


 \otimes


 \otimes

 \otimes

Guía 7: Inducción electromagnética.

- 1) La bobina de la figura está dentro de un campo \overline{B} normal a su plano que varía como B = (0.04 + 0.01 t) T, para t medido en segundos. Si la bobina tiene 50 espiras, determinar el valor de la f.e.m. inducida en la bobina en función del tiempo e indique su sentido. Considere que a = 5 cm y b=10 cm.
- 2) El cuadro de la figura de 5 cm de lado, que se mueve a una velocidad uniforme de 3 m/s, penetra en una región de 20 cm de lado donde hay un campo \vec{B} uniforme y normal a la dirección del movimiento de B=0.2 T. Si el cuadro está formado por 50 espiras, determinar y graficar el valor de la f.e.m. inducida sobre él en función de su posición y el sentido de la corriente inducida.







⊗ ⊗

 \vec{v}

- 4) Un conductor rectilíneo muy largo lleva una corriente variable en el tiempo I(t).
- a) Si el cuadro se aleja con velocidad constante \vec{v} , calcular la fuerza electromotriz inducida en el cuadro y la dirección de la corriente si I(t) es creciente. Considerar x(0) = D (ver figura).
- b) Repetir el cálculo si la velocidad es paralela al cable largo.




- 5) La barra metálica AB de largo L=20cm y resistencia R= 10 Ω desliza sobre un par de rieles conductores muy largos y de resistencia despreciable (ver figura) y se desplaza con velocidad constante ν =10m/s. Todo el conjunto se encuentra inmerso en un campo B_0 =1T. Calcular
- a) la fuerza electromotriz inducida, la corriente inducida y el sentido de la misma.
- b) el valor de la fuerza necesaria para que la velocidad de la barra se mantenga constante.
- c) la potencia disipada por la resistencia y la entregada por el agente externo que hace que se mueva con velocidad constante.
- d) ¿Cómo evoluciona la velocidad de la barra en función del tiempo si se suprime la fuerza ejercida por el agente externo?






6) Un alambre conductor de longitud ajustable rodea el Ecuador de un globo esférico de 10 cm de diámetro formando una espira en el plano xy, en una región del espacio donde existe un campo uniforme $\vec{B} = B_0 \ \breve{z}$.

a) Si el globo se está inflando en forma esférica junto con la espira de alambre, ¿se induce una corriente? Si su respuesta es afirmativa, justifique qué sentido tiene la corriente inducida. Si su respuesta es negativa, justifique su respuesta.




b) Si la magnitud del campo fuera 0,30 T y el diámetro de la espira aumentara de 10cm a 20cm en un tiempo de 0,040 s, ¿cuál sería valor promedio de la fem inducida en la espira?


7) Los trazos amarillos de la figura son conductores de resistencia 2 Ω /m. El conjunto está inmerso en un campo uniforme $\vec{B}(z) = \left(-1.5 + 0.1 \frac{1}{s}t\right)(\hat{z})$ T. Si a=50 cm, determinar la corriente inducida en el tramo PQ.




8) La figura muestra un toroide de radio interior a=4 cm, exterior b=5 cm y altura h=1 cm. El núcleo es de un material de permeabilidad $\mu_r=1000$. Arrolladas sobre el toroide hay $N_1=100$ vueltas de alambre por las que circula corriente, la que determina un campo como marca la flecha azul. El trazo rojo son $N_2=200$ vueltas de alambre superpuestas de resistencia $R=10~\Omega$ y bobinadas sobre un cuadrado de lado L=10 cm. Si la corriente que circula por el toroide está dada por $I(t)=10~\Lambda~e^{(-t/\tau)}$ ($\tau=0.5~s$), determinar la corriente inducida en el trazo rojo.



9) La circunferencia roja, de radio *R*= 2 cm, es la traza de un solenoide muy largo de 1000 vueltas por metro por el que circula una corriente que crece linealmente en el tiempo a razón de 10 A/s y que determina un campo B saliente del plano del papel. Determinar: a) la corriente inducida en las resistencias, b) la lectura de los voltímetros.




- 10) Obtener el valor aproximado de la autoinductancia por unidad de longitud de unsolenoide de radio R=1cm y largo L=1m. ¿Qué suposiciones realiza para calcularlo?
- 11) a) Calcular la inductancia mutua entre un conductor recto de largo 10m y una bobina rectangular de 10cm por 15 cm como la indicada en la figura.
- b) Si la resistencia de la bobina es $R=10\Omega$ y por el conductor recto circula una corriente $i=5\cos(9t)$ (donde i está en Ampere y ten segundos) calcular la fem y corriente inducida en la bobina. Discutir el signo de las mismas y su dependencia con el sentido de la corriente en




el conductor rectoc) ¿Cómo se modifican los valores obtenidos en b) si la bobina rectangular tiene N_1 espiras estrechamente arrolladas.



- 12) a) Calcular la autoinductancia del toroide del Problema 4 de la Guía 6 ($R_1 = 2$ cm y $R_2 = 3$ cm y h= 1cm). b) Repita el cálculo si $R_1 = 2.9$ cm y $R_2 = 3$ cm y h= 10cm. c) Compare los resultados y discuta la diferencia que se obtendría al considerar que el campo es uniforme en el toroide.
- 13) Sobre el toroide delgado ($\mu_r = 1200$) se han bobinado dos arrollamientos: uno con $N_I = 500$ espiras, por el que circula una corriente $I_1 = (20 + 0.2 t)$ A, con t en segundos, y otro con $N_2 = 200$ espiras, cuyos bornes están desconectados. La sección es S=1 cm², y los radios interior y exterior de 7 y 8 cm, respectivamente. Calcular L_1 , L_2 , M y el valor de la f.e.m. inducida en la bobina 2 y su polaridad, indicando bornes homólogos.



- 14) Para el mismo núcleo del Problema 13, calcular la energía almacenada cuando las corrientes son $I_1 = 20$ Ae $I_2 = 2$ A. Considere las distintas posibilidades de bornes homólogos.
- 15) Un aparato de resonancia magnética para realizar imágenes del cuerpo humano es, en esencia, un solenoide. Suponga un equipo de 1 m de diámetro y 2 m de longitud, con un devanado de 10000 vueltas por metro. En su interior el campo magnético es de 1,5 T. Calcule: a) la autoinducción del solenoide; b) la intensidad de corriente eléctrica necesaria para obtener el campo magnético; c) la energía magnética almacenada en el campo de la bobina. d) Si la resistencia por unidad de longitud del hilo que forma la bobina es de 0,1 Ω m⁻¹, calcule la potencia que se disipa en forma de calor.
- Dos solenoides N_1 y N_2 se hallan enfrentados como indica la figura. Si $L_1 = 1$ H ; $L_2 = 5$ H ; M = 1,5 H y por N_1 circula la corriente $I_1 = (2 + 0,5 t)$ A, y N_2 está abierto, calcular las expresiones de: la f.e.m. inducida sobre N_2 y la energía almacenada.



- 17) Por dos solenoides con L_1 = 2 H, L_2 = 5 H, M = 2,2 H (como los del Problema 16 circulan respectivamente las corrientes I_1 =5 A e I_2 = 10 A. Determinar:
- a) la energía magnética almacenada en el sistema.
- b) la energía magnética que tendría el sistema si L_2 se encontrara muy alejado de L_1 .
- c) el trabajo necesario para traer L_2 desde el infinito hasta la posición original.
- 18) Un núcleo cuadrado de material ferromagnético de 30 cm de lado posee una sección (también cuadrada) de 1cm^2 Sobre el núcleo se colocan dos arrollamientos de N_I = 100 y N_2 =500

espiras. Por el primero circula una corriente $I_1 = I_0 \exp(-t/\tau)$ siendo $I_0 = 10$ A y $\tau = 5$ s, y el segundo está abierto. Suponga que se puede considerar al material con una permeabilidad relativa $\mu_r = 1000$. Determine en qué sentido circularía la corriente (I_2) si el segundo arrollamiento estuviera cerrado, sabiendo que P y S son bordes homólogos (¿de P a Q o de Q a P?). Fundamente mediante la Ley de Lenz.

