# МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

# «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. И. ВЕРНАДСКОГО» ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра компьютерной инженерии и моделирования

## Блочная модель изображения

Отчет по лабораторной работе 4 по дисциплине «Web-программирование» студента 3 курса группы ИВТ-б-о-201(1) Шор Константина Александровича

Направления подготовки 09.03.01«Информатика и вычислительная техника»

### Ход работы

### Кусочек html кода

#### 1. Основной бокс

Устанавливаем основному боксу inline-block, чтобы объекты отображались блоками.

```
.box{
    margin: 0 50px 10px 0;
    padding: 5px;
    display: inline-block;
    width: 260px;
    height: 600px;
    vertical-align: top;
}
.box_middle{
    display: inline;
}
```













The Art of Programming Volu.. Nigh-printed design

\$100

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptas est nulla culpa numquam, tempora que incidunt eligendi. Modi rerum corrupti voluptates magnam vellt numquam, corporis accusantium labore iste, quo delectus!Lorem

Display - Многоцелевое свойство, которое определяет, как элемент должен быть показан в документе.

block	Элемент показывается как блочный. Применение этого значения для встроенных элементов, например тега <span>, заставляет его вести подобно блокам — происходит перенос строк в начале и в конце содержимого.</span>
inline	Элемент отображается как встроенный. Использование блочных тегов, таких как <div> и , автоматически создает перенос и показывает содержимое этих тегов с новой строки. Значение inline отменяет эту особенность, поэтому содержимое блочных элементов начинается с того места, где окончился предыдущий элемент.</div>
inline-block	Это значение генерирует блочный элемент, который обтекается другими элементами веб-страницы подобно встроенному элементу. Фактически такой элемент по своему действию похож на встраиваемые элементы (вроде тега <img/> ). При этом его внутренняя часть форматируется как блочный элемент, а сам элемент — как встроенный.

## 2. Картинка

Определяем размеры картинки её отображение и прозрачность при наведении

```
.box_img{
    width: 260px;
    text-align: center;
    display: inline-block;
}
.box_img img{
    width: 180px;
    height: 240px;
    padding: 15px;;
}
.box_img img:hover{
    opacity: 0.7;
}
```



Opacity – Определяет уровень прозрачности элемента веб-страницы

#### 3. Содержание карточки

## Название товара

Параметры текста и обрывание троеточием если он не помещается в строку

```
/* Hasbahue Tobapa*/
.product_title {
    color: □blue;
    font-size: 1.2em;
    text-decoration: underline;
    width: 200;
}

.box_middle p{
    white-space: nowrap;
    overflow: hidden;
    text-overflow: ellipsis;
}

LEGO Ghostbusters Esto-1 21...

.product_title:hover{
    color: □red;
}
```

#### White-space – устанавливает, как отображать пробелы между словами

помтар Пробелы не учитываются, переносы строк в коде HTML игнорируются, весь текст отображается одной строкой; вместе с тем, добавление тега <ъъъ переносит текст на новую строку.

рге Текст показывается с учетом всех пробелов и переносов, как они были добавлены разработчиком в коде HTML. Если строка получается слишком длинной и не помещается в окне браузера, то будет добавлена горизонтальная полоса прокрутки.

рге-line В тексте пробелы не учитываются, текст автоматически переносится на следующую строку, если он не помещается в заданную область.

рге-wrap В тексте сохраняются все пробелы и переносы, однако если строка по ширине не помещается в заданную область, то текст автоматически будет перенесен на следующую строку.

inherit Наследует значение родителя.

**Overflow** - управляет отображением содержания блочного элемента, если оно целиком не помещается и выходит за область заданных размеров.

visible Отображается все содержание элемента, даже за пределами установленной высоты и ширины.
hidden Отображается только область внутри элемента, остальное будет скрыто.
scroll Всегда добавляются полосы прокрутки.
полосы прокрутки добавляются только при необходимости.
hacледует значение родителя.

**Text-overflow -** Определяет параметры видимости текста в блоке, если текст целиком не помещается в заданную область

clip Текст обрезается по размеру области.

ellipsis Текст обрезается и к концу строки добавляется многоточие.

## Категории

```
/* Kateropus*/
.product_category{
   text-decoration: underline;
   color: □grey;
   font-size: 0.9em;
   vertical-align: top;
}
```

Warner Home Video - Игры

# Text-decoration – Добавляет оформление текста в виде его подчеркивания,

#### перечеркивания, линии над текстом и мигания

 blink
 Устанавливает мигающий текст. Такой текст периодически, примерно раз в секунду исчезает, потом вновь появляется на прежнем месте. Это значение в настоящее время не поддерживается браузерами и осуждается в CSS3, взамен рекомендуется использовать анимацию.

 line-through
 Создает перечеркнутый текст (пример).

 overline
 Линия проходит над текстом (пример).

 underline
 Устанавливает подчеркнутый текст (пример).

 none
 Отменяет все эффекты, в том числе и подчеркивания у ссылок, которое задано по умолчанию.

 inherit
 Значение наследуется у полителя.

## Цена

\$49.99 \$50.99

#### Чекбокс для смены положения

При нажатии на чекбокс значения display меняется с inline-block на inline у основных боксов и с inline на inline-block у блоков внутри основного бокса.

```
#checkbox-type-list:checked ~ .box {
    display: inline;
}

#checkbox-type-list:checked ~ .box .box_middle {
    display: inline-block;
    vertical-align: top;
    margin: 0 50px 0 0px;
}

#checkbox-type-list:checked ~ .box .box_content{
    display: inline-block;
    vertical-align: top;
    width: 1100px;
}
```





LEGO Ghostbusters Esto-1 21108

БЕСПЛАТНАЯ доставка на заказы от \$35 Рекомендуемый возраст: от 10 лет и выше Product Features

...The perfect gift for fans of LEGO bricks and Ghost-busters of all ages...