SkoolY 1 — Procédure d'installation

Campus ExpertY · Projet 2.1 SLAM

1. Logiciels à installer

Logiciel	Version	Remarque
Serveur local tout-en-un : **XAMPP**, **WAMP** ou **Laragon**	PHP **8.0 ou plus**, MySQL 8 ou MariaDB 10.5+	Installe Apache, PHP, MySQL et phpMyAdmin
Navigateur récent	Chrome, Firefox, Edge	

Extensions PHP nécessaires : `pdo_mysql` (activée par défaut). `mbstring` est utilisée si elle est présente mais n'est pas obligatoire. Aucun framework PHP ni gestionnaire de dépendances : **rien d'autre à installer** (Bootstrap est déjà dans `public/assets/`).

2. Récupérer le code

Décompressez l'archive (ou clonez le dépôt Git) dans un dossier de votre choix, par exemple `C:\skooly` ou `~/skooly`. Vous obtenez :

```
skooly/
├── config/      config.example.php   (modèle ; config.php n'est jamais versionné)
├── includes/    fonctions PHP, connexion, validation, session
├── public/      pages, CSS, JavaScript : SEUL dossier servi par le serveur web
├── sql/         01_creation_base.sql, 02_creation_compte.sql, 03_jeu_demonstration.sql,
04_interventions_illustratives.sql
├── tools/       reprise du classeur Excel (xlsx_vers_sql.py), génération du schéma
└── docs/
```

3. Créer la base (dans cet ordre)

Démarrez **Apache** et **MySQL** depuis le panneau de votre serveur local.

Avant l'étape 2 ci-dessous, ouvrez `sql/02_creation_compte.sql` dans un éditeur et remplacez `REMPLACER_PAR_UN_MOT_DE_PASSE` par un mot de passe de votre choix. Notez-le : il servira à l'étape 4.

Ordre	Script	Rôle	Compte à utiliser
1	`sql/01_creation_base.sql`	Supprime la base `skooly` si elle existe et la recrée (tables, contraintes, clés étrangères)	administrateur (`root`)
2	`sql/02_creation_compte.sql`	Crée le compte `skooly_app` : droits SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE **sur la base skooly uniquement**	administrateur (`root`)
3	`sql/03_jeu_demonstration.sql`	Charge les promotions, apprenants, intervenants, matières, salles, interventions et le compte de démonstration	administrateur (`root`)

Avec phpMyAdmin : onglet *Importer*, choisir le fichier, *Exécuter* — pour chacun des scripts, dans l'ordre.

En ligne de commande :

```
mysql -u root -p < sql/01_creation_base.sql
mysql -u root -p < sql/02_creation_compte.sql
mysql -u root -p --default-character-set=utf8mb4 < sql/03_jeu_demonstration.sql
mysql -u root -p < sql/04_interventions_illustratives.sql    # optionnel
```

4 *(optionnel)* | `sql/04_interventions_illustratives.sql` | Charge des interventions **d'exemple** (le classeur n'en contient pas) pour que la page *Promotion* affiche des heures | administrateur (`root`) |

Le script 03 contient les données **réelles** du classeur du Campus, nettoyées (105 apprenants, 8 promotions, 21 intervenants, 11 matières, 9 salles). Le rapport de nettoyage est dans `docs/reprise_des_donnees.md`.

Les scripts 01, 03 et 04 sont **rejouables** : pour repartir d'une base propre, rejouez 01, puis 03 (et 04 si vous le souhaitez). Le compte du script 02 survit et n'a pas besoin d'être recréé.

4. Renseigner les identifiants de la base

1. Copiez `config/config.example.php` en `config/config.php`.
2. Ouvrez `config/config.php` et remplacez `A_RENSEIGNER` par le mot de passe choisi à l'étape 3 (script 02). Les autres valeurs conviennent si MySQL tourne sur `localhost:3306`.

`config.php` est exclu de Git (`.gitignore`) : ne le publiez jamais.

5. Lancer l'application

Le serveur web ne doit servir **que** le dossier `public/`.

- **Méthode la plus simple (PHP intégré)** — dans un terminal, depuis le dossier `skooly` :

  ```
  php -S localhost:8000 -t public
  ```

  puis ouvrir http://localhost:8000/login.php. (Sous XAMPP/WAMP/Laragon, utilisez l'exécutable `php` fourni par le pack si `php` n'est pas dans le PATH.)

- **Avec Apache** — faites pointer le `DocumentRoot` d'un hôte virtuel sur `skooly/public` (Laragon le fait automatiquement : placez `skooly` dans `www`, l'adresse devient `http://skooly.test/`).

6. Se connecter

Identifiant	`admin`
Mot de passe	`Skooly2026!`

Ce compte est créé par le script 03 (jamais par une page web). Le mot de passe est stocké sous forme d'empreinte `password_hash`.

7. Vérifier que tout fonctionne

- Taper `http://localhost:8000/apprenants.php` sans être connecté renvoie vers la page de connexion.
- Après connexion, le tableau de bord affiche : **105** apprenants, **8** promotions, **21** intervenants, **11** matières, **9** salles (et **24** interventions si le script 04 a été joué).

8. En cas de problème

Symptôme	Cause probable
« Une erreur est survenue » dès la connexion	Mot de passe de `config/config.php` différent de celui du script 02, ou MySQL arrêté. Passez `'debug' => true` dans `config.php` pour voir le détail (jamais en production).
Accents illisibles (`Ã©`)	Le script 03 a été importé sans UTF-8 : rejouer 01 puis 03 avec `--default-character-set=utf8mb4` ou l'import phpMyAdmin (UTF-8).
« Unknown database skooly »	Le script 01 n'a pas été exécuté.
`Access denied for user 'skooly_app'`	Le script 02 n'a pas été exécuté, ou le mot de passe de `config.php` est faux.
Page blanche ou 404 sous Apache	Le `DocumentRoot` ne pointe pas sur `public/`.