SkoolY 1 — Procédure d'installation

Campus ExpertY · Projet 2.1 SLAM

1. Logiciels à installer

Logiciel	Version	Remarque
Serveur local tout-en-un : **XAMPP**, **WAMP** ou **Laragon**	PHP **8.0 ou plus**, MySQL 8 ou MariaDB 10.5+	Installe Apache, PHP, MySQL et phpMyAdmin
Navigateur récent	Chrome, Firefox, Edge	

Extensions PHP nécessaires : `pdo_mysql` (activée par défaut). `mbstring` est utilisée si elle est présente mais n'est pas obligatoire. Aucun framework PHP ni gestionnaire de dépendances : **rien d'autre à installer** (Bootstrap est déjà dans `public/assets/`).

2. Récupérer le code

Décompressez l'archive (ou clonez le dépôt Git) dans un dossier de votre choix, par exemple `C:\skooly` ou `~/skooly`. Vous obtenez :

```
skooly/
├── config/      config.example.php   (modèle ; config.php n'est jamais versionné)
├── includes/    fonctions PHP, connexion, validation, session
├── public/      pages, CSS, JavaScript : SEUL dossier servi par le serveur web
├── sql/         01_creation_base.sql, 02_creation_compte.sql, 03_jeu_demonstration.sql
├── tools/       générateur du jeu de démonstration
└── docs/
```

3. Créer la base (dans cet ordre)

Démarrez **Apache** et **MySQL** depuis le panneau de votre serveur local.

Avant l'étape 2 ci-dessous, ouvrez `sql/02_creation_compte.sql` dans un éditeur et remplacez `REMPLACER_PAR_UN_MOT_DE_PASSE` par un mot de passe de votre choix. Notez-le : il servira à l'étape 4.

Ordre	Script	Rôle	Compte à utiliser
1	`sql/01_creation_base.sql`	Supprime la base `skooly` si elle existe et la recrée (tables, contraintes, clés étrangères)	administrateur (`root`)
2	`sql/02_creation_compte.sql`	Crée le compte `skooly_app` : droits SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE **sur la base skooly uniquement**	administrateur (`root`)
3	`sql/03_jeu_demonstration.sql`	Charge les promotions, apprenants, intervenants, matières, salles, interventions et le compte de démonstration	administrateur (`root`)

Avec phpMyAdmin : onglet *Importer*, choisir le fichier, *Exécuter* — pour chacun des 3 scripts, dans l'ordre.

En ligne de commande :

```
mysql -u root -p < sql/01_creation_base.sql
mysql -u root -p < sql/02_creation_compte.sql
mysql -u root -p --default-character-set=utf8mb4 < sql/03_jeu_demonstration.sql
```

Les scripts 01 et 03 sont **rejouables** : pour repartir d'une base propre, rejouez 01 puis 03 (le compte du script 02 survit et n'a pas besoin d'être recréé).

4. Renseigner les identifiants de la base

1. Copiez `config/config.example.php` en `config/config.php`.
2. Ouvrez `config/config.php` et remplacez `A_RENSEIGNER` par le mot de passe choisi à l'étape 3 (script 02). Les autres valeurs conviennent si MySQL tourne sur `localhost:3306`.

`config.php` est exclu de Git (`.gitignore`) : ne le publiez jamais.

5. Lancer l'application

Le serveur web ne doit servir **que** le dossier `public/`.

- **Méthode la plus simple (PHP intégré)** — dans un terminal, depuis le dossier `skooly` :

  ```
  php -S localhost:8000 -t public
  ```

  puis ouvrir http://localhost:8000/login.php. (Sous XAMPP/WAMP/Laragon, utilisez l'exécutable `php` fourni par le pack si `php` n'est pas dans le PATH.)

- **Avec Apache** — faites pointer le `DocumentRoot` d'un hôte virtuel sur `skooly/public` (Laragon le fait automatiquement : placez `skooly` dans `www`, l'adresse devient `http://skooly.test/`).

6. Se connecter

Identifiant	`admin`
Mot de passe	`Skooly2026!`

Ce compte est créé par le script 03 (jamais par une page web). Le mot de passe est stocké sous forme d'empreinte `password_hash`.

7. Vérifier que tout fonctionne

- Taper `http://localhost:8000/apprenants.php` sans être connecté renvoie vers la page de connexion.
- Après connexion, le tableau de bord affiche : **105** apprenants, **8** promotions, **21** intervenants, **5** salles.

8. En cas de problème

Symptôme	Cause probable
« Une erreur est survenue » dès la connexion	Mot de passe de `config/config.php` différent de celui du script 02, ou MySQL arrêté. Passez `'debug' => true` dans `config.php` pour voir le détail (jamais en production).
Accents illisibles (`Ã©`)	Le script 03 a été importé sans UTF-8 : rejouer 01 puis 03 avec `--default-character-set=utf8mb4` ou l'import phpMyAdmin (UTF-8).
« Unknown database skooly »	Le script 01 n'a pas été exécuté.
`Access denied for user 'skooly_app'`	Le script 02 n'a pas été exécuté, ou le mot de passe de `config.php` est faux.
Page blanche ou 404 sous Apache	Le `DocumentRoot` ne pointe pas sur `public/`.