

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Веб-программирование

Лабораторная работа №2

Вариант **228**

Преподаватель: Бойко Владислав Алексеевич

Выполнил: Цэрэндорж Ариунбат

P3213

Санкт-Петербург
2026

Задание

Доработать ЛР №1 и разработать FastCGI сервер на языке Java, определяющий попадание точки на координатной плоскости в заданную область, и создать HTML-страницу, которая формирует данные для отправки их на обработку этому серверу.

Параметр R и координаты точки должны передаваться серверу посредством HTTP-запроса. Сервер должен выполнять валидацию данных и возвращать HTML-страницу с таблицей, содержащей полученные параметры и результат вычислений — факт попадания или непопадания точки в область (допускается в ответе сервера возвращать json строку, вместо html-страницы). Предыдущие результаты должны сохраняться между запросами и отображаться в таблице.

Кроме того, ответ должен содержать данные о текущем времени и времени работы скрипта.

Комментарии по выполнению ЛР:

- Требуется поднять Apache httpd веб-сервер от лица своего пользователя на гелиосе (шаблон файла конфигурации доступен для скачивания наверху страницы)
- Веб-сервер должен заниматься обслуживанием статического контента (html, css, js) и перенаправлять запросы за динамическим контентом к FastCGI серверу
- FastCGI сервер требуется реализовать на языке Java (полезная библиотека в помощь в виде jar архива доступна для скачивания наверху страницы) и поднять также на гелиосе
- **Путем обращений из JavaScript к FastCGI серверу требуется показать понимание принципа AJAX**

Разработанная HTML-страница должна удовлетворять следующим требованиям (дополнительными, по отношению к ЛР №1, различаются по варианту):

- Данные формы должны передаваться на обработку посредством GET-запроса.

Исходный код:

https://github.com/Ar0xT/ITMO/tree/master/Web%20Programming/Lab2

Выводы по работе

В процессе выполнения я получил представление о архитектуре клиент-сервер и протоколе HTTP для передачи данных FastCGI и CGI для передачи данных между веб-сервером и бэкенд-сервером.