

Полное руководство по созданию контента для ModularContents

Мод **ModularContents** (версия для Forge 1.12.2) — это мощный инструмент для создания собственных предметов, рецептов, лут-таблиц, креатив-вкладок и механик аирдропов без знания языка Java. Весь контент настраивается через конфигурационные JSON-файлы или с помощью внутриигрового визуального редактора.

1. Структура Контент-Пака

Все ваши контент-паки хранятся в корневой директории игры в папке `ModularContents`. Вы можете создавать неограниченное количество паков. Каждый пак — это отдельная папка.

Пример правильной структуры:

```
.minecraft/
└─ ModularContents/
   └─ MyAwesomePack/
      ├── items/           <- Кастомные предметы (.json)
      ├── recipes/        <- Рецепты для верстака (.json)
      ├── tabs/           <- Свои вкладки креатива (.json)
      ├── loot_tables/
      │   └─ airdrops/    <- Таблицы лута для аирдропов (.json)
      └─ assets/          <- Текстуры, модели и языковые файлы (как в обычных
ресурс-паках)
```

2. Внутриигровой Генератор (Content Creator)

Для быстрого старта вам не обязательно писать код вручную. Зайдите в игру в **Творческом режиме (Creative Mode)** и нажмите клавишу **F8** (можно изменить в настройках управления).

Откроется интерфейс, позволяющий визуальным образом генерировать JSON-файлы:

- **Loot:** Положите предметы в слоты, кликните по ним, чтобы задать минимальное/максимальное количество и шанс выпадения. Нажмите "Generate JSON".
- **Items:** Введите название, прочность, размер стака и ID вкладки. Мод сам сгенерирует JSON предмета.
- **Recipes:** Положите требуемые ресурсы (Inputs) в нижние слоты, а желаемый результат (Outputs) — в верхние. Задайте время крафта и нажмите "Generate".
- **Tabs:** Впишите название вкладки и предмет-иконку (например, `minecraft:apple`).

Все сгенерированные файлы сохраняются в папку: `ModularContents/generated/`. Оттуда их нужно переместить в папку вашего пака (например, в `MyAwesomePack/`).

3. Создание Предметов (Items)

Если вы хотите писать контент вручную или узнать все возможные параметры, создайте файл `имя_предмета.json` в папке `items/`.

Полный пример предмета:

```
{
  "id": "vip_radio",
  "display_name": "VIP Radio",
  "max_stack_size": 1,
  "creative_tab": "my_custom_tab",
  "max_damage": 5,
  "airdrop_caller": {
    "is_flare": false,
    "delay_min": 100,
    "delay_max": 200,
    "distance_min": 10.0,
    "distance_max": 50.0,
    "loot_table": "military_loot",
    "consume_on_use": true
  }
}
```

Параметры предмета:

- `id` (Обязательно): Внутреннее имя предмета. В игре он будет называться `modularcontents:vip_radio`.
- `display_name`: Название предмета, которое увидят игроки в инвентаре.
- `max_stack_size`: Максимальное количество предметов в слоте (от 1 до 64).
- `creative_tab`: ID вкладки креатива, в которой появится предмет. Можно использовать ванильные (например, `misc`, `combat`, `tools`) или свои кастомные.
- `max_damage`: Прочность предмета. Если `0` — предмет не ломается. Если больше `0` (например, `5`) — предмет можно использовать 5 раз, после чего он сломается.

Блок `airdrop_caller` (Опционально)

Превращает этот предмет в вызыватель аирдропов (как рация или сигнальная ракета):

- `is_flare`: Если `true`, предмет кидается как граната и испускает цветной дым на месте приземления. Если `false`, аирдроп вызывается мгновенно кликом ПКМ.
- `delay_min` / `delay_max`: Задержка перед падением аирдропа в тиках (20 тиков = 1 секунда).
- `distance_min` / `distance_max`: Расстояние от игрока, на котором заспавнится аирдроп (для `is_flare: false`).
- `loot_table`: Название конкретной JSON таблицы лута, которую вызовет предмет. Если оставить `""`, таблица выберется случайно.
- `consume_on_use`: Тратится ли предмет (или прочность предмета) при использовании.

4. Создание Рецептов (Recipes)

Рецепты для Кастомного Верстака сохраняются в формате JSON в папке `recipes/`. Верстак поддерживает вероятностный крафт (шанс получить предмет).

Полный пример рецепта:

```
{
  "id": "craft_radio",
  "category": "electronics",
```

```

"craftingTime": 400,
"minDrops": 1,
"inputs": [
  {
    "item": "minecraft:iron_ingot",
    "count": 5,
    "meta": 0
  },
  {
    "item": "minecraft:redstone",
    "count": 2
  }
],
"outputs": [
  {
    "item": "modularcontents:radio",
    "count": 1,
    "chance": 100.0
  },
  {
    "item": "minecraft:gold_nugget",
    "count": 1,
    "chance": 25.0
  }
]
}

```

Параметры рецепта:

- `id` : Уникальное имя рецепта.
- `category` : Категория в интерфейсе верстака (сортировка по вкладкам слева в верстаке).
- `craftingTime` : Время крафта в тиках (20 тиков = 1 секунда. 400 = 20 секунд).
- `minDrops` : Минимальное количество предметов, которое игрок гарантированно получит, если у всех `outputs` не сработает шанс.
- `inputs` : Массив требуемых предметов. Указывается `item` (ID), `count` (количество) и `meta` (опционально, подтип блока/предмета).
- `outputs` : Массив результатов крафта. Можно указать `chance` (от 0.0 до 100.0), чтобы предмет выпадал с определенной вероятностью (например, 25% шанс получить золотой самородок как побочный продукт).

5. Создание Вкладок (Creative Tabs)

Чтобы ваши предметы не путались с ванильными, создайте свои вкладки в папке `tabs/`.

Пример: `my_cool_tab.json`

```

{
  "id": "my_cool_tab",
  "display_name": "My Awesome Mod",

```

```
"icon": "minecraft:diamond_sword"
}
```

- `id` : Внутреннее имя вкладки. Именно его нужно писать в `creative_tab` в конфигурации предметов.
- `display_name` : Имя вкладки в игре.
- `icon` : Предмет, который будет отображаться на иконке вкладки (можно указать свой предмет: `modularcontents:my_custom_item`).

6. Аирдропы и Лут-таблицы (Loot Tables)

Система аирдропов генерирует лут динамически. Таблицы лежат в `loot_tables/airdrops/` .

Пример: `military_loot.json`

```
{
  "weight": 30,
  "items": [
    {
      "item": "minecraft:iron_sword",
      "meta": 0,
      "min": 1,
      "max": 1,
      "chance": 0.5
    },
    {
      "item": "minecraft:arrow",
      "min": 16,
      "max": 32,
      "chance": 0.8
    }
  ]
}
```

- `weight` : Вес таблицы (например, 30). При случайном спавне аирдропа система складывает веса всех таблиц и бросает кубик. Чем выше вес, тем чаще падает именно этот аирдроп.
- `items` : Список предметов.
 - `chance` : Шанс появления предмета в сундуке (0.5 = 50%, 1.0 = 100% гарантия).
 - `min` и `max` : Если предмет заспаунился, его количество в стэке будет случайным в этом диапазоне (например, от 16 до 32 стрел).

Способы вызова аирдропов:

1. **Глобальный спавн:** Настраивается в `ModularContents/modularcontents_settings.cfg` . Мод будет сам скидывать дропы раз в заданное количество игровых дней случайному игроку на сервере.
2. **Предметы призыва:** Базовые `modularcontents:radio` и `modularcontents:signal_flare` или ваши кастомные.
3. **Тактический Ноутбук (`modularcontents:laptop`):** Установите блок, кликните по нему ПКМ. Откроется радар-миникарта местности 256x256. Кликните мышкой на карту, чтобы выбрать точную точку падения груза.

4. Команда: `/mc airdrop <x> <z> [имя_таблицы]`

7. Текстуры и Модели

Мод `ModularContents` включает в себя встроенный загрузчик ресурс-паков. Вы можете изменять текстуры своих предметов без сторонних модов!

Внутри вашего контент-пака создайте папку `assets` :

```
MyAwesomePack/
└─ assets/
    └─ modularcontents/
        ├── textures/
        │   └─ items/
        │       └─ vip_radio.png    <- Картинка 16x16
        └─ models/
            └─ item/
                └─ vip_radio.json    <- Ванильная модель предмета
```

Пример `vip_radio.json` (стандартный плоский предмет):

```
{
  "parent": "item/generated",
  "textures": {
    "layer0": "modularcontents:items/vip_radio"
  }
}
```

8. Полезные команды

- `/mc reload` — Мгновенно перезагружает все рецепты, лут-таблицы и предметы. Вам не нужно перезапускать сервер или клиент, чтобы протестировать новый контент (команда требует права Оператора/OP).
- `/mc airdrop <x> <z> [loot_table]` — Принудительный вызов аирдропа администратором.