



2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

Tecnológico de estudios Superiores de Villa Guerrero.

Ingeniería en Sistemas Computacionales

UNIDAD DE APRENDIZAJE:

SISTEMAS OPERATIVOS

PRÁCTICA:

PRACTICA 2. Monitoreo de procesos con top en Linux

PRESENTA:

GARCIA ALBARRAN ARACELI ADRIANA

GRUPO:

3501

DOCENTE:

ISC. REYNOSO ELIAS JUAN

LA FINCA, VILLA GUERRERO, ESTADO DE MÉXICO.

OCTUBRE DE 202





2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

INDICE

INDICE.....	2
INDICE IMÁGENES	3
INTRODUCCION.....	4
OBJETIVO	4
REQUISITOS	4
DESARROLLO.....	5
1. Ejecución del comando top	5
Comando utilizado: top	5
2. Interpretación de la información mostrada	5
3. Ordenar los procesos por uso de CPU.....	6
Tecla utilizada: P.....	7
4. Ordenar los procesos por uso de memoria	8
Tecla utilizada: M.....	8
5. Finalizar un proceso	9
Tecla utilizada: k.....	9
6. Salir del comando top.....	11
Tecla utilizada: q	11
CONCLUSION	12





2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

INDICE IMÁGENES

Ilustración 1 comando top	5
Ilustración 2 info mostrada.....	6
Ilustración 3 tecla P	7
Ilustración 4 tecla M.....	8
Ilustración 5 tecla k	9
Ilustración 6 tecla q	11





2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

INTRODUCCION

En esta práctica trabajamos con el comando top en un sistema Linux, con el propósito de conocer cómo podemos monitorear los procesos que se encuentran activos y observar los recursos que están utilizando en tiempo real. Esta herramienta nos permite obtener información sobre el funcionamiento del sistema de una manera práctica desde la terminal.

Durante el desarrollo de la práctica observamos diferentes datos relacionados con los procesos, como el identificador del proceso (PID), el usuario al que pertenece, el porcentaje de uso de CPU y el porcentaje de memoria utilizado. También conocimos algunos comandos interactivos que se pueden utilizar dentro de top para ordenar los procesos según el consumo de recursos o salir de la herramienta.

Con esta práctica pudimos comprender mejor cómo se pueden supervisar los procesos de un sistema Linux y cómo la información mostrada puede ayudarnos a identificar el consumo de recursos de cada proceso.

OBJETIVO

Aprender a usar el comando top para observar procesos activos, consumo de CPU, memoria y gestionar tareas en tiempo real.

REQUISITOS

- Sistema Linux (Debian, Ubuntu, Arch, etc.)
- Acceso a terminal
- Usuario estándar o root



2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

DESARROLLO

Para realizar esta práctica, trabajamos con el comando `top` en la terminal de Linux, el cual nos permite observar los procesos que se encuentran activos y consultar el consumo de recursos del sistema en tiempo real. A diferencia de una consulta estática, esta herramienta nos permite monitorear cómo van cambiando los procesos mientras se encuentran en ejecución.

1. Ejecución del comando top

Primero, abrimos la terminal y ejecutamos el comando `top`. Al hacerlo, se muestra una lista de los procesos activos del sistema junto con diferentes datos relacionados con cada uno de ellos. Esta información se actualiza en tiempo real, por lo que podemos observar los procesos mientras están funcionando.

Comando utilizado: `top`

Ilustración 1 comando top

```
user@debian:~$ top

top - 23:23:57 up 24 min, 1 user, load average: 0.33, 0.41, 0.41
Tasks: 373 total, 1 running, 371 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
%Cpu(s): 0.5 us, 0.1 sy, 0.0 ni, 99.4 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 25821.0 total, 18256.8 free, 5021.4 used, 4071.3 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used, 20799.5 avail Mem

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR  S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 3621 user        20   0 2996748 517736 136788 S   4.0   2.0   1:46.82 Isolated Web Co
1914 user        20   0 6755116 352312 176304 S   2.0   1.3   1:12.77 gnome-shell
4630 user        20   0 5638000 66392 51892 S   1.3   0.3   0:12.53 gnome-terminal-
 800 root         0   0   0      0   0    I   1.0   0.0   0:02.80 kworker/u64:16-events_unbound
3170 user        20   0 3620800 65704 48876 S   1.0   0.2   0:15.78 Utility Process
2839 user        20   0 11.6g 713708 315284 S   0.7   2.7   2:31.83 firefox-esr
3196 user        20   0 11.8g 1.1g 159196 S   0.7   4.2   5:15.64 Isolated Web Co
1760 user        9 -11 106380 17460 9520 S   0.3   0.1   0:02.60 pipewire
1764 user        9 -11 122764 26616 8752 S   0.3   0.1   0:03.83 pipewire-pulse
 1 root         20   0 23988 15044 10988 S   0.0   0.1   0:01.52 systemd
 2 root         20   0   0      0   0    S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd
 3 root         20   0   0      0   0    S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
 4 root         0 -20   0      0   0    I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
 5 root         0 -20   0      0   0    I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
 6 root         0 -20   0      0   0    I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
 7 root         0 -20   0      0   0    I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
 8 root         0 -20   0      0   0    I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
10 root         20   0   0      0   0    I   0.0   0.0   0:00.06 kworker/0:1-events
11 root         0 -20   0      0   0    I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
13 root         0 -20   0      0   0    I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
14 root         20   0   0      0   0    I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
15 root         20   0   0      0   0    I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
16 root         20   0   0      0   0    I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
17 root         20   0   0      0   0    S   0.0   0.0   0:00.01 ksoftirqd/0
18 root         20   0   0      0   0    I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_preempt
19 root         20   0   0      0   0    S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
20 root         20   0   0      0   0    S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_gp_kthread_worker
21 root         rt   0   0      0   0    S   0.0   0.0   0:00.17 migration/0
22 root        -51   0   0      0   0    S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
23 root         20   0   0      0   0    S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
24 root         20   0   0      0   0    S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
25 root        -51   0   0      0   0    S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/1
26 root         rt   0   0      0   0    S   0.0   0.0   0:00.32 migration/1
27 root         20   0   0      0   0    S   0.0   0.0   0:00.05 ksoftirqd/1
29 root         0 -20   0      0   0    I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
30 root         20   0   0      0   0    S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
31 root        -51   0   0      0   0    S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/2
32 root         rt   0   0      0   0    S   0.0   0.0   0:00.52 migration/2
33 root         20   0   0      0   0    I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
36 root         20   0   0      0   0    S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
37 root        -51   0   0      0   0    S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/3
38 root         rt   0   0      0   0    S   0.0   0.0   0:00.50 migration/3
39 root         20   0   0      0   0    S   0.0   0.0   0:00.01 ksoftirqd/3
41 root         0 -20   0      0   0    I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri
42 root         20   0   0      0   0    S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/4
43 root        -51   0   0      0   0    S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/4
44 root         rt   0   0      0   0    S   0.0   0.0   0:00.49 migration/4
45 root         20   0   0      0   0    S   0.0   0.0   0:00.02 ksoftirqd/4
47 root         0 -20   0      0   0    I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/4:0H-events_highpri
48 root         20   0   0      0   0    S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/5
49 root        -51   0   0      0   0    S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/5
50 root         rt   0   0      0   0    S   0.0   0.0   0:00.35 migration/5
```





2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

2. Interpretación de la información mostrada

Después de ejecutar top, observamos las columnas que aparecen en la lista de procesos. Las principales columnas indicadas en la práctica son:

PID: 6240

USUARIO: user

%CPU: 3.7

%MEM: 1.2

Ilustración 2 info mostrada

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
1914	user	20	0	6720172	326220	161556	S	3.7	1.2	1:26.74	gnome-shell
121	root	20	0	0	0	0	I	0.7	0.0	0:03.44	kworker/u64:7-comp_1.3.0
87	root	20	0	0	0	0	S	0.3	0.0	0:00.01	ksoftirqd/11
408	root	0	-20	0	0	0	I	0.3	0.0	0:00.08	kworker/u65:1-ttm
1736	user	20	0	23068	13944	10688	S	0.3	0.1	0:00.37	systemd
1760	user	9	-11	106228	16620	9384	S	0.3	0.1	0:03.43	pipewire
1763	user	9	-11	718744	27964	21484	S	0.3	0.1	0:00.98	wireplumber
1764	user	9	-11	122604	21920	8592	S	0.3	0.1	0:05.07	pipewire-pulse
2067	user	20	0	384104	8684	7656	S	0.3	0.0	0:00.03	gsd-smartcard
2658	root	0	-20	0	0	0	I	0.3	0.0	0:00.06	kworker/u65:9-ttm
4630	user	20	0	564096	66616	51892	S	0.3	0.3	0:15.93	gnome-terminal-
5312	root	20	0	0	0	0	I	0.3	0.0	0:01.31	kworker/u64:1-events_unbound
5869	root	20	0	0	0	0	I	0.3	0.0	0:00.02	kworker/4:2-mm_percpu_wq
6240	user	20	0	10472	6072	3788	R	0.3	0.0	0:01.75	top
1	root	20	0	23988	15044	10988	S	0.0	0.1	0:01.53	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.01	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	pool_workqueue_release
4	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
5	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-rcu_gp
6	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-sync_wq
7	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-slub_flushwq
8	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-netns



2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

3. Ordenar los procesos por uso de CPU

Dentro de top, utilizamos la tecla P para ordenar los procesos de acuerdo con su consumo de CPU, mostrando primero los procesos que utilizan un mayor porcentaje de este recurso. Esto nos permite identificar de una forma más sencilla cuáles procesos están utilizando más CPU.

Tecla utilizada: P

Ilustración 3 tecla P

```
top - 23:26:42 up 27 min, 1 user, load average: 0.20, 0.35, 0.38
Tasks: 376 total, 1 running, 374 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
%Cpu(s): 0.3 us, 0.2 sy, 0.0 ni, 99.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 25821.0 total, 18238.7 free, 5034.5 used, 4069.6 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used, 20786.5 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
3821	user	20	0	3075468	543300	143116	S	4.7	2.1	2:00.09	Isolated Web Co
3170	user	20	0	362080	65656	48876	S	1.0	0.2	0:17.68	Utility Process
3196	user	20	0	11.8g	1.1g	164472	S	1.0	4.2	5:24.56	Isolated Web Co
2839	user	20	0	11.6g	718128	309200	S	0.7	2.7	2:35.63	firefox-esr
18	root	20	0	0	0	0	I	0.3	0.0	0:00.85	rcu_preempt
1764	user	9	-11	122764	26048	8752	S	0.3	0.1	0:04.22	pipewire-pulse
1	root	20	0	23988	15044	10988	S	0.0	0.1	0:01.52	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	pool_workqueue_release
4	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
5	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-rcu_gp
6	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-sync_wq
7	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-slub_flushwq
8	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-netns
10	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.06	kworker/0:1-events
11	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/0:0H-events_highpri
13	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-mm_percpu_wq
14	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_kthread
15	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_rude_kthread
16	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_trace_kthread
17	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.01	ksoftirqd/0
19	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
20	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	rcu_exp_gp_kthread_worker
21	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.18	migration/0
22	root	-51	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	idle_inject/0
23	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/0
24	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/1
25	root	-51	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	idle_inject/1
26	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.32	migration/1
27	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.05	ksoftirqd/1
29	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/1:0H-events_highpri
30	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/2
31	root	-51	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	idle_inject/2
32	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.52	migration/2
33	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.01	ksoftirqd/2
35	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/2:0H-events_highpri
36	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/3
37	root	-51	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	idle_inject/3
38	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.51	migration/3
39	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.01	ksoftirqd/3
41	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/3:0H-events_highpri
42	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/4
43	root	-51	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	idle_inject/4
44	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.50	migration/4
45	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.02	ksoftirqd/4
47	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/4:0H-events_highpri
48	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/5
49	root	-51	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	idle_inject/5
50	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.36	migration/5
51	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.06	ksoftirqd/5
52	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.15	kworker/5:0-events
53	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/5:0H-events_highpri
54	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/6
55	root	-51	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	idle_inject/6
56	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.46	migration/6





2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

4. Ordenar los procesos por uso de memoria

Posteriormente, utilizamos la tecla M, que permite ordenar los procesos tomando como referencia el porcentaje de memoria utilizado. De esta manera podemos observar cuáles procesos tienen un mayor consumo de memoria.

Tecla utilizada: M

Ilustración 4 tecla M

```
top - 23:27:01 up 27 min, 1 user, load average: 0.29, 0.36, 0.39
Tasks: 375 total, 2 running, 372 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
%Cpu(s): 0.4 us, 0.1 sy, 0.0 ni, 99.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 25021.0 total, 18133.7 free, 5139.4 used, 4078.9 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used, 20681.5 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
3196	user	20	0	11.9g	1.1g	179588	S	2.1	4.5	5:29.31	Isolated Web Co
2839	user	20	0	11.6g	728548	312992	S	1.4	2.8	2:37.10	firefox-esr
3821	user	20	0	3075484	543700	143116	S	4.3	2.1	2:01.01	Isolated Web Co
4593	user	20	0	1323476	457132	165500	S	0.0	1.7	0:00.80	soffice.bin
1914	user	20	0	6763524	352804	176384	R	1.4	1.3	1:16.54	gnome-shell
2223	user	20	0	1291000	261956	58920	S	0.0	1.0	0:09.43	gnome-software
3058	user	20	0	2514484	161944	119796	S	0.0	0.6	0:02.82	Privileged Cont
2319	user	20	0	1298136	135024	82224	S	0.0	0.5	0:00.70	Xwayland
3024	user	20	0	677236	127404	100204	S	0.0	0.5	0:02.49	RDD Process
3916	user	20	0	2486548	122948	100600	S	0.0	0.5	0:00.80	Isolated Web Co
3019	user	20	0	2487252	117660	93884	S	0.0	0.4	0:00.67	WebExtensions
2470	user	20	0	1475396	107660	86684	S	0.0	0.4	0:00.17	mutter-x11-fram
4355	user	20	0	2466228	100300	83520	S	0.0	0.4	0:00.95	Isolated Servic
2438	user	20	0	1005944	91976	75952	S	0.0	0.3	0:00.14	gsd-xsettings
4488	user	20	0	2439704	90792	75564	S	0.0	0.3	0:00.70	Web Content
5924	user	20	0	2440336	89740	74544	S	0.7	0.3	0:00.33	Web Content
4392	user	20	0	2439704	89448	74244	S	0.0	0.3	0:00.71	Web Content
2230	user	20	0	1227736	88992	67932	S	0.0	0.3	0:00.53	evolution-alarm
2763	root	20	0	522300	66788	41852	S	0.0	0.3	0:02.54	fwupd
4630	user	20	0	563948	66420	51892	S	0.7	0.3	0:13.63	gnome-terminal-
3170	user	20	0	362080	65656	48876	S	0.7	0.2	0:17.92	Utility Process
2023	user	20	0	830320	62840	46328	S	0.0	0.2	0:00.49	evolution-sourc
2943	user	20	0	232124	48456	38168	S	0.0	0.2	0:00.09	Socket Process
2551	user	20	0	817104	45920	36796	S	0.0	0.2	0:00.26	xdg-desktop-por
6362	user	39	19	482320	35080	27376	S	0.0	0.1	0:00.07	localsearch-ext
2550	user	39	19	808848	34684	18996	S	0.0	0.1	0:01.34	localsearch-3
2410	user	20	0	827656	31648	27316	S	0.0	0.1	0:00.20	evolution-addre
2541	user	20	0	417104	31472	18532	S	0.0	0.1	0:01.98	ibus-extension-
2027	user	20	0	2731100	29248	24444	S	0.0	0.1	0:00.04	gjs
2128	user	20	0	2731140	29052	24208	S	0.0	0.1	0:00.05	gjs
2623	user	20	0	414540	28860	24184	S	0.0	0.1	0:00.08	xdg-desktop-por
1763	user	9	-11	718744	27964	21484	S	0.0	0.1	0:00.91	wireplumber
2392	user	20	0	1172228	26972	23164	S	0.0	0.1	0:00.13	evolution-calen
1764	user	9	-11	122764	26872	8752	S	0.0	0.1	0:04.27	pipewire-pulse
2296	user	20	0	517748	25656	21664	S	0.0	0.1	0:00.03	goa-daemon
2055	user	20	0	631120	23412	19780	S	0.0	0.1	0:00.23	gsd-media-keys
2574	user	20	0	192656	22144	15848	S	0.0	0.1	0:00.48	mozc_server
2056	user	20	0	483640	21564	18320	S	0.0	0.1	0:00.17	gsd-power
2435	user	20	0	778384	21084	16800	S	0.0	0.1	0:00.14	xdg-desktop-por
2073	user	20	0	408188	20988	17080	S	0.0	0.1	0:00.13	gsd-wacom
2049	user	20	0	407964	20292	17332	S	0.0	0.1	0:00.10	gsd-color
1646	root	20	0	336448	20012	16820	S	0.0	0.1	0:00.79	NetworkManager
2053	user	20	0	406576	19784	16936	S	0.0	0.1	0:00.11	gsd-keyboard
2012	user	20	0	661884	19768	16844	S	0.0	0.1	0:00.08	gnome-shell-cal
620	root	20	0	51324	18012	16352	S	0.0	0.1	0:00.34	systemd-journal
1760	user	9	-11	106380	17460	9520	S	0.7	0.1	0:02.91	pipewire
2566	user	20	0	251604	16316	12940	S	0.0	0.1	0:00.80	ibus-engine-moz
1861	user	20	0	482224	16264	13748	S	0.0	0.1	0:00.10	gnome-session-b
1945	user	20	0	192632	16156	13484	S	0.0	0.1	0:00.04	cups-browsed
1603	root	20	0	470868	15640	12344	S	0.0	0.1	0:00.22	udisksd
2166	user	20	0	413308	15360	13308	S	0.0	0.1	0:00.00	gsd-printer
1	root	20	0	23988	15044	10988	S	0.0	0.1	0:01.52	systemd
1787	user	20	0	268412	14972	13192	S	0.0	0.1	0:00.10	gnome-session-b
1978	colord	20	0	316164	14572	9624	S	0.0	0.1	0:00.23	colord
1736	user	20	0	23068	13944	10688	S	0.0	0.1	0:00.36	systemd



2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

5. Finalizar un proceso

También conocimos la tecla **k**, que permite solicitar la finalización de un proceso. Al utilizarla, **top** solicita el PID del proceso que se desea finalizar. Esto permite seleccionar un proceso específico mediante su identificador.

Tecla utilizada: k

Ilustración 5 tecla **k**

```
top - 23:31:04 up 32 min, 1 user, load average: 0.18, 0.26, 0.34
Tasks: 372 total, 1 running, 370 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
%Cpu(s): 0.4 us, 0.1 sy, 0.0 ni, 99.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 25821.0 total, 18392.3 free, 4880.1 used, 4105.3 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 20940.9 avail Mem
PID to signal/kill [default pid = 3821] 2839
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
3821	user	20	0	3077532	531188	143176	S	5.6	2.0	2:18.10	Isolated Web Co
3196	user	20	0	11.9g	1.2g	194060	S	1.3	4.6	5:56.58	Isolated Web Co
3170	user	20	0	362080	65704	48876	S	1.0	0.2	0:20.78	Utility Process
2839	user	20	0	11.6g	776732	337512	S	0.7	2.9	2:45.80	firefox-esr





2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

The screenshot shows a Linux desktop environment. The terminal window displays the output of the `top` command, showing system load and process information. The WhatsApp chat window is open, showing a conversation with a contact named "Escuela". The desktop background is a blue and white abstract design. The system clock shows Oct 4 11:29 PM.

The screenshot shows a Linux desktop environment. The terminal window displays the output of the `top` command, showing system load and process information. The WhatsApp chat window is open, showing a conversation with a contact named "Escuela". The desktop background is a blue and white abstract design. The system clock shows Oct 4 11:32 PM.



2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

6. Salir del comando top

Finalmente, para terminar la ejecución de top, utilizamos la tecla q. Con esto salimos de la herramienta y regresamos nuevamente a la terminal.

Tecla utilizada: q

Ilustración 6 tecla q

```
Oct 4 10:00 AM
user@debian:~$ top

Tasks: 379 total, 1 running, 377 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
%Cpu(s): 0.7 us, 0.5 sy, 0.0 ni, 98.8 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 25821.0 total, 19245.6 free, 4026.6 used, 4095.0 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used, 21794.4 avail Mem

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 6835 user        20   0   2843292 400360 138800 S   7.3   1.5   0:13.95 Isolated Web Co
 6563 user        20   0    11.4g 552304 298468 S   2.7   2.1   0:16.81 firefox-esr
 6695 user        20   0   675948 123988 98956 S   2.3   0.5   0:00.93 RDD Process
 1914 user        20   0   6738232 336896 166276 S   1.5   1.3   1:31.21 gnome-shell
 6818 user        20   0   359760 60488 45572 S   1.5   0.2   0:00.48 Utility Process
 4630 user        20   0   564096 66704 51892 S   0.8   0.3   0:16.35 gnome-terminal-
 6765 user        20   0   7638012 618828 166268 S   0.8   2.3   0:13.69 Isolated Web Co
 1066 root       -51   0      0      0      0 S   0.4   0.0   0:10.80 irq/80-rtw89_pci
 6240 user        20   0   10472   6076   3788 R   0.4   0.0   0:01.92 top
 6560 root        20   0      0      0      0 I   0.4   0.0   0:00.27 kworker/u64:3-phy0
    1 root        20   0   23988 15044 10988 S   0.0   0.1   0:01.55 systemd
    2 root        20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 kthreadd
    3 root        20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
    4 root        0 -20      0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
    5 root        0 -20      0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
    6 root        0 -20      0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
    7 root        0 -20      0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
    8 root        0 -20      0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
   10 root        20   0      0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.08 kworker/0:1-mm_percpu_wq
   11 root        0 -20      0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
   13 root        0 -20      0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
   14 root        20   0      0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
   15 root        20   0      0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
   16 root        20   0      0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
   17 root        20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 ksoftirqd/0
   18 root        20   0      0      0      0 I   0.0   0.0   0:01.00 rcu_preempt
   19 root        20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
   20 root        20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_gp_kthread_worker
   21 root        rt   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.20 migration/0
   22 root       -51   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
   23 root        20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
   24 root        20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
   25 root       -51   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/1
   26 root        rt   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.33 migration/1
   27 root        20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.05 ksoftirqd/1
   29 root        0 -20      0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
   30 root        20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
   31 root       -51   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/2
   32 root        rt   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.57 migration/2
   33 root        20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 ksoftirqd/2
   35 root        0 -20      0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
   36 root        20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
   37 root       -51   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/3
   38 root        rt   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.57 migration/3
   39 root        20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 ksoftirqd/3
   41 root        0 -20      0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri
   42 root        20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/4
   43 root       -51   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/4
   44 root        rt   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.53 migration/4
   45 root        20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 ksoftirqd/4
   47 root        0 -20      0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/4:0H-events_highpri
   48 root        20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/5
   49 root       -51   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/5
   50 root        rt   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.37 migration/5
   51 root        20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.07 ksoftirqd/5

user@debian:~$
```





2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

CONCLUSION

Durante la práctica pudimos conocer una herramienta que permite monitorear los procesos de Linux de manera dinámica. Al utilizar top, observamos que podemos consultar información importante de cada proceso y ordenar la lista de acuerdo con el uso de CPU o memoria. También aprendimos que existen diferentes teclas para interactuar con los procesos directamente desde esta herramienta, lo que facilita su monitoreo y administración.

