

```
Create database aero;
```

```
use aero;
```

```
create table empleado(  
    idEmpleado bigint primary key,  
    nombre varchar(45),  
    apellidoPaterno varchar(45),  
    apellidoMaterno varchar(45),  
    fechaNacimiento date,  
    sexo char,  
    rfc varchar(45),  
    telefono varchar(45),  
    estatus tinyint,  
    sueldo double,  
    area varchar(45));
```

```
create table vuelo(  
    idVuelo bigint primary key,  
    origen varchar(45),  
    destino varchar(45),  
    noAsientos int,  
    precio double,  
    fechaInicio date,  
    fechaLlegada date,  
    estatus tinyint);
```

```
create table audi_vuelo(  
    id int primary key auto_increment,  
    origenAnt varchar(45),  
    destinoAnt varchar(45),  
    noAsientosAnt int,  
    precioAnt double,  
    fechaInicioAnt date,  
    fechaLlegadaAnt date,  
    estatusAnt tinyint,  
    origenNue varchar(45),  
    destinoNue varchar(45),  
    noAsientosNue int,  
    precioNue double,  
    fechaInicioNue date,  
    fechaLlegadaNue date,  
    estatusNue tinyint,  
    usuario varchar(50),  
    modificado datetime,  
    accion varchar(50),  
    idVuelo bigint);
```

```
create table audi_empleado(  
    id int primary key auto_increment,  
    nombreAnt varchar(45),  
    apellidoPaternoAnt varchar(45),  
    apellidoMaternoAnt varchar(45),  
    fechaNacimientoAnt date,  
    sexoAnt char,  
    rfcAnt varchar(45),  
    telefonoAnt varchar(45),  
    estatusAnt tinyint,  
    sueldoAnt double,  
    areaAnt varchar(45),  
    nombreNue varchar(45),  
    apellidoPaternoNue varchar(45),  
    apellidoMaternoNue varchar(45),  
    fechaNacimientoNue date,  
    sexoNue char,  
    rfcNue varchar(45),  
    telefonoNue varchar(45),  
    estatusNue tinyint,  
    sueldoNue double,  
    areaNue varchar(45),  
    usuario varchar(50),  
    modificado datetime,  
    accion varchar(50),  
    idEmpleado bigint);
```

```
create trigger modificaEmpleado
after update on empleado
for each row
insert into audi_empleado(
nombreAnt, apellidoPaternoAnt, apellidoMaternoAnt, fechaNacimientoAnt, sexoAnt, rfcAnt,
telefonoAnt, estatusAnt, sueldoAnt, areaAnt,
nombreNue, apellidoPaternoNue, apellidoMaternoNue, fechaNacimientoNue, sexoNue, rfcNue,
telefonoNue, estatusNue, sueldoNue, areaNue,
usuario, modificado, accion, idEmpleado)
values(
old.nombre, old.apellidoPaterno, old.apellidoMaterno, old.fechaNacimiento, old.sexo, old.rfc,
old.telefono, old.estatus, old.sueldo, old.area,
new.nombre, new.apellidoPaterno, new.apellidoMaterno, new.fechaNacimiento, new.sexo,
new.rfc, new.telefono, new.estatus, new.sueldo, new.area,
user(), now(), 'Modificado', new.idEmpleado);
```

```
create trigger agregaEmpleado
after insert on empleado
for each row
insert into audi_empleado(
nombreNue, apellidoPaternoNue, apellidoMaternoNue, fechaNacimientoNue, sexoNue, rfcNue,
telefonoNue, estatusNue, sueldoNue, areaNue,
usuario, modificado, accion, idEmpleado)
values(
new.nombre, new.apellidoPaterno, new.apellidoMaterno, new.fechaNacimiento, new.sexo,
new.rfc, new.telefono, new.estatus, new.sueldo, new.area,
user(), now(), 'Agregado', new.idEmpleado);
```

```
create trigger eliminaEmpleado
after delete on empleado
for each row
insert into audi_empleado(
nombreAnt, apellidoPaternoAnt, apellidoMaternoAnt, fechaNacimientoAnt, sexoAnt, rfcAnt,
telefonoAnt, estatusAnt, sueldoAnt, areaAnt,
usuario, modificado, accion, idEmpleado)
values(
old.nombre, old.apellidoPaterno, old.apellidoMaterno, old.fechaNacimiento, old.sexo, old.rfc,
old.telefono, old.estatus, old.sueldo, old.area,
user(), now(), 'Eliminado', old.idEmpleado);
```

```
create trigger modificaVuelo
after update on vuelo
for each row
insert into audi_vuelo(
origenAnt, destinoAnt, noAsientosAnt, precioAnt, fechaInicioAnt, fechaLlegadaAnt, estatusAnt,
origenNue, destinoNue, noAsientosNue, precioNue, fechaInicioNue, fechaLlegadaNue,
estatusNue,
usuario, modificado, accion, idVuelo)
values(
old.origen, old.destino, old.noAsientos, old.precio, old.fechaInicio, old.fechaLlegada, old.estatus,
new.origen, new.destino, new.noAsientos, new.precio, new.fechaInicio, new.fechaLlegada,
new.estatus,
user(), now(), 'Modificado', new.idVuelo);
```

```
create trigger agregaVuelo
after insert on vuelo
for each row
insert into audi_vuelo(
origenNue, destinoNue, noAsientosNue, precioNue, fechaInicioNue, fechaLlegadaNue, estatusNue,
usuario, modificado, accion, idVuelo)
values(
new.origen, new.destino, new.noAsientos, new.precio, new.fechaInicio, new.fechaLlegada,
new.estatus,
user(), now(), 'Agregado', new.idVuelo);
```

```
create trigger eliminaVuelo
after delete on vuelo
for each row
insert into audi_vuelo(
origenAnt, destinoAnt, noAsientosAnt, precioAnt, fechaInicioAnt, fechaLlegadaAnt, estatusAnt,
usuario, modificado, accion, idVuelo)
values(
old.origen, old.destino, old.noAsientos, old.precio, old.fechaInicio, old.fechaLlegada, old.estatus,
user(), now(), 'Eliminado', old.idVuelo);
```