#10 – Динамическое подключение файлов

Язык РНР позволяет выполнять динамическую подгрузку различных файлов. За урок мы научимся подгружать файлы внутрь других файлов и изучим 4 директивы для этого: require, include, require_once и include_once.

Подключение файлов — это специальная технология, что позволяет создать один или несколько общих файлов и подключать их на различных страницах сайта. За счёт подключения файлов вы можете отделить повторяющиеся части сайта (шапка, футер, боковая часть) в отдельные файлы и подключать их на каждой нужной странице. Если понадобиться изменить шапку сайта, то изменения необходимо будет дописать лишь в одном файле.

Видео-урок можно открыть по ссылке:

https://youtu.be/PnJth5WMqpQ

Для подключения файлов существует 4 метода. Все они выполняют одну роль - подключение файла, но при этом имеют разные характеристики:

require - если файл будет не найдет, то выдается ошибка об этом и код дальше не выполняется;

require_once - подключает файл единожды, даже при попытках подключить файл несколько раз. Если файл будет не найдет, то выдается ошибка об этом и код дальше не выполняется;

include - если файл будет не найдет, то выдается ошибка, но код дальше выполняется и сайт отображается корректно;

include_once - подключает файл единожды, даже при попытках подключить файл несколько раз. Если файл будет не найдет, то выдается ошибка, но код дальше выполняется и сайт отображается корректно.

В качестве значения для методов указывайте относительный путь к файлу, который нужно подключить.

Самостоятельная работа

Подключение шапки

Подключите шапку «blocks/header.php» при помощи метода, что вызывает ошибку в случае когда файл не найден. При выводе ошибки дальнейший код программы должен обработаться корректно.

Подключение блока данных

Подключите блок «blocks/data/news.php» внутри шапки и внутри футера сайта.

Используйте метод, который подключит лишь один раз нужный файл.