4 - Строковые операции в РНР

РНР обладает большим функционалом для работы со строками. В ходе урока мы научимся работать со строками и встроенными функциями для работы с ними.

Мы можем выводить на экран абсолютно все символы через оператор echo. В строках можно выводить как простой текст, так и **HTML-теги**.

Для вывода слэша, кавычек или пропуска строки используйте дополнительный слэш - \\, \", \n.

Для объединения строк используйте точку:

```
echo "Some" . " text";
```

Каждая строка представляет из себя массив символов. Зная это вы можете работать с любой строкой как с обычным массивом.

Пример работы со строкой:

```
$string = "Строка";
echo strlen($string); // Выведет 6, так как 6 символов
echo trim($string . " плюс пробелы ");
// Удалит все лишние пробелы
```

Также мы можем искать символы в строке или же возводить символы в верхний (strtoupper) или нижний регистр (strtolower).

Исходный код

```
<!doctype html>
<html lang="ru">
<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport"
```

content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0">

Самостоятельная работа

Задание 1. Вывод информации

Выведите на экран следующие символы: двойная кавычка, одинарная кавычка, слэш, пропуск строки, а также тег div.

Задание 2. Объединение строк

Выполните предыдущее задание, но все строки объедините в одну строку используя специальный оператор для объедения строк.

Задание 3. Работа со строкой

У вас есть строка "ASDПросто текстASD". Сделайте с ним следующие операции:

- Удалите три последних символа в строке;
- Сделайте первые три символа в нижнем регистре "asdПросто текст";
- Выведите в консоль лишь первые три символа.

Решение задания:

```
$string = "ASDПросто текстASD";
// Первое задание
$newStr = substr($string, 0, strlen($string) - 3); // Обрезаем все символы, кроме 3
последних
echo "Обрезанная строка - $newStr";
// Второе задание
$lowerCase = substr($newStr, 0, 3);
// Обрезанную часть в нижний регистр + добавляем прежнюю строку, но без первых
трех элементов
$result = strtolower($lowerCase);
$result := substr($newStr, 3, strlen($newStr));
echo "Нижний регистр - $result";
// Третье задание
echo "Первые три символа - " . substr($result, 0, 3);
```