GolBet

Curso de Desarrollo de Software · .NET 8 · Arquitectura N-Capas

Taller Calificable (20%)

Buscador de partidos en la cartelera

Entrega: domingo 18 de octubre · 11:59 p. m. - No se aceptan entregas posteriores

1. Qué se entrega

Dos entregables, ambos obligatorios, enviados por Excel en Teams (el mismo que usamos para el seguimiento #1), en ese Excel agregué una nueva columna para que cada uno coloque su respectiva URL del video que grabará para esta práctica.

- **1. El repositorio:** Debe ser la misma URL de su repositorio golbet en GitHub (PÚBLICO), con el desarrollo del taller incluido. Se evalúa el último commit anterior al plazo.
- **2. El video:** Un VIDEO de sustentación grabado por usted, según las reglas de la sección 4. Se entrega como enlace (ejemplo: YouTube, Vimeo, etc.), verificar que el enlace abre sin pedir permisos. NO se aceptan correos con archivos adjuntos o chats de ninguna ídole. Todo va en el Excel con URL's

Este taller es INDIVIDUAL. El código de GolBet hasta el Módulo 7 es común a todos; el desarrollo del taller es personal, y la sustentación en video lo demuestra. Trabajos con desarrollo idéntico o videos leídos de un guion ajeno se tratan según el reglamento de fraude académico del ITM.

2. El reto: buscar partidos por equipo

La cartelera de GolBet ya filtra por estado (Módulo 5). Ahora los usuarios quieren buscar: ejemplo escribir «nacional» y ver solo los partidos donde juega el Atlético Nacional de local o de visitante. Su misión es construir esa búsqueda de punta a punta, respetando la arquitectura del curso.

2.1 Requisitos funcionales (el núcleo)

- Un campo de búsqueda en la parte superior de la cartelera (/Matches), con su botón «Buscar». Al buscar, la cartelera muestra SOLO los partidos donde el nombre del equipo local O del visitante contiene el texto buscado. Los estilos del botón y de la barra para el buscador quedan a su libre elección, ya que es algo sencillo.
- La búsqueda convive con los filtros de estado existentes: buscar «nacional» con el filtro «Programados» activo muestra solo los partidos programados del Nacional. Los botones de filtro conservan la búsqueda activa, y el formulario de búsqueda conserva el filtro activo.
- La búsqueda usa un formulario GET, igual que los filtros de estado del Módulo 5. Con eso, la URL queda con la búsqueda incluida (/Matches?search=nacional) y la página se puede refrescar (F5) y compartir sin perder lo buscado. 💡 Pista: si usas method="get", esto se cumple prácticamente solo, el navegador arma la URL por ti. Solo falta un detalle: después de buscar, el campo debe seguir mostrando el texto buscado (el mismo patrón del ViewBag.CurrentStatus que ya usas para resaltar el filtro activo, aplicado al texto de búsqueda).
- Sin resultados: si ningún partido coincide, se muestra un mensaje amable (por ejemplo «No hay partidos para "X equipo"») con un botón o enlace «Volver a la cartelera de partidos» que vuelve a la cartelera completa. Ese botón o enlace es algo sencillo a nivel de HTML y CSS, no tienen que hacer nada del otro mundo. Algo muy parecido cuando sale la vista del Access Denied que vimos en el módulo 7, simplemente retorna y ya.
- La búsqueda debe ignorar mayúsculas.
- Todo lo existente sigue funcionando: filtros solos, detalle, y (para el Admin) la gestión de partidos.

3. Requisitos de arquitectura

. El desarrollo debe respetar el patrón desarrollado durante el curso:

- **GolBet.Repositories:** la consulta se extiende en el repositorio existente, un parámetro opcional más en GetAllWithTeamsAsync (al estilo del status del Módulo 5) y un if de composición. NO se crean repositorios nuevos para este taller.
- **GolBet.Services:** el servicio propaga el parámetro nuevo hacia el repositorio.
- **GolBet.Web:** el controller recibe el parámetro de búsqueda (model binding), lo pasa al servicio y comparte con la vista lo necesario para conservar búsqueda y filtro (el patrón ViewBag del Módulo 5).

Ojo, cosas que no debes hacer para no violar las buenas prácticas de desarrollo:

- Filtrar en el controller o en la vista.
- Traer TODOS los partidos y filtrar en memoria (ToList/AsEnumerable antes del Where): el filtrado debe ocurrir en SQL.
- Tocar el DbContext fuera de GolBet.Repositories, o pasar entidades a la vista en lugar de DTOs.
- Romper la convención del curso: código en inglés, interfaz en español.

4. El video de sustentación

El video es la demostración del conocimiento adquirido del trabajo: demuestra que usted construyó y ENTIENDE lo que entrega. El incumplimiento de cualquiera de estas reglas a continuación invalida la sustentación:

- **Duración:** entre 5 y 8 minutos.
- **Grabación:** grabación de PANTALLA con una aplicación (OBS Studio, la grabadora de Windows Win+G, Loom, la grabación de Teams, etc.). NO se acepta video grabado con el celular apuntando a la pantalla.
- **Calidad:** imagen nítida donde el código sea legible, y AUDIO con su voz explicando, un video mudo o inaudible no sustenta nada. Pruebe el audio antes de grabar la toma definitiva.
- **Sin cortes:** el video es UNA SOLA TOMA CONTINUA, de inicio a fin. No se aceptan videos editados, cortados, pausados o pegados en partes.

Contenido obligatorio del video, en este orden:

- **1. Desarrollo realizado:** mostrar lo que desarrolló en el código.
- **2. Capas y porqué:** qué capas de la arquitectura tocó y por qué la tocó, una explicación corta, no tiene que extenderse.
- **3. Ejecución en vivo:** compilar y ejecutar la aplicación EN VIVO durante el video, demostrando que no hay errores de compilación.
- **4. Prueba funcional:** usar la búsqueda en vivo: buscar un equipo, combinar con un filtro de estado, mostrar la URL resultante y el caso sin resultados. Demostrar que SÍ funciona.

5. Calificación

La nota del taller (sobre 5.0) se compone de dos partes:

Componente	Puntos	Qué se evalúa
Implementación	2.0	El código del taller en el repositorio: compila sin errores y cumple los requisitos funcionales (sección 2.1) respetando la arquitectura (sección 3).
Sustentación (video)	3.0	El video según las reglas de la sección 4. Desglose: desarrollo explicado con claridad = 0.75 · capas tocadas y su porqué = 0.75 · ejecución en vivo sin errores de compilación = 0.75 · prueba funcional demostrada = 0.75.
TOTAL	5.0	Cumplimiento en la implementación + video.

Condiciones estrictas de cada componente:

- Si la solución NO COMPILA, el componente de implementación se pierde completo (0.0 de 2.0), sin revisión parcial del código.
- Si NO HAY VIDEO, el enlace no abre, o el video incumple las reglas de forma (grabado con celular, editado en partes, sin audio o ilegible), el componente de sustentación se pierde completo (0.0 de 3.0).
- Si no se entrega el repositorio, o no es público/accesible, la nota del taller es 0.0.
- La sustentación defiende lo implementado: un video excelente sobre un código que no está en el repositorio no vale, lo mostrado en el video debe corresponder al código entregado.

6. Checklist de autoverificación

Antes de entregar, recorra esta lista:

- Mi repo es público: la URL abre en ventana de incógnito.
- Cloné mi propio repo en una carpeta nueva, compilé (dotnet build) y ejecuté: funciona en limpio.
- Buscar «nacional» muestra solo sus partidos (de local Y de visitante).
- Búsqueda + filtro de estado funcionan JUNTOS, y cada control conserva al otro.
- El caso sin resultados muestra mensaje y botón de volver a la cartelera.
- Hice commits del desarrollo del taller (no un solo commit al final).
- Mi video: 5-8 min, una sola toma, pantalla legible, mi voz se escucha, y cubre los 4 puntos en orden.
- El enlace del video abre desde una ventana de incógnito (o cuenta ajena) sin pedir acceso.