

Jatetxea APlaren dokumentazioa

Sarrera

GastuakApi jatetxe baten barne kudeaketarako APIa da. Honako arloak kudeatzen ditu:

- Inbentarioko produktuak eta stock mugimenduak.
- Platerak, kategoriak eta plater bakoitzaren osagaiak.
- Mahaia eta erreserbak.
- Langileak, rolak eta login eragiketa.
- Zerbitzuak, eskaerak, zerbitzu xehetasunak eta kaxa totala.
- Odoo datu-basetik deskontu kodeak balidatzea eta aplikatzea.

APIaren base ruta garapenean normalean honelakoa da:

```
https://localhost:{port}/api
```

Swagger dokumentazioa garapen ingurunean:

```
https://localhost:{port}/swagger
```

Erantzun ohikoak

Kodea	Esanahia	Noiz gertatzen da
200 OK	Eragiketa ondo egin da	Datuak lortzean, sortzean, eguneratzean edo ezabatzean.
400 Bad Request	Eskaera ez da zuzena	Parametro bat falta denean, formatua okerra denean edo negozio arau bat betetzen ez denean.
401 Unauthorized	Login datuak okerrak dira	Langileak/login endpoint-ean erabiltzailea edo pasahitza okerra denean.
404 Not Found	Ez da aurkitu	URLko identifikatzailearekin elementurik ez dagoenean.

Errore sinple gehienek egitura hau erabiltzen dute:

```
{  
  "mezua": "Ez da aurkitu"  
}
```

Controller-ak

InbentarioaController

Base ruta: `api/Inbentarioa`

Inbentarioan dauden produktuak kudeatzen ditu. Produktu bakoitzak izena, deskribapena, kantitatea, neurri unitatea, stock minimoa eta azken eguneratze data ditu.

Metodoa	Ruta	Zertarako balio du	Sarrera	Itzulera
GET	<code>/api/Inbentarioa</code>	Inbentarioko elementu guztiak lortzeko.	Ez du body-rik.	<code>InbentarioaDto[]</code>
GET	<code>/api/Inbentarioa/{id}</code>	Elementu zehatz bat lortzeko.	<code>id</code> path parametroa.	<code>InbentarioaDto</code> edo <code>404</code> .
POST	<code>/api/Inbentarioa</code>	Elementu berria sortzeko.	<code>InbentarioaSortuDto</code>	<code>{ mezua, id }</code>
PUT	<code>/api/Inbentarioa/{id}</code>	Elementuaren datu guztiak ordezkatzeko.	<code>InbentarioaSortuDto</code>	<code>{ mezua }</code> edo <code>404</code> .
PATCH	<code>/api/Inbentarioa/{id}</code>	Elementuaren datu batzuk bakarrik aldatzeko.	<code>InbentarioaPatchDto</code>	<code>{ mezua }</code> edo <code>404</code> .
DELETE	<code>/api/Inbentarioa/{id}</code>	Elementua ezabatzeko.	<code>id</code> path parametroa.	<code>{ mezua }</code> edo <code>404</code> .
PATCH	<code>/api/Inbentarioa/{id}/kantitatea</code>	Kantitatea gehitzeko edo kentzeko.	<code>KantitateaAldatuDto</code>	<code>EragiketaEmaiztaDto</code> edo <code>400</code> .

PATCH `/kantitatea` endpoint-ean Aldaketa positiboa bada stocka gehitzen da, eta negatiboa bada stocka kentzen da. Kantitatea ezin da 0 baino txikiagoa izan.

PlaterakController

Base ruta: `api/Platerak`

Kartako platerak kudeatzen ditu. Platera kategoria batekin lotu daiteke, prezioa du eta `Erabilgarri` eremuaren bidez aktibo edo ez-aktibo markatzen da.

Metodoa	Ruta	Zertarako balio du	Sarrera	Itzulera
GET	<code>/api/Platerak</code>	Plater guztiak lortzeko.	Ez du body-rik.	<code>PlaterakDto[]</code>
GET	<code>/api/Platerak/{id}</code>	Plater zehatz bat lortzeko.	<code>id</code> path parametroa.	<code>PlaterakDto</code> edo <code>404</code> .
POST	<code>/api/Platerak</code>	Plater berria sortzeko.	<code>PlaterakSortuDto</code>	<code>{ mezua, id }</code>
PUT	<code>/api/Platerak/{id}</code>	Plateraren datu guztiak eguneratzeko.	<code>PlaterakSortuDto</code>	<code>{ mezua }</code> edo <code>404</code> .
PATCH	<code>/api/Platerak/{id}</code>	Plateraren datu batzuk eguneratzeko.	<code>PlaterakPatchDto</code>	<code>{ mezua }</code> edo <code>404</code> .
DELETE	<code>/api/Platerak/{id}</code>	Platera ezabatzeko.	<code>id</code> path parametroa.	<code>{ mezua }</code> edo <code>404</code> .
GET	<code>/api/Platerak/disponibilitatea</code>	Plater bakoitza zenbat unitate presta daitekeen kalkulatzeko.	Ez du body-rik.	<code>PlateraDisponibilitateaDto</code>

Disponibilitatea kalkulatzeko APIak plateraren osagaiak eta inbentarioko stocka erabiltzen ditu. Platera `Erabilgarri != "Bai"` bada edo errezetarik ez badu, presta daitezkeen unitateak `0` dira.

PlaterenOsagaiakController

Base ruta: `api/PlaterenOsagaiak`

Plater baten errezeta definitzen du. Lerro bakoitzak plater bat eta inbentarioko osagai bat lotzen ditu, eta plater unitate bakoitzerako behar den kantitatea adierazten du.

Metodoa	Ruta	Zertarako balio du	Sarrera	Itzulera
GET	<code>/api/PlaterenOsagaiak</code>	Plater-osagai lotura guztiak lortzeko.	Ez du body-rik.	<code>PlaterOsagaiak</code>

Metodoa	Ruta	Zertarako balio du	Sarrera	Itzulera
GET	/api/PlaterenOsagaiak/{plateraId}/{inbentarioaId}	Lotura zehatz bat lortzeko.	plateraId , inbentarioaId .	PlateraOsagai edo 404 .
POST	/api/PlaterenOsagaiak	Errezeta lerro berri bat sortzeko.	PlaterenOsagaiakDto eremuen baliokidea.	{ mezua } edo 404 .
PUT	/api/PlaterenOsagaiak/{plateraId}/{inbentarioaId}	Lotura baten kantitatea eguneratzeko.	Kantitatea eremua.	{ mezua } edo 404 .
DELETE	/api/PlaterenOsagaiak/{plateraId}/{inbentarioaId}	Lotura ezabatzeko.	plateraId , inbentarioaId .	{ mezua } edo 404 .

Endpoint hauek gako konposatua erabiltzen dute: PlateraId eta InbentarioaId .

KategoriaController

Base ruta: api/Kategoria

Platerak sailkatzeko kategoriak kudeatzen ditu. ▶

Metodoa	Ruta	Zertarako balio du	Sarrera	Itzulera
GET	/api/Kategoria	Kategoria guztiak lortzeko.	Ez du body-rik.	KategoriaDto[]
GET	/api/Kategoria/{id}	Kategoria zehatz bat lortzeko.	id path parametroa.	KategoriaDto edo 404 .
POST	/api/Kategoria	Kategoria berria sortzeko.	KategoriaSortuDto	{ mezua, id }
PUT	/api/Kategoria/{id}	Kategoria eguneratzeko.	KategoriaSortuDto	{ mezua } edo 404 .
DELETE	/api/Kategoria/{id}	Kategoria ezabatzeko.	id path parametroa.	{ mezua } edo 404 .

RolakController

Base ruta: api/Rolak

Langileen rolak kudeatzen ditu.

Metodoa	Ruta	Zertarako balio du	Sarrera	Itzulera
GET	/api/Rolak	Rol guztiak lortzeko.	Ez du body-rik.	RolakDto[]
GET	/api/Rolak/{id}	Rol zehatz bat lortzeko.	id path parametroa.	RolakDto edo 404 .
POST	/api/Rolak	Rol berria sortzeko.	RolakSortuDto	{ mezua, id }
PUT	/api/Rolak/{id}	Rola eguneratzeko.	RolakSortuDto	{ mezua } edo 404 .

Metodoa	Ruta	Zertarako balio du	Sarrera	Itzulera
DELETE	/api/Rolak/{id}	Rola ezabatzeko.	id path parametroa.	{ mezua } edo 404 .

LangileakController

Base ruta: api/Langileak

Langileak eta login eragiketa kudeatzen ditu. Langile bakoitza rol batekin lotu daiteke eta txat baimena izan dezake.

Metodoa	Ruta	Zertarako balio du	Sarrera	Itzulera
GET	/api/Langileak	Langile guztiak lortzeko.	Ez du body-rik.	LangileakDto[]
GET	/api/Langileak/{id}	Langile zehatz bat lortzeko.	id path parametroa.	LangileakDto edo 404 .
POST	/api/Langileak/login	Erabiltzailea eta pasahitza egiaztatzeko.	LoginRequest	LangileakDto , 400 edo 401 .
POST	/api/Langileak	Langile berria sortzeko.	LangileakSortuDto	{ mezua, id }
PUT	/api/Langileak/{id}	Langilea eguneratzeko.	LangileakSortuDto	{ mezua } edo 404 .
DELETE	/api/Langileak/{id}	Langilea ezabatzeko.	id path parametroa.	{ mezua } edo 404 .

Login-ean Erabiltzailea maiuskula/minuskulak kontuan hartu gabe konparatzen da, eta Pasahitza testu gisa konparatzen da. GetAll eta Get endpoint-ek pasahitza itzultzen dute; login erantzunean, ordea, ez da pasahitza betetzen.

MahaiakController

Base ruta: api/Mahaiak

Jatetxeko mahaiak kudeatzen ditu eta data-ordu batean libre dauden mahaiak kalkulatzen ditu.

Metodoa	Ruta	Zertarako balio du	Sarrera	Itzulera
GET	/api/Mahaiak	Mahai guztiak lortzeko.	Ez du body-rik.	MahaiakDto[]
GET	/api/Mahaiak/{id}	Mahai zehatz bat lortzeko.	id path parametroa.	MahaiakDto edo 404 .
POST	/api/Mahaiak	Mahai berria sortzeko.	MahaiakSortuDto	{ mezua, id }
PUT	/api/Mahaiak/{id}	Mahaiaren datuak eguneratzeko.	MahaiakSortuDto	{ mezua } edo 404 .
DELETE	/api/Mahaiak/{id}	Mahaia ezabatzeko.	id path parametroa.	{ mezua } edo 404 .

Metodoa	Ruta	Zertarako balio du	Sarrera	Itzulera
GET	/api/Mahaiak/libre? dataOrdua=2026-03- 16T14:00:00	Data eta ordu zehatz batean libre dauden mahaiak lortzeko.	dataOrdua query parametroa.	MahaiakDto[] edo 400 .

Oharra: MahaiakRepository.Get metodoak MahaiaZbk eremua erabiltzen du bilaketarako. Horregatik, egungo implementazioan id parametroak praktikan mahai zenbakia ordezkatzeko du.

ErreserbakController

Base ruta: api/Erreserbak

Mahai erreserbak kudeatzen ditu. Erreserba bat ezabatzean, berarekin lotutako zerbitzuei ErreserbaId = null jartzen zaie lehenik.

Metodoa	Ruta	Zertarako balio du	Sarrera	Itzulera
GET	/api/Erreserbak	Erreserba guztiak lortzeko.	Ez du body-rik.	ErreserbakDto[]
GET	/api/Erreserbak/{id}	Erreserba zehatz bat lortzeko.	id path parametroa.	ErreserbakDto edo 404 .
POST	/api/Erreserbak	Erreserba berria sortzeko.	ErreserbakSortuDto	{ mezua, id }
PUT	/api/Erreserbak/{id}	Erreserba eguneratzeko.	ErreserbakSortuDto	{ mezua } edo 404 .
DELETE	/api/Erreserbak/{id}	Erreserba ezabatzeko.	id path parametroa.	{ mezua } edo 404 .
GET	/api/Erreserbak/gaur	Gaurko erreserbak lortzeko.	Ez du body-rik.	ErreserbakDto[]
GET	/api/Erreserbak/etorkizunak	Une honetatik aurrerako erreserbak lortzeko.	Ez du body-rik.	ErreserbakDto[]
GET	/api/Erreserbak/bilatu? data=2026-03-16&ordua=14:00	Data edo orduaren arabera bilatzeko.	data eta ordua query parametro aukerazkoak.	ErreserbakDto[] edo 400 .

bilatu endpoint-aren portaera:

- data eta ordua hutsik: etorkizuneko erreserbak itzultzen ditu.
- data bakarrik: data horretako eta oraindik pasatu gabeko erreserbak.
- ordua bakarrik: gaurko datarekin ordu hori duten erreserbak.
- Biak batera: data eta ordu zehatz hori duten erreserbak.

ZerbitzuakController

Base ruta: api/Zerbitzuak

Mahai edo erreserba bateko eskaera osoa kudeatzen du. Zerbitzuak langile bat, mahai bat, aukerazko erreserba bat, egoera eta guztirakoa ditu.

Metodoa	Ruta	Zertarako balio du	Sarrera	Irteera
GET	/api/Zerbitzuak	Zerbitzu guztiak lortzeko.	Ez du body-rik.	Lista zerbitzuak
GET	/api/Zerbitzuak/{id}	Zerbitzu zehatz bat lortzeko.	id path parametroa.	Zerbitzuaren informazioa
POST	/api/Zerbitzuak	Zerbitzu sinple bat sortzeko.	ZerbitzuakSortuDto	Zerbitzu berria
PUT	/api/Zerbitzuak/{id}	Zerbitzua eguneratzeko.	ZerbitzuakSortuDto	Zerbitzuaren informazioa
DELETE	/api/Zerbitzuak/{id}	Zerbitzua ezabatzeko.	id path parametroa.	Irteera
POST	/api/Zerbitzuak/egin	Erreserba baten eskaera sortu edo eguneratzeko, platerak eta stocka kontuan hartuta.	ZerbitzuaEskariaDto	Erreserba berria
GET	/api/Zerbitzuak/erreserba/{erreserbaId}/platerak	Erreserba baten plater laburpena lortzeko.	erreserbaId path parametroa.	Erreserba baten platerak
GET	/api/Zerbitzuak/gaur	Gaurko zerbitzuak lortzeko.	Ez du body-rik.	Gaurko zerbitzuak
GET	/api/Zerbitzuak/egunekoak	Gaurko zerbitzuak lortzeko.	Ez du body-rik.	Gaurko zerbitzuak
GET	/api/Zerbitzuak/erreserba/{erreserbaId}	Erreserba bati lotutako zerbitzua lortzeko.	erreserbaId path parametroa.	Erreserba bati lotutako zerbitzua

Metodoa	Ruta	Zertarako balio du	Sarrera	Irteera
GET	/api/Zerbitzuak/erreserba/{erreserbaId}/laburpena	Erreserba bateko plateren laburpen aberastua lortzeko.	erreserbaId path parametroa.	Laburpena.
PATCH	/api/Zerbitzuak/{id}/egoera	Zerbitzuaren egoera aldatzeko.	ZerbitzuEgoeraPatchDto	Egoera berria.

POST /api/Zerbitzuak/egin endpoint-ak negozio-logika berezia dauka:

- ErreserbaId horrekin zerbitzurik ez badago, zerbitzu berria sortzen du Eskatuta egoerarekin.
- Zerbitzua existitzen bada, bere plater lerroak eguneratzen ditu.
- Plater kopurua handitzean osagaiak inbentariotik kentzen ditu.
- Plater kopurua jaistean osagaiak itzultzen ditu, baldin eta lerroa oraindik zerbitzatuta ez badago.
- Lerroa jada zerbitzatuta badago, kantitatea ezin da aurreko balioaren azpitik jaitsi.
- Amaieran zerbitzuaren Guztira berriz kalkulatzen da.

Egoera balio erabilienak: Itxaropean , Eskatuta , Prestatzen , Amaituta , Ordainduta .

ZerbitzuXehetasunakController

Base ruta: api/ZerbitzuXehetasunak

Zerbitzu bateko plater lerroak kudeatzen ditu. Lerro bakoitzak platera, kantitatea, prezio unitarioa eta zerbitzatuta dagoen ala ez gordetzen du.

Metodoa	Ruta	Zertarako balio du	Sarrera	Irteera
GET	/api/ZerbitzuXehetasunak	Xehetasun guztiak lortzeko.		Ez du body-rik.
GET	/api/ZerbitzuXehetasunak/{id}	Xehetasun zehatz bat lortzeko.	id path parametroa.	
POST	/api/ZerbitzuXehetasunak	Xehetasun berria sortzeko.	ZerbitzuXehetasunakSortuDt	
PUT	/api/ZerbitzuXehetasunak/{id}	Xehetasuna osorik eguneratzeko.	ZerbitzuXehetasunakSortuDt	

Metodoa	Ruta	Zertarako balio du	Sarrera
DELETE	/api/ZerbitzuXehetasunak/{id}	Xehetasuna ezabatzeko.	id path parametroa.
GET	/api/ZerbitzuXehetasunak/zerbitzua/{zerbitzuaId}	Zerbitzu bateko xehetasun guztiak lortzeko.	zerbitzuaId path parametro
PATCH	/api/ZerbitzuXehetasunak/{id}/zerbitzatuta	Plater lerro bat zerbitzatuta edo ez-zerbitzatuta markatzeko.	ZerbitzatutaPatchDto

PATCH /zerbitzatuta endpoint-ak stocka eguneratzen du. Zerbitzatuta = true jartzean osagaiak inbentariotik kentzen ditu; false jartzean osagaiak berriro gehitzen ditu.

JatetxekoInfoController

Base ruta: api/JatetxekoInfo

Jatetxearen informazio orokorra kudeatzen du: izena, kaxa totala, helbidea eta telefono zenbakia.

Metodoa	Ruta	Zertarako balio du	Sarrera	Itzulera
GET	/api/JatetxekoInfo	Jatetxeko informazio guztiak lortzeko.	Ez du body-rik.	JatetxekoInfoDto[]
GET	/api/JatetxekoInfo/{id}	Informazio zehatz bat lortzeko.	id path parametroa.	JatetxekoInfoDto edo 404 .
POST	/api/JatetxekoInfo	Informazio erregistro berria sortzeko.	JatetxekoInfoSortuDto	{ mezua, id }
PUT	/api/JatetxekoInfo/{id}	Informazioa eguneratzeko.	JatetxekoInfoSortuDto	{ mezua } edo 404 .
DELETE	/api/JatetxekoInfo/{id}	Informazioa ezabatzeko.	id path parametroa.	{ mezua } edo 404 .

KaxaTotalaKalkulatu background service-ak minutuero Ordainduta egoeran dauden zerbitzuen guztirakoa batu eta lehen jatetxe erregistroaren KaxaTotal eguneratzen du.

DeskontuakController

Base ruta: `api/Deskontuak`

Odoo/PostgreSQL datu-baseko `jatetxeko_deskontuak` taulako deskontu kodeak balidatzen eta aplikatzen ditu.

Metodoa	Ruta	Zertarako balio du	Sarrera	Itzulera
POST	<code>/api/Deskontuak/validate</code>	Kode bat baliozkoa den egiaztatzeko.	DeskuntuKodeaDto	DeskuntuEmaiztaDto
POST	<code>/api/Deskontuak/apply</code>	Kodea balidatu eta erabilera kopurua handitzeko.	DeskuntuKodeaDto	DeskuntuEmaiztaDto

Kodea normalizatu egiten da konparatu aurretik: zuriuneak, kontrol karaktereak eta formatu karaktereak kentzen dira, eta maiuskulaz konparatzen da. Balidazioak kontuan hartzen ditu `active`, `usage_limit`, `usage_count`, `valid_from` eta `valid_until`.

DTO-ak

Inbentarioa DTO-ak

`InbentarioaSortuDto` elementu berriak sortzeko eta `PUT` bidez eguneratzeko erabiltzen da.

Eremua	Mota	Zertarako
Izena	<code>string</code>	Produktuaren izena.
Deskribapena	<code>string?</code>	Produktuaren azalpena.
Kantitatea	<code>int</code>	Uneko stock kopurua.
NeurriaUnitatea	<code>string?</code>	Neurtzeko unitatea, adibidez <code>kg</code> , <code>l</code> edo unitateak.
StockMinimoa	<code>int</code>	Gutxieneko stock gomendatua.

`InbentarioaPatchDto` eguneratze partzialetarako erabiltzen da. Eremu guztiak aukerazkoak dira, eta bidalitakoak bakarrik aldatzen dira.

`InbentarioaDto` erantzunetan erabiltzen da eta aurreko eremuez gain `Id` eta `AzkenEguneratzea` ditu.

Platerak DTO-ak

`PlaterakSortuDto` plater berriak sortzeko eta osorik eguneratzeko erabiltzen da.

Eremua	Mota	Zertarako
Izena	<code>string</code>	Plateraren izena.
Deskribapena	<code>string?</code>	Plateraren azalpena.
Prezioa	<code>decimal</code>	Plateraren prezioa.

Eremua	Mota	Zertarako
KategoriaId	int?	Platera zein kategoriatan dagoen.
Erabilgarri	string	Platera eskuragarri dagoen adierazteko, normalean Bai edo Ez .
Irudia	string?	Irudiaren URL edo bidea.

PlaterakPatchDto eguneratze partzialetarako erabiltzen da. PlaterakDto erantzunetan erabiltzen da eta Id eta SortzeData ere baditu.

PlateraDisponibilitateaDto GET /api/Platerak/disponibilitatea endpoint-ean itzultzen da.

Eremua	Mota	Zertarako
Id	int	Plateraren identifikatzailea.
Izena	string	Plateraren izena.
KategoriaId	int?	Kategoriaren identifikatzailea.
KategoriaIzena	string?	Kategoriaren izena.
Erabilgarri	string	Plateraren erabilgarritasun marka.
PrestatuDaitezkeenUnitateak	int	Stockarekin prestatu daitezkeen unitate kopurua.

PlaterenOsagaiak DTO-a

PlaterenOsagaiakDto plater baten errezeta lerroa adierazteko erabiltzen da.

Eremua	Mota	Zertarako
PlateraId	int	Zein platerari dagokion.
InbentarioaId	int	Zein osagai erabiltzen duen.
Kantitatea	decimal	Plater unitate bakoitzeko behar den osagai kopurua.

Kategoria eta Rolak DTO-ak

KategoriaDto eta RolakDto erantzunetan erabiltzen dira; biek Id eta Izena dituzte.

KategoriaSortuDto eta RolakSortuDto sortzeko edo eguneratzeko erabiltzen dira; biek Izena bakarrik jasotzen dute.

Langileak DTO-ak

LangileakSortuDto langileak sortzeko eta eguneratzeko erabiltzen da.

Eremua	Mota	Zertarako
Izena	string	Langilearen izen osoa.

Eremua	Mota	Zertarako
Erabiltzailea	string	Login-erako erabiltzaile izena.
Pasahitza	string	Login-erako pasahitza.
Aktibo	string	Langilea aktibo dagoen, normalean Bai edo Ez .
ErregistroData	DateTime?	Langilea noiz erregistratu den.
RolaId	int?	Langilearen rola.
TxatBaimena	bool	Txata erabiltzeko baimena duen.

LangileakDto erantzunetan erabiltzen da eta Id gehitzen du.

LoginRequest login endpoint-erako erabiltzen da.

Eremua	Mota	Zertarako
Erabiltzailea	string	Saioa hasteko erabiltzaile izena.
Pasahitza	string	Saioa hasteko pasahitza.

Mahaiak DTO-ak

MahaiakSortuDto mahaiak sortzeko eta eguneratzeko erabiltzen da.

Eremua	Mota	Zertarako
MahaiaZbk	int	Mahaiaren zenbakia.
Edukiera	int	Zenbat pertsonarentzako den.
Egoera	string?	Mahaiaren egoera, adibidez Libre edo Okupatuta .

MahaiakDto erantzunetan erabiltzen da eta Id gehitzen du.

Erreserbak DTO-ak

ErreserbakSortuDto erreserbak sortzeko eta eguneratzeko erabiltzen da.

Eremua	Mota	Zertarako
MahaiaId	int	Erreserbatutako mahaia.
Izena	string	Bezeroaren izena.
Telefonoa	int	Bezeroaren telefono zenbakia.
ErreserbaData	DateTime?	Erreserbaren data eta ordua.
PertsonaKop	int?	Pertsona kopurua.
Egoera	string	Erreserbaren egoera, lehenetsia Itxaropean .
Oharrak	string?	Erreserbaren ohar gehigarriak.

ErreserbakDto erantzunetan erabiltzen da eta Id gehitzen du.

Zerbitzuak DTO-ak

ZerbitzuakSortuDto zerbitzu sinpleak sortzeko eta eguneratzeko erabiltzen da.

Eremua	Mota	Zertarako
LangileId	int	Zerbitzua kudeatzen duen langilea.
MahaiaId	int	Zerbitzua zein mahairekin lotzen den.
ErreserbaId	int?	Aukerazko erreserba lotura.
EskaeraData	DateTime?	Eskaera noiz egin den.
Egoera	string	Zerbitzuaren egoera, lehenetsia Itxaropean .
Guztira	decimal?	Zerbitzuaren guztirako prezioa.

ZerbitzuakDto erantzunetan erabiltzen da eta Id gehitzen du.

ZerbitzuaEskariaDto POST /api/Zerbitzuak/egin endpoint-erako erabiltzen da.

Eremua	Mota	Zertarako
LangileId	int	Eskaera egiten duen langilea.
MahaiaId	int	Eskaeraren mahaia.
ErreserbaId	int	Eskaerarekin lotutako erreserba.
EskaeraData	DateTime	Eskaera data. Egungo repositoryak zerbitzu berria sortzean DateTime.Now erabiltzen du.
Platerak	List<PlateraEskariaDto>	Eskatutako plateren zerrenda.

PlateraEskariaDto :

Eremua	Mota	Zertarako
PlateraId	int	Eskatutako platera.
Kantitatea	int	Eskatutako kopurua.

ZerbitzuaEmitzaDto zerbitzua egitearen emaitza da.

Eremua	Mota	Zertarako
Ondo	bool	Eragiketa ondo joan den.
ZerbitzuaId	int?	Sortu edo eguneratutako zerbitzua.
Erroneak	List<ZerbitzuErroreaDto>	Plater mailako erroreak jasotzeko zerrenda.

ZerbitzuEgoeraPatchDto :

Eremua	Mota	Zertarako
Egoera	string	Zerbitzuari jarri nahi zaion egoera berria.

ZerbitzuLaburpenaDto GET /api/Zerbitzuak/erreserba/{erreserbaId}/laburpena endpoint-ean erabiltzen da.

Eremua	Mota	Zertarako
ZerbitzuaId	int	Zerbitzuaren identifikatzailea.
ZerbitzuXehetasunaId	int	Plater lerroaren identifikatzailea.
PlateraId	int	Plateraren identifikatzailea.
PlateraIzena	string	Plateraren izena.
KategoriaId	int?	Kategoriaren identifikatzailea.
KategoriaIzena	string?	Kategoriaren izena.
Kantitatea	int	Eskatutako kopurua.
PrezioUnitarioa	decimal	Unitateko prezioa.
Zerbitzatuta	bool	Platera zerbitzatuta dagoen.

ZerbitzuXehetasunak DTO-ak

ZerbitzuXehetasunakSortuDto zerbitzu bateko plater lerroak sortzeko eta eguneratzeko erabiltzen da.

Eremua	Mota	Zertarako
ZerbitzuaId	int	Zein zerbitzuri dagokion.
PlateraId	int	Zein plater den.
Kantitatea	int	Zenbat unitate eskatu diren.
PrezioUnitarioa	decimal	Unitateko prezioa eskaera unean.
Zerbitzatuta	bool	Platera zerbitzatuta dagoen.

ZerbitzuXehetasunakDto erantzunetan erabiltzen da eta Id gehitzen du.

ZerbitzatutaPatchDto :

Eremua	Mota	Zertarako
Zerbitzatuta	bool	Lerroa zerbitzatuta edo ez-zerbitzatuta markatzeko.

Eragiketa DTO-ak

KantitateaAldatuDto PATCH /api/Inbentarioa/{id}/kantitatea endpoint-erako erabiltzen da.

Eremua	Mota	Zertarako
Aldaketa	int	Gehitu edo kendu nahi den kantitatea. Balio negatiboak stocka kentzen du.

EragiketaEmaItzaDto stock edo egoera aldaketan emaitza da.

Eremua	Mota	Zertarako
Ondo	bool	Eragiketa ondo egin den.
Mezua	string	EmaItzaren azalpena.
Id	int?	Eragindako elementuaren identifikatzailea.
KantitateBerria	int?	Stock berria, aplikagarria denean.

JatetxeKoInfo DTO-ak

JatetxeKoInfoSortuDto jatetxearen informazioa sortzeko eta eguneratzeko erabiltzen da.

Eremua	Mota	Zertarako
Izena	string	Jatetxearen izena.
KaxaTotal	decimal	Ordaindutako zerbitzuen guztirakoa.
Helbidea	string	Jatetxearen helbidea.
TelefonoZenbakia	int	Jatetxearen telefonoa.

JatetxeKoInfoDto erantzunetan erabiltzen da eta Id gehitzen du.

Deskontuak DTO-ak

DeskuntuKodeaDto deskontu kode bat jasotzeko erabiltzen da. Frontend edo kanpoko sistema ezberdinek izen ezberdinak bidali ditzaketenez, DTO honek hainbat alias onartzen ditu.

Eremua	Mota	Zertarako
code	string?	Kodearen izen estandarra ingelesez.
kodea	string?	Kodearen izena euskaraz.
codigo	string?	Kodearen izena gaztelaniaz.
coupon_code	string?	Kupoi kodea.
discount_code	string?	Deskontu kodea.
name	string?	Odoo edo beste sistemaren izen eremua.
order_id	int?	Eskaeraren identifikatzailea, oraingoz kodea ateratzeko ez da erabiltzen.

DeskuntuEmaItzaDto deskontu balidazioaren emaitza da.

Eremua	Mota	Zertarako
valid	bool	Kodea baliozkoa den.
message	string	Balidazioaren mezua.
percentage	double	Deskontu portzentajea.
code_id	int?	Odoo datu-baseko kodearen identifikatzailea.

Adibide praktikoak

Inbentarioko elementu bat sortu

POST /api/Inbentarioa
Content-Type: application/json

```
{
  "izena": "Tomatea",
  "deskribapena": "Tomate naturala",
  "kantitatea": 25,
  "neurriaUnitatea": "kg",
  "stockMinimoa": 5
}
```

Erantzuna:

```
{
  "mezua": "Elementua sortuta",
  "id": 12
}
```

Stocka murriztu

PATCH /api/Inbentarioa/12/kantitatea
Content-Type: application/json

```
{
  "aldaketa": -3
}
```

Erantzuna:

```
{
  "ondo": true,
  "mezua": "Kantitatea eguneratuta",
  "id": 12,
  "kantitateBerria": 22
}
```

Erreserba bat sortu

POST /api/Erreserbak
Content-Type: application/json

```
{
  "mahaiaId": 4,
  "izena": "Ane Etxeberria",
  "telefonoa": 600123123,
  "erreserbaData": "2026-03-16T14:00:00",
  "pertsonaKop": 4,
  "egoera": "Itxaropen",
  "oharrak": "Leiho ondoan"
}
```

Erreserba baten eskaera egin

POST /api/Zerbitzuak/egin
Content-Type: application/json

```
{
  "langileId": 1,
  "mahaiaId": 4,
  "erreserbaId": 20,
  "eskaeraData": "2026-03-16T14:10:00",
  "platerak": [
    {
      "plateraId": 3,
      "kantitatea": 2
    },
    {
      "plateraId": 7,
      "kantitatea": 1
    }
  ]
}
```

Erantzuna:

```
{
  "ondo": true,
  "zerbitzuaId": 31,
  "erroreak": []
}
```

Zerbitzu baten egoera aldatu

PATCH /api/Zerbitzuak/31/egoera
Content-Type: application/json

```
{
  "egoera": "Ordainduta"
}
```

Plater lerro bat zerbitzatuta markatu

PATCH /api/ZerbitzuXehetasunak/45/zerbitzatuta
Content-Type: application/json

```
{
  "zerbitzatuta": true
}
```

Endpoint honek stocka eguneratzen du, plater horren errezetako osagaiak kontsumituz.

Libre dauden mahaiak bilatu

GET /api/Mahaiak/libre?dataOrdua=2026-03-16T14:00:00

Erantzuna:

```
[
  {
    "id": 2,
    "mahaiaZbk": 2,
    "edukiera": 4,
    "egoera": "Libre"
  }
]
```

Deskontu kodea balidatu

POST /api/Deskontuak/validate
Content-Type: application/json

```
{
  "code": "UDA10"
}
```

Erantzuna:

```
{
  "valid": true,
  "message": "OK",
  "percentage": 10,
  "code_id": 1
}
```

Garatzaileentzako oharrak

- Swagger dokumentazioa `Program.cs` fitxategian controller multzoka banatuta dago.
- XML dokumentazioa aktibatuta dago `.csproj` fitxategian, eta Swaggerrek XML laburpenak irakurtzen ditu build output-ean fitxategia badago.
- `DeskontuakController` Odoo/PostgreSQL konexioarekin lan egiten du. Konexio katea `appsettings.json` fitxategiko `OdooPostgres` izenarekin irakurtzen da.
- `KaxaTotalaKalkulatu` background service-ak minutuero `OrdaInduta` egoeran dauden zerbitzuak batzen ditu.
- `MahaiaRepository.Get` metodoaren portaera berezia da: `MahaiaZbk` erabiltzen du, ez `Id`. Dokumentazioan hori adierazita geratu da.