


DRX™ 200, 750, dan 1500 Impact Beds

Ini mengenai Struktur, Bukan Batangan Balok

DRX™ Impact Bed Flexco® dirancang dengan satu tujuan sederhana: melindungi belt. Cara kami mencapai tujuan ini adalah suatu terobosan revolusioner. Kami telah membangun pelindung belt yang unggul merata pada seluruh struktur - bukan hanya pada batangan baloknya saja. Komponen yang kokoh, konstruksi yang kuat, dan pemeliharaan yang mudah membuat produk kami lebih tahan lama dan efisien.



*Pemeliharaan yang mudah
dengan Slide-Out Service*

*Impact Bar sebagai
penyangga impact
dari material*

*Penggunaan Slider Bar
UHMW jangka panjang
ideal untuk mengisolir
load zone*

*Beberapa Pilihan,
seperti sudut lengkung,
memastikan impact
bed yang benar untuk
aplikasi yang tepat*

*Bertahan terhadap kerusakan
dengan Penyangga Impact
Bar, merupakan poin utama
perlindungan kami*

*Dudukan Isolasi
sebagai pengurang
benturan atau
pelindungan yang
kedua*



Fitur dan Keunggulan

- **Melindungi belt.** Velocity Reduction Technology, termasuk Penyangga Impact Bar dan Dudukan Isolasi, memastikan tingkat perlindungan yang berbeda dengan lainnya. Mengurangi keausan dan kerusakan belt mengurangi benturan dan degradasi material dan dua lapis tingkat peredam benturan.
- **Kemudahan Perawatan Yang Tak Tertandingi.** DRX bed terpisah di tengah, sehingga kedua sisinya dapat digeser keluar secara terpisah. Cara ini memberikan akses langsung ke semua bar dan baut untuk pemeliharaan yang cepat, mudah, dan aman.
- **Pilihan Aplikasi Khusus.** Baik itu aplikasi benturan rendah seperti pasir dan kerikil atau pun aplikasi benturan tinggi seperti batu bara pada pembangkit listrik, kilang penyiapan batu bara, dan fasilitas bongkar muat, DRX 200, 750, atau 1500 dapat memenuhi kebutuhan khusus Anda.

DRX™ 200, 750, dan 1500 Series Impact Bed

Spesifikasi dan Pedoman

- **Kecepatan Belt Maksimum**
5m/dtk (1000 FPM)
- **Tingkat Suhu Maks**
-40°C hingga 82°C (-40°F hingga 180°F)
- **Material Impact Bar**
Polietilen UHMW, bantalan karet, dan ekstrusi aluminium
- **Tersedia untuk Lebar Belt**
600 hingga 1800 mm (24" hingga 72")
- **Energi Benturan**
Berat Bongkahan Maks (lb) x Tinggi Jatuh (ft)
Hingga 200 lb-ft DRX200
200 hingga 750 lb-ft DRX750
750 hingga 1500 lb-ft DRX1500
- **Nilai Tonase**
Lihat tabel di bawah ini

Informasi Pemesanan

DRX200										
Lebar Belt		Nilai Tonase (metrik ton/jam)	1,2 m (4') Bed, 20° Palung		1,2 m (4') Bed, 35° Palung		1,5 m (5') Bed, 20° Palung		1,5 m (5') Bed, 35° Palung	
			Nomor Pemesanan	Kode Item	Nomor Pemesanan	Kode Item	Nomor Pemesanan	Kode Item	Nomor Pemesanan	Kode Item
600	24	3200	DRXL-24-420	76816	DRXL-24-435	76832	DRXL-24-520	76824	DRXL-24-535	76840
750	30	3200	DRXL-30-420	76817	DRXL-30-435	76833	DRXL-30-520	76825	DRXL-30-535	76841
900	36	3700	DRXL-36-420	76818	DRXL-36-435	76834	DRXL-36-520	76826	DRXL-36-535	76842
1050	42	4700	DRXL-42-420	76819	DRXL-42-435	76835	DRXL-42-520	76827	DRXL-42-535	76843
1200	48	5300	DRXL-48-420	76820	DRXL-48-435	76836	DRXL-48-520	76828	DRXL-48-535	76844
1350	54	6300	DRXL-54-420	76821	DRXL-54-435	76837	DRXL-54-520	76829	DRXL-54-535	76845
1500	60	6900	DRXL-60-420	76822	DRXL-60-435	76838	DRXL-60-520	76830	DRXL-60-535	76846
1800	72	7400	DRXL-72-420	76823	DRXL-72-435	76839	DRXL-72-520	76831	DRXL-72-535	76847

DRX750										
Lebar Belt		Nilai Tonase (metrik ton/jam)	1,2 m (4') Bed, 20° Palung		1,2 m (4') Bed, 35° Palung		1,5 m (5') Bed, 20° Palung		1,5 m (5') Bed, 35° Palung	
			Nomor Pemesanan	Kode Item	Nomor Pemesanan	Kode Item	Nomor Pemesanan	Kode Item	Nomor Pemesanan	Kode Item
600	24	7400	DRXM-24-420	76848	DRXM-24-435	76864	DRXM-24-520	76856	DRXM-24-535	76872
750	30	7400	DRXM-30-420	76849	DRXM-30-435	76865	DRXM-30-520	76857	DRXM-30-535	76873
900	36	8600	DRXM-36-420	76850	DRXM-36-435	76866	DRXM-36-520	76858	DRXM-36-535	76874
1050	42	11100	DRXM-42-420	76851	DRXM-42-435	76867	DRXM-42-520	76859	DRXM-42-535	76875
1200	48	12300	DRXM-48-420	76852	DRXM-48-435	76868	DRXM-48-520	76860	DRXM-48-535	76876
1350	54	14800	DRXM-54-420	76853	DRXM-54-435	76869	DRXM-54-520	76861	DRXM-54-535	76877
1500	60	16000	DRXM-60-420	76854	DRXM-60-435	76870	DRXM-60-520	76862	DRXM-60-535	76878
1800	72	17200	DRXM-72-420	76855	DRXM-72-435	76871	DRXM-72-520	76863	DRXM-72-535	76879

DRX1500										
Lebar Belt		Nilai Tonase (metrik ton/jam)	1,2 m (4') Bed, 20° Palung		1,2 m (4') Bed, 35° Palung		1,5 m (5') Bed, 20° Palung		1,5 m (5') Bed, 35° Palung	
			Nomor Pemesanan	Kode Item	Nomor Pemesanan	Kode Item	Nomor Pemesanan	Kode Item	Nomor Pemesanan	Kode Item
mm	inci									
600	24	11600	DRXH-24-420	76880	DRXH-24-435	76896	DRXH-24-520	76888	DRXH-24-535	76904
750	30	11600	DRXH-30-420	76881	DRXH-30-435	76897	DRXH-30-520	76889	DRXH-30-535	76905
900	36	13500	DRXH-36-420	76882	DRXH-36-435	76898	DRXH-36-520	76890	DRXH-36-535	76906
1050	42	17400	DRXH-42-420	76883	DRXH-42-435	76899	DRXH-42-520	76891	DRXH-42-535	76907
1200	48	19300	DRXH-48-420	76884	DRXH-48-435	76900	DRXH-48-520	76892	DRXH-48-535	76908
1350	54	23200	DRXH-54-420	76885	DRXH-54-435	76901	DRXH-54-520	76893	DRXH-54-535	76909
1500	60	25100	DRXH-60-420	76886	DRXH-60-435	76902	DRXH-60-520	76894	DRXH-60-535	76910
1800	72	27100	DRXH-72-420	76887	DRXH-72-435	76903	DRXH-72-520	76895	DRXH-72-535	76911

Distributor Resmi:

240 Macpherson Road • #02-01 • Singapore 348574
Tel: +65-6484-1533 • Fax: +65-6484-1531 • E-mail: asiasales@flexco.com

Kunjungi www.flexco.com untuk lokasi dan produk Flexco lainnya.

©2019 Flexible Steel Lacing Company. 07/08/19. Untuk pemesanan ulang: X3245

