



ADRAR\o/ PÔLE NUMÉRIQUE

- > **INFRASTRUCTURES** SYSTÈMES & RÉSEAUX
- > **CYBERSÉCURITÉ** INFRASTRUCTURES & APPLICATIONS
- > **DEVOPS / SCRIPTING** & AUTOMATISATION
- > **DEVELOPPEMENT** WEB & MOBILE
- > TRANSFORMATION NUMERIQUE DES ENTREPRISES

www.adrar-numerique.com

Un service est une classe PHP globale qui remplit une **fonction bien spécifique** (envoyer des emails, faire une tâche, ...).

Les services permettent de séparer la logique métier dans l'application. Ainsi on allège le contrôleur qui n'est pas censé faire ces tâches, il fera seulement des appels aux services.

Les services évitent donc la répétition du code inutile puisqu'ils sont réutilisables partout dans le code.

Nous nous servons déjà de certains **services** et allons nous servir d'autres à l'avenir de ce cours.

Twig, le *templating*, le *kernel*, le *profiler*, la *session*... Tous ces éléments sont des services.

Pour afficher les services par défaut, tapez:

```
$ php bin/console debug:container
```

Pour afficher tous les services, tapez:

```
$ php bin/console debug:autowiring --all
```