Guía: Conectar Blender, DaVinci Resolve y Moho Pro a Claude

Oct 20, 2026

Resumen: cómo funciona la conexión

Los tres puentes son servidores **MCP** (Model Context Protocol) hechos por la comunidad —no son productos oficiales de Blackmagic, Lost Marble ni Anthropic— que corren en tu propia computadora y conversan con la app **Claude Desktop** instalada ahi mismo. No se conectan a una sesión de Cowork en la nube como esta a menos que vincules esa tarea a tu computadora desde Claude Desktop ("Link to this computer"); sin eso, estos programas no son alcanzables desde aquí.

Los tres siguen el mismo patrón general:

1. Instalas un complemento/plugin dentro del programa (Blender, Resolve o Moho).
2. Instalas o ejecutas un servidor puente en tu máquina (Python o Node.js según el caso).
3. Registras ese servidor en el archivo `claude_desktop_config.json` de Claude Desktop.
4. Reinicias Claude Desktop y activas la conexión desde dentro del programa (o dejando el programa abierto).

Como son proyectos de comunidad, conviene revisar el código fuente antes de instalar (ver sección de seguridad al final).

Blender (BlenderMCP)

Para: corazon, pulmones, neuronas, celulas y escenarios anatomicos en 3D.

Requisitos: Blender 3.0+, Python 3.10+, y el gestor de paquetes `uv` (en Mac via Homebrew; en Windows via script de PowerShell, agregando su carpeta al PATH).

Pasos:

1. Descarga `addon.py` del repositorio de BlenderMCP.
2. En Blender: Edit > Preferences > Add-ons > Install..., selecciona el archivo y activa la casilla "Interface: Blender MCP".
3. Abre `claude_desktop_config.json` (macOS: `~/Library/Application Support/Claude/`; Windows: `%APPDATA%\Claude\`; Linux: `~/.config/Claude/`) y agrega:

```
{
  "mcpServers": {
    "blender": {
      "command": "uvx",
      "args": ["blender-mcp"]
    }
  }
}
```

4. Reinicia Claude Desktop.
5. En Blender, abre el panel lateral (tecla N) > pestana "BlenderMCP" > activa Poly Haven si quieres sus assets > pulsa "Connect to Claude".

Que puedes pedirle a Claude una vez conectado: crear/modificar/borrar objetos 3D, aplicar materiales y colores, consultar la escena, ejecutar Python dentro de Blender, traer assets de Poly Haven (HDRIs, texturas, modelos) y generar modelos 3D con Hyper3D Rodin o Hunyuan3D.

Troubleshooting: si la primera orden falla, suele funcionar al repetirla; divide peticiones complejas en pasos pequenos para evitar timeouts; si la conexion falla de forma persistente, reinicia Claude Desktop y el servidor en Blender. Variables opcionales: `BLENDER_HOST` (localhost) y `BLENDER_PORT` (9876).

DaVinci Resolve (davinci-resolve-mcp)

Para: montaje final, voces, musica, efectos, color y subtitulos. Expone mas de 440 herramientas de la API de scripting de Resolve.

Requisitos: DaVinci Resolve o Resolve Studio 19.0+ instalado y en ejecucion, Python 3.10+. El servidor debe correr en la misma maquina que Resolve.

Instalacion:

```
pip install davinci-resolve-mcp
# o, sin instalar nada de forma permanente:
uvx davinci-resolve-mcp
```

Configuracion en Claude Desktop (mismo archivo `claude_desktop_config.json` que Blender):

```
{
  "mcpServers": {
    "davinci-resolve": {
      "command": "davinci-resolve-mcp"
    }
  }
}
```

Si usas Claude Code en vez de Claude Desktop: `claude mcp add davinci-resolve -- davinci-resolve-mcp`.

Opcional: instalar la skill incluida (`claude skill install davinci-resolve-mcp.skill`) para que Claude sepa encadenar IDs de objetos en flujos de trabajo tipicos.

Que puede controlar: timeline (pistas, titulos, marcadores, exportar), media pool (importar medios, crear timelines, organizar carpetas), clips (propiedades, Fusion, versiones de color, CDL, estabilizacion), color (grafo de nodos, LUTs, grados), render (formatos, codecs, trabajos), Fusion (nodos, keyframes, expresiones), y generacion de subtitulos/transcripcion desde audio.

Limitaciones: Resolve debe estar abierto antes de iniciar el servidor; algunas funciones (ciertas miniaturas, funciones exclusivas) solo estan disponibles en la version Studio, no en la gratuita.

Moho Pro (MohoMCP)

Para: personajes, dialogos, gestos y aventuras —con una salvedad importante (ver abajo).

Requisitos: Moho Pro 14, Node.js 18+. En macOS ademas: permisos de Accesibilidad para simulacion de entrada (Terminal o Claude Desktop); `cliclick` opcional pero recomendado para el raton.

Instalacion:

1. Copia `MohoMCP_Server.lua`, `MohoMCP_Poller.lua`, `json.lua` y la carpeta `moho_mcp/` a la carpeta de scripts de Moho (o usa `install-plugin.bat` en Windows / `install-plugin.sh` en macOS).
2. En la carpeta `bridge` del proyecto:

```
npm install
npm run build
```

3. Abre Moho Pro 14, carga un proyecto y ve a **Scripts > MohoMCP Server**.
4. En `claude_desktop_config.json`:

```
{
  "mcpServers": {
    "moho": {
      "command": "node",
      "args": ["<ruta>/bridge/dist/index.js"]
    }
  }
}
```

Si usas Claude Code en vez de Claude Desktop, coloca la misma configuracion en un archivo `.mcp.json` en la raiz del proyecto.

Importante — que SI y que NO controla hoy: el proyecto trabaja a nivel de capas, huesos y fotogramas clave, no a nivel de "dialogos" o "actuacion" como concepto. Puede leer informacion del documento, el arbol de capas, huesos y sus propiedades, fotogramas clave y formas vectoriales; y puede escribir angulo/posicion/escala de huesos creando keyframes, crear/modificar/borrar keyframes y su interpolacion, mover la linea de tiempo, cambiar transformacion/opacidad/visibilidad de capas, y tomar capturas o simular clics y atajos sobre la ventana de Moho. La actuacion fina de los personajes (expresividad de gestos, timing comico) seguramente la seguiras haciendo tu a mano en Moho; esto ayuda mas a automatizar partes repetitivas de rigging/animacion. Usa `batch_execute` para agrupar varias operaciones (hasta 50) en una sola llamada.

Seguridad y mantenimiento

- Los tres son proyectos de comunidad (no firmados ni auditados por Blackmagic, Lost Marble o Anthropic). Revisa el codigo fuente antes de instalarlos si te preocupa la cadena de suministro.
- BlenderMCP puede ejecutar Python arbitrario dentro de Blender: guarda tu trabajo antes de pedirle a Claude cambios grandes.
- MohoMCP en macOS requiere permisos de Accesibilidad para simular clics/teclado; concedelos solo en la Terminal o app que de verdad vayas a usar para esto.
- Guarda copias de tus proyectos (`.moho` , `.blend` , `.drp`) antes de automatizar operaciones por lotes.
- Revisa periodicamente si hay nuevas versiones de estos puentes; son proyectos activos y los pasos exactos (nombres de paquete, rutas) pueden cambiar.

Fuentes

- Blender MCP server
- davinci-resolve-mcp (GitHub)

- MohoMCP README (jsDelivr)