	Үлдсэн цаг 0:21:48
1 асуулт	
Answer saved	
Бүтэн оноо 1.00	
f функцийн зөв зарлагааг ол	
○ a. \$f=()=>{}	
○ b. void function f(){}	
○ c. void f(){}	
d. function f(){}	
Clear my choice	
•	
<b>2</b> асуулт Answer saved	
Answer saved	
Бүтэн оноо 1.00	
Бүтэн оноо 1.00	
Бүтэн оноо 1.00 Дараахи РНР кодын үр дүн нь аль вэ? \$a=1; \$b=2; Echo "\$a" . "\$b";	
Дараахи РНР кодын үр дүн нь аль вэ? \$a=1; \$b=2; Echo "\$a" . "\$b";	
Дараахи РНР кодын үр дүн нь аль вэ? \$a=1; \$b=2; Echo "\$a" . "\$b";  О а. Алдаа гарна	
Дараахи РНР кодын үр дүн нь аль вэ? \$a=1; \$b=2; Echo "\$a" . "\$b";  О а. Алдаа гарна О b. Ab	
Дараахи РНР кодын үр дүн нь аль вэ? \$a=1; \$b=2; Echo "\$a" . "\$b";  О а. Алдаа гарна О b. Ab О c. 3	
Дараахи РНР кодын үр дүн нь аль вэ? \$a=1; \$b=2; Echo "\$a" . "\$b";  а. Алдаа гарна b. Аb c. 3 d. 12	
Дараахи РНР кодын үр дүн нь аль вэ? \$a=1; \$b=2; Echo "\$a" . "\$b";  а. Алдаа гарна b. Аb c. 3 d. 12	
Дараахи РНР кодын үр дүн нь аль вэ? \$a=1; \$b=2; Echo "\$a" . "\$b";  а. Алдаа гарна b. Аb c. 3 d. 12 Clear my choice	
Дараахи РНР кодын үр дүн нь аль вэ? \$a=1; \$b=2; Echo "\$a" . "\$b";  а. Алдаа гарна b. Аb c. 3 d. 12 Clear my choice	
Дараахи РНР кодын үр дүн нь аль вэ? \$a=1; \$b=2; Echo "\$a" . "\$b";  а. Алдаа гарна b. Аb c. 3 d. 12 Clear my choice	
Дараахи РНР кодын үр дүн нь аль вэ? \$a=1; \$b=2; Echo "\$a" . "\$b";  а. Алдаа гарна b. Аb c. 3 d. 12 Clear my choice	
Дараахи РНР кодын үр дүн нь аль вэ? \$a=1; \$b=2; Echo "\$a" . "\$b";  а. Алдаа гарна b. Аb c. 3 d. 12 Clear my choice  3 асуулт  Алswer saved Бүтэн оноо 1.00	
Дараахи РНР кодын үр дүн нь аль вэ? \$a=1; \$b=2; Echo "\$a" . "\$b";  а. Алдаа гарна b. Аb c. 3 d. 12 Clear my choice  3 асуулт Аnswer saved Бүтэн оноо 1.00  PHP кодоос Javascript руу өгөгдөл дамжуулж болох уу?	
Дараахи РНР кодын үр дүн нь аль вэ? \$a=1; \$b=2; Echo "\$a" . "\$b";  а. Алдаа гарна b. Аb c. 3 d. 12 Clear my choice  3 асуулт Алѕмет saved Бүтэн оноо 1.00  PHP кодоос Javascript руу өгөгдөл дамжуулж болох уу?  а. РНР нь Javascript код үүсгэж чадах тул болно	
Дараахи РНР кодын үр дүн нь аль вэ? \$a=1; \$b=2; Echo "\$a". "\$b";  ○ а. Алдаа гарна ○ b. Аb ○ c. 3 ○ d. 12 Clear my choice  3 асуулт Альжег saved Бүтэн оноо 1.00  PHP кодоос Javascript руу өгөгдөл дамжуулж болох уу? ○ а. РНР нь Javascript код үүсгэж чадах тул болно ○ b. Javascript нь сул төрөлтэй тул болохгүй	

1 асуулт	
Answer sav	ed
утэн онос	1.00
Cookie	–л мэдээлэл хадгалахдаа
$\bigcirc$ 3	Session('name')=\$a
	Setcookie('name', \$a,360);
	\$_COOKIE['name']=\$a
	Cookie('name')=\$a
	ear my choice
<b></b>	
асуулт	
Answer sav	
утэн онос	1.00
Контро	оллёр буруу үүсгэсэн командыг ол
	php artisan controller StudContoller
	php artisan serve
	php artisan make:controller MiddleWare php artisan make:middleware StudController
Cle	ear my choice
<b>⊲</b> Ла(	боратори 7
Үсрэх	

	Үлдсэн цаг 0:21:0 <sub>-</sub>
	тидсэн цаг о.21.0
6 асуулт	
Answer saved	
Бүтэн оноо 1.00	
PHP –ын хувьсагчын нэрд Том , жижиг үсэг ашиглавал /Ж: \$too, \$Too/	
<ul> <li>а. Том үсгээр эхэлсэн зарлал нь ТОГТМОЛ утгын илэрхийлнэ</li> </ul>	
<ul><li>b. Том жижиг үсэг нь ялгаатай хувьсагчыг илэрхийлнэ</li></ul>	
🔾 с. Том жижиг үсэг нь ялгаагүй тул НЭГ хувьсагчыг илэрхийлнэ	
O d. Алдаатай зарлалт	
Clear my choice	
7 асуулт	
Answer saved	
Бүтэн оноо 1.00 Chrome Browser дээр вэбийн хаягийг бичиж орсон бол сервер лүү ямар хүсэлт явсан	бэ?
● a. GET	бэ?
Chrome Browser дээр вэбийн хаягийг бичиж орсон бол сервер лүү ямар хүсэлт явсан  • а. GET  • b. PUT	бэ?
Chrome Browser дээр вэбийн хаягийг бичиж орсон бол сервер лүү ямар хүсэлт явсан  • а. GET  • b. PUT  • c. DELETE	б∍?
Chrome Browser дээр вэбийн хаягийг бичиж орсон бол сервер лүү ямар хүсэлт явсан	бэ?
Chrome Browser дээр вэбийн хаягийг бичиж орсон бол сервер лүү ямар хүсэлт явсан  • а. GET  • b. PUT  • c. DELETE	бэ?
Chrome Browser дээр вэбийн хаягийг бичиж орсон бол сервер лүү ямар хүсэлт явсан   a. GET  b. PUT  c. DELETE  d. POST  Clear my choice	б∍?
Chrome Browser дээр вэбийн хаягийг бичиж орсон бол сервер лүү ямар хүсэлт явсан  a. GET  b. PUT  c. DELETE  d. POST  Clear my choice	бэ?
Chrome Browser дээр вэбийн хаягийг бичиж орсон бол сервер лүү ямар хүсэлт явсан	бэ?
Chrome Browser дээр вэбийн хаягийг бичиж орсон бол сервер лүү ямар хүсэлт явсан	6∍?
Chrome Browser дээр вэбийн хаягийг бичиж орсон бол сервер лүү ямар хүсэлт явсан	бэ?
Chrome Browser дээр вэбийн хаягийг бичиж орсон бол сервер лүү ямар хүсэлт явсан	69?
Chrome Browser дээр вэбийн хаягийг бичиж орсон бол сервер лүү ямар хүсэлт явсан	бэ?
Chrome Browser дээр вэбийн хаягийг бичиж орсон бол сервер лүү ямар хүсэлт явсан	69?
<ul> <li>Chrome Browser дээр вэбийн хаягийг бичиж орсон бол сервер лүү ямар хүсэлт явсан</li> <li> <ul> <li>a. GET</li> <li>b. PUT</li> <li>c. DELETE</li> <li>d. POST</li> <li>Clear my choice</li> </ul> </li> <li>8 асуулт  Answer saved  Бүтэн оноо 1.00</li> <li> <ul> <li>\$x=5 бол "x=5" гэж хэвлэх кодыг ол</li> <li>а. есhо 'x='+\$x;</li> </ul> </li> </ul>	6∍?
Chrome Browser дээр вэбийн хаягийг бичиж орсон бол сервер лүү ямар хүсэлт явсан	69?

,	- 1 (1 3 7
<b>9</b> асуулт	
Answer sav	ed .
Бүтэн оноо	1.00
DHD an	огамлалын хэл нь
riii iip	Oramination Astronomy
О а.	СGI прогамчлалын хэл
<ul><li>b.</li></ul>	Сервер талын програмчлалын хэл
○ c.	Динамик програмчлалын хэл
$\bigcirc$ d.	Клиент талын програмчлал
Cle	ear my choice
<b>10</b> асуулт	
Answer sav	ed
Бүтэн оноо	
"Вийв /	' Views" -ийн буруу тодорхойлолтыг ол
○ a	MVC framework гэсэн товчилсон үсгүүдийн "V" буюу Views
	Public хавтас дотор вийв буюу харагдах хэлбэрийг хадгалдаг
	веб апп-ын логик болон персентэйшн буюу харагдах хэлбэрийг тусгаарладаг
	Харагдах хэлбэртээ "Blade Engine" загварчлал ашигладаг
	ear my choice
3.0	
⊲ Лаб	боратори 7
Үсрэх	
. 000%	<u> </u>

	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	Үлдсэн цаг 0:20:52
<b>11</b> асуулт	
Answer saved	
оноо 1.00	
Laravel серверийг унтраах	
○ a. php arisan serve	
O b. php artisan up	
○ c. php artisan down	
Clear my choice	
<b>12</b> асуулт	
Answer saved	
Бүтэн оноо 1.00	
Middleware нь	
<ul><li>○ а. мэдээллийг дамжуулах үүрэгтэй</li></ul>	
<ul><li>b. замчлал, функцийн дунд ажилладаг</li></ul>	
○ c. Хамгаалалт хийх үүрэгтэй	
Od. Контроллёртой адил боловсруулах үйлдэл хийдэг	
Clear my choice	
13 асуулт	
Answer saved	
бүтэн оноо 1.00	
"Күүки / cookie" –г зөв тодорхойлсон хариуг ол	
<ul> <li>а. мэдээллийг зөвхөн сервер дээр хадгална</li> </ul>	
o b. мэдээллийг тухайн клиент компьютер дээр хадгална	
<ul><li>с. мэдээллийг браузер болон сервер дээр хадгална</li></ul>	
O d. мэдээллийг зөвхөн үзэж буй цонх буюу браузер дээр хадгална	
Clear my choice	

ed	
Бүтэн оноо 1.00	
: мэдээлэл зөв уншиж байгаа кодыг ол	
<pre>\$users = DB()-&gt;select('select * from students');</pre>	
\$users = DB->select('select') ->with('* from students');	
\$users = students->select('*');	
<pre>\$users = DB::select('select * from students');</pre>	
ar my choice	
: мэдээлэл зөв шүүж байгаа кодыг ол	
\$users = DB::table('users','where votes', '<>', 100)->get();	
\$users = DB::table('users','where votes', '<>', 100)->get(); \$users = DB::table('users')->where('name', 'like', 'T%')->get();	
\$users = DB::table('users')->where('name', 'like', 'T%')->get();	
<pre>\$users = DB::table('users')-&gt;where('name', 'like', 'T%')-&gt;get(); \$users = DB::table('users')-&gt;where('votes', '&gt;=', 100)-&gt;fetch();</pre>	
<pre>\$users = DB::table('users')-&gt;where('name', 'like', 'T%')-&gt;get(); \$users = DB::table('users')-&gt;where('votes', '&gt;=', 100)-&gt;fetch(); \$users = DB::table('users')-&gt;where('votes', 100);</pre>	
<pre>\$users = DB::table('users')-&gt;where('name', 'like', 'T%')-&gt;get(); \$users = DB::table('users')-&gt;where('votes', '&gt;=', 100)-&gt;fetch(); \$users = DB::table('users')-&gt;where('votes', 100); ar my choice</pre>	
<pre>\$users = DB::table('users')-&gt;where('name', 'like', 'T%')-&gt;get(); \$users = DB::table('users')-&gt;where('votes', '&gt;=', 100)-&gt;fetch(); \$users = DB::table('users')-&gt;where('votes', 100);</pre>	
2	

	Үлдсэн цаг 0:20:39
<b>16</b> асуулт	
Answer saved	
бүтэн оноо 1.00	
Алдаатай бичиглэлийг ол	
○ a. static \$a;	
○ b. global \$a;	
○ c. \$a = \$GLOBALS['a'];	
● d. local \$a;	
Clear my choice	
<b>17</b> асуулт	
Answer saved	
"Сийшн/ Session" –нд мэдээлэл хадгалж буй кодыг ол	
"Сийшн/ Session" –нд мэдээлэл хадгалж буй кодыг ол  О a. \$value = \$request->session('key');	
"Сийшн/ Session" –нд мэдээлэл хадгалж буй кодыг ол  а. \$value = \$request->session('key');  b. \$value = \$request->session()->get('key');	
"Сийшн/ Session" –нд мэдээлэл хадгалж буй кодыг ол  a. \$value = \$request->session('key');  b. \$value = \$request->session()->get('key');  c. \$request->session()->forget('key');	
"Сийшн/ Session" –нд мэдээлэл хадгалж буй кодыг ол  a. \$value = \$request->session('key');  b. \$value = \$request->session()->get('key');  c. \$request->session()->forget('key');  d. \$request->session()->put('key', 'value');	
"Сийшн/ Session" –нд мэдээлэл хадгалж буй кодыг ол  a. \$value = \$request->session('key');  b. \$value = \$request->session()->get('key');  c. \$request->session()->forget('key');	
"Сийшн/ Session" –нд мэдээлэл хадгалж буй кодыг ол  a. \$value = \$request->session('key');  b. \$value = \$request->session()->get('key');  c. \$request->session()->forget('key');  d. \$request->session()->put('key', 'value');	
"Сийшн/ Session" –нд мэдээлэл хадгалж буй кодыг ол  a. \$value = \$request->session('key'); b. \$value = \$request->session()->get('key'); c. \$request->session()->forget('key'); d. \$request->session()->put('key', 'value'); Clear my choice	
"Сийшн/ Session" —нд мэдээлэл хадгалж буй кодыг ол  а. \$value = \$request->session('key'); b. \$value = \$request->session()->get('key'); c. \$request->session()->forget('key'); d. \$request->session()->put('key', 'value'); Clear my choice	
"Сийшн/ Session" —нд мэдээлэл хадгалж буй кодыг ол  a. \$value = \$request->session('key'); b. \$value = \$request->session()->get('key'); c. \$request->session()->forget('key'); d. \$request->session()->put('key', 'value'); Clear my choice	
"Сийшн/ Session" —нд мэдээлэл хадгалж буй кодыг ол  a. \$value = \$request->session('key'); b. \$value = \$request->session()->get('key'); c. \$request->session()->forget('key'); d. \$request->session()->put('key', 'value'); Clear my choice	
"Сийшн/ Session" —нд мэдээлэл хадгалж буй кодыг ол  а. \$value = \$request->session('key'); b. \$value = \$request->session()->get('key'); c. \$request->session()->forget('key'); d. \$request->session()->put('key', 'value'); Clear my choice  18 асуулт Алswer saved	
"Сийшн/ Session" –нд мэдээлэл хадгалж буй кодыг ол  а. \$value = \$request->session('key'); b. \$value = \$request->session()->get('key'); c. \$request->session()->forget('key'); d. \$request->session()->put('key', 'value'); Clear my choice  18 асуулт Альжег saved Бутэн оноо 1.00	
"Сийшн/ Session" —нд мэдээлэл хадгалж буй кодыг ол  а. \$value = \$request->session('key'); b. \$value = \$request->session()->get('key'); c. \$request->session()->forget('key'); e) d. \$request->session()->put('key', 'value'); Clear my choice  18 асуулт Альжег saved Бутэн оноо 1.00  Session нь  а. Мэдээллийг холболт тасартал сервер компьютер дээр хадгалана	
"Сийшн/ Session" –нд мэдээлэл хадгалж буй кодыг ол  а. \$value = \$request->session('key'); b. \$value = \$request->session()->get('key'); c. \$request->session()->forget('key'); e) d. \$request->session()->put('key', 'value'); Clear my choice  18 асуулт Альжег saved Бутэн оноо 1.00  Session нь  а. Мэдээллийг холболт тасартал сервер компьютер дээр хадгалана b. Мэдээллийг байнга зөвхөн хэрэглэгчийн компьютер дээр хадгалана	

,	,
<b>19</b> асуулт	
Answer sav	ed ed
Бүтэн онос	1.00
Respon	se-н буруу тодорхойлолтыг сонго
	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
О а.	JSON төрөлтэй хариу буцаах боломжтой
<ul><li>b.</li></ul>	Хүсэлт болгон хариутай
	Хариу болгон Header болон cookie- тэй буцдаг
○ d.	Энгийн текст тодорхойлогдвол түүнийг автоматаар HTML хариу болгон хөрвүүлж буцаадаг
Cle	ear my choice
<b>20</b> асуулт	
Answer sav	ed
Бүтэн онос	
<u> </u>	
РНР -ь	г ажиллуулах боломжтой ҮСийг сонго
○ a.	Зөвхөн Windows
<ul><li>b.</li></ul>	Cross platform
	Embeded .
O d.	Зөвхөн Unix, Linux
Cle	ear my choice
⊲ Ла6	боратори 7
Үсрэх	
- 1	

	Yлдсэн цаг 0:20:30
<b>21</b> асуулт	
Answer saved	
Бүтэн оноо 1.00	
Cookie нь	
<ul> <li>а. Хэрэглэгч талын Нууцлал муутай</li> </ul>	
○ b. Хэрэглэгч талын Нууцлал сайтай	
○ c. Сервер талын Нууцлал муутай	
O d. Сервер талын Нууцлал сайтай	
Clear my choice	
<b>22</b> асуулт	
Answer saved	
Answer saved Бүтэн оноо 1.00 ӨС-гаас мэдээлэл зөв холбож уншиж байгаа кодыг ол	
Бүтэн оноо 1.00	h();
Бүтэн оноо 1.00  ӨС-гаас мэдээлэл зөв холбож уншиж байгаа кодыг ол  ○ a. \$users = DB::table('users','join', 'contacts', 'users.id', '=', 'contacts.user_id')->get();	h();
Бүтэн оноо 1.00	
Бүтэн оноо 1.00         ӨС-гаас мэдээлэл зөв холбож уншиж байгаа кодыг ол         а. \$users = DB::table('users','join', 'contacts', 'users.id', '=', 'contacts.user_id')->get();         b. \$users = DB::table('users')->join('contacts', 'users.id', '=', 'contacts.user_id')->fetch         c. \$users = DB->table('users')->join('contacts', 'users.id', '=', 'contacts.user_id');	
Бүтэн оноо 1.00         ӨС-гаас мэдээлэл зөв холбож уншиж байгаа кодыг ол         а. \$users = DB::table('users','join', 'contacts', 'users.id', '=', 'contacts.user_id')->get();         b. \$users = DB::table('users')->join('contacts', 'users.id', '=', 'contacts.user_id')->fetch         c. \$users = DB->table('users')->join('contacts', 'users.id', '=', 'contacts.user_id')->get()         © d. \$users = DB::table('users')->join('contacts', 'users.id', '=', 'contacts.user_id')->get()         Clear my choice	
Бүтэн оноо 1.00         ӨС-гаас мэдээлэл зөв холбож уншиж байгаа кодыг ол         а. \$users = DB::table('users','join', 'contacts', 'users.id', '=', 'contacts.user_id')->get();         b. \$users = DB::table('users')->join('contacts', 'users.id', '=', 'contacts.user_id')->fetchtology         c. \$users = DB->table('users')->join('contacts', 'users.id', '=', 'contacts.user_id');         d. \$users = DB::table('users')->join('contacts', 'users.id', '=', 'contacts.user_id')->get();	
<ul> <li>Бүтэн оноо 1.00</li> <li>ӨС-гаас мэдээлэл зөв холбож уншиж байгаа кодыг ол</li> <li>а. \$users = DB::table('users','join', 'contacts', 'users.id', '=', 'contacts.user_id')-&gt;get();</li> <li>b. \$users = DB::table('users')-&gt;join('contacts', 'users.id', '=', 'contacts.user_id')-&gt;fetch</li> <li>c. \$users = DB-&gt;table('users')-&gt;join('contacts', 'users.id', '=', 'contacts.user_id');</li> <li>d. \$users = DB::table('users')-&gt;join('contacts', 'users.id', '=', 'contacts.user_id')-&gt;get('Clear my choice</li> </ul>	
<ul> <li>Бүтэн оноо 1.00</li> <li>ӨС-гаас мэдээлэл зөв холбож уншиж байгаа кодыг ол</li> <li>a. \$users = DB::table('users','join', 'contacts', 'users.id', '=', 'contacts.user_id')-&gt;get();</li> <li>b. \$users = DB::table('users')-&gt;join('contacts', 'users.id', '=', 'contacts.user_id')-&gt;fetch</li> <li>c. \$users = DB-&gt;table('users')-&gt;join('contacts', 'users.id', '=', 'contacts.user_id');</li> <li>d. \$users = DB::table('users')-&gt;join('contacts', 'users.id', '=', 'contacts.user_id')-&gt;get()</li> <li>Clear my choice</li> </ul>	
<ul> <li>Бүтэн оноо 1.00</li> <li>ӨС-гаас мэдээлэл зөв холбож уншиж байгаа кодыг ол</li> <li>a. \$users = DB::table('users','join', 'contacts', 'users.id', '=', 'contacts.user_id')-&gt;get();</li> <li>b. \$users = DB::table('users')-&gt;join('contacts', 'users.id', '=', 'contacts.user_id')-&gt;fetch</li> <li>c. \$users = DB-&gt;table('users')-&gt;join('contacts', 'users.id', '=', 'contacts.user_id');</li> <li>d. \$users = DB::table('users')-&gt;join('contacts', 'users.id', '=', 'contacts.user_id')-&gt;get()</li> <li>Clear my choice</li> </ul>	
OC-гаас мэдээлэл зөв холбож уншиж байгаа кодыг ол  a. \$users = DB::table('users','join', 'contacts', 'users.id', '=', 'contacts.user_id')->get();  b. \$users = DB::table('users')->join('contacts', 'users.id', '=', 'contacts.user_id')->fetchtocolor  c. \$users = DB->table('users')->join('contacts', 'users.id', '=', 'contacts.user_id');  d. \$users = DB::table('users')->join('contacts', 'users.id', '=', 'contacts.user_id')->get() Clear my choice  23 асуулт  Аляжег saved Бүтэн оноо 1.00  Зөв хариултыг сонго	
OC-гаас мэдээлэл зөв холбож уншиж байгаа кодыг ол  a. \$users = DB::table('users','join', 'contacts', 'users.id', '=', 'contacts.user_id')->get();  b. \$users = DB::table('users')->join('contacts', 'users.id', '=', 'contacts.user_id')->fetchtoc.  c. \$users = DB->table('users')->join('contacts', 'users.id', '=', 'contacts.user_id');  d. \$users = DB::table('users')->join('contacts', 'users.id', '=', 'contacts.user_id')->get().  Clear my choice  23 асуулт  Альжег saved Бутэн оноо 1.00  Зөв хариултыг сонго  а. Route middleware нь замчлалын параметр дамжуулдаг	
OC-гаас мэдээлэл зөв холбож уншиж байгаа кодыг ол  a. \$users = DB::table('users','join', 'contacts', 'users.id', '=', 'contacts.user_id')->get();  b. \$users = DB::table('users')->join('contacts', 'users.id', '=', 'contacts.user_id')->fetchto c. \$users = DB->table('users')->join('contacts', 'users.id', '=', 'contacts.user_id');  d. \$users = DB::table('users')->join('contacts', 'users.id', '=', 'contacts.user_id')->get()  Clear my choice  23 асуулт  Альжег saved Бүтэн оноо 1.00  3 өв хариултыг сонго  а. Route middleware нь замчлалын параметр дамжуулдаг  b. Route middleware, Global middleware-г зарлахгүй шууд ашиглана	

	- 1 (1 3 7
<b>24</b> асуулт	
Answer saved	
Бүтэн оноо 1.00	
DID	×
РНР дээр тайлбар бичихэд алийг нь ашигла	хгүи вэ?
○ a. //	
○ b. #	
<b>◎</b> c. ′	
O d. /* */	
Clear my choice	
<b>25</b> асуулт	
Answer saved	
Бүтэн оноо 1.00	
"Сийшн/ Session" –ээс мэдээлэл уншиж буй	кодыг ол
a. \$value = \$request->session('key');	
b. \$request->session()->put('key')	
○ c. \$value = \$request->session()->	
O d. \$request->session()->forget('k	ey');
Clear my choice	
<b>◄</b> Лаборатори 7	
Үсрэх	

26 асуулт Answer saved Бүтэн оноо 1.00  PHP ямар үгний товчлол вэ?  а. Personal Hypertext Processor b. Personal Home Page c. PHP: Hypertext Preprocessor d. Private Home Page Clear my choice			
Arraver saved  Бутан сноо 1.00  PHP ямар утний товчялл вз?  а. Personal Hypertext Processor  b. Personal Hypertext Processor  c. PHP. Hypertext Preprocessor  d. Private Home Page  clear my choice  27 акуят  Anniver saved  Бутан сноо 1.00  Куүки буруу үүстэж буй ходыг ол  a. Sresponse-&gtyCookie(name', value', Sminutes);  b. Sresponse-&gtycookie(name', value', Sminutes);  c. c. Sresponse-&gtycookie(name', value', Sminutes);  clear my choice  28 акуят  Anniver saved  Бутан сноо 1.00  Огогдлийн сангийн холболтыг connection.php файлд бичсэн ба User хуснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичсэн ба User хуснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичсэн ба User хуснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичсэн ба User хуснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичсэн ба User хуснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичсэн ба User хуснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичсэн ба User хуснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичсэн ба User хуснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичсэн ба User хуснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичсэн ба User хуснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичсэн ба User хуснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичсэн ба User хуснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичсэн ба User хуснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичсэн ба User хуснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичсэн ба User хуснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файла бичсэн ба User хуснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичсэн ба User хуснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файла бичсэн ба User хуснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файла бичсэн ба User хуснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файла бичсэн ба User хуснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файла бичсэн ба User хуснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файла бичсэн ба User хус			Үлдсэн цаг 0:20:18
PHP ямар үгний товчлол вз?  а. Personal Hypertext Processor b. Personal Hypertext Processor c. PHP: Hypertext Preprocessor d. Private Home Page clear my choice  27 асуулт Альжев замей Бутан оноо 1.00  Күүки буруу үүстэж буй кодыг ол a. \$response->Cookie('name', 'value', \$minutes); b. \$response->Cookie('name', 'value', \$minutes); c. \$response->Cookie('name', 'value', \$minutes); clear my choice  28 асуулт Альжев замей Бутан оноо 1.00  Фгегдлийн сантийн холболтыг connection.php файлд бичсэн ба User хуснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичсэн ба User хуснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичсэн ба User хуснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичсэн ба User хуснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичсэн ба User хуснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичсэн ба User хуснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичсэн ба User хуснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичсэн ба User хуснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичсэн ба User хуснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичсэн ба User хуснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичсэн ба User хуснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичсэн ба User хуснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичсэн ба User хуснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичсэн ба User хуснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичсэн ба User хуснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичсэн ба User хуснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичсэн ба User хуснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичсэн ба User хуснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичсэн ба User хуснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичсэн ба User хуснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичсэн ба User хуснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичсэн ба User хуснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг use	<b>26</b> асуулт		
PHP ямар үгний товчлол вэ?  а. Personal Hypertext Processor b. Personal Hypertext Processor c. PHP: Hypertext Preprocessor d. Private Home Page Clear my choice  27 асуулт Алежет заved Бутам оноо 1.00  Күүки буруу үүсгэж буй кодыг ол  а. Sresponse-&gtt-Cookie(name', value', \$minutes); b. \$response-&gtt-Cookie(name', value', \$minutes); c. a. \$response-&gtt-cookie(cookie(name', value', \$minutes)); c. d. \$response-&gtt-with-Cookie(cookie(name', value'), \$minutes); Clear my choice  28 асуулт Алежет заved Бутам оноо 1.00  Фгегдлийн сантийн холболтыг connection.php файлд бичсэн ба User хүснэтийн егегдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичиждээ соnnection.php файлыг хэрхэн оруулж ирэх нь хамгийн тохиромжтой вэ?  а. require 'connection.php'; b. require_once 'connection.php'; c. include_once 'connection.php'; d. include_once 'connection.php';	Answer saved		
a. Personal Hypertext Processor     b. Personal Home Page     c. c. PHP: Hypertext Preprocessor     d. Private Home Page     Clear my choice  Clear my choice  Kүүки буруу үүсгэж буй кодыг ол     a. \$response->Cookie('name', 'value', \$minutes);     b. \$response->Cookie('name', 'value', \$minutes);     c. \$response->cookie('amee', 'value', \$minutes);     d. \$response->withCookie(cookie('name', 'value');     clear my choice  28 жуург  Answer saved Бүтэн оноо 1.00  Greгдлийн сантийн холболтыг connection.php файлд бичсэн ба User хүснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичихдээ connection.php файлд бичсэн ба User хүснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичихдээ connection.php файлыг хэрхэн оруулж ирэх нь хамгийн тохиромжтой вэ?      a. require 'connection.php';     e. include_once 'connection.php';     c. include_once 'connection.php';     d. include_once 'connection.php';     d. include_once 'connection.php';	Бүтэн оноо 1.0	0	
a. Personal Hypertext Processor     b. Personal Home Page     c. c. PHP: Hypertext Preprocessor     d. Private Home Page     Clear my choice  Clear my choice  Kүүки буруу үүсгэж буй кодыг ол     a. \$response->Cookie('name', 'value', \$minutes);     b. \$response->Cookie('name', 'value', \$minutes);     c. \$response->cookie('amee', 'value', \$minutes);     d. \$response->withCookie(cookie('name', 'value');     clear my choice  28 жуург  Answer saved Бүтэн оноо 1.00  Greгдлийн сантийн холболтыг connection.php файлд бичсэн ба User хүснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичихдээ connection.php файлд бичсэн ба User хүснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичихдээ connection.php файлыг хэрхэн оруулж ирэх нь хамгийн тохиромжтой вэ?      a. require 'connection.php';     e. include_once 'connection.php';     c. include_once 'connection.php';     d. include_once 'connection.php';     d. include_once 'connection.php';			
<ul> <li>b. Personal Home Page</li> <li>c. PHP: Hypertext Preprocessor</li> <li>d. Private Home Page</li> <li>Clear my choice</li> </ul> 27 зоуля Алюмет зачеd Бутам оноо 1.00 Күүки буруу үүстэж буй кодыг ол <ul> <li>a. \$response-&gt;:Cookie(name', 'value', \$minutes);</li> <li>b. \$response-&gt;:vithCookie(name', 'value', \$minutes));</li> <li>c. \$response-&gt;withCookie(name', 'value', \$minutes);</li> <li>c. \$response-&gt;withCookie(name', 'value', \$minutes);</li> <li>clear my choice</li> </ul> 28 асууля Алюжет зачеd Бутан оноо 1.00 Өгөгдлийн сангийн холболтыг connection.php файла бичсэн ба User хүснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлад бичсэн ба User хүснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлад бичихдээ connection.php файлыг хэрхэн оруулж ирэх нь хамгийн тохиромжтой вэ? <ul> <li>a. require 'connection.php';</li> <li>b. require_once 'connection.php';</li> <li>c. include_once 'connection.php';</li> <li>d. include 'connection.php';</li> <li>d. include 'connection.php';</li> </ul>	РНР ямар	үгний товчлол вэ?	
<ul> <li>b. Personal Home Page</li> <li>c. PHP: Hypertext Preprocessor</li> <li>d. Private Home Page</li> <li>Clear my choice</li> </ul> 27 зоуля Алюмет зачеd Бутам оноо 1.00 Күүки буруу үүстэж буй кодыг ол <ul> <li>a. \$response-&gt;:Cookie(name', 'value', \$minutes);</li> <li>b. \$response-&gt;:vithCookie(name', 'value', \$minutes));</li> <li>c. \$response-&gt;withCookie(name', 'value', \$minutes);</li> <li>c. \$response-&gt;withCookie(name', 'value', \$minutes);</li> <li>clear my choice</li> </ul> 28 асууля Алюжет зачеd Бутан оноо 1.00 Өгөгдлийн сангийн холболтыг connection.php файла бичсэн ба User хүснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлад бичсэн ба User хүснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлад бичихдээ connection.php файлыг хэрхэн оруулж ирэх нь хамгийн тохиромжтой вэ? <ul> <li>a. require 'connection.php';</li> <li>b. require_once 'connection.php';</li> <li>c. include_once 'connection.php';</li> <li>d. include 'connection.php';</li> <li>d. include 'connection.php';</li> </ul>	○ a. Pe	ersonal Hypertext Processor	
© c. PHP: Hypertext Preprocessor  d. Private Home Page Clear my choice  27 одуят Answer saved Бутэн оноо 1.00  Күүки буруу үүсгэж буй кодыг ол  a. \$response->Cookie('name', 'value', \$minutes); b. \$response->Cookie('name', 'value', \$minutes)); c. \$fesponse->withCookie(cookie('name', 'value'); d. \$response->withCookie('name', 'value', \$minutes); Clear my choice  28 одуят Алеже saved Бутэн оноо 1.00  Отегдлийн сангийн холболтыг connection.php файлд бичсэн ба User хүснэтийн өтөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичихдээ connection.php файлыг хэрхэн оруулж ирэх нь хамгийн тохиромжтой вэ?  a. require 'connection.php'; b. require_once 'connection.php'; c. include_once 'connection.php'; d. include 'connection.php';			
О d. Private Home Page Clear my choice  27 асууят Алежет saved Бутан оноо 1.00  Күүки буруу үүсгэж буй кодыг ол  а. \$response->Cookie('name', 'value', \$minutes); b. \$response->Cookie('name', 'value', \$minutes)); c. \$response->tcookie('ookie('name', 'value', \$minutes)); d. \$response->tcookie('ookie('name', 'value', \$minutes)); Clear my choice  28 асууят Алежет saved Бутан оноо 1.00  Фгегдлийн сангийн холболтыг connection.php файлд бичсэн ба User хүснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичкудээ connection.php файлыг хэрхэн оруулж ирэх нь хамгийн тохиромжтой вэ?  а. require 'connection.php'; b. require_once 'connection.php'; c. include_once 'connection.php'; d. include_once 'connection.php';			
Clear my choice  27 асуулт  Альмет заved Бутэн оноо 1.00  Күүки буруу үүсгэж буй кодыг ол  а. \$response->Cookie('name', 'value', \$minutes); b. \$response->Cookie(cookie('name', 'value', \$minutes)); c. \$response->cookie(->forever('name', 'value'); d. \$response->withCookie('name', 'value', \$minutes); Clear my choice  28 асуулт  Альжет заved Бутэн оноо 1.00  Фтегдлийн сангийн холболтыг connection.php файлд бичсэн ба User хүснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичкдээ connection.php файлыг хэрхэн оруулж ирэх нь хамгийн тохиромжтой вэ?  а. require 'connection.php'; b. require_once 'connection.php'; c. include_once 'connection.php'; d. include 'connection.php';			
27 асуулт Алзмет saved Бүтэн оноо 1.00  Күүки буруу үүсгэж буй кодыг ол  а. \$response->Cookie('name', 'value', \$minutes); b. \$response->withCookie(cookie('name', 'value'), \$minutes)); c. \$response->withCookie('name', 'value'); d. \$response->withCookie('name', 'value'); Clear my choice  28 асуулт Алзwer saved Бүтэн оноо 1.00  Отегдлийн сангийн холболтыг connection.php файлд бичсэн ба User хүснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичихдээ connection.php файлыг хэрхэн оруулж ирэх нь хамгийн тохиромжтой вэ?  а. require 'connection.php'; b. require_once 'connection.php'; c. include_once 'connection.php'; d. include 'connection.php';			
Answer saved Бутэн оноо 1.00  Күүки буруу үүсгэж буй кодыг ол  а. \$response->Cookie('name', 'value', \$minutes); b. \$response->withCookie(cookie('name', 'value', \$minutes)); c. \$response->withCookie('name', 'value'); d. \$response->withCookie('name', 'value'); Clear my choice  28 асуулт Альжег заved Бутэн оноо 1.00  Фгогдлийн сангийн холболтыг connection.php файлд бичсэн ба User хүснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичихдээ connection.php файлыг хэрхэн оруулж ирэх нь хамгийн тохиромжтой вэ?  а. require 'connection.php'; b. require_once 'connection.php'; c. include_once 'connection.php'; d. include 'connection.php';			
Бұтэн оноо 1.00  Күүки буруу үүсгэж буй кодыг ол  а. \$response->Cookie(name', 'value', \$minutes); b. \$response->withCookie(cookie(name', 'value', \$minutes)); c. \$response->withCookie(name', 'value'); d. \$response->withCookie(name', 'value', \$minutes); Clear my choice  28 асуулт Алзwer saved Бұтэн оноо 1.00  Өгөгдлийн сангийн холболтыг connection.php файлд бичсэн ба User хүснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичихдээ connection.php файлыг хэрхэн оруулж ирэх нь хамгийн тохиромжтой вэ?  а. require 'connection.php'; b. require_once 'connection.php'; c. include_once 'connection.php'; d. include 'connection.php';	<b>27</b> асуулт		
Күүки буруу үүсгэж буй кодыг ол  а. \$response->Cookie('name', 'value', \$minutes); b. \$response->withCookie(cookie('name', 'value', \$minutes)); c. \$response->cookie()->forever('name', 'value'); d. \$response->withCookie('name', 'value'), \$minutes); Clear my choice  28 асуулт Альмет saved Бүтэн оноо 1.00  Өгөгдлийн сангийн холболтыг connection.php файлд бичсэн ба User хүснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичихдээ connection.php файлдыг хэрхэн оруулж ирэх нь хамгийн тохиромжтой вэ?  а. require 'connection.php'; b. require_once 'connection.php'; c. include_once 'connection.php'; d. include 'connection.php';	Answer saved		
<ul> <li>a. \$response-&gt;Cookie('name', 'value', \$minutes);</li> <li>b. \$response-&gt;withCookie(cookie('name', 'value', \$minutes));</li> <li>c. \$response-&gt;cookie()-&gt;forever('name', 'value');</li> <li>d. \$response-&gt;withCookie('name', 'value', \$minutes);</li> <li>Clear my choice</li> <li>28 асуулт</li> <li>Answer saved</li> <li>Бүтэн оноо 1.00</li> <li>Өгөгдлийн сангийн холболтыг connection.php файлд бичсэн ба User хүснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичихдээ connection.php файлыг хэрхэн оруулж ирэх нь хамгийн тохиромжтой вэ?</li> <li>a. require 'connection.php';</li> <li>b. require_once 'connection.php';</li> <li>c. include_once 'connection.php';</li> <li>d. include 'connection.php';</li> </ul>	Бүтэн оноо 1.0	0	
О d. \$response->withCookie('name', 'value', \$minutes); Clear my choice  28 асуулт  Альжег saved Бутэн оноо 1.00  Огогдлийн сангийн холболтыг connection.php файлд бичсэн ба User хүснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичихдээ connection.php файлыг хэрхэн оруулж ирэх нь хамгийн тохиромжтой вэ?  ○ a. require 'connection.php';  ○ b. require_once 'connection.php';  ○ c. include_once 'connection.php';  ○ d. include 'connection.php';	○ b. \$ı	response->withCookie(cookie('name', 'value', \$minutes));	
Clear my choice  28 асуулт  Answer saved Бутэн оноо 1.00  Өгөгдлийн сангийн холболтыг connection.php файлд бичсэн ба User хүснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичихдээ connection.php файлыг хэрхэн оруулж ирэх нь хамгийн тохиромжтой вэ?  а. require 'connection.php';  b. require_once 'connection.php';  c. include_once 'connection.php';  d. include 'connection.php';			
28 асуулт Answer saved Бутэн оноо 1.00  Огегдлийн сангийн холболтыг connection.php файлд бичсэн ба User хүснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичихдээ connection.php файлыг хэрхэн оруулж ирэх нь хамгийн тохиромжтой вэ?  а. require 'connection.php';  b. require_once 'connection.php';  c. include_once 'connection.php';  d. include 'connection.php';			
Альмег saved  Бутэн оноо 1.00   Огогдлийн сангийн холболтыг connection.php файлд бичсэн ба User хүснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичихдээ connection.php файлыг хэрхэн оруулж ирэх нь хамгийн тохиромжтой вэ?   а. require 'connection.php';  b. require_once 'connection.php';  c. include_once 'connection.php';  d. include 'connection.php';	Clear	my choice	
Бүтэн оноо 1.00  Огогдлийн сангийн холболтыг connection.php файлд бичсэн ба User хүснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичихдээ connection.php файлыг хэрхэн оруулж ирэх нь хамгийн тохиромжтой вэ?  а. require 'connection.php';  b. require_once 'connection.php';  c. include_once 'connection.php';  d. include 'connection.php';	<b>28</b> асуулт		
Огогдлийн сангийн холболтыг connection.php файлд бичсэн ба User хүснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичихдээ connection.php файлыг хэрхэн оруулж ирэх нь хамгийн тохиромжтой вэ?  а. require 'connection.php';  b. require_once 'connection.php';  c. include_once 'connection.php';  d. include 'connection.php';	Answer saved		
<ul> <li>бичихдээ connection.php файлыг хэрхэн оруулж ирэх нь хамгийн тохиромжтой вэ?</li> <li>a. require 'connection.php';</li> <li>b. require_once 'connection.php';</li> <li>c. include_once 'connection.php';</li> <li>d. include 'connection.php';</li> </ul>	Бүтэн оноо 1.0	0	
<ul> <li>бичихдээ connection.php файлыг хэрхэн оруулж ирэх нь хамгийн тохиромжтой вэ?</li> <li>a. require 'connection.php';</li> <li>b. require_once 'connection.php';</li> <li>c. include_once 'connection.php';</li> <li>d. include 'connection.php';</li> </ul>			
бичихдээ connection.php файлыг хэрхэн оруулж ирэх нь хамгийн тохиромжтой вэ?  ○ a. require 'connection.php';  ○ b. require_once 'connection.php';  ○ c. include_once 'connection.php';  ○ d. include 'connection.php';	Өгөгдлий	н сангийн холболтыг connection.php файлд бичсэн ба User хуснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах	к кодыг user.php файлд
<ul> <li>b. require_once 'connection.php';</li> <li>c. include_once 'connection.php';</li> <li>d. include 'connection.php';</li> </ul>			
<ul> <li>b. require_once 'connection.php';</li> <li>c. include_once 'connection.php';</li> <li>d. include 'connection.php';</li> </ul>			
<ul><li>c. include_once 'connection.php';</li><li>d. include 'connection.php';</li></ul>			
O d. include 'connection.php';			
	∪ a. in	clude connection.pnp;	

, 10.007	Copini (page 6 or 6)
<b>29</b> асуулт	
Answer sav	ed ed
Бүтэн оноо	1.00
Form –	н method –д POST утга онооход
О а.	Мэдээллийг далд дамжуулна
○ b.	Шинэ хуудас уруу шилжинэ
○ c.	Мэдээлэл дамжуулахгүй
<ul><li>d.</li></ul>	Мэдээллийг URL хаяг дээр ил дамжуулна
Cle	ar my choice
<b>30</b> асуулт	
Answer sav	ed
Бүтэн оноо	1.00
ӨС-гаа	с мэдээлэл зөв засаж байгаа кодыг ол
○ a.	students->update('set fname = ?, Iname = ? where id = ?',[\$fname,\$Iname,\$id]);
	DB::update('update students set fname = ?, Iname = ? where id = ?',[\$fname,\$id]);
○ c.	
O d.	DB()->students('update set fname = ?, Iname = ? where id = ?',[\$fname,\$Iname,\$id]);
Cle	ar my choice
<b>⊲</b> Ла6	боратори 7
Үсрэх	

81 асуулт	
nswer saved	
үтэн оноо 1.00	
Зөв Middleware зөв ашигласан кодыг ол	
a. public function _construct(){ \$this->auth('middleware'); }	
<ul><li>Route::get('profile', [ 'middleware' = &gt; 'userController@showProfile']);</li></ul>	
c. route:auth();	
<ul><li>d. Route::get('profile', 'UserController@showProfile'])-&gt;auth('middleware');</li></ul>	
Clear my choice	
cical my choice	
3 <b>2</b> асуулт	
nswer saved	
үтэн оноо 1.00	
🔾 a. "Blade Engine" загварчлалыг ашигласан бол заавал мастер хуудас үүсгэх хэрэгтэй	
<ul><li>b. "Blade Engine" ашигласан загварчлалыг .blade.php өргөтгөлтэй хадгалдаг</li><li>c. Дээрх бүгд буруу</li></ul>	
○ c. Дээрх бүгд буруу	
○ с. Дээрх бүгд буруу ○ d. Дурын HTML кодыг ашиглахгүй зөвхөн "Blade Engine" загварчлалын командыг ашиглана	
○ c. Дээрх бүгд буруу ○ d. Дурын HTML кодыг ашиглахгүй зөвхөн "Blade Engine" загварчлалын командыг ашиглана Clear my choice	

20, 10.017	Copini (page 7 of 6)
<b>34</b> асуулт	
Answer save	ed ed
Бүтэн оноо	1.00
Дурын	MySQL команд ажиллуулах функ аль нь вэ?
О а.	mysqli_connect
○ b.	mysqli_fetch_array
○ c.	mysqli_set_charset
<ul><li>d.</li></ul>	mysqli_query
Cle	ar my choice
<b>35</b> асуулт	
Answer save	ed d
Бүтэн оноо	1.00
F	
ьуруу х	ариултыг сонго
<ul><li>a.</li></ul>	Ларавел нь зөвхөн локал MySQL ӨС-тай холбогдож ажилладаг
	Ларавел нь зөвхөн MySQL, Postgres, SQLite, SQL Server-тэй холбогдох боломжтой
	Ларавел нь дурын ӨС-тай холбогддог
O d.	Ларавел нь зөвхөн Eloquent ӨС тай ажилладаг
Cle	ar my choice
⊲ Лаб	оратори 7
Үсрэх	
. срэх	

	Үлдсэн цаг 0:19:25
<b>36</b> асуулт	
Answer saved	
Бүтэн оноо 1.00	
\$numbers=array('4','6','2','22','11'); массивийн утгыг хэвлэх алдаагүй кодыг ол	
<ul><li>a. foreach(\$numbers as \$x) {echo \$x;}</li></ul>	
○ b. foreach(\$x in \$numbers) {echo \$x;}	
○ c. foreach(\$x:\$numbers) {echo \$x;}	
○ d. foreach(\$x as \$numbers) {echo \$x;}	
Clear my choice	
<b>37</b> асуулт	
Answer saved	
Бүтэн оноо 1.00	
Дараах кодыг ажиллуулахад дэлгэцэнд ямар үр дүн гарах вэ? \$numbers=array('4','6','2','22','11'); array_ \$numbers[3];	_splice(\$numbers, 2, 1); echo
	_splice(\$numbers, 2, 1); echo
\$numbers[3];	_splice(\$numbers, 2, 1); echo
\$numbers[3];  a. 22  b. 11  c. 6	_splice(\$numbers, 2, 1); echo
\$numbers[3];  O a. 22  O b. 11	_splice(\$numbers, 2, 1); echo
\$numbers[3];  a. 22  b. 11  c. 6	_splice(\$numbers, 2, 1); echo
\$numbers[3];  a. 22  b. 11  c. 6  d. 2  Clear my choice	_splice(\$numbers, 2, 1); echo
\$numbers[3];  a. 22 b. 11 c. 6 d. 2	_splice(\$numbers, 2, 1); echo

<b>39</b> асуулт	
Answer saved	
Бүтэн оноо 1.00	
Замчлал /routing/ нь юу хийх зориулалттай вэ	
<ul><li>а. параметр дамжуулах</li></ul>	
<ul><li>b. Хүсэлтийг боловсруулах</li></ul>	
<ul> <li>с. Хүсэлтийг контроллёр руу чиглүүлдэг</li> </ul>	
O d. Тохирох хуудсыг дуудах	
Clear my choice	
cicui my choice	
<b>40</b> асуулт	
Answer saved	
Бүтэн оноо 1.00	
Session –д өгөгдөл хадгалахдаа	
a. \$_SESSION['name']=\$a;	
<ul><li>b. Session_name('a')=\$a;</li></ul>	
c. \$_COOKIE['name']=\$a;	
O d. Session_start('name')=\$a;	
Clear my choice	
y sheets	
<b>⊸</b> Лаборатори 7	
Үсрэх	