JARVIS

Vollständige Funktionsliste und Sicherheitseinrichtungen

Version 0.37.4 · Stand 04.11.2026 · macOS und Windows

Persönlicher KI-Assistent von Richard · Privat – nicht zur Weitergabe

Inhalt

Überblick . . . 3

Teil A – Funktionsliste . . . 4

1. Bedienung . . . 4
2. Kalender und Termine . . . 6
3. Erinnerungen, Einkauf, Notizen . . . 6
4. Mail und Nachrichten . . . 6
5. Kontakte . . . 7
6. Dokumente und Archiv . . . 7
7. Post, Fristen, Steuer, Finanzen . . . 8
8. Wissen, Recherche, Anzeige . . . 9
9. Karte, Musik und Podcasts . . . 10
10. Fahrzeuge: Tesla und Ford . . . 10

10a. Immobilien (HESTIA) . . . 11

11. Gedächtnis und Vorausdenken . . . 13
12. Datenschutz und Sicherheit . . . 13

12a. Autopilot – Befugnisse, Rechenschaft, gutes Timing (Butler Stufe 1) . . . 14

12b. Zielregister – Arbeitszeit, Sport, freie Wochenenden . . . 14

12c. Notfallbegleitung . . . 15

12d. Zuhause – HomeKit und NUKI . . . 15

12e. Projekte und Internetrecherche . . . 16

12f. Sicherheitsaudit – AEGIS . . . 16

13. Stab – JARVIS als Chef des Stabes . . . 17
14. Technik und Betrieb . . . 18

Teil B – Sicherheitseinrichtungen . . . 21

1. Grundprinzipien und Befehlsgewalt . . . 21
2. Zugangsdaten und Schlüssel . . . 21
3. Datenschutz gegenüber Cloud-Modellen . . . 22
4. Sprache und Sprachausgabe . . . 22
5. Rechte, Bestätigungen und Rechenschaft . . . 23
6. Finanzen, Gesundheit und Behördenportale . . . 23
7. Fahrzeuge und Zuhause . . . 23
8. Notfallbegleitung . . . 24
9. Sicherheitsaudit AEGIS . . . 24
10. Verteilung, Updates und Sperren . . . 24
11. Technische Absicherung . . . 24

Überblick

Dieses Dokument beschreibt den vollständigen Funktionsumfang von JARVIS in Version 0.37.4 (Stand 04.11.2026) – insgesamt **296 Einträge in 21 Bereichen** – sowie in Teil B alle Sicherheits- und Datenschutzeinrichtungen, geordnet nach Schutzziel. Grundlage ist die Funktionsliste FUNKTIONEN.md, die bei jeder Änderung mitgepflegt wird und die JARVIS selbst liest, wenn man ihn fragt: „Was kannst du?“

Kennzeichen	Bedeutung	Anzahl
OK	funktioniert	220
EINRICHTEN	funktioniert, braucht eine Einrichtung (Schlüssel, Ordner …)	27
BESTÄTIGUNG	JARVIS fragt vorher nach Bestätigung	26
NEIN	kann JARVIS nicht – bewusst oder noch nicht	26

Ein Eintrag kann mehrere Kennzeichen tragen (z. B. OK und BESTÄTIGUNG).

Bereiche auf einen Blick

Bereich	Einträge	OK	Einrichten	Bestätigung	Nein
1. Bedienung	34	28	5	0	1
2. Kalender und Termine	7	3	1	1	2
3. Erinnerungen, Einkauf, Notizen	8	7	0	0	1
4. Mail und Nachrichten	10	5	2	2	1
5. Kontakte	5	1	0	3	1
6. Dokumente und Archiv	17	13	1	4	1
7. Post, Fristen, Steuer, Finanzen	22	14	3	4	2
8. Wissen, Recherche, Anzeige	11	7	3	0	1
9. Karte, Musik und Podcasts	11	8	1	0	2
10. Fahrzeuge: Tesla und Ford	20	12	5	0	3
10a. Immobilien (HESTIA)	21	15	2	4	0
11. Gedächtnis und Vorausdenken	7	7	0	0	0
12. Datenschutz und Sicherheit	16	15	0	1	0
12a. Autopilot – Befugnisse, Rechenschaft, gutes Timing (Butler Stufe 1)	12	9	0	2	1
12b. Zielregister – Arbeitszeit, Sport, freie Wochenenden	6	4	0	1	1
12c. Notfallbegleitung	10	9	0	1	0
12d. Zuhause – HomeKit und NUKI	5	1	2	0	2
12e. Projekte und Internetrecherche	9	8	0	0	1
12f. Sicherheitsaudit – AEGIS	18	14	0	3	1
13. Stab – JARVIS als Chef des Stabes	20	19	0	0	1
14. Technik und Betrieb	27	21	2	0	4
Gesamt	**296**	**220**	**27**	**26**	**26**

Teil A – Funktionsliste

Alle Funktionen mit Stand und Hinweis zur Bedienung oder Einrichtung. Befehle für das Terminal sind in Schreibmaschinenschrift gesetzt.

1. Bedienung

Funktion	Stand	Hinweis
Text-Chat im Dashboard und im Terminal (`jarvis`)	OK	
Frischer Start: JARVIS begrüßt nach Tageszeit („Guten Morgen/Tag/Abend, Sir.“) – gesprochen und als einzige Zeile, nie alter Text der letzten Sitzung; einmal am Tag kommt stattdessen das Tagesupdate. War die App länger als 5 Minuten verborgen oder minimiert, beginnt beim Zurückkommen eine neue Sitzung mit neuer Begrüßung	OK	Stimme auf AUS: Begrüßung nur als Text
Nahtloser Übergang: die Begrüßung wird während der Startsequenz vorgeladen und setzt ein, während das Zünden des Kerns ausklingt – keine Ruhepause mit anschließendem Sprung ins Sprechen	OK	
Spracheingabe per Leertaste (gedrückt halten)	OK	Erkennung lokal mit Whisper, nichts geht ins Netz
Weckwort „Hey Jarvis“	EINRICHTEN	Knopf WECKWORT; lauscht lokal
Sprache: Deutsch als Standard, fließender Wechsel zwischen Deutsch und Englisch (er antwortet in der Sprache, in der du gerade sprichst/schreibst); andere Sprachen (Französisch, Italienisch, Arabisch …) nur auf Anweisung, z. B. „Lass uns Französisch sprechen“ – zurück mit „wieder Deutsch“	OK	gilt bis zum Zurückschalten, Neustart oder 4 Stunden; ohne Anweisung erkennt die Spracherkennung fremde Sprachen fest als Deutsch; erkannte Sprache steht im Protokoll
Gesprächsmodus: nach jeder Antwort 6 s weiter zuhören	OK	Knopf GESPRÄCH: AN / OHNE STOPP / AUS
Unterbrechen: Dazwischenreden oder Leertaste stoppt JARVIS	OK	Bei Lautsprechern evtl. Echo → OHNE STOPP
Sprachausgabe mit ElevenLabs-Stimme, gestreamt	EINRICHTEN	Ohne Schlüssel: Mac-Stimme; mit Schlüssel: Standardstimme oder eigene Auswahl
Deutsch und Englisch (Antwort in der Sprache der Frage)	OK	
Eigene Mac-App mit Dauer-Mikrofon, Fenster frei verschiebbar	OK	`jarvis app`
Reduzierte Ansicht (nur Kern und Untertitel) und Dashboard-Ansicht	OK	Untertitel scrollbar
Stilwelt MOSAIK: abstraktes, frontales Gesicht mit dunklen Augenhöhlen, flacher Nase und flachem Mund, eingebettet in einen feinen Kachelteppich in Plexus-Farben, der kräftig wie eine zähe Masse wabert (treibende Wölbungen ohne Vorzugsrichtung, echte Tiefe, im Gesicht gedämpft); das Gesicht folgt ganz leicht der Maus; bei Bildern, Videos und Dokumenten bleibt MOSAIK erhalten (Gesicht gedämpft dahinter, kein Wechsel zum Kern)	OK	STIL-Knopf oder „Zeig dich als MOSAIK“; am Mac ca. 40.000 Kacheln
MOSAIK lebt: dezente Mimik, Mund passend zu Stimme und Lauten – auch bei reinen Textantworten liest er stumm mit; Zuhören färbt das Gesicht Plexus-Grün; Nachdenken zeigt gedämpfte Datenströme wie bei Plexus, die seitlich um den Kopf schwingen und oben hinter der Stirn – im Gehirn – verlöschen (nie über dem Gesicht) – je Quelle in eigener, zurückhaltender Farbe	OK	Mimik aus neun Posen (ChatGPT), neu aufbereiten: werkzeuge/mosaik/aufbereiten.py
Startsequenz je nach zuletzt gewähltem Stil: bei MOSAIK liegt der Teppich dunkel hinter der Sequenz, wächst beim Aufladen von der Mitte her und entfaltet sich beim Zünden nahtlos zum Gesicht	OK	bei Plexus wie bisher mit Globus

Funktion	Stand	Hinweis
3D-Fundament: Kern und MOSAIK zeichnen in Ruhe nur 30 Bilder/s, im Hintergrund (Fenster ohne Fokus) 20, bei offenem Grundriss/Fahrzeug-3D 24; ist MOSAIK aktiv, ruht der Kern ganz; ruckelt es, sinkt die Pixeldichte von selbst	**OK**	Einstellungen → Verbindungen → „3D-Grafik“: automatisch / immer hoch / sparsam (Akku) – mit Anzeige der aktuellen Bildrate
Avatare AURA, NOVA, MILO und eigene 3D-Modelle (.glb)	**NEIN**	entfernt, ersetzt durch MOSAIK; hochgeladene Modelle wandern beim ersten Start in den Papierkorb
Schnellleiste links: Fahrzeuge und Immobilien mit einem Klick – dezent, auch in der reduzierten Ansicht	**OK**	Name erscheint beim Darüberfahren
Dokumente per Drag & Drop in den Chat	**OK**	Vor dem Lesen durch Claude wird immer gefragt
Fotos/Scans vom iPhone („Ablage → Dokument/Kontakt vom iPhone“)	**OK**	Continuity Camera
Unterwegs per Telegram-Bot (Text, Fotos, PDFs, Briefing)	**EINRICHTEN**	⚙ Einstellungen → Verbindungen → Telegram
iPhone-Web-App auf dem Home-Bildschirm (Sprechen, Untertitel, Karte, Player)	**EINRICHTEN**	Tailscale auf Mac und iPhone, dann ⚙ Einstellungen → iPhone → IPHONE VERBINDEN; „VERBINDUNG PRÜFEN“ zeigt, woran es hakt (Anmeldung, MagicDNS, HTTPS, Serve-Freigabe) und wie es zu beheben ist; Tailscale-Befehle funktionieren auch aus dem Hintergrunddienst (Mac-App von Tailscale)
Siri: „Hey Siri, frag Jarvis“ – Antwort wird vorgelesen	**EINRICHTEN**	Kurzbefehl aus ⚙ Einstellungen → iPhone; Bestätigungspflichtiges nur am Mac
Schnellknöpfe: TAGESLAGE, POSTEINGANG, WOCHE PLANEN, FRISTEN, VERGESSEN?	**OK**	
Telefonnotiz per ⌥⌘N	**OK**	Aufnahme → Zusammenfassung → Aufgaben
Not-Aus: nur noch Lesen	**OK**	`/notaus`
Geführte Einführung (ca. 3 Minuten, mit Übungen)	**OK**	startet nach der Installation; wiederholen: ⚙ Einstellungen, Menü Hilfe oder „Starte die Einführung“
Setup-Guide für neue Benutzer: zehn Schritte mit Erklärung (wofür, wo bekommt man es, was kostet es), Pflicht/empfohlen/optional, Eingabe direkt im Guide mit Prüfung – KI-Modell (Claude oder OpenAI/Gemini/Mistral/eigener Dienst), lokales Modell, Dokumenten-Archiv, Kalender & Mail, Stimme, Telegram/iPhone, Extras (Bilder, YouTube, NUKI), Über dich; am Ende Checkliste und Start der Einführung	**OK**	startet bei der Erstinstallation vor der Einführung, solange kein KI-Schlüssel da ist; sonst ⚙ Einstellungen → Allgemein → „Setup-Guide“ oder „Starte den Setup-Guide“; merkt sich den letzten Schritt
Einstellungen an einem Ort	**OK**	⚙ EINSTELLUNGEN, ⌘, oder Menü JARVIS → „Einstellungen …“; ist die Oberfläche nicht geladen (Kern antwortet nicht), meldet die Mac-App das mit Knopf „Neu laden“ statt stumm zu bleiben (nach `jarvis app`)
Versionsanzeige klein unten links im Dashboard (Version und Stand), aktualisiert sich nach Updates von selbst	**OK**	
Schlüssel und Zugänge nachträglich einrichten – ohne Terminal (Claude, ElevenLabs mit Stimmenauswahl, iCloud, Telegram, Bilder, YouTube, Name/Wohnort, Dokumenten-Ordner, lokales Modell, iPhone)	**OK**	⚙ Einstellungen → Verbindungen; Schlüssel werden vorher geprüft
Dokumenten-Archiv wahlweise in iCloud Drive, OneDrive, Google Drive, Dropbox (bzw. jedem Cloud-Speicher unter „Orte“ im Finder) oder einem lokalen Ordner; Ordnerwahl startet direkt im gewählten Speicher; Dateien, die nur in der Cloud liegen, lädt JARVIS beim Lesen selbst	**OK**	⚙ Einstellungen → Verbindungen → „Dokumenten-Ordner“; ohne iCloud findet JARVIS einen Ordner „DATENARCHIV“ ganz oben in OneDrive & Co. auch selbst; das private Gedächtnis bleibt in iCloud (ohne iCloud lokal)
Funktionsliste in JARVIS anzeigen; „Was kannst du?“	**OK**	⚙ Einstellungen → FUNKTIONSLISTE

Funktion	Stand	Hinweis
Funktionsliste und alle Sicherheitseinrichtungen als PDF (Titelblatt, Inhaltsverzeichnis, Überblick je Bereich, Teil A Funktionen, Teil B Sicherheit) – wird bei jeder neuen Version automatisch neu erzeugt, liegt im Repository unter docs/ und hängt an jedem GitHub-Release	OK	entsteht bei `jarvis speichern` aus FUNKTIONEN.md und SICHERHEIT.md; von Hand: `python -m atlas.funktionsliste_pdf`

2. Kalender und Termine

Funktion	Stand	Hinweis
Termine lesen (iCloud inkl. Familienkalender, abonnierte Kalender)	EINRICHTEN	iCloud-App-Passwort nötig
Termin anlegen, verschieben	OK	wird gemeldet
Termin löschen	BESTÄTIGUNG	
Wochenplan mit Engpässen und freien Tagen	OK	Sonntag 19 Uhr automatisch
Geburtstage aus den Kontakten	OK	
Einladungen an andere verschicken, Termine zusagen/absagen	NEIN	
Google- oder Outlook-Kalender	NEIN	nur iCloud und Abos

3. Erinnerungen, Einkauf, Notizen

Funktion	Stand	Hinweis
Erinnerungen lesen, anlegen (mit Fälligkeit), abhaken	OK	Apple Erinnerungen
Einkaufsliste: „Setz Milch auf die Einkaufsliste“	OK	Liste „Einkäufe“, ohne Rückfrage, ohne Doppelte
„Was muss ich einkaufen?“ → kurze Aufzählung	OK	
Gekauftes abhaken („Hab die Butter gekauft“)	OK	
Notizen suchen, lesen, anlegen, ergänzen	OK	Apple Notizen
Erinnerungen oder Notizen löschen, Fälligkeit nachträglich ändern	NEIN	
Timer („10 Minuten für die Nudeln“), auch mehrere gleichzeitig	OK	Countdown oben, Alarm mit Stopp/+9 Min., Mitteilung
Wecker zu einer Uhrzeit, auch wiederkehrend (z. B. werktags)	OK	klingelt auf dem Mac, auf dem er gestellt wurde

4. Mail und Nachrichten

Funktion	Stand	Hinweis
Posteingang, Suche, Mail lesen (iCloud-Mail oder anderes Mail-Konto)	EINRICHTEN	
Mail-Konto wählbar: iCloud (Standard), Gmail (App-Passwort), Outlook/Microsoft 365 (Anmeldung bei Microsoft per Code, kein Passwort), GMX, WEB.DE, T-Online oder beliebiger IMAP-Server; gilt für alles – Posteingang, Entwürfe, Senden, Mailwache, PKV-Code, Schreibstil, Wissensindex; Entwürfe-/Gesendet-Ordner erkennt JARVIS selbst	OK	Einstellungen → Verbindungen → „Mail-Konto“; Lesen und Senden werden vor dem Speichern geprüft; Passwort/Token nur im Schlüsselbund; Kalender bleibt iCloud; Outlook braucht einmalig eine eigene App-Registrierung (Client-ID) im Microsoft-Entra-Portal
Entwurf schreiben – im eigenen Schreibstil (lokal gelernt)	OK	wird nur gespeichert, nicht gesendet
Mail senden, auch mit Dokument als Anhang	BESTÄTIGUNG	nur auf ausdrücklichen Wunsch

Funktion	Stand	Hinweis
Mail-Wache: Posteingang dauerhaft im Hintergrund überwachen und sofort melden, wenn eine erwartete Mail eintrifft (Absender und/oder Betreff, einmalig oder dauerhaft, optional bis Datum; auch „jede neue Mail“)	OK	„Sag mir Bescheid, wenn die Mail von … kommt“; Ansage mit „Soll ich sie vorlesen?“, Mitteilung, Telegram; Chip oben links; Einstellungen → Daten & Postfächer; erwartete Mails sortiert der Werbefilter nie aus
Wichtige neue Mails melden	OK	Einschätzung lokal
Werbefilter: Werbung in den Papierkorb (30 Tage zurückholbar)	OK	erste Woche nur Probelauf; Ausnahmen möglich
iMessage/SMS: neue Nachrichten melden und vorlesen	EINRICHTEN	Festplattenvollzugriff; Inhalt geht nie an die KI
iMessage/SMS schreiben („Schreib Anna, dass ich später komme“)	BESTÄTIGUNG	Empfänger aus den Kontakten; SMS braucht die iPhone-Weiterleitung
Gmail, Outlook, Exchange	NEIN	nur iCloud-Mail

5. Kontakte

Funktion	Stand	Hinweis
Kontakte suchen (Telefon, Mail, Adresse, Geburtstag)	OK	
Kontakt aus Foto/Visitenkarte/Signatur anlegen (Prüfkarte)	BESTÄTIGUNG	iPhone-Kamera oder Telegram „Kontakt“
Diktierten Kontakt anlegen	BESTÄTIGUNG	
Kontakte ändern (Nummer, Mail, Adresse, Firma, Geburtstag, Notiz)	BESTÄTIGUNG	
Kontakte löschen	NEIN	bewusst nicht (kein Papierkorb in Kontakte)

6. Dokumente und Archiv

Funktion	Stand	Hinweis
Archiv inhaltlich durchsuchen (PDF, Scans, Office, Fotos – mit Texterkennung)	EINRICHTEN	Archiv-Ordner nötig; Index lokal
Archivsuche in drei Schichten: Dateiname & Ordner (unscharf – Umlaute/ß, Wortstämme, zusammengesetzte Wörter, Synonyme wie Meldebestätigung ↔ Meldebescheinigung), Stichwörter im Text und Bedeutung; je Dokument ein Treffer mit Datum, Ordner und Fundgrund	OK	findet Dokumente auch, wenn ihr Inhalt (noch) nicht lesbar ist; sagt nie vorschnell „gibt es nicht“
„Alles zum Thema X“: viele Dokumente inkl. inhaltlich verwandter, nach Ordnern gruppiert, mit Zeitraum – JARVIS stellt sie im Zusammenhang vor (Ablauf, Bezüge, mögliche Lücken); „verwandte Dokumente“ zu einem Fund	OK	z. B. „Such mir alle Dokumente zu meinem Umzug nach Leipzig“
Index heilt sich selbst: nicht lesbare Dokumente (iCloud-Platzhalter, gesperrte Dateien) werden aus iCloud geladen und erneut versucht; Name und Ablageort sind immer im Index	OK	bis 400 je Lauf, höchstens 6 Versuche; Stand unter `jarvis index`
Steckbrief je Dokument: das lokale Modell fasst jedes lesbare Dokument zusammen (Art, worum es geht, Absender, Beteiligte, Datum, Beträge, Fristen, Aktenzeichen, Orte, Schlagworte, Vorgang) – die Suche findet so nach Bedeutung, auch ohne gleiche Wörter	OK	entsteht im Hintergrund (Gespräche haben Vorrang), nur lokal; keine Steckbriefe für Verschlusssachen, bei Gesundheitsdokumenten nur die Art
Eine Suche über alles: Dokumente, Mails (Posteingang + Gesendet, 12 Monate), Termine (1 Jahr zurück, ½ Jahr voraus), Gedächtnis, Vorgänge und frühere Gespräche – „Was war da mit …?“, „Wann hatte ich …?“; „Alles zum Thema X“ zeigt Mails, Termine und Gespräche als eigene Gruppen	OK	Index der Mails/Termine nur lokal je Benutzer; iMessage bleibt außen vor
Suchtest mit Goldfragen: misst, ob JARVIS die erwarteten Dokumente findet (Platz 1, unter den ersten 5)	OK	`jarvis suchtest`; eigene Fragen in ATLAS-Privat/goldfragen.json ergänzen
Ordner auflisten, Datei lesen	OK	

Funktion	Stand	Hinweis
Datei im JARVIS-Fenster zeigen (mit Lupe)	OK	Klick auf den Pfad öffnet den Finder
Datei in ihrer App öffnen	OK	
Datei anlegen, verschieben, umbenennen	BESTÄTIGUNG	
Datei löschen	BESTÄTIGUNG	landet im JARVIS-Papierkorb
Word erstellen, ergänzen, Text ersetzen	OK BESTÄTIGUNG	Ändern bestehender Dateien mit Bestätigung
Excel erstellen, Zellen setzen	OK BESTÄTIGUNG	
PowerPoint erstellen	OK	
Bestehende PowerPoint bearbeiten	NEIN	
Hineingezogene Dokumente zusammenfassen, Fristen erkennen, Ablage vorschlagen	OK	Ablage [Bestätigung]

7. Post, Fristen, Steuer, Finanzen

Funktion	Stand	Hinweis
Posteingang: gescannte Briefe erkennen (Absender, Betreff, Fristen)	EINRICHTEN	Genius-Scan-Ordner in iCloud; Auswertung lokal
„Ablage lernen“: Scan-Ordner aufräumen – holt alle Scans (auch früher nicht abgelegte) und geht sie der Reihe nach mit dir durch: ansehen, Ordner vorschlagen/durchsuchen, Namen anpassen, ablegen, überspringen oder in den Papierkorb; jede Ablage merkt sich JARVIS für den Absender, auf Wunsch als feste Regel	OK BESTÄTIGUNG	Einstellungen → Daten & Postfächer → Ablageregeln → „Ablage lernen“, auf jeder Briefkarte „Alle Scans der Reihe nach“ oder per Sprache „Räum den Scan-Ordner auf“; Lesen lokal, Papierkorb mit zweitem Klick
Im Finder abgelegt = gelernt: verschiebst du einen Scan selbst (auch umbenannt) aus dem Scan-Ordner ins DATENARCHIV, findet JARVIS ihn dort wieder (Spotlight, Größe und Inhalt) und merkt sich den Ordner für den Absender	OK	Sammelmeldung „Gesehen: Du hast … im Finder abgelegt – gemerkt“; gilt für Scans, die JARVIS schon kennt (einmal „Ablage lernen“ öffnen holt alle alten dazu)
Scan-Ordner ohne Fehlerflut: schon verarbeitete Scans werden nicht erneut gelesen (kein iCloud-Download bei jedem Durchgang); lässt sich etwas nicht lesen, kommt eine einzige Sammelmeldung statt einer Nachricht pro Datei	OK	behebt die Telegram-Meldungen „[Errno 60] Operation timed out“
Scan-Ordner robust: Dateien, die noch nur in iCloud liegen, lädt JARVIS erst herunter; leere/halbfertige Exporte wartet er ab; ein echter Lesefehler wird je Datei nur einmal gemeldet (auch nach Neustarts), bis sich die Datei ändert	OK	
Briefkarte „▤ Durchsuchen“: durch das DATENARCHIV klicken (Pfadleiste, Suche, neuen Unterordner anlegen) und direkt ablegen; Haken „Briefe von … künftig immer hier ablegen“ macht daraus eine feste Regel – ab dem nächsten Brief legt JARVIS selbst ab und meldet es	OK	Regeln ansehen/entfernen: ⚙ Einstellungen → Daten → „Ablageregeln“; das ganze DATENARCHIV ist sichtbar – ausgenommen nur JARVIS' eigener Datenordner (Suchindex, Systemdateien); ohne festen Haken weiter: selbst ab der 3. Bestätigung nach 30 Tagen
Ablage vorschlagen	BESTÄTIGUNG	Ablegen nach Bestätigung
Bekannte Absender selbst ablegen	OK	erst nach 3 Bestätigungen und 30 Tagen
Fristenradar: Ausweis, TÜV, Vertragsende, Antwort ans Amt	OK	mit Vorlauf im Briefing und in Erinnerungen
Vorgänge erledigen oder löschen: im Dashboard rechts (Maus über den Vorgang → ✓ abschließen, × löschen) und im Projektfenster; gelöschte Vorgänge liegen im Papierkorb, die Mahnung „seit … Tagen überschritten“ hört damit auf	OK	mit Rückfrage
Steuer-Sammelmappe: Belege vormerken	OK	

Funktion	Stand	Hinweis
Steuer-Sammelmappe: Excel-Liste für den Steuerberater	OK	
Haushaltsbuch: Verträge, Abos, Versicherungen; Beitragsänderungen melden	OK	
Beihilfe/PKV: Arztrechnungen erfassen, Anträge und Zahlungen erinnern, Bescheide zuordnen	EINRICHTEN	Excel-Übersicht im passenden Format nötig
PKV-Antrag selbst im uniVersa-Kundenportal einreichen: einmal einlernen (du reichst im JARVIS-Browserfenster ein, er schreibt mit – ohne Passwort; bei „Durchsuchen“ legt er die Belege selbst ein), danach meldet er sich an, holt den Anmeldecode aus deiner Mail, lädt alle offenen Rechnungen (beider Kinder) in einem Antrag hoch, sendet ab und legt die Bestätigung ins PKV-Archiv; Browser: Safari-Technik (WebKit), kein Chrome nötig	BESTÄTIGUNG	`jarvis setup universa` (Zugang nur im Schlüsselbund), dann „Lerne die PKV-Einreichung“ / „Reiche die PKV ein“; mit Befugnis „pkv_einreichen“ täglich 19 Uhr selbstständig; bei Captcha, verändertem Portal oder fehlendem Code hört er auf; Beihilfe Bund nur per App – dort weiter du
PKV sofort einreichen: Erkennt JARVIS eine neue Arztrechnung, stellt er den PKV-Antrag selbst – nach 3 Minuten Sammelzeit, damit mehrere Scans einer Runde in einen Antrag kommen; Meldung und Bestätigung im PKV-Archiv wie gewohnt	OK	eingeschaltet (config.yaml: beihilfe → pkv_portal → sofort: true); braucht die eingelernte Einreichung; bei Captcha oder verändertem Portal hört er auf
PKV-Postfach automatisch: Kommt eine Mail von noreply@universa.de „uniVersa Kundenportal – Sie haben eine neue Nachricht“, meldet sich JARVIS im Kundenportal an und lädt **alle ungelesenen** Nachrichten (fett) nacheinander als PDF – benannt nach dem Datum der Nachricht „JJJJ_MM_TT - PKV Bescheid.pdf“, mehrere am selben Tag mit laufender Nummer („... PKV Bescheid 1.pdf“, „... 2.pdf“) – in den Genius-Scan-Ordner. Von dort wertet er sie als PKV-Bescheid aus (Excel Lebensfinanzplanung, Ablage im PKV-Archiv). Sind alle verarbeitet, kommt die Benachrichtigungs-Mail in den Mail-Ordner „Versicherungsvorgänge“	EINRICHTEN	einmal einlernen: „Lerne den PKV-Postfach-Abruf“ (oberste Nachricht anklicken, als PDF laden); von Hand: „Hol die neuen Nachrichten aus dem uniVersa-Portal“; holt das PDF, egal ob das Portal es herunterlädt, im Tab anzeigt oder verlinkt; prüft alle 5 Minuten; nur lesen, nie senden; dasselbe PDF nie doppelt; bleibt eine Nachricht unverarbeitet im Scan-Ordner (z. B. kein Bescheid), bleibt auch die Mail im Posteingang
Bescheide mit Cent-Abweichung: Weicht der Rechnungsbetrag im Bescheid um wenige Cent von der erfassten Rechnung ab (z. B. 178,05 statt 178,04 €), ordnet JARVIS trotzdem zu und nennt die Abweichung; Belege, die die PKV als schon eingereicht (Duplikat) meldet, werden ausdrücklich erwähnt	OK	Toleranz 0,10 €
Abgelegten Bescheid neu auswerten und Excel nachtragen – die Datei bleibt im Archiv, schon Eingetragenes wird erkannt	BESTÄTIGUNG	„Werte den Bescheid 2026_11_06 - Erstattung PKV 2 neu aus“; Auswertung nur lokal
Mail mit dem Anmeldecode (uniVersa) wird nach Gebrauch gelöscht – beim Einreichen, beim Postfach-Abruf und nach dem Einlernen; sie landet im Papierkorb des Postfachs	OK	Codes gelten nur einmal
Überweisungen, Online-Banking, Käufe	NEIN	bewusst nicht
Passwörter, PINs, Kontonummern merken	NEIN	bewusst nicht; Kontonummern werden für die Cloud unkenntlich gemacht

8. Wissen, Recherche, Anzeige

Funktion	Stand	Hinweis
Internetrecherche mit Quellenangabe	OK	nur über Claude, nicht lokal
Tabellen, Diagramme und Karten im Dashboard	OK	
Fotos aus Google Bilder	EINRICHTEN	Serper-Schlüssel; sonst Wikimedia
YouTube-Videos eingebettet (stumm starten, Ton, Pause, nächstes)	EINRICHTEN	YouTube-Schlüssel
Kurze freie Clips zur Veranschaulichung	OK	
Prinzipskizzen beim Erklären („Wie funktioniert ...?“)	OK	

Funktion	Stand	Hinweis
Wetter am aktuellen Standort (Mac-Ortungsdienste oder iPhone), sonst am Heimatort	EINRICHTEN	Einmal Ortungsdienste erlauben; Standort gilt 8 Stunden
Wetter an heutigen Reisezielen: Termine mit Ort, die noch anstehen und mehr als 50 km entfernt sind – mit Wetter zur Terminzeit	OK	im Dashboard, im Tagesupdate und im Lagevortrag
Heimatort in den Einstellungen ändern (Ortsname, PLZ oder Adresse)	OK	Ortssuche über Open-Meteo und OpenStreetMap
Übersetzen, Texte formulieren, Konzepte und Pläne	OK	
Live-Kamera auswerten, Bilder selbst erzeugen	NEIN	

9. Karte, Musik und Podcasts

Funktion	Stand	Hinweis
Orte auf der Karte zeigen (3D-Anflug vom Globus)	OK	OpenStreetMap-Daten
Route mit Fahrzeit, Strecke, Ankunft und Abbiegehinweisen (Auto, Rad, zu Fuß)	OK	ohne Live-Verkehr; Start = Standort (iPhone) oder Zuhause
Route an Apple Karten übergeben (mit Verkehr, Navigation)	OK	Knopf „IN APPLE KARTEN“
„Wo ist?“ öffnen (Personen, Geräte, AirTags)	OK	
Standorte aus „Wo ist?“ im Dashboard anzeigen	NEIN	Apple sperrt den Zugriff
Musik aus der Mediathek: Titel, Album, Künstler, Playlist	OK	über die Musik-App
Musik aus dem Apple-Music-Katalog	EINRICHTEN	öffnet in der Musik-App; startet evtl. erst nach einmal ▶
Podcasts (neueste Folge oder nach Stichwort)	OK	spielt im JARVIS-Player, merkt sich die Position
Steuerung per Sprache: Pause, weiter, nächstes, lauter/leiser, „Was läuft?“	OK	
Mini-Player nur während der Wiedergabe; Musik wird leiser, wenn JARVIS spricht	OK	
Podcasts-App selbst steuern, Spotify	NEIN	

10. Fahrzeuge: Tesla und Ford

Tesla

Funktion	Stand	Hinweis
Status: Akku, Reichweite, Laden (Leistung, Ladeende, Limit, Ladeplan), Klima innen/außen, Standort, verriegelt	EINRICHTEN	Einmalige Einrichtung unter ⚙ Einstellungen → Verbindungen → Tesla (offizielle Fleet API, eigener Zugang)
Grafische Ansicht mit Bild des eigenen Autos, animiertem Akku, Ladeanzeige und Klima; Modell, Ausstattung (z. B. Long Range) und Baujahr automatisch	OK	„Zeig mir mein Auto“, „Wie voll ist der Akku?“
Eigenes Foto des Autos verwenden – Hintergrund wird auf dem Mac automatisch entfernt	OK	Knopf „Bild ändern“ im Fahrzeugfenster; Freistellen ab macOS 14
Klimatisierung ein/aus, Wunschtemperatur	EINRICHTEN	per Sprache oder Knopf; braucht den virtuellen Schlüssel im Auto
Laden starten/stoppen, Ladelimit, Ladeplan (Abfahrtszeit mit Vorklimatisierung oder Ladestart)	EINRICHTEN	per Sprache oder Knopf
Live-Karte: Auto als echtes 3D-Modell in Lackfarbe (dreht und neigt sich mit der Karte, Räder drehen sich, Licht auf der Straße), Fahrt flüssig animiert mit leuchtender Spur	OK	„Wo steht mein Auto?“ oder Knopf „Live-Karte“

Funktion	Stand	Hinweis
Karte minimieren: schwebt kantenlos am Rand und verfolgt die Fahrt live; Klick öffnet sie wieder groß	OK	Abruf alle 12 s während der Fahrt (kostet je Abruf einen Bruchteil eines Cents), geparkt jede Minute
Orte bei Durchfahrt: Ortsteil und Ort werden während der Fahrt kurz eingeblendet (auch in der minimierten Karte, Ortseinfahrt hervorgehoben); Liste der durchfahrenen Orte in der großen Karte	OK	höchstens alle 15 s bzw. 400 m abgefragt (OpenStreetMap)
TÜV/HU und Kfz-Versicherung im Fahrzeugfenster: Fälligkeit mit Countdown, Versicherer, Kündigungsfrist (1 Monat vor Hauptfälligkeit)	OK	eintragen im Fenster oder per Sprache; wird als Frist mit Erinnerung geführt
Schlafendes Auto wird nur auf Wunsch geweckt	OK	sonst letzter Stand mit Uhrzeit
Wächtermodus (Sentry) ein- und ausschalten	OK	Knopf im Fahrzeugfenster; Ausschalten nur mit Bestätigung
Live-Kamerabild / Wächter-Kameras im Dashboard	NEIN	Teslas Schnittstelle (Fleet API) bietet keinen Kamerazugriff – nur in der Tesla-App
Entriegeln, Türen/Kofferraum öffnen, Fahren	NEIN	bewusst nicht
Fahrzeugfenster mit Reitern TESLA / FORD	OK	Wechsel oben im Fenster

Ford Tourneo Custom (Übergabe März 2027 – vorbereitet)

Funktion	Stand	Hinweis
Schon jetzt: Fahrzeugprofil (Name, Farbe, Kennzeichen, Übergabetermin), eigenes Foto, TÜV und Versicherung mit Fristen	OK	⚙ Einstellungen → Verbindungen → Ford Tourneo Custom; Termine im Fahrzeugfenster
Vorschau mit Beispieldaten, um Fenster und Live-Karte vor der Übergabe zu sehen	OK	„Vorschau ansehen“ im Fahrzeugfenster; deutlich als VORSCHAU gekennzeichnet
Status: Tank in %, Reichweite, Kilometerstand, verriegelt, Zündung, Reifendruck je Rad, Öl, AdBlue, 12-V-Batterie, Warnmeldungen	EINRICHTEN	nach der Übergabe: Ford-Entwickler-App (offizielle FordConnect Query), Anmeldung mit dem FordPass-Konto – „Wie voll ist der Tank vom Bus?“
Live-Karte mit 3D-Van in Lackfarbe	EINRICHTEN	„Wo steht der Bus?“ – Abruf höchstens alle 30 s
Experten-Einstellungen: Anmelde-/API-Adressen, Pfade und Kopfzeilen änderbar, empfangene Felder ansehen	OK	falls Ford die Schnittstelle anpasst
Fernsteuerung (Öffnen, Starten, Standheizung)	NEIN	bietet Ford über die offizielle Schnittstelle nicht an; die inoffizielle FordPass-Schnittstelle wird bewusst nicht genutzt (Kontosperre möglich)

10a. Immobilien (HESTIA)

Funktion	Stand	Hinweis
Immobiliendashboard: Karte mit 3D-Gebäuden, Hauptbild und Galerie (bis 5 Bilder, auch HEIC), Mieter, Miete kalt/NK/warm, Darlehen mit Restschuld und Zinsbindung, Objektdaten	OK	„Zeig mir meine Immobilie“ oder ⚙ Einstellungen → Immobilien
Unter den Bildern: Karte mit der Lage und daneben das 3D-Modell des Grundrisses zum Drehen und Zoomen	OK	□ öffnet den Grundriss-Editor; ohne Grundriss: „□ Grundriss hinzufügen“
Kennzahlen mit Ampel: Brutto-/Nettomietrendite, Cashflow, Beleihung, Kapitaldienstdeckung, Kaltmiete je m², EK-Rendite, Tilgung	OK	Ampel-Grenzen und Kappungsgrenze unter ⚙ Einstellungen → Immobilien

Funktion	Stand	Hinweis
Profi-Dashboard (Portfolio vieler Objekte): Kennzahlenleiste (Objekte/Einheiten, Ist-/Soll-Kaltmiete, Leerstand, Cashflow operativ und nach Steuern, Ø Faktor/Bruttorendite, Wert − Restschuld, Beleihung/DSCR, Vermögenszuwachs p. a.), Handlungsbedarf (Leerstand, Erhöhung jetzt möglich, Zinsbindung ≤ 24 Monate, negativer Cashflow), Objektkarten mit Belegungsband der Wohneinheiten, Cashflow je Objekt, Einheiten-Matrix nach Etage (Status, Miete, €/m², Cashflow je Einheit, nächste Erhöhung), Mieterhöhungs-Zeitplan der nächsten 24 Monate, Hochrechnung Wert/Restschuld mit Tabelle	**OK**	⚙ Einstellungen → Immobilien → Schalter „Profi-Dashboard“ (wirkt sofort, auch bei nur einer Immobilie); dann führt links in der Schnellleiste „Portfolio“ (statt „Immobilien“) direkt ins Profi-Dashboard, außerdem „◆ PORTFOLIO“ im Immobilienfenster oder „Wie steht mein Portfolio?“; Rechenweg wie das Kalkulationstool (Rücklage, Mietausfall, AfA auf Gebäudeanteil + aktivierte Investitionen, Grenzsteuersatz); Annahmen global und je Objekt änderbar; keine Steuer-/Rechtsberatung
Wohneinheiten je Objekt: Bezeichnung, Etage, m², Zimmer, Status (vermietet/vakant/Renovierung/Eigennutzung), Mieter, Einzug, Mietart (Vergleichs-, Staffel-, Indexmiete), Kalt/NK, letzte Erhöhung, Marktmiete €/m², Staffeln	**OK**	im Portfolio „✎ Einheiten & Annahmen“; Objekte ohne Einheiten zählen als eine Wohnung; nächste Erhöhung: Vergleichsmiete 15 Monate + Kappungsgrenze (bis Marktmiete), Index 12 Monate, Staffel nächste Stufe; Mieternamen gehen nie an das Sprachmodell
Mieterhöhung planen: prüft 15-Monats-Frist und Kappungsgrenze, legt Frist zum Ankündigen an	**OK**	im Fenster „ PLANEN“ oder per Sprache
Fristen: Zinsbindungsende und „Anschlussfinanzierung prüfen“ (12 Monate vorher)	**OK**	automatisch beim Speichern
Neue Immobilie per Assistent (Objekt, Kauf, Darlehen, Mieter & Miete)	**OK**	Knopf „ IMMOBILIE“
Je Immobilie: Knöpfe MIETVERTRAG (öffnet in Vorschau) und ORDNER (öffnet den Ordner im DATENARCHIV/iCloud im Finder)	**OK**	Mietvertrag wird im Ordner der Immobilie gefunden oder unter „Bearbeiten“ eingetragen; auf dem iPhone Anzeige im Fenster
Mietvertrag einlesen – ausschließlich lokal (Texterkennung und lokales Modell auf dem Mac, keine Weitergabe an Claude, Datei wird nicht gespeichert)	**EINRICHTEN**	braucht das lokale Sprachmodell; Werte werden markiert vorgeschlagen und vor dem Speichern geprüft
Nebenkostenabrechnung je Jahr: Belegliste aus dem Mietvertrag, Fristen (Belege bis 31.03., an Mieter bis 30.06., gesetzlich 31.12.)	**OK**	Fenster „Nebenkosten“; ab 2. Januar automatisch für das Vorjahr, sonst „ JAHR“
Immobilien-Postfach (iCloud-Alias) alle 15 Min. prüfen, Anhänge lokal erkennen (Kostenart, Jahr, Betrag, Zeitraum, Objekt)	**EINRICHTEN**	Alias unter ⚙ Einstellungen → Daten & Postfächer; der Werbefilter lässt diese Mails in Ruhe
Ablage im GbR-Ordner (Unterordner Nebenkosten/Jahr) – nur nach deiner Bestätigung	**BESTÄTIGUNG**	Vorschläge mit Kostenart, Betrag, Ordner und Dateinamen zum Ändern; auch Belege hochladen oder in den Ordner legen
Anfragen an Versorger für fehlende Belege (Mail vom Alias oder Brief-PDF zum Ausdrucken), Erinnerung nach 3 Wochen	**BESTÄTIGUNG**	erst nach „Billigen“; Versorger mit Mail, Anschrift, Kundennummer im Fenster pflegen
Abrechnungsentwurf als PDF (Kostenarten, Gesamtkosten, Verteilerschlüssel, zeitanteilig, Vorauszahlungen, Ergebnis, Vorschlag neue Vorauszahlung)	**OK**	entsteht automatisch, sobald alle Belege da sind; Verbrauchswerte und tatsächliche Vorauszahlungen von Hand anpassbar
Billigen → endgültiges PDF im Nebenkosten-Ordner; Versand an den Mieter per Mail (mit Belegen) oder Brief; Zugang vermerken → Zahlungs-/Auszahlungsfrist	**BESTÄTIGUNG**	Bankverbindung für die Abrechnung liegt im Schlüsselbund (⚙ → Immobilien)
Grundriss → 3D: Plan hochladen (PDF, Foto, HEIC), je Stockwerk einer	**OK**	Immobilienfenster → „GRUNDRISS → 3D“
Grundriss erkennen lassen (Wände, Türen, Fenster, Räume, Maßketten → Maßstab)	**BESTÄTIGUNG**	schickt nur das Bild an Claude – erst nach Freigabe pro Grundriss, ca. 5–20 Cent
Editor: Wände ziehen und zeichnen (rastet an Ecken und rechten Winkeln ein), Türen, Fenster, Räume, Maßstab über eine bekannte Länge	**OK**	Änderungen werden automatisch gespeichert
3D-Puppenhaus zum Drehen: Wände mit Tür- und Fensteröffnungen, farbige Räume mit m², Stockwerke einzeln oder übereinander, „halbhoch“	**OK**	

Funktion	Stand	Hinweis
Flächenabgleich: Summe der Räume gegen die Wohnfläche im Mietvertrag, Warnung ab 10 % Abweichung	OK	Wohnflächenverordnung (Schrägen, Balkone) beachten

11. Gedächtnis und Vorausdenken

Funktion	Stand	Hinweis
Fakten über dich, Familie, Haushalt merken und vergessen	OK	lesbare Dateien in iCloud
Laufende Vorgänge mit Status, Frist und nächstem Schritt	OK	
Morgenbriefing (Termine, Fälliges, Fristen, Zahlungen, Wetter)	OK	Uhrzeit einstellbar
Morgenbriefing nach eigenen Wünschen erweitern, z. B. „kurzer Nachrichtenüberblick, zuerst Inland, dann weltweit“ (mit Websuche) – hinzufügen, streichen, auflisten	OK	einfach sagen: „Nimm ins Morgenbriefing … auf“; gespeichert in ATLAS-Privat/briefing_wuensche.json
Hinweise im Tagesverlauf (bald fällig, wichtige Mails)	OK	
Wochencheck „Was habe ich vergessen?“	OK	Freitag 16 Uhr
Gesprächsaufnahme mit Transkript, Zusammenfassung und Aufgaben	OK	lokal; Word-Datei im Archiv

12. Datenschutz und Sicherheit

Funktion	Stand	Hinweis
Sensible Themen (Gesundheit, Finanzen, Steuer …) bleiben lokal	OK	sonst Rückfrage vor der Cloud
Datenschutz-Schleier vor JEDEM Claude-Aufruf: Namen (Familie, Kinder, Nachname), Anschriften, IBAN, Steuer-ID/-nummer, Versicherungs-, Renten-, Kunden-, Vertrags-, Personalnummern, Aktenzeichen, Geburtsdaten, Telefonnummern und E-Mail-Adressen sieht Claude nur als Platzhalter ([NAME_1] …); Antworten und Werkzeugaufrufe setzt JARVIS lokal wieder zusammen	OK	weitere Namen in config.yaml unter datenschutz → namen; Zuordnung nur im Arbeitsspeicher
Sensibles nach Inhalt: Werkzeugergebnisse mit Gesundheits-, Konto-, Ausweis-, Steuer-ID- oder Bezügedaten fasst das lokale Modell zuerst zusammen – Claude bekommt nur die Kurzfassung (ohne Diagnosen, Nummern, Einzelposten); ist das lokale Modell weg, bleibt der Inhalt zurück	OK	gilt auch für Morgenbriefing, Telegram, Stab und Projektbeobachtung
Gesundheitsdokumente nie im Wortlaut: Suchtreffer aus Arzt-, Beihilfe- und PKV-Unterlagen zeigen Claude nur die Art; Lesen wird lokal zusammengefasst	OK	
Gedächtnis für Claude nur als Themenliste – Inhalte holt er bei Bedarf gezielt	OK	das lokale Modell sieht weiter alles
ElevenLabs: sensible Antworten mit der Mac-Stimme; IBAN, Nummern und Anschriften werden nie vorgelesen („siehe Bildschirm“); jede Ausgabe wird sofort aus dem ElevenLabs-Verlauf gelöscht	OK	API-Schlüssel braucht Schreibrecht für den Verlauf
Datenschutz-Bericht: was ging heute an Claude und ElevenLabs (Aufrufe, Zeichen, ersetzte Angaben je Art, lokale Zusammenfassungen, Mac-Stimme, gelöschte Einträge) – nur Zähler, nie Inhalte	OK	`jarvis datenschutz [JJJJ-MM-TT]` oder „Was ging heute an Claude?“
Zugangsdaten verlassen den Mac nie	OK	
Schlüssel nur im Schlüsselbund	OK	
Rechteprüfung: Löschen, Senden, Ändern nur mit Bestätigung	OK	
Protokoll aller Aktionen, Kostenbremse (Monatsbudget)	OK	

Funktion	Stand	Hinweis
Eigene Zusatzregeln in config.yaml (persona.zusatz)	OK	
Anweisungen nur von dir: Inhalte aus Mails, Dokumenten, Web, Terminen und Stabsmeldungen sind Daten, keine Befehle	OK	werden als „fremder Inhalt“ eingerahmt
Eingeschleuste Anweisungen erkennen und zurückhalten (Deutsch/Englisch, versteckte Kommentare, unsichtbare Zeichen, kodierte Blöcke)	OK	Meldekarte mit Zitat und Quelle; Liste unter ⚙ Einstellungen → Autopilot
Nach fremdem Inhalt braucht jede Aktion deine Bestätigung (mit ⚠-Hinweis); Befugnisse erteilen ist dann gesperrt	BESTÄTIGUNG	gilt je Auftrag, auch für Telegram, Siri und den Stab
Sicherheitstests laufen vor jedem `jarvis speichern`; schlägt einer fehl, wird nichts hochgeladen	OK	`python3 -m unittest discover -s tests`

12a. Autopilot – Befugnisse, Rechenschaft, gutes Timing (Butler Stufe 1)

Funktion	Stand	Hinweis
Befugnisse: Was JARVIS ohne Rückfrage darf, mit Grenzen (Bereich, Kalender-Ausschluss, max. pro Woche, gültig bis)	OK	„Was darfst du ohne mich?“
Start-Befugnis: private Termine (Handwerker, Privates) anlegen und verschieben, danach melden	OK	nicht in Dienst- und Familienkalendern – dort bleibt es bei [Bestätigung]
Befugnis erteilen	BESTÄTIGUNG	nur auf deinen Wunsch, nie nach fremdem Inhalt
Befugnis entziehen, Notbremse für alle	OK	„Lass das mit den Terminen“, „Notbremse“ – sofort
Rechenschaft: Was hat JARVIS getan – per Befugnis, nach Bestätigung, abgelehnt – mit Kanal (Dashboard, Telegram, Stab) und Hinweis auf fremden Inhalt	OK	„Was hast du heute ohne mich gemacht?“ · heute oder 7 Tage
Rückgängig (7 Tage): Termin anlegen/verschieben, Datei verschieben, Frist eintragen, Tesla-Klima, Einkaufsliste, Mail-Wache	BESTÄTIGUNG	↺ in der Rechenschaft oder direkt an der Erledigt-Meldung
Ruhezeiten: 22–7 Uhr, Samstag ab 14 Uhr, Sonntag, Kalenderblöcke „Familie“	OK	⚙ Einstellungen → Autopilot
Fokus aus dem Kalender („Fokus“, „Konzentration“, Besprechungen) oder per Satz („Ich brauche 2 Stunden Ruhe“)	OK	Chip oben rechts zeigt RUHE/FOKUS
In Ruhe/Fokus legt JARVIS Nicht-Dringendes still zurück (kein Telegram, keine Ansage); durch kommen nur Notfälle und dringende Mail-Wachen	OK	Mail-Wache „dringend“ per Satz oder Haken
Entscheidungsstapel um 12:30 und 18:00 sowie nach Ruhe/Fokus: Zurückgelegtes und offene Billigungen (HESTIA, Post) gebündelt	OK	„Was liegt an?“ · Zeiten einstellbar
Über Nacht Zurückgelegtes im Morgenbriefing	OK	
Vorgänge, Frühwarnungen, Zusagen-Tracker, Lösungspakete	NEIN	Stufe 2 (geplant)

12b. Zielregister – Arbeitszeit, Sport, freie Wochenenden

Funktion	Stand	Hinweis
Deine Ziele: Wochenenden für die Familie, Arbeitszeit Dienststelle 05:45–15:15 bzw. mobil 07:45–16:00, Sport täglich (Dienststelle 45 min direkt morgens, mobil 15 min)	OK	⚙ Einstellungen → Autopilot → Ziele & Arbeitszeit

Funktion	Stand	Hinweis
Arbeitsort je Tag erkennen: Kalendereintrag („Mobiles Arbeiten“, „Dienststelle“) vor Standort vor gelerntem Wochenmuster	OK	„Morgen bin ich mobil“; Dienststelle einmal vor Ort merken: „Ich bin in der Dienststelle“
Sportblöcke im Privatkalender anlegen (abends für den nächsten Tag) und morgens an den Arbeitsort anpassen	OK	per Befugnis „Private Termine“, mit Meldung und Rückgängig; eigene Sporttermine fasst JARVIS nicht an
Widerspruch: Termin am Wochenende, in der Sportzeit oder dienstlich nach Arbeitsende → JARVIS fragt nach, du entscheidest	BESTÄTIGUNG	Familientermine am Wochenende sind kein Widerspruch
Nachtruhe endet an Dienststellentagen mit Dienstbeginn (05:45)	OK	
Wochenbilanz zu den Zielen	NEIN	bewusst nicht gewählt

12c. Notfallbegleitung

Funktion	Stand	Hinweis
Falls Richard stirbt, begleitet JARVIS seine Frau Schritt für Schritt – sein Notfallordner (Word, DATENARCHIV) ist die Leitlinie, JARVIS die administrative Unterstützung	OK	⚙ Einstellungen → Notfall
Start nur mit ihrem persönlichen Notfallcode (sie legt ihn selbst fest; gespeichert wird nur ein Hash), sofort aktiv	OK	nie per Mail, Nachricht, Sprache oder Sprachmodell auslösbar
Schutz gegen Missbrauch: 5 Fehlversuche → 1 h Sperre; Richard bekommt bei jeder Aktivierung und ab dem 3. Fehlversuch eine Telegram-Nachricht	OK	Beenden jederzeit über das Banner
Begleitung: Kapitel und Schritte aus dem Notfallordner als Checkliste mit Fortschritt, „nächster Schritt“, Fragen an JARVIS zu jedem Schritt, Entwürfe für Briefe und Mails	OK	Senden, Ablegen, Eintragen nur nach ihrer Bestätigung
Fristenvorschläge ab Sterbedatum (Versicherungen melden, Dienststelle/Versorgung, Erbschaft annehmen oder ausschlagen binnen 6 Wochen) ins Fristenradar	BESTÄTIGUNG	Vorschläge, keine Rechtsberatung
Notfallordner nur lokal: aus Archivsuche und Dateilesen ausgenommen; in der Begleitung antwortet das lokale Modell	OK	Kontonummern werden zusätzlich maskiert
Während der Begleitung ruhen alle Befugnisse; Richards Briefing, Hinweise, Mail-Wachen und Sportblöcke pausieren	OK	Befugnisse kommen beim Beenden zurück
Notfallordner prüfen: Richard sieht, welche Kapitel JARVIS erkennt (nur Überschriften, ohne Inhalt)	OK	
Probe: den Ernstfall üben – mit oder ohne Code, Banner, Begleitung, lokales Modell, Telegram an Richard – aber nichts wird gesendet, abgelegt oder eingetragen; Fortschritt wird verworfen	OK	⚙ Einstellungen → Notfall → Probe; endet automatisch (30 min–2 h)
Selbsttest „Bereit für den Ernstfall?“: Code, Notfallordner gefunden/aktuell, Kapitel und Aufgaben erkannt, lokales Modell, Telegram	OK	auch per Sprache: „Ist die Notfallbegleitung bereit?“

12d. Zuhause – HomeKit und NUKI

Funktion	Stand	Hinweis
Lichter, Lautsprecher und Szenen (Apple HomeKit) per Sprache steuern	EINRICHTEN	über Kurzbefehle, deren Name mit „JARVIS“ beginnt (z. B. „JARVIS Licht Wohnzimmer an“)
Kurzbefehle zu Türen, Schlössern, Garage oder Alarm	NEIN	bewusst gesperrt
NUKI: Status (abgeschlossen? Tür offen? Batterie in %, lädt, Keypad-/Türsensor-Batterie, Verbindung, Alter des Stands) und abschließen – JARVIS prüft danach bis 30 s, ob das Schloss es bestätigt, und sagt es ehrlich, wenn nicht	EINRICHTEN	NUKI-Token unter ⚙ Einstellungen → Zuhause; Token braucht die Berechtigung für Aktionen; Opener und Box werden nicht mehr als Schloss gelesen; offline → kein Befehl

Funktion	Stand	Hinweis
NUKI aufschließen oder öffnen	NEIN	bewusst nicht – wie beim Tesla
Abendkontrolle 21:45: Tür nicht abgeschlossen oder Batterie fast leer → Meldung	OK	

12e. Projekte und Internetrecherche

Funktion	Stand	Hinweis
Projekte als Klammer für Vorhaben über Wochen (z. B. Auslandsverwendung, Fahrzeugkauf): Ziel, Status aktiv/pausiert/abgeschlossen, Stichwörter, Notiz	OK	Fenster PROJEKTE (Schnellleiste links), ⚙ Einstellungen → Projekte oder „Zeig meine Projekte“
Vorgänge und Fristen werden über die Stichwörter automatisch dem Projekt zugeordnet	OK	
Beobachtungen: regelmäßige Internetrecherche (Nachrichten) je Projekt mit Suchbegriffen, Intervall (3 h bis 1 Woche), Alarmwörtern, Ausschlusswörtern, Sprache und eigenen RSS-Feeds	OK	„Halte mich zu Dienstposten in Norfolk auf dem Laufenden“
Erst Feeds, dann Claude: Google-News-Feed und eigene Feeds kostenlos holen, Bekanntes aussortieren, lokal filtern; nur neue Treffer bewertet Claude Haiku (Relevanz 0–10, ein Satz)	OK	ohne Claude: lokales Modell bzw. Stichwortregel
Alarm-Funde: Claude recherchiert nach und fasst den Stand mit Quellen zusammen	OK	Monatsgrenze 400 Bewertungen / 40 Nachrecherchen
Abgestufte Meldung: Alarm sofort (auch in Ruhezeiten), alles andere in den Entscheidungsstapel und ins Morgenbriefing	OK	in der Notfallbegleitung pausiert
Funde mit Relevanzbalken, Quelle, Kurzsatz; Klick öffnet den Artikel	OK	nur https-Links
Meldungen werden vor jeder Auswertung auf eingeschleuste Anweisungen geprüft und eingerahmt	OK	Feeds sind fremde Inhalte
Bezahlschranken-Artikel vollständig lesen	NEIN	nur Titel und Anriss

12f. Sicherheitsaudit – AEGIS

Funktion	Stand	Hinweis
Neuer Stab-Agent AEGIS (SICH) prüft JARVIS und den Mac wöchentlich und auf Zuruf	OK	„Mach ein Sicherheitsaudit“, ⚙ Einstellungen → Sicherheit
Rechte-Politik gegen die sichere Grundeinstellung, Not-Aus, abgelaufene oder unbefristete Befugnisse	OK	
Schlüssel, Tokens, private Schlüssel, IBAN im Code, in der Git-Historie und in Konfigurationsdateien; Länge des Dashboard-Tokens	OK	Fundstellen nur maskiert
Dateirechte von ~/.atlas, Token und Tesla-Schlüssel	OK	
Offene Ports, JARVIS-Kern nur lokal, Tailscale Funnel (öffentlich) vs. Serve (Tailnet)	OK	
macOS: FileVault, Firewall, SIP, Gatekeeper, automatische Updates, letzte Time-Machine-Sicherung	OK	
Bekannte Schwachstellen der Abhängigkeiten (Python-Pakete, Kartenbibliothek, Three.js)	OK	nur Paketnamen und Versionen an die öffentliche OSV-Datenbank
Auffälligkeiten im Protokoll (eingeschleuste Anweisungen, falsche Notfall-Codes, verweigerte Werkzeuge) und Selbsttest inkl. Sicherheitstests	OK	
Bericht mit Ampel, Schweregrad (kritisch bis niedrig), Empfehlung, Verlauf; neue kritische/hohe Befunde sofort, der Rest in den Entscheidungsstapel	OK	

Funktion	Stand	Hinweis
Jeder Befund mit Behebungsweg: JARVIS BEHEBT (Klick) · DU (Anleitung) · CLAUDE (Code-Auftrag); Übersicht „So wird es behoben“	OK	⚙ Einstellungen → Sicherheit → Bericht & Beheben
JARVIS behebt per Klick: Dateirechte, abgelaufene Befugnis, gelockerte Rechte zurück auf die Grundeinstellung, .gitignore, Python-Paket aktualisieren (mit Sicherheitstests, bei Fehlern automatisch zurück) – danach automatische Nachprüfung	BESTÄTIGUNG	nur nach Bestätigung; Sicherung config.yaml.vor-aegis
Anleitung: Schritte, Knopf zur passenden Systemeinstellung (FileVault, Firewall, Updates, Time Machine, Teilen), Befehl zum Kopieren, „Nachprüfen“ nur für diesen Bereich	OK	
Claude-Auftrag: ausgewählte Befunde als Markdown-Auftrag mit verbindlichen Sicherheitsvorgaben, Fundstellen maskiert, gespeichert unter .aegis/AUFTRAG_aktuell.md (nicht versioniert)	OK	„Schreib einen Claude-Auftrag für die Sicherheitsbefunde“
Auftrag direkt in Claude Code im Terminal starten	BESTÄTIGUNG	nur wenn Claude Code installiert ist; jede Änderung bestätigst du dort
Auftrag in Claude/Cowork übergeben (Satz kopieren, Claude liest die Datei im verbundenen atlas-Ordner) oder kompletten Text kopieren	OK	
Behobene Befunde verschwinden aus dem Handlungsbedarf (Bereich wird sofort nachgeprüft); Paket-Updates stehen bis zum Neustart unter „Erledigt“	OK	
Befund bewusst hinnehmen (mit Grund, 90 Tage): zählt nicht zur Ampel, wird nicht gemeldet, jederzeit „Wieder melden“	BESTÄTIGUNG	kritische Befunde nicht hinnehmbar
Rechte lockern, macOS-Einstellungen ändern oder Schlüssel automatisch erneuern	NEIN	bewusst nicht – Anleitung bzw. Claude-Auftrag

13. Stab – JARVIS als Chef des Stabes

Funktion	Stand	Hinweis
Größere Aufträge („Bereite meine Woche vor“) verteilt JARVIS parallel an Sachgebietsagenten und trägt dir das gewichtete Ergebnis als Lagevortrag vor	OK	Sofort · Diese Woche · Zur Kenntnis
Sieben Agenten: Chronos (Termine), Hermes (Mail/Nachrichten), Adjutant (Dienstliches), Quaestor (Beihilfe/Finanzen, lokal), Archivar (Ablage), Scout (Recherche/Wetter), Quartiermeister (Einkauf/Routen)	OK	einzeln abschaltbar
Nur JARVIS spricht mit dir; Agenten stimmen sich bei Bedarf direkt untereinander ab	OK	nur Auskünfte, ohne Freigabe, protokolliert
Einfache Fragen beantwortet JARVIS weiter direkt	OK	
Schnellweg für Lagefragen („Was steht heute an?“, „Bereite meine Woche vor“, Morgenbriefing): Stab startet sofort, Daten werden vorab parallel abgerufen, JARVIS trägt in einem Schritt vor	OK	Quaestor meldet Fristen/Zahlungen ohne Sprachmodell
Geschwindigkeit mit und ohne Stab messen	OK	`jarvis messen`
Lagevortrag als animierte Präsentation (Tagesupdate, „Was steht heute an?“, „Bereite meine Woche vor“): Lage mit Kennzahlen, Sofort-Karten, Termine als Zeitstrahl bzw. Wochenraster (Dienst/Privat farbig), Wetter, Fristen mit Countdown-Ringen, Post & Erinnerungen, Zur Kenntnis	OK	Grafik wechselt synchron zur Stimme; ohne Stimme automatisch
Im Vortrag blättern und nachfragen: Pfeiltasten, „weiter“/„zurück“, Antippen einer Karte fragt JARVIS nach Details	OK	Esc oder „Vortrag schließen“

Funktion	Stand	Hinweis
Eigenes Emblem je Agent; beim Delegieren fliegen die Embleme sichtbar aus dem Kern, Abstimmungen und Meldungen werden als Datenpakete gezeigt	OK	auch in der Startsequenz und in den Einstellungen
Stab ein-/ausschalten	OK	Button STAB in der Kopfleiste, ⚙ Einstellungen → Stab oder „Schalte den Stab aus“
Alle Agenten mit Aufgaben, Rechten und Werkzeugen ansehen	OK	⚙ Einstellungen → Stab
Persönlichkeit von JARVIS einstellen: Grundton (Butler, Stabsoffizier, herzlich, sachlich), Humor, Ausführlichkeit, Du/Sie, eigene Anweisung	OK	auch per Sprache, mit Bestätigung
Persönlichkeit der Agenten: Tonfall, Ausführlichkeit, Modell, eigene Anweisung	OK	Quaestor bleibt immer lokal
Jede Persona-Änderung versioniert, mit Grund protokolliert und zurücksetzbar	OK	ATLAS-Privat/agenten/
Einsatzprotokoll (wer, was, Modell, Dauer, Kosten – ohne Inhalte)	OK	Einstellungen → Stab → Letzte Einsätze
Kostengrenze für den Stab (Standard 20 € pro Monat), Hinweis bei 80 %	OK	per Befehl erhöhbar oder aufhebbar
Morgenbriefing vom Stab erstellt	OK	automatisch wie bisher
Agenten mit eigener Stimme	NEIN	bewusst nicht – nur JARVIS spricht
Agent HESTIA (IMMO) für Immobilien im Stab, mit eigenem Emblem	OK	
Agent AEGIS (SICH) für IT-Sicherheit im Stab, mit eigenem Emblem (Schild)	OK	siehe 12f

14. Technik und Betrieb

Funktion	Stand	Hinweis
KI-Modelle wählbar: Hauptmodell und Ausweichmodell aus Claude, OpenAI (GPT), Google Gemini, Mistral (EU) oder einem eigenen OpenAI-kompatiblen Dienst (OpenRouter, Groq, DeepSeek, LM Studio …); fällt das Hauptmodell aus (Störung, Schlüssel, Limit), antwortet das Ausweichmodell nahtlos weiter; je Anbieter drei Stufen (schnell/Standard/stark) mit Modellliste vom Anbieter	OK	Einstellungen → Verbindungen → „KI-Modelle“; Schlüssel nur im Schlüsselbund; Datenschutz-Schleier gilt für jeden Anbieter; Websuche, Prompt-Cache und direktes PDF-Lesen nur mit Claude (sonst liest JARVIS PDFs lokal aus); Gemini nur mit bezahltem Konto (kostenlose Stufe darf Eingaben nutzen); Wechsel ohne Neustart
Einstellungen in Reitern (Allgemein, Stimme & Gespräch, Stab, Konten & Schlüssel, Daten & Postfächer, Fahrzeuge, Immobilien, iPhone, Autopilot, Zuhause, Notfall, Projekte, Sicherheit) mit Suche über alle Reiter	OK	merkt sich den letzten Reiter; auf dem iPhone wischbare Leiste
Rückfragen (Beheben, Hinnehmen, Notbremse, Notfall beenden, Wächtermodus, Projekt anlegen …) als eigener JARVIS-Dialog – funktioniert in der Mac-App, im Browser und auf dem iPhone	OK	Enter bestätigt, Esc bricht ab
Läuft als Hintergrunddienst mit Autostart – auch bei geschlossenem Fenster arbeiten Telegram, Siri, Scan-Ordner, Briefing, Fristen, Mail-Wache, NUKI-Abendkontrolle und Updates weiter	OK	
JARVIS-App beendet = Mac frei: keine Steckbriefe (auch kein manueller Lauf – er pausiert und geht beim nächsten Öffnen weiter), kein Archivindex, keine Mail-/Terminsuche; geladene Modelle sind nach etwa 30 Sekunden entladen, GPU und Arbeitsspeicher gehören deinen anderen Programmen. Weiter läuft nur Leichtes (Telegram, Scan-Ordner, Briefing, Fristen, NUKI, Updates); braucht ein Scan kurz das lokale Modell, ist es 20 Sekunden danach wieder entladen	OK	Hintergrundarbeit läuft, solange die App offen oder minimiert ist – für die Steckbriefe-Aufholphase die App nachts einfach minimiert laufen lassen

Funktion	Stand	Hinweis
Sparmodus: Ist das JARVIS-Fenster zu oder verborgen, gibt JARVIS Arbeitsspeicher frei – lokales Sprachmodell und Suchmodell werden gut eine Minute nach Gebrauch entladen (bei offenem Fenster 30 Minuten), nach dem Schließen nach 2 Minuten sofort; die Spracherkennung (ca. 1,5–2 GB) lädt erst beim Öffnen und wird beim Schließen freigegeben. Im Ruhezustand bleibt nur der Kern (wenige hundert MB)	**OK**	⚙ Einstellungen → Verbindungen → „Arbeitsspeicher (Sparmodus)“: zeigt, was geladen ist, Knopf „Speicher jetzt freigeben“; abschalten in config.yaml (sparmodus → aktiv: false)
Steckbriefe fürs Archiv entstehen nur nachts (22–7 Uhr) oder wenn der Mac 10 Minuten unbenutzt ist – sobald du wieder am Mac sitzt, hört JARVIS nach dem laufenden Dokument auf; neue Scans und Briefe wertet er weiterhin sofort aus	**OK**	Stand (fertig/offen, läuft/pausiert) unter ⚙ Einstellungen → Verbindungen → „Arbeitsspeicher“; config.yaml: wissen → steckbriefe_zeit: immer, nacht_von, nacht_bis, leerlauf_min
Steckbriefe manuell starten: „Jetzt erzeugen“ – bis fertig, 2 oder 8 Stunden – arbeitet auch tagsüber (Gespräche haben Vorrang, am Netzteil bleibt der Mac wach); auf dem zweiten Mac gestartet, hilft er gleichzeitig mit und arbeitet von den ältesten Dokumenten her; Stoppen jederzeit; Meldung, wenn alle fertig sind	**OK**	⚙ Einstellungen → Verbindungen → „Arbeitsspeicher“ oder `jarvis steckbriefe [2|8|fertig|stop]`; währenddessen ist das lokale Modell (ca. 6–7 GB) dauerhaft geladen
Nachts wach halten: Sind noch Steckbriefe offen und hängt der Mac am Netzteil, verhindert JARVIS zwischen 22 und 7 Uhr den Ruhezustand (Bildschirm darf ausgehen) – bis die Arbeit getan ist; im Akkubetrieb, tagsüber oder zugeklappt nie	**OK**	MacBook nachts aufgeklappt am Netzteil lassen; abschalten in config.yaml: wissen → wach_halten: false
Lokales Sprachmodell in der sparsamen 4-Bit-Fassung (qwen3.5:9b-q4_K_M, ca. 6–7 GB statt 16 GB); fehlt sie, lädt JARVIS sie einmalig im Hintergrund und nutzt bis dahin die vorhandene Fassung	**OK**	danach Hinweis, wie die alte Fassung (16 GB) entfernt wird: `ollama rm qwen3.5:9b`
Mehrere Macs und Benutzer, Wache-Übergabe	**OK**	
Automatische Updates; startet eine neue Version nicht, kommt die vorige zurück	**OK**	
Schnelle Antworten	**OK**	Werkzeuge nach Bedarf, 1-h-Prompt-Cache, Vorwärmen
Lokales Sprachmodell (Ollama) für Privates und offline	**EINRICHTEN**	ca. 6–7 GB Download und Arbeitsspeicher (nur bei Gebrauch geladen)
Weitergabe: Installations-DMG mit grafischem Assistenten (Mac) und Windows-Installationspaket	**OK**	`jarvis paket` / `jarvis veroeffentlichen`
Veröffentlichen übersteht GitHub-Aussetzer: prüft vorab die Verbindung, wiederholt Hochladen und Release bei Netzfehlern und holt einen früher fehlgeschlagenen Upload beim nächsten Aufruf nach	**OK**	einfach erneut `jarvis veroeffentlichen`
Weitergegebene Installationen nutzen nur die eigenen Schlüssel des Empfängers	**OK**	Datenschutz-Scan blockiert jeden Schlüssel im Paket
Weitergegebene Installation aus der Ferne deaktivieren (einzeln, alle, zu alte Versionen)	**OK**	`jarvis sperren <Kennung>`; Kennung steht beim Empfänger unter ⚙ Einstellungen
Übersicht, wer JARVIS wo nutzt	**NEIN**	bewusst nicht – es werden keine Nutzungsdaten gesendet
Windows-Version (Windows 10/11): Installation per Setup.exe oder ZIP („JARVIS installieren.cmd“), Kern startet unsichtbar mit Windows, JARVIS-Fenster über Startmenü/Desktop (Edge-App-Fenster), Spracherkennung mit faster-whisper, Archiv in OneDrive, iCloud für Windows, Dropbox, Google Drive oder lokalem Ordner	**EINRICHTEN**	vorbereitet, noch nicht auf einem echten Windows-PC getestet; Setup.exe ist unsigniert (SmartScreen: „Weitere Informationen → Trotzdem ausführen“); Schlüssel in der Windows-Anmeldeinformationsverwaltung
Auf Windows nicht verfügbar: Erinnerungen/Notizen/Kontakte (Apple), iMessage, HomeKit-Kurzbefehle, Apple Music/Podcasts, Timer/Wecker, Apple-Texterkennung, Excel-Steuerung per AppleScript	**NEIN**	Werkzeuge werden auf Windows automatisch ausgeblendet

Funktion	Stand	Hinweis
Automatische Updates auch unter Windows: neue Version wird im Hintergrund geladen und beim nächsten Neustart des Kerns eingesetzt; startet sie nicht (4 Abstürze in 3 Minuten), kommt die vorige zurück	**OK**	dieselbe GitHub-Veröffentlichung wie für den Mac
`jarvis app`, `jarvis paket` und `jarvis veroeffentlichen` bauen immer beide Versionen: Mac (App/DMG) und Windows (ZIP auf dem Schreibtisch); bei der Veröffentlichung baut GitHub zusätzlich automatisch die `JARVIS-Setup.exe` und hängt sie ans Release	**OK**	Workflow `.github/workflows/windows-setup.yml`
Bestimmte Versionsnummer aus der Ferne deaktivieren – auch nur für Mac oder nur für Windows, auch ganze Reihen (`0.30.*`) – und wieder freigeben; Versionen unter einer Mindestversion dauerhaft deaktivieren	**OK**	`jarvis version-sperren 0.30.1 "Grund" [--mac|--windows]`, `jarvis version-entsperren 0.30.1`, `jarvis mindestversion 0.31.0`; `jarvis sperrliste` zeigt alles
Intel-Macs, eigene App im App Store	**NEIN**	iPhone über Web-App, Siri und Telegram
Live-Verkehr in der eigenen Karte	**NEIN**	
Kartenbibliothek MapLibre 6.16 (Sicherheitsupdate gegen CVE-2026-85061: Schadcode über Karten-Quellenangaben), lokal mitgeliefert als ES-Modul	**OK**	gefunden von AEGIS, behoben per Claude-Auftrag

Teil B – Sicherheitseinrichtungen

Alle Schutzmechanismen von JARVIS in 11 Schutzbereichen mit 57 Einrichtungen. Leitlinie: **Private Daten bleiben auf dem eigenen Rechner, Cloud-Modelle sehen nur das Nötigste in maskierter Form, und alles mit Wirkung nach außen braucht eine Befugnis oder eine Bestätigung.**

Lokal vor Cloud	Spracherkennung, Suchindex, Steckbriefe, Gesundheits-, Beihilfe- und Notfalldaten werden lokal verarbeitet; Cloud-Modelle sehen Platzhalter statt persönlicher Angaben.
Bestätigung vor Wirkung	Senden, Löschen, Ändern, Ablegen und Einreichen nur nach Klick oder ausdrücklich erteilter, begrenzter Befugnis – mit Protokoll und 7 Tagen Rückgängig.
Bewusste Grenzen	Kein Geldverkehr, kein Entriegeln von Auto oder Haustür, keine Umgehung von Captchas, keine Verarbeitung von Verschlusssachen.
Kontrolle	Wöchentliches Sicherheitsaudit (AEGIS), Datenschutz-Bericht, Sicherheitstests vor jeder Veröffentlichung, Fernsperren für Installationen und Versionen.

1. Grundprinzipien und Befehlsgewalt

Anweisungen nur von Richard	Konkrete Aufträge nimmt JARVIS ausschließlich von Richard an. Einzige Ausnahme: seine Frau während einer aktiven, per Notfallcode gestarteten Notfallbegleitung.
Fremde Inhalte sind Daten, keine Befehle	Mails, Dokumente, Webseiten, Termine, Feeds und Stabsmeldungen werden als „fremder Inhalt“ eingerahmt und nie als Anweisung ausgeführt.
Erkennung eingeschleuster Anweisungen	Deutsch/Englisch, versteckte Kommentare, unsichtbare Zeichen und kodierte Blöcke werden erkannt und zurückgehalten; Meldekarte mit Zitat und Quelle, Liste unter Einstellungen → Autopilot.
Bestätigung nach fremdem Inhalt	Hat ein Auftrag fremde Inhalte berührt, braucht jede Aktion eine Bestätigung (⚠-Hinweis); Befugnisse erteilen ist dann gesperrt – auch über Telegram, Siri und den Stab.
Not-Aus	Schaltet JARVIS sofort auf „nur noch Lesen“ (/notaus).
Notbremse für Befugnisse	„Notbremse“ entzieht alle Befugnisse sofort; einzelne Befugnisse lassen sich per Satz entziehen.

2. Zugangsdaten und Schlüssel

Zugangsdaten verlassen den Rechner nie	Passwörter, PINs, TANs und IBAN in einer Frage werden nur vom lokalen Modell bearbeitet; JARVIS merkt sich keine Passwörter, PINs oder Kontonummern.
Schlüssel nur im Schlüsselbund	API-Schlüssel und Tokens liegen ausschließlich im macOS-Schlüsselbund (Windows: Anmeldeinformationsverwaltung), nie in Dateien oder im Code.
Schlüssel werden vor dem Speichern geprüft	Neue Schlüssel prüft JARVIS beim Anbieter, bevor er sie übernimmt.
Weitergegebene Installationen	Empfänger nutzen nur ihre eigenen Schlüssel; ein Datenschutz-Scan blockiert jedes Paket, in dem ein Schlüssel steckt.
Dashboard-Token	Zugriff auf Oberfläche und Schnittstelle nur mit Token (Kopfzeile, Cookie oder Link); AEGIS prüft dessen Länge.

3. Datenschutz gegenüber Cloud-Modellen

Datenschutz-Schleier vor jedem Cloud-Aufruf	Gilt für jeden Anbieter (Claude, OpenAI, Gemini, Mistral, eigener Dienst) und für Gespräch, Morgenbriefing, Telegram, Stab und Projektbeobachtung. Namen, Anschriften, IBAN, Steuer-ID/-nummer, Versicherungs-, Renten-, Kunden-, Vertrags-, Personal- und Beihilfenummern, Aktenzeichen, Geburtsdaten, Telefon und E-Mail sieht das Modell nur als Platzhalter ([NAME_1] …); die Zuordnung liegt nur im Arbeitsspeicher, die Rückübersetzung erfolgt lokal.
Sensible Themen bleiben lokal	Fragen zu Gesundheit, Konto, Gehalt, Steuer, Versicherung, Miete u. Ä. beantwortet das lokale Modell; die Sitzung bleibt danach lokal, die Cloud nur nach Rückfrage.
Sensibles nach Inhalt	Werkzeugergebnisse mit Gesundheits-, Konto-, Ausweis-, Steuer-ID- oder Bezügedaten fasst zuerst das lokale Modell zusammen (ohne Diagnosen, Nummern, Einzelposten); ohne lokales Modell bleibt der Inhalt zurück.
Gesundheitsdokumente nie im Wortlaut	Suchtreffer aus Arzt-, Beihilfe- und PKV-Unterlagen zeigen dem Modell nur die Art; Lesen nur als lokale Kurzfassung. Arztrechnungen und Bescheide werden ausschließlich lokal ausgelesen.
Gedächtnis nur als Themenliste	Das Cloud-Modell sieht nur Themen und Vorgangstitel; Inhalte holt es gezielt – dann ebenfalls maskiert.
iMessage	Inhalte gehen nie an ein Modell, höchstens Absender und Uhrzeit.
Mieterdaten	Namen und Kontaktdaten von Mietern erscheinen in keiner Werkzeug-Antwort an das Sprachmodell.
Verschlusssachen	Inhalte mit VS-Kennzeichnung (VS-NfD und höher, NATO RESTRICTED …) verarbeitet JARVIS nicht; er sagt nur, dass ein Eintrag gekennzeichnet ist.
Lesen nur nach Rückfrage	Bevor ein Cloud-Modell ein Dokument liest (z. B. per Drag & Drop), fragt JARVIS immer nach.
Anbieterwahl	Gemini nur mit bezahltem Konto (die kostenlose Stufe darf Eingaben nutzen); Mistral als EU-Anbieter wählbar; Alltagsgespräche wahlweise vollständig lokal (`router.einfach: lokal`).
Datenschutz-Bericht	„Was ging heute an Claude?“ bzw. `jarvis datenschutz`: Aufrufe, Zeichen, ersetzte Angaben je Art, lokale Zusammenfassungen, Mac-Stimme, gelöschte Einträge – nur Zähler, nie Inhalte.

4. Sprache und Sprachausgabe

Spracherkennung lokal	Whisper läuft auf dem Rechner (Mac: mlx-whisper, Windows: faster-whisper); das Weckwort lauscht lokal; die eigene Stimme geht nie ins Netz.
ElevenLabs nur für unkritische Antworten	Sensible Antworten spricht die Mac-Stimme; IBAN, Steuer-/Versicherungs-/Rentennummern, Aktenzeichen und Anschriften werden nie vorgelesen („siehe Bildschirm“).
Verlauf wird gelöscht	Jede ElevenLabs-Ausgabe wird kurz danach aus dem Anbieter-Verlauf gelöscht.

5. Rechte, Bestätigungen und Rechenschaft

Rechteprüfung	Löschen, Senden und Ändern nur mit Bestätigung; der Klick auf einer Karte ist die Bestätigung.
Mail	Versand nur auf ausdrücklichen Auftrag und nach Bestätigung.
Archiv	Änderungen im DATENARCHIV nur mit Bestätigung (Ausnahme: der eingerichtete Beihilfe-Workflow); Löschen landet immer im Papierkorb (wiederherstellbar) – auch Vorgänge und Scans.
Befugnisse mit Grenzen	Was JARVIS ohne Rückfrage darf, ist ausdrücklich erteilt – mit Bereich, Kalender-Ausschluss, Höchstzahl pro Woche und Ablaufdatum; erteilen nur auf Richards Wunsch.
Rechenschaft und Rückgängig	Jede Aktion mit Weg (Befugnis, Bestätigung, abgelehnt) und Kanal; 7 Tage rückgängig für Termine, Dateiverschiebungen, Fristen, Tesla-Klima, Einkaufsliste, Mail-Wache.
Protokoll und Kostenbremse	Alle Aktionen werden protokolliert (Audit); ein Monatsbudget begrenzt die Cloud-Kosten.
Bewusst ausgeschlossen	Überweisungen, Online-Banking, Käufe; Kontakte löschen; Einladungen verschicken.

6. Finanzen, Gesundheit und Behördenportale

Beihilfe/PKV lokal	Arztrechnungen und Bescheide werden lokal ausgelesen und ausgewertet; Excel-Einträge ohne Cloud.
PKV-Portal (uniVersa)	Zugang nur im Schlüsselbund und nie mitgeschrieben; Captchas werden nie umgangen (JARVIS hört auf); nie doppelt einreichen; der Anmeldecode aus der Mail wird lokal herausgelesen und nie an ein Modell gegeben; bei verändertem Portal oder fehlendem Code Abbruch. Selbstständiges Einreichen nur mit Befugnis oder Richards ausdrücklicher Einstellung „sofort“ (config.yaml), mit Meldung und Bestätigung im PKV-Archiv.
PKV-Postfach-Abruf	Nur lesen und herunterladen – im Portal wird nichts gesendet oder bestätigt. Von der Benachrichtigungs-Mail liest JARVIS nur Absender, Betreff, Datum und Message-ID (lokal, nie an ein Modell); dasselbe PDF wird nie zweimal abgelegt; das Rezept enthält kein Passwort. Die Benachrichtigung wird erst nach „Versicherungsvorgänge“ verschoben, wenn alle abgerufenen PDFs verarbeitet sind; die Mail mit dem Anmeldecode kommt nach Gebrauch in den Papierkorb (wiederherstellbar), der Code selbst wird nie gespeichert.
Scan-Ordner und Posteingang	Gescannte Briefe werden lokal ausgewertet (lokales Modell); Ansehen eines Scans bleibt lokal; Fristen ins Radar, Ablage nur nach Bestätigung oder fester Regel.

7. Fahrzeuge und Zuhause

Tesla	Kein Entriegeln, kein Öffnen von Türen/Kofferraum, keine Fahrbefehle – bewusst nicht umgesetzt.
Ford	Die inoffizielle FordPass-Schnittstelle wird bewusst nicht genutzt (Kontosperre möglich).
NUKI	Nur Status und Abschließen; Aufschließen/Öffnen ist bewusst gesperrt. Offline-Schlösser erhalten keinen Befehl; nach dem Abschließen prüft JARVIS bis 30 s, ob das Schloss es bestätigt, und sagt es ehrlich, wenn nicht.
HomeKit	Nur Kurzbefehle, deren Name mit „JARVIS“ beginnt; Kurzbefehle zu Türen, Schlössern, Garage oder Alarm sind gesperrt.
Abendkontrolle	21:45 Meldung, wenn die Tür nicht abgeschlossen oder die Batterie fast leer ist.

8. Notfallbegleitung

Start nur mit persönlichem Notfallcode	Den Code legt Richards Frau selbst fest; gespeichert wird nur ein Hash. Nie per Mail, Nachricht, Sprache oder Sprachmodell auslösbar.
Missbrauchsschutz	5 Fehlversuche → 1 Stunde Sperre; Richard erhält bei jeder Aktivierung und ab dem 3. Fehlversuch eine Telegram-Nachricht.
Notfallordner nur lokal	Nie indexiert, aus Archivsuche und Dateilesen ausgenommen, nie von einem Cloud-Modell geöffnet; in der Begleitung antwortet das lokale Modell, Kontonummern werden zusätzlich maskiert.
Befugnisse ruhen	Während der Begleitung ruhen alle Befugnisse; Senden, Ablegen, Eintragen nur nach ihrer Bestätigung.
Probe ohne Wirkung	Übungsmodus: nichts wird gesendet, abgelegt oder eingetragen; endet automatisch.

9. Sicherheitsaudit AEGIS

Wöchentliche Prüfung und auf Zuruf	Rechte-Politik, Befugnisse, Schlüssel/Tokens/IBAN in Code, Git-Historie und Konfiguration (Fundstellen nur maskiert), Dateirechte, offene Ports, Kern nur lokal, Tailscale Serve vs. Funnel, FileVault, Firewall, SIP, Gatekeeper, Updates, Time Machine, Schwachstellen der Abhängigkeiten (nur Paketnamen/Versionen an OSV), Auffälligkeiten im Protokoll.
Beheben nur mit Bestätigung	Automatische Korrekturen (Dateirechte, Befugnisse, Grundeinstellung, .gitignore, Paket-Updates mit Tests und Rückfall) nur nach Bestätigung, mit Sicherung und Nachprüfung.
Nie gelockert	Rechte lockern, macOS-Einstellungen ändern oder Schlüssel automatisch erneuern macht AEGIS bewusst nicht; kritische Befunde sind nicht hinnehmbar.

10. Verteilung, Updates und Sperren

Sicherheitstests vor jedem Speichern	`jarvis speichern` lädt nur hoch, wenn alle Sicherheitstests bestehen.
Updates mit Rückfall	Mac und Windows: startet eine neue Version nicht (Windows: 4 Abstürze in 3 Minuten), kommt automatisch die vorige zurück.
Fernsperren	Einzelne Installation (`jarvis sperren`), bestimmte Versionsnummer – auch nur Mac oder nur Windows, auch ganze Reihen 0.30.* (`jarvis version-sperren / version-entsperren`), alles unter einer Mindestversion dauerhaft (`jarvis mindestversion`).
Keine Nutzungsdaten	Es wird keine Übersicht geführt, wer JARVIS wo nutzt; es werden keine Nutzungsdaten gesendet.

11. Technische Absicherung

Kern nur lokal erreichbar	Der JARVIS-Kern lauscht auf 127.0.0.1; vom iPhone nur über das eigene Tailnet (Tailscale Serve), nicht öffentlich.
Private Dateirechte	Zustandsdateien, Token und Fahrzeugschlüssel werden mit eingeschränkten Rechten gespeichert.
Nur sichere Links	Fundstellen aus der Internetrecherche öffnen nur https-Links; Kartenbibliothek gegen CVE-2026-85061 aktualisiert.
Interner Datenordner	Nur JARVIS' eigener Datenordner ist von Suche und Lesen ausgenommen; das übrige Archiv ist vollständig lesbar.

Dieses Dokument wird bei jeder neuen Version automatisch aus FUNKTIONEN.md und SICHERHEIT.md erzeugt und beschreibt den Soll-Zustand laut Funktionsliste und Code.