

Раздел 22

Арматура, стекло и приборы электроосветительные

Техническая часть

1. Показатели стоимости осветительной арматуры учтены со стоимостью светотехнического стекла.
2. Показатели стоимости электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами не учитывают стоимости ламп и стартеров, кроме позиции 22-4-5.
3. Показатели стоимости электроосветительной арматуры с лампами накаливания не учитывают стоимость ламп.
4. Показатели стоимости электроосветительной арматуры (кроме арматуры с лампой накаливания) учитывают стоимость пускорегулирующих аппаратов (ПРА), за исключением позиций, по которым указана стоимость арматуры «без ПРА».
5. Показатели стоимости электроосветительной арматуры с разрядными лампами высокого давления (металлогалогенные, натриевые, ртутные) не учитывают стоимость ламп и защитных решеток.

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8

1. Светильники с лампами накаливания

Светильники с лампами накаливания, марка:							
22-1-1	3461500102	27.40.39.111.01.001	ВЗГ-200 АМ, подвесной, взрывозащищенный с колпаком, без отражателя и без сетки	шт.	5,8	9,7	5252,99
22-1-6	3461500103	27.40.39.111.01.002	ВЗГ-200 АМ, подвесной, взрывозащищенный, с колпаком, с отражателем и с сеткой	шт.	7,5	12	5224,43
22-1-2	3461500514	27.40.39.111.01.007	НББ 64-60-110 основание пластмассовое прямое; НББ 64-60-111 основание пластмассовое косое, патрон керамика, рассеиватель стеклянный	шт.	0,8	1,3	151,78
22-1-3	3461500149	27.40.39.111.01.008	НПП03-100-001 УЗ, без решетки	шт.	3,3	5,5	553,52
22-1-7	3461500118	27.40.39.111.01.005	НСП03-60	шт.	1,1	1,8	150,68
22-1-9	3461500172	27.40.39.111.01.003	НСП02-100, без защитной сетки, крепление на крюк	шт.	2,5	4,2	435,72
22-1-4	3461500171	27.40.39.111.01.004	НСП02-100, с защитной сеткой, крепление на крюк	шт.	2,5	4,2	491,11
22-1-8	3461500119	27.40.39.111.01.006	НСП09-200, с защитной сеткой	шт.	3,7	6,2	1746,50
22-1-11	3461500177	27.40.39.111.01.010	НСП11х100, крепление универсальное	шт.	2,1	3,5	1650,98
22-1-10	3461500175	27.40.39.111.01.011	НСП11х200, крепление универсальное	шт.	3,2	5,3	2116,02
22-1-5	3461500155	27.40.39.111.01.009	ПСХ-60МУЗ, с зеркальным отражателем	шт.	1,2	2	200,18

2. Светильники с люминесцентными лампами

Светильники с люминесцентными лампами, потолочные, марка:							
22-2-1	3461600102	27.40.39.112.01.002	ЛПО02-2х20/П-03, с рассеивателем из оргстекла	шт.	4	6,7	1263,21
22-2-5	3461602057	27.40.39.112.01.003	ЛПО46-40, с рассеивателем	шт.	1,9	3	3690,08
22-2-2	3461602059	27.40.39.112.01.005	ЛПО50 1х20-001	шт.	1,9	3,1	318,97
22-2-3	3461600215	27.40.39.112.01.001	ЛПО50-2х36	шт.	6,5	10,85	1054,41
22-2-4	3461600244	27.40.39.112.01.004	ЛПО56-11-001, антивандальные	шт.	2,2	3,6	1339,04

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8

3. Светильники и прожекторы для уличного освещения

Светильники уличного освещения, под натриевую лампу, тип:							
22-3-1	3461200042	27.40.39.119.04.003	ЖКУ 15-400-101, консольные	шт.	14	23,4	17918,43
22-3-2	3461200063	27.40.39.119.05.001	ЖСУ 17-250-001, подвесные	шт.	8,5	14,2	11218,74
Светильники уличного освещения, под ртутную лампу, тип:							
22-3-8	3461201102	27.40.39.119.02.001	РКУ02-125-003 "Пегас", консольные	шт.	4,05	4,8	2978,71
22-3-3	3461201101	27.40.39.119.02.002	РКУ16-250-001, консольные, со стеклом	шт.	7,8	8,5	7532,03
22-3-4	3461203007	27.40.39.119.03.001	РСУ 09-125-001 "Капля", подвесные	шт.	6,1	9,5	8003,97
Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, типа:							
22-3-5	3461200038	27.40.39.119.04.001	ЖКУ 08-150-001	шт.	7	7,8	3924,90
22-3-6	3461200041	27.40.39.119.04.002	ЖКУ 15-250-101	шт.	8,7	9,7	15791,99
22-3-7	3461200044	27.40.39.119.04.004	ЖКУ 21-100-001 "Гелиос"	шт.	4,4	5,4	7697,65
Светильники уличного освещения консольные под металлогалогенную лампу, марка:							
22-3-9	3461201202	27.40.39.119.06.001	ГКУ15-250-105 "Сириус"	шт.	8,7	9,7	22195,98
22-3-10	3461201204	27.40.39.119.06.002	ГКУ15-400-101	шт.	11	12,1	17761,08
22-3-11	3461201222	27.40.39.119.06.003	ГКУ16-100-001 "Лидер"	шт.	5,3	6,1	7743,53

4. Сигнальные и световые приборы

22-4-14	3469202003	27.40.39.113.06.001	Ленты светодиодные, мощность 9,6 Вт/м, степень защиты IP65	м	0,14	0,14	335,45
22-4-1	3461800023	27.40.39.111.02.001	Огонь заградительный, брызгозащищенный, марка ЗОМ, без решетки (без стоимости лампы накаливания)	шт.	3	5	4110,42
22-4-2	3461801002	27.40.39.119.01.001	Приборы сигнальные и световые, арматура сигнальная, марка AL-22 с неоновой лампой)	шт.	0,03	0,04	165,87
22-4-3	3461800056	27.40.24.120.01.001	Табло световое, марка ТСМ-Р-УЗ-0,1 с двумя стеклами и 1 патроном	шт.	0,21	0,35	531,99
22-4-4	3461800066	27.40.24.119.01.001	Указатели пожарного гидранта, марка УПГ-2	шт.	1,3	1,6	1694,79
22-4-13	3461800060	27.40.24.119.02.001	Указатели пожарных колодцев, марка ПК	шт.	1,6	1,8	293,66
22-4-5	3461801001	27.40.24.112.01.001	Указатели световые с люминесцентными лампами (в комплекте), односторонние, в металлическом корпусе, степень защиты IP23, марка ФБУ 04-3х11-001 "Улица", размеры 1200х350х100 мм	шт.	4	6,5	19881,27
22-4-6	3461800021	27.40.24.113.02.001	Указатели световые светодиодные, степень защиты IP20, тип ДБО 02-1-006, с аккумулятором	шт.	1,5	2,5	7427,89
22-4-7	3461800070	27.40.24.113.02.002	Указатели световые светодиодные, степень защиты IP23, марка ДБО-01-1-004 "Номер дома", размеры, 350х350х100 мм	шт.	2	2,2	9891,71

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
22-4-9	3461800068	27.40.24.113.02.003	Указатели световые светодиодные, степень защиты IP23, размеры 200x200x40 мм, марка: ДБО-01-1-003 "Пожарный знак"	шт.	0,5	0,7	3969,86
22-4-10	3461800069	27.40.24.113.02.004	ДБО-01-1-004 "Номер дома"	шт.	0,5	0,7	4133,02
22-4-11	3461800062	27.40.24.119.03.001	Указатели световые, марка: СУВ-МУЗ, для световой сигнализации мест выхода из затененных мест	шт.	1,44	2,4	1448,61
22-4-12	3461800061	27.40.24.119.03.002	СУП-МУ2, для световой информации о номере подъезда и освещения входа в подъезд жилого дома	шт.	1,5	2,5	1520,26
5. Пускорегулирующие аппараты							
22-5-1	3461700001	27.40.39.190.01.001	Аппараты пускорегулирующие, встраиваемые (балластные дроссели) для ламп ДРЛ, марка 1И250ДРЛ44Н-003УХЛ2, напряжение 220 В	шт.	2,3	2,5	1560,86
22-5-4	3461700102	27.40.39.190.01.004	Аппараты пускорегулирующие (дроссели), встраиваемые, для металлогалогенных и натриевых ламп, напряжение 220 В, мощность, Вт: 70	шт.	1,12	1,12	2242,60
22-5-7	3461700103	27.40.39.190.01.005	100	шт.	1,24	1,24	1689,14
22-5-8	3461700104	27.40.39.190.01.006	150	шт.	1,8	1,8	2677,53
22-5-9	3461700105	27.40.39.190.01.007	250	шт.	2,5	2,5	2991,12
22-5-10	3461700106	27.40.39.190.01.008	400	шт.	4,1	4,1	5892,92
22-5-11	3461700107	27.40.39.190.01.009	1000	шт.	8,9	8,9	19005,67
22-5-2	3461700016	27.40.39.190.01.002	Аппараты пускорегулирующие, стартер, для люминесцентных ламп: марка 20-С-127, 80-С-220 (с керамическим конденсатором)	шт.	0,05	0,07	7,90
22-5-3	3461700101	27.40.39.190.01.003	тип S10	шт.	0,01	0,01	26,75
22-5-6	5295336053	27.33.13.130.32.001	Коннекторы для светодиодных лент шириной 8 мм, количество контактов 2, материал пластик	шт.	0,01	0,01	37,82
22-5-5	3461700201	27.40.39.190.02.001	Устройства импульсные зажигающие (ИЗУ) для металлогалогенных и натриевых ламп, напряжение от 220 В до 240 В, мощность, Вт: от 35 до 400	шт.	0,13	0,13	387,87
22-5-12	3461700202	27.40.39.190.02.002	от 250 до 1000, 12А	шт.	0,3	0,3	2131,56
22-5-13	3461702001	27.40.42.119.01.001	Устройства питания для осветительных приборов светодиодных: 110-1050 мА, 40 Вт, 28-57 В, IP67	шт.	0,49	0,49	1911,68
22-5-14	3461702004	27.40.42.119.01.004	530-1050 мА, 75 Вт, 40-108 В, IP67	шт.	0,6	0,6	3419,42
22-5-15	3461702005	27.40.42.119.01.005	530-1050 мА, 105 Вт, 65-157 В, IP67	шт.	0,7	0,7	3391,93
22-5-16	3461702006	27.40.42.119.01.006	530-1050 мА, 150 Вт, 100-214 В, IP67	шт.	0,8	0,8	4100,68
22-5-17	3461702007	27.40.42.119.01.007	700 мА, 75 Вт, 115 В, IP67	шт.	0,58	0,58	1841,79
22-5-18	3461702002	27.40.42.119.01.002	700 мА, 100 Вт, 71-143 В, IP67	шт.	0,81	0,81	2230,05
22-5-19	3461702003	27.40.42.119.01.003	1050 мА, 240 Вт, 114-228 В, IP67	шт.	1,22	1,22	3673,03

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8

6. Лампы светотехнические

			Лампы дуговые, натриевые, марка ДНАТ, мощность, Вт:				
22-6-43	3467500101	27.40.15.112.01.001	70, цоколь E27, трубчатые	10 шт.	1	1	2930,87
22-6-44	3467500102	27.40.15.112.01.002	100, цоколь E27, трубчатые	10 шт.	1	1	3554,28
22-6-26	3467500006	27.40.15.112.01.003	100, цоколь E40, трубчатые	10 шт.	1	1,8	2191,85
22-6-1	3467500007	27.40.15.112.01.004	150, цоколь E40, трубчатые	10 шт.	2	3,5	3551,20
22-6-2	3467500011	27.40.15.112.01.005	250, цоколь E40/45	10 шт.	3	5,3	3544,17
22-6-3	3467500008	27.40.15.112.01.006	400, цоколь E40, трубчатые	10 шт.	4	7	3394,07
22-6-50	3467500010	27.40.15.112.01.007	1000, цоколь E40, трубчатые	10 шт.	3,4	3,4	32649,50
			Лампы дуговые, ртутные высокого давления, марка:				
22-6-4	3467500002	27.40.15.111.01.001	ДРЛ-125(6), мощность 125 Вт, цоколь E27/30	10 шт.	1	1,8	1127,34
22-6-5	3467500003	27.40.15.111.01.002	ДРЛ-250(6), мощность 250 Вт, цоколь E40/45	10 шт.	3	5,3	2008,65
22-6-6	3467500012	27.40.15.111.01.003	ДРЛ-400, мощность 400 Вт, цоколь E40	10 шт.	3	5,3	3002,14
			Лампы ксеноновые, потребляемая мощность 3000 Вт, сила тока 110 А, марка:				
22-6-40	3467551001	27.40.15.140.01.001	CDXL-30, расчетный срок службы 2500 ч, яркость 16000/19000 лм, напряжение 27 В, для проекторов Christie CP2220/CP2230/CP4220/CP4230	шт.	0,62	1,5	92395,62
22-6-41	3467551002	27.40.15.140.01.002	CDXL-30SD, расчетный срок службы 1500 ч, яркость 22000 лм, напряжение 30 В, для проекторов Christie CP2220/CP4220	шт.	0,62	1,5	92714,99
			Лампы люминесцентные, компактные:				
22-6-27	3467141001	27.40.15.114.01.002	энергосберегающие со встроенным ПРА, напряжение 220 В, цоколь E14, E27, мощность 12(13) Вт, спирального типа	10 шт.	0,6	0,65	628,03
22-6-28	3467141002	27.40.15.114.01.003	энергосберегающие со встроенным ПРА, напряжение 220 В, цоколь E14, E27, мощность 15 Вт, спирального типа	10 шт.	0,7	0,72	1004,40
22-6-7	3467141004	27.40.15.114.01.004	энергосберегающие со встроенным ПРА, напряжение 220 В, цоколь E27, мощность 20 Вт, спирального типа	10 шт.	1,15	1,2	1153,36
22-6-8	3467100011	27.40.15.114.01.001	марка КЛ11/ТБЦ-1, мощность 11(9) Вт, цоколь G23	10 шт.	2	3,5	1308,10
22-6-49	3467100019	27.40.15.114.01.005	цоколь 2G11, мощность 36 Вт	10 шт.	0,9	1,19	3986,91
			Лампы люминесцентные ртутные низкого давления общего применения, тип ЛДЦ, ЛД, ЛХБ, ЛХТ, ЛБ, тип цоколя G 13, мощность, Вт:				
22-6-25	3467100002	27.40.15.114.02.001	20	10 шт.	2	3,5	533,15
22-6-29	3467100004	27.40.15.114.02.002	40	10 шт.	2	3,5	716,08
22-6-30	3467501004	27.40.15.115.01.001	Лампы металлогалогенные, с металлической горелкой, мощность 100 Вт, цоколь E27, марка HCl-E/P 100/830	10 шт.	1,68	2,5	26743,52
			Лампы металлогалогенные, мощность, Вт:				
22-6-51	3467501007	27.40.15.115.01.015	35, цоколь G12	10 шт.	0,4	0,4	22151,73
22-6-45	3467500103	27.40.15.115.01.002	70, цоколь E27	10 шт.	1,3	1,3	6035,58
22-6-46	3467500104	27.40.15.115.01.003	100, цоколь E27	10 шт.	1,3	1,3	7514,40

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
22-6-47	3467500105	27.40.15.115.01.004	150, цоколь E27	10 шт.	1,3	1,3	7418,18
22-6-48	3467500106	27.40.15.115.01.005	400, цоколь E40	10 шт.	1,8	1,8	6155,52
22-6-52	3467501008	27.40.15.115.01.016	1000, цоколь E40	10 шт.	4,2	4,2	26434,41
Лампы накаливания зеркальные концентрированного светораспределения, напряжение 220 В, марка:							
22-6-9	3466100001	27.40.14.000.02.002	ЗК 220-40, мощность 40 Вт, цоколь E27/27	10 шт.	1	1,8	466,87
22-6-10	3466100008	27.40.14.000.02.001	ЗК 220-40-1, мощность 40 Вт, цоколь E14	10 шт.	0,9	1,4	741,52
22-6-11	3466100002	27.40.14.000.02.003	ЗК 220-60, мощность 60 Вт, цоколь E27/27	10 шт.	1	1,8	520,70
Лампы накаливания кварцевые галогенные, марка:							
22-6-12	3466101001	27.40.12.000.01.001	КГ 220-500	10 шт.	0,1	0,17	4507,96
22-6-13	3466101002	27.40.12.000.01.002	КГ 220-1000	10 шт.	0,15	0,26	4962,36
Лампы накаливания местного освещения, цоколь E27, марка:							
22-6-14	3466100055	27.40.14.000.03.001	МО 12-40, напряжение 12 В, мощность 40 Вт	10 шт.	0,6	0,65	269,40
22-6-15	3466100056	27.40.14.000.03.002	МО 36-25, напряжение 36 В, мощность 25 Вт; МО 36-40, напряжение 36 В, мощность 40 Вт	10 шт.	0,6	0,65	224,88
22-6-16	3466100064	27.40.14.000.03.003	МО 36-60, напряжение 36 В, мощность 60 Вт	10 шт.	0,6	0,65	242,59
22-6-17	3466100065	27.40.13.000.01.001	МО 36-100, напряжение 36 В, мощность 100 Вт	10 шт.	0,6	0,65	218,18
Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем E27/27, биспиральные с аргоновым наполнением, марка:							
22-6-18	3466100041	27.40.14.000.01.001	Б215-225-40, напряжение 220 В, мощность 40 Вт	10 шт.	0,7	1,2	125,54
22-6-19	3466100014	27.40.14.000.01.002	Б220-230-40, напряжение 225 В, мощность 40 Вт	10 шт.	0,7	1,2	135,10
22-6-20	3466100015	27.40.14.000.01.003	Б230-240-60, напряжение 235 В, мощность 60 Вт	10 шт.	0,8	1,4	175,48
22-6-21	3466100016	27.40.14.000.01.004	Б230-240-75, напряжение 235 В, мощность 75 Вт	10 шт.	0,9	1,6	140,62
22-6-22	3466100017	27.40.14.000.01.005	Б230-240-95, напряжение 235 В, мощность 95 Вт	10 шт.	1	1,8	163,86
22-6-38	3466331001	27.40.14.000.04.001	Лампы накаливания специального назначения для светофоров с цоколем E27, напряжение 230 В, мощность 70 Вт, прозрачные	10 шт.	0,7	1,2	1035,33
Лампы разрядные высокого давления, металлогалогенные, трубчатые, цоколь E40, марка:							
22-6-23	3467500028	27.40.15.119.01.001	ДРИ-250	10 шт.	4,4	4,75	5524,37
22-6-24	3467500029	27.40.15.119.01.002	ДРИ-400	10 шт.	4,5	4,8	9051,91
Лампы светодиодные линейные трубчатые, мощность, Вт:							
22-6-31	3467415001	27.40.15.150.01.001	8, цветовая температура 4000 К, световой поток 800 лм, цоколь G13, длина 603 мм	10 шт.	1,24	1,24	1257,95
22-6-32	3467415002	27.40.15.150.01.002	8, цветовая температура 6500 К, световой поток 800 лм, цоколь G13, длина 603 мм	10 шт.	1,24	1,24	1257,95
22-6-33	3467415003	27.40.15.150.01.003	16, цветовая температура 4000 К, световой поток 1600 лм, цоколь G13, длина 1214 мм	10 шт.	2,22	2,22	2587,96
22-6-34	3467415004	27.40.15.150.01.004	16, цветовая температура 6500 К, световой поток 1600 лм, цоколь G13, длина 1214 мм	10 шт.	2,22	2,22	2587,96
Лампы светодиодные, цоколь GU5.3, MR16, мощность, Вт:							
22-6-35	3467421001	27.40.15.150.02.001	3,5 Вт, цветовая температура 4100 К, световой поток 290 лм	10 шт.	0,3	0,41	1632,71
22-6-36	3467421002	27.40.15.150.02.002	5,5 Вт, цветовая температура 3000 К, световой поток 450 лм	10 шт.	0,3	0,41	2084,18

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
22-6-37	3467421003	27.40.15.150.02.003	7 Вт, цветовая температура 2700 К, световой поток 530 лм	10 шт.	0,41	0,51	3673,29
22-6-39	3467421004	27.40.15.150.02.004	Лампы светодиодные, мощность 15 Вт, цветовая температура 4000 К, световой поток 1300 лм, цоколь E27	10 шт.	0,41	0,51	600,74
22-6-42	3467121001	27.40.15.120.01.001	Лампы ультрафиолетового излучения, линейные, трубчатые, двухцокольные, мощность 30 Вт, цоколь G13, длина 895 мм, тип TUV	10 шт.	1,34	1,34	9340,77
7. Стекло светотехническое (рассеиватели)							
Рассеиватели типа "шар", диаметр 150 мм для светильников с лампой накаливания типа НББ, НБО, НПО, горло-винт, материал:							
22-7-1	3469801001	27.40.42.000.02.001	пластик	шт.	0,11	0,15	35,83
22-7-2	3469801002	27.40.42.000.02.002	стекло	шт.	0,65	0,7	83,69
Рассеиватели для люминесцентных светильников марки:							
22-7-4	3469802002	27.40.42.000.01.001	ЛПО 01(ЛПО12)-1x18(20)	шт.	0,26	0,5	261,36
22-7-3	3469802003	27.40.42.000.01.002	ЛПО 01(ЛПО12)-1x36(40)	шт.	0,34	0,6	325,13
22-7-5	3469802001	27.40.42.000.01.003	ЛПО 50 2x36 (40)	шт.	0,7	1	205,26
8. Светильники светодиодные							
Панели светодиодные (светильники) даунлайт с драйвером, встраиваемые, потребляемая мощность, Вт:							
22-8-42	3461111503	27.40.39.113.01.001	12, световой поток 960 Лм, цветовая температура 6500 К, степень защиты IP20, диаметр 170 мм, высота корпуса 20 мм	шт.	0,5	0,5	262,81
22-8-43	3461111504	27.40.39.113.01.002	15, световой поток 1200 Лм, цветовая температура 6000 К, степень защиты IP40, диаметр 172 мм, высота корпуса 13 мм	шт.	0,45	0,45	2612,81
22-8-1	3461111110	27.40.39.113.08.008	Светильники светодиодные накладные, антивандальные, влагозащищенные, потребляемая мощность 8 Вт, световой поток не менее 700 Лм, цветовая температура 6500 К, степень защиты IP54, габаритные размеры 195x85 мм, тип Диора-8 Луна	шт.	0,72	0,85	1106,17
Светильники светодиодные, тип:							
22-8-2	3461111107	27.40.39.113.08.001	ССБ01-001, потребляемая мощность 7,5 Вт, световой поток 480 Лм, цветовая температура 4500 К, степень защиты IP20, габаритные размеры 200x100x40 мм	шт.	0,4	0,6	1341,19
22-8-3	3461111108	27.40.39.113.08.002	ССП01-010, потребляемая мощность 19,1 Вт, световой поток 1160 Лм, цветовая температура 5000 К, степень защиты IP65, габаритные размеры 390x100x90 мм	шт.	1,1	1,3	1937,18
22-8-4	3461111109	27.40.39.113.08.003	ССП01-014, потребляемая мощность 166,5 Вт, световой поток 9390 Лм, цветовая температура 5000 К, степень защиты IP65, габаритные размеры 1280x570x300 мм	шт.	11	12,6	12113,35
Светильники светодиодные, цветовая температура 4000 К, степень защиты IP40, габаритные размеры 595x595x40 мм, потребляемая мощность, Вт:							
22-8-44	3461111128	27.40.39.113.01.022	32, световой поток 4000 Лм	шт.	2,5	2,5	3208,28
22-8-45	3461111129	27.40.39.113.01.023	36, световой поток 4500 Лм	шт.	2,5	2,5	3208,28

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
22-8-5	3461111101	27.40.39.113.01.006	Светильники светодиодные встраиваемые, цветовая температура 5000 К, тип: ССО01-030, потребляемая мощность 31,04 Вт, световой поток 2670 Лм, степень защиты IP40, габаритные размеры 595х297х40 мм	шт.	2,2	2,6	3251,03
22-8-16	3461111111	27.40.39.113.01.005	ССВ 28-3100-А50, потребляемая мощность 28 Вт, световой поток 2997 Лм, степень защиты IP54, габаритные размеры 595х595х40 мм	шт.	2,5	2,8	2297,33
22-8-7	3461111103	27.40.39.113.01.007	ССО01-001, потребляемая мощность 32 Вт, световой поток 2870 Лм, степень защиты IP40, габаритные размеры 595х595х40 мм	шт.	3,7	4,1	2838,99
22-8-17	3461111112	27.40.39.113.01.009	ССВ 37-4000-А50, потребляемая мощность 37 Вт, световой поток 4034 Лм, степень защиты IP54, габаритные размеры 595х595х40 мм	шт.	2,5	2,8	3151,49
22-8-18	3461111113	27.40.39.113.01.010	ССВ 41-4500-А50, потребляемая мощность 41 Вт, световой поток 4446 Лм, степень защиты IP54, габаритные размеры 595х595х40 мм	шт.	2,5	2,8	3318,70
22-8-8	3461111104	27.40.39.113.01.012	ССО01-011, потребляемая мощность 43 Вт, световой поток 3550 Лм, степень защиты IP40, габаритные размеры 595х595х40 мм	шт.	4,3	4,8	3506,05
22-8-9	3461111105	27.40.39.113.01.008	ССО01-021, потребляемая мощность 37 Вт, световой поток 3510 Лм, степень защиты IP40, габаритные размеры 595х595х70 мм	шт.	4,54	5,1	5904,79
22-8-6	3461111102	27.40.39.113.01.011	ССО01-070, потребляемая мощность 43 Вт, световой поток 3550 Лм, степень защиты IP20, габаритные размеры 1260х150х40 мм	шт.	4,6	5	3089,01
22-8-10	3461111106	27.40.39.113.01.013	ССО01-020, потребляемая мощность 56 Вт, световой поток 4840 Лм, степень защиты IP40, габаритные размеры 595х595х70 мм	шт.	4,54	5,1	5904,79
22-8-37	3461111501	27.40.39.113.01.004	Светильники светодиодные встраиваемые, цветовая температура 4000 К, тип светодиодов SMD, степень защиты IP20, размеры, мм: 137х80, с матовым рассеивателем, потребляемая мощность 15 Вт, световой поток 1000 Лм	шт.	0,5	1	6974,41
22-8-38	3461111502	27.40.39.113.01.003	190х98, с матовым рассеивателем и интегрированным драйвером, потребляемая мощность 16 Вт, световой поток 1200 Лм	шт.	0,7	1,3	3325,89
22-8-11	3461116101	27.40.39.113.05.001	Светильники светодиодные встраиваемые с блоком аварийного питания, цветовая температура 5000 К, степень защиты IP40, тип: ССО03-011, потребляемая мощность 43 Вт, световой поток 3550 Лм, габаритные размеры 595х595х40 мм	шт.	4,3	4,8	6906,04
22-8-12	3461116102	27.40.39.113.05.002	ССО03-020, потребляемая мощность 56 Вт, световой поток 4840 Лм, габаритные размеры 595х595х70 мм	шт.	4,54	5,1	9882,79
22-8-14	3461115102	27.40.39.113.04.002	Светильники светодиодные линейные, цветовая температура 5000 К, степень защиты IP65: ССП01-011, потребляемая мощность 37 Вт, световой поток 3300 Лм, габаритные размеры 1280х135х100 мм	шт.	3,3	3,8	3326,84
22-8-15	3461115103	27.40.39.113.04.003	ССП01-012, потребляемая мощность 47 Вт, световой поток 3720 Лм, габаритные размеры 1280х135х100 мм	шт.	3,3	3,8	3326,84
22-8-13	3461115101	27.40.39.113.04.004	ССП03-012, потребляемая мощность 53 Вт, световой поток 3720 Лм, габаритные размеры 1280х135х100 мм	шт.	3,3	3,8	7916,84

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
			Светильники светодиодные для спортивных залов с решеткой, степень защиты IP44, потребляемая мощность, Вт:				
22-8-19	3461117101	27.40.39.113.03.001	20, световой поток 1800 Лм, цветовая температура 4000 К, габаритные размеры 650x250x95 мм	шт.	2,7	2,7	2871,66
22-8-20	3461117102	27.40.39.113.03.002	40, световой поток 3600 Лм, цветовая температура 4000 К, габаритные размеры 650x250x95 мм	шт.	2,8	2,8	3019,39
22-8-21	3461117103	27.40.39.113.03.003	40, световой поток 3650 Лм, цветовая температура 5000 К, габаритные размеры 1280x250x95 мм	шт.	4,8	4,8	5286,70
22-8-22	3461117104	27.40.39.113.03.004	60, световой поток 5400 Лм, цветовая температура 5000 К, габаритные размеры 1280x250x95 мм	шт.	4,9	4,9	6039,73
22-8-23	3461117105	27.40.39.113.03.005	80, световой поток 6000 Лм, цветовая температура 5000 К, габаритные размеры 1280x250x95 мм	шт.	5,2	5,2	7178,53
			Светильники светодиодные для школьных досок, в комплекте с кронштейном, степень защиты IP40, потребляемая мощность, Вт:				
22-8-24	3461118101	27.40.39.113.07.001	20, световой поток 1500 Лм, цветовая температура 4000 К, габаритные размеры 595x180x40 мм	компл.	1,6	1,6	3478,95
22-8-25	3461118102	27.40.39.113.07.002	20, световой поток 1500 Лм, цветовая температура 4000 К, габаритные размеры 1195x110x40 мм	компл.	1,6	1,6	3094,36
22-8-26	3461118103	27.40.39.113.07.003	40, световой поток 3000 Лм, цветовая температура 5000 К, габаритные размеры 1195x180x40 мм	компл.	2,9	2,9	3403,22
			Светильники светодиодные, потребляемая мощность, Вт:				
			40, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP44, габаритные размеры 595x595x45 мм, цветовая температура, К:				
22-8-27	3461111201	27.40.39.113.01.015	5000	шт.	2,5	2,5	3985,81
22-8-28	3461111202	27.40.39.113.01.016	4000	шт.	2,5	2,5	4153,03
			60, световой поток 4500 Лм, степень защиты IP44, габаритные размеры 595x595x40 мм, цветовая температура, К:				
22-8-29	3461111203	27.40.39.113.01.017	5000	шт.	2,7	2,7	3986,97
22-8-30	3461111204	27.40.39.113.01.018	4000	шт.	2,7	2,7	3986,97
			80, световой поток 7200 Лм, степень защиты IP44, габаритные размеры 595x595x40 мм, цветовая температура, К:				
22-8-31	3461111205	27.40.39.113.01.019	5000	шт.	2,8	2,8	3929,24
22-8-32	3461111206	27.40.39.113.01.020	4000	шт.	2,8	2,8	3929,24
22-8-33	3461111301	27.40.39.113.01.014	Светильники светодиодные точечные, потребляемая мощность 18 Вт, световой поток 980 Лм, цветовая температура 4000 К, степень защиты IP20, размеры 110x30 мм	шт.	0,43	0,43	930,53
22-8-39	3461115201	27.40.39.113.04.001	Светильники светодиодные линейные, потребляемая мощность 36 Вт, световой поток 3420 Лм, цветовая температура 4000 К, степень защиты IP20, габаритные размеры 1200x75x25 мм, в комплекте с монтажными скобами	шт.	0,5	0,55	926,62
22-8-40	3461111051	27.40.39.113.01.021	Светильники (панели) светодиодные со встроенным драйвером, потребляемая мощность 27 Вт, световой поток 3000 Лм, цветовая температура 4000 К, степень защиты IP40, габаритные размеры 595x595x19 мм	шт.	1,6	1,6	2404,32

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
22-8-34	3461111401	27.40.39.113.08.004	Светильники светодиодные накладные, потребляемая мощность, Вт: 32, световой поток 2340 Лм, цветовая температура 4500 К, степень защиты IP40, габаритные размеры 1190x70x36 мм	шт.	0,8	0,8	438,73
22-8-35	3461111402	27.40.39.113.08.005	36, световой поток 2340 Лм, цветовая температура 4500 К, степень защиты IP54, габаритные размеры 1210x75x26 мм	шт.	0,77	0,77	543,61
22-8-41	3461111404	27.40.39.113.08.007	48, световой поток 4000 Лм, цветовая температура 4000 К, IP20, металлический корпус, опаловый рассеиватель, габаритные размеры 1237x120x54 мм, для общественных зданий	шт.	1,17	1,3	2645,38
22-8-36	3461111403	27.40.39.113.08.006	40, световой поток 4560 Лм, цветовая температура 4000 К, степень защиты IP54, габаритные размеры 1300x195x50 мм	шт.	1,65	1,65	5341,23