

Раздел 24 Материалы и изделия для контактных сетей трамвая и троллейбуса,
металлические опоры наружного освещения

Техническая часть

1. Позиции настоящего раздела предусматривают показатели стоимости на арматуру и узлы контактной сети.
2. Масса опор наружного освещения города приводится в таблице 1.

Т а б л и ц а 1.

Масса опор, тип:

Тип	Масса, кг
СФГ:	
СФГ-400-7,5-03-ц	118
СФГ-400-9,0-02-ц	237
СФГ-400-10,0-02-ц	278
СФГ-700-9,0-02-ц	318
СФГ-700-10,0-02-ц	373
СФГ-1000-10,0-02-ц	434
СФГ-1300-10,0-02-ц	510
П-ФГ:	
П-ФГ-6-к-ц	75
П-ФГ-8-к-ц	151
П-ФГ-10-к-ц	250
П-ФГ-12,0-к-ц	328
П-ФГ-16-к-ц	781
П-ФГ-20-к-ц	1187
П-ФГ-25-к-ц	1814
НФГ:	
НФГ-3,0-02-ц	22
НФГ-4,0-02-ц	30
НФГ-5,0-02-ц	48

Тип	Масса, кг
НФГ-6,0-02-ц	59
НФГ-7,0-02-ц	90
НФГ-8,0-02-ц	120
НФГ-9,0-02-ц	150
НФГ-10,0(75)-02	159
НФГ-10,0(100)-02-ц	189
НФГ-11,5-02-ц	222
НФГ-14,0-02-ц	317
НФГ-16,0-02-ц	374
СФ:	
СФ-300-8,5-01-ц	311
СФ-400-8,5-01-ц	372
СФ-700-9,0-01-ц	500
СФ-400-9,0-01-ц	416
СФ-400-11,0-02-ц	650
СФ-700-8,5-01-ц	482
СФ-400-9,0-02-ц	416
СФ-700-8,5-02-ц	479
СФ-400-8,5-02-ц	398
СФ-700-9,0-02-ц	531

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Арматуры и узлы контактной сети							
24-1-1	3449980011	27.90.12.110.01.001	Изоляторы пряжечные на 700 кгс, тип ИП-1	шт.	0,5	0,6	916,45
24-1-2	3449980016	28.15.26.190.01.001	Муфты натяжные, марка МНЗ-100, ХОД-100	шт.	1,4	1,7	2376,22
24-1-3	3449981007	25.11.23.115.10.001	Серьга обычная для кронштейна (чертеж № 86.64.03)	шт.	0,07	0,1	134,34
24-1-4	3449981003	25.11.23.115.11.001	Хомуты тяги на опору, диаметр 172, 220, 275, 305, 325, 355 мм	шт.	3	3	947,73
24-1-5	3424900001	27.33.13.120.07.002	Соединители электрические	шт.	0,5	0,62	378,40
2. Кронштейны							
Кронштейны "Ладья" для крепления светильников наружного освещения, металлические с горячим оцинкованием, тип:							
24-2-1	3464733008	25.11.23.115.08.002	4.К1-0,8-1,5-02	шт.	26	26	13675,65
24-2-4	3464733102	25.11.23.115.08.001	4.К1-0,3-1,5-Ф4-ц	шт.	21	21	10270,39
24-2-5	3464733105	25.11.23.115.08.003	4.К2-0,3-1,5-/180-Ф4-ц	шт.	24	24	14357,69
24-2-6	3464733106	25.11.23.115.08.004	4.К2-0,9-1,5-/180-Ф4-ц	шт.	27	27	13218,38
Кронштейны металлические для крепления консольных светильников, окрашенные, тип:							
24-2-2	3464733015	25.11.23.115.09.001	К-1-П-0,35 (приставные, со скобой), К-1-П-ВП-0,35 (на стену)	шт.	2,4	2,8	967,21
24-2-3	3464733017	25.11.23.115.09.002	К-1-П-0,7 (приставные, со скобой), К-1-П-ВП-0,7 (на стену)	шт.	3,8	4,5	1394,00
Кронштейны "Стрела" для крепления светильников наружного освещения, металлические с горячим оцинкованием, тип:							
24-2-7	3464733201	25.11.23.115.08.006	5.К1-1,0-1,5-Ф3-ц	шт.	19,01	19,01	11423,60
24-2-8	3464733202	25.11.23.115.08.005	5.К1-1,0-1,5-О4-ц	шт.	30	30	14787,73
Кронштейны "Флагман" для крепления светильников наружного освещения, металлические с горячим оцинкованием, тип:							
24-2-9	3464733301	25.11.23.115.08.007	6.К2-0,5-1,5-30(15)-Ф3-ц	шт.	67,3	67,3	34213,14
24-2-10	3464733302	25.11.23.115.08.008	6.К3-0,5-1,5-30(15)/180-Ф3-ц	шт.	77	77	32301,94
24-2-11	3464733304	25.11.23.115.08.009	6.К4-0,5-1,5-30(15)/180-Ф3-ц	шт.	86,6	86,6	36912,43
5. Опоры							
24-5-8	3449664003	25.11.22.192.01.001	Опоры для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, прямостоечные трубчатые, металлические с горячим оцинкованием, с высотой от уровня земли 9,0 м, тип ТП-400-9,0/11,0-01	шт.	670	670	183434,83

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
			Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города с высотой от уровня земли, м:				
24-5-7	3449660004	25.11.22.192.01.002	9,0 , тип ОС-0,4-9,0	шт.	659	659	88027,75
24-5-1	3449660008	25.11.22.192.01.003	9,0, тип ОС-1,0-9,0	шт.	1238	1238	239223,13
24-5-2	3449660014	25.11.22.192.01.004	11,0, тип ОС-1,0-11,0	шт.	1507	1507	288499,67
24-5-3	3449660020	25.11.22.192.01.005	13,0, тип ОС-1,1-13,0	шт.	1470	1470	383087,62
			Опоры металлические оцинкованные для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города с высотой от уровня земли 9,0 метров, тип:				
24-5-11	3449664014	25.11.22.192.12.001	ОС-0,7-9,0-2в, с отверстиями для кабеля	шт.	665	665	130880,39
24-5-9	3449664011	25.11.22.192.12.002	ОС-0,8-9,0	шт.	970	970	147772,34
24-5-10	3449664012	25.11.22.192.12.003	ОС-0,9-9,0	шт.	800	800	169934,25
24-5-4	3449664013	25.11.22.192.12.004	ОС-1,5-9,0	шт.	1150	1150	185517,29
			Опоры наружного освещения города, складывающиеся (поворотные) фланцевые граненые (надземная часть), металлические с горячим оцинкованием, в комплекте с монтажными частями, тип П-ФГ, вес, кг:				
24-5-25	3449665201	25.11.22.192.04.001	до 100	кг	1	1	551,16
24-5-17	3449665202	25.11.22.192.04.002	от 100 до 400	кг	1	1	627,39
24-5-5	3449665203	25.11.22.192.04.003	от 400 до 1500	кг	1	1	391,32
24-5-6	3449665204	25.11.22.192.04.004	от 1500	кг	1	1	385,62
24-5-12	3449665005	25.11.22.192.03.001	Опоры для наружного освещения города, силовые фланцевые трубчатые (надземная часть), металлические с горячим оцинкованием, в комплекте с монтажными частями, тип СФ	кг	1	1	258,72
			Опоры для наружного освещения города, силовые фланцевые граненые (надземная часть), металлические с горячим оцинкованием, в комплекте с монтажными частями, тип СФГ, вес, кг:				
24-5-13	3449665007	25.11.22.192.03.002	до 200	кг	1	1	321,96
24-5-23	3449665006	25.11.22.192.03.003	от 200 до 300	кг	1	1	330,31
24-5-24	3449665008	25.11.22.192.03.004	от 300	кг	1	1	314,17
			Опоры наружного освещения города, силовые, прямостоечные трубчатые, металлические с горячим оцинкованием, с высотой от уровня земли, м:				
24-5-14	3449665010	25.11.22.192.13.001	8,5, тип: СП-700-8,5/10,5-02-ц	шт.	570	570	138367,66
24-5-15	3449665011	25.11.22.192.13.002	9,0, тип: СП-400-9,0/11,0-02-ц	шт.	465	465	109316,21
			Опоры наружного освещения города, несиловые фланцевые граненые (надземная часть), металлические с горячим оцинкованием, в комплекте с монтажными частями, тип НФГ, вес, кг:				
24-5-16	3449665102	25.11.22.192.02.001	до 40	кг	1	1	418,53
24-5-26	3449665101	25.11.22.192.02.002	от 40 до 80	кг	1	1	303,93
24-5-27	3449665103	25.11.22.192.02.003	от 80 до 140	кг	1	1	277,44
24-5-28	3449665104	25.11.22.192.02.004	от 140	кг	1	1	356,89
24-5-18	3449666001	25.11.22.192.06.001	Опоры (колонки) светофорные пешеходные, металлические с горячим оцинкованием, длина 3,5 м	шт.	50	50	16771,27

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8

Опоры с кронштейнами (торшеры) декоративные для наружного освещения города, металлические с горячим оцинкованием и лакокрасочным покрытием, без светильников и закладных элементов фундаментов, тип:							
24-5-19	3449667004	25.11.22.192.05.004	"Бол-5"	шт.	165	165	87794,02
24-5-20	3449667005	25.11.22.192.05.002	"Платан-1"	шт.	168	168	64855,07
24-5-21	3449667008	25.11.22.192.05.003	"Си-Си-1Т"	шт.	126	126	85154,99
24-5-22	3449667010	25.11.22.192.05.001	"Сокол-1"	шт.	38,85	38,85	24184,22
Цоколь из стеклопластика для опор освещения, диаметр отверстия, мм:							
24-5-29	2296920008	22.23.19.133.01.001	220, высота 1510 мм	шт.	14	14,5	6866,78
24-5-30	2296920006	22.23.19.133.01.002	228, МКАД	шт.	9	9,5	3324,84