

ruRU IDE教學課程

11-12-3 表單按鍵-更新欄位

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

按鍵加註-特殊處理

鍵值 001

更新欄位 200 起始號 21 3 筆

項次	數字	V	箱號	重量
1	51	<input type="checkbox"/>	1	5
2				
3				
4				

關閉視窗
切換頁籤
更新欄位-單筆 欄位+100 (註:更新欄位)
更新欄位-多筆 數字+10 ((註:表身1.數字)
移動記錄-首筆 (註:表身1)
移動記錄-末筆 (註:表身1)

欄位的值從200增加100，變成300

更新欄位 300 起始號 21 3 筆

項次	數字	V	箱號	重量
1	51	<input type="checkbox"/>	1	5
2	10	<input type="checkbox"/>	2	1
3	10	<input type="checkbox"/>	3	4
4	10	<input type="checkbox"/>	4	7
		<input type="checkbox"/>	5	3
		<input type="checkbox"/>	6	11
		<input type="checkbox"/>	7	45
		<input type="checkbox"/>	8	8
		<input type="checkbox"/>	9	74
		<input type="checkbox"/>	10	58
		<input type="checkbox"/>	11	6
		<input type="checkbox"/>	12	7
		<input type="checkbox"/>	13	10

- 在按鍵上可以設定更新欄位值的功能。
- 如同上圖中案例，執行一個按鍵之後，就把「更新欄位」這個欄位的數值，從200變成300。

按鍵加註-特殊處理

鍵值 001

更新欄位 200 起始號 21 3 筆

項次	數字	V	箱號	重量
1	51	<input type="checkbox"/>	1	5
2	10	<input type="checkbox"/>	2	1
3	10	<input type="checkbox"/>	3	4
4	10	<input type="checkbox"/>	4	7

關閉視窗
切換頁籤

更新欄位-單筆 欄位+100 (註:更新欄位)
使用者按下按鍵
更新欄位-多筆 數字+10 ((註:表身1.數字)
移動記錄-首筆 (註:表身1)
移動記錄-末筆 (註:表身1)

按鍵加註-特殊處理

鍵值 001

更新欄位 200 起始號 21 3 筆

項次	數字	V	箱號	重量
1	61	<input type="checkbox"/>	1	5
2	20	<input type="checkbox"/>	2	1
3	20	<input type="checkbox"/>	3	4
4	20	<input type="checkbox"/>	4	7
		<input type="checkbox"/>	5	3
		<input type="checkbox"/>	6	11
		<input type="checkbox"/>	7	45
		<input type="checkbox"/>	8	8
		<input type="checkbox"/>	9	74
		<input type="checkbox"/>	10	58
		<input type="checkbox"/>	11	6
		<input type="checkbox"/>	12	7
		<input type="checkbox"/>	13	10

關閉視窗
切換頁籤

更新欄位-單筆 欄位+100 (註:更新欄位)
更新欄位-多筆 數字+10 ((註:表身1.數字)
移動記錄-首筆 (註:表身1)
移動記錄-末筆 (註:表身1)

每一筆資料的值都增加10

- 上一頁的案例是更新單筆資料，本頁的案例是更新多筆資料。
- 使用者執行一個按鍵之後，就把「數字」這個欄位的數值，每一筆資料都加上10。
- 使用按鍵功能更新欄位值的設定方法如下：

DKS測試案例

ruRUIDE

中文(繁體)

Hi,hue

架構

DKS測試案例

作業流程

作業類型

表單元件 / 按鍵

元件加註

按鍵加註

按鍵加註-邏輯函數(C)

按鍵加註-邏輯函數(組)

按鍵加註-邏輯函數(組)

按鍵加註-邏輯函數(組)

按鍵加註-外部程式AF

按鍵加註-特殊處理

按鍵加註-執行限制

按鍵加註-帳號同步

按鍵加註-發送MAIL

按鍵加註-發送MAIL(組)

按鍵加註-郵件發送

按鍵加註-開啟表單

按鍵加註-開啟報表

按鍵加註-資料交換

按鍵加註-資料交換(排)

按鍵加註-資料載入

按鍵加註-資料過濾

按鍵加註-影響數據

按鍵加註-檔案傳輸

按鍵加註-邏輯函數(行)

報表-按鍵加註-發送M

匯入資料檢查

搜尋表報

按鍵加註 > 按鍵加註-特殊處理

2

1

表單特效

關閉視窗

切換頁籤

更新欄位-單筆 欄位+100 (註留:更新欄位)

更新欄位-多筆 數字+10 ((註留:表身1.數字)

移動記錄-首筆 (註留:表身1)

移動記錄-末筆 (註留:表身1)

更新欄位

項次

數字

起始號

V

箱號

筆

設計類型

版面排版

基本元件

文字標題

文字方塊

多行文字

按鈕群組

按鈕選項

核取方塊

下拉選項

多筆表格

彈出視窗

圖片

框線

清單選項

樹狀清單

頁籤區塊

連結框線

框紐元件

動態面板

嵌入物件

元件容器


畫布

功能按鈕

功能清單

1. 開啟表單畫面的編輯介面。(可參考4-1節說明)

2. 開啟規格定義介面。




規格描述

- 按鍵加註-特殊處理_FX999600000043
 - 資料來源
 - 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - 隱藏按鍵
 - (2) 關閉視窗_BT9996000000330
 - (2) 切換頁籤_BT9996000000331
 - (2) 移動記錄-末筆_BT9996000000332
 - (2) 移動記錄-首筆_BT9996000000333
 - (2) 更新欄位-多筆_BT9996000000334
 - (2) 更新欄位-單筆_BT9996000000335
 - (2) B_下載檔案_BT9996000000342
 - (2) 執行多筆勾選_BT9996000000572
 - (2) 產生多筆表身記錄_BT99960000005
 - (2) 改變資料排序_BT9996000000574
 - (2) B_直接開啟_BT9996000000644
 - (2) B_直接開啟2_BT9996000000649



1. 駐留在要設定的按鍵上。
2. 按下上方的設定鍵。



規格描述

按鍵加註-特殊處理_FX999600000043

資料來源

表單元件

隱藏表單元件

按鍵

隱藏按鍵

(2) 關閉視窗_BT999600000330

(2) 切換頁籤_BT999600000331

(2) 移動記錄-末筆_BT999600000332

(2) 移動記錄-首筆_BT999600000333

(2) 更新欄位-多筆_BT999600000334

(2) 更新欄位-單筆_BT999600000335

(2) B_下載檔案_BT999600000342

(2) 執行多筆勾選_BT999600000572

(2) 產生多筆表身記錄_BT99960000005

(2) 改變資料排序_BT999600000574

(2) B_直接開啟_BT999600000644

(2) B_直接開啟2_BT999600000649

按鍵行為選項

駐留按鍵 更新欄位-單筆

按鍵類型 隱藏按鍵

行為選項

☒ 1.基本設定☐ 2.執行限制☐ A.開啟它單☐ B.開啟報表☐ C.資料交易☐ D.資料交換☐ E.郵件發送☐ F.資料載入☐ G.資料過濾☐ H.外部執行☐ J.溝通訊息☐ N.裝置支援☒ K.特殊處理☒ 1.表單特效☐ 2.動態表格☐ 3.帳號同步☐ 4.系統複製☐ 5.邏輯函數☐ 6.連結物件☐ 7.檔案傳輸☐ M.預存程序☐ M.預存程序 儲存 重設

1. 勾選「表單特效」項目。
2. 按下儲存鍵。

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000043&prjCodePage=950&ver=&openUUID=40c4ba26-887e-49e...

規格描述

按鍵加註-特殊處理_FX999600000043

- 資料來源
- 表單元件
- 隱藏表單元件
- 按鍵
- 隱藏按鍵
 - (2) 關閉視窗_BT9996000000330
 - (2) 切換頁籤_BT9996000000331
 - (2) 移動記錄-末筆_BT999600000033
 - (2) 移動記錄-首筆_BT999600000033
 - (2) 更新欄位-多筆_BT999600000033
 - (2) 更新欄位-單筆_BT999600000033

基本設定

表單特效(1)

按鈕名稱 更新欄位-單筆 料號 BT9996000000335 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
1	編修狀態	本功能僅在編修狀態執行!

處理內容

☐ 關閉表單

☐ 切換頁籤

☒ 更新欄位

☐ 啟動按鍵

☐ 移動記錄

頁籤元件

頁籤名稱

影響筆數 ☒ 單筆 ☐ 多筆 指定檔區

查表來源 ☒ 無 ☐ 資料表 ☐ 檢視表 來源表格

過濾條件

項次	目的欄位	給值內容
----	------	------

按鈕名稱

呼叫次數 ☐ 單次 ☐ 多次

多次設定

表格元件

起始紀錄 ☐ 首筆 ☐ 末筆 ☐ 駐留筆

依序方式 ☐ 往後移動 ☐ 往前移動

- 點選新增的表單特效項目。
- 進入編輯模式。
- 設定優先序號，代表這個按鍵功能的執行順序。
- 如果有需要，可以設定這個功能的執行條件。
- 如果不需要執行條件，可以用這個按鍵刪除。

規格描述

按鍵加註-特殊處理_FX999600000043

- 資料來源
- 表單元件
- 隱藏表單元件
- 按鍵

按鈕名稱 更新欄位-單筆 料號 BT999600000335 優先序 1

執行條件

順序	條件內容
1	編修狀態

處理內容

☐ 關閉表單 ☐ 切換頁籤

頁籤元件 頁籤名稱

☒ 更新欄位

條件式

資料列過濾條件敘述

編修狀態

處理類別 ☒ 無關資料庫 ☐ 資料表基礎 ☐ 檢視表基礎

邏輯運算	左括數	運算元類別	欄區元件	表單元件	系統函數名	參數	關係符號	運算元類別	欄區元件	運算元名稱	右括數
	0	狀態			新增模式		等於	固定值		TRUE	0
OR	0	狀態			修改模式		等於	固定值		TRUE	0

☐ 即時顯示

重組

條件內容

狀態.新增模式 = 固定值.TRUE OR 狀態.修改模式 = 固定值.TRUE

儲存

- 使用條件式介面設定執行條件。(可參考8-7節說明)

規格描述

按鍵加註-特殊處理_FX999600000043

- 資料來源
- 表單元件
- 隱藏表單元件
- 按鍵
- 隱藏按鍵
- (2) 關閉視窗_BT99960
- (2) 切換頁籤_BT99960
- (2) 移動記錄-末筆_BT99960
- (2) 移動記錄-首筆_BT99960
- (2) 更新欄位-多筆_BT99960
- (2) 更新欄位-單筆_BT99960

基本設定

表單特效(1)【編修狀態】

- (2) B_下載檔案_BT9996000000342
- (2) 執行
- (2) 產生
- (2) 改變
- (2) B_直

按鈕名稱 更新欄位-單筆 料號 BT999600000335 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
1	編修狀態	本功能僅在編修狀態執行!

處理內容

☐ 關閉表單
☐ 切換頁籤
☒ 更新欄位

頁籤元件
頁籤名稱

影響範圍 ☒ 單筆 ☐ 多筆 指定欄區

依序方式 ☐ 往後移動 ☐ 往前移動

指定欄區 移動方式 ☐ 末筆 ☐ 首筆

按鈕執行條件訊息

按鈕名稱 更新欄位-單筆 料號 BT999600000335

☒ 條件成立 ☒ 正常執行 ☐ 異常處理 ☐ 條件不成立 ☐ 正常執行 ☒ 異常處理

訊息類別 ☐ 無 ☒ 錯誤 ☐ 警告 ☐ 線上詢問 預設答案 ☐ 是 ☐ 否

訊息內容 本功能僅在編修狀態執行!

儲存

1. 如果需要提示使用者訊息，可以開啟訊息處理介面。
2. 設定條件成立或是不成立的處理方式，以及設定訊息類別。
3. 直接輸入，或使用多語介面設定訊息內容。(可參考9-2-1節說明)
4. 儲存設定。

規格描述

按鍵加註-特殊處理_FX999600000043

- 資料來源
- 表單元件
- 隱藏表單元件
- 按鍵
- 隱藏按鍵
 - (2) 關閉視窗_BT9996000000330
 - (2) 切換頁籤_BT9996000000331
 - (2) 移動記錄-末筆_BT9996000000332
 - (2) 移動記錄-首筆_BT9996000000333

按鈕名稱 更新欄位-單筆 料號 BT9996000000335 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
1	編修狀態	本功能僅在編修狀態執行!

處理內容

☐ 關閉表單 ☐ 切換頁籤

1 ☒ 更新欄位

頁籤元件 頁籤名稱

影響筆數 ☒ 單筆 ☐ 多筆 指定檔區 **2**

查表來源 ☒ 無 ☐ 資料表 ☐ 檢視表 **3** 來源表格 **4** **5**

過濾條件 **6**

項次	目的欄位	給值內容
1	更新欄位-單筆 8	<input type="text"/> 9 7

1. 在處理內容中選擇「更新欄位」。
2. 在影響筆數中挑選「單筆」或「多筆」，如果挑選「多筆」，也要挑選「檔區」。
3. 選擇是否需要查詢資料庫中的資料表或檢視表。
4. 如果需要查表，請挑選來源資料表或是檢視表。
5. 如果要查詢的是有接收參數的檢視表，請設定參數的傳遞內容。
6. 如果需要查表，而且查表時要過濾資料，請用條件式介面設定過濾條件。(可參考8-7節說明)
7. 新增給值內容的設定項目。
8. 在目的欄位中，挑選要寫入的欄位。
9. 編輯給值(寫入)的內容。

運算式

元件 參數 查表 函數 全域變數

說明 更新欄位+100

對應資料庫 ☒ 無 ☐ 資料表 ☐ 檢視表

表格

過濾

編輯方法 ☐ 自定 ☒ 引用函數

自定 引用函數

結果

數字函數(元件.更新欄位-單筆 + 100)

函數

數字函數

參數名稱	參數型態	編輯方法	運算內容	+	-	語法檢查
數字	數字		元件.更新欄位-單筆	+	-	✓
數字	數字	相加(+)	100	+	-	✓

- 使用運算式介面編輯給值內容。(可參考7-7-3節說明)

儲存

關閉

規格描述

按鍵加註-特殊處理_FX999600000043

- 資料來源
- 表單元件
- 隱藏表單元件
- 按鍵
- 隱藏按鍵
 - (2) 關閉視窗_BT9996000000330
 - (2) 切換頁籤_BT9996000000331
 - (2) 移動記錄-末筆_BT999600000033
 - (2) 移動記錄-首筆_BT999600000033
 - (2) 更新欄位-多筆_BT999600000033
 - (2) 更新欄位-單筆_BT999600000033
- 基本設定
- 表單特效(1)
 - (2) B_下載檔案_BT9996000000342
 - (2) 執行多筆勾選_BT999600000057
 - (2) 產生多筆表身記錄_BT99960000
 - (2) 改變資料排序_BT999600000057
 - (2) B_直接開啟_BT9996000000644

按鈕名稱 更新欄位-單筆 料號 BT9996000000335 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
1	編修狀態	本功能僅在編修狀態執行!

處理內容

☐ 關閉表單

☐ 切換頁籤

☒ 更新欄位

☐ 啟動按鍵

☐ 移動記錄

☐ 更新變數

頁籤元件

頁籤名稱

影響筆數 ☒ 單筆 ☐ 多筆 指定檔區

查表來源 ☒ 無 ☐ 資料表 ☐ 檢視表 來源表格

過濾條件

項次	目的欄位	給值內容
1	更新欄位-單筆	更新欄位+100

按鈕名稱

呼叫次數 ☐ 單次 ☐ 多次

多次設定

表格元件

起始紀錄 ☐ 首筆 ☐ 末筆 ☐ 駐留筆

依序方式 ☐ 往後移動 ☐ 往前移動

指定檔區 移動方式 ☐ 末筆 ☐ 首筆

查表來源 ☐ 無 ☐ 資料表 ☐ 檢視表 來源表格

過濾條件

項次	全域變數	給值來源
----	------	------

- 設定完畢之後，儲存設定即可。