



ruRU IDE教學課程

6-1 什麼是資料表

如如研創股份有限公司


+886 2 2596 3000

IDE: Integrated Design Environment

欄位名稱

| | STAFFNAME | STAFFNO | ONBOARDDA | GENDER | BIRTHDAY | IDNO | LEAVEDATE | GRADENO |
|----|-----------|----------|-------------------|--------|-------------------|------------|-----------|---------|
| 1 | 主四 | 788 | 2010-10-01 00:00: | 1 | 1985-05-01 00:00: | S199999999 | NULL | 04 |
| 2 | 金三 | 799 | NULL | 1 | 1988-11-12 00:00: | A145668556 | NULL | 01 |
| 3 | Jane Cat | 993 | NULL | 2 | 1977-04-05 00:00: | H228228228 | NULL | 01 |
| 4 | 測試人員1 | ST000001 | 2012-11-01 00:00: | 1 | 1980-11-28 00:00: | A123456789 | NULL | 03 |
| 5 | PPP | ST000002 | NULL | | NULL | | NULL | 01 |
| 6 | 測試人員1 | ST000003 | 2015-07-17 00:00: | 1 | 1989-11-02 00:00: | A123456789 | NULL | 01 |
| 7 | 測試人員2 | ST000005 | 2011-11-04 00:00: | 1 | 1990-11-09 00:00: | A123456789 | NULL | 02 |
| 8 | 測試人員3 | ST000007 | 2015-05-01 00:00: | 1 | 1992-11-06 00:00: | A123456798 | NULL | 01 |
| 9 | 45656 | ST000008 | NULL | | NULL | 456456 | NULL | 01 |
| 10 | 54654 | ST000009 | NULL | 1 | NULL | 45645 | NULL | 01 |

- SQL資料庫中之資料表(TABLE),為實際存放資料的表格。
- 資料表的資料在資料庫中的儲存方式與Excel類似,但欄位名(資料行名) 一律在上方,下方一列資料代表一筆資料。



| | STAFFNAME | STAFFNO | ONBOARDDA | GENDER | BIRTHDAY | IDNO | LEAVEDATE | GRADEN |
|----|-----------|----------|-------------------|--------|-------------------|------------|-----------|--------|
| 1 | 王四 | 788 | 2010-10-01 00:00: | 1 | 1985-05-01 00:00: | S199999999 | NULL | 04 |
| 2 | 金三 | 799 | NULL | 1 | 1988-11-12 00:00: | A145668556 | NULL | 01 |
| 3 | Jane Cat | 993 | NULL | 2 | 1977-04-05 00:00: | H228228228 | NULL | 01 |
| 4 | 測試人員1 | ST000001 | 2012-11-01 00:00: | 1 | 1980-11-28 00:00: | A123456789 | NULL | 03 |
| 5 | PPP | ST000002 | NULL | | NULL | | NULL | 01 |
| 6 | 測試人員1 | ST000003 | 2015-07-17 00:00: | 1 | 1989-11-02 00:00: | A123456789 | NULL | 01 |
| 7 | 測試人員2 | ST000005 | 2011-11-04 00:00: | 1 | 1990-11-09 00:00: | A123456789 | NULL | 02 |
| 8 | 測試人員3 | ST000007 | 2015-05-01 00:00: | 1 | 1992-11-06 00:00: | A123456798 | NULL | 01 |
| 9 | 45656 | ST000008 | NULL | | NULL | 456456 | NULL | 01 |
| 10 | 54654 | ST000009 | NULL | 1 | NULL | 45645 | NULL | 01 |

• 在一般的資料庫應用系統中,像上圖中的這樣一張作業表單,一次只顯示一筆資料表中的資料。

| H 4 | ы + / ~ | × | - × | _ ē | ĄZ Y | ۷ ٧ | Φ | 13 × |
|-------|----------------|-------|------------|---------|-------------|-----|---|-------------|
| ■ 人員主 | =檔1 🗴 | | | | | | | |
| 人員編號 | 799 | | 生日 | 1988/11 | /12 | | | |
| 人員姓名 | 金三 | | 到職日 | // | | | | |
| 身份證字號 | A145668556 | | 離職日 | // | | | | |
| 性別 | 1.男 | | 職等 | 01 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | ::::: | | | | | | |

| | STAFFNAME | STAFFNO | ONBOARDDA | GENDER | BIRTHDAY | IDNO | LEAVEDATE | GRADENO |
|-----|-----------|----------|-------------------|--------|-------------------|------------|-----------|---------|
| - 1 | 王四 | 788 | 2010-10-01 00:00: | 1 | 1985-05-01 00:00: | S199999999 | NULL | 04 |
| 2 | 金三 | 799 | NULL | 1 | 1988-11-12 00:00: | A145668556 | NULL | 01 |
| 3 | Jane Cat | 993 | NULL | 2 | 1977-04-05 00:00: | H228228228 | NULL | 01 |
| 4 | 測試人員1 | ST000001 | 2012-11-01 00:00: | 1 | 1980-11-28 00:00: | A123456789 | NULL | 03 |
| 5 | PPP | ST000002 | NULL | | NULL | | NULL | 01 |
| 6 | 測試人員1 | ST000003 | 2015-07-17 00:00: | 1 | 1989-11-02 00:00: | A123456789 | NULL | 01 |
| 7 | 測試人員2 | ST000005 | 2011-11-04 00:00: | 1 | 1990-11-09 00:00: | A123456789 | NULL | 02 |
| 8 | 測試人員3 | ST000007 | 2015-05-01 00:00: | 1 | 1992-11-06 00:00: | A123456798 | NULL | 01 |
| 9 | 45656 | ST000008 | NULL | | NULL | 456456 | NULL | 01 |
| 10 | 54654 | ST000009 | NULL | 1 | NULL | 45645 | NULL | 01 |

• 當使用者切換到下一筆資料,就會顯示資料表中的第二筆資料,依此類推。