



## ruRU IDE教學課程

7-9 檢視表設計-群組彙總設定

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE: Integrated Design Environment

## 群組前

HI-MITHA					
料號	訂購單號	訂購金額			
G0001	P0001	4000			
G0001	P0002	3000			
G0001	P0003	7000			
G0001	P0004	2000			
G0008	P0005	6000			
G0008	P0006	5000			
G0008	P0007	1000			

## 群組後

料號	訂購金額合計	訂購金額最大值	訂購金額最小值	訂購次數
G0001	16000	7000	2000	4
G0008	12000	6000	1000	3


- 群組彙總是檢視表中的一種功能,可以將同類的資料群組起來,並計算各群組中特定欄位的合計值、最大值、最小值等等。
- 例如上方左邊表格中的資料,是兩個料號的訂購明細,如果使用群組功能,可整理成右邊表格中的資料。
- 在這個案例中,是以料號為群組欄位,並將訂購金額欄位做特定處理。
- 在檢視表中設定群組功能的方法如下:






在檢視表「結構展開」的設定上,與一般檢視表相同。(可參考7-3、7-4、7-5節的說明)






· 在欄位清單內,要群組的欄位,請在「特定處理」設定中請選擇「無」。






要依據群組欄位做特定處理的欄位,請在「特定處理」中選擇相對應的功能。






• 要依據群組欄位做特定處理的欄位,請在「特定處理」中選擇相對應的功能。






要依據群組欄位做特定處理的欄位,請在「特定處理」中選擇相對應的功能。






要依據群組欄位做特定處理的欄位,請在「特定處理」中選擇相對應的功能。





若這個檢視表有一個自定的欄位,並未使用任何右邊的可參考欄位, 請在「特定處理」中,挑選「特殊語法」。





• 在「群組彙總」頁籤中,將要群組的欄位放入群組清單中,即可完成群組設定。