

ruRU IDE教學課程

10-3-7

資料交易(過帳)-套用取號

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

複製一筆

異動日期 2019/04/30 15:58

1/2

- 2

表頭

商品訂購單H

資料表名(專案) 商品訂購單H

資料表名(DB) PRODUCT_ORDER_H

欄位清單 外檔關連 索引定義 初始資料行 主動更新 資料管理

欄位清單 (3 / 8)

欄位名(專案)	欄位名(DB)	資料型態	資料長度	初始值	允許空值	密碼處理	個資加密	主鍵
狀態								
訂購日期								
訂購單號	ORDER_NUM	文字	10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
異動日期								
異動帳號								
廠商代號								
確認交期								
總金額								

表身

商品訂購單B

資料表名(專案) 商品訂購單B

資料表名(DB) PRODUCT_ORDER_B

欄位清單 外檔關連 索引定義 初始資料行 主動更新 資料管理

欄位清單 (2 / 5)

欄位名(專案)	欄位名(DB)	資料型態	資料長度	初始值	允許空值	密碼處理	個資加密	主鍵
訂購金額								
訂購單號	ORDER_NUM	文字	10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
訂購數量								
料號								
單價								

- 例如上一頁畫面中的商品訂購單，表頭的資料表有一個「訂購單號」欄位，表身的資料表也有「訂購單號」欄位，用來和表頭資料關聯，而且這個訂購單號是用編碼功能來產生單號。

商品訂購單

商品訂購單_匯入

商品訂購單_匯入

資料交易名稱 商品訂購單_匯入 料號 PS999600000047

001 新增 商品訂購單H、商品訂購單B
(目的)A.商品訂購單H
(目的)B.商品訂購單B

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

段落名稱 新增 商品訂購單H、商品訂購單B

來源類別

☐ 無

☒ 檢視表

☐ 固定筆數

商品訂購單_匯入用

廠商代號、料號皆需有值

序	欄位名稱	排序依據	+
起始值			
終止值			
累加值			

- 如果要設計一個匯入功能，讓使用者同時匯入訂購單的表頭和表身資料，在寫入表身的「訂購單號」欄位時，就要使用套用取號功能。
- 設定方式如下：

商品訂購單

商品訂購單_匯入

資料交易名稱 商品訂購單_匯入 料號 PS999600000047

001 新增 商品訂購單H、商品訂購單B (目的)A.商品訂購單H (目的)B.商品訂購單B

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

訂購單號

影響欄位

給值條件

給值方式

☐ 固定給值

☐ 運算給值

☐ 多語詞庫

☐ 重新編碼

型態設定

表單

元件

起始值

☐ 固定值

☐ 參照值

鍵值

☒ 套用取號

☐ 條件取號

型態 單號編號

鍵值

成立鍵值

不成立給值

1. 選擇要寫入的資料表。
2. 切換到「目的欄位」頁籤。
3. 新增欄位。
4. 挑選要寫入的欄位。
5. 在給值方式中選擇「套用取號」。
6. 在型態中，挑選與表頭編碼欄位相同的編碼型態。(例如在「商品訂購單H」這個資料表，「訂購單號」欄位是用「單號編號」來產生，這裡就要選擇一樣的「單號編號」)

商品訂購單

商品訂購單_匯入

資料交易名稱 商品訂購單_匯入 料號 PS999600000047

001 新增 商品訂購單H、商品訂購單H
(目的)A.商品訂購單H
(目的)B.商品訂購單B

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

訂購單號

影響欄位 訂購單號 加密

給值條件

給值方式

☐ 固定給值

☐ 運算給值

☐ 多語詞庫

☐ 重新編碼

型態設定

表單

元件

起始值

☐ 固定值

☐ 參照值

鍵值

☒ 套用取號

型態 單號編號

鍵值

☐ 條件取號

成立鍵值

不成立給值

☐ 預設清空

結束處理 無

☐ 回傳參數

- 將資料交易來源檢視表中的一個或多個欄位，設定為取號用的鍵值，這個鍵值跟表頭編碼的鍵值要對應，表身資料會取得「鍵值相同的表頭資料」所編碼的內容。

運算式



來源 參數 查表 函數 段落 全域變數



001.單價
001.廠商代號
001.料號
001.確認交期
001.訂購數量
001.訂購金額

說明 廠商代號

編輯方法 ☐ 自定 ☒ 引用函數

自定 引用函數

結果

文字函數(欄位.001.廠商代號)

函數

文字函數

參數名稱	參數型態	編輯方法	運算內容	+	-	語法檢查
字串	字串		欄位.001.廠商代號	+	-	✓

5

儲存

關閉

- 使用運算式介面設定編碼鍵值。
- 運算式介面的詳細操作，可參考7-7-3節說明。

商品訂購單 商品訂購單_匯入

資料交易名稱 商品訂購單_匯入 料號 PS999600000047

001 新增 商品訂購單H、商品訂購單H (目的)A.商品訂購單H (目的)B.商品訂購單B

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

訂購單號

影響欄位 訂購單號 加密

給值條件

給值方式

☐ 固定給值

☐ 運算給值

☐ 多語詞庫

☐ 重新編碼

型態設定

表單

元件

起始值

☐ 固定值

☐ 參照值

鍵值

☒ 套用取號

型態 單號編號

鍵值 廠商代號

☐ 條件取號

成立鍵值

不成立給值

☐ 預設清空

回傳參數

- 設定完畢之後，儲存設定即可。