

# ruRU IDE教學課程

## 8-4-2

### 表單設計-雙檔、雙多筆表單資料處理

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

人員主檔

上傳照片

人員編號	993	生日	1977/04/05
人員姓名	Jane Cat	到職日	//
身份證字號	H228228228	離職日	//
性別	2.女	職等	01.一職等

序號	眷屬姓名	稱謂	眷屬生日	眷屬身份證字號	扶養
1	Sharon	女	2000/03/16	H234567890	Y
2	ASAD		2017/11/01		N

1/2

表頭

表身

- 雙檔和雙多筆表單，有表頭和表身的資料，各自有不同的檢視表，通常也有各自的資料表。

人員主檔

資料表名(專案) 人員主檔 料號

資料表名(DB) STAFFFILE 系統表格

欄位清單 外檔關連 索引定義 初始資料行 主動更新 資料管理

欄位清單 (2 / 11)

人員姓名

人員編號

生日

年齡

身份證字號

到職日

性別

照片

賽事

職等

離職日

欄位名(專案) 人員編號

料號 DC999600000637

欄位名(DB) STAFFNO

資料型態 文字 可變長度 ☒ Unicode

資料長度 8

初始值

允許空值 ☐

密碼處理 ☐

個資加密 ☐

主鍵 ☒

## 資料表

人員主檔表身檔

資料表名(專案) 人員主檔表身檔 料號 EF999600000116

資料表名(DB) STAFFFILEB 系統表格 開放引用

欄位清單 外檔關連 索引定義 初始資料行 主動更新 資料管理

欄位清單 (1 / 7)

人員編號

序號

扶養

眷屬生日

眷屬身份證字號

眷屬姓名

稱謂

欄位名(專案) 人員編號

料號 DC999600000668

欄位名(DB) STAFFNO

資料型態 文字 可變長度 ☒ Unicode

資料長度 8

初始值

允許空值 ☐

密碼處理 ☐

個資加密 ☐

主鍵 ☒

- 在表頭和表身的資料表中，必須各自有一個可以對應的欄位，系統才能根據這個欄位的內容值，比對出每筆表頭資料所包含的表身資料有哪些。
- 一般來說，表身資料表用來和表頭對應的欄位，最常使用表頭的鍵值欄位。

人員主檔表頭

表格名稱 人員主檔表頭 料號 LF999600000127

欄位清單 結構展開 群組彙總 接收參數

人員姓名  
**人員編號**  
到職日  
在職狀態  
序號欄位  
性別  
日期時間轉文字有斜線  
日期轉文字有斜線  
照片  
生日  
職等  
職等名稱  
表單成品料號  
身份證字號  
離職日

來源 + - 可參考欄位 A人員姓名 A人員編號

料號 VC999600000776

檢視表

人員主檔表身

表格名稱 人員主檔表身 料號 LF999600000132

欄位清單 結構展開 群組彙總 接收參數

**人員編號**  
序號  
扶養  
眷屬姓名  
眷屬生日  
眷屬身份證字號  
稱謂

來源 + - 可參考欄位 A人員編號 A序號 A扶養 A眷屬姓名 A眷屬生日 A眷屬身份證字號 A稱謂

料號 VC999600000808

欄位名 人員編號

英文名稱 STAFFNO

資料型態 文字 可變長度 ☒ Unicode

長度 8

個資解密 ☐

資料內容

☒ 來源參照 (A)人員主檔表身檔 人員編號

☐ 運算公式

☐ 自訂欄位 預設空值

- 這個對應的欄位，也必須存在於表頭和表身的檢視表中，讓表單比對資料時使用，然後在畫面上顯示正確的資料。
- 以人員主檔這張表單為例，表頭的鍵值是人員編號，表身也存有一個人員編號來和表頭對應，但表身的人員編號不用顯示在畫面上，只要在表身的檢視表中有這個欄位就可以。



人員主檔 \_ FM999600000077 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000077&prjCodePage=950&ver=&openUUID=d8462f2e-e04c-45...

規格描述 2

人員主檔\_FX999600000077

資料來源 1

表單元件

隱藏表單元件

按鈕

隱藏按鈕

新增資料區

資料區 表頭 3

4 儲存 重設

- 在資料來源項目上，新增一個表頭資料區。

人員主檔 - FM999600000077 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000077&prjCodePage=950&ver=&openUUID=d8462f2e-e04c-45...

規格描述

- 人員主檔\_FX999600000077
  - 資料來源
    - 基本設定
    - 資料區\_表頭 ← 1
    - 表單元件
    - 隱藏表單元件
    - 按鍵
    - 隱藏按鍵

表單名稱 人員主檔 料號 FM999600000077

資料區 表頭 元件對應

檢視表 人員主檔表頭

過濾條件

排序依據

順序	排序欄位	排序方式
1	人員編號	升冪

角色條件

順序	條件說明	條件內容	料號
----	------	------	----

- 駐留表頭資料區。
- 按下編輯鍵。
- 挑選表頭檔區的檢視表。(詳細設定請參考8-4-1節)
- 新增一組排序設定。
- 挑選排序欄位。
- 挑選排序方式。
- 設定完畢請記得存檔。

人員主檔 \_ FM999600000077 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000077&prjCodePage=950&ver=&openUUID=d8462f2e-e04c-45...

規格描述

人員主檔\_FX999600000077

資料來源 ← ①

基本設定

資料區\_表頭

表單元件

隱藏表單元件

按鍵

隱藏按鍵

新增資料區

資料區 表身1 ✓ ③

④ 儲存 重設

- 在資料來源項目上，新增表身的資料區。



人員主檔 \_ FM999600000077 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000077&prjCodePage=950&ver=&openUUID=d8462f2e-e04c-45...

規格描述

- 人員主檔\_FX999600000077
  - 資料來源
    - 基本設定
    - 資料區\_表頭
    - 資料區\_表身1
  - 表單元件
  - 隱藏表單元件
  - 按鍵
  - 隱藏按鍵

表單名稱 人員主檔 料號 FM999600000077

資料區 表身 1 元件對應

檢視表 人員主檔表身

過濾條件

排序依據

順序	排序欄位	排序方式	
1	人員編號	升冪	+
2	序號	升冪	+

關聯依據

檔區 無

順序	欄位名稱	父階欄位
----	------	------

1. 駐留表身資料區。

2. 按下編輯鍵，進入編輯模式。

3. 挑選表身檔區的檢視表，此部分的操作方法與表頭相同。

4. 如果有需要，也可以設定過濾條件(可參考8-7節說明)。

5. 新增排序設定。

6. 設定表身檔區用來排序的欄位。

人員主檔 - FM999600000077 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000077&prjCodePage=950&ver=&openUUID=d8462f2e-e04c-45...

規格描述

- 人員主檔\_FX999600000077
  - 資料來源
    - 基本設定
    - 資料區\_表頭
    - 資料區\_表身1
  - 表單元件
  - 隱藏表單元件
  - 按鍵
  - 隱藏按鍵

表單名稱 人員主檔 料號 FM999600000077

資料區 表身 1 元件對應

檢視表 人員主檔表身

過濾條件

排序依據

順序	排序欄位	排序方式	
1	人員編號	升冪	+ - ↑ ↓
2	序號	升冪	+ - ↑ ↓

關聯依據

檔區 表頭 1

順序	欄位名稱	父階欄位	
1	人員編號	人員編號	+ - 4

1. 設定關聯依據，挑選關聯的檔區，這個案例中，表身的資料要和表頭檔區關聯。

2. 在欄位名稱中，挑選表身用來與表頭對應的欄位。

3. 在父階欄位中，挑選表頭的對應欄位。

4. 如果對應的欄位有多個，可以利用新增或刪除鍵，調整對應欄位的數量。

5. 設定完畢請儲存設定。