

## RESUMEN

- Estructura básica
- Etiquetas vistas hasta el momento
- Utilización de imágenes, listas y enlaces

## Estructura básica de una página HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title></title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

## Etiquetas

<b>Comentarios</b>	<!--Esto es un comentario-->
<b>Salto de línea</b>	 
<b>Línea Horizontal</b>	<hr/> <p>Atributos:            Ancho: &lt;hr width="nn%"&gt; en porcentaje &lt;hr width="nnpx"&gt; en pixeles            Color: &lt;hr color="red"&gt;            Alineación respecto a la ventana:            &lt;hr width="nn%" align="left"&gt;            (por defecto es center, pero se puede utilizar left, right)            Altura: &lt;hr size="nnpx"&gt;</p> <p>Los atributos se colocan uno seguidos de otros separados por un espacio. Ej:            &lt;hr width="80%" color="red" size="5px"&gt;</p>
<b>Fuente en negrita</b>	<strong> ... </strong> o puede colocarse <b>...</b>
<b>Fuente en cursiva</b>	<em> ... </em>
<b>Fuente tachada</b>	<s> ... </s>
<b>Fuente subrayada</b>	<u> ... </u>
<b>Superíndice</b>	<sup> ... </sup>
<b>Subíndice</b>	<sub> ... </sub>
<b>Encabezados</b>	<h1>Esto es un encabezado</h1>

	Los encabezados van del 1 al 6
<b>Párrafo</b>	<code>&lt;p&gt; ... &lt;/p&gt;</code>

## LISTAS

Las listas HTML permiten a los desarrolladores web agrupar un conjunto de elementos relacionados en listas.

<b>Listas ordenadas (numeradas)</b> Las listas ordenadas comienzan con la etiqueta <code>&lt;ol&gt;</code> , cada elemento de la lista comienza <code>&lt;li&gt;</code> -ambas etiquetas tienen apertura y cierre	<pre> &lt;ol type="tipo de numeración" start="posición de inicio"&gt;   &lt;li&gt;Web&lt;/li&gt;   &lt;li&gt;Internet&lt;/li&gt;   &lt;li&gt;Redes&lt;/li&gt; &lt;/ol&gt; </pre>
<b>Listas desordenadas (viñetas)</b> Las listas desordenadas comienzan con la etiqueta <code>&lt;ul&gt;</code> , cada elemento de la lista comienza <code>&lt;li&gt;</code> -ambas etiquetas tienen apertura y cierre	<pre> &lt;ul type="tipo de viñeta"&gt;   &lt;li&gt;Web&lt;/li&gt;   &lt;li&gt;Internet&lt;/li&gt;   &lt;li&gt;Redes&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; </pre> <p>Las opciones son: circle, square, disk - Con CSS podrá mejorarse esta opción</p>
<b>Listas de descripción</b> Las listas de descripción es una lista de términos, con una descripción de cada termino. La etiqueta <code>&lt;dl&gt;</code> define la lista de descripciones, la etiqueta <code>&lt;dt&gt;</code> define el término (nombre) y la etiqueta <code>&lt;dd&gt;</code> describe el termino	<pre> &lt;dl&gt;   &lt;dt&gt;Coffee&lt;/dt&gt;   &lt;dd&gt;- black hot drink&lt;/dd&gt;   &lt;dt&gt;Milk&lt;/dt&gt;   &lt;dd&gt;- white cold drink&lt;/dd&gt; &lt;/dl&gt; </pre>

## Fondo de página

Se escribe dentro de la etiqueta `<body>`

```
<body bgcolor="red">
```

## IMAGENES

<b>&lt;img&gt;</b>	<pre> &lt;img src="nombre_archivo" width="nnpx" height="nnpx" alt="texto_alternativo" title="título"&gt; </pre>
--------------------	---

<b>Atributos</b>	<b>src</b> – nombre de la imagen, por ejemplo: internet.jpg (no olvidar en que lugar de la estructura del sitio se encuentra la misma) <b>width</b> – ancho <b>height</b> – alto <b>alt</b> – nombre para mostrar en caso de que no se visualice la misma <b>border</b> – borde de la imagen, por ejemplo: border="3" <b>vspace y hspace</b> – espacio entre la imagen y lo que lo rodea <b>title</b> – título de la imagen
Ejemplo: <pre>&lt;img src="html5.jpg" width="200px" height="90px" alt="Logo" title="Empresa"&gt;</pre>	

## HIPERVÍNCULOS (Enlaces)

La etiqueta `<a>` define un hipervínculo. Tiene las siguientes sintaxis:

```
<a href="url">Link text</a>
```

El atributo `href` indica el destino del enlace, el *Link text* es la parte que será visible para el lector. Al hacer clic en el texto del enlace, se enviará al lector a la dirección URL especificada.

De forma predeterminada, los enlaces aparecerán de la siguiente manera en todos los navegadores:

- Un enlace no visitado está subrayado y azul
- Un enlace no visitado está subrayado y morado
- Un enlace no visitado está subrayado y rojo

Por supuesto, los enlaces se pueden modificar con CSS para obtener un aspecto diferente y mejor estilo.

<b>Enlace interno</b>	<pre>&lt;a href="#abajo"&gt;ir abajo&lt;/a&gt;</pre> en el lugar donde va a estar el hipervínculo  <pre>&lt;a name="abajo"&gt;&lt;/a&gt;</pre> en el lugar de la página donde nos llevará el hipervínculo
<b>Enlaces locales</b>	<pre>&lt;a href="contenido.html"&gt;CONTENIDO&lt;/a&gt;</pre> para que nos lleve a la página contenido.html
<b>Enlaces remotos</b>	<pre>&lt;a href="http://www.personal.com.ar"&gt;ir a la página de Personal&lt;/a&gt;</pre> para que nos lleve a una página web
<b>Enlace a direcciones de correo electrónico</b>	<pre>&lt;a href="mailto:carolinahenain.ifee@gmail.com"&gt;carolinahenain.ifee@gmail.com&lt;/a&gt;</pre>
<b>Enlaces con archivos</b>	<pre>&lt;a href="mi_archivo.zip"&gt;Descargar mi_archivo.zip&lt;/a&gt;</pre>

<b>Atributos de un enlace</b>	<p>De forma predeterminada, la página vinculada se mostrará en la ventana actual del navegador. Para cambiar esto, debe especificar otro destino para el vínculo.</p> <p><b>target="_blank"</b></p> <p><b>_blank</b> abre el documento vinculado en una ventana nueva del navegador</p> <p><b>_self</b> opción predeterminada (misma ventana)</p> <p><b>_parent</b> abre el documento en el marco principal</p> <p><b>_top</b> abre el documento en el cuerpo completo de la ventana</p>
<p>Ejemplo:</p> <pre>&lt;a href="pagina1.html" target="_blank" name="enlace1"&gt;Link texto&lt;/a&gt;</pre>	