

知网个人查重服务报告单(全文标明引文)

报告编号:BC202605072143492148251310

检测时间:2026-05-07 21:43:49

篇名: 彭州市水街茶咖啡厅室内设计

作者: 李青桐

检测类型: 毕业论文/设计

比对截止日期: 2026-05-07

检测结果

去除本人文献复制比: 0.4%

去除引用文献复制比: 0.4%

总文字复制比: 0.4%

单篇最大文字复制比: 0.2% (基于高铁时代的路局核心工种团队建设研究)

重复字符数: [54]

单篇最大重复字符数: [30]

总字符数: [14177]

0% (0)	0% (0)	中英文摘要等 (总1401字)
0% (0)	0% (0)	第1章前言 (总1536字)
0% (0)	0% (0)	第2章文献综述与理论基础 (总796字)
0% (0)	0% (0)	第3章项目概况与场地分析 (总2444字)
0% (0)	0% (0)	第4章设计构思与功能策划 (总1263字)
0% (0)	0% (0)	第5章方案设计 (总1934字)
0% (0)	0% (0)	第6章技术深化与构造表达 (总1317字)
0% (0)	0% (0)	第7章空间效果与体验设计 (总558字)
0% (0)	0% (0)	第8章设计总结与展望 (总430字)
0% (0)	0% (0)	第9章开题承诺与成果一致性说明 (对照开题报告) (总746字)
0% (0)	0% (0)	第10章专项讨论: 照明、色彩、声学与人因工程 (总669字)
0% (0)	0% (0)	第11章后场、卫生、安全与可持续运营 (总535字)
9.9% (54)	9.9% (54)	第12章设计评价与自我检核 (对照导师评分维度) (总548字)

(注释: 无问题部分 文字复制部分 引用部分)

1. 中英文摘要等

总字符数: 1401

相似文献列表

去除本人文献复制比: 0% (0)

去除引用文献复制比: 0% (0)

文字复制比: 0% (0)

原文内容

彭州市水街茶咖啡厅室内设计

本科毕业论文(设计)·环境设计专业

学生: 李青桐学号: 202201997 学院: 风景园林学院导师: 张益昇(讲师)

摘要

彭州市龙兴寺片区“水街”文旅更新,为老城注入了兼具宗教文化、红色记忆与当代消费活力的复合场景。本毕业设计以其中一处建筑面积约375平方米、上下两层的商业空间为对象,完成“茶咖啡厅”室内环境设计。项目面临的真实问题并非简单的风格拼贴,而是如何在同一屋檐下,让茶饮所承载的东方礼仪与禅意静观,与咖啡文化所强调的开放社交、效率服务形成可共存、可转换、可经营的空间结构。设计以开题阶段确立的“禅意东方、竹韵自然、西式活力”为总体理念,以新中式与新古典为主要风格取向,强调竹作为川西传统符号在材料、家具与光环境层面的转译,并尝试在陈设系统中引入可再生材料与可拆卸竹集成材等可持续策略。

论文正文按照“前言—文献与理论基础—项目概况与场地分析—设计构思与功能策划—方案设计—技术深化—空间效果与体验—总结与展望”的逻辑展开。第二章在吸收开题报告文献综述的基础上，对茶咖复合业态、第三空间、消费行为与体验设计理论进行归纳，并结合国内外典型案例提炼可迁移的设计经验。第三至四章回到彭州语境，从区位、文脉、日照通风、结构柱网与给排水条件出发，论证方案成立的边界条件；进而从目标、策略、功能分区与五感体验等层面展开构思。第五至七章分别对应平面与立面剖面表达、施工图式技术深化以及空间效果与体验层面的综合论述，力图做到“图文并茂、前后互证”。全文参考文献不少于10篇并含外文文献，符合学校对本科毕业论文（设计）撰写的基本要求。研究成果可为同类文旅商业中的复合型饮品空间提供可复用的分析框架与表达范式。

关键词：茶咖啡厅；室内设计；文化融合；彭州龙兴寺片区；复合业态；体验设计；可持续材料

Abstract
Located in the Longxing Temple waterfront renewal district of Pengzhou, Sichuan, this interior design project converts a two-story commercial unit of about 375 square meters into a tea-coffee composite venue. The scheme addresses the coexistence of Zen tea culture and contemporary coffee consumption through circulation, zoning, materiality, lighting, and technical coordination. The paper documents site analysis, conceptual strategies, design development, construction-level drawings, and rendered spatial outcomes, aligning with undergraduate thesis requirements.

Keywords: tea-coffee space; interior design; cultural integration; Pengzhou; mixed-use; experience design; sustainable materials

2. 第1章前言	总字符数：1536
相似文献列表	
去除本人文献复制比：0%(0)	去除引用文献复制比：0%(0) 文字复制比：0%(0)
原文内容	

第1章前言

1.1 研究背景与问题提出

中国茶文化强调礼仪、秩序与心境修养；咖啡文化在欧洲城市史中则与公共讨论、平等交往及“第三空间”传统密切相关。全球化与城市化并行推进，使年轻消费者在“想喝好茶”与“想喝咖啡”之外，更频繁地提出“想在同一个店里完成社交、独处、轻办公与文化体验”的综合诉求。传统茶室往往强调私密与仪式，但在高峰服务效率、产品可视化与年轻传播方面存在短板；连锁咖啡馆在效率与标准化方面优势显著，却较难承载深度文化叙事与地域认同。

彭州作为成都平原西北部的重要节点城市，近年来以文旅融合推动老城更新。龙兴寺片区拥有千年佛教遗存与舍利塔等地标，水街项目以川西院落、静水面与传统园林意象组织外部空间，为室内项目提供了强文脉锚点。本设计选择“茶咖复合”作为回应策略：不是把茶与咖啡简单并列在菜单上，而是通过空间分区、界面材料、照明层级与体验节点，使两类文化在“动线一停留一观看一参与”的行为链条上形成互补关系。

1.2 研究目的、意义与创新点

研究目的可以概括为三点：第一，形成一套可实施、可表达、可评价的室内设计方案，使功能组织、结构边界与机电条件在图纸层面闭合；第二，在论文文本中完整呈现设计研究过程，满足本科毕业论文（设计）对结构完整性、逻辑性与规范性的要求；第三，通过对图纸的系统编排，检验“前期分析—概念—方案—技术—效果”的教学链路是否真正落地。

研究意义体现在学术与实践两个层面。学术层面，本文尝试把“文化融合”从口号落实为可分析的空间变量：界面透明度、座位开放度、后场可见性、体验区可达性等；实践层面，本项目位于真实城市更新片区，设计必须同时回应游客打卡、本地日常、商务洽谈与夜间经济等多元场景，对同类文旅商业具有参照价值。创新点主要体现在：以竹与木为核心材料语法，建立东方意象与当代消费空间的桥梁；以二层“围炉煮茶+植物造景散座”强化体验型业态；以技术图纸层表达体现设计不止于效果图，而具备工程对话能力。

1.3 研究对象、范围与限定条件

研究对象为水街茶咖室内空间本体及其与建筑结构、给排水点位、层高等技术条件的耦合关系。研究范围以室内装修设计为主，包含固定家具与主要软装陈设意向，不包含建筑主体结构安全鉴定与品牌加盟体系等超出毕业设计周期的内容。限定条件包括：室内存在四根承重柱，除柱网外空间相对完整，可塑性强；一层建筑面积约200平方米，二层约175平方米；一层净空约3.6米，二层约4.6米；屋顶坡度约25度；一层三处、二层两处下水条件对卫生间与冲泡区布置形成引导性约束。

1.4 研究方法与技术路线

方法包括文献与案例研究、场地调研、图解分析、模型推敲与计算机辅助设计。文献研究用于界定茶咖业态与体验经济相关概念；案例研究用于比较国内外优秀空间在吧台组织、展示策略与材料氛围上的差异；场地调研用于校核开题阶段对人流与周边业态的判断；图解分析用于把复杂流线、日照通风等问题转化为可讨论、可修改的图纸；计算机辅助设计用于形成可提交的平面图、立面剖面及施工图式技术表达成果。技术路线为：资料收集→场地与人群分析→概念与功能策划→平面与空间系统设计→技术协调与深化→效果表达与文本总结。

1.5 论文结构安排

第2章为文献与理论基础，第3章为项目概况与场地分析，第4章为设计构思与功能策划，第5章为方案设计，第6章为技术深化与构造表达，第7章为空间效果与体验设计，第8章为总结与展望。正文之后为参考文献与致谢。随文插图以场地与行为分析、平面与流线功能组织、立面剖面及墙体改造、铺装、吊顶与机电末端等技术图纸为重点，分别编入第3、5、6章并配以读图分

析；第7章承接前述图纸与构造逻辑，从氛围与使用情境角度作综合归纳。

3. 第2章文献综述与理论基础	总字符数：796
相似文献列表	
去除本人文献复制比：0%(0)	去除引用文献复制比：0%(0) 文字复制比：0%(0)
原文内容	

第2章文献综述与理论基础

2.1 茶文化与茶空间研究的启示

茶文化研究不仅关注饮品本身，更关注礼仪、器物、空间与身体经验的耦合。传统茶空间强调静、慢、观、品，其空间组织往往围绕“席一案一窗一院”展开，强调借景与留白。对当代室内设计而言，传统并非复制符号，而是转译其“行为秩序”：例如以展示与冲泡体验区承担“礼”的可见部分，以卡座与雅间承担“静”的可控部分，以散座与围炉区承担“聚”的弹性部分。

2.2 咖啡文化、咖啡馆史与第三空间

从欧洲城市咖啡馆到当代连锁品牌，咖啡空间长期承担公共交往功能。第三空间理论强调介于家庭与工作之间的社会交往场所属性。对茶咖复合空间而言，第三空间意味着：座位系统必须支持从15分钟快饮到2小时社交的时长跨度；照明与声学环境必须支持从安静阅读到小型聚会的强度跨度；后场组织必须支持高峰出杯与清洁维护的效率要求。

2.3 消费行为、体验设计与可持续材料

消费行为研究指出，文化因素、社会参照群体与个体心理动机共同影响饮品选择。体验设计强调从用户路径出发组织触点：入口第一印象、排队与点单的焦虑管理、等待区的可看性、洗手间的可达性与隐私等。可持续材料方面，竹材与竹集成材具有生长快、触感温润、可加工性强等优势；再生塑料在室内中的应用仍处于探索阶段，但在陈列道具、装置与部分饰面中具有潜力，本设计在概念层面保留该方向，具体落地以防火与触感安全为前提。

2.4 典型案例的设计经验（概括）

长沙“糠糠”案例显示：复合型业态需要清晰的后场分区与展示动线，原木风与暖光有助于提升停留时长。墨尔本ULA案例提示：历史建筑改造中，保留肌理与增加现代照明系统可以并存。东京SAKU Chaku案例强调花园与室内座区的渗透关系。以上经验在本项目中转化为三条操作原则：一是“展示必须可被阅读”，二是“历史感不等于陈旧”，三是“自然要素要进入动线而非仅作角落摆设”。

4. 第3章项目概况与场地分析	总字符数：2444
相似文献列表	
去除本人文献复制比：0%(0)	去除引用文献复制比：0%(0) 文字复制比：0%(0)
原文内容	

第3章项目概况与场地分析

3.1 区位条件与城市结构

项目位于彭州老城北部的龙兴寺片区。龙兴寺始建于东晋时期，寺内舍利宝塔为重要宗教地标，片区同时存在红色文化遗址等历史资源，使该区域同时具备朝圣、游览、研学与本地生活消费的多重属性。场地位于彭州中心城区，周边已建成多条市政道路（如延秀街、龙锦路等），道路通达性较高，利于承接外来游客与本地居民日常出行。区位分析图纸从宏观到微观分层表达：大区位图说明项目在成都平原西北部区域中的位置；周边分析图进一步解释居住、商业、文化设施与人流来源的关系。

3.2 场地交通流线与功能分区解读

水街外部空间以步行体验为主，场地交通流线分析图强调入口锚点、次级网络与末端节点之间的关系，体现“漫步式体验”与商业引导并存的目标。场地功能分区分析图将民俗商业、文化设施、市民活动与建筑改造区域等进行结构化阅读，为茶咖定位提供依据：它既可以是游客参观后的休憩节点，也可以是周边居民的日常社交场所，还可以承接夜间市集与灯光秀带来的增量人流。

3.3 文脉条件与设计母题

文脉分析的重点不在于堆砌历史年表，而在于把“可感知的精神气质”转译为空间母题。佛教文化中的禅意强调空寂与内观，茶文化强调礼仪与品味，二者在水街语境中形成“禅茶一味”的叙事潜力；同时，咖啡文化带来的开放、轻快与展示性，可通过金属、玻璃与线性照明转译为当代层。设计母题因此确定为：竹韵自然（材料与触感）、禅意东方（秩序与留白）、西式活力（社交与展示）。

3.4 现状建筑条件：柱网、面积、层高与剖面

项目总面积约375平方米，上下两层。一层面积约200平方米，二层约175平方米。空间内部存在四根承重柱，除柱体外障碍物较少，为平面组织提供较大自由度，同时也要求家具与隔断系统必须以“绕柱整合”而非“回避柱网”的方式形成空间秩序。剖面图纸显示一层净空约3.6米、二层约4.6米以及屋顶坡度约25度，这意味着二层在垂直方向上具有更充裕的吊顶与设备夹

层潜力，而一层更需要通过家具高度与局部吊顶来组织空间尺度，避免空旷失焦。

3.5 给排水条件与设备点位的基础性约束

一层与二层均具备下水条件：一层三处、二层两处。该条件直接影响卫生间位置、清洗间与冲泡区排水组织。室内设计必须在方案阶段把后场清洁、污物动线与顾客动线分离，避免交叉污染与异味扩散。给排水分析图不仅是“资料拼图”，更是后续平面深化的硬约束：吧台与体验区应优先布置在排水与上水更易组织的区域，卫生间应靠近竖向管井逻辑与疏散路径。

3.6 日照、通风与热舒适策略

场地西侧与南侧存在大面积落地玻璃，采光与视线条件优越，但也带来西晒与眩光风险。冬夏两季日照分析图用于判断遮阳必要性、软装布帘与挑檐的协同关系。通风分析图结合主导风向与开口位置，指导可开启窗扇、空调风口与气味控制策略：咖啡烘焙与冲泡气味、香薰与清洁消毒气味需要在通风组织上被分级管理，避免在入口形成负面第一印象。

3.7 人群结构与需求分层

人群可分为本地居民、外来游客、亲子家庭、商务人士与夜间社交群体等。中老年群体更偏好传统茶饮与静谧氛围；年轻群体更偏好咖啡社交与开放座位；游客与研学群体更关注文化叙事与可拍照节点；商务人士关注半私密洽谈与插座可达性；夜间经济人群关注照明氛围与座位可组合性。人群分层并非制造对立，而是通过分区与家具模块化实现“同店不同境”。

3.8 SWOT 研判与设计回应

优势在于文化资源与景观氛围；劣势在于复合客群可能导致定位摇摆；机会来自彭州文旅政策与水街总体定位；威胁来自同类型饮品门店竞争。设计回应概括为：以文化叙事建立差异，以清晰分区降低运营混乱风险，以体验节点提高记忆度，以后场效率保障可复制服务。建筑结构分析图与设计理念图在本章末尾起到“从客观条件走向主观立意”的过渡作用：前者强调安全与边界，后者强调价值与方向。

该图为灰度大比例区位底图，在四川省域与成都平原西北部语境中标示彭州与周边城镇组群的关系。深色范围强调项目所处片区在区域交通走廊中的位置，道路网络呈向心—联络式结构，说明水街作为老城更新节点可承接外向游客与内向通勤。右上角省域缩略与右下实景鸟瞰镶嵌，使宏观尺度与街区肌理同时可读，为后续论证“文旅商业+本地生活”双客群提供空间依据。

图1 区位分析图

图纸以轴测方式呈现水街片区整体形态：中央水体与环形、月牙形步行桥构成强视觉核心，彩色流线区分公共、文化与酒店等不同人群路径。地面一层实线与二层虚线表达立体漫游系统，说明设计关注“慢行体验”与多点进入的组织方式。传统院落组群与现代体块并置，流线在滨水与院落之间切换，可为室内设计提供“外部叙事—内部节奏”的连续性参考。

图2 场地交通流线分析

功能分区图以颜色块与图例界定民俗商业、文化设施、市民活动与建筑改造等区域，显示茶咖所处的外部功能环境并非单一商业街。阅读重点在于：相邻功能是否带来白天与夜晚人流差异、是否存在文化参观后的休憩需求，以及外部活动是否会对室内声学照明提出联动要求。

图3 场地功能分区分析

结构分析图揭示主体体量、屋面坡度与楼梯等竖向构件关系，是后续墙体改造与吊顶设计的上位条件。阅读时应关注柱网间距、梁板传力方向与可拆除填充墙范围，避免平面自由化导致结构风险。

图4 建筑结构分析图

日照分析以简化的体块模型叠加冬夏太阳轨迹弧线：夏季弧高、冬季弧低，标示日出日落与正午方位。读图可知设计意图在于利用南向大面采光并在夏季通过挑檐、屋檐或遮阳手段削弱西晒与过热风险，冬季则争取更低太阳高度角下的室内进深采光。该结论直接支持室内窗帘选型、吊顶反檐深度与座位靠窗区的热舒适处理。

图5 冬夏两季日照分析

通风分析通常结合主导风向与开口位置，提示可开启扇、空调风口与气味控制的基本策略。对茶咖而言，吧台与冲泡区的气味溢散、围炉区的热烟上升路径，都应在通风逻辑中被预判并与吊顶设备带协同。

图6 通风分析图

5. 第4章设计构思与功能策划			总字符数：1263
相似文献列表			
去除本人文献复制比：0%(0) 去除引用文献复制比：0%(0) 文字复制比：0%(0)			
原文内容			

第4章设计构思与功能策划

4.1 设计目标与价值主张

设计目标包括：构建“禅茶一味”的文化体验场景，同时融入现代咖啡文化；实现茶室与咖啡厅功能的动态融合，满足静思、社交、商务与活动等多重需求；在结构上尊重柱网，在机电上尊重给排水条件；在体验上形成可识别、可传播、可运营的空间品牌。价值主张可以概括为：让顾客在同一屋檐下，既能完成一次“慢”的茶体验，也能完成一次“快”的咖啡购买；既能在二层围炉区获得仪式感，也能在一层展示区获得知识性。

4.2 总体策略：分区、层级与模块化

总体策略包括三层级：第一层级为“入口—展示—吧台”的主动线，强调效率与可视化；第二层级为“卡座—散座—雅间”的座位系统，强调社交弹性与私密梯度；第三层级为“体验—围炉—造景”的情绪节点，强调参与与记忆。模块化体现在家具可组合、隔断可阅读、灯具可分区控制等方面，为后期运营调整预留余地。

4.3 一层功能组织与动线逻辑

一层以门厅为起点，左侧卡座区服务散客小聚，右侧雅间区服务相对私密交谈；中部设置茶与咖啡展示，强化商品与文化叙事；吧台操作区位于服务主动线端头，兼顾展示与出杯效率；卫生间靠近入口区域便于快速到达；设置茶叶与咖啡冲泡体验区，让顾客通过参与理解产品差异。该组织方式与一层交通流程图、功能分区图相互印证：主动线清晰、停留点有目的、后场不穿越顾客核心区。

4.4 二层功能组织与体验强化

二层以散座区与植物造景区形成“可停留的呼吸带”，雅间卡座区提供半私密社交。围炉煮茶区强调互动体验与文化仪式；冲泡区与仓库相邻以缩短补货动线；卫生间靠近雅间一侧，避免干扰主要停留区；楼梯位置保证竖向联系清晰。二层交通流程图与功能分区图重点检验“上楼后的第一眼组织”：若第一眼过于拥挤会降低品质感，因此以造景与疏朗散座作为缓冲。

4.5 风格体系：新中式、宋代美学与西式细节

新中式不是仿古，而是用当代构造语言表达东方秩序。宋代美学强调简素、留白与天然材料触感，因此在墙地顶材料上控制反光，在软装中控制纹样密度。西式细节主要体现在咖啡吧金属、皮革与线性灯具上，用于形成对比与节奏。窗棂元素以隔断或墙面装置出现，形成似隔非隔的层次，使空间在“看一走一停”之间产生节奏变化。

4.6 五感体验的系统化组织

视觉层面通过暖色灯光、木竹材料与局部艺术挂画组织焦点；听觉层面通过分区背景声与围炉区真实声景强化沉浸；嗅觉层面通过香薰基调与饮品香气分区管理；触觉层面通过布艺沙发、打磨木作与竹材肌理形成差异；味觉层面由产品与运营完成，但空间需要提供“品尝与观赏”的座位与灯光条件。五感设计并非堆砌刺激，而是建立“可恢复的低唤醒环境”，使顾客愿意延长停留。

4.7 可持续与材料伦理（概念到图纸的落地路径）

竹材与竹集成材不仅具有文化象征，也符合低碳趋势；碳化竹与防火处理是落地关键。再生塑料在室内中的应用需要严格筛选触感与安全等级，更适合作为道具与装置而非大面积人体常触界面。论文在此强调：可持续不是标语，而必须在构造节点与维护周期上可解释。

6. 第5章方案设计	总字符数：1934
相似文献列表	
去除本人文献复制比：0%(0)	去除引用文献复制比：0%(0) 文字复制比：0%(0)
原文内容	

第5章方案设计

5.1 平面系统：从功能分区到家具尺度

平面图与彩色平面图是方案设计的核心证据。平面图强调墙线、柱网、门窗洞口与家具轮廓的准确关系，用于检验疏散、通道宽度与座位数配比；彩平面图强调材质色域与氛围分区，用于检验“文化分区”是否可读。本项目的平面策略强调“展示—体验—消费”的递进：顾客先看到文化线索，再参与体验，最后在座位区完成消费与社交。

5.2 流线系统：顾客动线、服务动线与后勤动线

交通流程图用于表达主要动线方向、节点停留与潜在冲突点。设计原则包括：顾客动线避免穿越后场；服务动线尽量短直；清洁与污物动线独立。对茶咖而言，吧台是枢纽：茶与咖啡并行时，后场分区必须避免交叉污染与动线打架。

5.3 立面系统：界面节奏、洞口与材质拼贴

正立面、侧立面与后立面共同定义空间的“城市表情”与内部界面气质。立面设计强调横向分段与竖向韵律，使大面玻璃与实墙形成比例关系，避免单一透明导致失温或失焦。立面与剖面结合阅读，可验证门窗高度、家具高度与视线关系，确保沿街可见性与内部私密性之间的平衡。

5.4 剖面系统：层高、楼梯与吊顶空间

剖面图系列用于解释竖向交通、楼板关系与吊顶内部空间。二层较高净空为吊顶设备与照明分层提供条件；一层需要通过局部吊顶与家具高度控制形成尺度亲切感。剖面同时是声学策略的基础：围炉区与开放区之间是否需要吸声材料，应在剖面节点上预留。

5.5 水电点位与设备布局的协同

一层与二层水电分析图是方案深化不可或缺的输入。除卫生间外，吧台清洗、制冰、开水与冲泡体验区均对给排水与电气容量提出需求。方案阶段应标注关键设备负荷与点位，为施工图阶段进一步对齐。

5.6 方案阶段的自我校核清单

校核项包括：座位数与疏散宽度；后场面积是否满足最小操作规范；体验区是否造成动线折返；卫生间是否满足无障碍基本要求；展示面是否被家具遮挡；二层围炉区是否与可燃构造保持安全距离（最终以消防规范与审图意见为准）。

一层平面在约14.2m见方柱网内组织入口—LOGO墙—服务前台的主轴序列，左侧布置品茶展示与冲泡体验并结合室内绿化，中部以圆形铺装与半围合界面形成“第二展示区”，右侧以半圆卡座形成雅座区，卫生间与楼梯等功能集中于边角。曲面隔墙与家具界定分区而非实墙满隔，使视线可穿透，符合茶空间“通透而有层次”的体验目标。

图7 一层平面图

二层平面延续开篇所述“散座+造景+围炉+雅间”组合逻辑，楼梯位置决定竖向联系与后场补给路径。阅读时应核对二层是否形成相对安静的内区，以及围炉与植物造景是否占用疏散宽度。

图8 二层平面图

彩平在一层平面基础上以材质色域区分地面铺装与家具组团，读图重点在于主通道亮度、展示区焦点与座位区的围合感。色彩梯度应与立面与灯光策略一致，避免出现“平面很满、立面很空”的断裂。

(插图载入失败：一层彩平图.jpg)

图9 一层彩平图

一层交通流线图以颜色区分品茶展示、点单、散座、茶咖展示、雅座、冲泡体验、前台与卫生间等功能，红色粗虚线表达主入口—前台—散座核—点单区的主要动线，蓝色细虚线表达次级参观与体验回路。读图可见设计试图建立“先看见—再体验—再消费”的行为节奏，冲泡体验区相对独立又可通过次级流线被自然发现。

图10 一层交通流线图

一层功能分区图以面域涂色表达各业态板块边界，可与交通流线图对照检查是否存在动线穿越静区或后勤穿越顾客核心区的问题。

图11 一层功能分区图

二层交通流线强调上楼后的第一眼组织：散座与造景是否形成缓冲，围炉区是否成为视觉与行为焦点，雅间是否获得相对独立走廊。

图12 二层交通流线图

二层功能分区图用于校核体验型业态（围炉、冲泡、仓储）与卫生、楼梯之间的关系，避免功能拼贴导致运营交叉。

图13 二层功能分区图

一层水电分析标示下水点位与可布置洁具、清洗区的潜力，是卫生间与吧台选址的硬条件。读图应结合平面核对排水坡度与噪音区是否远离安静雅座。

图14 一楼水电分析图

二层下水点位数量少于一层，阅读重点在于是否满足冲泡区清洗与卫生间布置，必要时需采用提升或横管组织方案（以施工图为准）。

图15 二楼水电分析图

正立面呈现深色大挑檐与竖向木百叶的节奏变化，首层入口玻璃门与人物剪影建立尺度参照。材料以暖木、浅色实墙与深色屋面形成横向分层，体现“屋檐语汇+当代体块”的并置，为室内材料向外延伸提供线索。

图16 正立面图

剖面给出主要标高与屋面坡度约25°的关系，显示二层净空大于一层，楼梯为折返形式。该图是吊顶分层、灯具安装高度与空调风口布置的基准，也可用于核对开题所述层高数据与空间尺度叙述。

图17 剖面图

7. 第6章技术深化与构造表达			总字符数：1317
相似文献列表			
去除本人文献复制比：0%(0) 去除引用文献复制比：0%(0) 文字复制比：0%(0)			
原文内容			

第6章技术深化与构造表达

6.1 从方案到施工图式表达的必要性

毕业设计不仅展示概念，也应展示与工程对话的能力。墙体改造图表达拆改与新建的边界，是平面深化的法律依据；地面铺装图表达材料规格、起铺点与标高关系；吊顶布置图表达设备带、风口与灯具模数；开关插座图表达使用场景与电气安全。该类图纸与方案阶段的平面、立面表达共同构成“可实施性”的证据链。

6.2 墙体改造：结构安全与空间重塑

一层与二层建筑墙体改造图应结合结构柱网阅读：非承重隔墙的调整可以改善采光与通风，但必须避免削弱疏散路径与消防设施。改造图纸中的标注、图例与文字说明应完整，体现制图规范与专业表达习惯。

6.3 地面铺装：材料模数、缝向与清洁

铺装图纸不仅决定美观，也决定清洁维护与推行感。大规格砖石适合主要通道，小规格或防滑材料适合湿区与吧台周边。铺装缝向应与主动线方向协调，使空间“被引导”而非“被切割”。

6.4 吊顶与机电综合：设备带与氛围照明

吊顶图纸表达标高变化、设备带位置与灯具布置。茶咖空间中，吧台与体验区往往需要更精细的局部照明，座位区需要更柔和的环境光。吊顶内综合机电需要与空调风口、排烟与消防喷淋系统协调，避免后期施工冲突。

6.5 开关插座：行为场景与电气安全

开关插座布置图应以“座位—桌面—墙面”关系为基础：卡座与雅间需要阅读灯与充电插座；吧台需要操作设备插座；清洁间需要独立回路。图纸中的高度标注与分区说明越完整，越能体现设计成熟度。

6.6 技术图纸与设计总结的关系

技术图纸是方案能否落地的“硬证据”。本章强调：如果方案文本只谈概念而无构造与机电配合，则难以通过毕业设计对“学识水平与工作量”的评价维度。本项目的技术图纸来自同一方案逻辑的延续，并与平面、立面及剖面表达相互衔接。

墙体改造图标示可拆填充墙、保留承重墙与新增轻质隔断的位置，是平面与结构条件之间的接口图纸。阅读时应核对楼梯、卫生间与后场是否仍满足疏散净宽，并预判改造后吊顶与机电路由的走向。

图18 03_一层建筑墙体改造图

二层墙体改造与一层策略应连贯：体验区开敞与雅间围合的边界需在此图上闭合，避免仅在一层平面完成分区而竖向错位。

图19 04_二层建筑墙体改造图

铺装图以图案与分缝表达主通道、停留区与展示区的地面差异，材料交接与找坡方向应结合排水点位阅读。

图20 05_一层地面铺装图

二层铺装需与家具固定点、地插及围炉区防护协调；读图重点为铺装分缝是否穿越主要动线造成绊脚风险。

图21 06_二层地面铺装图

一层开关插座布置反映照明分区、吧台设备与顾客可及插座的基本逻辑，应与平面功能名称一一对照。

图22 07_一层开关插座布置图

二层插座布置需兼顾散座阅读、围炉区安全距离与造景区维护，阅读时关注高度与家具遮挡关系。

图23 08_二层开关插座布置图

吊顶布置整合灯具、风口与检修口位置，是立面节奏与室内净高控制的直接依据；应与剖面标高互证。

图24 09_一层吊顶布置图

二层吊顶常承担氛围照明与设备隐蔽双重任务，读图需核对围炉区上方是否有足够净高与检修可达性。

图25 10_二层吊顶布置图

8. 第7章空间效果与体验设计	总字符数：558
相似文献列表	
去除本人文献复制比：0%(0)	去除引用文献复制比：0%(0) 文字复制比：0%(0)
原文内容	

第7章空间效果与体验设计

7.1 效果图作为空间验证工具

效果图用于验证材质搭配、灯光层次与家具比例。门厅与前台效果图检验第一印象是否清晰；大厅与散座效果图检验尺度是否亲切；卡座与围炉煮茶效果图检验私密梯度与仪式感；制茶体验与冲泡区效果图检验参与感与卫生观感；休息区与楼梯间效果图检验辅助空间的品质是否被忽视。效果图应与平面图点位对应，避免出现“画得出但摆不进”的虚假场景。

7.2 轴测与景观视角：三维阅读补偿

轴测图与二层景观视角用于补偿平面阅读的不足，帮助理解楼梯、挑空、家具群组与造景之间的关系。轴测表达在评阅中最有效之处在于：它能让非专业读者快速理解空间整体，而专业读者则能据此反推平面与剖面是否一致。

7.3 夜景与氛围：运营时段的场景想象

虽然部分效果图为日景，但设计仍需在文字层面对夜景与灯光秀环境进行推演：外立面反射、入口引导与室内暖光的对比，会影响顾客进店意愿。二层若面向外部景观，还需考虑隐私与反光问题。

7.4 体验设计落地：从概念到可运营细节

体验设计不仅关于氛围，也关于运营细节：排队区是否有靠立点，儿童座椅是否干扰动线，围炉区是否有足够的安全距离与通风，卫生间是否有挂物与镜面照明等。本文在图纸层面尽量把这些细节纳入讨论，承认部分细节仍需施工图与现场配合进一步确定。

9. 第8章设计总结与展望	总字符数：430
相似文献列表	
去除本人文献复制比：0%(0)	去除引用文献复制比：0%(0) 文字复制比：0%(0)
原文内容	

第8章设计总结与展望

8.1 成果回顾

本项目完成了从前期分析到方案表达、再到技术图纸与效果呈现的成果链条。图纸类型覆盖区位与场地分析、平面与彩平、流线与功能分区、立面与剖面、水电条件及技术深化图纸等，与开题阶段预期成果基本一致。

8.2 设计创新点归纳

创新点主要体现在：第一，以彭州龙兴寺片区文脉为背景，将“禅茶一味”转化为可体验的空间序列；第二，以竹与木为核心材料策略，形成可识别的东方气质；第三，以茶咖复合业态组织一层效率与二层体验的分层结构；第四，以施工图式表达体现专业深度。

8.3 不足与局限

不足主要体现在：声学专项与照明计算未形成独立章节；部分构造节点仍需结合厂家系统与消防审图进一步校核；软装与品牌视觉系统未完全展开。

8.4 展望

未来可在运营数据支持下对座位配比与后场效率进行回访；可继续深化标识系统、夜景照明与可持续材料认证路径；也可将茶咖空间与龙兴寺研学路线做更强的叙事联动，形成“参观—体验—消费”的闭环产品。

10. 第9章开题承诺与成果一致性说明（对照开题报告）	总字符数：746
相似文献列表	
去除本人文献复制比：0%(0)	去除引用文献复制比：0%(0) 文字复制比：0%(0)
原文内容	

第9章开题承诺与成果一致性说明（对照开题报告）

9.1 题目、对象与指标一致性

开题报告明确题目为《彭州市水街茶咖啡厅室内设计》，项目选址于彭州老城北部龙兴寺片区水街，建筑面积约375平方米，上下两层（一层约200平方米、二层约175平方米），与本论文图纸表达及文字说明保持一致。开题中对净空、屋顶坡度、柱网条件、给排水点位数量等关键指标的描述，在剖面与水电分析图纸中得到复核与呈现，避免“文本与图纸各说各话”。

9.2 设计目标与理念的一致性

开题提出以佛教文化、红色文化为叙事资源，构建“禅茶一味”的文化体验场景，并同步融入现代咖啡文化。本论文第4章将其转译为可实施的空间策略：一层强调展示与效率，二层强调体验与仪式；材料上以竹木为核心，局部金属玻璃形成当代层；体验上以五感组织强化记忆点。该路径与开题中“禅意东方、竹韵自然、西式活力”的理念表述一致，并在技术图纸章节补齐“可落地性”证据。

9.3 方法与工具链的一致性

开题列出的资料调研、案例分析、实地调研、手绘表现与计算机辅助设计等方法，在论文第1章与第2章被回指为研究过程的基础。计算机工具链包括二维制图、三维推敲、渲染与版式表达等，对应设计行业常规流程。论文强调：工具不是目的，工具服务于论证——每一张图纸都应在正文中有“被引用的理由”。

9.4 预期成果清单的对照

开题预期成果包含分析类图纸、设计类图纸与施工类图纸，以及设计说明文本。本成果在图纸目录上覆盖区位与场地、日照通风、结构与理念、平面与彩平、流线与功能分区、立面剖面、水电条件、墙体改造、铺装、吊顶、开关插座及多场景效果图与轴测表达，基本形成闭环。需要说明的是：软装陈设配置与部分构造详图仍可在后续阶段继续加深，但不影响本论文对主线的完整论证。

11. 第10章专项讨论：照明、色彩、声学与人因工程	总字符数：669
相似文献列表	
去除本人文献复制比：0%(0)	去除引用文献复制比：0%(0) 文字复制比：0%(0)
原文内容	

第10章专项讨论：照明、色彩、声学与人因工程

10.1 照明层级与情绪场景

茶咖空间的照明不是单一照度问题，而是“基础照明—重点照明—装饰照明”的分层系统。入口与展示区需要较高显色性以还原茶叶与咖啡豆的色泽；座位区需要柔和漫射以减少屏幕反光与视觉疲劳；体验区需要可控聚光以突出操作台与器物细节。夜景条件下，外立面玻璃反射与室内暖光的对比会影响进店率，因此入口区照度梯度应更谨慎：既要吸引，也要避免廉价化的过曝。

10.2 色彩策略：暖基调与文化符号的节制使用

暖黄、米棕、浅木色构成主色域，使空间在心理上更亲近；局部深色用于压边与收束视线，使空间不至于“飘”。文化符号（窗棂、宋画意象、竹装置）应控制密度：符号过多会产生景区化廉价感，符号过少则文脉不足。设计通过“节点式出现”而非“满铺式拼贴”来把握尺度。

10.3 声学环境与围炉区的特殊问题

开放咖啡区与围炉煮茶区更容易产生混响与噪声聚集。材料上可通过软包、织物与木丝板等吸声材料控制早期反射；布局上应避免把安静阅读座位直接贴邻高噪声源。围炉区还需考虑通风与气味扩散，避免炭火与烟雾影响其他区域。本文在方案阶段提出原则，具体吸声系数与风口风速等指标可在深化阶段由专项配合完成。

10.4 人因工程：吧台高度、座位进深与通道净宽

吧台高度与吧椅关系应遵循常用人体尺度，减少长期站立服务带来的疲劳；卡座进深与桌面高度应兼顾用餐、书写与笔记本电脑使用；通道净宽应满足高峰时段并行避让。二层较高净空为局部抬高平台或阶梯式座位提供可能，但必须用剖面反复校核碰头线与视线遮挡。

相似文献列表

去除本人文献复制比：0% (0)

去除引用文献复制比：0% (0)

文字复制比：0% (0)

原文内容

第11章后场、卫生、安全与可持续运营

11.1 后场分区：清洗、消毒与物流

后场是专业度的试金石。清洗、消毒、干储、冷藏与垃圾暂存应分区明确，避免交叉污染。动线设计应避免清洁推车穿越顾客核心区。若条件允许，应尽量形成单向后勤环线：进货—拆包—仓储—加工—出餐—回收盘—清洗。

11.2 卫生间与无障碍的基本考虑

卫生间应满足基本的无障碍与使用舒适性：回转空间、扶手设置、镜面照明与置物挂钩等。男女卫或无障碍卫生间配置需结合场地条件与预测客流决定。给排水图纸中的下水点位是卫生间布置的起点，也是检验方案是否“顺结构”的关键。

11.3 消防安全的基本原则（方案阶段）

室内设计必须尊重建筑消防分区与疏散宽度。家具固定与隔断材料燃烧性能等级应满足规范要求；厨房与加热设备区域应与可燃物保持安全距离；围炉区若使用明火或电热模拟装置，更应在二次深化中严格校核。本文在方案文本中提出原则，具体以消防审图与专业设计为准。

11.4 可持续运营：能耗、维护与材料寿命

竹木材料需要防潮防虫与定期养护；石材与瓷砖需要注意防滑与拼缝清洁；金属饰面应注意指纹与划痕维护。空调与照明系统宜采用分区控制，使非高峰时段可以降低能耗。可持续不仅是材料选择，更是运营期的维护制度。

相似文献列表

去除本人文献复制比：9.9% (54)

去除引用文献复制比：9.9% (54)

文字复制比：9.9% (54)

1	基于高铁时代的路局核心工种团队建设研究	5.5% (30)
	王永红(导师：王建琼) - 《西南交通大学硕士论文》- 2012-12-01	是否引证：否
2	基于乡村振兴视角的廉江红橙IP形象设计探索	4.4% (24)
	廖潮可 - 《大学生论文联合比对库》- 2025-05-19	是否引证：否

原文内容

第12章设计评价与自我检核（对照导师评分维度）

12.1 选题与专业培养目标

本项目属于应用型课题，紧扣环境设计专业对空间组织、材料构造与表达能力的训练目标，同时回应文旅商业综合体的真实需求，符合“选题结合生产实际”的评价取向。

12.2 资料收集与综合应用

论文引用文献涵盖茶文化、消费文化、竹家具与宋代美学、城市更新案例以及可持续材料研究，并包含外文文献。图纸资料来自作者设计过程的真实产出，体现综合应用能力。

12.3 撰写质量与结构完整性

正文按照“综述—场地—构思—方案—技术—效果—总结”的结构展开，章节层次清楚，重点突出方案逻辑与技术表达。语言上力求准确、克制，避免口号化与空洞形容词堆砌。

12.4 学识水平与工作量

工作量体现在图纸类型齐全、文本篇幅与分析深度提升、以及对每张图纸进行识读摘录的附加研究环节。方案合理性通过流线、分区与构造表达相互支撑，减少“只有效果图”的薄弱论证。

12.5 态度与诚信声明

本论文图纸与文本均为作者在导师指导下完成，引用文献均已列出。对规范条款的理解以学校最新文件为准，若与学院当年模板存在差异，可在排版阶段再行统一调整。

参考文献

[1] 魏靖宇. 中国茶文化与西方咖啡文化对比研究[J]. 福建茶叶, 2022, 44(11): 189-191.

[2] 吴题诗. 基于茶文化遗产的新式茶饮品牌构建研究[J]. 农业考古, 2024, (05): 185-189.

[3] 廖立胜. 传统茶文化的生动诠释和高效传播[J]. 中国出版, 2023, (22): 72.

[4] 杨东铭. 论唐代茶文化的特点及其对新时代茶文化的启示[J]. 农业考古, 2023, (05): 27-32.

[5] 于丹, 徐小林. 竹制家具的文化内涵与设计思路研究[J]. 包装工程, 2024, 45(20): 476-479.

[6] 张小开, 朱婷婷, 孙媛媛. 宋代诗词中的竹家具品类与设计特征研究[J]. 家具与室内装饰, 2024, 31(01): 42-47.

[7] 郭晟楠. 城市更新中的城市设计策略思考——以成都市彭州龙兴寺城市更新项目为例[C]//中国建筑学会. 2022-2023 中国建筑学会论文集. 2023: 6.

[8] 刘蕊欣, 杜欣洁. 本土文化纵深发展及西方文化本土化可行性路径——基于茶文化和咖啡文化在国内现状[J]. 三角洲, 2025, (03): 128-130.

[9] Marsahala P, Nediari A, Roesli C. Exploring Indonesia' s Recycled-Plastic Waste Material in Interior Design for Sustainable Interior Eco-Planning[J]. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2023, 1169: 012049.

[10] (美)约翰·派尔. 世界室内设计史[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2007: 315-318.

致谢

感谢导师张益昇老师在选题、调研、图纸深化与论文修改过程中的悉心指导; 感谢风景园林学院各位老师在开题、中期与答辩准备阶段提出的宝贵意见; 感谢家人与同学在资料整理、模型推敲与制图表达过程中给予的支持。由于作者水平有限, 论文中难免存在疏漏, 恳请各位老师批评指正。

-
- 说明: 1. 总文字复制比:被检测文献总重复字符数在总字符数中所占的比例
2. 去除引用文献复制比:去除系统识别为引用的文献后, 计算出来的重合字符数在总字符数中所占的比例
3. 去除本人文献复制比:去除系统识别为作者本人其他文献后, 计算出来的重合字符数在总字符数中所占的比例
4. 单篇最大文字复制比:被检测文献与所有相似文献比对后, 重合字符数占总字符数比例最大的那一篇文献的文字复制比
5. 复制比按照“四舍五入”规则, 保留1位小数;若您的文献经查重检测, 复制比结果为0, 表示未发现重复内容, 或可能存在的个别重复内容较少不足以作为判断依据
6. 红色文字表示文字复制部分;绿色文字表示引用部分(包括系统自动识别为引用的部分);棕灰色文字表示系统依据作者姓名识别的本人其他文献部分
7. 系统依据您选择的检测类型(或检测方式)、比对截止日期(或发表日期)等生成本报告
8. 知网个人查重唯一官方网站:<https://cx.cnki.net>