

AIGC检测 · 全文报告单

NO: PAPERPURE20260507225606

检测时间: 2026-05-07 22:56:06

篇名: 彭州市水街茶咖啡厅室内设计_李青桐_终版论文

作者:

单位:

文件名: 彭州市水街茶咖啡厅室内设计_李青桐_终版论文_.docx

检测范围

包括但不限于以下AI模型

GPT-3.5

GPT-4.0

Gemini

Claude

文心一言

通义千问

智谱AI

豆包

Kimi

DeepSeek

全文检测结果

PaperPureAIGC检测 <https://paperpure.net>

27.5%

AIGC率

AIGC率: 27.5%

AIG特征字符数: 3314

总字符数: 12058

高风险

中风险

提示风险

未标识部分

AIGC片段分布图

前部20%

中部60%

后部20%

AIGC率: 19.0%

AIGC率: 34.3%

AIGC率: 15.7%

AI特征字符数: 485

AI特征字符数: 2461

AI特征字符数: 368

0

12058

高风险

中风险

提示风险

未标识部分

片段指标列表

序号	片段名称	字符数	AI特征		
1	片段1	165	显著		5.0%
2	片段2	158	显著		4.8%
3	片段3	84	显著		2.5%
4	片段4	58	显著		1.8%
5	片段5	94	显著		2.8%
6	片段6	143	显著		4.3%

序号	片段名称	字符数	AI 特征		
7	片段7	90	显著		2.7%
8	片段8	86	显著		2.6%
9	片段9	122	显著		3.7%
10	片段10	59	显著		1.8%

原文内容	高风险	中风险	提示风险	正常	不参与检测
------	-----	-----	------	----	-------

彭州市水街茶咖啡厅室内设计

本科毕业论文（设计）· 环境设计专业

学生：李青桐 学号：202201997 学院：风景园林学院 导师：张益昇（讲师）

摘要

龙兴寺片区水街这一批更新，把朝圣路线、红色记忆点和滨水慢行叠在同一条街上，室内铺位如果只做“打卡皮肤”，很容易和街区气质脱节。本文锁定的对象是水街里一幢上下两层、合计约375m²的铺面：柱网、五处下水、一层约3.6m与二层约4.6m的净空，都是后面改墙、吊顶和吧台布置时绕不开的硬条件。课题上真正要回答的，是茶席所需的慢与静，怎样和咖啡吧台高峰出杯、外摆社交挤在同一屋檐下而不互相拆台。开题里定下的“禅意东方、竹韵自然、西式活力”，在图纸里被落实成分区、材料与灯具层级；竹木仍是主线索，陈设侧面试探竹集成材与少量可再生材料，能不能落地还要看防火检测与日常养护成本。

正文没有按“先堆理论再堆图”的写法排。第2章把开题文献里茶咖、第三空间、体验触点几条线收拢成可对照的设计语言；第3、4章立刻拉回彭州：区位图、日照通风、四根柱子和五处下水，用来解释为什么卫生间和冲泡区只能落在那些带上。第5章起是平面、立面剖面与水电分析；第6章用墙体改造、铺装、吊顶和开关插座把“能施工”说清楚；第7章再用效果图和轴测反查家具尺度是否和前面平面一致。文后的参考文献一部分来自开题原表，一部分是定稿时补的国家标准与通论类书，答辩时角标可以逐条对上正文句子。

关键词：茶咖啡厅；室内设计；文化融合；彭州龙兴寺片区；复合业态；体验设计；可持续材料

Abstract

This thesis documents an interior scheme for a two-story unit (~375 m²) in Pengzhou's Longxing Temple waterfront district. Zen-oriented tea rituals and coffee-bar throughput are treated as competing demands on the same floor plate; the design responds with circulation, zoning, materials, lighting, and MEP coordination rather than styling alone. Site analysis, concept, working drawings, and renders are presented as one continuous argument for the undergraduate design thesis format.

Keywords: tea-coffee space; interior design; cultural integration; Pengzhou; mixed-use; experience design; sustainable materials

第1章 前言

1.1 研究背景与问题提出

茶席讲究礼仪与静观；咖啡馆在欧洲城市史里更常与辩论、闲谈、介于家与单位之间的交往习惯绑在一起。现在同一拨年轻人往往既想喝一口像样的茶，又想点美式外带，还希望店里能坐两小时刷题或聊天。纯茶室在高峰出品、产品展示和线上传播上吃亏；纯连锁咖啡又难讲清“为什么偏偏是彭州”。矛盾不在菜单，而在座位怎么排、后场能不能看见、灯光把人的注意力引向哪里。

彭州老城北侧这一片，龙兴寺塔和舍利塔是现成的视线锚点，水街外部用院落、静水和园林化路径把人流拉长。铺面坐进这条动线里，室内不能只做符号拼贴：一层得扛住展示和出杯，二层得留出围炉、散座和造景的“慢区”。本文用分区、界面材料、灯具分层和两三个固定体验节点，把茶与咖啡压进同一条“进门一停一看一坐”的行为链里，而不是各画各的效果图。

1.2 研究目的、意义与创新点

目的其实很直白：出一套能交图、能自洽的室内方案，柱子和下水不骗人，平面立面剖面对得上；再用文字把“为什么这样改墙、为什么吧台摆这里”写全，满足毕业设计对结构和规范的基本要求。图纸按教学链路从分析走到技术页，不是为了凑张数，而是看每一步有没有被下一章用到。

意义方面，笔者更关心“文化融合”能不能拆成可核对的东西：哪一段界面是透的、哪一片座位默认开放、后场洗消能不能从客区视线里切掉、体验区从主动线拐几步能到。场地在水街真实单元里，周末游客、附近居民、偶尔来谈事的人挤在一起，平面如果只有一种“平均气氛”会很难运营。做法上，竹木仍是主材料语气，二层用围炉加植物散座压住体验比重；效果图之外单独做了一轮墙体改造、铺装和吊顶，是为了答辩时能指着节点说清构造，而不是只谈氛围。

1.3 研究对象、范围与限定条件

对象就是这套铺面的室内，外加它和原结构柱、五处下水、两层净高之间的关系。毕业设计周期内不涉及主体结构鉴定，也不展开加盟手册一类内容。已知条件写死在开题里：四根承重柱；一层约200m²、二层约175m²；净空一层约3.6m、二层约4.6m，屋面坡度约25°；下水一层三处、二层两处——卫生间和需要排水的吧台、冲泡区只能贴着这些点布置，后面第3章的分析图就是给这个判断留证据。

1.4 研究方法与技术路线

文献和案例用来对齐茶咖、第三空间、触点设计这些词在论文里怎么用；实地走水街几次，主要是核对开题里对人流和邻铺业态的判断是否还成立。日照、通风、流线这类问题一律画成分析图再讨论，避免口头描述飘掉。制图软件只做工具：二维平面立面剖面、三维推敲、渲染和排版，最后汇成一套能提交的图纸链。顺序仍是资料—场地人群—概念与功能—平面空间—各专业协调—出图与写总结，中间有反复，正文按成果类型分章展开。

1.5 论文结构安排

第2章收文献与概念工具；第3章把彭州场地和建筑条件摊平；第4章写目标和分区逻辑；第5、6章是方案与施工图式深化；第7章用效果与轴测反查前几章的尺寸；第8章作简短总结。第9章起是开题对照、专项讨论（光色声）、后场安全与自评，结构上略长，但每一章仍对应一类图纸。插图优先跟第3、5、6章走：分析、平面流线、立面剖面、改造与铺装吊顶插座；第7章的图尽量标出与平面哪一块对应，减少“图很炫但摆不进”的情况。

第2章 文献综述与理论基础

2.1 茶文化与茶空间研究的启示

茶文献里常见的一条线，是把礼仪、器物 and 身体怎么坐、怎么走放在一起谈；传统茶室往往绕“席一案一窗一院”排，借景和留白是常态。唐代茶事对今天的启示，杨东铭一文里归纳得比较清楚[4]；茶与咖啡并置、新式茶饮怎么做品牌、传统文化怎么传，魏靖宇、吴题诗、廖立胜等人的讨论，正好用来解释本课题为什么不是“只卖茶”或“只卖咖啡”[1][2][3]。竹家具这条线，于丹和徐小林谈文化内涵，张小开等从宋词里抠品类，对本设计里竹木陈设怎么选形、怎么控密度有直接帮助[5][6]。落到本铺面，笔者不把传统当纹样贴满墙，而是拆成几段行为：展示和冲泡区承担“看得见的那部分礼”，卡座和雅间收噪声、控视线，散座加围炉留给愿意久坐的一小撮人。

2.2 咖啡文化、咖啡馆史与第三空间

咖啡空间在欧洲城市史里一直是聊天、读报、等人碰头的场所；到了连锁品牌，效率被写进吧台尺度里。刘蕊欣、杜欣洁从本土文化纵深和茶咖并存的角度讨论过国内现状[8]；Oldenburg 把咖啡馆、书店这类地方概括成介于家与职场之间的“第三空间”[15]。水街这个铺面如果照单全收，至少要经得起三种强度：有人站着等一杯就走，有人拖两小时聊天，还有人想安静看手机。座位深浅、桌面进深、灯是漫射还是打亮桌面、后场洗杯动线会不会截断客区，都得按这种跨度来校，而不是只贴一个“社交”标签。

2.3 消费行为、体验设计与可持续材料

点单喝什么，往往同时受文化习惯、身边人的选择和当下心情影响，这一点消费行为研究里写得很细。诺曼那套“看得见、有反馈、别反人类”的说法，挪到餐饮空间里，就是二维码点单旁边有没有明确取餐口、洗手台动线会不会把人赶回吧台排队[14]。竹木陈设继续沿用开题文献里的文化论述[5][6]；再生塑料能不能进室内，Marsahala 等的会议论文只提供一种生态陈设的边界讨论[9]。本方案在文本阶段只承诺“少量、非大面积常触界面”，真要上墙或上桌面，还得对照 GB 50222 一类装修防火要求做燃烧性能筛选[11]，触感与擦洗频次也要留给施工图阶段算细账。

2.4 典型案例的设计经验（概括）

课堂案例里长沙“糠糠”一类复合店，后场分区和展示动线不清就会乱；原木加暖光确实能把人留久一点，但彭州这一间进深和柱位不同，只能借思路不能抄布局。墨尔本 ULA 改造说明老墙肌理和新灯具可以并存；东京 SAKUU Chaku 则提醒植物和座位要发生关系，不能堆在死角当摆设。笔者自己归纳成三条写进后面章节：顾客一眼能读完展示在说什么；旧砖旧木可以留，但靠灯光和收口决定显不显脏；竹、石、小景要落在主动线边上，让人路过时自然撞上，而不是绕一大圈才看见。

第3章 项目概况与场地分析

3.1 区位条件与城市结构

铺面落在彭州老城北侧龙兴寺片区。寺史和舍利塔是现成的地标，片区里还有红色史迹，人流里混着朝圣、游览、研学和附近居民买东西。延秀街、龙锦路几条市政路把片区和中心城区接起来，区位图在图纸里分两层画：一张把彭州放到成都平原西北角说明区域位置，另一张缩小到水街周边，标住宅、底商、文化设施和主要来向，避免后面写动线时凭空猜人从哪里来。

3.2 场地交通流线与功能分区解读

水街外部基本是步行系统，流线分析图抓的是主入口、支路和尽端小广场怎么把人送进铺面门口，而不是画成高速公路式箭头。功能分区图把民俗零售、小展馆、市民活动场和已改造建筑标清楚，用来解释茶咖在整条街里扮演的角色：白天接参观龙兴寺后想坐一坐的人，傍晚接附近居民聊天，若遇上市集或灯光秀，入口区还要扛一小段排队和停留。定位如果摇摆，后面平面里“静区”和“闹区”就会打架，所以这一章先把外部人流类型写死。

3.3 文脉条件与设计母题

文脉这一节没有按年表抄史书，而是问：站在水街往里看，顾客身体最先感受到什么。禅意偏空与内观，茶偏礼仪和慢，放在龙兴寺片区，“禅茶一味”四个字至少能当叙事钩子；咖啡那条线则用金属、玻璃和条形灯把轻快和展示性接进来，避免室内只有沉重木色。母题仍回到开题里的三句话：竹韵管材料和手摸到的肌理；禅意管墙地顶的留白和家具间距；西式活力管吧台那一侧的透明度和出杯效率。

3.4 现状建筑条件：柱网、面积、层高与剖面

总建筑面积约375m²，上下叠在一起。一层约200m²、二层约175m²，室内四根承重柱以外墙体相对干净，平面可以大改，但柱子不能当死角，卡座和隔断最好绕柱成组，否则通道会被切得很碎。剖面里一层净空约3.6m、二层约4.6m、屋面坡度约25°：二层的吊顶里还能藏一点风管灯具，一层若不做局部降板或家具压尺度，顾客抬头容易觉得“店很大、人很飘”，所以后面一层用家具和局部吊顶卡视线高度。

3.5 给排水条件与设备点位的基础性约束

下水一层三处、二层两处，这是开题就写明的数字，不是装饰。卫生间、清洗间、需要冲洗的吧台和冲泡体验区，只能在这几根管子附近找位置，否则排水坡度会拖垮整个后场。分析图在文本里的作用，是给第4、5章的平面改动作背书：清洁车怎么走、污物袋怎么出店，不能横穿散座；吧台若离下水太远，后期改管代价大，方案阶段就要让给水排水图和平面同步。

3.6 日照、通风与热舒适策略

西、南两侧大块落地玻璃，白天看街景舒服，夏天西晒和屏幕眩光也会跟着来，日照分析图主要是判断要不要加活动帘、软装织物还是靠外挑遮挡配合。通风图按主导风向标可开窗和空调风口，咖啡研磨和冲泡的气味、香薰和消毒水味不能混在门厅同一股气流里，否则一进门先闻到清洁剂，后面文化叙事很难救回来。

3.7 人群结构与需求分层

实际进店的人很杂：附近居民、外地游客、带孩子的家庭、偶尔来谈事的上班族，还有晚上想坐久一点的年轻人。老人往往往茶区靠，年轻人往吧台和开放座靠，游客找墙面叙事和能拍照的角落，谈事的要半封闭卡座和插座。不是把人群对立起来，而是在约375m²里用家具进深、隔断高度和灯光把几种“气氛”并排摆开，同一屋檐下各取一段动线。

3.8 SWOT 研判与设计回应

SWOT 写在图边即可：文化和景观是明摆着的优势；客群一杂，菜单和室内气质容易摇摆，这是劣势；市府和水街整体往文旅推，算机会；同街饮品店一多，只能比体验和后场效率，这是威胁。回应策略写进后面章节：用叙事和材料建立差异，用分区减少运营打架，用两三个固定节点让人记得住店，后场洗消动线单独闭环。本章末尾的结构分析图接设计理念图，相当于从“房子长什么样”过渡到“笔者想让它怎么被用”。

该图为灰度大比例区位底图，在四川省域与成都平原西北部语境中标示彭州与周边城镇组群的关系。深色范围强调项目所处片区在区域交通走廊中的位置，道路网络呈向心—联络式结构，说明水街作为老城更新节点可承接外向游客与内向通勤。右上角省域缩略与右下实景鸟瞰镶嵌，使宏观尺度与街区肌理同时可读，为后续论证“文旅商业+本地生活”双客群提供空间依据。

图1 区位分析图

图纸以轴测方式呈现水街片区整体形态：中央水体与环形、月牙形步行桥构成强视觉核心，彩色流线区分公共、文化与酒店等不同人群路径。地面一层实线与二层虚线表达立体漫游系统，说明设计关注“慢行体验”与多

点进入的组织方式。传统院落组群与现代体块并置，流线在滨水与院落之间切换，可为室内设计提供“外部叙事—内部节奏”的连续性参考。

图2 场地交通流线分析

功能分区图以颜色块与图例界定民俗商业、文化设施、市民活动与建筑改造等区域，显示茶咖所处的外部功能环境并非单一商业街。阅读重点在于：相邻功能是否带来白天与夜晚人流差异、是否存在文化参观后的休憩需求，以及外部活动是否会对室内声学与照明提出联动要求。

图3 场地功能分区分析

结构分析图揭示主体体量、屋面坡度与楼梯等竖向构件关系，是后续墙体改造与吊顶设计的上位条件。阅读时应关注柱网间距、梁板传力方向与可拆除填充墙范围，避免平面自由化导致结构风险。

图4 建筑结构分析图

日照分析以简化的体块模型叠加冬夏太阳轨迹弧线：夏季弧高、冬季弧低，标示日出日落与正午方位。读图可知设计意图在于利用南向大面采光并在夏季通过挑檐、屋檐或遮阳手段削弱西晒与过热风险，冬季则争取更低太阳高度角下的室内进深采光。该结论直接支持室内窗帘选型、吊顶反檐深度与座位靠窗区的热舒适处理。

图5 冬夏两季日照分析

通风分析通常结合主导风向与开口位置，提示可开启扇、空调风口与气味控制的基本策略。对茶咖而言，吧台与冲泡区的气味溢散、围炉区的热烟上升路径，都应在通风逻辑中被预判并与吊顶设备带协同。

图6 通风分析图

第4章 设计构思与功能策划

4.1 设计目标与价值主张

目标里没有加新口号：仍是开题的“禅茶一味”加现代咖啡，静思、聊天、谈事、偶尔活动都能塞进去，但柱网和五处下水不迁就概念。品牌感这类词容易写空，这里只落到三件事：顾客认得出这是一家茶咖而不是普通奶茶店；二层围炉和植物散座能撑起“慢”；一层展示墙和冲泡台能让人停半分钟看懂在卖什么。快与慢不必打架，分楼层和分区块解决。

4.2 总体策略：分区、层级与模块化

主动线压成“进门—展示—吧台”一条，先看货再点单，高峰时少折返。座位层把卡座、散座、雅间拉开私密梯度，不是到处同一种沙发深度。情绪层交给体验台、二层围炉和小造景，让人有理由拍照或久坐。家具和隔断按模数留一点可调：以后若撤掉一两个雅间改活动区，灯具回路也能分开控，不必整层重吊。

4.3 一层功能组织与动线逻辑

一层从门厅进：左侧卡座吃小聚，右侧雅间吃谈事；中间留茶咖展示，把产品线摊开给人看；吧台压在主动线尽头，出品动线短；卫生间靠入口一侧，陌生人找厕所不必深入座区；冲泡体验台挨着展示，让人伸手能试，而不是隔着栏杆看。对照一层流线和功能色块，后场出口没有横穿散座，这是刻意留的，不是画完平面再补说明。

4.4 二层功能组织与体验强化

上楼先看到疏一点的散座和一小块植物景，避免楼梯口堵满桌椅。围炉区放在体验权重高的角上，仪式感和噪声都集中在那里。冲泡和库房贴在一起，补豆补茶少走；卫生间靠雅间那侧，少切过围炉和散座。二层流线图主要看第一眼：如果踏步一上来就是雅间墙，空间会显得闷，所以用造景和几组低背椅把视线放开。

4.5 风格体系：新中式、宋代美学与西式细节

新中式在这里不等于堆斗拱，而是用墙缝、地面分格和家具高度差把东方秩序说清楚。宋代审美偏简、偏留白，墙顶地尽量哑一点，织物纹样压住密度。咖啡侧用金属、皮革和条形灯把节奏拉快半拍，和茶侧的木竹并置。窗棂不做满墙，改成隔断或单片装置，让人在走动的过程中一会儿看见、一会儿被挡住，比满铺花格耐看。

4.6 五感体验的系统化组织

五感拆开写容易像清单，这里只记和图纸有关的那些：灯用暖色打底、木竹做面，挂画压一两个焦点；围炉区允许一点真实声景，其他区用家具围合控制背景噪声；香薰和咖啡味分区，别让门厅混味；沙发织物、打磨木和竹篾手摸上去要不一样。味觉交给产品，座位和桌面灯至少得让人看清汤色和油脂。整体不想做成刺激乐园，而是让人坐得住、眼睛能休息的那种低唤醒。

4.7 可持续与材料伦理（概念到图纸的落地路径）

竹和竹集成材在文化象征和低碳叙事上都说得通，真要进场，碳化、含水率和防火涂层要进节点图，不能只写在概念里。再生塑料若用，只能先放在道具级小面积，手摸和耐刮擦要过一遍，别大面积上桌面。所谓可持续，对这篇论文而言，就是构造上写得清、业主每周擦几次能维持，而不是多贴几个绿色标签。

第5章 方案设计

5.1 平面系统：从功能分区到家具尺度

黑白平面负责墙、柱、洞和家具外轮廓，用来数座位、量通道、对照疏散；彩平负责材质色块和气氛分区，看“茶侧”“咖侧”是不是一眼能分。本铺面把动线压成先看展示、再经过冲泡台、最后落座，避免顾客拎着杯子找座时横穿吧台。家具进深和组团方式对照彭一刚《建筑空间组合论》和张绮曼等《室内设计资料集》里的常见手法，主要是校验通道宽度和家具模数，不是引用概念填空[16][17]。

5.2 流线系统：顾客动线、服务动线与后勤动线

流线图画的是人往哪走、在哪停、哪两个方向会撞车。客区不进后场，传菜和回盘尽量短；清洁和垃圾有自己的出口，不和点单队伍绞在一起。茶咖双吧台时，洗杯、备料和咖啡机背面如果共用一条窄缝，高峰必堵，所以图里把后场拆成可读懂的几段，而不是一条虚线糊弄过去。

5.3 立面系统：界面节奏、洞口与材质拼贴

立面给街看的是洞口比例和材料缝，不是单张效果图。横缝分段、竖向重复，把大块玻璃和实墙压在一个看得懂的节奏里，全透容易夏天晒、冬天冷，也缺乏“进店”的暗示。立面要和剖面对读：窗台高不高、卡座靠背会不会挡住行人视线、室内人坐着会不会被路人看光，这些在彭州这种小城市街区尤其敏感。

5.4 剖面系统：层高、楼梯与吊顶空间

剖面把楼梯、楼板、吊顶夹层一次说清。二层净空大，风管、灯槽、消防喷淋可以分层塞；一层净空一般，靠家具和局部吊顶把视线压到坐着舒服的高度。围炉和开放咖啡区如果上下层对位，噪声会串，剖面上要预留吸声构造或高差，哪怕深化时再定材料，也不能在方案剖面里假装不存在。

5.5 水电点位与设备布局的协同

水电图不是凑页数。卫生间之外，吧台洗杯、制冰机、开水器、体验台冲洗，都要在图面上标大致负荷和点位，否则后面改线要砸砖。方案阶段宁可少写两句形容词，也要把这些圈出来，给电气专业留对话接口。

5.6 方案阶段的自我校核清单

自查时笔者按清单过一遍：座位和疏散宽度能不能对上；后场面积是否明显挤爆；体验区有没有逼顾客走回头路；卫生间回转和扶手是否起码满足通用设计底线；展示墙有没有被高家具挡死；二层围炉附近有没有贴可燃基层——最后一项只能写到“满足 GB 50222、GB 50016 原则，以审图为准”，不在论文里拍脑袋给具体数值。

一层平面在约14.2m见方柱网内组织入口—LOGO墙—服务前台的主轴序列，左侧布置品茶展示与冲泡体验并结合室内绿化，中部以圆形铺装与半围合界面形成“第二展示区”，右侧以半圆卡座形成雅座区，卫生间与楼梯等功能集中于边角。曲面隔墙与家具界定分区而非实墙满隔，使视线可穿透，符合茶空间“通透而有层次”的体验目标。

图7 一层平面图

二层平面延续开篇所述“散座+造景+围炉+雅间”组合逻辑，楼梯位置决定竖向联系与后场补给路径。阅读时应核对二层是否形成相对安静的内区，以及围炉与植物造景是否占用疏散宽度。

图8 二层平面图

彩平在一层平面基础上以材质色域区分地面铺装与家具组团，读图重点在于主通道亮度、展示区焦点与座位区的围合感。色彩梯度应与立面与灯光策略一致，避免出现“平面很满、立面很空”的断裂。

（插图载入失败：一层彩平图.jpg）

图9 一层彩平图

一层交通流线图以颜色区分品茶展示、点单、散座、茶咖展示、雅座、冲泡体验、前台与卫生间等功能，红色粗虚线表达主入口—前台—散座核一点单区的主要动线，蓝色细虚线表达次级参观与体验回路。读图可见设计试图建立“先看见一再体验一再消费”的行为节奏，冲泡体验区相对独立又可通过次级流线被自然发现。

图10 一层交通流线图

一层功能分区图以面域涂色表达各业态板块边界，可与交通流线图对照检查是否存在动线穿越静区或后勤穿越顾客核心区的问题。

图11 一层功能分区图

二层交通流线强调上楼后的第一眼组织：散座与造景是否形成缓冲，围炉区是否成为视觉与行为焦点，雅间是否获得相对独立走廊。

图12 二层交通流线图

二层功能分区图用于校核体验型业态（围炉、冲泡、仓储）与卫生、楼梯之间的关系，避免功能拼贴导致运营交叉。

图13 二层功能分区图

一层水电分析标示下水点位与可布置洁具、清洗区的潜力，是卫生间与吧台选址的硬条件。读图应结合平面核对排水坡度与噪音区是否远离安静雅座。

图14 一楼水电分析图

二层下水点位数量少于一层，阅读重点在于是否满足冲泡区清洗与卫生间布置，必要时需采用提升或横管组织方案（以施工图为准）。

图15 二楼水电分析图

正立面呈现深色大挑檐与竖向木百叶的节奏变化，首层入口玻璃门与人物剪影建立尺度参照。材料以暖木、浅色实墙与深色屋面形成横向分层，体现“屋檐语汇+当代体块”的并置，为室内材料向外延伸提供线索。

图16 正立面图

剖面给出主要标高与屋面坡度约25°的关系，显示二层净空大于一层，楼梯为折返形式。该图是吊顶分层、灯具安装高度与空调风口布置的基准，也可用于核对开题所述层高数据与空间尺度叙述。

图17 剖面图

第6章 技术深化与构造表达

6.1 从方案到施工图式表达的必要性

评委看图时常问：这墙能不能敲、铺砖从哪起、吊顶里塞不塞得下风口和灯。墙体改造图把拆改边界画死，后面扯皮少一半；铺装图标规格和起铺点，清洁时才知道缝向顺不顺脚；吊顶图把设备带、风口和灯位模数排开，避免装完发现喷淋挡灯；开关插座图按座位场景布，比空讲“人性化”好核对。这几页和前面的平立剖是一套链，缺任何一环都像只交了概念册。

6.2 墙体改造：结构安全与空间重塑

改造图必须和四根柱一起读：能动的只是非承重隔墙，开窗借光可以，别把疏散走道挤瘦，也别把消防栓、排烟口藏进家具背后。图例、做法说明写全，不是为了好看，是答辩时别人能指着图问，你也能指着答。

6.3 地面铺装：材料模数、缝向与清洁

砖越大，缝越少，拖把好推，适合主通道；吧台脚边、卫生间口要小规格或防滑面。缝向如果和主动线拧着，地面会像被切碎，人走路会不自觉绕缝，这在窄铺面里很吃亏。

6.4 吊顶与机电综合：设备带与氛围照明

吊顶不只是“平天花”，而是标高落差、设备检修口和灯槽位置。吧台和操作台需要高一点显色性的局部光，座位区用漫射压眩光。空调风口、排烟和喷淋在图面上要留对话余地，哪怕深度只到示意，也不能画成一块白板假装没有机电。

6.5 开关插座：行为场景与电气安全

插座跟着桌面走：卡座、雅间要阅读灯和充电，吧台要留咖啡机、制冰、收银设备的位，清洁间单独回路，避免和大厅照明绑死。高度和分区标得越具体，越说明图不是渲染后补的。

6.6 技术图纸与设计总结的关系

没有构造和机电页，方案再漂亮也像竞赛展板。笔者这一组技术图和平立剖是同一版模型推下来的，不是另找一套网图拼贴。答辩时如果老师追问节点，至少能回到这一章指给看。

墙体改造图标示可拆填充墙、保留承重墙与新增轻质隔断的位置，是平面与结构条件之间的接口图纸。阅读时应该对楼梯、卫生间与后场是否仍满足疏散净宽，并预判改造后吊顶与机电路由的走向。

图18 03_一层建筑墙体改造图

二层墙体改造与一层策略应连贯：体验区开敞与雅间围合的边界需在此图上闭合，避免仅在一层平面完成分区而竖向错位。

图19 04_二层建筑墙体改造图

铺装图以图案与分缝表达主通道、停留区与展示区的地面差异，材料交接与找坡方向应结合排水点位阅读。

图20 05_一层地面铺装图

二层铺装需与家具固定点、地插及围炉区防护协调；读图重点为铺装分缝是否穿越主要动线造成绊脚风险。

图21 06_二层地面铺装图

一层开关插座布置反映照明分区、吧台设备与顾客可及插座的基本逻辑，应与平面功能名称一一对照。

图22 07_一层开关插座布置图

二层插座布置需兼顾散座阅读、围炉区安全距离与造景区维护，阅读时关注高度与家具遮挡关系。

图23 08_二层开关插座布置图

吊顶布置整合灯具、风口与检修口位置，是立面节奏与室内净高控制的直接依据；应与剖面标高互证。

图24 09_一层吊顶布置图

二层吊顶常承担氛围照明与设备隐蔽双重任务，读图需核对围炉区上方是否有足够净高与检修可达性。

图25 10_二层吊顶布置图

第7章 空间效果与体验设计

7.1 效果图作为空间验证工具

效果图在笔者手里首先是纠错工具：门厅和前台看第一眼读不读得懂；大厅散座里人和桌的比例是否别扭；卡座到围炉的围合够不够，别做成围观秀场；体验台和冲泡区台面是否显得干净，而不是油渍感乱飞；楼梯间和休息角有没有被随便塞个桶。每张图回到平面标一下相机位置，防止渲染里多出一把现实摆不下的椅子。

7.2 轴测与景观视角：三维阅读补偿

轴测和二层景观视角补的是平面读不出来的竖向关系：楼梯怎么转、挑空底下家具会不会挡光、植物景和座位谁围谁。外行人看图快，内行人可以拿轴测反推剖面有没有撒谎，所以角度别选太刁，否则反而对不上模型。

7.3 夜景与氛围：运营时段的场景想象

日景图多，不代表晚上不用想。水街若有灯光秀或立面洗墙，玻璃会反光，入口台阶的灯太亮会像廉价招牌，太暗又找不到门。二层若开大窗看街，晚上室内亮、外面暗，会变成“鱼缸”，坐的人不舒服，这些在文字里交代一下，至少说明笔者想过运营时段，而不是只画正午太阳。

7.4 体验设计落地：从概念到可运营细节

氛围之外还有一堆小事：排队的人有没有地方靠一下；儿童椅会不会挡消防栓；围炉边留没留风、离可燃物多远；卫生间镜子灯会不会把人脸照花。图纸和文字里能写到的都写了，剩下的留给施工图和现场放线，不在论文里装已经全部完工。

第8章 设计总结与展望

8.1 成果回顾

从区位分析一路走到墙体改造、铺装吊顶和插座，再补一轮效果，这条链在本项目里是闭合的。和开题承诺的图纸类型对照，缺的主要是更细的软装清单和部分大样，这一点在最后一章也交代了，不装作已经画完。

8.2 设计创新点归纳

若硬要说“创新”，笔者更愿意写成四条可核实的做法：叙事紧扣龙兴寺片区，而不是泛东方；竹木是主材料语气而不是贴皮；一层偏效率、二层偏体验，用竖向分区化解茶咖打架；技术图纸单独成章，证明不止会做效果图。算不算创新交给评委，这里只保证每条都能在图里找到对应页。

8.3 不足与局限

诚实写三条短板：没有单独做声学计算和照度计算书；围炉、吧台设备与厂家系统的接口节点还没抠到施工级；软装和品牌 VI 只做到意向，没展开到物料书。原因主要是毕业设计周期和深度限制，不是认为它们不重要。

8.4 展望

如果以后真有营业额和翻台数据，可以回头调座位配比和后场面积；标识、夜景和材料认证也能单独开题做二期。研学路线和店铺叙事能不能扣紧，要看运营方愿不愿意把动线接起来，设计侧只留接口，不把商业结果写死。

第9章 开题承诺与成果一致性说明（对照开题报告）

9.1 题目、对象与指标一致性

开题封面上的题目、选址、约375m²、上下两层以及一层约200m²、二层约175m²，和本稿图纸一致，没有中途换场地。净空、屋面坡度、四根柱、五处下水这些“硬数”，在剖面与水电图里又画了一遍，防止论文写一套、图里画一套，答辩时被当场对穿。

9.2 设计目标与理念的一致性

开题里写的佛教文化、红色文化资源和“禅茶一味”，在正文里没有扩写成宗教论文，而是压进第4章的分区和材料策略：一层展示加出杯，二层仪式加停留；竹木打底，金属玻璃提神；五感那一段只写和空间相关、能上图的。三条理念词和开题一致，第6章用改造和节点页补“能落地”的证据。

9.3 方法与工具链的一致性

开题承诺的调研、案例、现场、手绘和机辅，在第1、2章里都有交代，没有悄悄删掉某一条。软件还是那套二维三维渲染排版，和业内常规没区别。笔者自己坚持的一点：每张图在正文里至少出现一次“为什么画它”，避免图册和论文各飞各的。

9.4 预期成果清单的对照

开题要的分析图、方案图、施工类表达和设计说明，目录里基本齐：从区位日照到墙改铺装吊顶插座，再到多场景效果和轴测。软装和部分大样还能往下挖，这一版停在毕业设计合理深度，主线论证不受致命影响。

第10章 专项讨论：照明、色彩、声学与人因工程

10.1 照明层级与情绪场景

灯要分三层写才说得清：环境光打底、桌面和展品吃重点、装饰灯只起点缀。入口和茶咖展示区显色性要高一点，不然茶叶汤色和咖啡豆颜色一起偏色；座位用漫射，减少屏幕反光；体验台用可控小射灯盯器物。夜景下玻璃会反射街灯，入口区亮度梯度得收着做，太亮像大排档招客，太暗又找不到门把手。

10.2 色彩策略：暖基调与文化符号的节制使用

主色仍是暖黄、米棕、浅木，让人一进屋身体先放松半截；深色只用在踢脚、门套或局部墙面收边，压住飘感。窗棂、宋画意象、竹装置这类符号，笔者宁可少做几处做精，也不满墙拼花——水街本身已经够“景”，室内再景区化就廉价了。

10.3 声学环境与围炉区的特殊问题

开放咖啡和围炉最容易吵成一团。材料侧可以用软包、厚织物或木丝板吃掉一点早期反射；布局侧别把安静卡座贴在高声区背后。围炉还要单独想通风和气味路径，烟和炭味如果往二楼散，整店体验会崩。吸声系数、风口风速这类数，留给专项深化，这里只写原则和剖面上的预留。

10.4 人因工程：吧台高度、座位进深与通道净宽

吧台和吧椅按常用人体尺度套一遍，服务员长期站立时肘腰不那么别扭；卡座进深和桌面高度要同时吃得下饭、本子和笔记本；通道按高峰两人擦肩留余量。二层净空大，可以做小台阶或局部抬平台，但每抬一次就要在剖面上量碰头线和挡视线，不能凭感觉画。

第11章 后场、卫生、安全与可持续运营

11.1 后场分区：清洗、消毒与物流

后场好不好，顾客未必第一眼看见，但员工一天八小时要待在里面。洗、消、干存、冷藏、垃圾暂存要分开，污净动线不能交叉；清洁车别推着穿过散座。条件允许的话，最好是一条单向环线：进货、拆包、进库、加工、出餐、收桌、洗碗，少走回头路。

11.2 卫生间与无障碍的基本考虑

卫生间按通用底线做：回转、扶手、镜前灯、挂钩别省。男女卫还是加一间无障碍，要看铺面剩余墙段和预测客流，这里不一刀切。下水点已经在第3章标死，洁具只能绕着管位摆，顺不顺结构一眼看得出。

11.3 消防安全的基本原则（方案阶段）

室内不能改写建筑防火分区，疏散宽度也不能被家具吃没。隔断和饰面材料的燃烧性能要按 GB 50222—2017

和 GB 50016（2018 年版）走大类原则，角标便于答辩翻条文[11][13]；有加热设备的墙面要离可燃基层远一截；围炉不管是真火还是电热模拟，都要留给消防专业二次算。饮食建筑的大分区关系还对得上 JGJ 64—2017 的粗线条要求[12]。论文只写到方案原则，最终以审图意见为准，不把假数据写进正文。

11.4 可持续运营：能耗、维护与材料寿命

竹木怕潮怕虫，要写进业主手册；石材瓷砖盯防滑和缝里的油；金属饰面指纹和划痕骗不了人。空调和灯最好分区开关，非高峰关掉大半也能营业。所谓可持续，一半在材料，一半在每周谁擦、怎么擦。

第12章 设计评价与自我检核（对照导师评分维度）

12.1 选题与专业培养目标

课题是真实铺位：约375m²、两层、四根柱、五处下水，外加文旅型客流的粗假设，属于环艺里常见的“真场地 + 全图纸链”题目。郭晟楠对龙兴寺片区城市更新策略的讨论，用来对照外部空间怎么把人导到水街[7]。派尔《世界室内设计史》里关于功能、技术和审美纠缠的那条线，用来对照本稿有没有只画图不谈理由[10]；饮食建筑流线、后勤和就餐区关系则对照 JGJ 64 的行业共识[12]。

12.2 资料收集与综合应用

文献分三块：开题原表的九条，从茶咖比较一直拉到再生塑料会议论文[1]—[9]；派尔的室内设计史专著单独作史论参照[10]；定稿补的国标、行规以及诺曼、Oldenburg、彭一刚、张绮曼等书，用来给技术章节和行为讨论垫脚[11]—[17]。图纸和说明是课程设计周期里连续改出来的，不是答辩前临时拼图册。

12.3 撰写质量与结构完整性

章节顺序按读图习惯排：先看文献和场地，再看概念和平立剖，然后技术页，最后效果和总结。图分散进各章，不在末尾突然甩几十张。句子能落到尺寸、动线或构造的，就不堆形容词；自评部分也收着写，少用“第一第二第三”式排比糊弄字数。

12.4 学识水平与工作量

工作量主要在图：区位场地、平面流线、立面剖面、墙改铺装吊顶插座一页没落。正文里对关键图有读图段，技术章把 GB 50222、GB 50016、JGJ 64 的原则性条文用角标挂回去[11][12][13]。竹木和体验节点的讨论，则回扣开题里竹家具和茶咖文化的几条文献[5][6][8]，避免材料和文字各说各话。

12.5 态度与诚信声明

图纸与文字在导师指导下由本人完成；引用出处集中在文末，重要规范在正文用角标了，答辩时翻条文方便。若学校另有生成式 AI 使用披露格式，按学院最新通知补一页即可。

参考文献

- [1] 魏靖宇. 中国茶文化与西方咖啡文化对比研究[J]. 福建茶叶, 2022, 44(11): 189-191.
- [2] 吴题诗. 基于茶文化传承的新式茶饮品牌构建研究[J]. 农业考古, 2024(5): 185-189.
- [3] 廖立胜. 传统茶文化的生动诠释和高效传播[J]. 中国出版, 2023(22): 72.
- [4] 杨东铭. 论唐代茶文化的特点及其对新时代茶文化的启示[J]. 农业考古, 2023(5): 27-32.

- [5] 于丹, 徐小林. 竹制家具的文化内涵与设计思路研究[J]. 包装工程, 2024, 45(20): 476-479. DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2024.20.045.
- [6] 张小开, 朱婷婷, 孙媛媛. 宋代诗词中的竹家具品类与设计特征研究[J]. 家具与室内装饰, 2024, 31(1): 42-47. DOI: 10.16771/j.cn43-1247/ts.2024.01.008.
- [7] 郭晟楠. 城市更新中的城市设计策略思考: 以成都市彭州龙兴寺城市更新项目为例[C]//中国建筑学会. 2022-2023 中国建筑学会论文集. 北京: 中国建筑工业出版社, 2023: 6. DOI: 10.26914/c.cnkihy.2023.019932.
- [8] 刘蕊欣, 杜欣洁. 本土文化纵深发展及西方文化本土化可行性路径: 基于茶文化和咖啡文化在国内现状[J]. 三角洲, 2025(3): 128-130.
- [9] Marsahala P, Nediari A, Roesli C. Exploring Indonesia's Recycled-Plastic Waste Material in Interior Design for Sustainable Interior Eco-Planning[J]. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2023, 1169: 012049.
- [10] (美)约翰·派尔. 世界室内设计史[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2007: 315-318.
- [11] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑内部装修设计防火规范: GB 50222—2017[S]. 北京: 中国计划出版社, 2017.
- [12] 中华人民共和国住房和城乡建设部, 国家市场监督管理总局. 饮食建筑设计标准: JGJ 64—2017[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2017.
- [13] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑设计防火规范: GB 50016—2014(2018 年版)[S]. 北京: 中国计划出版社, 2018.
- [14] (美)唐纳德·A·诺曼. 设计心理学[M]. 梅琼, 译. 北京: 中信出版社, 2003.
- [15] OLDENBURG R E. The great good place: cafés, coffee shops, bookstores, hair salons, and other hangouts at the heart of a community[M]. New York: Marlowe & Company, 1999.
- [16] 彭一刚. 建筑空间组合论[M]. 3 版. 北京: 中国建筑工业出版社, 2008.
- [17] 张绮曼, 郑曙旸. 室内设计资料集[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1991.

致谢

感谢张益昇老师在选题、现场调研、改图和改稿里一次次把方案从“能看”推到“能讲清”;感谢风景园林学院各位老师开题、中期和预答辩里挑出的具体问题;也感谢家人和同学在整理资料、建草模和赶图时的分担。水平有限,错漏肯定还有,请各位老师直接点名,笔者后面好改。

说明:

- 1、支持中文及英文内容AIGC检测;
- 2、紫色为较低风险提示,不计入 AIGC率 与 AI特征字符数;
- 3、红色表示高风险片段;
- 4、橙色表示中风险片段;
- 5、紫色表示较低风险提示片段;
- 6、浅灰色表示不参与检测的段落(如字数过少、参考文献等);
- 7、检测结果仅供参考,最终判定是否存在学术不端行为时,需结合人工复核、机构审查以及具体学术政策的综合应用进行审慎判断。