

PÉRIODICITÉ DE MAINTENANCE

FICHE PRATIQUE

QUELLE EST LA BONNE PERIODICITE DE MAINTENANCE ?

Faire les maintenances moins souvent que les recommandations risque d'engendrer des pannes, des frais importants et de raccourcir la durée de vie du véhicule. A l'inverse, réaliser des maintenances plus souvent que les recommandations génère des coûts, de l'immobilisation et des déchets de garage inutiles. Il est donc important de respecter la périodicité de maintenance recommandée par les constructeurs et par ACF pour tous les types de véhicules et générateurs.

CHOIX DE LA PÉRIODICITÉ DE L'ENTRETIEN

1- Il n'y a qu'une seule séquence de service : A-B-A-C-A-B-A-C-....

2- Périodicité du service :

- Si vous n'avez qu'une bonne route goudronnée, **n'utilisez pas de land cruiser mais une voiture de ville.**
- Si vous avez un mixte route goudronnée et piste, choisissez le service tous les 5000 km.
- Si 100% piste avec état très difficile, choisissez le service tous les 3000 km.

3- Ensuite choisir à quel service vous allez changer l'huile moteur :

Cette partie dépend du type de carburant et d'huile moteur disponibles dans le pays.

- Bon carburant et huile de bonne qualité (CH/CI) : Changer l'huile tous les 2 services (à B et C):
 - o Si l'intervalle de service tous les 5000 km, changer l'huile tous les 10000 km,
 - o Si l'intervalle de service tous les 3000 km, changer l'huile tous les 6000 km,
- Bon carburant et mais pas la meilleure huile : changer l'huile à tous les services
- Si vous ne le savez pas, changez l'huile moteur à tous les services.

Pour info : comme vous le savez déjà la qualité CH est la qualité requise pour les générateurs (générateur journal de bord), n'utilisez qu'une seule huile pour l'ensemble de votre flotte.

CITY CAR, MINIBUS ET 4X4 LÉGERS

L'évolution des moteurs thermiques et la qualité croissante des carburants et huiles moteur permettent aux constructeurs d'espacer de plus en plus les maintenances.

Les véhicules hybrides ont des intervalles plus importants encore car la partie électrique soulage le moteur thermique.

Les véhicules 100% électriques ont des maintenances, très basiques, encore plus espacées car il n'y a pas d'huile moteur, filtre à huile, filtre à carburant, ... et donc des déchets de garage très réduits

TOYOTA LAND CRUISER

Le Land Cruiser est immobilisé pour des maintenances 2 x plus souvent qu'une city car et a, en plus, un volume d'huile moteur 2 x plus important à changer à chaque vidange (11 L vs +/- 5 L).

Le volume de déchets de garage est donc considérablement plus important que pour une city car ! Le même constat est applicable pour les pneus par exemple : 1 pneu de Land Cruiser = 15 kg / 1 pneu de city car = 6 Kg -> = 2x plus de poids de déchet en fin de vie.

Rappelez-vous que la première façon de gérer les déchets de garage c'est d'en limiter la production -> donc de sélectionner les véhicules qui en produisent le moins par des intervalles de maintenances plus espacés.

PÉRIODICITÉ DE MAINTENANCE

FICHE PRATIQUE



Une mauvaise qualité de carburant et/ou d'huile moteur dans votre pays, peut engendrer un besoin d'intervalles de maintenances plus rapprochés pour garantir la durée de vie escomptée du véhicule -> voir avec votre référent Technique.



Sélectionner des city cars au lieu de Land Cruiser c'est aussi moins de contraintes de maintenances à placer dans le planning des mouvements ! Le « NitiFilter » permet d'espacer davantage les vidanges sur les Land Cruiser, Hilux et Hiace diesel >>> voir [Fiche pratique : « Le Nitifilter »](#) Il n'annule pas les autres tâches d'une maintenance à 5 000 km

INTERVALLE SERVICE & VIDANGE					
Type de véhicule	Condition de route	Intervalle service	Vidange (bonne qualité)	Vidange (mauvaise qualité)	Remarques
Land Cruiser	100% piste très difficile	3000 km	6000 km (chaque 2 services)	3000 km (chaque service)	Si qualité inconnue → chaque service
Land Cruiser	Mixte route + piste	5000 km	10000 km	5000 km	Si qualité inconnue → chaque service
City car diesel	Route goudronnée	5000 km	10000 km	5000 km	Selon qualité huile/carburant
City car essence	Route goudronnée	5000 km	10000 km	5000 km	Selon qualité huile/carburant
Minibus	Route mixte ou urbaine	5000 km	10000 km	5000 km	Selon qualité huile/carburant
4x4 légers	Mixte route + piste	5000 km	10000 km	5000 km	Selon qualité huile/carburant
City car hybride	Route goudronnée	Selon constructeur	30000 km	30000 km	Révision constructeur
City car électrique	Route goudronnée	Selon constructeur	60000 km (révision)	60000 km	Révision constructeur

(Ces intervalles sont des moyennes -> consultez le carnet d'entretien de votre véhicule pour connaître l'intervalle exact et ensuite l'adapter au contexte)