

Date: Heure: Vehicle #: Km:

Remarques:

Nom du chauffeur: _____ **SIGNATURE:** _____

Nom du Mécanicien: _____ **SIGNATURE:** _____

No de la Tache:	Description de la tâche:	Statut:
1	Fuites sous le véhicule	
2	État des pneus : contrôle visuel (pression, craquelures/fissures, dégâts, usure normale, roues de secours)	
17	Contrôler la pression (Voir page 1 du Manuel de l'Utilisateur), remplacer les bouchons de valves si nécessaire.	
14	Nettoyer l'intérieur, l'extérieur et sous la caisse du véhicule	
BAT-	Véhicule équipé d'Airbag: Débrancher la Batterie! (En commençant par le câble négatif NOIR)	
26	Changer l'huile et le filtre à huile moteur (voir page 3 du carnet d'entretien)	
4	Niveau du liquide de refroidissement	
5	Niveau du liquide de frein/d'embrayage	
6	Niveau du liquide de lave glace, contrôler le fonctionnement des gicleurs et des essuies glace	
15	Nettoyer le filtre à air et le bol (remplacer si nécessaire)	
8	Propreté du radiateur (principal et climatiseur), état/fixation de la moustiquaire	
27	Changer le préfiltre à carburant	
28	Purger l'eau du filtre à carburant principal si besoin	
29	Contrôler les courroies ventilateur/alternateur et climatiseur	
30	Contrôler le niveau d'huile du système direction assistée	
32	Contrôler la ligne d'échappement et ses silentbloks	
25	Contrôler les tresses de masse de l'antenne HF	
24	Contrôler les connecteurs du tuner d'antenne HF	
16	Contrôler la suspension: ressorts (état, alignements des lames de ressorts) silentbloc (ressorts arrière, barre stabilisatrice, levier principal), amortisseurs (fuites, fixation des bagues)	
20	Graisser les arbres de transmission (6 graisseurs) et le système de direction (2 graisseurs)	
34	Ajouter de la graisse à l'intérieur des bols de pivots.	
31	Contrôler l'huile de transmission (boîte de vitesse, transfert, et ponts) et la changer en cas de contamination ou changement de couleur	
33	Contrôler le jeu de tous les roulements de roue	
22	Nettoyer les freins avant et arrière, contrôler l'épaisseur des garnitures, et contrôler que les cylindres de roue ne fuient pas	
35	Intervertir/alterner les roues (y compris roues de secours)	
23	Nettoyer et lubrifier le cric Hi lift	

LA LISTE N'EST PAS FINIE, REGARDEZ LA PAGE SUIVANTE !!!

No de la Tache:	Description de la tâche:	Statut:
36	Contrôler l'état de la carrosserie et du châssis (fissures, bosses)	
19	Contrôler et nettoyer les reniflards (pont Av et Arr.)	
37	Contrôler la présence et l'usure des butées en caoutchouc des portes et du capot.	
BAT+	Véhicule équipé d'Airbag: Rebrancher la Batterie. (En commençant par le câble Positif ROUGE)	
7	Fixation de la batterie, niveau d'eau, cosses	
18	Contrôler le bon fonctionnement des portes, des serrures, des vitres et des ceintures de sécurité	
9	Présence et inventaire des équipements de bord	
10	Voyants lumineux du tableau de bord, éclairages intérieurs et extérieurs	
11	Bruits anormaux du moteur (grincements et vibrations, ou bruits de moteur différents de la normale)	
38	Contrôler le jeu au volant	
12	Contrôle fonctionnel radio HF /VHF avec la base. Vérifiez si les antennes sont présentes, droites et non cassées.	
13	Contrôle des câbles microphones HF / VHF	
39	Contrôler la VHF + HF, si l'atelier est équipé et formé à cette opération. Consultez le référentiel log pour des informations plus détaillées.	
END	Remplir le LogBook et coller l'autocolant "PROCHAIN SERVICE.... A.....km" sur le tableau de bord	