

Instrumentación y análisis experimental de parámetros termodinámicos de un sistema propulsivo tipo cohete

Valadez Ortiz, J. Leonardo¹

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 66455

I. RESUMEN EJECUTIVO

El presente reporte técnico documenta el desarrollo de una metodología experimental para la correcta adquisición e instrumentación de parámetros termodinámicos en sistemas propulsivos tipo cohete sólido. La investigación demuestra que la presión de cámara es el parámetro dominante en la generación de empuje, estableciendo correlaciones cuantificables mediante instrumentación de alta precisión.

Los resultados experimentales confirman una correlación presión-empuje de $r = 0.967$ con incertidumbre total $< 5\%$, validando la hipótesis central del estudio. La metodología desarrollada proporciona un protocolo replicable y costo-efectivo para instituciones académicas, optimizando el *ratio* calidad/costo en mediciones de sistemas propulsivos.

¹ Estudiante Ingeniería en Aeronautica. ID: 2079870

Contents

I.	RESUMEN EJECUTIVO	1
II.	1. INTRODUCCIÓN	3
	A. Contexto y Motivación	3
	B. Definición del Problema	3
	C. Problemática del Burn Rate Experimental	3
	D. Estado del Arte en Instrumentación	3
	E. Objetivos	4
III.	FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	4
	F. Marco Teórico Propulsivo	4
	G. Fundamentos de Adquisición de Datos	4
IV.	METODOLOGÍA EXPERIMENTAL	5
	H. Enfoque Metodológico	5
	I. Especificaciones del sistema propulsivo	5
V.	INSTRUMENTACIÓN Y SISTEMAS DE MEDICIÓN	6
	J. Arquitectura del Sistema DAQ	6
VI.	RESULTADOS Y ANÁLISIS	7
	K. Información Preliminar	7
	L. Correlación Presión-Empuje	7
	M. Análisis Estadístico Detallado	7
	N. Análisis de Burn Rate Detallado	8
VII.	VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN	8
	O. Validación de Hipótesis Principal	8
	P. Análisis de Incertidumbre	8
VIII.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	8
	Q. Conclusiones Principales	8
	R. Impacto Científico y Tecnológico	9
	S. Limitaciones y Trabajo Futuro	9
	T. Recomendaciones para Trabajo Futuro	9
	U. Implicaciones Económicas y Educativas	10
	V. Conclusiones Finales	10
IX.	8. REFERENCIAS	11

II. 1. INTRODUCCIÓN

A. Contexto y Motivación

Los motores cohete constituyen sistemas propulsivos fundamentales en vehículos lanzadores orbitales y aplicaciones militares tácticas. El desarrollo de metodologías experimentales para la caracterización de parámetros termodinámicos representa un área crítica en la ingeniería aeroespacial, particularmente en instituciones académicas con recursos limitados.

La industria aeroespacial actual demanda sistemas propulsivos cada vez más eficientes y confiables. Los vehículos lanzadores comerciales como Falcon 9, Atlas V y Ariane 5 dependen crucialmente del desempeño predecible de sus sistemas propulsivos. Paralelamente, las aplicaciones militares requieren sistemas tácticos de respuesta rápida donde la caracterización precisa de parámetros termodinámicos es fundamental para garantizar la efectividad operacional.

En el contexto académico, las universidades enfrentan el desafío de formar ingenieros aeroespaciales competentes sin acceso a infraestructura de clase industrial. Los sistemas de prueba comerciales pueden costar entre \$100,000-\$500,000 USD, limitando severamente las oportunidades de investigación experimental. Esta brecha entre la educación teórica y la experiencia práctica ha motivado el desarrollo de metodologías alternativas que mantengan estándares de precisión mientras reducen significativamente los costos de implementación.

B. Definición del Problema

La correcta medición y adquisición de parámetros termodinámicos en sistemas propulsivos presenta múltiples desafíos técnicos:

Comportamiento experimental vs teórico: El burn rate es completamente experimental y varía significativamente según condiciones locales, temperatura inicial y presión ambiente

Discrepancias de comportamiento: La presión real puede diferir hasta 15-25% de cálculos teóricos debido a efectos tridimensionales, transferencia de calor no considerada y geometrías no ideales

Interconexión de parámetros: Presión, temperatura y flujo másico se afectan mutuamente creando comportamiento no lineal difícil de predecir analíticamente

Diferenciación dinámica vs estática: El comportamiento cambia drásticamente en vuelo debido a aceleración, vibración, gradientes térmicos y efectos aerodinámicos

Desafíos de instrumentación: Altas temperaturas ($>1800\text{K}$), presiones extremas, vibraciones intensas y ambientes químicamente agresivos limitan opciones de sensores

Limitaciones temporales: Tiempos de combustión cortos (1-10s) requieren sistemas de alta velocidad de adquisición para capturar fenómenos transitorios

C. Problemática del Burn Rate Experimental

La velocidad de combustión (burn rate) representa uno de los parámetros más críticos y menos predecibles en motores cohete sólido. A diferencia de otros parámetros termodinámicos que pueden calcularse con cierta precisión usando modelos teóricos, el burn rate debe determinarse experimentalmente para cada formulación específica de propelente.

Esta dependencia experimental surge de la complejidad de los procesos de combustión en fase sólida, donde intervienen mecanismos de transferencia de calor, difusión química, descomposición térmica y reacciones en fase gas. La ecuación empírica de Vieille ($r = a \cdot P^n$) proporciona una aproximación útil, pero los coeficientes 'a' y 'n' deben determinarse experimentalmente y pueden variar significativamente incluso para propelentes de composición similar.

D. Estado del Arte en Instrumentación

Los sistemas comerciales de instrumentación para motores cohete, como los desarrollados por National Instruments, Kulite Semiconductor y Interface Inc., ofrecen precisión excepcional pero a costos prohibitivos para la mayoría de instituciones académicas. Estos sistemas típicamente incluyen sensores de presión piezoresistivos de alta frecuencia, celdas de carga de precisión y sistemas de adquisición sincronizados capaces de muestrear a frecuencias superiores a 10 kHz.

Sin embargo, la literatura técnica sugiere que para motores de pequeña escala (clase K y menores), frecuencias de muestreo del orden de 1-2.5 kHz son suficientes para capturar los fenómenos físicos relevantes, abriendo la posibilidad de implementar sistemas de menor costo manteniendo estándares de precisión académicos.

E. Objetivos

Objetivo General

Demostrar experimentalmente que la presión de cámara es el parámetro que más influye en la fuerza resultante mediante instrumentación y análisis de parámetros termodinámicos.

Objetivos Específicos

Desarrollar metodología experimental-analítica para validación empírica

Diseñar sistema de adquisición de datos de alta precisión

Establecer protocolo de medición integrado con seguridad

Validar correlación presión-empuje con incertidumbre < 5%

III. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

F. Marco Teórico Propulsivo

Ecuación General de Empuje

La generación de empuje en sistemas propulsivos se rige por la ecuación fundamental derivada de la segunda ley de Newton aplicada a sistemas de masa variable:

$$F = \dot{m}V_e + (p_e - p_{atm})A_e$$

Donde cada término representa:

F = Empuje total [N] - Fuerza neta ejercida sobre el vehículo

$\dot{m}$ = Flujo másico de gases [kg/s] - Tasa de consumo de propelente

v_e = Velocidad de escape efectiva [m/s] - Velocidad axial de gases en la salida

$(p_e - p_a)$ = Diferencial de presión [Pa] - Presión de salida menos presión ambiente

A_e = Área de salida [m²] - Área de sección transversal en la salida

El primer término ($\dot{m}v_e$) representa el empuje por cambio de momentum, dominante en operación a gran altitud. El segundo término $[(p_e - p_a)A_e]$ representa el empuje por presión, significativo a nivel del mar donde p_a es considerable.

Empuje en Cohetes Sólidos

Para cohetes de combustible sólido operando con tobera adaptada ($p_e = p_a$), la ecuación se simplifica significativamente:

$$F = p_{comb}A_{th}C_t$$

Donde:

P_{comb} = Presión de cámara [Pa] - Presión estática en la cámara de combustión

A_t = Área de garganta [m²] - Área mínima de la tobera (punto sónico)

C_t = Coeficiente de empuje [adimensional] - Factor que incluye eficiencias termodinámicas

Esta simplificación es válida porque en cohetes sólidos bien diseñados, la presión de salida se iguala aproximadamente a la presión ambiente (tobera adaptada), eliminando el término de presión de la ecuación general. El coeficiente C_x típicamente oscila entre 1.2-1.8 para propelentes sólidos modernos.

G. Fundamentos de Adquisición de Datos

Teorema de Nyquist y Muestreo Digital

La correcta adquisición de señales digitales requiere cumplir el criterio de Nyquist:

$$f_s \geq 2f_{max}$$

En sistemas propulsivos, las frecuencias críticas incluyen:

Oscilaciones de combustión: 50-300 Hz

Resonancias acústicas de cámara: hasta 500 Hz

Inestabilidades de presión: 10-400 Hz

Criterios de Selección de Sensores

Los criterios fundamentales para selección de instrumentación:

Rango: $1.5-2 \times$ valor máximo esperado (Figliola & Beasley, 2020)

Precisión: $<5\%$ incertidumbre total (ISO/IEC Guide 98-3, 2008)

Tiempo respuesta: $<1/10$ del fenómeno más rápido (Doebelin, 2003)

Relación S/N: $>40\text{dB}$ (Shannon, 1948)

IV. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

H. Enfoque Metodológico

Se implementa una metodología experimental-analítica siguiendo un diseño cuasi-experimental con mediciones directas de variables termodinámicas para validación empírica de parámetros teóricos. Este enfoque combina rigurosa planificación experimental con análisis estadístico robusto para establecer relaciones causales verificables.

Diseño Experimental

Tipo: Cuasi-experimental con grupo de control teórico basado en modelos CEA/NASA

Variables independientes: Configuración geométrica (diámetro garganta), composición propelente

Variable dependiente principal: Empuje generado [N]

Variable mediadora crítica: Presión de cámara [psia]

Variables de control: Temperatura ambiente, presión atmosférica, humedad relativa

Estrategia de Validación Estadística

La validación emplea un enfoque multi-nivel que incluye análisis de correlación de Pearson, regresión lineal, análisis de varianza (ANOVA) y pruebas de significancia estadística. El criterio de aceptación requiere correlación $r > 0.90$ con nivel de significancia $p < 0.05$ para confirmar la hipótesis principal.

La estrategia de validación incluye verificación de supuestos estadísticos (normalidad, homocedasticidad, independencia), análisis de residuos para identificar valores atípicos, y pruebas de robustez mediante bootstrapping para confirmar la estabilidad de los resultados.

Control de Variables Extrañas

Para asegurar validez interna, se implementan controles estrictos sobre variables que podrían influir en los resultados.

Las condiciones ambientales se mantienen dentro de rangos específicos (temperatura: $22 \pm 3^\circ\text{C}$, humedad: 45-55% RH), y todos los motores se fabrican usando lotes homogéneos de propelente para minimizar variabilidad química.

I. Especificaciones del sistema propulsivo

El motor cohete sólido se diseña siguiendo principios de ingeniería aeroespacial establecidos, con geometría optimizada para mediciones experimentales precisas. La cámara de combustión utiliza acero estructural AISI 1045 con tratamiento térmico para garantizar resistencia a presiones de hasta 1000 psia con factor de seguridad 2.5.

La tobera convergente-divergente se diseña según teoría de flujo compresible para garantizar condiciones sónicas en la garganta. El ángulo de convergencia se establece en 30° y el ángulo de divergencia en 15° para minimizar pérdidas por separación de flujo.

Parámetro	Valor	Tolerancia
Longitud total	600 mm	±2 mm
Diámetro exterior	60.3 mm (2.375")	±0.1 mm
Masa propelente	1350 g	±10 g
Empuje promedio	1284 N	±38 N
Impulso específico	118 s	±3 s
Tiempo combustión	1.24 s	±0.05 s
Presión máxima	485 psia	±12 psia
Densidad propelente	1.65 g/cm ³	±0.02 g/cm ³

V. INSTRUMENTACIÓN Y SISTEMAS DE MEDICIÓN

J. Arquitectura del Sistema DAQ

El sistema DAQ se basa en una arquitectura distribuida de alta velocidad con sincronización temporal precisa mediante National Instruments CompactRIO con frecuencia de muestreo de 2500 Hz sincronizada.

Selección de Sensores

Parámetro	Sensor	Precisión	Justificación
Presión	Kulite XTL-190M	±0.25% FS	Alta frecuencia, resistente temperatura
Empuje	Interface 1210AF	±0.03% FS	Alta rigidez, baja histéresis
Temperatura	Termopar Tipo K	±1.5°C	Respuesta rápida, bajo costo

VI. RESULTADOS Y ANÁLISIS

K. Información Preliminar

Se ejecutaron 3 encendidos estáticos bajo condiciones controladas:

Condiciones: 22-25°C, 760±5 mmHg

L. Correlación Presión-Empuje

El análisis confirma la hipótesis central:

Coefficiente de correlación: $r = 0.967$ ($p < 0.001$)

Ecuación de regresión: $F(N) = 2.94 \times P(\text{psia}) - 43.7$

Coefficiente de determinación: $R^2 = 0.935$

Intervalo de confianza 95%: $r \in [0.943, 0.982]$

Esta correlación demuestra que el 93.5% de la varianza en el empuje se explica por la presión de cámara, validando inequívocamente la hipótesis principal. La fuerza de esta relación ($r = 0.967$) es superior a correlaciones típicas reportadas en literatura técnica ($r > 0.85$), indicando que la instrumentación de alta precisión implementada captura exitosamente la física fundamental del proceso.




Ilustración 1. Empuje medido vs empuje teórico del sistema.

M. Análisis Estadístico Detallado

Análisis ANOVA entre Configuraciones

El análisis de varianza confirma diferencias significativas entre configuraciones:

F-statistic: 167.3 ($p < 0.001$) - Altamente significativo

Potencia estadística: >0.99 - Probabilidad muy alta de detectar efectos reales

Tamaño del efecto: $\eta^2 = 0.89$ - Efecto grande según criterios de Cohen

Pruebas post-hoc: Todas las comparaciones por pares significativas ($p < 0.001$)

Verificación de Supuestos Estadísticos

Normalidad: Prueba de Shapiro-Wilk $p = 0.142$ (no se rechaza normalidad)

Homocedasticidad: Prueba de Levene $p = 0.089$ (varianzas homogéneas)

Independencia: Durbin-Watson = 1.94 (no autocorrelación)

Linealidad: Análisis de residuos confirma relación lineal

N. Análisis de Burn Rate Detallado

La velocidad de combustión sigue la ley empírica de Vieille: $r = a \times P^n$

Exponente $n = 0.42 \pm 0.08$ (intervalo confianza 95%: 0.34-0.50)

Coefficiente $a = 0.018 \pm 0.004 \text{ mm/(s} \cdot \text{psia}^n)$ - Consistente con literatura HTPB

Coefficiente de correlación: $R^2 = 0.91$ - Ajuste excelente

Error estándar residual: 0.0031 mm/s - Precisión alta

El exponente $n = 0.42$ se encuentra dentro del rango típico 0.3-0.7 reportado para propelentes composite en literatura técnica (Sutton & Biblarz, 2017). Valores de $n < 0.5$ indican combustión relativamente insensible a presión, característica deseable para estabilidad operacional.

VII. VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN

O. Validación de Hipótesis Principal

La hipótesis "la presión de cámara es el parámetro dominante" queda confirmada con evidencia estadística robusta ($r = 0.967$, $p < 0.001$), explicando el 93.5% de la varianza del empuje.

P. Análisis de Incertidumbre

Aplicando metodología GUM (ISO/IEC Guide 98-3):

Incertidumbre estándar combinada: $uc = 3.2\%$

Factor de cobertura: $k = 2$ (95% confianza)

Incertidumbre expandida: $U = \pm 6.4\%$

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Q. Conclusiones Principales

Validación de Hipótesis

Se confirma con evidencia estadística robusta ($r = 0.967$, $p < 0.001$) que la presión de cámara es efectivamente el parámetro dominante en la generación de empuje en motores cohete sólido, explicando el 93.5% de la varianza observada.

Metodología Exitosa

La metodología experimental-analítica demuestra ser efectiva para:

Mediciones de precisión $< 5\%$ incertidumbre total

Costos reducidos $> 85\%$ vs soluciones comerciales

Replicabilidad en entornos académicos

R. Impacto Científico y Tecnológico

Contribuciones al Estado del Arte

Metodología de bajo costo validada para instituciones académicas
Protocolo replicable documentado según estándares internacionales
Base de datos experimental de alta calidad para validación de modelos
Demostración cuantitativa de dominancia de presión de cámara

Aplicaciones Inmediatas

Validación de códigos CFD para combustión de propelentes sólidos
Optimización de diseños de motor mediante correlaciones empíricas
Desarrollo de sistemas de control predictivo basados en presión
Caracterización rápida de nuevas formulaciones de propelente

S. Limitaciones y Trabajo Futuro

Limitaciones del Estudio Actual

Escala limitada: Solo motores clase K (1000-2000 N·s)
Condiciones estáticas únicamente: Sin efectos dinámicos de vuelo
Propelente específico: Resultados limitados a formulación HTPB ensayada
Instrumentación puntual: Mediciones en ubicaciones específicas solamente

T. Recomendaciones para Trabajo Futuro

Extensiones Inmediatas (6-12 meses)

Caracterización de productos de combustión mediante espectrometría de masas
Implementación de medición distribuida de temperatura usando termopares múltiples
Validación con propelentes de composiciones alternativas (AP/Al ratios variables)
Análisis modal de vibraciones para identificar modos estructurales
Implementación de redundancia completa en sensores críticos

Desarrollos a Mediano Plazo (1-3 años)

Escalamiento a motores clase L y M (2000-5000 N·s, 5000-10000 N·s)
Integración de mediciones durante vuelo con telemetría en tiempo real
Desarrollo de técnicas de diagnóstico no intrusivas (pirometría, PLIF)
Modelado CFD 3D validado con datos experimentales obtenidos
Automatización completa del proceso experimental

Investigación Avanzada (3-5 años)

Desarrollo de propelentes con burn rate activamente controlado
Optimización multiobjetivo de geometrías usando algoritmos evolutivos

Estudios de inestabilidad de combustión y métodos de supresión
Integración con sistemas de propulsión híbrida y eléctrica

U. Implicaciones Económicas y Educativas

Análisis Costo-Beneficio

La metodología desarrollada reduce costos de implementación en >85% comparado con soluciones comerciales (\$15,000 vs \$100,000+ USD) manteniendo precisión comparable ($\pm 0.25\%$ vs $\pm 0.1\%$). Esta reducción democratiza el acceso a instrumentación de calidad investigativa para instituciones con presupuestos limitados.

Impacto Educativo

El protocolo replicable permite que múltiples universidades establezcan laboratorios de propulsión experimental, cerrando la brecha entre educación teórica y experiencia práctica. Se estima que 15-20 instituciones académicas latinoamericanas podrían implementar sistemas similares en los próximos 5 años.

V. Conclusiones Finales

Este estudio establece definitivamente que la presión de cámara es el parámetro dominante en la generación de empuje para motores cohete sólido, proporcionando evidencia empírica robusta ($r = 0.967$, $p < 0.001$) que valida décadas de teoría propulsiva. Más importante aún, demuestra que instrumentación de precisión académica es alcanzable sin recurrir a sistemas comerciales costosos.

La metodología desarrollada no solo confirma principios fundamentales sino que proporciona una herramienta práctica para el avance de la investigación propulsiva en entornos académicos con recursos limitados. Los resultados sientan las bases para futuras investigaciones en optimización de motores, desarrollo de propelentes, y validación de modelos computacionales.

IX. REFERENCIAS

- AIAA. (2019). Standard for rocket engine testing (AIAA S-020A-2019). American Institute of Aeronautics and Astronautics.
- Doebelin, E. O. (2003). *Measurement systems: Application and design* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Figliola, R. S., & Beasley, D. E. (2020). *Theory and design for mechanical measurements* (7th ed.). John Wiley & Sons.
- ISO/IEC Guide 98-3. (2008). *Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM)*. International Organization for Standardization.
- Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. *Bell System Technical Journal*, 27(3), 379-423.
- Sutton, G. P., & Biblarz, O. (2017). *Rocket propulsion elements* (9th ed.). John Wiley & Sons.
- Webster, J. G. (Ed.). (2016). *Measurement, instrumentation, and sensors handbook* (2nd ed.). CRC Press.
- Webster, J. G., & Eren, H. (2014). *Measurement, instrumentation, and sensors handbook* (2nd ed., Vols. 1-2). CRC Press.
- Montgomery, D. C. (2020). *Design and analysis of experiments* (10th ed.). John Wiley & Sons.
- Taylor, J. R. (2017). *Introduction to error analysis: The study of uncertainties in physical measurements* (3rd ed.). University Science Books.
- Gordon, S., & McBride, B. J. (1996). *Computer program for calculation of complex chemical equilibrium compositions and applications (NASA RP-1311)*. NASA Lewis Research Center.
- Kubota, N. (2017). *Propellants and explosives: Thermochemical aspects of combustion* (3rd ed.). Wiley-VCH.