Izvorna koda jedra

may the source be with you

Vaje Operacijski sistemi Jure Mihelič

Namestitev

Namestitev paketa distribucije (v /usr/src/).

```
# namestitev paketa
apt-get install linux-source
# odpakiranje
tar xjf /usr/src/linux-source-2.6.31.tar.bz2
```

Prenos iz www.kernel.org.

```
# prenos tar.bz2 datoteke
wget http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.37.2.tar.bz2
# odpakiranje
tar xjf linux-2.6.37.tar.bz2
```

Linux Radio: www.linux.fm :).

Izvorna koda

- Osnovne datoteke.
 - **README**, COPYING, CREDITS, MAINTAINERS, ...
- Datoteka Makefile avtomatsko prevajanje.
- Pomožni podimeniki.
 - scripts/ skripte za prevajanje.
 - Documentation/ dokumentacija.
 - tools/ pomožna orodja.
 - samples/ primeri, demo izvorna koda.

Izvorna koda

- Podimeniki z izvorno kodo.
 - include/ zaglavne *.h datoteke;
 - lib/ knjižnice (jedro ne more uporabljati libc);
 - init/ zagon jedra in inicializacija:
 - version.c, main.c;
 - kernel / glavni del jedra:
 - sched.c, fork.c, exec.c, signal.c, exit.c, ...;
 - mm/ upravljanje s pomnilnikom:
 - swap.c, slab.c, vmalloc.c, memory.c, ...;

Izvorna koda

- Podimeniki z izvorno kodo.
 - net/ mreženje:
 - fs/ VFS in datotečni podsistemi:

```
- ext2/, ext3/, ext4/, msdos, hpfs, isofs, ...;
```

- ipc/ medprocesna komunikacija;
- drivers/ gonilniki naprav;
- arch/ arhitekturno odvisna koda:
 - alpha/, ia64/, powerpc/, x86/, ...;
 - podobno organizirana kot osnovni imenik.
- itd.

Prevajanje

- Konfiguracija prevajanja.
 - make help
 - make [defconfig|config|menuconfig|xconfig|gconfig|...]
 - privzeta konfiguracija, preko ukazne vrstice, tekstovnih menijev, grafičnih menijev, itd.
- Prevajanje jedra in modulov.
 - make
 - make modules

```
# konfiguracija prevajanja
make allnoconfig

# prevajanje
make
make
make modules
```

Namestitev jedra

- Namestitev modulov.
 - Se namestijo v /lib/modules/X.Y.Z/
 - make modules_install
- Namestitev jedra.
 - V imenik /boot/ namesti datoteke:
 - vmlinuz.X.Y.Z (jedro);
 - config.X.Y.Z (konfiguracija prevajanja);
 - System.map.X.Y.Z (tabela simbolov).
 - make install

```
# sprememba v root
su

# namestitev modulov
make modules_install

# namestitev jedra
make install
```

Namestitev jedra

- Namestitev ramdiska.
 - Namestitev (po potrebi) datoteke initrd.img v /boot/.
 - mkinitramfs -o initrd.img-X.Y.Z X.Y.Z
- Osvežitev zagonskega nalagalnika.
 - update-grub

```
Kaj se skriva na ramdisku?
```

```
mkdir tmp; cd tmp
zcat /boot/initrd.img.2.6.31 | cpio -i
```

```
cd /boot

# namestitev ramdiska
mkinitramfs -o initrd.img.2.6.31 2.6.31

# osvežitev grub-a
update-grub
```