

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
FACULTAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SOFTWARE
Diseño de Software

Documento de Arquitectura de Software (SAD)

Plantilla del proyecto final · versión ligera 5.0

Proyecto	Bastión · juego de mesa multijugador por turnos inspirado en Quoridor («Laberinto de Muros»)
Equipo e integrantes	Equipo Bastión · Ángel Gabriel Aguilar Hernández · José Eduardo Prior Hernández
Versión del documento	v0.1
Entrega	Primera entrega
Fecha	05/10/2026

Cómo usar esta plantilla

1. Llenen lo que corresponde a la entrega en curso (primera entrega o entrega final). Lo demás puede quedar vacío por ahora.
2. Documenten a fondo sólo lo que obliga a la arquitectura a tomar cierta forma. Si algo no aplica, díganlo en una línea y expliquen por qué.
3. Usen sólo siete identificadores: **QAS** (escenario de calidad), **ASR**, **ADR**, **C** (módulo o componente), **V** (vista), **EV** (evidencia) y **R** (riesgo o pendiente). Todo lo demás se nombra.
4. Cada decisión se escribe una sola vez, en su ficha de la sección 3. Las demás secciones la citan por su número de ADR.
5. Antes de empezar, lean el ejemplo resuelto del Sistema de Gestión Hotelera: muestra cada sección bien llenada.
6. Esta plantilla pide lo necesario para un trabajo logrado; lo que distingue un trabajo sobresaliente está en la rúbrica. Si algo aquí contradice el Manual o la Evaluación vigentes, mandan esos documentos. Si ya empezaron con otra versión de la plantilla, trasladen su contenido: el formato anterior no se recalifica.

La cadena que el documento debe permitir seguir: escenario, función o restricción → **ASR** → **ADR** → elemento **C** → vista **V** → evidencia **EV** → riesgo residual **R**

1. Control y glosario

Primera entrega

Mantengan esta sección breve y actualícenla en cada entrega.

1.1 Control e historial

Sistema	Bastión: juego de escritorio cliente-servidor en el que dos o cuatro jugadores mueven su peón y colocan muros por turnos para llegar primero a la orilla opuesta del tablero, con cuentas, ranking, economía cosmética y moderación.
Propósito del documento	Explicar qué obliga a la arquitectura a tomar su forma, qué decisiones se tomaron y con qué alternativas se compararon, para que el equipo construya sin romperlas y el profesor pueda evaluarlas.
Audiencia	Los dos integrantes del equipo (para construir y mantener el sistema con un criterio común) y el profesor de la experiencia educativa (para evaluar y para confirmar las decisiones abiertas).
Alcance	Cubre el cliente de escritorio, el servidor de partidas, los contratos de comunicación y la base de datos, con las funciones de los casos de uso CU-01 a CU-49. Quedan fuera el diseño gráfico y sonoro, el contenido de los catálogos (objetos, lecciones, palabras prohibidas) y la operación en producción: el sistema se despliega en las máquinas del equipo y en el aula.

Versión	Fecha	Cambios principales
v0.1	05/10/2026	Primera entrega: control, glosario, drivers (contexto, interesados, funciones clave, restricciones, escenarios de calidad y ASR), decisiones ADR, módulos iniciales, vistas V-01 y V-02, y riesgos iniciales.

1.2 Resumen de la arquitectura

Máximo una página: problema, drivers principales, estructura general, decisiones esenciales y riesgos abiertos. Conviene escribirlo al final de cada entrega.

[Resumen.]

1.3 Glosario

Término	Significado en este proyecto
Cliente	Aplicación de escritorio (MonoGame DesktopGL) que dibuja las pantallas y envía las acciones del jugador. No decide nada: solo muestra el estado que le da el servidor.
Servidor de partidas	Proceso .NET que expone los servicios CoreWCF, valida toda regla del juego y de la cuenta, y es el único que accede a la base de datos.
Contrato	Interfaz de servicio o de callback y sus tipos de datos (Bastion.Contracts), compartidos por cliente y servidor.
Callback	Llamada que el servidor hace al cliente por el canal dúplex para avisarle de un cambio (jugada del rival, mensaje de chat, fin de partida) sin que el cliente lo pida.
Dúplex net.tcp	Canal TCP binario de WCF que permite llamadas en ambos sentidos sobre la misma conexión.
Token de sesión	Valor aleatorio que el servidor entrega al iniciar sesión y que acompaña cada llamada posterior. Solo se guarda su resumen SHA-256; vence a las 24 horas (CU-01 RN-07).
Partida	Juego entre dos o cuatro participantes, o contra la IA, en un <i>modo</i> . Termina por llegada a meta, reloj, rendición, tablas o abandono (CU-25 RN-01).
Participación	Registro de un jugador en una partida, con su elo de entrada y su resultado. Un jugador tiene como mucho una sin terminar (D-01, D-11).
Modo	Variante de juego: clásico 9×9 a dos jugadores con diez muros, cuatro jugadores 9×9 con cinco muros, rápida 7×7 con seis muros (CU-17 RN-02).
Muro	Pieza de dos casillas que se coloca en el surco entre casillas; nunca puede dejar a un jugador sin camino a su meta (CU-21 RN-05).
Elo	Puntuación de habilidad por modo que cambia al terminar una partida clasificatoria y ordena el ranking.
Partida clasificatoria	La que se crea por emparejamiento (CU-17). Es la única que otorga elo y monedas; las de sala privada y contra la IA no.
Sala privada	Partida que se arma con un código o una invitación (CU-18, CU-19, CU-32).
Invitado	Cuenta sin correo ni contraseña atada a un token guardado en el dispositivo; puede vincularse después a una cuenta registrada (CU-06, CU-07).
Sanción	Restricción que aplica un moderador, de ámbito cuenta o chat, temporal o permanente (D-05).
Bitácora	Registro de solo inserción de accesos y de acciones de moderación (CU-48).
Resultado codificado	Valor de enumeración que el servidor devuelve en lugar de un texto; el cliente lo traduce con sus recursos .resx.
Usuario de mínimo privilegio	Inicio de sesión de SQL Server BastionServerConnection, sin permiso DELETE, con el que el servidor accede a la base de datos.

1.4 Uso de IA generativa

Una fila por uso significativo. No anexen conversaciones.

Qué pidieron	Qué aceptaron y qué rechazaron	Cómo lo verificaron
Apoyo en investigación: comparar opciones de interfaz (MonoGame, Godot, Unity, Stride, Avalonia), de comunicación (CoreWCF frente a WCF de .NET Framework) y de base de datos que funcionaran en macOS arm64 y en Windows.	Se aceptaron como punto de partida los resúmenes de ventajas y limitaciones; se rechazó toda opción prohibida por el curso o que no corriera en ambos sistemas. La elección final de cada tecnología la tomó el equipo y está en sus ADR.	Se consultó la documentación oficial de cada tecnología y se compiló y ejecutó un proyecto mínimo en las dos máquinas del equipo antes de adoptarla.
Completación de código: sugerencias al escribir servicios, repositorios, pantallas y pruebas.	Se aceptaron las sugerencias que cumplieran el estándar de codificación y las reglas de dependencia; se rechazaron las que ponían reglas en el cliente o mezclaban capas.	Revisión del código por ambos integrantes, compilación con <code>EnforceCodeStyleInBuild</code> y pruebas unitarias con <code>xUnit</code> .
Elaboración del documento: redacción y formato en LaTeX de esta plantilla a partir de los casos de uso y de las decisiones del equipo.	Se aceptó la redacción que reflejaba lo decidido; se corrigió o eliminó lo que no correspondía a los casos de uso o al código.	Los autores revisaron y validaron cada sección contra los casos de uso, el modelo de datos y el repositorio del código.

2. Drivers

Primera entrega

Expliquen qué obliga a la arquitectura a tomar cierta forma. Un ASR puede venir de un escenario de calidad, pero también de una función, una restricción, un objetivo de negocio o una condición del equipo.

2.1 Contexto y frontera

En un párrafo: qué está dentro del sistema, qué queda fuera y con qué sistemas externos se comunica. El diagrama va en la sección 6 como V-01; aquí sólo refiéranlo.

Dentro del sistema están el **cliente de escritorio** (pantallas, entrada del jugador, idiomas en-US y es-MX), el **servidor de partidas** (cuentas, sesiones, emparejamiento, salas, partidas en curso y contra la IA, chat, espectadores, ranking, tienda y cajas, moderación y bitácoras) y la **base de datos** SQL Server, a la que solo llega el servidor. Los actores humanos son el Jugador, el Invitado, el espectador Anónimo, el Moderador y el Administrador (lista de casos de uso). Fuera del sistema quedan el **servicio de correo**, que el servidor usa para verificar cuentas, recuperar contraseñas y confirmar cambios de correo (CU-02, CU-03, CU-04, CU-09, CU-11), y el **proveedor del segundo factor** (CU-01 RN-08); ambos se usan detrás de una interfaz. No hay pagos con dinero real (CU-38 RN-01), ni navegador, ni servicios web. El diagrama de contexto es la vista V-01 (sección 6).

2.2 Interesados y preocupaciones

Incluyan sólo a quienes tienen una preocupación que puede cambiar la arquitectura. Una preocupación es lo que le importa a alguien, no una función del sistema.

Interesado	Qué le preocupa
Jugador (cuenta registrada)	Que nadie pueda hacer trampa con un cliente modificado; que una jugada se vea en el tablero del rival casi al instante; no perder una partida por un corte breve de red; no perder monedas ni objetos por una falla a mitad de una compra.
Invitado	Poder jugar sin registrarse y conservar su progreso si después vincula la cuenta (CU-06, CU-07).
Espectador (con o sin cuenta)	Ver partidas sin poder soplar jugadas ni molestar a los participantes (CU-34).
Moderador y administrador	Que las sanciones surtan efecto de inmediato y que las bitácoras no puedan alterarse ni borrarse (CU-44, CU-48).
Equipo de desarrollo (dos integrantes, uno en macOS arm64 y otro en Windows)	Compilar, ejecutar y probar todo en ambos sistemas; trabajar en paralelo sin pisarse; poder probar las reglas del servidor sin base de datos ni red.
Profesor de la experiencia educativa	Que se respeten las tecnologías permitidas por el curso (sin stack web, WebSockets, SignalR, gRPC ni REST) y que cada decisión esté justificada y trazada hasta su evidencia.

2.3 Funciones clave

Usen los casos de uso o las historias de usuario que ya tienen, con sus identificadores. Señalen cuáles obligan a tomar decisiones arquitectónicas. Las demás pueden seguir la estructura general del sistema y documentarse sólo cuando sea necesario.

Función (CU o HU)	¿Arquitectónicamente significativa?	Por qué
CU-01 · Iniciar sesión	Sí	Credenciales que viajan por un canal sin seguridad de transporte; mensaje y tiempo de respuesta iguales ante cualquier fallo (RN-01); bloqueo escalonado (RN-03); token de 24 horas que toda llamada posterior debe presentar (RN-07).
CU-02, CU-03, CU-04, CU-09 · Registro, recuperación, verificación y cambio de credenciales	Sí	Dependen de un servicio de correo externo que puede fallar o tardar; los tokens de verificación caducan y el correo vigente no cambia hasta confirmar el nuevo (D-20).
CU-17 · Buscar partida clasificatoria	Sí	Estado compartido entre muchos clientes (la cola de emparejamiento); la partida y todas sus participaciones se crean en una sola transacción (RN-10); una sola participación sin terminar por jugador (RN-01, D-01).
CU-20 · Mover el peón y CU-21 · Colocar un muro	Sí	El servidor es la única autoridad sobre el tablero (RN-01, RN-07); toda jugada lleva número de orden para no aplicarse dos veces (CU-20 RN-06); un muro nunca puede cerrar el camino de ningún jugador, lo que obliga a recorrer el tablero (CU-21 RN-05); el rival debe enterarse sin preguntar.
CU-25 · Finalizar la partida y aplicar la progresión	Sí	Elo, estadísticas, monedas y cierre de participaciones en una sola transacción (RN-12); si falla, la partida queda pendiente de cierre y se reintenta (RN-13).
CU-24 · Abandonar y CU-26 · Reconectar	Sí	Fallas de red: la desconexión no detiene el reloj, el rival puede reclamar a los 60 segundos (CU-24 RN-06) y el cliente se reconstruye solo con el estado completo del servidor (CU-26 RN-02, RN-06).
CU-27 · Jugar contra la IA	Sí	La IA juega en el servidor con las mismas reglas que el jugador (RN-04): el motor de reglas debe poder usarse sin red ni base de datos.
CU-28 · Enviar un mensaje de chat	Sí	Filtro de palabras obligatorio en el servidor; si no puede aplicarse, el mensaje se rechaza (RN-01, RN-11); ritmo de envío acotado (RN-04).
CU-34 · Ver una partida como espectador	Sí	Difusión a hasta 200 espectadores por partida (RN-03) con ocho segundos de retraso (RN-01), sin persistencia (D-19).
CU-38 · Comprar un objeto y CU-39 · Comprar y abrir una caja	Sí	Economía: el precio y el sorteo los decide el servidor (CU-38 RN-03, CU-39 RN-08); objeto, movimiento de monedas y saldo en una sola transacción (CU-38 RN-08); el cliente nunca reenvía una compra (RN-09).
CU-44 · Aplicar una sanción y CU-48 · Consultar las bitácoras	Sí	La sanción de cuenta invalida los tokens vigentes (CU-01 RN-07); las bitácoras solo admiten inserción (CU-48 RN-02).
CU-05 a CU-16, CU-18, CU-19, CU-22, CU-23, CU-29 a CU-33, CU-35 a CU-37, CU-40 a CU-43, CU-45 a CU-47, CU-49	No	Siguen la estructura general: una pantalla del cliente, una operación del contrato y un servicio con su repositorio. Reutilizan las decisiones que imponen los casos anteriores (sesión, autoridad del servidor, transacciones).

2.4 Restricciones, supuestos y condiciones del negocio

Una restricción viene impuesta: el equipo no la decide. Un supuesto es algo que creen cierto pero no han comprobado. Si una fila habla de tiempos de respuesta o de carga, probablemente es un escenario (2.5).

Tipo	Enunciado	Qué pasa si cambia o resulta falso
Restricción	El curso prohíbe el stack web, WebSockets, SignalR, gRPC y REST: la comunicación debe ser con WCF.	Si se permitiera otra tecnología, la capa de comunicación cambiaría, pero los contratos y el servidor como autoridad se conservarían.
Restricción	El lenguaje es C# sobre .NET; el sistema es una aplicación de escritorio cliente-servidor.	Cambiar de lenguaje o de plataforma invalidaría todas las decisiones tecnológicas.
Restricción	El sistema debe compilar y ejecutarse en macOS arm64 y en Windows, porque cada integrante trabaja en uno de ellos.	Si ambos usaran Windows, volverían a ser viables WCF de .NET Framework y MonoGame WindowsDX, pero no cambiaría la estructura en capas.
Restricción	La base de datos es SQL Server; los datos se guardan en Unicode con la intercalación Modern_Spanish_100_CI_AS_SC_UTF8 (D-21).	Otro motor obligaría a reescribir los scripts y a revisar los índices filtrados que garantizan reglas como la de una sola participación sin terminar.
Supuesto	El profesor acepta CoreWCF y EF Core como equivalentes a WCF y a la capa de acceso a datos vistas en clase (pendiente de confirmar, R-01).	Habría que volver a WCF de .NET Framework, lo que deja el servidor solo en Windows, o cambiar el acceso a datos a ADO.NET; los contratos se conservarían.
Supuesto	El juego se usa en una red local o de aula, con decenas de jugadores conectados a la vez y no miles.	Con miles de jugadores, un único servidor con estado en memoria (cola, partidas, espectadores) no bastaría y habría que repartir el estado.
Supuesto	La conexión entre cliente y servidor no está expuesta a un atacante con acceso a la red; el atacante esperado es un jugador con un cliente modificado.	Si la red no es de confianza, SecurityMode.None deja expuestas las credenciales y habría que añadir seguridad de transporte (R-02).
Objetivo de negocio	Que las partidas clasificatorias sean justas: el ranking solo vale si nadie puede hacer trampa ni perder elo por una falla del sistema.	Si el ranking no importara, la validación en el servidor seguiría siendo necesaria para las reglas, pero las transacciones del cierre serían menos críticas.
Objetivo de negocio	Que la economía de monedas y cajas sea confiable y transparente: probabilidades visibles y sin dinero real (CU-38 RN-01, CU-39 RN-01).	Introducir dinero real traería obligaciones legales y de seguridad fuera del alcance del curso.
Condición organizacional	Equipo de dos personas, una en macOS arm64 y otra en Windows, durante el periodo agosto 2026 – enero 2027, con entregas parciales evaluadas.	Con menos tiempo se recortarían funciones de prioridad baja (cajas, espectadores), no la estructura.
Condición organizacional	El repositorio remoto se alojará en GitLab o Bitbucket, según lo que pida el curso (decisión abierta, R-07).	No afecta la arquitectura; solo el flujo de trabajo.

2.5 Escenarios de calidad y árbol de utilidad

Entre 8 y 12 escenarios medibles; copien la ficha para cada uno. La respuesta dice qué hace el sistema y la medida dice cómo se comprueba. No escriban la solución dentro del escenario.

QAS-__ · [atributo de calidad] · [nombre corto]	
Fuente	[Quién o qué provoca el estímulo]
Estímulo	[Qué ocurre]
Entorno	[En qué condición está el sistema]
Artefacto	[Qué parte del sistema se ve afectada]
Respuesta	[Qué hace el sistema]
Medida	[Número verificable y cómo se comprueba]
Prioridad	[(importancia, dificultad) con A, M o B]

Escenario de seguridad. Al menos uno. Agreguen a su ficha tres filas: activo que se protege, actor de amenaza y límite de confianza.

Árbol de utilidad: insértenlo aquí o usen una tabla equivalente. Prioricen por importancia y dificultad.
[Árbol de utilidad.]

2.6 ASR prioritarios

Entre 5 y 7. Si todos vienen de escenarios, expliquen en una línea por qué ninguna función, restricción, objetivo o condición del equipo obliga a estructurar el sistema.

ASR	Qué debe cumplir la arquitectura	Procedencia	Viene de
ASR-01	[Enunciado]	[Función / Escenario / Restricción / Objetivo de negocio / Condición organizacional]	[QAS-__, CU-__ o nombre de la restricción]

3. Decisiones

Primera entrega · 4 a 6 ADR

Una ficha por decisión esencial. Cada decisión compara al menos dos alternativas reales. Una decisión que cambia no se borra: se marca como sustituida y la nueva la menciona.

3.1 Índice de decisiones

ADR	Decisión	Estado	ASR que atiende
ADR-001	[Título en forma de decisión]	[Propuesto / Aceptado / Rechazado / Sustituido por ADR-__]	[ASR-__]

3.2 Fichas de decisión

ADR-____ · [título en forma de decisión]	
Estado	[Propuesto / Aceptado / Rechazado / Sustituido por ADR-____]
Contexto	[Qué obliga a decidir y qué ASR están en juego]
Alternativas	[A. ... A favor: ... En contra: ...] [B. ... A favor: ... En contra: ...]
Criterios	[Con qué se compararon, a partir de los ASR]
Decisión	[Qué se eligió y, si aplica, qué táctica o patrón usa]
Consecuencias	[Qué se gana y qué se paga]
Riesgos	[R-____]
Elementos afectados	[C-____]

4. Estructura

Primera entrega inicia

Entrega final completa

Describan los elementos y sus reglas con texto y tablas. Los diagramas van en la sección 6 y usan estos mismos identificadores.

4.1 Módulos y componentes

ID	Nombre y tipo	Responsabilidad	Provee / requiere
C-01	[Nombre · módulo o componente]	[Una frase]	[Interfaces]

Lo repetitivo se resuelve por convención: escriban la convención una vez, debajo de la tabla.

4.2 Interfaces críticas

Sólo las interfaces cuyo incumplimiento produce un riesgo real: dinero, estado compartido, datos personales...

Interfaz	Provista por / usada por	Operaciones	Contrato: condiciones de entrada, resultado garantizado y errores relevantes
[Nombre]	[C-____ / C-____]	[...]	[...]

4.3 Reglas de dependencia

Regla	Permitida o prohibida	Por qué (ADR)
[...]	[...]	[ADR-____]

5. Arquitectura en ejecución

Entrega final

Cada preocupación tiene una decisión, o un «no aplica» con su razón. No es una lista de tecnologías: toda tecnología mencionada se conecta con un ADR o un ASR.

Preocupación	Decisión, o «no aplica porque...»	ADR / ASR	Vista o evidencia
Distribución y comunicación	[...]	[...]	[V-__ / EV-__]
Datos, estado y propiedad	[...]	[...]	[V-__ / EV-__]
Concurrencia y coordinación	[...]	[...]	[V-__ / EV-__]
Resiliencia y disponibilidad	[...]	[...]	[V-__ / EV-__]
Seguridad y límites de confianza	[...]	[...]	[V-__ / EV-__]
Despliegue y entornos	[...]	[...]	[V-__ / EV-__]
Observabilidad y operación	[...]	[...]	[V-__ / EV-__]
Costo operacional	[...]	[...]	[V-__ / EV-__]

6. Vistas

Primera entrega: V-01 y V-02

Entrega final completa

Una vista existe para responder a una audiencia concreta. Usen la notación que mejor sirva a ese propósito; en el curso se practican UML y C4.

6.1 Tipos de vista que usaremos

En ISO 42010 estos tipos se llaman viewpoints. No tienen que inventarlos: elijan los que necesiten. Agreguen otro sólo si una preocupación importante queda sin atender.

Tipo de vista	Qué preocupaciones atiende	Representaciones útiles
Contexto	Frontera del sistema, usuarios y sistemas externos	Diagrama de contexto; C4 nivel 1
Estructura	Módulos, componentes, interfaces y dependencias	UML de componentes o de paquetes; C4 niveles 2 y 3
Ejecución	Interacciones, estado compartido, concurrencia y fallas	UML de secuencia, de actividad o máquina de estados
Despliegue	Nodos, comunicación, límites de confianza y redundancia	UML de despliegue

6.2 Vistas

Copien la ficha para cada vista y coloquen el diagrama justo debajo. Declaren al menos una correspondencia con otra vista: qué debe coincidir entre ambas.

V-__ · [nombre de la vista]	
Tipo de vista	[Contexto / Estructura / Ejecución / Despliegue]
Para quién y para qué	[Audiencia y lo que la vista le permite entender o decidir]
Preocupaciones que atiende	[...]
Notación y leyenda	[UML, C4, tabla...; qué significa cada símbolo si no es obvio]
Se corresponde con	[V-__: qué debe coincidir entre ambas]

[Diagrama]

7. Evaluación, trazabilidad y transición

Primera entrega: sólo 7.3

Entrega final

Muestren con evidencia qué tan bien responde la arquitectura a sus ASR, qué queda pendiente y qué necesita saber quien la construya.

7.1 Evaluación y trazabilidad de los ASR

Entrega final

Una fila por ASR. Esta tabla es la matriz de trazabilidad: no la repitan en otro lugar. En «Resultado» no escriban sólo «cumple»: digan qué mostró la evidencia.

ASR	ADR	Elementos	Vista	Evidencia	Resultado	Riesgo residual
ASR-01	[ADR-__]	[C-__]	[V-__]	[EV-__]	[Qué mostró la evidencia]	[R-__]

7.2 Evidencias

Entrega final

Registren aquí cada EV que citen. Una evidencia puede ser una revisión por escenario, una medición, una prueba o un análisis. Es obligatorio incluir al menos una verificación empírica ejecutada y una comprobación de conformidad.

EV	Tipo	Qué se hizo y qué resultó	Archivo o referencia
EV-01	[Revisión / Medición / Prueba / Análisis]	[...]	[evidencia/...]

Verificación empírica · EV-__	
Afirmación que se pone a prueba	[Qué esperan de la arquitectura]
Cómo se probó	[Prototipo pequeño (spike), medición o prueba; condiciones]
Resultado	[Qué se observó, con números]
Qué cambia en la arquitectura	[Se confirma, se matiza o se refuta; ajuste realizado]

No necesitan construir el sistema completo: un prototipo pequeño basta si pone a prueba la afirmación.

Comprobación de conformidad · EV-__	
Decisión que protege	[ADR-__ o regla de dependencia]
Procedimiento	[Pasos que otra persona puede repetir. Automatizarlo es deseable, no obligatorio]
Resultado esperado	[Cuándo se considera que la regla se violó]

7.3 Riesgos y pendientes Primera entrega inicia

Se inicia en la primera entrega y se mantiene hasta la entrega final.

R	Tipo	Descripción	Qué se hará
R-01	[Riesgo / Deuda / Decisión abierta / Pendiente]	[...]	[...]

7.4 Transición a Construcción Entrega final

Instrucciones accionables para quien implemente: decisiones que no deben romperse, interfaces críticas, comprobaciones que deben ejecutarse y orden sugerido de trabajo. Si ya hay código, registren las diferencias con el diseño; si no, cómo se comprobarán.

[Guía breve.]

Elemento o ADR	Qué dice el diseño	Qué hay en el código, o cómo se comprobará	Qué se hará
[ADR-__ / C-__]	[...]	[...]	[...]

Anexos

Opcionales y sólo para material extenso. Una decisión nueva no puede aparecer únicamente en un anexo.

Lista de comprobación · Primera entrega

- ☐ Contexto, interesados con sus preocupaciones y funciones clave identificados.
- ☐ Restricciones, supuestos, objetivos y condiciones separados por tipo.
- ☐ Entre 8 y 12 escenarios medibles; al menos uno de seguridad con activo, actor de amenaza y límite de confianza.
- ☐ Árbol de utilidad priorizado por importancia y dificultad.
- ☐ Entre 5 y 7 ASR, cada uno con su procedencia.
- ☐ Entre 4 y 6 ADR con estado; cada uno compara al menos dos alternativas reales.
- ☐ Elementos principales en 4.1 y vistas V-01 (contexto) y V-02 (estructura).
- ☐ Riesgos y pendientes iniciados en 7.3; declaración de IA actualizada.

Lista de comprobación · Entrega final

- ☐ Las siete secciones están presentes y no hay relleno sin propósito.
- ☐ Interfaces críticas con contrato y reglas de dependencia declaradas.
- ☐ Cada preocupación de ejecución tiene una decisión o un «no aplica» justificado.
- ☐ Cada vista declara audiencia, propósito y al menos una correspondencia.
- ☐ La tabla 7.1 permite seguir cada ASR hasta su evidencia y su riesgo residual.
- ☐ Hay al menos una verificación empírica ejecutada y una comprobación de conformidad repetible.
- ☐ Hay diferencias registradas con el código, o un plan para comprobarlas, y una guía de transición.
- ☐ Ambos integrantes pueden explicar cualquier decisión del documento.

Entrega. El paquete se arma conforme al Manual vigente. El PDF de este documento es la versión que se califica.