


igubal® Gelenkkopf mit Außengewinde, geclipst
KALM-05-CL



igubal® Gelenkkopf mit Außengewinde, geclipst

- Gewinderichtung: rechts / links
- Gehäusematerial: igumid® G
- Maßreihe K in Anlehnung an DIN ISO 12240
- Geclipst

B	8 mm
h1	33 mm
l1	19 mm
l2	42 mm
Wellendurchmesser	5 mm
Gewinde d3	M05
C1	6 mm

Produktbeschreibung

Entdecken Sie den igubal Gelenkkopf mit Außengewinde, geclipst – eine innovative Lösung aus igumid G, die sich ideal für verschiedene Anwendungen in der Industrie eignet. Dieser wartungsfreie Gelenkkopf gleicht Fluchtungsfehler aus und ermöglicht einen reibungslosen Trockenlauf. Mit der flexiblen Gewinderichtung und der robusten Bauweise ist er eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Metallgelenkköpfen. Profitieren Sie von der Langlebigkeit und Vielseitigkeit dieses hochwertigen Produkts.

Thermische Eigenschaften

Obere Anwendungstemperatur (langzeitig)	90 °C
Obere Anwendungstemperatur (kurzzeitig)	180 °C
Untere Anwendungstemperatur	-40 °C

Fertigungs- und Einbautoleranzen

Einbautoleranz d1	E10
Empfohlene Wellentoleranz	h9
Empfohlene Wellenrauigkeit	0,4-0,5 µm



Allgemeine Eigenschaften

Gewicht	2.334 g
Gewinde (Innen/Außen)	Aussengewinde
Gewinderichtung	Linksgewinde
Maßreihe	K, in Anlehnung an DIN ISO 12240
Gehäusematerial	igumid G
Material Kalotte	iglidur® W300

Mechanische Eigenschaften

Max. Querbelastung (statisch, kurzzeitig)	80 N
Max. Querbelastung (statisch, langfristig)	40 N
Max. Anziehdrehmoment (Gewinde)	0.4 Nm
Max. Anziehdrehmoment (durch Kalotte)	5 Nm
Max. Kippwinkel (α)	43 °
Max. Zugbelastung (statisch, radial, kurzzeitig)	800 N
Max. Zugbelastung (statisch, radial, langfristig)	400 N

Abmessungen

Wellendurchmesser	5 mm
Ø d2	18 mm
Gewinde d3	M05
Steigung	0.8 mm
C1	6 mm
B	8 mm
h1	33 mm
l1	19 mm
l2	42 mm
Min. Einschraubtiefe (Gewinde)	13 mm