

Bot Discord top-des-tops — passage sur Vercel

Guide pour la personne qui gère le bot BotGhost · 21 septembre 2026

En bref : tu peux tout faire dès maintenant. L'application a déménagé de Google Apps Script vers Vercel, et le nouveau point d'accès du bot est déjà en ligne et testé sur les deux sites. Il s'agit de changer l'adresse et le secret dans les blocs « Send an API Request », puis de récupérer les identifiants Discord des joueurs.

1. Ce qui change

Avant : BotGhost → relais Cloudflare Worker → Google Apps Script → classeur. Maintenant : BotGhost → Vercel → classeur. Le relais Cloudflare n'est plus nécessaire : Vercel répond directement (code 200, pas de redirection).

Les noms des actions (bgAction) et des paramètres ne changent pas. Seules deux choses changent : **l'adresse de base** et **le secret**.

2. Les deux valeurs à utiliser

Instance	Adresse de base (URL du bloc, méthode GET)
Site tops	https://tops-site-tops.vercel.app/api/discord
Tops RDS	https://tops-rds.vercel.app/api/discord

Secret (paramètre secret, identique pour les deux)
d831ead0d8e7c82e6fa7d94d4a22d911d107825f

L'adresse suffit à désigner l'instance : **pas besoin du paramètre** tenant. Prends l'adresse qui correspond au serveur Discord du bot. Si un même bot sert les deux groupes, il faut deux jeux de blocs (un par adresse). Dans le doute, demande au gestionnaire du projet quel serveur correspond à quelle instance.

3. Mettre à jour les blocs, commande par commande

Pour chaque bloc « Send an API Request » : méthode **GET**, l'adresse de base dans le champ URL, les paramètres dans **URL Params** (pas collés à la main dans l'URL). En-têtes et corps vides. Le bloc « Send Message » qui suit affiche {nomDeLaRequete.response.message} — le texte est déjà mis en forme.

Conseil : duplique les blocs existants plutôt que de les modifier. Tu gardes ainsi l'ancienne version sous la main tant que la nouvelle n'est pas validée.

/classement

Options Discord : aucune

Clé (URL Params)	Valeur
bgAction	getLeaderboard
secret	d831ead0d8e7c82e6fa7d94d4a22d911d107825f

/ajouter-points

Options Discord : top (texte, requis), points (entier, requis), description (texte), cible (type User)

Clé (URL Params)	Valeur
bgAction	addPoints
secret	d831ead0d8e7c82e6fa7d94d4a22d911d107825f
discordId	ID de l'auteur (souvent {user.id})
targetDiscordId	ID de l'option cible
top	{top}
points	{points}
desc	{description}

/ajouter-note

Options Discord : texte (texte, requis), cible (type User)

Clé (URL Params)	Valeur
bgAction	addNote
secret	d831ead0d8e7c82e6fa7d94d4a22d911d107825f
discordId	ID de l'auteur
targetDiscordId	ID de l'option cible
text	{texte}

/voir-notes

Options Discord : joueur (type User, requis)

Clé (URL Params)	Valeur
bgAction	getNotes
secret	d831ead0d8e7c82e6fa7d94d4a22d911d107825f
targetDiscordId	ID de l'option joueur

listTops (autocomplétion de « top », optionnel)

Options Discord : aucune

Clé (URL Params)	Valeur
bgAction	listTops
secret	d831ead0d8e7c82e6fa7d94d4a22d911d107825f

listBareme (autocomplétion de « points », optionnel)

Options Discord : utilise le top déjà choisi

Clé (URL Params)	Valeur
bgAction	listBareme
secret	d831ead0d8e7c82e6fa7d94d4a22d911d107825f
top	{top} (optionnel, filtre)

Pour /ajouter-points : si cible est vide, les points vont au joueur lié à l'auteur de la commande. Pour listTops et listBareme, la réponse contient choices (liste {name, value}) : value est ce qu'il faut renvoyer dans top ou points.

4. Tester, dans cet ordre

- /classement : doit marcher tout de suite (vérifié le 21/09 sur les deux sites).

- **listTops** et **listBareme** : marchent aussi tout de suite.
- **/voir-notes**, **/ajouter-note**, **/ajouter-points** : marcheront seulement une fois les comptes Discord liés (étape 5). D'ici là, la réponse attendue est « Ton compte Discord n'est lié à aucun joueur. » : c'est normal.

Test rapide sans BotGhost, dans un navigateur (doit afficher le classement) :

<https://tops-rds.vercel.app/api/discord?bgAction=getLeaderboard&secret=d831ead0d8e7c82e6fa7d94d4a22d911d107825f>

5. À préparer maintenant : les identifiants Discord des joueurs

Dans les deux vrais classeurs, **aucun joueur n'est encore lié à son compte Discord** (la colonne « Discord ID » n'existe pas encore). Sans ce lien, toutes les commandes qui écrivent ou qui ciblent un joueur échouent.

Ce que tu peux faire : récupérer l'identifiant Discord de chaque joueur et envoyer la liste au gestionnaire du projet, qui ajoutera la colonne F « Discord ID » dans l'onglet Players. Pour copier un identifiant : Paramètres Discord → Avancés → Mode développeur, puis clic droit sur le joueur → « Copier l'identifiant ».

Instance	Joueurs à lier (nom exact dans l'application)
Site tops	Safir, Ilker, Antoine, Nicolas, Romain, Alik, JJ
Tops RDS	Chintok, Yasouk, Chèvre, Bwandon le noir, Roxas, ReXXounan, LSK le nain, Licrone, Backufulipu, MILMYWAY, Alesh, Tinky

6. À ne pas faire

- Ne pas supprimer le relais Cloudflare Worker ni les anciens blocs tant que les nouveaux ne sont pas validés. Le gestionnaire du projet le fera ensuite.
- Ne pas publier le secret dans un salon Discord : il permet d'ajouter des points au nom de n'importe quel joueur lié.

7. Si ça ne marche pas

Réponse ou symptôme	Cause probable
« Non autorisé. »	Secret absent ou mal recopié (espace en trop, caractère manquant).
« Ton compte Discord n'est lié à aucun joueur. »	Identifiant Discord pas encore renseigné (étape 5).
« Top inconnu : ... »	Orthographe du Top différente de l'application. Utilise listTops pour la liste exacte.
« Les points doivent être un entier ≥ 1 . »	Valeur de points vide, à 0, négative ou non numérique.
Rien ne s'affiche dans Discord	Le bloc « Send Message » après la requête est absent ou mal configuré.
Message contenant « Tenant inconnu »	Adresse de base mal recopiée : reprendre exactement celle de la section 2.