

```

int main() {
    int cinsiyet;
    float kilo, boy, vki;

    printf("Cinsiyet secin (1: Erkek, 2: Kadın): ");
    scanf("%d", &cinsiyet);

    printf("Kilonuzu girin (kg): ");
    scanf("%f", &kilo);

    printf("Boyunuzu girin (metre cinsinden, örnek 1.75): ");
    scanf("%f", &boy);

    vki = kilo / (boy * boy);
    printf("Vucut Kitle Indeksiniiz (VKI): %.2f\n", vki);

    if (cinsiyet == 1) { // ERKEK
        if (vki < 20.7) {
            printf("Sonuc: Zayif\n");
        } else if (vki <= 26.4) {
            printf("Sonuc: Normal\n");
        } else if (vki <= 32.2) {
            printf("Sonuc: Sisman\n");
        } else {
            printf("Sonuc: Obez\n");
        }
    }
    else if (cinsiyet == 2) { // KADIN
        if (vki < 19.1) {
            printf("Sonuc: Zayif\n");
        } else if (vki <= 25.8) {
            printf("Sonuc: Normal\n");
        } else if (vki <= 32.2) {
            printf("Sonuc: Sisman\n");
        } else {
            printf("Sonuc: Obez\n");
        }
    }
    else {
        printf("Gecersiz cinsiyet secimi vasilidi!\n");
    }
}

```

```

C:\Users\Arda\Desktop\Proje X + v
Cinsiyet secin (1: Erkek, 2: Kadın): 2
Kilonuzu girin (kg): 49
Boyunuzu girin (metre cinsinden, örnek 1.75): 1.55
Vucut Kitle Indeksiniiz (VKI): 0.00
Sonuc: Zayif

Process returned 0 (0x0)   execution time : 25.219 s
Press any key to continue.

```

algorithm1.c X

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main() {
5      float fiyat, toplamFiyat;
6      int adet;
7
8      printf("Urun fiyatini girin: ");
9      scanf("%f", &fiyat);
10
11     printf("Urun adedini girin: ");
12     scanf("%d", &adet);
13
14     toplamFiyat = fiyat * adet;
15
16     printf("Toplam Fiyat: %.2f TL\n", toplamFiyat);
17
18     return 0;
19 }
20
```

"C:\Users\Arda\Desktop\Proje X + v

Urun fiyatini girin: 25
Urun adedini girin: 70
Toplam Fiyat: 1750.00 TL

Process returned 0 (0x0) execution time : 5.587 s
Press any key to continue.

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main() {
5      int kenar;
6
7      printf("Kare kenar uzunlugunu girin: ");
8      scanf("%d", &kenar);
9
10     printf("Karenin Cevresi: %d\n", kenar * 4);
11     printf("Karenin Alani: %d\n", kenar * kenar);
12
13     return 0;
14 }
15
```

"C:\Users\Arda\Desktop\Proje" X + v

Kare kenar uzunlugunu girin: 7
Karenin Cevresi: 28
Karenin Alani: 49

Process returned 0 (0x0) execution time : 2.727 s
Press any key to continue.

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main() {
5     float vize, final_notu, ortalama;
6
7     printf("Vize notunu girin: ");
8     scanf("%f", &vize);
9
10    printf("Final notunu girin: ");
11    scanf("%f", &final_notu);
12
13    ortalama = (vize * 0.4) + (final_notu * 0.6);
14
15    printf("Ortalama: %.2f\n", ortalama);
16
17    if (ortalama > 50 && final_notu > 35) {
18        printf("Gecti\n");
19    } else {
20        printf("Kaldi\n");
21    }
22
23    return 0;
24 }
25
```

C:\Users\Arda\Desktop\Proje X + v

Vize notunu girin: 35
Final notunu girin: 65
Ortalama: 53.00
Gecti

Process returned 0 (0x0) execution time : 4.046 s
Press any key to continue.

```
int main() {  
    int sayi1, sayi2;  
  
    printf("Birinci sayiyi girin: ");  
    scanf("%d", &sayi1);  
  
    printf("Ikinci sayiyi girin: ");  
    scanf("%d", &sayi2);  
  
    printf("Toplam: %d\n", sayi1 + sayi2);  
    printf("Fark: %d\n", sayi1 - sayi2);  
    printf("Carpim: %d\n", sayi1 * sayi2);  
  
    if (sayi2 != 0) {  
        printf("Bolum: %.2f\n", (float)sayi1 / sayi2);  
    } else {  
        printf("Bolum: Tanimsiz (Sifira bolme hatasi!)\n");  
    }  
  
    return 0;  
}
```

```
C:\Users\Arda\Desktop\Proje X  
Birinci sayiyi girin: 6  
Ikinci sayiyi girin: 7  
Toplam: 13  
Fark: -1  
Carpim: 42  
Bolum: 0.86  
  
Process returned 0 (0x0)   execution time : 3.522 s  
Press any key to continue.  
|
```

```
3
4 int main() {
5     int sayi1;
6
7     printf("Bir sayi girin: ");
8     scanf("%d", &sayi1);
9
10    printf("Sayinin karesi: %d\n", sayi1 * sayi1);
11
12    return 0;
13 }
14
```

```
"C:\Users\Arda\Desktop\Proje X" + v
Bir sayi girin: 7
Sayinin karesi: 49

Process returned 0 (0x0)   execution time : 3.439 s
Press any key to continue.
```

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main() {
5     int sayi1, sayi2;
6
7     printf("Birinci sayiyi girin: ");
8     scanf("%d", &sayi1);
9
10    printf("Ikinci sayiyi girin: ");
11    scanf("%d", &sayi2);
12
13    printf("Toplam: %d\n", sayi1 + sayi2);
14
15    return 0;
16 }
17
```

"C:\Users\Arda\Desktop\Proje" x + v

Birinci sayiyi girin: 2
Ikinci sayiyi girin: 5
Toplam: 7

Process returned 0 (0x0) execution time : 3.571 s
Press any key to continue.

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main() {
5      int sayac = 1;
6
7      while (sayac < 10) {
8          printf("Merhaba\n");
9          sayac = sayac + 1;
10     }
11
12     return 0;
13 }
14
```

```
"C:\Users\Arda\Desktop\Proje" X + ~
Merhaba
Merhaba
Merhaba
Merhaba
Merhaba
Merhaba
Merhaba
Merhaba
Merhaba
Merhaba

Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.071 s
Press any key to continue.
|
```

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main() {
5     int sayi = 1;
6
7     while (sayi < 100) {
8         if (sayi % 2 == 0) {
9             printf("%d : Cift\n", sayi);
10        }
11        sayi = sayi + 1;
12    }
13
14    return 0;
15 }
16
```

```
10 : Cift
12 : Cift
14 : Cift
16 : Cift
18 : Cift
20 : Cift
22 : Cift
24 : Cift
26 : Cift
28 : Cift
30 : Cift
32 : Cift
34 : Cift
36 : Cift
38 : Cift
40 : Cift
42 : Cift
44 : Cift
46 : Cift
48 : Cift
50 : Cift
52 : Cift
54 : Cift
56 : Cift
58 : Cift
60 : Cift
62 : Cift
64 : Cift
66 : Cift
68 : Cift
70 : Cift
72 : Cift
74 : Cift
76 : Cift
78 : Cift
80 : Cift
82 : Cift
84 : Cift
86 : Cift
88 : Cift
90 : Cift
92 : Cift
94 : Cift
96 : Cift
98 : Cift
```

Logs & others

CodeBlocks X Search results X Cccc X Build log X Build messages X

----- Run: Debug in AlgoritmaCeser (compiler: GNU GCC Compiler) -----

Checking for existence: C:\Users\Arda\Desktop\ProjeOdevler\CodeBlocks\AlgoritmaCeser.exe

Set variable: PATH=C:\Program Files\CodeBlocks\MinGW\bin;C:\Program Files\CodeBlocks\MinGW\bin

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main() {
5     int sayi = 1;
6     int t = 0;
7
8     while (sayi < 100) {
9         t = t + sayi;
10        sayi = sayi + 1;
11    }
12
13    printf("Toplam: %d\n", t);
14
15    return 0;
16 }
17
```

"C:\Users\Arda\Desktop\Proj" X + -

Toplam: 4950

Process returned 0 (0x0) execution time : 0.068 s

Press any key to continue.

algoritma1.c X

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main() {
5      int sayi = 1;
6
7      while (sayi < 27) {
8          printf("%d\n", sayi);
9          sayi = sayi + 1;
10     }
11
12     return 0;
13 }
14
```

C:\Users\Arda\Desktop\Proje X + v

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
```

Process returned 0 (0x0) execution time : 0.068 s
Press any key to continue.

```
algontm01.c X
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main() {
5      int t = 0;
6      int sayi;
7
8      while (1) {
9          printf("Bir sayi girin (Bitirmek icin 0): ");
10         scanf("%d", &sayi);
11
12         if (sayi == 0) {
13             break; // Sayi 0 ise donukun bitir
14         }
15
16         t = t + sayi;
17     }
18
19     printf("Girilen sayilarin toplami: %d\n", t);
20
21     return 0;
22 }
23
```

```
"C:\Users\Arda\Desktop\Proj X + v
Bir sayi girin (Bitirmek icin 0): 1
Bir sayi girin (Bitirmek icin 0): 2
Bir sayi girin (Bitirmek icin 0): 3
Bir sayi girin (Bitirmek icin 0): 4
Bir sayi girin (Bitirmek icin 0): 0
Girilen sayilarin toplami: 10

Process returned 0 (0x0)   execution time : 5.738 s
Press any key to continue.
```