1 Rezolvarea erorilor

1.1 Profiler + VS Code error

În fișierul Profiler.h ai următoarele linii începând cu linia 11:

```
// OS detection
   #if defined(WIN32) || defined(_WIN32) || defined(__WIN32__)
       || defined(__NT__)
       #define PROFILER_WINDOWS
   #elif __APPLE__
       #define PROFILER_OSX
   #elif __linux__
       #define PROFILER_LINUX
   #endif
   #ifdef PROFILER_WINDOWS
10
       #include <Windows.h>
11
       #include <Shellapi.h>
12
   #else
13
       #include <unistd.h>
14
  #endif
```

Trebuie să le modifici în felul următor:

```
// OS detection
   #if defined(__MINGW32__) || defined(__CYGWIN__)
       #define PROFILER_VSCODE
   #elif defined(WIN32) || defined(_WIN32) ||
      defined(__WIN32__) || defined(__NT__)
       #define PROFILER_WINDOWS
   #elif defined(__APPLE__)
       #define PROFILER_OSX
   #elif defined(__linux__)
       #define PROFILER_LINUX
   #endif
   #if defined(PROFILER_WINDOWS) || defined(PROFILER_VSCODE)
12
       #include <Windows.h>
       #include <Shellapi.h>
14
   #else
       #include <unistd.h>
   #endif
```

Mai jos sunt capturile de ecran (în jur de 80% din lățimea textului), încadrate ca figure:

Figure 1: Eroarea inițială în VS Code Profiler

Figure 2: Captura de ecran originală (before fix)

```
C Profiles N X © example tapp

C Profiles N —

1 #Index PROFILER H

2 #Index CRI SCOUSE COP OVERLOUS STANDARD NOWES

3 #Index CRI SCOUSE COP OVERLOUS STANDARD NOWES

5 #ROFILE

10 #ROFILE CRI SCOUSE COP OVERLOUS STANDARD NOWES

5 #ROFILE

10 #ROFILE CRI SCOUSE COP OVERLOUS STANDARD NOWES

5 #ROFILE

10 #ROFILE CRI SCOUSE COP OVERLOUS STANDARD NOWES

5 #ROFILE

10 #ROFILE CRI SCOUSE COP OVERLOUS STANDARD NOWES

10 #ROFILE CRI SCOUSE CRID NOWED STANDARD NOWES

10 #ROFILE CRID NOWED STANDARD NOWED S
```

Figure 3: Captura de ecran după actualizare (after fix)