Dari Berkas Lepas ke Proyek Komponen yang Dibangun

Pengembangan Aplikasi Berbasis Web · SIF302 · Semester Gasal 2026/2027

NAMA	Ardika Windu Setyoko	NIM	25523207
KELAS	A	TANGGAL	10/22/2026

Dikerjakan sendiri, bukan berpasangan. Setiap mahasiswa memorting halaman profilnya sendiri. Anda bebas memilih isi halaman; yang dinilai adalah apakah proyeknya berjalan, perilakunya tetap sama seperti Pertemuan 11, dan hasil buildnya bisa dibuka.

Capaian pembelajaran	Yang dinilai hari ini
Mahasiswa mampu memorting halaman modular menjadi komponen, menjalankannya dengan npm dan Vite, lalu membangunnya untuk produksi.	1. npm run dev membuka halaman, Console bersih. 2. Token, CSS, dan HTML P03–P06 dipakai apa adanya. 3. Empat komponen tersusun dan berbagi data lewat props. 4. npm run build menghasilkan folder dist/. 5. npm run preview menjalankan hasil build itu.

Aturan pengerjaan

Hal	Ketetapan
Bentuk kerja	Individu. Satu mahasiswa, satu proyek, satu topik.
Perkakas	Node.js LTS dan npm (pekerjaan rumah dari Pertemuan 11). VS Code, terminal, dan peramban.
Berkas awal	Seluruh berkas hasil Pertemuan 11: profil.html, enam berkas CSS, js/app.js, js/dom.js, js/data.js, js/state.js, js/events.js — ditambah js/api.js dari Pertemuan 10.
Tempat kerja	Folder baru worksheet-p12/. Kerangka Vue dibuat di dalamnya, bukan di folder lain.
Waktu	90 menit di kelas. Bila belum selesai, dilanjutkan di luar kelas paling lambat pukul 23.59 pada hari yang sama.
Penyerahan	Seluruh isi worksheet-p12/ diunggah ke repositori GitHub Anda sendiri, di dalam folder semester ~/pabw/. Periksa halaman repositori Anda, bukan hanya folder di laptop.

Anggaran waktu 90 menit

Menit	Lembar	Yang Anda kerjakan	Kalau waktu habis, berhenti di sini
0–9	A	Periksa node -v dan npm -v; perbaiki bila belum jalan; catat dua versinya	Dua perintah berjalan, versi tercatat
9–21	B	Folder worksheet-p12/ kosong, npm create vite, npm install, tulis .gitignore	npm run dev membuka halaman contoh Vue
21–35	C	Pindahkan aset P11 ke proyek Vue, impor CSS di main.js, hapus berkas contoh	Tampilan sama seperti P11 lewat npm run dev (daftar proyek kembali di lembar E)
35–52	D	Pecah jadi empat komponen; alirkan data lewat props	Empat komponen tersusun, perilaku sama
52–68	E	State reaktif dan localStorage lewat onMounted dan watch	Pilihan terakhir tetap ada setelah muat ulang
68–82	F	npm run build, npm run preview, bandingkan ukuran, tiga kasus sulit	dist/ terbentuk, situs jalan dari npm run preview
82–90	G	Periksa satu per satu, satu baris untuk diingat, tiket keluar, penilaian mandiri, README	Lembar G terisi dan tersimpan

Selalu kerjakan berurutan. Lembar C mengandaikan lembar B sudah selesai, dan lembar E mengandaikan empat komponen sudah tersusun. Kolom paling kanan bukan batas waktu — hanya

penunjuk laju.

Lembar A — Memeriksa perkakas sebelum bekerja

PERKAKAS DIPERIKSA SEBELUM BEKERJA

Seluruh pekerjaan hari ini berjalan di atas Node.js dan npm. Bila keduanya belum terpasang, tidak ada satu lembar pun yang bisa dikerjakan — jadi lembar ini dikerjakan paling awal, bukan paling akhir.

A.1 Dua perintah yang harus dijawab terminal

Ini pekerjaan rumah dari Pertemuan 11. Jalankan di terminal, di folder mana pun.

```
node -v
npm -v
```

Perintah	Versi yang muncul	Catatan bila gagal
node -v	v24.22.0	Bila perintahnya tidak dikenali: pasang Node.js LTS dari nodejs.org
npm -v	11.19.1	Bila hanya ini yang gagal: buka ulang terminal, lalu periksa PATH
npm (bila ada)	11.19.1v	

Versi Current bukan versi yang dipakai kelas ini. Yang LTS punya masa dukungan lebih panjang dan dipakai di komputer laboratorium. Bila nomor versi Anda ganjil dan baru saja rilis, pasang ulang yang LTS.

A.2 Periksa berkas Pertemuan 11 yang harus ada

Seluruh berkas di bawah ini dipindahkan ke proyek Vue di lembar C. Yang hilang akan terasa sebagai halaman yang kehilangan gaya atau data — bukan sebagai galat.

Berkas	Ada?	Jumlah baris
profil.html	Ada	168
Enam berkas CSS (P04–P06)	Ada	Base(43) Komponen(152) Layout(108) Responsif(86) Tema(39) Tokens(43)
js/app.js, js/dom.js	Ada	App(25) Dom(76)
js/data.js, js/state.js, js/events.js	Ada	Data(8) State(60) Events(30)
js/api.js dari Pertemuan 10	Ada	Api(14)

A.3 Periksa folder kerja

Yang diperiksa	Hasil yang benar	Hasil yang saya dapat
Folder worksheet-p12/	Ada di dalam ~/pabw, masih kosong	Ada lokasinya di C:\Users\ROG\pabw\worksheet-p12
node_modules/ di worksheet-p11/	Tidak ada — node_modules tidak pernah disalin	Tidak ada
Berkas P11 sudah di-commit	git status bersih sebelum mulai	Sudah dicommit secara manual karena gitbush saya error dan tidak mendapat Solusi akhirnya commit manual
Nomor port npm run dev	Dicatat; simpanan localStorage terikat port itu	5173

Sebelum menghapus apa pun, pastikan pekerjaan P11 sudah di-commit. Kerangka Vite yang dibuat di folder yang sudah berisi berkas akan menawarkan pilihan menghapus seluruh isi folder itu — dan yang tersisa hanya .git.

Sudah dikerjakan	Tanda
node -v dan npm -v keduanya menjawab dengan nomor versi	☑
Node.js yang terpasang versi LTS, bukan Current	☑
Seluruh berkas Pertemuan 11 lengkap dan sudah di-commit	☑
Folder worksheet-p12/ sudah ada dan masih kosong	☑
Dua nomor versi sudah saya catat, untuk ditulis di README di lembar G	☑

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR A

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push

# pesan commit yang disarankan:
# P12 — perkakas diperiksa, versi dicatat
```

Lembar A sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Simpanan ini tidak memerlukan langkah tambahan apa pun — hanya memastikan pekerjaan Anda tidak bergantung pada satu berkas di satu komputer.

A — simpan perubahan

Cara memastikan: buka terminal di ~/pabw dan jalankan node -v lalu npm -v. Bila keduanya menjawab nomor versi, pekerjaan hari ini bisa dimulai.

Lembar B — Membuat proyek baru di folder baru

PROYEK BARU, FOLDER BARU

Kerangka Vue dibuat di folder yang masih kosong. Urutannya sengaja begitu: pada folder kosong tidak ada pertanyaan yang muncul dan tidak ada berkas yang bisa hilang.

B.1 Empat perintah, berurutan

Titik pada perintah pertama berarti "buat di folder ini", bukan membuat subfolder baru. Perintahnya dijalankan setelah cd, bukan sebelumnya.

```
cd ~/pabw
mkdir worksheet-p12
cd worksheet-p12

npm create vite@latest . -- --template vue
npm install
npm run dev
```

B.2 Bila pertanyaan pemasangan muncul

Pertanyaan itu hanya muncul bila foldernya sudah berisi berkas. Pada folder kosong perintahnya langsung menulis kerangka proyek. Bila tetap muncul, jawabannya sudah ditetapkan.

Pilihan di layar	Yang terjadi	Yang Anda pilih
Cancel operation	Perintah berhenti; tidak ada berkas yang disentuh	Pilih ini
Remove existing files and continue	Seluruh isi folder dihapus, kecuali .git	Jangan — pekerjaan P11 bisa hilang
Ignore files and continue	Folder tidak dikosongkan; nama yang bentrok ditimpa	Jangan — berkas P11 bisa tertimpa

Pada folder kosong baris pertama tabel itu tidak pernah ditawarkan. Inilah alasan lembar ini dikerjakan sebelum aset P11 dipindahkan — bukan sesudah.

B.3 Berkas dan folder yang terbentuk

Periksa isinya sebelum menulis satu baris pun kode Anda sendiri. Sesudah ini, proyek milik Anda.

Berkas / folder	Perannya	Keterangan
index.html	Halaman tunggal di akar proyek	Isi <head> dari profil.html; dan <script src="/src/main.js"> jangan dihapus
src/main.js	Titik masuk — tempat mengimpor CSS global	Nanti ditambahi impor CSS P04–P06
src/App.vue	Komponen induk	Nanti memuat empat komponen Anda
src/components/	Tempat komponen	HelloWorld.vue di dalamnya akan dihapus
public/	Berkas statis yang dibaca lewat alamat	Tempat berkas .json statis dari P10
vite.config.js	Pengaturan Vite	Tidak perlu diubah di pertemuan ini
package.json	Daftar isi proyek	Berisi scripts, dependencies, devDependencies

B.4 .gitignore sebelum commit pertama

Tulis ini sebelum commit pertama, bukan sesudah. Berkas yang sudah terlanjur masuk riwayat harus dihapus dengan git rm -r --cached, dan itu langkah yang tidak perlu.

```
# worksheet-p12/.gitignore
node_modules/
dist/
.env
.DS_Store

# JANGAN diabaikan:
# package.json
# package-lock.json
```

Diabaikan	Kenapa
node_modules/	Isinya ribuan berkas dan bisa dipasang ulang dengan npm install
dist/	Hasil build, dibuat ulang dengan npm run build
package-lock.json	JUSTRU DISIMPAN — ia yang mengunci versi tepat seluruh paket

B.5 Yang saya lihat setelah npm run dev

Yang diperiksa	Hasil yang benar	Hasil yang saya dapat
Halaman terbuka	Halaman contoh Vue tampil di peramban	Iya halaman vite + vue tampil
Alamat di terminal	Ada nomor port, misalnya localhost:5173 — dicatat	http://localhost:5173/
Console	Bersih, tanpa pesan merah	Bersih
Folder node_modules/	Ada di dalam worksheet-p12/	Ada
Git status	node_modules/ dan dist/ tidak terdaftar	Tidak terdaftar

Hentikan server dengan Ctrl+C sebelum menutup terminal. Selama server berjalan, terminal itu terpakai dan perintah lain tidak bisa dijalankan di dalamnya.

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR B

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push

# pesan commit yang disarankan:
# P12 — kerangka Vue di folder kosong
```

Lembar B sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Simpanan ini tidak memerlukan langkah tambahan apa pun — hanya memastikan pekerjaan Anda tidak bergantung pada satu berkas di satu komputer.

B — simpan perubahan

Cara memastikan: hentikan server dengan Ctrl+C, lalu lihat halaman repositori GitHub Anda. node_modules/ tidak muncul di sana, dan package-lock.json justru muncul.

Lembar C — Memindahkan aset Pertemuan 11

PINDAH TANPA MENGUBAH PERILAKU

Lembar ini memindahkan pekerjaan Anda sendiri ke dalam proyek Vue. Tidak ada fitur baru, tidak ada perbaikan desain — hanya perpindahan tempat. Bila tampilan berubah, ada yang salah dalam pemindahan, bukan ada yang kurang.

C.1 Apa yang berpindah, dan ke mana

Berkas P11	Tujuannya di proyek Vue	Yang diubah
profil.html	index.html (bagian <head>) dan src/App.vue (bagian <body>)	Isi <body> dipindah ke <template> di App.vue untuk sementara, lalu dipecah di lembar D. Baris <link> CSS dan <script> lama dibuang.
Enam berkas CSS	src/ (mis. src/tokens.css)	Isinya tidak disentuh sama sekali
js/app.js, js/dom.js	src/ — dipakai saat memecah komponen	Dipecah di lembar D
js/data.js	src/data.js (profil dan fungsi murni)	Isinya tetap
data/proyek.json dari Pertemuan 10	public/data/proyek.json	Isinya tetap; ALAMAT di api.js tidak perlu diubah
js/state.js, js/events.js	src/ — dipakai saat menyambungkan kembali	Dipecah di lembar D dan E
js/api.js dari Pertemuan 10	src/api.js	Ikut dipindahkan, bukan dibuang

C.2 Impor CSS di main.js

Hanya di satu tempat ini berkas CSS diimpor. index.html tidak lagi memuat baris link ke berkas CSS mana pun.

```
// src/main.js
import { createApp } from 'vue'
import App from './App.vue'

// gaya asli P04-P06, isinya tidak diubah
// tulis keenam berkas CSS Anda, satu baris per berkas
import './tokens.css'
import './layout.css'
import './komponen.css'
// ... tiga berkas lainnya

createApp(App).mount('#app')
```

Yang diperiksa	Hasil yang benar	Hasil yang saya dapat
Baris <link> di index.html	Tidak ada lagi	Sudah tidak ada atau dihapus
Enam berkas CSS	Ada di src/ dan diimpor di main.js	Sudah di import
Tampilan halaman	Sama seperti P11 — warna, huruf, jarak	Sama
Console	Bersih; tidak ada galat 404 berkas CSS	Aman bersih dari galat (kalo ada di refresh nanti hilang, emang rada rada kalo baru dibuka)
Berkas contoh Vue	HelloWorld.vue dan isinya sudah dihapus	Sudah di hapus

Gaya yang hilang hampir selalu berarti CSS-nya belum diimpor di main.js. Periksa Console: satu baris 404 sudah cukup untuk menjelaskan seluruh halaman yang tampak polos.

C.3 Memindahkan file dari Pertemuan 10

js/api.js dan file pendukungnya (misalnya proyek.json) ikut dipindahkan, bukan dibuang. Letaknya ditentukan bentuknya, bukan selera.

Bentuk berkas	Letaknya
Kode JavaScript yang diimpor	src/
Berkas .json statis	public/
Gambar yang dipakai di CSS	public/
Gambar yang diimpor kode	src/assets/

C.4 Hasil yang diminta dari lembar ini

Yang diperiksa	Hasil yang benar	Hasil yang saya dapat
Halaman di npm run dev	Tampilan sama seperti P11; daftar proyek baru muncul lagi di lembar E	Tampilan sama seperti pertemuan 11 tetapi tabel masih kosong karena JS belum disambung
Berkas contoh Vite	Sudah dihapus seluruhnya	Sudah saya hapus
Data	profil dari src/data.js; daftar proyek dari public/data/proyek.json lewat src/api.js (disambung di lembar E)	File sudah berada difolder yang benar dan siap disambung
Tampilan diubah?	Tidak — token dan CSS P04–P06 apa adanya	Tidak ada yang saya ubah

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR C

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push

# pesan commit yang disarankan:
# P12 — aset P11 dipindahkan apa adanya
```

Lembar C sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Simpanan ini tidak memerlukan langkah tambahan apa pun — hanya memastikan pekerjaan Anda tidak bergantung pada satu berkas di satu komputer.

C — simpan perubahan

Cara memastikan: buka halaman lewat npm run dev, lalu bandingkan dengan halaman P11 Anda. Warna, huruf, dan jaraknya harus sama.

Lembar D — Memecah halaman menjadi empat komponen

SATU KOMPONEN, SATU BAGIAN HALAMAN

Bagian halaman yang sudah ada di layar menjadi satu berkas. Aturannya sama dengan waktu memecah JavaScript di Pertemuan 11 — hanya bentuk berkasnya yang berbeda.

D.1 Empat komponen dan tanggung jawabnya

Komponen	Bagian halaman yang dipindahkan	Data yang dipakainya
KepalaProfil.vue	Bagian identitas di atas halaman	props profil dari App.vue
TombolFilter.vue	Deretan tombol kategori dan tombol atur ulang	state bersama
DaftarProyek.vue	Daftar kartu proyek, tombol ☆, dan pesan memuat, kosong, atau gagal	state bersama
FormKontak.vue	Formulir kontak	state bersama

D.2 Padanan yang sudah Anda kenal

Tidak ada gagasan baru di tabel ini. Yang berubah hanya cara menuliskannya.

Yang Anda tulis di P08–P11	Bentuknya di Vue
dataProyek.map(...) lalu ditempel	v-for="proyek in state.daftarProyek"
saring() dari data.js	computed(() => saring(state.daftarProyek, state.kategoriAktif))
textContent = nilai	{{ nilai }}
setAttribute("src", ...)	:src="..."
addEventListener("click", ...)	@click="..."
Membaca input.value	v-model="..."
Wajib :key berisi id unik	Vue memakai key untuk mengenali setiap baris

D.3 Data dari induk ke anak lewat props

Hanya KepalaProfil yang menerima props, supaya tidak ada dua mekanisme yang harus dicerna sekaligus. Sisanya memakai state bersama.

```
// src/components/KepalaProfil.vue
<script setup>
const props = defineProps({
  profil: { type: Object, required: true },
})
</script>

<template>
  <h1>{{ props.profil.nama }}</h1>
  <p>{{ props.profil.peran }}</p>
</template>

// src/App.vue
import { profil } from './data.js'     // profil ada di data.js sejak P11
<KepalaProfil :profil="profil" />
```

Yang diperiksa	Hasil yang benar	Hasil yang saya dapat
Empat komponen	Satu berkas .vue untuk setiap bagian halaman	Iya sudah ada 4 file (KepalaProfil, FormKontak, TombolFilter, DaftarProyek)

Yang diperiksa	Hasil yang benar	Hasil yang saya dapat
props KepalaProfil	Terisi dari App.vue lewat :profil	Iya judul di halaman berubah jadi “Ardika Windu Setyoko”
props diubah dari anak?	Tidak — anak hanya membaca	Tidak diubah
Nama berkas dan impor	Ditulis persis sama, huruf besar-kecilnya juga	Sudah sama
Console	Bersih, tanpa peringatan props	Bersih dan aman

Nama berkas yang berbeda hanya pada huruf besar-kecil akan berjalan di Windows dan gagal di Linux. Periksalah satu per satu selagi jumlahnya baru empat — jauh lebih lama bila sudah ratusan.

D.4 Pohon komponen yang saya susun

Komponen	Di dalam komponen apa ia dipakai	Menerima props?
KepalaProfil.vue	App.vue	Iya
TombolFilter.vue	DaftarProyek.vue	Tidak
DaftarProyek.vue	App.vue	Tidak
FormKontak.vue	App.vue	Tidak

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR D

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push

# pesan commit yang disarankan:
# P12 — empat komponen tersusun
```

Lembar D sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Simpanan ini tidak memerlukan langkah tambahan apa pun — hanya memastikan pekerjaan Anda tidak bergantung pada satu berkas di satu komputer.

D — simpan perubahan

Cara memastikan: buka halaman lewat npm run dev dan periksa Console. Tidak ada peringatan tentang props, :key, atau nama komponen.

KEADAAN DI SATU TEMPAT, TAMPILAN MENGIKUTI SENDIRI

Ini bagian yang paling berbeda dari Pertemuan 11. Objek state Anda tetap dipakai, tetapi tidak ada lagi pemanggilan render(state) manual — Vue mengurusnya sendiri.

E.1 render(state) menjadi state reaktif

Pertemuan 11	Pertemuan 12	Catatan
const state = { ... }	const state = reactive({ ... })	reactive dipilih karena paling mirip objek state P11
Fungsi pengubah (pilihKategori, tambahFavorit, isiProyek, aturUlang) memanggil render(state)	Hapus render(state) dari semua fungsi pengubah; cukup ubah state	Vue menggambar ulang bagian yang berubah
render(state) ditulis sendiri	Tidak ada render() manual	template menggantikannya
Nilai tunggal disimpan di variabel	const pesan = ref('')	Dipakai hanya untuk nilai tunggal seperti isi form

```
// src/state.js
import { reactive } from 'vue'

export const state = reactive({
  kategoriAktif: 'semua',
  daftarProyek: [],     // diisi dari api.js
  favorit: [],
  memuat: true,         // keadaan memuat dari P10
  galat: '',            // keadaan gagal dari P10
})

export function pilihKategori(nilai) {
  state.kategoriAktif = nilai      // tanpa render()
}

// simpan(), muat(), pulihkan(), aturUlang(), tambahFavorit(), dan isiProyek()
// dari P11 ikut dipindah ke sini, semuanya tanpa render()
```

E.2 localStorage P11 dipakai ulang lewat dua kait

onMounted membaca simpanan satu kali, saat komponen pertama dipasang. watch menulis simpanan setiap kali state berubah. Tidak ada pemanggilan penyimpanan di dalam template. Fungsi muat(), simpan(), pulihkan(), dan isiProyek() adalah fungsi dari state.js Pertemuan 11 yang ikut dipindah. Keempat keadaan dari Pertemuan 10 (memuat, berhasil, kosong, gagal) tetap ditampilkan, sekarang dengan v-if di DaftarProyek.vue.

```
// src/App.vue  (bagian <script setup>)
import { onMounted, watch } from 'vue'
import { state, simpan, muat, pulihkan, isiProyek } from './state.js'
import { ambilProyek } from './api.js'

onMounted(async () => {
  pulihkan(muat())                // pilihan terakhir dari localStorage
  try {
    isiProyek(await ambilProyek())   // data/proyek.json atau GitHub
  } catch (galat) {
    state.galat = 'Data gagal dimuat. Periksa koneksi, lalu muat ulang.'
  } finally {
    state.memuat = false
  }
})

watch(state, (nilai) => simpan(nilai), { deep: true })

// src/components/DaftarProyek.vue  (bagian <template>)
<p v-if="state.memuat">Memuat data...</p>
<p v-else-if="state.galat">{{ state.galat }}</p>
<p v-else-if="tampil.length === 0">Belum ada data.</p>
```

E.3 Yang diperiksa

Yang diperiksa	Hasil yang benar	Hasil yang saya dapat
Ganti kategori	Hanya state yang berubah; tampilan mengikuti sendiri	Iya tabel langsung terfilter tanpa reload
Tutup tab, lalu buka lagi	Pilihan terakhir masih ada	Pilihan kategori dan Bintang atau favorit masih tersimpan
localStorage di Console	Isinya berupa teks JSON, bukan [object Object]	Berisi teks JSON
render(state) lama	Sudah tidak ada di berkas mana pun	Sudah dihapus dari state.js
Console	Bersih; tidak ada peringatan watch atau reaktivitas	Bersih dan aman

E.4 Bila simpanannya rusak

Kode muat() dari Pertemuan 11 tetap dipakai. Ujilah lagi di proyek baru ini, karena satu baris yang tertinggal saat pemindahan tidak terlihat sampai simpanannya rusak.

Yang ditulis di Console	Yang harus terjadi	Hasil yang saya dapat
localStorage.setItem("pabw-p11", "bukan-json")	Halaman tetap terbuka; simpanan dibuang; nilai bawaan dipakai	Halaman aman dan tidak crash, Kembali ke kategori “semua”
npm run dev dihentikan lalu dijalankan lagi	Pilihan terakhir tetap ada	Pilihan terakhir tetap tersimpan
localStorage.clear()	Halaman kembali ke nilai bawaan tanpa galat	Kembali ke awal tanpa error

Bila simpanan tidak terbaca lagi setelah proyek dipindahkan, periksa kunci dan nomor port. Simpanan terikat pada alamat beserta portnya, dan Vite memilih port yang berbeda bila port sebelumnya sedang terpakai.

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR E

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push

# pesan commit yang disarankan:
# P12 — keadaan reaktif dan simpanan tersambung
```

Lembar E sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Simpanan ini tidak memerlukan langkah tambahan apa pun — hanya memastikan pekerjaan Anda tidak bergantung pada satu berkas di satu komputer.

E — simpan perubahan

Cara memastikan: ubah kategori dan tambahkan satu favorit, tutup tab, buka lagi. Pilihan terakhir Anda masih ada, dan Console bersih.

Lembar F — Membangun dan mencoba hasil build

SUMBER DAN HASIL DISIMPAN DI TEMPAT BERBEDA

Sampai sekarang halaman Anda dijalankan oleh server pengembangan. Lembar ini menghasilkan versi yang benar-benar dikirim ke peramban — dengan berkas yang sudah digabung dan diperkecil.

F.1 Dua perintah yang berbeda gunanya

```
npm run build      # menghasilkan folder dist/
npm run preview    # menjalankan isi dist/
```

Perintah	Yang dijalankan	Kapan dipakai
npm run dev	Sumber Anda, apa adanya, dengan pemuatan ulang otomatis	Selama mengerjakan
npm run build	Menggabungkan dan memperkecil sumber menjadi dist/	Sesudah pekerjaan selesai
npm run preview	Menjalankan isi dist/ seperti situs sungguhan	Untuk memastikan hasil build benar

Hentikan npm run dev dengan Ctrl+C sebelum menjalankan npm run build. Keduanya memakai terminal yang sama, dan hasil build yang dibuat sambil server berjalan sering membingungkan karena alamatnya berbeda.

F.2 Hasil build saya

Yang diperiksa	Hasil yang saya dapat
Folder dist/ terbentuk	Iya sudah terbentuk
dist/index.html ada	Iya ada
dist/assets/ berisi berkas .js dan .css	Iya berisi file .js dan .css
Nama berkas di dist/assets/ memuat huruf dan angka acak	Iya, nama filenya seperti index-Bv7d8s9a.js (ada huruf dan angka acak di belakangnya)
Halaman jalan lewat npm run preview	Iya jalan di http://localhost:4173/
Console bersih saat preview dibuka	Bersih dan aman

F.3 Ukuran sebelum dan sesudah build

Catat angkanya apa adanya. Yang dinilai adalah Anda mengenali hasilnya, bukan angkanya.

Yang diukur	Sebelum build	Sesudah build
Ukuran seluruh berkas yang dikirim	Besar karena masih terpisah dan ada banyak file di node_modules	Sangat kecil karena semua kode CSS & JS sudah digabung dan diperkecil
Jumlah berkas yang dikirim peramban	Banyak	Ada 9 berkas
Cara mengukurnya di DevTools	Tab Network, muat ulang halaman	Buka DevTools (F12) -> tab Network -> centang "Disable cache" -> tekan F5. Lihat angka ringkasan di pojok kiri bawah

F.4 Tiga kasus sulit

Ketiganya muncul karena susunan folder, bukan karena Vue. Semuanya bisa Anda buat sendiri sekarang.

Kasus	Gejala	Yang dilakukan
Nama berkas berbeda huruf besar-kecil	Jalan di Windows, gagal di Linux atau CI	Samakan huruf besar-kecil nama berkas dan nama impor, persis
dist/ ter-commit	Riwayat penuh berkas hasil build ber-hash	git rm -r --cached dist/, lalu abaikan lewat .gitignore
Gambar tidak muncul	Gambar ada, tetapi alamatnya salah	public/ dibaca lewat /nama.png; src/assets/ diimpor kode

F.5 Yang sengaja tidak saya commit

Yang tidak di-commit	Alasan saya
Folder dist/	Hasil build dibuat ulang kapan saja dengan npm run build
Folder node_modules/	Isinya ribuan berkas dan bisa dipasang ulang dengan npm install

Simpan satu tangkapan layar halaman yang jalan dari npm run preview. Bukti itu yang Anda perlukan di lembar G, dan yang membuat pekerjaan Anda bisa diperiksa tanpa harus menjalankan terminal dosen.

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR F

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push

# pesan commit yang disarankan:
# P12 — build produksi berhasil
```

Lembar F sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Simpanan ini tidak memerlukan langkah tambahan apa pun — hanya memastikan pekerjaan Anda tidak bergantung pada satu berkas di satu komputer.

F — simpan perubahan

Cara memastikan: buka alamat yang diberikan npm run preview. Halaman Anda jalan dari dist/, dan Console bersih.

TIKET KELUAR

Dikerjakan sendiri, tanpa berdiskusi. Lembar ini mengukur pemahaman Anda, bukan kecepatan Anda menyalin jawaban teman.

1. Apa bedanya dependencies dan devDependencies? Sebutkan satu contoh untuk masing-masing dari proyek Anda.

dependencies adalah paket yang dibutuhkan aplikasi saat berjalan (produksi), contohnya vue. Sedangkan devDependencies hanya dibutuhkan saat proses pengembangan (development), contohnya vite dan @vitejs/plugin-vue

2. Mengapa package-lock.json wajib disimpan di repositori, sedangkan node_modules/ tidak?

package-lock.json menyimpan catatan versi pasti dari setiap paket agar proyek berjalan sama di komputer mana pun. node_modules/ tidak disimpan karena ukurannya sangat besar dan bisa dibuat ulang kapan saja dari package-lock.json dengan perintah npm install

3. Apa yang dilakukan perintah npm create vite@latest . -- --template vue? Apa arti titik pada perintah itu?

Perintah itu untuk membuat proyek baru menggunakan Vite dengan template Vue. Titik (.) berarti proyek tersebut harus dibuat di dalam folder saat ini (folder yang sedang dibuka di terminal), bukan di sub-folder baru

4. Di Pertemuan 11 Anda memanggil render(state) sendiri. Apa yang menggantikannya di Vue, dan siapa yang memanggilnya sekarang?

Yang menggantikannya adalah sistem reaktivitas Vue (reactive dan computed). Vue secara otomatis memanggil proses render setiap kali ada perubahan data di dalam state, jadi kita tidak perlu memanggil fungsi render secara manual

5. Mengapa props tidak boleh diubah dari dalam komponen anak?

Karena props bersifat *one-way data flow* (satu arah). Data asli hanya boleh diubah oleh komponen induk (parent). Jika anak mengubah props, akan terjadi konflik data dan Vue akan memberikan peringatan error

6. Apa bedanya npm run dev dan npm run preview? Kapan Anda memakai masing-masing?

npm run dev digunakan saat proses pembuatan/pengembangan karena ada fitur *hot-reload* (perubahan langsung terlihat). npm run preview digunakan di akhir setelah proses build selesai, untuk menguji apakah hasil akhir (dist/) sudah berjalan dengan benar sebelum dikirim ke server asli

7. Mengapa dist/ diabaikan sedangkan hasilnya justru yang dijalankan peramban di produksi?

Karena folder dist/ adalah hasil generate otomatis dari kode sumber (source code). Menyimpannya di Git hanya akan memenuhi repositori dengan file yang bisa dibuat ulang kapan saja menggunakan perintah npm run build

G.1 Periksa satu per satu

☑ Perkakas node -v dan npm -v menjawab; versinya tercatat di README
☑ Proyek worksheet-p12/ dibuat dari folder kosong; npm run dev membuka halaman tanpa galat
☑ Porting halaman tampil sama seperti P11; token dan CSS P04–P06 tidak diubah
☑ Komponen empat komponen tersusun; KepalaProfil menerima props profil; nama berkas dan impor ditulis sama
☑ Keadaan state memakai reactive(); tidak ada render(state) manual lagi
☑ Simpanan onMounted memuat dan watch menyimpan; pilihan terakhir bertahan setelah tab ditutup
☑ Build npm run build menghasilkan dist/; npm run preview menjalankannya; dua ukuran sudah dibandingkan
☑ Git .gitignore memuat node_modules/ dan dist/; package-lock.json ikut di-commit; lebih dari satu commit
☑ Deklarasi AI README menyebutkan bagian mana yang dibantu AI dan bagian mana yang saya kerjakan sendiri

G.2 Satu baris untuk diingat

Tulis satu kalimat — bukan untuk dosen, untuk Anda sendiri saat mengerjakan proyek berikutnya — tentang hal yang hari ini paling sering membuat Anda salah.

Selalu tambahkan garis miring (/) di awal nama file gambar jika diletakkan di folder public agar tidak error saat di-build

G.3 Penilaian mandiri

Isi perkiraan nilai Anda apa adanya sebelum menyerahkan lembar ini. Kolom Bukti diisi nama berkas atau baris kode yang bisa dibuka dosen.

☑ Pengungkapan AI README menyebutkan bagian mana yang dibantu AI dan bagian mana yang saya kerjakan sendiri
☑ Keaslian topik dan isi halaman ini milik saya sendiri, tidak menyalin pekerjaan mahasiswa lain

Bagian	Bobot
Proyek Vue berjalan	20
Porting tanpa mengubah perilaku	25
Pemecahan komponen dan props	20
Build produksi dan preview	25
Kebersihan src/, .gitignore, deklarasi AI, bukti	9
TOTAL	99

G.4 Catatan untuk pengampu

Bagian tersulit hari ini:

Memahami cara kerja reaktivitas Vue dan memindahkan gambar ke folder public

Yang ingin saya bahas di kelas berikutnya:

Saya ingin membahas lebih dalam tentang siklus hidup Vue (seperti onMounted dan watch), cara kerja reaktivitas (reactive dan computed), serta cara melakukan deployment (mengunggah folder dist/ ke hosting gratis seperti Vercel atau Netlify)

Kendala perkakas yang saya alami (versi Node.js, port, atau lainnya):

Sempat error saat commit karena masalah remote GitHub dan port

Tanda tangan: Ardika Windu Setyoko Tanggal: 10/22/2026 Jam selesai: 17.00

Pertemuan 13 adalah Ujian CPMK Blok 2. Bahan ujiannya DOM, event, dan API JSON — seluruhnya vanilla. Framework tidak diujikan, jadi simpan proyek ini rapi tanpa perlu menghafal Vue.

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR G

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push

# pesan commit yang disarankan:
# P12 — periksa, lalu simpan
```

Lembar G sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Simpanan ini tidak memerlukan langkah tambahan apa pun — hanya memastikan pekerjaan Anda tidak bergantung pada satu berkas di satu komputer.

G — simpan perubahan

Cara memastikan: buka README di repositori Anda. Bagian Pertemuan 12 memuat deklarasi AI, dua nomor versi Node.js, dan dua ukuran sebelum serta sesudah build.

Lampiran A — Rubrik penilaian

RUBRIK PENILAIAN total 100

Aspek	Bobot	Nilai 100 — sangat baik	Nilai 65 — memadai	Nilai 35 — kurang
Proyek Vue berjalan	20%	Proyek dibuat dari folder kosong; npm run dev membuka halaman; Console bersih; nol galat impor	Proyek berjalan, tetapi Console memuat peringatan yang tidak ditangani, atau halaman contoh masih tersisa	Proyek tidak berjalan, atau dikerjakan di folder yang sudah berisi pekerjaan P11
Porting tanpa mengubah perilaku	25%	Token, CSS, dan HTML P03–P06 dipakai apa adanya; tampilan sama seperti P11; berkas dari P10 ikut dipindahkan	Halaman jalan, tetapi ada nilai token yang ditulis ulang atau bagian halaman yang hilang dari P11	Porting tidak selesai, atau desain diubah sehingga bukan lagi pekerjaan mahasiswa itu sendiri
Pemecahan komponen dan props	20%	Empat komponen tersusun dengan satu tanggung jawab; KepalaProfil menerima props profil; props dibaca saja; penamaan konsisten	Komponen terpisah, tetapi props diubah dari anak atau satu komponen masih memikul dua bagian halaman	Halaman masih satu berkas besar, atau props tidak dipakai sama sekali
Build produksi dan preview	25%	npm run build menghasilkan dist/; npm run preview menjalankannya; dua ukuran dibandingkan dan dicatat	dist/ terbentuk, tetapi belum pernah dibuka lewat npm run preview atau ukurannya belum dibandingkan	Build gagal, atau dist/ di-commit sehingga hasilnya tidak bisa dipisahkan dari sumber
Kebersihan, .gitignore, dan bukti	10%	src/ rapi tanpa berkas contoh; node_modules/ dan dist/ diabaikan; lockfile di-commit; deklarasi AI terisi; lebih dari satu commit	Repo bersih tetapi deklarasi AI belum lengkap, atau hanya satu commit	Deklarasi AI kosong, node_modules/ ter-commit, atau pekerjaan tidak tersimpan

Yang dinilai adalah proyek Anda sendiri. Isi halaman boleh berbeda antar mahasiswa; yang diperiksa adalah apakah setiap bagian bekerja sebagaimana dimaksud dan apakah portingnya tidak mengubah perilaku halaman P11.

Lampiran B — Rujukan cepat dan kalau macet

REFERENSI CEPAT NPM, VITE, DAN KOMPONEN hafalkan yang ini

Yang dipakai	Perannya	Kapan dipakai
npm create vite@latest . -- --template vue	Membuat kerangka proyek di folder ini	Saat pertama kali memulai proyek baru di folder yang masih kosong
npm install	Memasang paket sesuai package.json	Setelah membuat folder baru, atau setelah megunduh (clone) proyek dari GitHub
npm run dev	Menjalankan server pengembangan	Saat sedang menulis kode (development), untuk melihat perubahan secara langsung (hot reload)
npm run build	Menghasilkan folder dist/	Saat pekerjaan coding sudah selesai, untuk membuat versi produksi yang ringan
npm run preview	Menjalankan isi dist/	Tepat setelah npm run build, untuk mengetes apakah versi produksi sudah berjalan benar

Yang dipakai	Perannya	Kapan dipakai
package.json	Daftar isi proyek	Tepat setelah npm run build, untuk mengetes apakah versi produksi sudah berjalan benar
package-lock.json	Mengunci versi tepat seluruh paket	Terbentuk otomatis saat npm install, dan wajib di-commit ke Git agar versi di komputer lain sama persis
reactive({ })	Objek state yang tampilan mengikutinya	Saat membuat state (data) yang memiliki banyak properti di dalamnya (seperti objek state di state.js)
ref(nilai)	Nilai tunggal yang reaktif	Saat membuat state untuk satu nilai saja (misalnya angka, teks, atau boolean untuk status loading)
defineProps({ })	Menyatakan data yang diterima dari induk	Digunakan di komponen anak (seperti KepalaProfil.vue) saat ingin menerima data kiriman dari komponen induk (App.vue)
v-for / v-if	Padanan map dan filter	v-for dipakai saat menampilkan daftar data berulang (merender baris tabel). v-if dipakai untuk menampilkan/menyembunyikan elemen berdasarkan kondisi (misal: memunculkan pesan "Memuat data..." atau pesan error)
v-model	Mengikat isi form dua arah	Dipakai pada elemen form (<input>, <select>) agar saat user mengetik, nilai di state Vue langsung berubah, dan sebaliknya
watch	Menjalankan sesuatu saat nilai berubah	Digunakan di App.vue untuk memantau perubahan state. Jika ada perubahan (misal klik favorit), watch otomatis menjalankan fungsi simpan() ke localStorage
onMounted	Menjalankan sesuatu sekali saat komponen dipasang	Digunakan di App.vue untuk memanggil data dari API (ambilProyek) dan memulihkan data dari localStorage tepat saat halaman pertama kali dibuka

KALAU MACET cari gejalanya di sini

Gejala	Penyebab yang paling sering	Yang dilakukan
Current directory is not empty	Perintah dijalankan di folder yang sudah berisi berkas	Pilih Cancel, lalu buat folder baru yang kosong
node -v tidak dikenali	PATH belum memuat Node.js, atau terminal lama	Tutup dan buka ulang terminal; pasang ulang bila tetap gagal
Halaman polos tanpa warna	CSS belum diimpor di main.js	Tambahkan import './tokens.css' dan seterusnya di main.js
Console: 404 berkas CSS	Jalur impor CSS salah	Periksa nama berkas di src/
Failed to resolve import	Nama berkas berbeda huruf besar-kecil	Samakan nama berkas, nama impor, dan pemakaiannya
props tidak muncul isinya	props diakses tanpa props. atau didestrukturisasi	Akses lewat props.nama, atau pakai toRefs
Daftar tampil tetapi aneh saat berubah	:key belum dipasang	Tambahkan :key berisi id unik

Gejala	Penyebab yang paling sering	Yang dilakukan
Vue: Component is missing template	Penanda ditulis di dalam <script setup>	Pindahkan penanda ke dalam <template>
Simpanan tidak terbaca lagi	Port server berubah, atau kunci localStorage berbeda	Pakai satu kunci tetap dan catat nomor portnya
dist/ ikut ter-commit	dist/ belum ada di .gitignore	git rm -r --cached dist/, lalu tambahkan ke .gitignore
Build gagal di komputer lain	Versi Node.js berbeda	Samakan versi LTS, catat nomornya di README
Gambar tidak muncul	Gambar di src/assets/ tetapi dipanggil lewat alamat	Impor gambarnya di kode, atau pindahkan ke public/

Pertemuan 13 adalah Ujian CPMK Blok 2 — bahan ujiannya DOM, event, dan API JSON, seluruhnya vanilla. Pertemuan 14 melanjutkan dari folder dist/ yang Anda hasilkan hari ini, jadi simpan pekerjaan ini rapi di repositori Anda.

LAMPIRAN — MENYIMPAN PEKERJAAN ANDA KE GIT sekali saja, bukan tiap pertemuan

Lampiran ini bukan pengantar Git. Panduan Git dan GitHub yang sudah Anda pakai sejak Pertemuan 3 masih berlaku seluruhnya; bagian ini hanya mengulang tiga perintah yang paling sering dipakai, karena sekarang ada folder yang tidak boleh ikut disimpan.

Tiga perintah yang akan Anda pakai terus

Perintah	Artinya	Kapan dijalankan
git add .	Menandai seluruh perubahan di folder ini, kecuali yang ada di .gitignore	Setiap kali selesai satu lembar
git commit -m "pesan"	Menyimpan perubahan itu sebagai satu riwayat	Langsung setelah git add
git status	Menampilkan apa yang akan disimpan	Sebelum commit pertama

Titik pada git add . Titik itu berarti "seluruh berkas di folder ini". Berkat .gitignore, node_modules/ dan dist/ tidak ikut meskipun titik itu dipakai.

Berapa kali harus menyimpan?

Tidak ada angka yang benar, tetapi patokannya begini: bila Anda sudah menyelesaikan satu hal yang berarti dan bisa Anda jelaskan, simpanlah. Pada pertemuan ini minimal tiga kali: setelah proyek berjalan, setelah empat komponen tersusun, dan setelah build berhasil.

Kalau ini terjadi	Yang Anda lakukan
Sudah menulis banyak, belum pernah commit	Simpan sekarang juga
node_modules/ terlanjur ter-commit	git rm -r --cached node_modules/, commit, lalu abaikan
Salah commit, belum push	Perbaiki lalu commit lagi — jangan hapus repositori
Sudah push, lalu menemukan kekeliruan	Perbaiki berkasnya dan commit lagi; riwayat lama tidak hilang dan itu wajar

Yang dinilai bukan jumlah commit. Menyimpan sering membuat pekerjaan Anda tidak bergantung pada satu berkas di satu komputer — dan pekerjaan yang tidak ada di repositori tidak dapat dinilai.