



SANAL POS API ENTEGRASYON DOKÜMANI

İÇİNDEKİLER

1. Sanal POS Tanımı.....	4
1.1. Test İşlemi.....	4
1.2. Gerçek İşlem.....	4
1.3. Desteklenen İşlem Tipleri.....	5
1.4. Diğer Fonksiyonlar.....	5
1.5. Sanal pos sisteminde desteklenen para birimleri.....	5
2. Non-Secure İşlemler.....	6
3. 3D İşlemler.....	6
3.1. 3-D İşlem Nedir?	6
3.2. 3-D İşlem Neden Gerekli?	6
4. 3D Modelleri.....	6
4.1. 3D Model	6
4.2. 3D PAY Modeli.....	6
4.3. 3D Host Modeli (Güvenli Ödeme Sayfası).....	6
5. İşlem Parametreleri	7
5.1. Gönderilen Parametreler.....	7
5.2. Hash Hesaplama	8
5.3. Dönen Parametreler (Genel Parametreler).....	10
5.4. Satış İşlemi	10
5.5. Taksitli Satış İşlemi.....	11
5.6. QR Satış İşlemi	12
5.7. Ön Provizyon İşlemi.....	13
5.8. İptal İşlemi	14
5.9. İade İşlemi.....	14
5.10. Ön Provizyon Kapama İşlemi.....	15
5.11. Para Puan Sorgulama İşlemi.....	16
5.12. Para Puan Kullanım İşlemi.....	17
5.13. Para Puan Sorgulama İşlemi (HBSC).....	18
5.14. Para Puan Kullanım İşlemi (HBSC)	19
5.15. Para Puan İade İşlemi.....	20
5.16. Batch Kapama	21
5.17. Raporlama.....	21
5.18. Günsonu Sorgulama.....	22
5.19. Sipariş Sorgulama	22
5.20. Fatura ve Adres Gönderimi.....	23
5.21. Saklanan Kart Verisi ile Yapılan İşlemler.....	24

6. Seçmeli Kampanya.....	25
6.1. Kampanya Sorgulama.....	25
6.2. Kampanya Satış.....	27
7. LinkPOS İşlemleri.....	28
7.1. Link Oluşturma.....	28
7.2. LinkPOS PaymentLinkReport İşlemi	30
8. Tahsilat Kolay İşlemleri.....	32
8.1. Tekrarlı Ödeme İşlemi.....	32
8.2. Tekrarlı Ödeme Sorgu İşlemi.....	34
8.3. Dosya Yükleme İşlemi.....	34
8.4. Dosya Yükleme Sorgu İşlemi.....	35
9. İşlem Gönderim Adresleri	37

Doküman Hakkında

Bu kılavuz, bankanın size sağlamış olduğu QNB Sanal POS çözümü ile sisteminizin nasıl entegre olacağı konusunda gerekli bilgileri sağlamayı amaçlamaktadır. Kılavuzda, Non-Secure ve 3D Secure işlemlerin tanımı ve bu işlemler için yapılacak olan entegrasyon ile ilgili gerekli bilgiler anlatılmaktadır.

1. Sanal POS Tanımı

Sanal POS, üye işyerinin bankanın otorizasyon sistemine entegre olarak işlem yapabilmesini sağlayan yapıdır. Üye işyeri olarak banka başvuru süreci tamamlandıktan sonra yapılacak kurulumun ayrıntılarını bu dokümanda bulabilirsiniz.

Entegrasyon sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar:

- Sisteme entegre olabilmeniz için; hangi yazılım dilinde çalışıyor iseniz, o yazılım diline ait bağlantı scriptini bankanızca tarafınıza iletilen bilgiler ile güncelleyip sisteme entegre etmelisiniz.
- Sistem entegrasyonu tamamlandıktan sonra scriptteki URL bilgisine size verilen test sunucusunun URL'sini yazıp otorizasyon denemeleri yapabilirsiniz. Deneyeceğiniz işlemler test amaçlı olup gerçek bir provizyon işlemi değildir.
- Sistem entegrasyonunuzu test ortamında tamamlamanız durumunda gerçek ortamda işlem yapabilmeniz için test ortam URL bilgisini gerçek ortam sunucusuna ait URL bilgisi ile değiştirmeniz gerekmektedir. Ayrıca test ortamında kullandığınız kullanıcı adınız, şifreniz ve üye işyeri numaranızı da gerçek ortam bilgileriniz ile güncellemeyi lütfen unutmayınız.

1.1. Test İşlemi

Sisteme entegre olabilmeniz için hangi yazılım dilinde yazılımlarınızı yapıyor iseniz size o yazılım diline ait bağlantı scripti paylaşılacak ve bu scriptleri banka tarafından verilen bilgiler ile güncelleyip sisteme entegre etmelisiniz. Sisteme entegre ettikten sonra otorizasyon denemeleri yapabilmeniz amacıyla test sunucu bilgileri tarafınıza sağlanacaktır. Scriptteki URL bilgisine size verilen test sunucusunun URL'ini yazıp otorizasyon denemeleri yapabilirsiniz. Deneyeceğiniz işlem istekleri test amaçlı olup gerçek bir provizyon işlemi yapmamaktadır. Sisteme entegre olduğunuzu onaylamak amacıyla bazı testler istenebilir. Bu testler eksiksiz şekilde yerine getirilmelidir.

1.2. Gerçek İşlem

Testlerin başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından, işlemlerinizi bankanızdan alacağınız gerçek ortam sunucusuna yönlendirebilirsiniz. Gerçek ortam sunucusuna işlemleri post edeceğiniz scriptinizde gerçek ortam kullanıcı adınız, şifreniz ve üye işyeri numaranız ile güncellemeyi unutmayınız.

1.3. Desteklenen İşlem Tipleri

- Satış
- Taksitli Satış
- Para Puan Satış
- İptal
- İade
- Ön Provizyon
- Ön Provizyon Kapama

1.4. Diğer Fonksiyonlar

- Bonus Sorgulama
- Batch Kapama
- Raporlama
- Tekrarlayan Ödeme
- Link ile ödeme
- QR ile Ödeme

1.5. Sanal pos sisteminde desteklenen para birimleri

QNB sanal pos sisteminde TL dışında farklı para birimleri üzerinden işlem yapılabilir. Üye işyerinin yetkisi dahilinde aşağıda yer alan para birimleri üzerinden vpos alt yapısı kullanılarak ödeme alınabilir.

Para Birimi	Para Birimi Kodu	Adı	Ülke Kodu	Ülke Adı
JPY	392	YEN	JP	JAPAN
RUB	643	NEW RUBLE	RU	RUSSIAN FEDERATION
GBP	826	POUND STERLING	GB	UNITED KINGDOM
USD	840	AMERİKAN DOLARI	US	A.B.D
TRY	949	TURKISH LIRA	TR	TURKEY
EUR	978	EURO	EU	AVRUPA BİRLİĞİ

!!!Önemli Hatırlama: Yabancı Para birimleri ile işlem yapmak isteyen işyerlerinin bağlı bulundukları şubelerinden döviz hesabı açtırmaları ve kullanmakta oldukları sanal poslarına da döviz pos tanımı yaptırmaları gerekmektedir.

2. Non-Secure İşlemler

Sadece kart bilgileri girilerek bankadan otorizasyon alma işlemine Non-Secure işlem denilmektedir. Kullanıcıyı doğrulayan bir sistem (3-D Secure'daki gibi telefona SMS ile şifre gönderimi) olmadığından dolayı bankalar tarafından işlemler bu isimle kaydedilmektedir.

3. 3D İşlemler

3.1. 3-D İşlem Nedir?

Geliştirilmesi VISA tarafından yapılan ve MasterCard tarafından da kabul edilmiş olan 3D Secure protokolü, üye işyeri-banka-kart sahibi arasındaki sorumlulukları düzenleyen bir modeldir. 3D Secure protokolü, kartın işlem yapan kişiye ait olduğunu doğrulamak amacı ile geliştirilmiştir. Kart kullanıcısı tarafından ek bilgiler girilerek kontrolü sağlanır.

3.2. 3-D İşlem Neden Gerekli?

İşlem güvenliğinin sağlanması ve kart sahibinin teyidi için 3D işlem olanağı sağlamak, kart sahibi doğrulayacağından dolayı, e-ticarette sıkça karşılaşılan sahtekârlık olaylarını azaltarak kart sahibini ve üye işyerini güvence altına alır. 3D işlem yapabilmek için VISA ve MasterCard 3D üye işyeri olunması gerekmektedir. Bu üyelik bankaya başvurunuz sonrasında otomatik olarak sağlamaktadır.

4. 3D Modelleri

3D Modellerin tanımlamaları ve örnek scriptler paylaşılmıştır.

4.1. 3D Model

Üye işyeri 3D doğrulamasını yapıp otorizasyon için kendisi tekrar istekte bulunmak istiyorsa bu yöntem kullanılabilir. Burada doğrulama sonucunda provizyon alma işlemi olmadığına dikkat edilmelidir. Üye işyeri 3D sonucunda dönen 3D verilerini otorizasyon isteğinde doğru şekilde göndermekle yükümlüdür. Bu modelde üye işyerinin SSL sertifikası bulunmalıdır.

4.2. 3D PAY Modeli

Bu model 3D doğrulamasını gerçekleştirdikten sonra provizyon alma işlemini de gerçekleştirerek üye işyerinin sistemine dönüş yapılan modeldir. Üye işyerinin tekrardan provizyon alma işlemi yapmasına gerek bırakmaz. Üye işyeri, 3D Secure işleminin gerçekleşeceği ekranının tasarımını kendisi yapabilmektedir. Bu modelde üye işyerinin SSL sertifikası bulunmalıdır.

4.3. 3D Host Modeli (Güvenli Ödeme Sayfası)

Üye işyerinin SSL sertifikası bulunmuyorsa, mevcut SSL sertifikası banka tarafından kabul edilmemişse ya da üye işyeri kart bilgilerini kendi sisteminde almak istemiyorsa bu model kullanılabilir. Bu modelde bankanın sağladığı bir sayfa üzerinden 3-D işlem yapılır ve işlem gerçekleşikten sonra üye işyerine dönüş yapılır.

5. İşlem Parametreleri

5.1. Gönderilen Parametreler

- **MbrId:** Kurum kodudur (Bankamız **kurum kodu 5**'tir.).
 - **MerchantId:** Üye işyeri numarası (Bankadan temin edilir).
 - **UserCode:** Otorizasyon sistemi kullanıcı kodu (Bankadan temin edilir).
 - **UserPass:** Otorizasyon sistemi kullanıcı şifresi (Bankadan temin edilir).
 - **PurchAmount:** İşlemin tutarı.
 - **Currency:** Kur bilgisidir. (TL:949, USD:840, EUR:978 etc.)
 - **OrderId:** Üye işyeri tarafından üretilen işleme özgü bir numaradır. Doldurulmaz ise sistem her işlem için otomatik olarak bir "OrderId" üretmektedir.
 - **InstallmentCount:** Taksit sayısını ifade eder. İşlem taksitli işlem olacaksa bu sayı 1`den büyük olmalıdır. Eğer 1`den küçük veya numerik olmayan bir değer gönderilirse 0 kabul edilir.
 - **TxnType:** İşlem tipidir. Sanal pos sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek işlem tipleri için doküman içerisinde detaylı bilgi verilmiştir.
 - **SecureType:** Sanal pos sistemi üzerinden gerçekleştirilen işlemin güvenlik türünü belirtir (NonSecure, 3DPay, 3DModel, 3DHost).
 - **Pan:** Kart numarasıdır.
 - **Expiry:** Kartın son kullanma tarihini belirtir. AyAyYıYıl (MMYY) (Örn: Şubat 2015 için 0215) formatında gönderilir.
 - **Cvv2:** Kartın arkasında bulunan 3 basamaklı sayıdır.
 - **BonusAmount:** Kart sahibinin işlemde kullanmak istediği bonus tutarını belirtir.
 - **Lang:** Kullanıcı dil bilgisi (Türkçe: TR, İngilizce: EN).
- **PurchAmount parametresi** ile gönderilen tutar bilgisindeki kuruş hanesi **2 karakter olmalıdır** (2.99). 2 karakter üzerinde gönderilen değerlerde (2.999) işlem vpos sistemi tarafından reddedilecektir. **Kuruş ayrıca operatörü olarak (.) kullanılmalıdır.**
 - Tüm parametre alanlarında **Küçük/Büyük harf duyarlılığı bulunmaktadır.**
 - **Hash hesaplamasında kullanılan MerchantPass bilgisinin kod içerisinde sistemlerimize kesinlikle gönderilmemesi gerekmektedir.**
 - **OrderId parametresi alanında Türkçe karakter kısıtı bulunmaktadır.** OrderId parametresi Türkçe karakter içeren işlem isteklerinde işlemler V080 cevap kodu ile otomatik olarak sistem tarafından reddedilecektir.

Non-Secure işlem için gönderilen ekstra parametreler

- **HostUrl:** Sanal pos uygulamasına işlemleri post edeceğiniz URL bilgisidir (Bankadan temin edilir).
- **OrgOrderId:** İade, İptal ve Ön Provizyon Kapama işlemlerinde gönderilmesi gereken OrderId numarasıdır.

3D Secure işlem için gönderilen ekstra parametreler

- **OkUrl:** İşlem başarılı olduğu durumda sistem tarafından yönlendirilecek olan üye işyeri sayfa adresidir.
 - **FailUrl:** İşlem başarısız olduğu durumda sistem tarafından yönlendirilecek olan üye işyeri sayfa adresidir.
 - **MerchantPass:** 3D Secure şifresidir (Bankadan temin edilir).
- 3D Secure sistemi üzerinden **3D Full ve 3D Half satış işlemi** yapmak isteyen üye işyerlerimiz işlem yönetimini **ECI parametresi üzerinden yönetebilir.**

3D kart (kimlik doğrulama) doğrulama adımımda ECI (Electronic Commerce Indicator) parametresinin alabileceği değerler paylaşılmıştır.

3D FULL (TAM DOĞRULAMA)		3D HALF DOĞRULAMA) (YARIM		DOĞRULAMA YOK	
ECI		ECI		ECI	
VISA	05	VISA	06	VISA	07
MASTER	02	MASTER	01	MASTER	0
TROY	02	TROY	01	TROY	00

5.2. Hash Hesaplama

Hash Hesaplama parametrelerine ait detaylar aşağıda yer almaktadır.

MbrId + MrcOrderId + PurchAmount + OkUrl + FailUrl + TxnType + InstallmentCount + Rnd + MerchantPass

- Hash hesaplama yapmak ve/veya hesapladığınız Hash`in doğruluğunu kontrol etmek için <https://vpos.qnb.com.tr/Help> sayfamızda bulunan “3D Secure Ödeme İşlemleri” menüsü altında bulunan “Hash Hesaplama” sayfasından yardım alabilirsiniz.

3D Secure Response Hash kontrolü

Ödeme işlemi sonrasında EndPoint kontrolü için MerchantPass değeri ve diğer parametreler belirli bir sırada olacak şekilde yeni bir hash hesaplanmaktadır ve QNB Sanal POS sistemi tarafından iletilen response hash değeri ile karşılaştırma yapılarak cevabın VPOS’tan geldiği doğrulanmaktadır.

Sonuç sayfası betiğinde EndPoint kontrolü gerçekleştirebilmek için kullandığımız ResponseHash hesaplama yöntemi 3D Model için farklı, 3DPay ve 3D Host modeller için farklı hesaplanmaktadır.

- Merchantpass değeri istek mesajında yer almamaktadır.
- Merchantpass değerinin saklanması ve korunması üye işyerinin sorumluluğundadır.
- ResponseRnd parametresi yanıt mesajında yer alacaktır. Üye işyerleri response hash hesaplaması için bu değeri ve MerchantPass (storekey) değerini kullanmalıdır.
- Üye işyeri oluşturduğu responsehash değerinin doğruluğunu dönüş parametreleri arasında yer alan ResponseHash parametresinin değeri ile kontrol etmelidir.
- 3D Pay ve 3D Host (Ortak Ödeme (Güvenli Ödeme)) işlemlerinde ödeme sonucu sayfasında responsehash kontrol edilecektir.
- 3D Model entegrasyonunda 3D sonucu geldikten sonra responsehash kontrol edilip hash doğru ise ödemeye gönderilmelidir.
- 3D Model parametrelerde Authcode henüz ödemeye gönderilmediği için boş olacaktır.
- Response Hash hesaplaması yapmak ve/veya hesapladığınız Hash`in doğruluğunu kontrol etmek için <https://vpos.qnb.com.tr/Help> sayfamızda bulunan “3D Secure Ödeme İşlemleri” menüsü altında bulunan “Response Hash” sayfasından yardım alabilirsiniz.

Response Hash hesaplama parametrelerine ait detaylar aşağıda yer almaktadır.

3D Model için Response Hash hesaplama parametreleri

MerchantID + MerchantPass + OrderId + AuthCode + ProcReturnCode + 3DStatus + ResponseRnd + UserCode

Response Hash Kod Örneği;

```
String str = MerchantId + MerchantPass + OrderId + AuthCode + ProcReturnCode +  
3DStatus+ResponseRnd+UserCode;  
System.Security.Cryptography.SHA1 sha = new  
System.Security.Cryptography.SHA1CryptoServiceProvider();  
byte[] bytes = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(str); byte[]  
hashingbytes = sha.ComputeHash(bytes);  
String ResponseHash = Convert.ToBase64String(hashingbytes);
```

3D Pay ve 3D Host Modeli için Response Hash hesaplama parametreleri:

MerchantID + MerchantPass + OrderId + AuthCode + ProcReturnCode + 3DStatus + ResponseRnd + UserCode

Response Hash Kod Örneği;

```
String str = MerchantId + MerchantPass + OrderId + AuthCode + ProcReturnCode +
```

```

3DStatus+ResponseRnd+UserCode;
    System.Security.Cryptography.SHA1 sha = new
    System.Security.Cryptography.SHA1CryptoServiceProvider();
byte[] bytes = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(str);           byte[]
hashingbytes = sha.ComputeHash(bytes);
    String ResponseHash = Convert.ToBase64String(hashingbytes);

```

5.3. Dönen Parametreler (Genel Parametreler)

- **OrderId:** Otorizasyon işlemi gerçekleştiyse sipariş numarasını geri döner.
- **TxnResult:** Otorizasyon İşlemin sonucunu ifade eder. Success: başarılı, Failed: başarısız anlamındadır.
- **ErrorMessage(ErrMsg):** Otorizasyonda hata oluşmuş ise açıklamasını içerir.
- **ProcReturnCode:** Otorizasyon sisteminin döndürdüğü koddur. "00" ise işlem başarılıdır.
- **AuthCode:** Banka otorizasyon sisteminden F38 tag'i içerisinde dönen değer.
- **HostRefNum:** Otorizasyon sisteminde F37 tag'i içerisinde işlem özelinde üretilen değer.

5.4. Satış İşlemi

Satış işlemi için **TxnType** alanı "**Auth**" gönderilmesi gerekmektedir. Eğer "Order ID" alanı gönderilmez ise sistem otomatik olarak numara üretir.

Satış işlemi için gereken asgari parametreler

```

<MbrId>5</MbrId> // Değiştirilmemelidir.
<MerchantId></MerchantId>
<UserCode></UserCode>
<UserPass></UserPass>
<OrderId></OrderId>
<SecureType>NonSecure</SecureType> // Non Secure İşlemler bu şekilde gönderilmelidir.
<TxnType>Auth</TxnType>
<InstallmentCount>0</InstallmentCount>
<PurchAmount></PurchAmount>
<Currency>949</Currency>
<CardHolderName></CardHolderName> // Kart sahibinin adı
<Pan></Pan>
<Expiry></Expiry>
<Cvv2></Cvv2>
<MOTO></MOTO>
<Lang>TR</Lang>

```

- **NonSecure Satış işlemi için "QNBNonSecureSatis" scripti kullanılmalıdır (SecureType:NonSecure).**

- 3D scriptlerde gerekli alanlar yukarıdaki açıklamalara göre doldurulmalıdır. Kullanılacak 3D modeline ait script kullanılmalıdır (SecureType: (3DPay / 3DHost / 3DModel)).
- MOTO Parametresinin alabileceği değerler aşağıdaki şekildedir. Tüm finansal işlem setlerinde aynı değerler geçerlidir. 0: E-commerce, 1: MO-TO

Dönen Parametreler

- **OrderId:** Otorizasyon işlemi gerçekleştiyse sipariş numarasını geri döner.
- **TxnResult:** Otorizasyon İşlemin sonucunu ifade eder (Success: başarılı, Failed: başarısız).
- **ErrorMessage (ErrMsg):** Otorizasyonda hata oluşmuş ise açıklamasını içerir.
- **ProcReturnCode:** Otorizasyon sisteminin döndürdüğü kod'dur. "00" ise işlem başarılıdır.
- **AuthCode:** Banka otorizasyon sisteminden F38 tag'i içerisinde dönen değer.
- **HostRefNum:** Otorizasyon sisteminde F37 tag'i içerisinde işlem özelinde üretilen değer.
- **KazanılanPuan:** İşlem gerçekleştikten sonra kart müşterisinin kazandığı puan bilgisi döner.
- **KazanılanPuanTLTutar:** İşlem gerçekleştikten sonra kart müşterisinin kazandığı puanın TL tutar bilgisi döner (TL tutarı = Puan/1000).

5.5. Taksitli Satış İşlemi

Taksitli satış işlemi için **TxnType** alanının "**Auth**", **InstallmentCount** alanında **ise işleme ait taksit sayısı** gönderilmelidir. "Order ID" alanı parametresinin boş gönderilmesi durumunda ise sistem otomatik olarak numara üretir.

Taksitli Satış işlemi için gereken asgari parametreler

```
<MbrId>5</MbrId> // Değiştirilmemelidir.  
<MerchantId></MerchantId>  
<UserCode></UserCode>  
<UserPass></UserPass>  
<OrderId></OrderId>  
<SecureType>NonSecure</SecureType> //Non Secure İşlemler bu şekilde gönderilmelidir.  
<TxnType>Auth</TxnType>  
<PurchAmount></PurchAmount>  
<InstallmentCount></InstallmentCount> //Taksit  
<Currency>949</Currency>  
<CardHolderName></CardHolderName> // Kart sahibinin adı  
<Pan></Pan>  
<Expiry></Expiry>  
<Cvv2></Cvv2>  
<MOTO></MOTO>  
<Lang>TR</Lang>
```

- **NonSecure** taksitli satış işlemi için “QNBNonSecureTaksitliSatis” scripti kullanılmalıdır. (SecureType:NonSecure)
- **3D Scriptlerde** gerekli alanlar yukarıdaki açıklamalara göre doldurulmalıdır. Kullanılacak **3D modeline** ait script kullanılmalıdır (SecureType: (3DPay / 3DHost / 3DModel)).
- **InstallmentCount:** Taksit yoksa "0", Taksitli ise "2" veya üzeri gönderilmeli, boş gönderilmemelidir.

Dönen Parametreler

- **OrderId:** Otorizasyon işlemi gerçekleştiyse sipariş numarasını geri döner.
- **TxnResult:** Otorizasyon İşlemin sonucunu ifade eder (Success: başarılı, Failed: başarısız).
- **ErrorMessage (ErrMsg):** Otorizasyonda hata oluşmuş ise açıklamasını içerir.
- **ProcReturnCode:** Otorizasyon sisteminin döndürdüğü kod'dur. "00" ise işlem başarılıdır.
- **AuthCode:** Banka otorizasyon sisteminden F38 tag'i içerisinde dönen değer.
- **HostRefNum:** Otorizasyon sisteminde F37 tag'i içerisinde işlem özelinde üretilen değer.

5.6. QR Satış İşlemi

QR Satış işlemi için **TxnType** alanının "**Auth**", **SecureType** alanının "**Nonsecure**" gönderilmesi gerekmektedir. Eğer "Order ID" alanı gönderilmez ise sistem otomatik olarak numara üretir.

QR Satış işlemi için gereken asgari parametreler

```

<MbrId>5</MbrId> // Değiştirilmemelidir.
<MerchantId></MerchantId>
<UserCode></UserCode>
<UserPass></UserPass>
<OrderId></OrderId>
<SecureType>NonSecure</SecureType> // QR Ödeme işlemi yalnızca Non-secure yapılabilir.
<TxnType>Auth</TxnType>
<InstallmentCount>0</InstallmentCount>
<PurchAmount></PurchAmount>
<Currency>949</Currency>
<CardHolderName></CardHolderName> // Kart sahibinin adı
<Pan></Pan>
<Expiry></Expiry>
<Cvv2></Cvv2>
<MOTO></MOTO>
<Lang>TR</Lang>

```

- **SecureType:** NonSecure
- **TxnType:** Auth

○ **Post edilecek url:** <https://vpos.qnb.com.tr/Gateway/QR/QRHost.aspx>

Dönen Parametreler

- **OrderId:** Otorizasyon işlemi gerçekleştiyse sipariş numarasını geri döner.
- **TxnResult:** Otorizasyon İşlemin sonucunu ifade eder (Success: başarılı, Failed: başarısız).
- **ErrorMessage (ErrMsg):** Otorizasyonda hata oluşmuş ise açıklamasını içerir.
- **ProcReturnCode:** Otorizasyon sisteminin döndürdüğü kod'dur. "00" ise işlem başarılıdır.
- **AuthCode:** Banka otorizasyon sisteminden F38 tag'i içerisinde dönen değer.
- **HostRefNum:** Otorizasyon sisteminde F37 tag'i içerisinde işlem özelinde üretilen değer.

5.7. Ön Provizyon İşlemi

Ön Provizyon işlemi Kredi karttan tutarı çekmeden çekilecek limite önceden blok koyma işlemidir. Ön provizyon işlemi için **TxnType** alanı "**PreAuth**" gönderilmesi gerekmektedir. Eğer "Order ID" alanı gönderilmez ise sistem otomatik olarak numara üretir.

Ön Provizyon işlemi için gereken asgari parametreler

```
<MbrId>5</MbrId> // Değiştirilmemelidir.  
<MerchantId></MerchantId>  
<UserCode></UserCode>  
<UserPass></UserPass>  
<OrderId></OrderId>  
<SecureType>NonSecure</SecureType> //Non Secure İşlemler bu şekilde gönderilmelidir.  
<TxnType>PreAuth</TxnType>  
<InstallmentCount>0</InstallmentCount>  
<PurchAmount></PurchAmount>  
<Currency>949</Currency>  
<CardHolderName></CardHolderName> // Kart sahibinin adı  
<Pan></Pan>  
<Expiry></Expiry>  
<Cvv2></Cvv2>  
<MOTO></MOTO>  
<Lang>TR</Lang>
```

- **NonSecure satış işlemi için "QNBNonSecureOnProvizyon" scripti kullanılmalıdır.** (SecureType:NonSecure)
- **3D Scriptlerde aşağıdaki düzenleme yapılmalıdır. Kullanılacak 3D modeline ait script kullanılmalıdır** (SecureType: (3DPay / 3DHost / 3DModel)).

Dönen Parametreler

- **OrderId:** Otorizasyon işlemi gerçekleştiyse sipariş numarasını geri döner.

- **TxnResult:** Otorizasyon İşlemin sonucunu ifade eder (Success: başarılı, Failed: başarısız).
- **ErrorMessage(ErrMsg):** Otorizasyonda hata oluşmuş ise açıklamasını içerir.
- **ProcReturnCode:** Otorizasyon sisteminin döndürdüğü kod'dur. "00" ise işlem başarılıdır.
- **AuthCode:** Banka otorizasyon sisteminden F38 tag'i içerisinde dönen değer.
- **HostRefNum:** Otorizasyon sisteminde F37 tag'i içerisinde işlem özelinde üretilen değer.

5.8. İptal İşlemi

Gerçekleşmiş satış işleminin iptalinin yapılmasıdır. **İptal işlemi, satışın gerçekleştiği batch'te yapılır.** Aynı gün içinde yapılan iptal işlemleri kredi kart ekstre hesap hareketlerinde gözükmez. İptal işleminde **TxnType** alanı "**Void**" gönderilmesi gerekmektedir. İşlemin iptali için "QNBİptal" scripti kullanılmalıdır.

İptal işlemi için gereken asgari parametreler

```
<MbrId>5</MbrId> // Değiştirilmemelidir.
<MerchantId></MerchantId>
<UserCode></UserCode>
<UserPass></UserPass>
<OrgOrderId></OrgOrderId>
<SecureType>NonSecure</SecureType>
<TxnType>Void</TxnType>
<Currency>949</Currency>
<Lang>TR</Lang>
```

- **OrgOrderId:** İptali istenen sipariş numarası gönderilmek zorundadır (Satış işlemine ait sipariş numarası (OrderId) değeri).
- **SecureType:** NonSecure

Dönen Parametreler

- **OrderId:** Otorizasyon işlemi gerçekleştiyse sipariş numarasını geri döner.
- **TxnResult:** Otorizasyon İşlemin sonucunu ifade eder (Success: başarılı, Failed: başarısız).
- **ErrorMessage(ErrMsg):** Otorizasyonda hata oluşmuş ise açıklamasını içerir.
- **ProcReturnCode:** Otorizasyon sisteminin döndürdüğü kod'dur. "00" ise işlem başarılıdır.
- **AuthCode:** Banka otorizasyon sisteminden F38 tag'i içerisinde dönen değer.
- **HostRefNum:** Otorizasyon sisteminde F37 tag'i içerisinde işlem özelinde üretilen değer.

5.9. İade İşlemi

Gerçekleşmiş satış işleminin iadesinin yapılmasıdır. Satış işlemi ile farklı batch'lerde olmalıdır. İşlemin iadesi için "QNBİade" scripti kullanılmalıdır. İade işleminde **TxnType** alanının "**Refund**" gönderilmesi gerekmektedir.

Kısmi iade işlemi için işlem tutarından büyük olmayan değer **PurchAmount** parametresi ile gönderilerek gerçekleştirilir.

İade işlemi için gereken asgari parametreler

```
<MbrId>5</MbrId> // Değiştirilmemelidir.  
<MerchantId></MerchantId>  
<UserCode></UserCode>  
<UserPass></UserPass>  
<OrgOrderId></OrgOrderId>  
<SecureType>NonSecure</SecureType>  
<TxnType>Refund</TxnType>  
<PurchAmount></PurchAmount>  
<Currency>949</Currency>  
<Lang>TR</Lang>
```

- **OrgOrderId:** İadesi istenen sipariş numarası gönderilmek zorundadır (Satış işlemine ait sipariş numarası (OrderId)).
- **SecureType:** NonSecure

Dönen Parametreler

- **OrderId:** Otorizasyon işlemi gerçekleştiyse sipariş numarasını geri döner.
- **TxnResult:** Otorizasyon İşlemin sonucunu ifade eder (Success: başarılı, Failed: başarısız). **ErrorMessage(ErrMsg):** Otorizasyonda hata oluşmuş ise açıklamasını içerir.
- **ProcReturnCode:** Otorizasyon sisteminin döndürdüğü kod'dur. "00" ise işlem başarılıdır.
- **AuthCode:** Banka otorizasyon sisteminden F38 tag'i içerisinde dönen değer.
- **HostRefNum:** Otorizasyon sisteminde F37 tag'i içerisinde işlem özelinde üretilen değer.

5.10. Ön Provizyon Kapama İşlemi

Ön provizyon işleminin fiili satışının gerçekleştirilmesidir. Ön provizyon kapama için "QNBNNonSecureOnProvizyonKapama" scripti kullanılmalıdır. Ön Provizyon Kapama işlemi için **TxnType** alanı "**PostAuth**" gönderilmesi gerekmektedir.

Ön Provizyon Kapama işlemi için gereken asgari parametreler

```
<MbrId>5</MbrId> // Değiştirilmemelidir.  
<MerchantId></MerchantId>  
<UserCode></UserCode>  
<UserPass></UserPass>  
<OrgOrderId></OrgOrderId>  
<SecureType>NonSecure</SecureType>
```

<TxnType>PostAuth</TxnType>
<PurchAmount></PurchAmount>
<Currency>949</Currency>
<Lang>TR</Lang>

- **OrgOrderId:** Gerçekleşmesi istenen ön provizyon işleminin sipariş numarası gönderilmek zorundadır (OrderID).
- **SecureType:** NonSecure
- **Marjlı Kapama:** Yalnızca TL işlemler için marjlı kapama yapılmaktadır.
- **Ön Provizyon Kapama süresi:** 25 gündür.

Dönen Parametreler

- **OrderId:** Otorizasyon işlemi gerçekleştiyse sipariş numarasını geri döner.
- **TxnResult:** Otorizasyon İşlemin sonucunu ifade eder (Success: başarılı, Failed: başarısız).
- **ErrorMessage(ErrMsg):** Otorizasyonda hata oluşmuş ise açıklamasını içerir.
- **ProcReturnCode:** Otorizasyon sisteminin döndürdüğü kod'dur. "00" ise işlem başarılıdır.
- **AuthCode:** Banka otorizasyon sisteminden F38 tag'i içerisinde dönen değer.
- **HostRefNum:** Otorizasyon sisteminde F37 tag'i içerisinde işlem özelinde üretilen değer.

5.11. Para Puan Sorgulama İşlemi

İşlem yapılacak kart içerisinde kullanılacak puan olup olmadığını öğrenmek amacı ile kullanılan bir işlem tipidir. Finansal bir işlem değildir. Bilgi sahibi olmak için yapılmaktadır. Parapuan sorgulama işlemi için **QNB ParaPuanInquiry** scripti kullanılmalıdır.

Para Puan Sorgulama işlemi için **TxnType** alanı **"ParaPuanInquiry"** gönderilmesi gerekmektedir.

Para Puan Sorgulama işlemi için gereken asgari parametreler

<MbrId>5</MbrId> // Değiştirilmemelidir.
<MerchantId></MerchantId>
<UserCode></UserCode>
<UserPass></UserPass>
<OrderId></OrderId>
<SecureType>Inquiry</SecureType>
<TxnType>ParaPuanInquiry</TxnType>
<Currency>949</Currency>
<CardHolderName></CardHolderName> // Kart sahibinin adı
<Pan></Pan>
<Expiry></Expiry>
<Cvv2></Cvv2>
<Lang>TR</Lang>

- **SecureType:** Inquiry
- **TxnType:** ParaPuanInquiry

Dönen Parametreler

- **OrderId:** Otorizasyon işlemi gerçekleştiyse sipariş numarasını geri döner.
- **TxnResult:** Otorizasyon İşlemin sonucunu ifade eder (Success: başarılı, Failed: başarısız).
- **ErrorMessage (ErrMsg):** Otorizasyonda hata oluşmuş ise açıklamasını içerir.
- **ProcReturnCode:** Otorizasyon sisteminin döndürdüğü kod'dur. "00" ise işlem başarılıdır.
- **AuthCode:** Banka otorizasyon sisteminden F38 tag'i içerisinde dönen değer.
- **HostRefNum:** Otorizasyon sisteminde F37 tag'i içerisinde işlem özelinde üretilen değer.

- **Para Puan Sorgulama işlemi sonrası dönülen değerler:**

<AvailablePoint></AvailablePoint>
<KullanilabilirBonusPuan></KullanilabilirBonusPuan>
<KullanilabilirSeyahatAvansTutar></KullanilabilirSeyahatAvansTutar>
<SeyahatAvansPuanVadeTarihi></SeyahatAvansPuanVadeTarihi>

- **Para Puan kullanımı için "AvailablePoint" alanı içerisinde yer alan kullanılabilir para puan tutarı baz alınmalıdır.**
- **Sistem sadece tam puan kullanımını desteklemektedir. Parçalı Puan kullanımı desteklenmemektedir.**

5.12. Para Puan Kullanım İşlemi

Parapuan kullanım işlemi gerçekleştirilir. Parapuan kullanım işlemi için "QNBParaPuanAuth" scripti kullanılmalıdır. Para Puan Sorgulama işleminde **TxnType** alanının "**ParaPuanAuth**" gönderilmesi gerekmektedir.

Para Puan Kullanım işlemi için gereken asgari parametreler

<MbrId>5</MbrId> // Değiştirilmemelidir.
<MerchantId></MerchantId>
<UserCode></UserCode>
<UserPass></UserPass>
<OrderId></OrderId>
<SecureType>NonSecure</SecureType>
<TxnType>ParaPuanAuth</TxnType>
<PurchAmount></PurchAmount>
<BonusAmount></BonusAmount> // Kullanılacak Puan Tutarı

<Currency>949</Currency>
<CardHolderName></CardHolderName> // Kart sahibinin adı
<Pan></Pan>
<Expiry></Expiry>
<Cvv2></Cvv2>
<MOTO></MOTO>
<Lang>TR</Lang>

- **SecureType:** NonSecure
- **PurchAmount** ve **BonusAmount** tutarları eşit olmalıdır.

Dönen Parametreler

- **OrderId:** Otorizasyon işlemi gerçekleştiyse sipariş numarasını geri döner.
- **TxnResult:** Otorizasyon İşlemin sonucunu ifade eder (Success: başarılı, Failed: başarısız).
- **ErrorMessage (ErrMsg):** Otorizasyonda hata oluşmuş ise açıklamasını içerir.
- **ProcReturnCode:** Otorizasyon sisteminin döndürdüğü kod'dur. "00" ise işlem başarılıdır.
- **AuthCode:** Banka otorizasyon sisteminden F38 tag'i içerisinde dönen değer.
- **HostRefNum:** Otorizasyon sisteminde F37 tag'i içerisinde işlem özelinde üretilen değer.

5.13. Para Puan Sorgulama İşlemi (**HBSC**)

Parapuan sorgulama işlemi gerçekleştirilir. Parapuan sorgulama işlemi için "**QNB ParaPuanInquiry**" scripti kullanılmalıdır.

Para Puan Sorgulama işlemi için gereken asgari parametreler

<MbrId>5</MbrId> // Değiştirilmemelidir.
<MerchantId></MerchantId>
<UserCode></UserCode>
<UserPass></UserPass>
<OrderId></OrderId>
<SecureType>Inquiry</SecureType>
<TxnType>ParaPuanInquiry</TxnType>
<Currency>949</Currency>
<CardHolderName></CardHolderName> // Kart sahibinin adı
<Pan></Pan>
<Expiry></Expiry>
<Cvv2></Cvv2>
<Lang>TR</Lang>

Dönen Parametreler

- **OrderId:** Otorizasyon işlemi gerçekleştiyse sipariş numarasını geri döner.
- **TxnResult:** Otorizasyon İşlemin sonucunu ifade eder (Success: başarılı, Failed: başarısız).
- **ErrorMessage (ErrMsg):** Otorizasyonda hata oluşmuş ise açıklamasını içerir.
- **ProcReturnCode:** Otorizasyon sisteminin döndürdüğü kod'dur. "00" ise işlem başarılıdır.
- **AuthCode:** Banka otorizasyon sisteminden F38 tag'i içerisinde dönen değer.
- **HostRefNum:** Otorizasyon sisteminde F37 tag'i içerisinde işlem özelinde üretilen değer.

○ **TxnType:** ParaPuanInquiry

○ **SecureType:** Inquiry

○ **Response mesajı içerisinde üye işyerine geri dönüş yapılan tüm değişkenlere ait detaylı açıklama**
<https://vpos.qnb.com.tr/Help> adresinde yer almaktadır.

○ **Sorgulama işlemi sonrası aşağıdaki değerler sistem tarafından dönmektedir.**

```

<KullanilabilirNakitPuanTutari></KullanilabilirNakitPuanTutari>
<KullanilabilirAvansNakitPuanTutari></KullanilabilirAvansNakitPuanTutari>
  <AvansStatuUygunFlag></AvansStatuUygunFlag>
    <TatilPuanCarpani></TatilPuanCarpani>
      <MilPuanTaksitFlag></MilPuanTaksitFlag>
        <KullanilabilirMilPuanTutari></KullanilabilirMilPuanTutari>
          <KullanilabilirAvansMilPuanTutari></KullanilabilirAvansMilPuanTutari>

```

○ **Parapuan kullanımı için "KullanilabilirNakitPuanTutari" alanı içerisinde yer alan Kullanilabilir Parapuan tutarı dikkate alınmalıdır.**

5.14. Para Puan Kullanım İşlemi (HBSC)

Parapuan sorgulama işlemi gerçekleştirilir. Parapuan kullanım işlemi için "QNBParaPuanAuth" scripti kullanılmalıdır.

Para Puan Kullanım (HSBC) işlemi için gereken asgari parametreler

```

<MbrId>5</MbrId> // Değiştirilmemelidir.
<MerchantId></MerchantId>
<UserCode></UserCode>
<UserPass></UserPass>
<OrderId></OrderId>
<SecureType>NonSecure</SecureType>
<TxnType>ParaPuanAuth</TxnType>
<PurchAmount></PurchAmount>
<BonusAmount></BonusAmount> // Kullanılacak Puan Tutarı
<Currency>949</Currency>
<CardHolderName></CardHolderName> // Kart sahibinin adı
<Pan></Pan>
<Expiry></Expiry>

```

```
<Cw2></Cw2>
<MOTO></MOTO>
<Lang>TR</Lang>
```

Dönen Parametreler

- **OrderId:** Otorizasyon işlemi gerçekleştiyse sipariş numarasını geri döner.
- **TxnResult:** Otorizasyon İşlemin sonucunu ifade eder (Success: başarılı, Failed: başarısız).
- **ErrorMessage (ErrMsg):** Otorizasyonda hata oluşmuş ise açıklamasını içerir.
ProcReturnCode: Otorizasyon sisteminin döndürdüğü kod'dur. "00" ise işlem başarılıdır.
- **AuthCode:** Banka otorizasyon sisteminden F38 tag'i içerisinde dönen değer.
- **HostRefNum:** Otorizasyon sisteminde F37 tag'i içerisinde işlem özelinde üretilen değer.

- **TxnType:** ParaPuanAuth
- **SecureType:** NonSecure
- **PurchAmount ve BonusAmount tutarları eşit olmalıdır.**

5.15. Para Puan İade İşlemi

Gerçekleşmiş satış işleminin iadesinin yapılmasıdır. **Satış işlemi ile iade işlemi farklı batch'lerde olmalıdır.** İşlemin iadesi için "QNBParaPuanRefund" scripti kullanılmalıdır.

Para Puan İade işlemi için gereken asgari parametreler

```
<MbrId>5</MbrId> // Değiştirilmemelidir.
<MerchantId></MerchantId>
<UserCode></UserCode>
<UserPass></UserPass>
<OrgOrderId></OrgOrderId>
<SecureType>NonSecure</SecureType>
<TxnType>Refund</TxnType>
<PurchAmount></PurchAmount>
<Currency>949</Currency>
<Lang>TR</Lang>
```

Dönen Parametreler

- **OrderId:** Otorizasyon işlemi gerçekleştiyse sipariş numarasını geri döner.
- **TxnResult:** Otorizasyon İşlemin sonucunu ifade eder (Success: başarılı, Failed: başarısız).
- **ErrorMessage (ErrMsg):** Otorizasyonda hata oluşmuş ise açıklamasını içerir.
ProcReturnCode: Otorizasyon sisteminin döndürdüğü kod'dur. "00" ise işlem başarılıdır.

- **AuthCode:** Banka otorizasyon sisteminden F38 tag'i içerisinde dönen değer.
- **HostRefNum:** Otorizasyon sisteminde F37 tag'i içerisinde işlem özelinde üretilen değer.
- **TxnType:** Refund
- **OrgOrderId:** İadesi istenen sipariş numarası gönderilmek zorundadır.
(Satış işlemine ait sipariş numarası (OrderId))
- **SecureType:** NonSecure

5.16. Batch Kapama

Gün sonu işleminin gerçekleştirilmesidir. Batch Kapama işlemi için "**QNBBatchKapama**" scripti kullanılmalıdır.

Batch Kapama işlemi için gereken asgari parametreler

```
<MbrId>5</MbrId> // Değiştirilmemelidir.
<MerchantId></MerchantId>
<UserCode></UserCode>
<UserPass></UserPass>
<SecureType>NonSecure</SecureType>
<TxnType>BatchClose</TxnType>
```

- **TxnType:** BatchClose
- **SecureType:** NonSecure

5.17. Raporlama

Raporlama işlemi gerçekleştirilir. Üye işyerleri API üzerinden verilen tarihe ait detaylı işlem geçmiş sorgulaması yapabilir. Raporlama işlemi için "**QNBReport**" scripti kullanılmalıdır.

Raporlama işlemi için gereken asgari parametreler

```
<MbrId>5</MbrId> // Değiştirilmemelidir.
<MerchantId></MerchantId>
<UserCode></UserCode>
<UserPass></UserPass>
<OrderId></OrderId>
<ReqDate></ReqDate> //Gün sonu detayı sorgulanacak işlem tarihidir.
<RequestStartDatetime></RequestStartDatetime> //İşlem geçmişi sorgulanacak epoch değeridir.
<SecureType>Report</SecureType>
<TxnType>TxnHistory</TxnType>
<Lang>TR</Lang>
```

- **TxnType:** TxnHistory
- **SecureType:** Report
- **ReqDate:** Sorgulanmak istenen tarihin batch detayı için request tarihi gönderilmek zorundadır. (Batch'e ait request tarih [ReqDate] değeri). YYYYMMDD formatında gönderilmelidir.
- **RequestStartDatetime:** İşlem detayını epoch değeri ile sorgulamak isteniyorsa RequestStartDatetime içinde epoch değerini göndermelidir. (Txn History'i milisecond cinsinden epoch(1605096727020) [RequestStartDatetime] değeri ile sorgu) (Bkz: <https://www.epochconverter.com/>)

5.18. Günsonu Sorgulama

Üye işyerleri API üzerinden verilen tarih aralığına ait detaylı batch sorgulama yapabilir. Bu işlem için aşağıdaki kod yapısı kullanılmalıdır.

Günsonu Detay Sorgulama işlemi için gereken asgari parametreler

```
<QNBRequest>
  <MbrId>5</MbrId> // Değiştirilmemelidir.
  <MerchantId></MerchantId>
  <UserCode></UserCode>
  <UserPass></UserPass>
  <SecureType>Report</SecureType>
  <TxnType>EodDetail</TxnType>
  <ReqDate></ReqDate> //Gün sonu detayı sorgulanacak işlem tarihidir.
  <EndDate></EndDate> //Gün sonu detayı sorgulanacak tarih aralığının işlem bitiş
tarihidir.
  <Lang>TR</Lang>
</QNBRequest>
```

- **TxnType:** EodDetail
- **SecureType:** Report
- **ReqDate:** Sorgulanmak istenen tarihin batch detayı için request tarihi gönderilmek zorundadır. (Batch'e ait request tarih [ReqDate] değeri). YYYYMMDD formatında gönderilmelidir.
- **EndDate:** Sorgulanmak istenen tarihler arası batch detayı sorgulamak isteniyorsa request bitiş tarihi gönderilmek zorundadır. (Batch'e ait request bitiş tarih [EndDate] değeri)

5.19. Sipariş Sorgulama

Sanal pos sistemi üzerinden gerçekleşen bir işlemin banka tarafındaki durumunu sorgulamak için kullanılmaktadır. API üzerinden sorgulanabilmesi için aşağıdaki kod yapısı kullanılmalıdır.

Sipariş Sorgulama işlemi için gereken asgari parametreler

```
<MbrId>5</MbrId> // Değiştirilmemelidir.  
<MerchantId>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</MerchantId>  
<UserCode>XXX</UserCode>  
<UserPass>XXX</UserPass>  
<SecureType>Inquiry</SecureType>  
<TxnType>OrderInquiry</TxnType>  
<OrgOrderId>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</OrgOrderId>  
<Currency>949</Currency>  
<Lang>TR</Lang>
```

- **TxnType:** OrderInquiry
- **SecureType:** Inquiry
- **OrgOrderId:** Sorgulanmak istenen siparişin sipariş numarası gönderilmek zorundadır. (Satış işlemine ait sipariş numarası [OrderId] değeri)
- Response parametreleri içerisinde yer alan aşağıdaki alanlardan işlemin durumu yorumlanabilmektedir.

İşlemin iptal edilip edilmediğini yorumlamak için response parametresi içindeki IsVoided değerine bakılmalıdır.

IsVoided = False (işlem iptal edilmemiş)

IsVoided = True (işlem iptal edilmiş)

İşlemin iade edilip edilmediğini yorumlamak için response parametresi içindeki IsRefunded değerine bakılmalıdır.

IsRefunded=False (işlem iade edilmemiş)

IsRefunded=True (işlem iade edilmiş)

5.20. Fatura ve Adres Gönderimi

Üye işyerleri web siteleri üzerinden gerçekleştirilen alışveriş işlemlerinde kullanılan son kullanıcı fatura ve adres bilgilerini bold ile işaretlenmiş olan parametreler üzerinden VPOS sistemine gönderebilmektedir.

```
<MbrId>5</MbrId> // Değiştirilmemelidir.  
<MerchantId></MerchantId>  
<PurchAmount></PurchAmount>  
<Currency>949</Currency>  
<OrderId></OrderId>  
<InstallmentCount></InstallmentCount> // Taksit değeri  
<TxnType>Auth</TxnType>  
<OrgOrderId></OrgOrderId> // İptal ve İade işlemlerinde gönderilmelidir.
```

```
<UserCode></UserCode>
<UserPass></UserPass>
<SecureType>NonSecure</SecureType>
<CardHolderName></CardHolderName> // Kart sahibinin adı
<Pan></Pan>
<Expiry></Expiry>
<Cvv2></Cvv2>
<Lang>TR</Lang>
<TemplateType>2</TemplateType> // Sabit değer
<BillingNameSurname>1</BillingNameSurname>
<BillingEmail></BillingEmail>
<BillingPhone></BillingPhone>
<BillingAddress></BillingAddress>
<BillingNationalId></BillingNationalId>
<BillingCompanyName></BillingCompanyName>
<BillingTaxOffice></BillingTaxOffice>
<BillingTaxNo></BillingTaxNo>
<BillingTown></BillingTown>
<BillingCity></BillingCity>
<BillingZipCode></BillingZipCode>
<BillingCountry></BillingCountry>
<ShippingNameSurname>12</ShippingNameSurname>
<ShippingEmail></ShippingEmail>
<ShippingPhone></ShippingPhone>
<ShippingAddress>shipAdr1</ShippingAddress>
<ShippingNationalId></ShippingNationalId>
<ShippingCompanyName></ShippingCompanyName>
<ShippingTaxOffice></ShippingTaxOffice>
<ShippingTaxNo></ShippingTaxNo>
<ShippingTown></ShippingTown>
<ShippingCity></ShippingCity>
<ShippingZipCode></ShippingZipCode>
<ShippingCountry></ShippingCountry>
<SampleExtraParameterName1></SampleExtraParameterName1>
<SampleExtraParameterName2></SampleExtraParameterName2>
<SampleExtraParameterName3></SampleExtraParameterName3>
```

5.21. Saklanan Kart Verisi ile Yapılan İşlemler

Saklanan kart verisi ile yapılan işlemlerin **SecureType**'ı **NonSecure** olarak gönderilmelidir. Standart satış işlemine ek olarak **COFFirstTranIndicator** parametresi gönderilmelidir. Bu parametrenin alabileceği değerler Y ve C'dir.

Düzenli aralıklarla tekrarlayan bir ödeme yapılıyorsa veya **işlem E-commerce işlemi ise COFFirstTranIndicator** parametresi **Y** olarak **gönderilmelidir**. Saklanan Kart bilgisi ile düzenli olmayan aralıklarda işlem geçiliyor ve **işlem tipi Mail Order ise COFFirstTranIndicator** parametresi **C** olarak **gönderilmelidir**.

Saklanan Kart Verisi ile işlem gönderilmesi için gereken asgari parametreler

```
<MbrId>5</MbrId> // Değiştirilmemelidir.  
<MerchantId></MerchantId>  
<UserCode></UserCode>  
<UserPass></UserPass>  
<OrderId></OrderId>  
<SecureType>NonSecure</SecureType>  
<TxnType>Auth</TxnType>  
<InstallmentCount>0</InstallmentCount>  
<COFFirstTranIndicator>Y</COFFirstTranIndicator>  
<PurchAmount></PurchAmount>  
<Currency>949</Currency>  
<CardHolderName></CardHolderName> // Kart sahibinin adı  
<Pan></Pan>  
<Expiry></Expiry>  
<Cvv2></Cvv2>  
<MOTO></MOTO>  
<Lang>TR</Lang>
```

- **COFFirstTranIndicator** değerinin gönderildiği işlemlerde değerler büyük harflerle ‘C’, ‘Y’ veya boş olarak gönderilmelidir. Küçük harflerle veya belirtilen değerler dışındaki karakterler gönderilmesi durumunda V076 hatası dönülecektir.

6. Seçmeli Kampanya

Üye işyerinin seçmeli kampanya altyapısından yararlanabilmesi için ilgili üye işyerinin, bankacılık sisteminde kampanya yetkilerinin aktif olması gerekmektedir.

Seçmeli Kampanya sorgulama ve Seçmeli Kampanya Satış işlemleri için API kod yapısı aşağıda paylaşılmıştır.

6.1. Kampanya Sorgulama

İşlem yapılacak kart içerisinde kullanılacak kampanya olup olmadığını öğrenmek amacı ile kullanılan bir işlem tipidir. Finansal bir işlem değildir. Bilgi sahibi olmak için yapılmaktadır. Üye işyerinin seçmeli kampanya sorgulaması yapabilmesi için işlem tipi olarak “**OptCampaignInquiry**” değerini göndermesi gerekmektedir.

Seçmeli Kampanya Sorgulama işlemi için gereken asgari parametreler

```
<MbrId>5</MbrId> // Değiştirilmemelidir.  
<MerchantId></MerchantId>  
<UserCode></UserCode>  
<UserPass></UserPass>  
<SecureType>Inquiry</SecureType>  
<TxnType>OptCampaignInquiry</TxnType>  
<OrderId></OrderId>  
<PurchAmount></PurchAmount>  
<Currency>949</Currency>  
<InstallmentCount>0</InstallmentCount>  
<Pan></Pan>  
<Expiry></Expiry>  
<Cvv2></Cvv2>  
<MOTO>0</MOTO>  
<Lang>TR</Lang>
```

Dönen Parametreler

- **OrderId:** Otorizasyon işlemi gerçekleştiyse sipariş numarasını geri döner.
- **TxnResult:** Otorizasyon İşlemin sonucunu ifade eder (Success: başarılı, Failed: başarısız).
- **ErrorMessage (ErrMsg):** Otorizasyonda hata oluşmuş ise açıklamasını içerir.
ProcReturnCode: Otorizasyon sisteminin döndürdüğü kod'dur. "00" ise işlem başarılıdır.
- **AuthCode:** Banka otorizasyon sisteminden F38 tag'i içerisinde dönen değer.
- **HostRefNum:** Otorizasyon sisteminde F37 tag'i içerisinde işlem özelinde üretilen değer.

- **TxnType:** OptCampaignInquiry
- **SecureType:** Inquiry

Örnek dönüş mesajı:

```
<Kampanya>4 Taksit</Kampanya><Oteleme/>  
<SecmeliKampanyaDurumu>Y</SecmeliKampanyaDurumu>  
<ArtiTaksitKampanyaKodu1>taks3</ArtiTaksitKampanyaKodu1>  
<ArtiTaksitSayisi1>4</ArtiTaksitSayisi1>
```

- Vpos sistemi tarafından geri dönüş yapılan string data içerisinde üye işyeri tarafından kullanılabilecek kampanya değeri yer almaktadır.
- Kampanya alanı tanımlanan kampanyanın adını döner. Örn; 4 taksit
- Öteleme alanı tanımlanan kampanyanın öteleme adını döner. Örn; 3 öteleme
- Seçmeli Kampanya Durumu "Y" ya da "N" değerlerini alabilir. "Y" değerini aldığı anda kampanya tanımı var demektir.

- **ArtıTaksitKampanyaKodu** alanı tanımlı kampanya kodunu döner. Örn; taks3 ○ Eğer birden fazla kampanya tanımı varsa **Response** alan çoğalır. Örn; **ArtıTaksitKampanyaKodu1** taks3 **ArtıTaksitKampanyaKodu2** taks4 etc.
- **ArtıTaksitSayısı** alanı tanımlı kampanyanın fayda değerini içerir. Örn; 4

6.2. Kampanya Satış

Örnek İstek Mesajı

```
<QNBRequest>
<MbrId>5</MbrId> // Değiştirilmemelidir.
<MerchantId></MerchantId>
<UserCode></UserCode>
<UserPass></UserPass>
<SecureType>NonSecure</SecureType>
<TxnType>Auth</TxnType>
<OrderId></OrderId>
<PurchAmount></PurchAmount>
<InstallmentCount>0</InstallmentCount>
<Pan></Pan>
<Expiry></Expiry>
<Cvv2></Cvv2>
<MOTO>0</MOTO>
<OptionalCampaign>Y</OptionalCampaign>
<SecmeliKampanyaDurumu>Y</SecmeliKampanyaDurumu>
<OtelemeKampanyaKodu>otel2</OtelemeKampanyaKodu>
<OtelemeSayisi>4</OtelemeSayisi>
<ArtıTaksitKampanyaKodu>taks6</ArtıTaksitKampanyaKodu>
<ArtıTaksitSayisi>4</ArtıTaksitSayisi>
<Currency>949</Currency>
<Lang>TR</Lang>
</QNBRequest>
```

Dönen Parametreler

- **OrderId:** Otorizasyon işlemi gerçekleştiyse sipariş numarasını geri döner.
- **TxnResult:** Otorizasyon İşlemin sonucunu ifade eder (Success: başarılı, Failed: başarısız).
- **ErrorMessage (ErrMsg):** Otorizasyonda hata oluşmuş ise açıklamasını içerir.
ProcReturnCode: Otorizasyon sisteminin döndürdüğü kod'dur. "00" ise işlem başarılıdır.
- **AuthCode:** Banka otorizasyon sisteminden F38 tag'i içerisinde dönen değer.
- **HostRefNum:** Otorizasyon sisteminde F37 tag'i içerisinde işlem özelinde üretilen değer.

7. LinkPOS İşlemleri

LinkPOS İş yerleri API üzerinden **PaymentLink** işlem tipi ile link oluşturma işlemi gerçekleştirebilirler. Oluşan link URL`sinin kart müşterisine ileterek link üzerinden ödemeyi tamamlamaları sağlanabilir.

Link ile yalnızca 3D Host işlem gerçekleştirilir. Non secure işlem yapılamaz.

LinkPOS Satış işlemleri oluşturulan linkler üzerinden gerçekleştirilmelidir. İptal, iade ve sorgulama işlemleri gerçekleştirilebilir. LinkPOS iş yerleri aşağıdaki işlem tiplerini gerçekleştiremez.

LinkPOS İzin Verilmeyen İşlemler

- API Satış İşlemi
- API Taksitli Satış İşlemi
- API Ön Provizyon İşlemi
- API Ön Provizyon Kapama
- API Para Puan Kullanım
- API Para Puan Kullanım (HSBC)

7.1. Link Oluşturma

Link oluşturma işlemi **PaymentLink** işlemi tipiyle gerçekleştirilir.

Link oluşturma işlemi için parametreler

Gönderilen Parametreler

<MbrId>5</MbrId>	// Değiştirilmemelidir
<MerchantId></MerchantId>	// İşyeri NO
<UserCode></UserCode>	// API Kullanıcı
<UserPass></UserPass>	// API Kullanıcı şifre
<OrderId></OrderId>	// sipariş no (Zorunlu değil)
<TxnType>PaymentLink</TxnType>	// İşlem tipi
<Currency>949</Currency>	// Para birimi
<PurchAmount></PurchAmount>	// Tutar
<Lang>TR</Lang>	// Dil
<CommunicationLang></CommunicationLang>	// İletilecek sms/e-posta metninin dili
<CountryCode>90</CountryCode>	// Sms gönderilecek ülke kodu
<IsDisposable></IsDisposable>	
<IsMerchantDes></IsMerchantDes>	
<IsCustomerDes></IsCustomerDes>	
<MerchantDescription></MerchantDescription>	

<LinkSendType></LinkSendType>
<LinkCommunicationDetail></LinkCommunicationDetail>
<LinkStartExpireDatetime></LinkStartExpireDatetime>
<LinkEndExpireDatetime></LinkEndExpireDatetime>
<InformMerchant></InformMerchant>
<MerchantSelfnote></MerchantSelfnote>

PaymentLink işlemine özel parametreler

- **CountryCode:** LinkSendType parametresi SMS olarak gönderildiği durumda gönderilmesi gerekir. Default değeri 90'dır. Gönderilecek SMS, Türkiye numarasına gönderilmeyecekse buraya ilgili ülkenin ülke telefon kodu girilmelidir. Opsiyoneldir.
- **IsDisposable:** Linkin tek kullanımlık ya da çok kullanımlık olduğunu gösterir. Tek kullanımlık linkler, link üzerinden ilk başarılı satış sonrası inaktif olurlar. Çok kullanımlık linkler üzerinden birden fazla kez satış gerçekleştirilebilir. Birden fazla kart müşterisi ile paylaşılabilir.

Değerler = 0: Çok kullanımlık / 1: Tek kullanımlık

- **IsMerchantDes:** İstenirse kart müşterisinin linke tıkladığında açılacak güvenli ödeme sayfası üzerinde bir işyeri notu görölmesi sağlanabilir.

Değerler = 0: Alan açma / 1: alan aç

- **IsCustomerDes:** İstenirse kart müşterisinin linke tıkladığında açılacak güvenli ödeme sayfası üzerinde kart müşterisinin not girebileceği boş bir serbest metin alanı açılır. Kart müşterisi not metin girişi yaparsa, satış provizyon kaydı üzerinde tutulur ve gözlenebilir.

Değerler = 0: Alan açma / 1: alan aç

- **MerchantDescription:** Güvenli ödeme sayfası üzerinde gösterilecek iş yeri açıklaması metni.

Değerler = 0: Alan açma / 1: alan aç

- **LinkCommunicationDetail:** LinkSendType parametresi dolu gönderildi ise, gönderim yapılacak telefon numarası ya da E-Posta adresi. Telefon numarası girilecekse ülke kodu yazılmadan sadece telefon numarası doldurulmalıdır.
- **LinkSendType:** Linkin kart müşterisine gönderimi için otomatik SMS ya da e-posta tetiklenmesi için kullanılır. Gönderim sistemi tarafından yapılacaktır.

Değerler = SMS / Email

- **LinkStartExpireDatetime:** Linkin geçerlilik süresi başlama zamanı. Zorunlu değildir. Gönderilmezse, link oluşturma zamanı dikkate alınır.

Format: YYYYAAAGSSDDSS Örnek: 20210414104823

- **LinkEndExpireDatetime:** Linkin geçerlilik süresi bitiş zamanı. Zorunlu değildir. Gönderilmezse, Geçerlilik başlangıcı + 24 saat olarak dikkate alınır.

Format: YYYYAAAGSSDDSS Örnek: 20210414104823

- **InformMerchant:** Link üzerinden yapılan satış işlemi başarılı olduğunda, link oluşturan iş yeri kullanıcısına SMS ile bilgilendirme yapılır. İşlem sırasında hata ve ret durumlarında SMS gönderimi yapılmaz. Zorunlu değildir.

Değerler = 0: SMS talep edilmiyor / 1: SMS talep ediliyor

- **MerchantSelfnote:** Link oluşturan kullanıcı tarafından rapor ekranında görüntülenebilecek kendine not alanıdır. Bu metni kart müşterisi görmez. Zorunlu değildir.
- **CommunicationLang:** Gönderilecek olan Sms/E-posta metninin Türkçe/İngilizce metin olarak iletilmesini belirlemek için kullanılır. Gönderilmezse metinler Türkçe olarak iletilir. Zorunlu değildir.

Değerler = TR: Türkçe / EN: İngilizce

Dönen Parametreler

- **LinkUrl:** Ödeme Linki URL
- **GUID:** Link ID
- **RequestStatusCode:** Hata durumunda hata kodu
- **RequestStatus:** Hata durumunda hata açıklaması

7.2. LinkPOS PaymentLinkReport İşlemi

LinkPOS raporu **PaymentLinkReport** işlemi ile alınır.

LinkPOS – PaymentLinkReport işlemi için gönderilen parametreler aşağıdaki şekildedir.

<MbrId>5</MbrId>	// Değiştirilmemelidir
<MerchantId></MerchantId>	// İşyeri NO
<UserCode></UserCode>	// API Kullanıcı
<UserPass></UserPass>	// API Kullanıcı şifre
<TxnType>PaymentLinkReport</TxnType>	// İşlem tipi
<LinkId></LinkId>	// Link ID'si

PaymentLinkReport işlemine özel parametreler

- **LinkId**: Raporu alınmak istenen LinkPOS işlemine özel olan 16 haneli ID'nin gönderilmesi gerekmektedir.

LinkPOS – PaymentLinkReport işlemi için dönen parametreler aşağıdaki şekildedir.

"guid":	Gönderilen Link Id
"InsertUser":	Linki oluşturan kullanıcı
"InsertDatetime":	Linkin oluşturulma zamanı
"UpdateUser":	Linki güncelleyen kullanıcı
"UpdateDatetime":	Linkin güncellenme tarihi
"MbrId":	5
"MerchantID":	İşyeri NO
"TerminalID":	Terminal NO
"OrderId":	Sipariş Numarası
"Currency":	Para birimi
"PurchAmount":	Tutar
"InstallmentCount":	Taksit Sayısı
"LinkStartExpireDatetime":	Linkin aktif olacağı tarih
"LinkEndExpireDatetime":	Linkin geçerlilik süresinin dolacağı tarih
"LinkCanceledDatetime":	Link iptal edilme zamanı
"LinkUrl":	Ödeme Linki URL
"IsDisposable":	Tek kullanımlık/Çok kullanımlık
"IsMerchantDes":	İşyeri Notu Var mı
"MerchantDescription":	İşyeri Notu
"IsCustomerDes":	Müşteri açıklama girebilsin/giremesin
"LinkSendType":	Link Gönderim Tipi
"InformMerchant":	Ödeme yapılırca işyeri bilgilendirmesi
"LinkCommunicationDetail":	İletişim bilgileri detayı
"LinkStatus":	Link Statüsü
"RequestStatus":	İşlem statüsü
"RequestStatusCode":	İşlem statü kodu
"Channel":	"VPOS"
"RequestIp":	
"RequestClientIp":	
"ReturnUrl":	
"RequestType":	
"TxnType": "PaymentLink"	İşlem Tipi
"Description":	Açıklama
"MerchantSelfnote":	İşyerinin Kendine Notu
"PaymentCount":	Yapılan Ödeme Sayısı
"CommunicationLang":	İletişim Dili
"CountryCode":	Ülke Telefon Kodu

8. Tahsilat Kolay İşlemleri

Müşteri talimatı ile alınan belirli tarih aralığında yapılan esnek ödemelerin takip edildiği, geniş bir raporlama imkânı sunan web tabanlı kapalı devre ödeme kontrol sistemidir. Taksit ve aidatların manuel takibini ortadan kaldıran Tahsilat Kolay çözümü genel olarak aşağıdaki kurum ve sektörler tarafından kullanılır;

Düzenli ödeme alan ya da toplayan firmalar

- Sigorta acenteleri
- Özel Okullar
- Site yönetimleri
- Dernek ve Vakıflar
- Gazete ve Dergi gibi abonelik alan firmalar

Temel Özellikleri ve Faydaları

- Müşteri kart numarasını bir kez girilerek düzenli tahsilat imkânı sağlaması
- Kart sahiplerinin kartına bloke koyulmadan, her ay belirtilen tutar çekmesi
- İleri tarihli toplu hem de işlem bazlı olarak ödeme talimatı girilebilmesi
- Eşit tutarlı veya farklı tutarlı ödemeler de tanımlanabilmesi
- Kart sahibinin kartında para olmadığı durumlarda, kart limitini istenen gün kadar kontrol ederek tahsilat yapmaya çalışması
- Bütün banka kredi kartları için tekrarlayan ödeme yapabilmesi ve alternatif kart bilgisini desteklemesi
- Dosya ile ilgili yapılan işlemler için iptal ve iade desteklemesi
- Yüklenen dosyalarla ilgili özet bilgiler görüntülenebilmesi
- Yüklenecek dosyanın işlem tarih ve saatin dinamik yönetilebilmesi
- Gün içinde veya herhangi bir zaman diliminde yapılmış işlemlerin (Satış, İade, Başarısız, Bekleyen vs.) detayları görüntülenmesi
- Dosya ile toplu tahsilat yapısı ve ekranları (UI, SFTP, API desteği) mevcut olması
- Tek bir tanımla işlemlere doğrudan otorizasyon alma yeteneği
- Parametrik oluşturulabilen geniş bir raporlama imkânı
- Kullanıcı bazında yetki tanımlaması ile her kullanıcının ayrı seviye işlem yapabilmesi
- Esnek taksit aralıkları belirleyebilmesi
- Gerekli durumlarda işlemler için Ön Provizyon alabilmesi
- Otorizasyon alınamayan işlemler için deneme adet ve süre kuralı tanımlanabilmesi
- Sistem hata, uyarı ve bilgi mesaj izleme için sistem monitoring desteklemesi

8.1. Tekrarlı Ödeme İşlemi

Tahsilat kolay tekrarlı ödeme işlemi için RequestType alanı "RECURRINGPAYMENT" gönderilmelidir. "MrcOrderID" alanı parametresinin boş gönderilmesi durumunda ise sistem otomatik olarak numara

üretir. Mesaj formatı sadece FORM_DATA olarak kabul edilmektedir. JSON veya XML olarak "RECURRINGPAYMENT" request'i kabul edilmemektedir.

Tekrarlı Ödeme işlemi için gereken asgari parametreler

```
<MbrId>5</MbrId> // Değiştirilmemelidir.  
<MerchantId></MerchantId>  
<UserCode></UserCode>  
<UserPass></UserPass>  
<RequestType> RECURRINGPAYMENT</RequestType>  
<Pan></Pan>  
<Expiry></Expiry>  
<Currency>949</Currency>  
<PurchAmount></PurchAmount>  
<Description></Description>  
<Lang>TR</Lang>  
<MrcOrderId></MrcOrderId>  
<InstallmentCount></InstallmentCount>  
<StartDate></StartDate> // YYYYMMDD  
<IntervalType></IntervalType>  
<IntervalDuration></IntervalDuration>  
<RepeatCount></RepeatCount>  
<CardHolderName></ CardHolderName>
```

IntervalType parametresi değerleri

Değer	Karşılığı
1	Günlük
2	Haftalık
3	Aylık
4	Yıllık

Dönen Parametreler

- **MrcOrderId:** Otorizasyon işlemi gerçekleştiyse sipariş numarasını geri döner.
- **InstOrderGuid:** Otorizasyon işlemi gerçekleştiyse talimat id numarasını geri döner.
- **Description:** Otorizasyon İşlemin sonucunu ifade eder. Success: başarılı, Failed: başarısız
- **ProcReturnCode:** Otorizasyon sisteminin döndürdüğü kod'dur. "00" ise işlem başarılıdır.
- **InstallmentCount:** Taksit yoksa "0", Taksitli ise "2" veya üzeri gönderilmeli, boş gönderilmemelidir.

8.2. Tekrarlı Ödeme Sorgu İşlemi

Tekrarlı ödeme sorgu işlemi için **RequestType** alanı "**CPOSINQUIRY**" gönderilmelidir.

Tekrarlı Ödeme Sorgu işlemi için gereken asgari parametreler

```
<MbrId>5</MbrId> // Değiştirilmemelidir.  
<MerchantId></MerchantId>  
<UserCode></UserCode>  
<UserPass></UserPass>  
<RequestType> CPOSINQUIRY</ RequestType>  
<MrcOrderId></MrcOrderId>  
<InstOrderGuid></InstOrderGuid>
```

Dönen Parametreler

- **Description:** Otorizasyon İşlemin sonucunu ifade eder. Success: başarılı, Failed: başarısız
- **ProcReturnCode:** Otorizasyon sisteminin döndürdüğü kod'dur. "00" ise işlem başarılıdır.
- **OrderDetails:** ◦ Line ◦ Guid ◦ InstOrderGuid ◦ MbrId ◦ MrcCode ◦ TrmCode ◦ CustomerCode ◦ MrcOrderId ◦ Currency ◦ TxnDate ◦ TxnType ◦ TxnStatus ◦ CardMask ◦ CardGuid ◦ ProcReturnCode ◦ InsertUser ◦ InsertDatetime ◦ UpdateUser ◦ UpdateDatetime ◦ TryCount ◦ LastTryDateTime ◦ RemainTryCount ◦ InstallmentCount ◦ IntervalType ◦ NextTryDateTime ◦ SystemDate

8.3. Dosya Yükleme İşlemi

Tahsilat kolay dosya yükleme işlemi için **RequestType** alanı "**FILEUPLOAD**" gönderilmelidir.

1. Kullanıcı ara yüzü, SFTP ya da API aracılığıyla desteklenen toplu dosya işlemleri için uzantılar aşağıdadır:
 - Excel Çalışma Kitabı: xlsx
 - Excel 97 – 2003 Çalışma Kitabı: xls
 - Metin Dosyası: txt
2. Bir dosyanın sisteme alınabilmesi için dosya adının belirli bir formatta olması gerekmektedir.

Dosya Yükleme İşlemi için gereken asgari parametreler

```
<MbrId>5</MbrId> // Değiştirilmemelidir.  
<MerchantId></MerchantId>  
<UserCode></UserCode>  
<UserPass></UserPass>  
<RequestType> FILEUPLOAD</ RequestType>  
<FileContent></ FileContent> // Excel veya Txt olacaktır.  
<FileName></FileName>
```

Dönen Parametreler

- **Description:** Otorizasyon İşlemin sonucunu ifade eder. Success: başarılı, Failed: başarısız
- **ProcReturnCode:** Otorizasyon sisteminin döndürdüğü kod'dur. "00" ise işlem başarılıdır.

8.4. Dosya Yükleme Sorgu İşlemi

Tahsilat kolay dosya yükleme sorgu işlemi için **RequestType** alanı "CPOSFILINQUIRY" gönderilmelidir.

Dosya Yükleme İşlemi için gereken asgari parametreler

```
<MbrId>5</MbrId> // Değiştirilmemelidir.  
<MerchantId></MerchantId>  
<UserCode></UserCode>  
<UserPass></UserPass>  
<RequestType> FILEUPLOAD</ RequestType>  
<FileName></FileName>  
<MrcOrderId></MrcOrderId>
```

Dönen Parametreler

- **Description:** Otorizasyon İşlemin sonucunu ifade eder. Success: başarılı, Failed: başarısız
- **ProcReturnCode:** Otorizasyon sisteminin döndürdüğü kod'dur. "00" ise işlem başarılıdır.
- **FileDetails:**
 - RepeatCount
 - IntervalType
 - IntervalDuration
 - CustomerCode
 - MrcName
 - MerchantHomerl

- MrcCountryCode
- Guid
- MbrId
- MrcCode
- FileName
- InsertUser
- LineNumber
- CustomerName
- Address
- PhoneNo
- Email
- TxnType
- InstallCount
- Currency
- StartDate
- FirstCardNo
- FirstExpDate
- FirstCardReturnCode
- SecondCardNo
- SecondExpDate
- SecondCardReturnCode
- Reserved
- OrgMrcOrderId
- UsedPoint
- ErrorDesc
- Processed
- ReqId
- UpdateUser
- UpdateDateTime
- MrcOrderId
- FirstCardMask
- SecondCardMask
- PolicyNo
- ThirdCardNo
- ThirdCardMask
- ThirdCardExpDate
- ThirdCardReturnCode
- F39
- F38
- ExtraField
- InstructionId

9. İşlem Gönderim Adresleri

Üye işyerlerimizin sanal pos entegrasyonları sırasında test işlemlerini gönderebileceği Canlı üretim ortamı ve test ortamlarına ait işlem gönderim adresleri aşağıdaki gibidir.

Yazılım Dili	Post Adresi	Ortam
Default	https://vpos.qnb.com.tr/Gateway/Default.aspx	Üretim
XML	https://vpos.qnb.com.tr/Gateway/XMLGate.aspx	Üretim
3D Host	https://vpos.qnb.com.tr/Gateway/3DHost.aspx	Üretim
QR Ödeme	https://vpos.qnb.com.tr/Gateway/QR/QRHost.aspx	Üretim
CPOS Tekrarlı Ödeme	https://vpos.qnb.com.tr/Gateway/cpos.aspx	Üretim

Yazılım Dili	Post Adresi	Ortam
Default	https://vpostest.qnb.com.tr/Gateway/Default.aspx	Test
XML	https://vpostest.qnb.com.tr/Gateway/XmlGate.aspx	Test
3D Host	https://vpostest.qnb.com.tr/Gateway/3DHost.aspx	Test
QR Ödeme	https://vpostest.qnb.com.tr/Gateway/QR/QRHost.aspx	Test

CPOS Tekrarlı Ödeme	https://vpostest.qnb.com.tr/Gateway/cpos.aspx	Test
---------------------------	---	------

QNB Sanal POS Destek Hattı: 0 850 222 1 900 numaralı telefonda sırasıyla 2 ve 3 'ü tuşlayarak ulaşabilirsiniz.

Sanal POS Destek Mail Adresi: sanalpos@qnb.com.tr

QNB Sanal POS **API işlemlerinin** (Satış, İptal, İade etc.) yazılım dillerinde **örnek entegrasyon kodlarına** <https://vpos.qnb.com.tr/Help/home> adresinden ulaşabilirsiniz.