



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДФУ)

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(ШКОЛА)

Департамент математического и компьютерного моделирования

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по образовательной программе подготовки бакалавров
по направлению 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»
профиль «Математика и компьютерные технологии»

Универсальная система распознавания речи

Работа защищена
с оценкой _____

Студент группы № Б9122-01.03.02мкт

(подпись) Ляпин Д.А.
(Ф.И.О.)

«__» _____ 20__ г.

Регистрационный номер _____
«__» _____ 20__ г.

Руководитель _____
(должность, учёное звание)

(подпись) Акулов А.С.
(Ф.И.О.)

«__» _____ 20__ г.

г. Владивосток

2026

Содержание

Введение	3
1 Анализ предметной области и существующих решений	7
1.1 Задача транскрибации многоязычной речи	7
1.2 Обзор методов и моделей	8
1.2.1 Модели автоматического распознавания речи	8
1.2.2 Модели диаризации спикеров	10
1.2.3 Модели определения языка	11
1.3 Анализ существующих решений	12
1.4 Выводы по главе и требования к системе	14
2 Заключение	16
Приложения	20
A Исходный код ключевых модулей	20
B Конфигурационные файлы	20
C Скриншоты интерфейса	20
D Результаты экспериментов	20
E Акт внедрения / справка об использовании	20

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобализации деловых коммуникаций задача точной и безопасной расшифровки многоязычных диалогов приобретает критическое значение для широкого спектра профессиональных сфер. Международные переговоры, судебные заседания, пресс-конференции и рабочие совещания с участием представителей различных языковых групп формируют постоянно растущий объем аудиоданных, требующих структурированной текстовой фиксации с разделением по спикерам и сохранением исходных языков высказываний.

Существующие технологические решения в области автоматического распознавания речи (Automatic Speech Recognition, ASR) не удовлетворяют в полной мере требованиям пользователей, формируя ряд фундаментальных проблем. Во-первых, наблюдается технологическая фрагментарность: специалисты вынуждены самостоятельно интегрировать разрозненные инструменты для диаризации (разделения речи по спикерам), определения языка (Language Identification, LID) и непосредственно транскрибации. Такой процесс требует глубоких технических компетенций и не гарантирует стабильного результата, особенно при работе с редкими языками или речью с выраженным акцентом.

Во-вторых, использование облачных сервисов распознавания речи сопряжено с рисками для конфиденциальности данных. Передача аудиозаписей переговоров, содержащих коммерческую, юридическую или журналистскую тайну, на серверы третьих сторон ставит под угрозу безопасность информации и может нарушать требования законодательства о защите персональных данных и внутренних политик организаций.

В-третьих, существующие решения для локального развертывания либо ограничены предустановленными моделями и не позволяют адаптироваться под специфические задачи пользователя, либо требуют дорогостоящего специализированного оборудования с графическими ускорителями (GPU), что делает их недоступными для большинства потенциальных пользователей. Таким образом, на рынке отсутствует универсальное, конфиденциальное и технологически доступное решение, объединяющее функции диариза-

ции, определения языка и транскрибации в рамках единой расширяемой системы, способной функционировать на стандартном пользовательском оборудовании.

Указанные обстоятельства обуславливают актуальность разработки модульной программной системы, обеспечивающей полный цикл локальной обработки многоязычных аудиозаписей с использованием pipeline-архитектуры и поддержкой подключаемых моделей машинного обучения.

Проблематика автоматического распознавания речи активно исследуется в работах отечественных и зарубежных учёных. Значительный вклад в развитие методов ASR внесли исследования, связанные с моделью Whisper [1], архитектурой Conformer [2] и подходами на основе CTC [3] и механизма внимания [4, 5]. Современные модели, такие как wav2vec 2.0 [6], продемонстрировали возможности самообучения на неразмеченных данных. Задачи диаризации спикеров рассмотрены в работах Н. Bredin и др. [7, 8, 9], а методы идентификации языка по аудиоданным — в исследованиях, посвящённых архитектуре ECAPA-TDNN [10] и набору данных VoxLingua107 [11]. Вместе с тем вопросы проектирования интегрированных модульных систем, объединяющих указанные компоненты в единый pipeline с поддержкой расширяемости через plugin-архитектуру [12, 13] и ориентированных на локальное развертывание без GPU, остаются недостаточно проработанными.

Цель работы — проектирование и реализация модульной программной системы оффлайн-транскрибации многоязычной речи с использованием pipeline-архитектуры, обеспечивающей полный цикл обработки аудиозаписей встреч (диаризация, определение языка, транскрибация) в локальном режиме на стандартном пользовательском оборудовании.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. провести анализ существующих методов и моделей автоматического распознавания речи [1, 2, 6], диаризации спикеров [7] и определения языка [11, 10], а также выполнить сравнительный обзор существующих программных решений в данной области;
2. сформулировать функциональные и нефункциональные требования к разрабатываемой системе;

3. спроектировать pipeline-архитектуру обработки аудиоданных [14, 15], обеспечивающую последовательное выполнение этапов диаризации, сегментации, определения языка и транскрибации;
4. разработать plugin-систему [12] для подключения и замены моделей распознавания речи без модификации основного кода системы;
5. реализовать механизмы воспроизводимости результатов обработки, включая сохранение конфигурации запусков, промежуточных данных и возможность возобновления прерванного pipeline;
6. реализовать графический интерфейс пользователя на базе PyQt6 [16], обеспечивающий загрузку аудиофайлов, запуск обработки и отображение результатов;
7. провести экспериментальную оценку качества работы системы на многоязычных аудиозаписях с использованием метрик WER [17] и DER [18].

Объектом исследования является процесс автоматической обработки многоязычных аудиозаписей с разделением речи по спикерам и определением языка высказываний.

Предметом исследования выступает программная архитектура модульной системы оффлайн-транскрибации, построенная на основе pipeline-обработки с поддержкой подключаемых моделей машинного обучения.

Методы исследования. В работе используются методы системного анализа и сравнительного анализа программных решений, объектно-ориентированного проектирования [12], а также паттерны архитектурного проектирования (Pipeline [14], Strategy, Plugin/Registry, Observer). Для оценки качества системы применяются методы экспериментального тестирования с использованием стандартных метрик оценки качества распознавания речи (WER) [17] и диаризации (DER) [18]. Тестирование проводится на открытых бенчмарках [19, 20].

Практическая значимость работы определяется тем, что разработанная система представляет собой готовое кроссплатформенное программное приложение, пригодное для использования в организациях, предъявляющих повышенные требования к конфиденциальности обрабатываемых данных.

Система может применяться для протоколирования международных переговоров и совещаний, фиксации судебных заседаний и допросов, расшифровки интервью и пресс-конференций. Модульная архитектура обеспечивает возможность адаптации системы под специфические задачи пользователей путём подключения специализированных моделей распознавания речи.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка литературы и приложений.

В первой главе проводится анализ предметной области: формализуется задача транскрибации многоязычной речи, выполняется обзор существующих моделей ASR [1, 2], диаризации [7] и определения языка [11], а также сравнительный анализ существующих программных решений. По результатам анализа формулируются требования к разрабатываемой системе.

Во второй главе описывается проектирование архитектуры системы: общая компонентная архитектура [13], pipeline-механизм обработки аудиоданных [14], модель данных, plugin-система и реестр моделей [12], механизмы воспроизводимости и отказоустойчивости, событийная модель взаимодействия с графическим интерфейсом.

В третьей главе представлены результаты реализации системы: описаны используемые технологии и инструменты [21, 22, 23, 16], ключевые аспекты реализации pipeline-ядра, plugin-системы и графического интерфейса. Приводятся результаты экспериментальной оценки качества работы системы на многоязычных аудиозаписях.

1. Анализ предметной области и существующих решений

1.1. Задача транскрибации многоязычной речи

Задача, решаемая в рамках настоящей работы, может быть сформулирована следующим образом. На вход системе подаётся аудиофайл записи встречи, содержащий речь нескольких спикеров на разных языках. На выходе система должна сформировать структурированную текстовую расшифровку, в которой каждому высказыванию сопоставлены идентификатор спикера, временные метки начала и конца, определённый язык и распознанный текст.

Данная задача естественным образом декомпозируется на четыре последовательных подзадачи:

1. *Диаризация спикеров* (speaker diarization) — определение временных границ речевых фрагментов и их атрибуция конкретным спикерам, то есть ответ на вопрос «кто говорил и когда».
2. *Сегментация аудио* — разделение исходного аудиофайла на отдельные аудиофрагменты в соответствии с полученной разметкой диаризации.
3. *Определение языка* (Language Identification, LID) — классификация каждого аудиофрагмента по языку произнесённой речи.
4. *Транскрибация* (Automatic Speech Recognition, ASR) — преобразование каждого аудиофрагмента в текст с использованием модели, соответствующей определённому языку.

Последовательный характер указанных подзадач определяет выбор pipeline-архитектуры в качестве основного архитектурного паттерна системы [14].

К разрабатываемой системе предъявляется ряд ключевых требований, обусловленных предметной областью:

- *Локальность обработки*: все данные должны обрабатываться на оборудовании пользователя без передачи в облачные сервисы, что исключает риски утечки конфиденциальной информации.

- *Работа на стандартном оборудовании*: система должна функционировать на ПК с 16 ГБ оперативной памяти без необходимости наличия GPU. Допустимое время обработки одного часа аудио составляет до 24 часов.
- *Мультиязычность*: поддержка нескольких языков в рамках одной записи, включая языки с ограниченными ресурсами (low-resource languages).
- *Расширяемость*: возможность подключения и замены моделей распознавания без модификации основного кода.

Для количественной оценки качества работы системы используются стандартные метрики. Для оценки качества распознавания речи применяется метрика WER (Word Error Rate) — отношение числа ошибочно вставленных, удалённых и заменённых слов к общему числу слов в эталонной расшифровке [17]. Для оценки качества диаризации используется метрика DER (Diarization Error Rate), учитывающая три типа ошибок: пропущенная речь (missed speech), ложное обнаружение речи (false alarm) и ошибка атрибуции спикера (speaker confusion) [18]. Для оценки точности определения языка применяется показатель error rate на уровне сегментов.

1.2. Обзор методов и моделей

1.2.1. Модели автоматического распознавания речи

Область автоматического распознавания речи переживает период интенсивного развития, связанный с переходом от классических гибридных систем на основе скрытых марковских моделей к сквозным нейросетевым архитектурам. В настоящем обзоре рассматриваются модели, наиболее релевантные для задачи мультиязычной оффлайн-транскрибации.

Whisper. Модель Whisper, представленная компанией OpenAI [1], является сквозной моделью типа encoder-decoder на основе архитектуры Transformer [5]. Whisper обучена на более чем 680 000 часов слабо размеченных мультиязычных аудиоданных и поддерживает распознавание речи на 99 языках, а также перевод речи и определение языка. На бенчмарке LibriSpeech [19] модель

Whisper large-v3 демонстрирует WER порядка 2,7% на чистой речи и около 5,2% в сложных акустических условиях. На мультиязычном бенчмарке Common Voice 15 средний WER составляет около 10% по всем поддерживаемым языкам. Модель распространяется под лицензией MIT.

Ключевой особенностью Whisper является мультизадачная архитектура: единая модель выполняет распознавание речи, перевод, определение языка и обнаружение голосовой активности, что позволяет заменить несколько компонентов традиционного речевого pipeline [1].

Для повышения скорости инференса на CPU разработаны оптимизированные реализации: faster-whisper [22], использующая движок CTranslate2 для ускорения до 4 раз при сохранении точности, и whisper.cpp [24] — порт модели на C/C++ с поддержкой квантизации.

Conformer. Архитектура Conformer [2], предложенная исследователями из Google, объединяет механизм самовнимания (self-attention) из Transformer с одномерными свёрточными слоями для совместного моделирования глобальных и локальных зависимостей аудиосигнала. На бенчмарке LibriSpeech Conformer достигает WER 1,9% / 3,9% (test-clean / test-other) с внешней языковой моделью. Архитектура Conformer лежит в основе многих современных ASR-систем, включая NVIDIA NeMo и Google USM.

wav2vec 2.0. Модель wav2vec 2.0 [6] реализует подход самообучения (self-supervised learning): энкодер предварительно обучается на неразмеченных аудиоданных посредством контрастной задачи, а затем дообучается на небольшом объёме размеченных данных. Данный подход особенно эффективен для языков с ограниченными ресурсами, где объём размеченных данных невелик.

Vosk. Vosk [25] — офлайн-библиотека распознавания речи, поддерживающая около 20 языков. Vosk основан на фреймворке Kaldi и предоставляет компактные модели, пригодные для работы на CPU. Основным преимуществом является малый размер моделей (50–300 МБ) и низкие требования к ресурсам, однако точность распознавания уступает моделям класса Whisper, особенно на мультиязычных данных.

В таблице 1 приведено сравнение рассмотренных ASR-моделей по ключевым характеристикам.

Таблица 1: Сравнение моделей автоматического распознавания речи

Модель	Языки	WER (en)	Размер	CPU	Лицензия
Whisper large-v3	99	2,7%	1,55 ГБ	да*	MIT
Conformer (L)	зав. от обуч.	1,9%	~120M	зав. от реал.	Apache 2.0
wav2vec 2.0	зав. от обуч.	1,8%	~300M	да	MIT
Vosk	~20	5–10%	50–300 МБ	да	Apache 2.0

* — через оптимизированные реализации (faster-whisper, whisper.cpp)

1.2.2. Модели диаризации спикеров

Диаризация спикеров (speaker diarization) — задача автоматического определения временных границ речевых фрагментов и их атрибуции конкретным спикерам [18]. Современные подходы к диаризации можно разделить на два основных направления: модульные pipeline-системы и сквозные (end-to-end) методы.

pyannote.audio. Библиотека pyannote.audio [7, 8] представляет собой открытый инструментарий на Python для задач диаризации спикеров. Версия 3.1 pipeline диаризации включает три основных этапа:

1. *Сегментация спикеров:* нейросетевая модель сегментации применяется к скользящему окну аудио и определяет активность каждого спикера на локальном уровне. Модель обучена с использованием Powerset multi-class cross-entropy loss [9].
2. *Извлечение эмбеддингов:* для каждого локально определённого спикера извлекается нейросетевой эмбеддинг.
3. *Агломеративная кластеризация:* локальные эмбеддинги объединяются в глобальные кластеры, каждый из которых соответствует одному спикеру.

Pipeline ruannote 3.1 демонстрирует DER порядка 18,8% на датасете AMI (IHM), 12,2% на AISHELL-4 и 21,4% на DIHARD 3 в наиболее строгих условиях оценки (без forgiveness collar, с учётом перекрывающейся речи). Pipeline обучен на комбинации датасетов AISHELL, AliMeeting, AMI, AVA-AVD, DIHARD, Ego4D, MSDWild, REPERE и VoxConverse. Обработка одного часа аудио на GPU (NVIDIA V100) занимает около 1,5 минуты; на CPU время обработки существенно возрастает, однако библиотека полностью поддерживает CPU-инференс.

NVIDIA NeMo. Фреймворк NVIDIA NeMo предоставляет альтернативный pipeline диаризации, основанный на модели TitaNet [26] для извлечения эмбеддингов и кластеризации. NeMo ориентирован преимущественно на GPU-инференс, что ограничивает его применимость в контексте требований настоящей работы.

Обоснованием выбора ruannote.audio в качестве основного инструмента диаризации служат: открытый исходный код, поддержка CPU-инференса, высокое качество на стандартных бенчмарках, модульная архитектура и активное сообщество разработчиков.

1.2.3. Модели определения языка

Задача определения языка по аудиоданным (Spoken Language Identification, LID) заключается в классификации аудиофрагмента по языку произнесённой речи.

SpeechBrain / ECAPA-TDNN. Модель speechbrain/lang-id-voxl107-ecapa [21] представляет собой классификатор языка, обученный на наборе данных VoxLingua107 [22] с использованием архитектуры ECAPA-TDNN [10]. Архитектура ECAPA-TDNN расширяет классическую TDNN (Time Delay Neural Network) механизмами канального внимания (Squeeze-and-Excitation), многоуровневой агрегацией признаков и улучшенным статистическим пулингом. Набор данных VoxLingua107 содержит 6628 часов речи на 107 языках, собранных из видеозаписей YouTube. Модель демонстрирует уровень ошибок 6,7% на валидационном множестве VoxLingua107.

Whisper LID. Модель Whisper [1] обладает встроенной функцией определения языка: декодер модели включает специальные токены языковых идентификаторов, позволяющие классифицировать язык на этапе инференса. Точность определения языка Whisper коррелирует с объёмом обучающих данных для конкретного языка и составляет 90–99% для высокоресурсных языков.

В контексте настоящей работы преимуществом модели SpeechBrain является её специализация на задаче LID, более широкий охват языков (107 языков) и возможность использования независимо от ASR-модели, что соответствует принципу модульности разрабатываемой системы.

1.3. Анализ существующих решений

Существующие решения для транскрибации многоязычной речи можно разделить на две категории: облачные сервисы и локальные инструменты.

Облачные сервисы. К наиболее распространённым облачным решениям относятся:

- *Яндекс SpeechKit* — облачный сервис распознавания и синтеза речи, поддерживающий русский, английский, немецкий, французский и другие языки. Предоставляет API для потоковой и пакетной обработки, а также функцию диаризации. Требуется передачи данных в облако Яндекса.
- *Сбер SaluteSpeech* — платформа распознавания речи от Сбера, ориентированная на русский язык. Обеспечивает высокое качество распознавания русской речи, однако мультязычные возможности ограничены.
- *Google Cloud Speech-to-Text* — облачный сервис, поддерживающий более 125 языков, с функциями диаризации и автоматического определения языка. Является одним из наиболее функциональных решений, однако требует передачи данных в облако Google.
- *Stenogram.ai* — специализированный сервис для расшифровки аудиозаписей встреч с поддержкой диаризации и мультязычности.

Ключевым недостатком всех облачных решений является необходимость передачи аудиоданных на удалённые серверы, что создаёт неприемлемые риски для обработки конфиденциальных записей.

Локальные инструменты. Среди локальных решений можно выделить:

- *whisper.cpp* [24] — реализация модели Whisper на C/C++ с поддержкой CPU-инференса и квантизации. Предоставляет только функцию транскрипции, без диаризации и мультязычной маршрутизации моделей. Интерфейс ограничен командной строкой.
- *Vosk Server* [25] — серверная реализация офлайн-распознавания на базе Kaldi. Поддерживает около 20 языков, однако не предоставляет диаризацию и определение языка. Модели предустановлены и не допускают замену пользователем.
- *faster-whisper* [22] — оптимизированная реализация Whisper на основе CTranslate2 с ускорением до 4 раз. Как и *whisper.cpp*, является исключительно ASR-инструментом без интеграции с диаризацией и LID.

В таблице 2 приведено сравнение существующих решений по ключевым критериям, релевантным для задачи настоящей работы.

Таблица 2: Сравнение существующих решений для транскрипции речи

Решение	Локальн.	Мультязыч.	Диариз.	Расшир.	GUI	CPU
Яндекс SpeechKit	нет	частично	да	нет	нет	—
Сбер SaluteSpeech	нет	частично	да	нет	нет	—
Google Cloud STT	нет	да	да	нет	нет	—
Stenogram.ai	нет	да	да	нет	да	—
whisper.cpp	да	да	нет	нет	нет	да
Vosk Server	да	частично	нет	нет	нет	да
faster-whisper	да	да	нет	нет	нет	да
Разраб. система	да	да	да	да	да	да

Анализ показывает, что ни одно из существующих решений не объединяет все требуемые характеристики: локальность обработки, полную мульт-

тиязычность с маршрутизацией ASR-моделей по языку, диаризацию, расширяемость через plugin-систему, графический интерфейс и работу на CPU. Облачные сервисы решают задачу комплексно, но исключают локальную обработку. Локальные инструменты предоставляют лишь отдельные компоненты (как правило, только ASR), требуя от пользователя самостоятельной интеграции.

1.4. Выводы по главе и требования к системе

На основании проведённого анализа предметной области, существующих моделей и программных решений можно сформулировать следующие выводы:

1. Задача транскрибации многоязычной речи с разделением по спикерам декомпозируется на четыре подзадачи (диаризация, сегментация, LID, ASR), каждая из которых решается специализированными моделями машинного обучения.
2. Современные модели ASR (Whisper [1]), диаризации (pyannote.audio [7]) и определения языка (ECAPA-TDNN на VoxLingua107 [11, 10]) достигли уровня качества, достаточного для практического применения.
3. Существующие решения не объединяют указанные компоненты в единую локальную систему с поддержкой расширяемости и графическим интерфейсом.

На основании анализа сформулированы следующие **функциональные требования** к разрабатываемой системе:

1. загрузка аудиофайлов распространённых форматов (WAV, MP3, FLAC, OGG);
2. автоматическая диаризация спикеров с использованием pyannote.audio [7];
3. сегментация аудиозаписи на отдельные фрагменты в соответствии с разметкой диаризации;

4. определение языка каждого аудиофрагмента с использованием модели LID [11];
5. транскрибация каждого фрагмента с автоматическим выбором ASR-модели в зависимости от определённого языка;
6. формирование итоговой расшифровки, структурированной по спикерам с метками языка и временными метками;
7. экспорт результатов в форматы JSON и TXT;
8. графический интерфейс с возможностью загрузки файла, запуска обработки, отображения прогресса и просмотра результатов.

Нефункциональные требования к разрабатываемой системе:

1. полностью локальная обработка без передачи данных в облачные сервисы;
2. работа на стандартном оборудовании: CPU, 16 ГБ ОЗУ, без GPU;
3. время обработки одного часа аудио не должно превышать 24 часов на CPU;
4. кроссплатформенность: поддержка операционных систем Windows, Linux, macOS;
5. воспроизводимость: сохранение конфигурации каждого запуска, промежуточных результатов и возможность возобновления прерванной обработки;
6. модульность: возможность подключения и замены моделей ASR, LID и диаризации через систему подключаемых модулей без модификации основного кода [12].

2. Заключение

Список литературы

Список литературы

- [1] Alec Radford и др. “Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision”. В: *Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning (ICML)*. Т. 202. Proceedings of Machine Learning Research. PMLR, 2023, с. 28492—28518.
- [2] Anmol Gulati и др. “Conformer: Convolution-augmented Transformer for Speech Recognition”. В: *Proc. Interspeech 2020*. 2020, с. 5036—5040. DOI: 10.21437/Interspeech.2020-3015.
- [3] Alex Graves и др. “Connectionist Temporal Classification: Labelling Unsegmented Sequence Data with Recurrent Neural Networks”. В: (2006), с. 369—376.
- [4] William Chan и др. “Listen, Attend and Spell: A Neural Network that Learns to Translate Speech to Text”. В: *Proc. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*. IEEE, 2016, с. 4960—4964.
- [5] Ashish Vaswani и др. “Attention Is All You Need”. В: *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*. Т. 30. 2017.
- [6] Alexei Baevski и др. “wav2vec 2.0: A Framework for Self-Supervised Learning of Speech Representations”. В: *Advances in Neural Information Processing Systems 33* (2020), с. 12449—12460.
- [7] Hervé Bredin. “pyannote.audio 2.1 speaker diarization pipeline: principle, benchmark, and recipe”. В: *Proc. Interspeech 2023*. 2023, с. 1983—1987. DOI: 10.21437/Interspeech.2023-105.
- [8] Hervé Bredin и др. “pyannote.audio: neural building blocks for speaker diarization”. В: *ICASSP 2020, IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing*. Barcelona, Spain, 2020.
- [9] Alexis Plaquet и Hervé Bredin. “Powerset multi-class cross entropy loss for neural speaker diarization”. В: *Proc. Interspeech 2023*. 2023.
- [10] Brecht Desplanques, Jenthe Thienpondt и Kris Demuynck. “ECAPA-TDNN: Emphasized Channel Attention, Propagation and Aggregation in TDNN Based Speaker Verification”. В: *Proc. Interspeech 2020*. 2020, с. 3830—3834. DOI: 10.21437/Interspeech.2020-2650.

- [11] Jörgen Valk и Tanel Alumäe. “VoxLingua107: a Dataset for Spoken Language Recognition”. В: *Proc. IEEE SLT Workshop*. 2021.
- [12] Erich Gamma и др. *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1995.
- [13] Robert C. Martin. *Clean Architecture: A Craftsman’s Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall, 2017.
- [14] Gregor Hohpe и Bobby Woolf. “Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions”. В: Addison-Wesley, 2003.
- [15] Martin Fowler. *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley, 2002.
- [16] Riverbank Computing. *PyQt6: Python bindings for Qt 6*. <https://www.riverbankcomputing.com/software/pyqt/>. Дата обращения: 2025. 2023.
- [17] Andrew C. Morris, Viktoria Maier и Phil Green. “From WER and RIL to MER and WIL: improved evaluation measures for connected speech recognition”. В: *Proc. Interspeech* (2004), с. 2765—2768.
- [18] Tae Jin Park и др. “A Review of Speaker Diarization: Recent Advances with Deep Learning”. В: т. 76. Elsevier, 2022, с. 101415.
- [19] Vassil Panayotov и др. “Librispeech: An ASR corpus based on public domain audio books”. В: *Proc. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*. IEEE, 2015, с. 5206—5210.
- [20] Alexis Conneau и др. “FLEURS: Few-shot Learning Evaluation of Universal Representations of Speech”. В: *arXiv preprint arXiv:2205.12446* (2022).
- [21] Mirco Ravanelli и др. *SpeechBrain: A General-Purpose Speech Toolkit*. 2021. arXiv: 2106.04624 [eess.AS].
- [22] SYSTRAN. *faster-whisper: Faster Whisper transcription with CTranslate2*. <https://github.com/SYSTRAN/faster-whisper>. Дата обращения: 2025. 2023.
- [23] Adam Paszke и др. *PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library*. 2019. arXiv: 1912.01703.

- [24] Georgi Gerganov. *whisper.cpp: Port of OpenAI's Whisper model in C/C++*. <https://github.com/ggerganov/whisper.cpp>. Дата обращения: 2025. 2023.
- [25] Alpha Cephei. *Vosk: Offline Speech Recognition API*. <https://alphacephei.com/vosk/>. Дата обращения: 2025. 2023.
- [26] David Snyder и др. “X-Vectors: Robust DNN Embeddings for Speaker Recognition”. В: *Proc. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*. IEEE, 2018, с. 5329—5333.

Приложения

А. Исходный код ключевых модулей

В. Конфигурационные файлы

С. Скриншоты интерфейса

Д. Результаты экспериментов

Е. Акт внедрения / справка об использовании