

display

display: **block**;

El elemento adquiere un comportamiento de elemento block-level.

Ocupa el ancho máximo que su parent permite y genera un salto de línea.

display: **block**;

section

h2

p

viewport



Ejemplos de display: **block**;

- header
- section
- article
- footer
- div
- headings (h1, h2, h3, h4...)
- p
- blockquote
- ul
- ol
- li
- table
- form
- etc...

`display: inline;`

El elemento adquiere un comportamiento de elemento inline-level.

Ocupa el ancho máximo que su contenido requiera y no genera un salto de línea.

display: inline;

span
cite
strong

Hola mundo feliz

viewport

Ejemplos de display: inline;

- a
- strong
- br
- em
- q
- cite
- code
- img
- label
- input
- select
- textarea
- button
- etc...

`display: inline-block;`

Se puede manipular como un elemento de bloque*, pero sigue siendo parte de una línea.

* Al ser un elemento de bloque, se puede alterar con el uso de `width`, `height`, `padding-top`, `padding-bottom`, `margin-top` y `margin-bottom`.

display: inline-block;

li

Nosotros

Servicios

Contacto

li

li

viewport

display: none;

El elemento "desaparece" y aunque aparece en el código, no se presenta visualmente en el navegador.

display: none

vs

opacity: 0;

Mientras **display: none** oculta el objeto,
opacity: 0 mantiene al elemento en el
navegador, pero transparente.