

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Infotehnoloogia teaduskond

Informaatika instituut

IDU70LT

Rait Raidma 143682

POSTGRESQL ANDMEBAASISÜSTEEMI  
PÕHINE METAANDMETEGA JUHITAVATE  
VEEBIRAKENDUSTE  
KIIRPROGRAMMEERIMISE KESKKOND

Magistritöö

Juhendaja: Erki Eessaar  
dotsent

Tallinn 2016

## **Autorideklaratsioon**

Kinnitan, et olen koostanud antud lõputöö iseseisvalt ning seda ei ole kellegi teise poolt varem kaitsmisele esitatud. Kõik töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, olulised seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad andmed on töös viidatud.

Autor: Rait Raidma

09.05.2016

## Annotatsioon

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on disainida ning realiseerida PostgreSQL andmebaasisüsteemi põhine kiirprogrammeerimise keskkond, mille abil saaks luua teisi veebipõhiseid rakendusi, mis hoiavad andmeid samas andmebaasiserveris, kui loodav süsteem. Loodavates rakendustes peab andmete pärimine, lisamine, muutmine ning kustutamine käima läbi andmebaasiliidese. Kogu vajalik info rakenduste kuvamiseks ja käitumise juhtimiseks tuleb hoida loodava süsteemi metaandmete andmebaasis.

Töö käigus uuriti, kuidas saab andmebaas suhelda teiste andmebaasidega ning kust saab infot vajalike andmebaasiobjektide kohta. Seejärel kirjeldati loodava süsteemi funktsionaalsus, disainiti selle andmebaas, kasutajaliides ning rakendus.

Töö tulemusena valmis süsteemi kirjeldav dokumentatsioon ning sellele vastav süsteem, mille kasutatavuse valideerimiseks realiseeriti näidis-kasutusjuhud. Süsteem võimaldab hallata rakendusi, lehti ning neis olevaid regioone, mida antud töö käigus realiseeriti neli erinevat tüüpi: HTML-tekst, navigatsioon, raport ja vorm.

Töö tulemus avaldati MIT litsentsiga ning on avalikult kättesaadav aadressilt <https://github.com/raitraidma/pgapex>.

Lõputöö on kirjutatud eesti keeles ning sisaldab teksti 82 leheküljel, 10 peatükki, 37 joonist, 14 tabelit.

# Abstract

## **A PostgreSQL-based Rapid Development Environment for the Metadata-driven Web Applications**

The purpose of this master thesis is to design and implement a PostgreSQL-based rapid development environment for the metadata-driven web applications that store data in the same database server. These web applications must communicate with database through database interface. Applications' look and behaviour must be possible to manipulate by using metadata that is kept in the database.

The work covers what are the benefits of database interface, how it is possible to connect to external databases in PostgreSQL database management system and where to look for information about necessary database objects. After that system functionality, database, user interface and application design are described.

The outcomes of this thesis are documentation that describes the system and implementation of that system. The system uses PostgreSQL's dblink extension to communicate to external databases. Information about database objects are asked from information\_schema and pg\_catalog.

The system allows developers to create applications based on external databases and manage authentication methods. Application may contain pages that consist of regions. Four region types were implemented in the system. HTML region allows to add HTML-formatted text. Navigation region can be used to display menus to navigate between pages. Report region displays table based on a view which rows can be divided between pages. Form region allows to ask information from user and send it to external database by calling out a function from external database.

To validate the results, sample application was made to see if the system can be used to implement use-cases that are similar to ones in students' projects in "Andmebaasid II" course, where they have to use database interfaces to implement their applications. The system enabled to do that and that is why it can be said that the aim of this thesis was achieved.

The result of current thesis is available under MIT license from <https://github.com/raitraidma/pgapex>.

The thesis is in Estonian and contains 82 pages of text, 10 chapters, 37 figures, 14 tables.

## Lühendite ja mõistete sõnastik

ACID	<i>Atomicity, Consistency, Isolation, Durability</i> , atomaarsus, konsistentsus, isoleeritus, püsivus. “Andmebaasihaldurite puhul tehingutöötluse põhikarakteristikud. Atomaarsus tähendab seda, et andmebaasihaldur tagab kas antud tehingu kõigi tegumite või mitte ühegi toimumise. Konsistentsus tähendab, et pärast tehingu lõppu peab andmebaas olema legaalses olekus. Isoleeritus tähendab, et tehing toimub varjatult teiste operatsioonide eest. Püsivus tähendab seda, et kui kasutajat on juba kord teavitatud tehingu edukast toimumisest, siis tehing jääb kehtima ja seda ei saa olematuks muuta” [41]
AJAX	<i>Asynchronous JavaScript And XML</i> , asünkroonne JavaScript ja XML. “Interaktiivsete veebirakenduste loomise meetod, kus andmevahetus brauseri ja veebiserveri vahel toimub ilma, et oleks vaja kogu lehte uuesti laadida” [41]
CRUD	<i>Create Read Update Delete</i> , lühend, mis tähistab andmetega manipuleerimise nelja põhitegevust: loomine, lugemine, muutmine ja kustutamine
CSRF	<i>Cross-Site Request Forgery</i> , rünnak, mille puhul käivitatakse veebirakenduses mingi toiming teisest domeenist tulnud päringu korral
CSS	<i>Cascading Style Sheets</i> , kaskaadlaadistik. “Veebilehtede valmistajatele ja kasutajatele mõeldud laadistik. Laadilehed (style sheets) kirjeldavad, kuidas HTML dokumente esitada kuvaril, printeril või kõnesüntesaatorist kostva kõnena” [41]
DOM	<i>Document Object Model</i> , dokumendiobjektide mudel. “Eeskiiri selle kohta, kuidas objekte (tekst, pildid, pealkirjad, lingid jne) veebilehel esitada. DOM määrab ära, millised atribuudid kuuluvad millise objekti juurde ning kuidas objekte ja atribuute käsitleda” [41]
FSF	<i>Free Software Foundation</i> , MTÜ, mis propageerib arvuti kasutajate vabadust ja kaitseb vaba tarkvara kasutajate õigusi

HTML	<i>HyperText Markup Language</i> , hüpertekst-märgistuskeel. “Enim-levinud kodeerimissüsteem (tekstivorming) veebidokumentide loomiseks. HTML koodid ehk märgendid määravad ära selle, kuidas veebileht arvutiekraanil välja näeb” [41]
Juurutama	<i>Deploy</i> , tarkvara või riistvara töölepanekuga seotud protsesside - installeerimine, konfigureerimine, käitamine, testimine - läbimine [41]
Kiirprogrammeerimine	<i>Rapid Application Development</i> , “arendussüsteem, mis annab programmeerijatele võimaluse kiiresti programme koostada. Üldiselt on RAD-süsteemides rida graafiliste kasutajaliideste loomiseks mõeldud tööriistu, mis oluliselt lühendab taoliste liideste loomisele kuluvat aega” [41]
Metaandmed	“Andmed andmeelementide kohta, sealhulgas nende andme- kirjeldused, ning andmed andmete omanduse, pöördusteede, pääsuõiguste ja muutuvuse kohta” [17]
Metaandmetega juhitud	Süsteemi käitumist ja väljanägemist juhatakse andmetega
OSI	<i>Open Source Initiative</i> , organisatsioon, mis propageerib avatud lähtekoodiga tarkvara
SQL süstimine	<i>SQL Injection</i> , rünnak, mille puhul kasutaja muudab käivitavat SQL lauset
SQL	<i>Structured Query Language</i> , struktureeritud andmebaasikeel andmete käitlemiseks, õiguste jagamiseks ning andmebaasi- objektide haldamiseks
URL	<i>Uniform Resource Locator</i> , internatiaadress. Viit arvutivõrgus olevale ressursile. [41]

# Sisukord

<b>1</b>	<b>Sissejuhatus</b>	<b>12</b>
1.1	Taust ja probleem . . . . .	12
1.2	Ülesande püstitus . . . . .	12
1.3	Metoodika . . . . .	13
1.4	Ülevaade tööst . . . . .	13
<b>2</b>	<b>Teoreetiline taust</b>	<b>14</b>
2.1	Andmebaasi avalik liides . . . . .	14
2.1.1	Vaadete kasutamise eelised ja võimalused . . . . .	14
2.1.2	Vaadete kasutamisel tekkida võivad probleemid PostgreSQL and- mebaasisüsteemi näitel . . . . .	15
2.1.3	Rutiinide kasutamise eelised . . . . .	16
2.1.4	Rutiinide puudused . . . . .	16
2.1.5	Järeldus andmebaasiliideste kasutamise kohta . . . . .	17
2.2	Ühendumine teiste andmebaasidega . . . . .	17
2.2.1	dblink . . . . .	17
2.2.2	postgres_fdw . . . . .	18
2.2.3	Mooduli valik . . . . .	19
2.3	Andmebaasiobjektide kirjelduste küsimine . . . . .	19
2.4	Eksisteerivate programmide analüüs . . . . .	19
2.4.1	Oracle Application Express (APEX) . . . . .	19
2.4.2	NuBuilder . . . . .	20
2.4.3	Xataface . . . . .	21
2.5	Täpsustunud ülesande püstitus . . . . .	21
2.6	Litsents . . . . .	22
<b>3</b>	<b>Süsteemi analüüs</b>	<b>23</b>
3.1	Tegutsejad . . . . .	23
3.2	Terviksüsteemi tükeldus allsüsteemideks . . . . .	23
3.2.1	Pädevusalad . . . . .	23
3.2.2	Funktsionaalsed allsüsteemid . . . . .	23
3.2.3	Registrid . . . . .	24
3.3	Rakenduse funktsionaalne allsüsteem . . . . .	24
3.3.1	Eesmärgid . . . . .	24
3.3.2	Allsüsteemi poolt kasutatavad registrid . . . . .	24
3.3.3	Allsüsteemi kasutusjuhtude eskiismudel . . . . .	24
3.4	Rakenduste funktsionaalne allsüsteem . . . . .	25
3.4.1	Eesmärgid . . . . .	25

3.4.2	Allsüsteemi poolt kasutatavad registrid . . . . .	25
3.4.3	Allsüsteemi kasutusjuhtude eskiismudel . . . . .	25
3.5	Lehtede funktsionaalne allsüsteem . . . . .	27
3.5.1	Eesmärgid . . . . .	27
3.5.2	Allsüsteemi poolt kasutatavad registrid . . . . .	27
3.5.3	Allsüsteemi kasutusjuhtude eskiismudel . . . . .	27
3.6	Regioonide funktsionaalne allsüsteem . . . . .	28
3.6.1	Eesmärgid . . . . .	28
3.6.2	Allsüsteemi poolt kasutatavad registrid . . . . .	29
3.6.3	Allsüsteemi kasutusjuhtude eskiismudel . . . . .	29
3.7	Navigatsioonide funktsionaalne allsüsteem . . . . .	31
3.7.1	Eesmärgid . . . . .	31
3.7.2	Allsüsteemi poolt kasutatavad registrid . . . . .	31
3.7.3	Allsüsteemi kasutusjuhtude eskiismudel . . . . .	32
3.8	Mittefunktsionaalsed nõuded . . . . .	33
<b>4</b>	<b>Andmebaas</b>	<b>35</b>
4.1	Rakenduse genereerimine . . . . .	35
4.2	Andmebaasikirjeldus . . . . .	36
4.2.1	Andmebaasiobjektide register . . . . .	36
4.2.2	Rakenduste register . . . . .	37
4.2.3	Lehtede register . . . . .	39
4.2.4	Regioonide register . . . . .	40
4.2.5	Navigatsioonide register . . . . .	44
4.2.6	Mallide register . . . . .	45
<b>5</b>	<b>Kasutatavad tehnoloogiad ja arendusprotsess</b>	<b>50</b>
5.1	Vagrant . . . . .	50
5.2	Bower . . . . .	50
5.3	AngularJS . . . . .	50
5.4	Bootstrap . . . . .	51
5.5	TravisCI . . . . .	51
5.6	PHP . . . . .	51
5.7	Composer . . . . .	51
5.8	Slim Framework 3 . . . . .	52
5.9	Postgresql . . . . .	52
5.10	Arendusprotsess . . . . .	52
<b>6</b>	<b>Kasutajaliides</b>	<b>54</b>



<b>7</b>	<b>Rakenduse disain</b>	<b>55</b>
7.1	Rakenduse ülesehitus . . . . .	55
7.1.1	Kontrollerid . . . . .	55
7.1.2	Vahevara . . . . .	56
7.1.3	Mudelid . . . . .	56
7.1.4	Teenused . . . . .	57
7.1.5	Marsruuter . . . . .	57
<b>8</b>	<b>Näidisrakendus</b>	<b>58</b>
8.1	Kasutaja tuvastamine . . . . .	58
8.2	Ruumi lõplikult mitteaktiivseks muutmine . . . . .	59
8.3	Ruumide koondaruande ja kõikide ruumide vaatamine . . . . .	59
<b>9</b>	<b>Arendusvaade</b>	<b>61</b>
<b>10</b>	<b>Kokkuvõte</b>	<b>63</b>
	<b>Kasutatud kirjandus</b>	<b>64</b>
	<b>Lisa 1 - PostgreSQL andmabaasisüsteemi süsteemikataloogid</b>	<b>67</b>
	<b>Lisa 2 - Free Software</b>	<b>69</b>
	<b>Lisa 3 - Open Source</b>	<b>70</b>
	<b>Lisa 4 - Populaarsemate litsentside võrdlus</b>	<b>71</b>
	<b>Lisa 5 - Kasutusjuhtude eskiismudelid</b>	<b>72</b>
	<b>Lisa 6 - Andmebaasi diagrammid</b>	<b>75</b>
	<b>Lisa 7 - Kasutajaliidese ekraanipildid</b>	<b>79</b>

## Jooniste loetelu

1	Andmebaasi avalik liides. . . . .	14
2	SQL: Andmete küsimine välisest andmebaasist. . . . .	17
3	SQL viga andmete küsimisel välisest andmebaasist. . . . .	17
4	SQL: dblink mooduli installeerimine. . . . .	18
5	SQL: SQL lause käivitamine välises andmebaasis dblink mooduli abil. . .	18
6	SQL: funktsiooni väljakutse. . . . .	19
7	Süsteemi tööpõhimõte. . . . .	22
8	Andmebaasiobjektide registri olemi-suhte diagramm. . . . .	36
9	Rakenduste registri olemi-suhte diagramm. . . . .	38
10	Lehtede registri olemi-suhte diagramm. . . . .	39
11	Regioonide registri olemi-suhte diagramm osa 1. . . . .	40
12	Regioonide registri olemi-suhte diagramm osa 2. . . . .	41
13	Regioonide registri olemi-suhte diagramm osa 3. . . . .	41
14	Regioonide registri olemi-suhte diagramm osa 4. . . . .	42
15	Navigatsioonide registri olemi-suhte diagramm. . . . .	44
16	Mallide registri olemi-suhte diagramm. . . . .	46
17	PHP: Andmebaasisga ühendamine. . . . .	56
18	PHP: Kasutaja õiguste kontroll. . . . .	57
19	Näidisrakenduse kasutusjuhtude eskiismudel. . . . .	58
20	Näidisrakendus: Kasutaja tuvastamine. . . . .	59
21	Näidisrakendus: Ruumi lõplikult mitteaktiivseks muutmine. . . . .	59
22	Näidisrakendus: Ruumide koondaruande ja kõikide ruumide vaatamine. .	60
23	Rakenduse funktsionaalse allsüsteemi kasutusjuhtude eskiismudel. . . . .	72
24	Rakenduste funktsionaalse allsüsteemi kasutusjuhtude eskiismudel. . . . .	72
25	Lehtede funktsionaalse allsüsteemi kasutusjuhtude eskiismudel. . . . .	73
26	Regioonide funktsionaalse allsüsteemi kasutusjuhtude eskiismudel. . . . .	73
27	Navigatsioonide funktsionaalse allsüsteemi kasutusjuhtude eskiismudel. .	74
28	Andmebaasiobjektide registri andmebaasi diagramm. . . . .	75
29	Rakenduste registri andmebaasi diagramm. . . . .	76
30	Lehtede registri andmebaasi diagramm. . . . .	76
31	Regioonide registri andmebaasi diagramm. . . . .	77
32	Navigatsioonide registri andmebaasi diagramm. . . . .	77
33	Mallide registri andmebaasi diagramm. . . . .	78
34	Loodud süsteem: Autentimine. . . . .	79
35	Loodud süsteem: Rakenduse loomine. . . . .	79
36	Loodud süsteem: Raporti regiooni muutmine. . . . .	80
37	Loodud süsteem: Vormi regiooni muutmine. . . . .	81

## **Tabelite loetelu**

1	Mittefunktsionaalsed nõuded. . . . .	34
2	Andmebaasiobjektide registri olemitüüpide definitsioonid. . . . .	37
3	Andmebaasiobjektide registri olemitüüpide atribuutide definitsioonid. . .	37
4	Rakenduste registri olemitüüpide definitsioonid. . . . .	38
5	Rakenduste registri olemitüüpide atribuutide definitsioonid. . . . .	38
6	Lehtede registri olemitüüpide definitsioonid. . . . .	39
7	Lehtede registri olemitüüpide atribuutide definitsioonid. . . . .	39
8	Regioonide registri olemitüüpide definitsioonid. . . . .	42
9	Regioonide registri olemitüüpide atribuutide definitsioonid. . . . .	43
10	Navigatsioonide registri olemitüüpide definitsioonid. . . . .	45
11	Navigatsioonide registri olemitüüpide atribuutide definitsioonid. . . . .	45
12	Mallide registri olemitüüpide definitsioonid. . . . .	47
13	Mallide registri olemitüüpide atribuutide definitsioonid. . . . .	47
14	Populaarsemate litsentside võrdlus. . . . .	71

# 1 Sissejuhatus

Tänapäeval on arvutisüsteemi toega infosüsteemid väga laialdaselt kasutusel. Tihti aga puudub võimekus kiirelt reageerida muutuvatele vajadustele info haldamiseks ning kuvamiseks, kuna pole piisavalt vastavate oskustega inimesi. Seetõttu oleks palju kasu süsteemist, mis ei nõua kasutajalt programmeerimisoskust mitmes erinevas keeles, vaid võimaldaks infosüsteemi info haldamiseks mõeldud veebirakendusi kiiresti ja mugavalt graafilise kasutajaliidese abil täiendada.

## 1.1 Taust ja probleem

Töö idee sai alguse TTÜ-s õpetatavast ainek "Andmebaasid II", mille raames tuleb üliõpilastel ühe õpiväljundina luua andmebaas koos seda kasutava rakendusega, kus rakendus suhtleb andmebaasiga läbi andmebaasiliidese. Antud aines võib kasutada andmebaasisüsteeme PostgreSQL [28] ja Oracle [24]. Juhul, kui andmebaas on loodud Oracle andmebaasisüsteemi abil, siis on üliõpilastel rakenduse loomiseks võimalus kasutada kiirprogrammeerimiskeskonda Oracle APEX [23]. PostgreSQL andmebaasisüsteemiga loodud andmebaasi korral tuleb rakendus programmeerida kasutades näiteks PHP-d [26]. See tähendab, et üliõpilane ei saa keskenduda täielikult andmebaasi täiustamisele vaid peab tegelema ka lisaprogrammeerimisega. Töö tulemusena valmiva süsteemi abil peaks üliõpilastel olema lihtsam luua näidISRakendusi, mis kasutavad andmebaasisüsteemina PostgreSQL-i. Samas leiab autor, et valmiv süsteem on piisavalt võimekas, et leida rakendust mujalgi.

Töö valmis 2016. aasta kevadel Tallinna Tehnikaülikoolis.

## 1.2 Ülesande püstitus

Töö eesmärgiks on disainida ning realiseerida PostgreSQL andmebaasisüsteemi põhine kiirprogrammeerimise keskkond, mille abil saaks luua teisi veebipõhiseid rakendusi, mis hoiavad andmeid samas andmebaasiserveris, kui loodav süsteem. Loodavates rakendustes peab andmete pärimine, lisamine, muutmine ning kustutamine käima läbi andmebaasiliidese. Kogu vajalik info rakenduste kuvamiseks ja käitumise juhtimiseks tuleb hoida loodava süsteemi metaandmete andmebaasis.

Loodav süsteem peab toetama PostgreSQL 9.4 ja PHP 5.5.0 ning tuleb välja anda vaba-vara litsentsi all, et soodustada süsteemi laialdasemat levikut ning edasist arendamist.

### **1.3 Metoodika**

Esiteks tuleb uurida, kas liideste kasutamine andmebaasi poole peal annab süsteemile mingi eelise. Seejärel tuleb selgeks teha, kas ja kuidas saab andmebaas suhelda teiste andmebaasidega, mis asuvad samas andmebaasiserveris. Ning viimasena, kuidas küsida teistest andmebaasidest infot liideste kohta. Lisaks uurin, milliseid sarnaseid süsteeme on veel olemas ning kuidas need on üles ehitatud.

Töö tulemusena valmib süsteem, mille abil saab luua veebipõhiseid rakendusi, mis kasutavad andmebaasiga suhtlemiseks andmebaasiliideseid. Töö tulemuse valideerimiseks loodakse näidisrakendus, kus realiseeritakse õppejõu poolt ette antud kasutusjuhud, mis sarnanevad üliõpilastöodes esinevatele kasutusjuhtudele.

### **1.4 Ülevaade tööst**


Töö alguses antakse ülevaade, mis on andmebaasiliides, kuidas toimub suhtlus väliste andmebaasidega ning kust saab infot andmebaasiobjektide kohta. Lisaks uuritakse milliseid sarnaseid süsteeme on veel olemas. Seejärel tuuakse välja nõudmised, mida süsteem täitma peab ning kirjeldatakse süsteemi ülesehitust. Lõpuks valideeritakse töö tulemust ette antud kasutusjuhtude realiseerimisega ning antakse ülevaade funktsionaalsustest, mida järgnevate iteratsioonide korral teostada võiks.

## 2 Teoreetiline taust

Selles peatükis uuritakse, kas ning miks peaks andmebaasiga suhtlemine käima läbi andmebaasiliidese, kuidas saab andmebaas suhelda teiste andmebaasidega ja kust saada infot nendes olevate andmebaasiobjektide kohta ning milliseid sarnaseid süsteeme on juba olemas. Lisaks uuritakse, millise litsentsi all tuleks loodav süsteem avalikustada, et kõik soovijad saaksid seda kasutada nii nagu neil vaja.

### 2.1 Andmebaasi avalik liides

Liides on sõltumatute süsteemide vaheline leping, kus on kirjeldatud, millisel viisil saab üks süsteem teisega suhelda. Andmebaasis saab liideseid kirjeldada rutiinidena ja vaadetena (vt Joonis 1).



Joonis 1. Andmebaasi avalik liides.

#### 2.1.1 Vaadete kasutamise eelised ja võimalused

- Võimaldavad igale rakendusele luua spetsiifilise vaate andmetest, ilma et oleks vaja teha muudatusi andmestruktuurides, mille põhjalt vaateid serveeritakse.
- Võimaldavad vähendada rakenduse koodi ja andmemudeli vahelist sidusust. See võimaldab teha muudatusi andmemudelis, ilma et olemasolev rakendus katki lä-

heks.

- Neis saab kasutada rakenduse-spetsiifilisi veerunimesid, andmetüüpe ja pikkuseid, mis võimaldab andmete paremat sidumist rakenduses kasutatavate mudelitega.
- Võimaldavad jõustada andmete turvamist. Erinevatele kasutajagruppidele saab kuvada andmeid erineval kujul, nii et kasutaja näeb üksnes neid andmeid, mida ta on volitatud nägema. PostgreSQL andmebaasisüsteemis tuleks lisaks kasutada turvarajääri *WITH (security\_barrier)* lisatingimust. See takistab peidetud ridade kuvamist ka juhul, kui kasutatakse kuritahtlikult valitud funktsioone ja operaatoreid, et näha varjatud infot. [33]
- Võimaldavad pärida andmeid erinevatest tabelitest ja andmebaasidest, peites kasutajate eest päringu tegeliku keerukuse. Vaate koostamiseks vajalik päring on eelnevalt kompilleeritud ja optimeeritud, et tagada parem jõudlus. Vaated kasutavad päringu täitmisel baastabelitele loodud indekseid.
- Võimaldavad varjata rakenduse eest baastabelites olevaid disaini -ja andmevigasid, andes lisaaega nende parandamiseks.
- Võimaldavad kuvada samu andmeid erineval kujul ühendatuna, kasvõi nt XML-na või JSON-na.
- Läbi vaadete, mis vastavad teatud tingimustele, on võimalik teha andmemuudatusi baastabelites, kui realiseerida INSTEAD OF triggerid.

[6, lk 172-173]

### 2.1.2 Vaadete kasutamisel tekkida võivad probleemid PostgreSQL andmebaasisüsteemi näitel

- Andmebaasisüsteem ei suuda kasutada põhipäringu tingimust (*WHERE* klausel) vaate alampäringus kui vaate alampäringus tehakse ühendi leidmist *UNION* või *UNION ALL* või kui alampäring sisaldab aknafunktsiooni (nt *ROWNUMBER() OVER()* ja *LAG() OVER()*)
- Kui vaate alampäring sisaldab agregaatfunktsiooni (ilma *GROUP BY* klauslita), *ROWNUM* pseudoveergu, aknafunktsiooni *ROWNUMBER() OVER()* või rekursiivset päringut, siis täidetakse vaate põhjal tehtud päring ja vaate alampäring eraldi.
- Vaate turvarajääri *WITH (security\_barrier)* kasutamine seab piirangud vaate tingimusklauslite ning vaate põhjal tehtud päringu tingimusklauslite mestimisele, mille tulemusena loodav täitmisplaan ei pruugi olla optimaalne.

- Kui vaate alampäringus viidatakse teistele vaadetele, siis nende vaadete alampäringud täidetakse eraldi, mille tulemusena suureneb päringu täitmisaeg.

[15, lk 101-102]

### **2.1.3 Rutiinide kasutamise eelised**

- Üle võrgu saadetavate andmete ja SQL koodi hulk hoitakse minimaalsena, mille tulemusel suureneb rakenduse jõudlus.
- Rutiinide kood on andmebaasi serveris eelnevalt kompilleeritud ja optimeeritud, suurendades rutiini täitmise efektiivsust.
- Andmetöötluse jaoks kasutatakse andmebaasiserveri jõudlust, mitte rakendusserveri ega kliendi masina oma.
- Rutiinis olevat SQL koodi on lihtsam testida ja optimeerida, kui rakendusse sisse kirjutatud SQL-i.
- Rutiinide käivitusõiguste abil saab piirata ligipääsu teatud rollidele ning suurendada seeläbi turvalisust.
- Rutiinis käivituvad laused tehakse ühe transaktsiooni jooksul. See aitab vältida osalisi andmemuudatusi, kus üks osa muudatustest läheb läbi, teine osa aga mitte.

[6, lk 179, 195]

### **2.1.4 Rutiinide puudused**

- Koodifunktsionaalsus on piiratud. Rutiinides kasutatavad tüklid pole nii kiired kui rakenduses. Eriti aeglased ning protsessori-nõudlikud on kursorid.
- Keerulisemaid rutiine ei pruugi olla võimalik teisaldada ühelt andmebaasisüsteemilt teisele.
- Rutiine on keerulisem grupeerida ning selle tulemusena võib üks ärireegel olla jaotatud mitme rutiini vahele, mis teeb ärireegli haldamise keerulisemaks.

[12]



### 2.1.5 Järeldus andmebaasiliideste kasutamise kohta

Andmebaasiliidised annavad kasutajale võimaluse viia andmebaasi ja rakenduse vaheline sidusus minimaalseks ning suurendada andmete turvalisust ja terviklikust. Mõningatel juhtudel võivad aga vaated ja rutiinid mõjuda jõudlusele negatiivselt ning rutiinides võib mõningate tegevuste täitmiseks loodava koodi kirjutamine olla keerulisem kui rakenduse kihis. Küll aga ei kaalu autori arvates negatiivsed aspektid üle positiivseid, ning seetõttu leiab autor, et andmebaasiliideseid tuleks võimaluse korral siiski kasutada.

## 2.2 Ühendumine teiste andmebaasidega

Kui loodav süsteem installeerida serverisse, kus on mitu andmebaasi, siis peab kõikide nende andmebaaside põhjal olema võimalik luua rakendusi. Selleks peab loodav süsteem olema võimeline tegema päringuid samas andmebaasiserveris olevatesse välistesse andmebaasidesse. PostgreSQL andmebaasisüsteemis pole realiseeritud andmebaaside vahelisi viitasid ning seetõttu ei saa koostada standardse ülesehitusega päringuid (vt Joonis 2), mis küsiksid andmeid välisest andmebaasist.

```
select * from other_db_name . schema_name . table_name ;
```

Joonis 2. SQL: Andmete küsimine välisest andmebaasist.

Eelnev päring annab tulemuseks veateate (vt Joonis 3).

```
ERROR: cross-database references are not implemented: "  
other_db_name.schema_name.table_name"
```

Joonis 3. SQL viga andmete küsimisel välisest andmebaasist.

Selleks, et ühenduda väliste PostgreSQL andmebaasidega, tuleb kasutada kas dblink või postgres\_fdw moodulit.

### 2.2.1 dblink

Mooduli kasutamiseks tuleb see esmalt installeerida (vt Joonis 4).

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS dblink;
```

Joonis 4. SQL: dblink mooduli installeerimine.

Andmete küsimiseks välisest andmebaasist tuleb ette anda andmebaasi nimi, kasutaja ja parool ning lause, mida käivitada soovitakse. Päring käivitatakse välises andmebaasis. Päringuks võib olla iga SQL lause, mis tagastab read (vt Joonis 5). [30]

```
SELECT schema_name , owner_id
FROM dblink(
    'dbname=external_database_name user=
    external_database_user password=
    external_database_user_password',
    'SELECT upper(nspname), nspowner FROM pg_catalog.
    pg_namespace;'
) AS (
    schema_name varchar ,
    owner_id int
);
```

Joonis 5. SQL: SQL lause käivitamine välises andmebaasis dblink mooduli abil.

### 2.2.2 postgres\_fdw

Selle mooduli poolt pakutav funktsionaalsus kattub suurel määral *dblink* (2.2.1) mooduli funktsionaalsusega, kuid pakub standardsemat süntaksit päringute koostamiseks ning võib *dblink*-i kohati edestada jõudluse poolest.

*Postgres\_fdw* loob ühenduse välise serveriga siis, kui tehakse esimene päring välises andmebaasis oleva tabeli vastu. Seda ühendust hoitakse alles ning kasutatakse järgmiste päringute jaoks sama sessiooni piires. Kui väliselt serverilt küsitakse infot erinevate kasutajadena, siis luuakse iga kasutaja jaoks uus ühendus.

*Postgres\_fdw* üritab optimeerida väliseid päringuid, et vähendada küsitavate andmete hulka. Selleks saadetakse koos päringuga *WHERE*-klausel ning ei laeta alla veerge, mida pole päringu täitmiseks vaja. Selleks, et vältida valesid päringutulemusi, ei saadeta *WHERE*-klauslit, kui kasutatakse midagi peale sisse ehitatud andmetüüpide, operaatorite ja funktsioonide või kui operaatorid ja funktsioonid pole muutumatud (*immutable*). [31]

*Postgres\_fdw* võimaldab lisaks andmete küsimisele (*SELECT*) ka andmeid lisada (*INSERT*), muuta (*UPDATE*) ja kustutada (*DELETE*). Küll aga ei võimalda antud moodul

välja kutsuda välises andmebaasis olevaid funktsioone (vt Joonis 6).

```
SELECT function_from_external_database ();
```

Joonis 6. SQL: funktsiooni väljakutse.

### 2.2.3 Mooduli valik

Kuna loodav süsteem peab suutma välja kutsuda välistes andmebaasides olevaid funktsioone, siis tuleb kasutada *dblink* (2.2.1) moodulit.

## 2.3 Andmebaasiobjektide kirjelduste küsimine

Loodav süsteem peab teistest andmebaasidest küsima infot andmebaasiobjektide kohta, et kuvada süsteemi kasutajale info andmebaasiliidestest, mida rakenduse loomisel on võimalik kasutada. Selleks vajaliku info saab küsida süsteemikataloogidest: *information\_schema* ja *pg\_catalog*. *Information\_schema* sisaldab vaateid andmebaasis olevate objektide kohta. Kuna *information\_schema* on defineeritud SQL standardis, siis võib eeldada, et selle formaat ei muutu ning seetõttu tuleks eelistada seda kataloogi, et vältida loodava süsteemi katki minekut järgmiste PostgreSQL versioonide korral. [32] Küll aga ei sisalda *information\_schema* infot PostgreSQL-spetsiifiliste võimaluste kohta. Selleks tuleb pöörduda *pg\_catalog*-i poole. *Pg\_catalog*-st saab lisaks pärida infot samasse andmebaasiserverisse kuuluvate andmebaaside, materialiseeritud vaadete ning kasutajate paroolide kohta. [34] Täpsem loetelu olulisematest süsteemikataloogide vaadetest, mida süsteemi loomisel vaja läheb, on välja toodud Lisas 1.

## 2.4 Eksisteerivate programmide analüüs

Töö käigus uuriti, milliseid sarnaseid süsteeme on veel loodud ning kuidas need on üles ehitatud. Järgnevalt on esitatud ülevaade nendest süsteemidest.

### 2.4.1 Oracle Application Express (APEX)

Oracle APEX on veebipõhine rakendus loomaks kiirelt ja lihtsalt teisi veebipõhiseid rakendusi. Kogu süsteem on juhitud andmebaasis hoitavate metaandmetega ning kasutab

tööks Oracle anembaasisüsteemi.

APEX (v 5.0.3.00.03) koosneb neljast põhiosast:

- Application Builder - Võimaldab luua ja hallata uusi rakendusi. Rakendused koosnevad lehtedest. Lehed omakorda sisaldavad regioone. Regioonides võib kuvada raporteid, graafikuid, vorme jpm. Regioonid sisaldavad komponente, mille abil on võimalik kasutajalt infot küsida ning seda esitada. Lisaks on võimalik näha lehtede statistikat ning hallata seadeid.
- SQL Workshop - Võimaldab näha ja hallata andmebaasiobjekte, käivitada päringuid, importida/exportida andmebaasis olevaid andmeid, koostada päringuid graafilise liidese abil, luua RESTful liideseid jpm.
- Team Development - Tööde- ja vigadehaldussüsteem. Võimaldab arendajatel ülesandeid planeerida ja hallata.
- Packaged Apps - Galerii näidisrakendustest, mida on võimalik kohe kasutamiseks installeerida.

[23]

## 2.4.2 NuBuilder

NuBuilder on veebipõhine arendusplatvorm loomaks veebipõhiseid rakendusi. Lehtede kirjeldused (sh PHP, JS ja SQL päringud) hoitakse andmebaasis, mis muudab rakenduse varundamise lihtsaks.

NuBuilder on kirjutatud PHP-s ning andmeid hoitakse MySQL andmebaasisüsteemis. Tabelite põhjal on võimalik luua lihtsaid CRUD vorme, kus on võimalik tabelis olevaid andmeid lugeda, lisada, muuta ja kustutada. SQL päringute põhjal on võimalik luua raporteid, mida arendaja saab veebiliidese kaudu disainida. Rakenduse genereerimine toimub PHP-poole peal. Oma kodulehel väidavad nad, et tegu on *Open Source* tarkvaraga ning lähtekood on avalikult üleval [21], kuid kusagil pole mainitud, millise *Open Source* litsentsi alt on tarkvara välja antud.

Koodi puhul täheldasin mitut puudujääki:

- Failid on kehvasti struktureeritud - php, js, png ja gif failid on kõik koos ühes kaustas.

- PHP ja HTML on kirjutatud läbisegi, mis teeb disaini muutmise keeruliseks.
- Kasutatakse \$GLOBALS muutujat - see raskendab arusaamist, kus võidakse muutujale programmi töö ajal väärtusi omistada.
- Funktsioonid on liiga pikad - paljud funktsioonid täidavad korraga liiga palju ülesandeid ja seetõttu on raskendatud nendest arusaamine.

[20]

### 2.4.3 Xataface


Xataface on programm, millega saab tabelite põhjal genereerida vorme ja kuvasid. Pärast genereerimist tuleb loodud failid serverisse üles laadida. Lehtede konfigureerimine toimub INI failide abil.[43]

Xataface on avatud lähtekoodiga ning antud välja GPL litsentsi all. Programm on kirjutatud PHP-s [26] ning andmebaasisüsteemina kasutatakse MySQL-i [19].

Kasutatud on palju väliseid teke. Programmil on üks põhiline arendaja ning igapäevast arendustööd ei toimu. [44]

## 2.5 Täpsustunud ülesande püstitus

Kasutades PostgreSQL 9.4 andmebaasisüsteemi [28] ja PHP 5.5 skriptimiskeelt [26], tuleb realiseerida süsteem, mille abil saab luua teisi veebipõhiseid rakendusi. Loodavad rakendused peavad andmebaasiga suhtlemiseks kasutama vaadete, materialiseeritud vaadete ja funktsioonide abil loodud liidest (2.1). Loodav süsteem peab info liideste kohta küsima väliste andmebaaside süsteemikataloogidest (2.3) kasutades dblink moodulit (2.2.1) ning hoidma seda enda andmebaasis. Kasutamaks võimalikult palju ära andmebaasi võimekust, tuleb rakendused genereerida valmis andmebaasi poole peal. Süsteemi tööpõhimõtet kirjeldab Joonis 7. Valminud süsteem tuleb teha interneti teel avalikult kättesaadavaks.



Joonis 7. Süsteemi tööpõhimõte.

## 2.6 Litsents

Üheks töö eesmärgiks oli avaldada loodava prototüübi lähtekood avatud tarkvarana. Olemasolevaid litsentse on väga palju. Selleks, et valida välja litsents, mille alt avaldada loodav tarkvara, leian esiteks populaarseimad litsentsid ning võrdlen neid omavahel. GitHub-i poolt avaldatud statistika kohaselt on 2016 aasta veebruari seisuga populaarseimad litsentsid: MIT (44,69%), GPLv2 (12,96%), Apache (11,19%) ja GPLv3 (8,88%). [3]

Kõik eelpool nimetatud litsentsid täidavad nii *Free Software* (vt Lisa 2) kui ka *Open Source* (vt Lisa 3) tingimusi. Lisas 4 tabelis 14 on välja toodud nende litsentside võrdlus. Loodav süsteem avaldatakse MIT litsentsi all, kuna see seab kasutajatele kõige vähem piiranguid ning arendajale kõige vähem kohustusi.

## **3 Süsteemi analüüs**

### **3.1 Tegutsejad**

- Arendaja.
- Kasutaja.

Arendaja on laiendatud õigustega kasutaja, kellele on lubatud hallata süsteemis loodud rakendusi.

### **3.2 Terviksüsteemi tükeldus allsüsteemideks**

Loodav süsteem jagatakse allsüsteemideks, et oleks lihtsam modulaarselt arendada ning struktureeritult kirjeldada loodavat funktsionaalsust.

#### **3.2.1 Pädevusalad**

- Arendaja pädevusala.
- Kasutaja pädevusala.

Arendaja pädevusala kasutab kõiki allsüsteeme.

Kasutaja pädevusala kasutab ainult rakenduse allsüsteemi.

#### **3.2.2 Funktsionaalsed allsüsteemid**

- Rakenduse funktsionaalne allsüsteem.
- Rakenduste funktsionaalne allsüsteem.
- Lehtede funktsionaalne allsüsteem.
- Regioonide funktsionaalne allsüsteem.
- Navigatsioonide funktsionaalne allsüsteem.

- Mallide funktsionaalne allsüsteem.

Antud töös ei realiseerita mallide funktsionaalset allsüsteemi, kuna töö maht läheks liiga suureks ning loodav süsteem on kasutatav ka ilma selleta.

### **3.2.3 Registrid**

- Andmebaasiobjektide register.
- Rakenduste register.
- Lehtede register.
- Regioonide register.
- Navigatsioonide register.
- Mallide register.

## **3.3 Rakenduse funktsionaalne allsüsteem**

### **3.3.1 Eesmärgid**

- Võimaldada arendajal ja kasutajal kasutada loodud rakendust.

### **3.3.2 Allsüsteemi poolt kasutatavad registrid**

Allsüsteem ei teeninda ühtegi registrit.

Allsüsteem kasutab andmebaasiobjektide registrit, rakenduste registrit, lehtede registrit, regioonide registrit, navigatsioonide registrit ja mallide registrit.

### **3.3.3 Allsüsteemi kasutusjuhtude eskiismudel**

Järgnevalt on esitatud rakenduse funktsionaalse allsüsteemi kasutusjuhtude tekstikirjeldused kõrgtaseme formaadis. Ruumipuuduse tõttu on kasutusjuhtude ekiismudel esitatud Lisas 5 Joonisel 23.



## **Kasutusjuht: Rakenduse kasutamine**

**Tegutsejad:** Arendaja, Kasutaja

**Kirjeldus:** Kasutaja saab kasutada loodud rakendust. Talle kuvatakse aktiivse lehekülje nähtavate regioonide sisu. Lehel võidakse kuvada navigatsioone, raporteid, vorme ja HTML-teksti. Lehtede vahel saab liikuda klikates navigatsiooniregiooni poolt kuvatavatele linkidele. Kui lehekülg pole valitud, siis suutatakse kasutaja avalehele. Kui rakenduses kuvatav lehekülg nõuab, et kasutaja oleks autenditud, siis kuvatakse kasutajale autentimismvorm, kus küsitakse kasutajanime ja parooli., mille korrektse sisestamise korral lubatakse kasutajal näha kaitstud lehekülgi. Sessiooni jooksul peab autentima ainult ühe korra.

### **3.4 Rakenduste funktsionaalne allsüsteem**

#### **3.4.1 Eesmärgid**

- Võimaldada arendajal saada ülevaade loodud rakendustest.
- Võimaldada arendajal luua uus rakendus.
- Võimaldada arendajal muuta olemasolevate rakenduste seadeid.
- Võimaldada arendajal kustutada olemasolevaid rakendusi.
- Võimaldada arendajal muuta rakenduse autentimismeetodit.

#### **3.4.2 Allsüsteemi poolt kasutatavad registrid**

Allsüsteem teenindab rakenduste registrit.

Allsüsteem kasutab andmebaasiobjektide registrit.

Allsüsteem kasutab mallide registrit.

#### **3.4.3 Allsüsteemi kasutusjuhtude eskiismudel**

Järgnevalt on esitatud rakenduste funktsionaalse allsüsteemi kasutusjuhtude tekstikirjeldused kõrgtaseme formaadis. Ruumipuuduse tõttu on kasutusjuhtude ekiismudel esitatud Lisas 5 Joonisel 24.

### **Kasutusjuht: Kasutaja identifitseerimine**

**Tegutsejad:** Arendaja

**Kirjeldus:** Arendaja identifitseerib ennast sisestades kasutajanime ja parooli. Kui sellise kasutajanime ja parooliga kasutaja on andmebaasis olemas ning tal on SUPERUSER õigused, siis lubatakse arendajal süsteemi siseneda, vastasel juhul mitte.

*Märkus:* Kasutusjuht “Kasutaja identifitseerimine” on kasutusel ka järgnevates allsüsteemides: lehtede funktsionaalne allsüsteem, regioonide funktsionaalne allsüsteem, navigatsioonide funktsionaalne allsüsteem.

### **Kasutusjuht: Rakenduste loetelu vaatamine**

**Tegutsejad:** Arendaja

**Kirjeldus:** Arendaja tahab saada ülevaadet, mis rakendused on loodud. Süsteem kuvab arendajale loetelu rakendustest, kus on esitatud rakenduse nimi.

### **Kasutusjuht: Rakenduse lisamine**

**Tegutsejad:** Arendaja

**Kirjeldus:** Arendaja tahab luua uue rakenduse. Arendaja valib rakendusele nime, aliase, andmebaasi, mille põhjal rakendus luuakse ning sisestab andmebaasi kasutajanime ja parooli, kellena süsteem andmebaasiga suhtleb. Kui sisestatud andmed on korrektsed ning sellise kasutajanime ja parooliga kasutaja eksisteerib, siis luuakse uus rakendus. Vigade korral kuvatakse vastavad veateated.

### **Kasutusjuht: Rakenduse muutmine**

**Tegutsejad:** Arendaja

**Kirjeldus:** Arendaja valib rakenduse, mida ta soovib muuta. Talle kuvatakse rakenduse nimi, alias, andmebaas, mille põhjal rakendus on loodud ning andmebaasi kasutajanimi. Arendaja saab kuvatud andmeid muuta. Salvestamiseks peab ta sisestama ka andmebaasi kasutajale vastava parooli. Kui sisestatud andmed on korrektsed, siis muudatused salvestatakse. Vigade korral kuvatakse vastavad veateated.

### **Kasutusjuht: Rakenduse kustutamine**

**Tegutsejad:** Arendaja

**Kirjeldus:** Arendaja valib rakenduse, mida ta soovib kustutada. Enne kustutamist kü-

sitakse temalt kinnitust. Kui arendaja kinnitab kustutamise, siis rakendus ning sellega seotud info kustutatakse.

#### **Kasutusjuht: Rakenduse autentimismeetodi muutmine**

**Tegutsejad:** Arendaja

**Kirjeldus:** Arendaja valib rakenduse, mille autentimismeetodit ta soovib muuta. Talle kuvatakse hetkel kasutusel olev autentimismeetod koos autentimisfunktsiooniga ning siselogmislehe malliga. Arendaja saab eelpool nimetatud andmeid muuta. Kui sisestatud andmed on korrektsed, siis muudatused salvestatakse. Vigade korral kuvatakse vastavad veateated.

### **3.5 Lehtede funktsionaalne allsüsteem**

#### **3.5.1 Eesmärgid**

- Võimaldada arendajal saada ülevaade rakendusele kuuluvatest lehekülgedest.
- Võimaldada arendajal luua uusi lehekülgi.
- Võimaldada arendajal muuta olemasolevate lehekülgede seadeid.
- Võimaldada arendajal kustutada olemasolevaid lehekülgi.

#### **3.5.2 Allsüsteemi poolt kasutatavad registrid**

Allsüsteem teenindab lehtede registrit.

Allsüsteem kasutab mallide registrit.

#### **3.5.3 Allsüsteemi kasutusjuhtude eskiismudel**

Järgnevalt on esitatud lehtede funktsionaalse allsüsteemi kasutusjuhtude tekstikirjeldused kõrgtaseme formaadis. Ruumipuuduse tõttu on kasutusjuhtude ekiismudel esitatud Lisas 5 Joonisel 25.

#### **Kasutusjuht: Lehtede loetelu vaatamine**

**Tegutsejad:** Arendaja

**Kirjeldus:** Arendaja tahab saada ülevaadet, mis leheküljed on rakenduse alla loodud. Süsteem kuvab talle loetelu lehtedest, kus tuuakse välja lehe id, alias, pealkiri ja info selle kohta, kas leht on avaleht ning kas leht nõuab kasutaja autentimist.

#### **Kasutusjuht: Lehe lisamine**

**Tegutsejad:** Arendaja

**Kirjeldus:** Arendaja tahab luua rakenduse alla uue lehe. Ta sisestab lehe pealkirja, aliase, valib lehe malli, mida kasutatakse lehe kuvamisel ja valib kas leht on avaleht ning kas leht nõuab autentimist. Kui andmed on korrektsed, siis luuakse uus leht. Vastasel korral kuvatakse vastavad veateated.

#### **Kasutusjuht: Lehe seadete muutmine**

**Tegutsejad:** Arendaja

**Kirjeldus:** Arendaja valib lehtede loetelust lehe, mida ta soovib muuta. Talle kuvatakse lehe pealkiri, alias, mall ja info selle kohta kas tegu on avalehega ning kas leht nõuab kasutaja autentimist. Kuvatud andmeid saab muuta. Kui andmed on korrektsed, siis need salvestatakse. Vastasel korral kuvatakse vastavad veateated.

#### **Kasutusjuht: Lehe kustutamine**

**Tegutsejad:** Arendaja

**Kirjeldus:** Arendaja valib lehtede loetelust lehe, mida ta soovib kustutada. Enne kustutamist küsitakse temalt kinnitust. Kui arendaja kinnitab kustutamise, siis leht ning sellega seotud info kustutatakse.

## **3.6 Regioonide funktsionaalne allsüsteem**

### **3.6.1 Eesmärgid**

- Võimaldada arendajal saada ülevaade lehel olevatest regioonidest.
- Võimaldada arendajal luua navigatsiooni tüüpi regioone.

- Võimaldada arendajal luua HTML tüüpi regioone.
- Võimaldada arendajal luua raporti tüüpi regioone.
- Võimaldada arendajal luua vormi tüüpi regioone.
- Võimaldada arendajal muuta olemasolevaid regioone.
- Võimaldada arendajal kustutada olemasolevaid regioone.

### 3.6.2 Allsüsteemi poolt kasutatavad registrid

Allsüsteem teenindab regioonide registrit.

Allsüsteem kasutab mallide registrit, navigatsioonide registrit, andmebaasiobjektide registrit.

### 3.6.3 Allsüsteemi kasutusjuhtude eskiismudel

Järgnevalt on esitatud regioonide funktsionaalse allsüsteemi kasutusjuhtude tekstikirjeldused kõrgtaseme formaadis. Ruumipuuduse tõttu on kasutusjuhtude eskiismudel esitatud Lisas 5 Joonisel 26.

#### Kasutusjuht: Regioonide loetelu vaatamine

**Tegutsejad:** Arendaja

**Kirjeldus:** Arendaja tahab saada ülevaadet, mis regioonid on valitud lehe alla loodud. Talle kuvatakse regioonide loetelu, kus esitatakse regiooni asukoht lehel, regiooni tüüp, järjekorranumber, nimi ning info selle kohta, kas regioon on nähtav või peidetud.

#### Kasutusjuht: Regiooni kustutamine

**Tegutsejad:** Arendaja

**Kirjeldus:** Arendaja valib regioonide loetelust regiooni, mida ta soovib kustutada. Enne kustutamist küsitakse temalt kinnitust. Kui arendaja kinnitab kustutamise, siis regioon ning sellega seotud info kustutatakse.

#### Kasutusjuht: Regiooni haldamine

**Tegutsejad:** Arendaja

**Kirjeldus:** Regiooni lisamisel või muutmisel kuvatakse arendajale vorm, kus küsitakse regiooni nime, järjekorranumbrit, regiooni malli, mida kasutatakse regiooni kuvamisel ning infot selle kohta, kas regioon on nähtav või peidetud. Regiooni muutmise korral on vormi väljad eelnevalt täidetud. Kui esitatud andmed on korrektsed, siis need salvestatakse. Vastasel korral kuvatakse vastavad veateated.

**Kasutusjuht:** HTML regiooni haldamine

**Tegutsejad:** Arendaja

**Kirjeldus:** HTML regiooni lisamisel või muutmisel kuvatakse arendajale vorm, kus lisaks kasutusjuhuses “Regiooni haldamine” esitatud andmetele küsitakse arendajalt ka teksti, mida regioonis kuvada.

**Kasutusjuht:** Navigatsiooni regiooni haldamine

**Tegutsejad:** Arendaja

**Kirjeldus:** Navigatsiooni regiooni lisamisel või muutmisel kuvatakse arendajale vorm, kus lisaks kasutusjuhuses “Regiooni haldamine” esitatud andmetele küsitakse arendajalt ka navigatsiooni malli, kuvamise tüüpi ja navigatsiooni, mille alusel regioon luuakse ning infot selle kohta, kas regiooni kuvamisel tuleb korrata navigatsioonipunkti malli viimast taset, juhul kui navigatsioonipunkti sügavuse jaoks pole eraldi malli defineeritud.

**Kasutusjuht:** Raporti regiooni haldamine

**Tegutsejad:** Arendaja

**Kirjeldus:** Raporti regiooni lisamisel või muutmisel kuvatakse arendajale vorm, kus lisaks kasutusjuhuses “Regiooni haldamine” esitatud andmetele küsitakse arendajalt ka raporti kuvamisel kasutatavat malli, raporti aluseks olevat vaadet, infot selle kohta, kas raporti päist tuleb kuvada või mitte, mitu rida kuvatakse ühel leheküljel, mis URL-parameetriga antakse edasi hetkel aktiivset lehekülge ning mis veergudest raport koosneb. Pärast vaate valimist saab luua raportile veerge. Raporti veerg võib olla kas valitud vaate veerg või link. Raporti veeru loomisel tuleb sisestada veeru pealkiri, järjekorranumber ning info selle kohta, kas kuvatavas tekstis muudetakse HTML-erimärgid (&, <, >, ", ') ohutuks või mitte. Lingi korral tuleb lisaks sisestada ka URL ja lingi tekst ning võib lisada lisaatribuute lingi vormindamiseks. Raport peab sisaldama vähemalt ühte veergu.

**Kasutusjuht:** Vormi regiooni haldamine

**Tegutsejad:** Arendaja

**Kirjeldus:** Vormi regiooni lisamisel või muutmisel kuvatakse arendajale vorm, kus lisaks kasutusjuhus “Regiooni haldamine” esitatud andmetele küsitakse arendajalt ka vormi kuvamisel kasutatavat malli, vormi saatmisnupu malli, saatmisnupul kuvavat teksti, teadet, mida kuvatakse vormi eduka töötlemise korral, teadet, mida kuvatakse, kui vormi töötlemisel tekib viga, URL, kuhu pärast vormi edukat töötlemist edasi suunatakse, funktsiooni, mille alusel vorm luuakse ning info selle kohta, kas vorm tuleb eelnevalt andmetega täita. Pärast funktsiooni valimist kuvatakse funktsiooni parameetrid ning arendaja peab valima, kuidas neid vormis kuvatakse. Selleks peab ta sisestama vormi välja nime, kirjelduse, järjekorranumbri, valima välja tüübi ja malli. Lisaks saab ta valida, kas väli on kogustulik või mitte, nähtav või peidetud, sisestada välja vaikimisi väärtuse ja kasutajat abistava teksti. Juhul kui välja tüübiks on element, mille abil on võimalik kuvada mitut valikuvõimalust, siis peab arendaja valima vaate ja veerud, mille põhjal valikud luuakse. Kui on valitud vaade, mille põhjal vorm eeltäidetakse, siis peab arendaja ära kirjeldama päringutingimused, mille alusel leitakse vaatest õige rida ning määrama, millised vormi väljad infoga täidetakse.

### **3.7 Navigatsioonide funktsionaalne allsüsteem**

#### **3.7.1 Eesmärgid**

- Võimaldada arendajal saada ülevaade rakendusele kuuluvatest navigatsioonidest.
- Võimaldada arendajal luua uusi navigatsioone.
- Võimaldada arendajal muuta olemasolevaid navigatsioone.
- Võimaldada arendajal kustutada olemasolevaid navigatsioone.
- Võimaldada arendajal lisada olemasoleva navigatsiooni alla navigatsioonipunkte.
- Võimaldada arendajal muuta olemasolevaid navigatsioonipunkte.
- Võimaldada arendajal kustutada olemasolevaid navigatsioonipunkte.

#### **3.7.2 Allsüsteemi poolt kasutatavad registrid**

Allsüsteem teenindab navigatsioonide registrit.

Allsüsteem kasutab lehtede registrit.

### 3.7.3 Allsüsteemi kasutusjuhtude eskiismudel

Järgnevalt on esitatud navigatsioonide funktsionaalse allsüsteemi kasutusjuhtude tekstikirjeldused kõrgtaseme formaadis. Ruumipuuduse tõttu on kasutusjuhtude ekiismudel esitatud Lisas 5 Joonisel 27.

#### Kasutusjuht: Navigatsioonide loetelu vaatamine

**Tegutsejad:** Arendaja

**Kirjeldus:** Arendaja tahab saada ülevaadet, mis navigatsioonid on valitud rakenduse alla loodud. Arendajale kuvatakse navigatsioonide nimede loetelu.

#### Kasutusjuht: Navigatsiooni loomine

**Tegutsejad:** Arendaja

**Kirjeldus:** Arendaja tahab luua uut navigatsiooni. Arendajale kuvatakse vorm, kus küsitakse uue navigatsiooni nime. Kui nimi on korrektne, siis luuakse navigatsioon. Vastasel korral kuvatakse vastvad veateated.

#### Kasutusjuht: Navigatsiooni muutmine

**Tegutsejad:** Arendaja

**Kirjeldus:** Arendaja valib navigatsiooni, mida ta soovib muuta. Arendajale kuvatakse navigatsiooni nimi, mida ta saab muuta. Kui nimi on korrektne, siis see salvestatakse. Vastasel korral kuvatakse vastavad veateated.

#### Kasutusjuht: Navigatsiooni kustutamine

**Tegutsejad:** Arendaja

**Kirjeldus:** Arendaja valib navigatsioonide loetelust navigatsiooni, mida ta soovib kustutada. Enne kustutamist küsitakse temalt kinnitust. Kui arendaja kinnitab kustutamise, siis navigatsioon ning sellega seotud info kustutatakse. Navigatsiooni ei saa kustutada, kui see on mõne navigatsiooniregiooni poolt kasutusel.

#### Kasutusjuht: Navigatsioonipunktide loetelu vaatamine

**Tegutsejad:** Arendaja

**Kirjeldus:** Arendaja tahab saada ülevaadet, millised navigatsioonipunktid on navigatsiooni alla loodud. Arendajale kuvatakse loetelu navigatsioonipunktidest, kus on esitatud



navigatsioonipunkti järjekorranumber, nimi ja URL või leht, millele ta viitab. Lisaks on välja toodud, millise navigatsioonipunkti alla ta kuulub.

#### **Kasutusjuht:** Navigatsioonipunkti lisamine

**Tegutsejad:** Arendaja

**Kirjeldus:** Arendaja tahab navigatsiooni alla lisada navigatsioonipunkti. Arendajale kuvatakse vorm, kus küsitakse navigatsioonipunkti nime, järjekorranumbrit, ülem-navigatsioonipunkti ning URL-i või lehte, millele viidatakse. Kui sisestatud andmed on korrektsed, siis luuakse uus navigatsioonipunkt. Vastasel korral kuvatakse vastavad veateated.

#### **Kasutusjuht:** Navigatsioonipunkti muutmine

**Tegutsejad:** Arendaja

**Kirjeldus:** Arendaja tahab muuta olemasolevat navigatsioonipunkti. Arendajale kuvatakse vorm, kus esitatakse olemasoleva navigatsioonipunkti nimi, järjekorranumber, ülem-navigatsioonipunkt ning URL või leht, millele viidatakse. Arendaja saab muuta eelpool nimetatud andmeid. Kui andmed on korrektsed, siis andmed salvestatakse. Vastasel korral kuvatakse vastavad veateated.

#### **Kasutusjuht:** Navigatsioonipunkti kustutamine

**Tegutsejad:** Arendaja

**Kirjeldus:** Arendaja valib navigatsioonipunktide loetelust navigatsioonipunkti, mida ta soovib kustutada. Enne kustutamist küsitakse arendajalt kinnitust. Kui arendaja kinnitab kustutamise, siis navigatsioonipunkt ning sellega seotud info kustutatakse.

### **3.8 Mittefunktsionaalsed nõuded**

Tabelis 1 on välja toodud süsteemile esitatud mittefunktsionaalsed nõuded, mida loodav süsteem peab täitma.

Tabel 1. Mittefunktsionaalsed nõuded.

Tüüp	Nõude kirjeldus
Serveri tarkvara	Andmete hoidmiseks peab kasutama andmebaasisüsteemi PostgreSQL 9.4 või uuemat. Rakendus tuleb luua kasutades PHP 5.5.0 või uuemat.
Keel	Süsteemi kasutajaliides peab olema ingliskeelne.
Kasutajaliides	Kasutajaliides peab olema veebipõhine ning arvestama erinevate resolutsioonidega.
Toetatud veebibrauserid	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Microsoft Internet Explorer 11 või uuem.</li> <li>■ Mozilla Firefox 43 või uuem.</li> <li>■ Google Chrome 49 või uuem.</li> </ul>
Andmebaasioperatsioonide töökiirus	Andmebaasioperatsioonid peavad süsteemil aega võtma alla 5 sekundi.

## 4 Andmebaas

Kogu rakenduse genereerimine ning selleks vajaliku info hoidmine toimub andmebaasi poole peal. Järgnevalt on kirjeldatud, kuidas rakenduse genereerimine toimub ning milliseid andmeid ja kuidas selleks talletatakse.

### 4.1 Rakenduse genereerimine

Rakenduse genereerimiseks tuleb funktsioonile `pgapex.f_app_query_page` ette anda rakenduse asukoht, rakenduse alias või id, lehe alias või id, päringu meetod (GET või POST), päringu päis (*header*), GET-parameetrid ja POST-parameetrid.

Esmalt luuakse ajutised tabelid, kuhu transaktsiooni tööaja jooksul kantakse päringuspetsiifilised seaded (nt rakenduse id ja lehe id), tagastatava päise info, süsteemi poolt genereeritud teated ning regioonide info. Võimaldamaks sama andmebaasi sessiooni raames genereerida mitu rakenduse lehte antakse ajutistesse tabelitesse andmete lisamisel kaasa ka transaktsiooni id `txid_current()`.

Seejärel kontrollitakse, kas rakendus ja leht on olemas ning avatakse sessioon. Sessiooni avamisel kontrollitakse kas kasutaja poolt saadetud päised sisaldavad küpsise infot, kus hoitakse sessiooni id-d. Kui sessiooni id on olemas, siis uuendatakse olemasoleva sessiooni aegumistähtaega. Vastasel korral genereeritakse uus sessiooni id, mis salvestatakse andmebaasi ning luuakse küpsis, mis saadetakse kasutajale tagasi päise parameetri *set-cookie* abil.

Kui rakendusele saadeti POST päring, siis kontrollitakse, kas kasutaja tahab autentida või salvestada andmeid vormi regiooni abil. Mõlemal juhul kutsutakse välja välises andmebaasis olev funktsioon. Autentimise korral oodatakse funktsioonilt tõeväärtus (*boolean*) tüüpi väärtust mille põhjal otsustatakse, kas kasutajal on ligipääs lubatud või mitte. Kui autentimisfunktsioon tagastab *TRUE*, siis lisatakse sessiooni märgi, et kasutaja on autentitud.

Nii GET kui ka POST-meetodi korral kontrollitakse, kas kasutajal on ligipääs antud lehele. Kui ei ole, siis tagastatakse rakenduse seadetes määratud autentimisvorm. Kui kasutajal on õigus lehel viibida, siis käiakse läbi lehega seotud nähtavad regioonid ning genereeritakse meta-info põhjal kasutajale tagastatav leht.

Funktsioon `pgapex.f_app_query_page` tagastab JSON-objekti, mis sisaldab kahte välja


*header* ja *body*, mis sisaldavad vastavalt kasutajale saadetavat päist ning kuvatavat sisu.

## 4.2 Andmebaasikirjeldus

Järgnevalt esitatakse loodava süsteemi olemi-suhte diagrammid ja neis esitatud olemitüüpide ning nende atribuutide definitsioonid registrite kaupa. Olemi-suhte diagrammide põhjal genereeritud tabelid on Lisas 6.

### 4.2.1 Andmebaasiobjektide register

Joonisel 8 on esitatud andmebaasiobjektide registri olemi-suhte diagramm. Tabelis 2 on esitatud registrisse kuuluvate olemitüüpide definitsioonid ning tabelis 3 nende atribuutide definitsioonid.



Joonis 8. Andmebaasiobjektide registri olemi-suhte diagramm.

Tabel 2. Andmebaasiobjektide registri olemitüüpide definitsioonid.


Olemitüübi nimi	Definitsioon
column	Välises andmebaasis olevas vaates esinev veerg
data_type	Välises andmebaasis kasutusel olev andmetüüp
database	Väline andmebaas
function	Välises andmebaasis olev funktsioon
parameter	Välises andmebaasis oleva funktsiooni parameeter
schema	Välises andmebaasis olev skeem
view	Välises andmebaasis olev vaade

Tabel 3. Andmebaasiobjektide registri olemitüüpide atribuutide definitsioonid.

Olemitüübi nimi	Atribuudi nimi	Definitsioon
column	name	Veeru nimi
data_type	data_type	Andmetüübi nimi. Selleks võib olla nii andmebaasi sisse ehitatud andmetüüp, tabel, domeen või kasuta poolt defineeritud tüüp
database	name	Samas andmebaasiserveris oleva andmebaasi nimi
function	name	Funktsiooni nimi
parameter	name	Parameetri nimi
parameter	ordinal_position	Parameetri esinemisjärjekord funktsioonis
schema	name	Skeemi nimi
view	name	Vaate nimi

#### 4.2.2 Rakenduste register

Joonisel 9 on esitatud rakenduste registri olemitüüpide diagramm. Tabelis 4 on esitatud registrisse kuuluvate olemitüüpide definitsioonid ning tabelis 5 nende atribuutide definitsioonid.



Joonis 9. Rakenduste registri olemitüüpe diagramm.

Tabel 4. Rakenduste registri olemitüüpide definitsioonid.


Olemitüübi nimi	Definitsioon
application	Andmebaasi põhjal loodud rakendus
authentication_scheme	Autentimismeetod, mida kasutatakse autentimist nõudvatel lehtedel
session	Rakenduse kasutaja sessiooniinfo

Tabel 5. Rakenduste registri olemitüüpide atribuutide definitsioonid.

Olemitüübi nimi	Atribuudi nimi	Definitsioon
application	alias	Tähemärkidest ning numbritest koosnev sõne rakenduse tuvastamiseks. Võimaldab luua URL aadressi, kus rakendusele viidatakse aliase abil
application	name	Rakenduse nimi
application	database_username	Kasutaja, kellest süsteem suhtleb välise andmebaasiga
application	database_password	Parool, millega sisenetakse välisesse andmebaasi
authentication_scheme	authentication_scheme	Autentimismeetod. See võib kas puududa või nõuda funktsiooni, mis teostab õiguste kontrolli
session	data	Rakenduse kasutaja sessioonis hoitavad andmed
session	expiration_time	Rakenduse kasutaja sessiooni aegumise aeg

### 4.2.3 Lehtede register

Joonisel 10 on esitatud lehtede registri olemitüüpide diagramm. Tabelis 6 on esitatud registrisse kuuluvate olemitüüpide definitsioonid ning tabelis 7 nende atribuutide definitsioonid.



Joonis 10. Lehtede registri olemitüüpide diagramm.

Tabel 6. Lehtede registri olemitüüpide definitsioonid.


Olemitüübi nimi	Definitsioon
page	Rakenduses kuvatav leht
page_item	Lehel kasutatavad vormielemendid ning URL-parameetrid

Tabel 7. Lehtede registri olemitüüpide atribuutide definitsioonid.

Olemitüübi nimi	Atribuudi nimi	Definitsioon
page	alias	Tähemärkidest ning numbritest koosnev sõne rakenduses lehe tuvastamiseks. Võimaldab luua URL aadressi, kus lehele viidatakse aliase abil
page	title	Lehel kuvatav pealkiri
page	is_homepage	Kas tegu on avalehega. Ühel rakendusel saab olla ainult üks avaleht. Kui rakendus sisaldab lehti, siis peab üks leht olema avaleht
page	is_authentication_required	Kas lehele pääsemiseks peab kasutaja olema autenditud
page_item	name	Vormielemendi või URL-parameetri nimi


#### 4.2.4 Regioonide register

Joonistel 11, 12, 13 ja 14 on esitatud regioonide registri olemi-suhte diagramm. Tabelis 8 on esitatud registrisse kuuluvate olemitüüpide definitsioonid ning tabelis 9 nende atribuutide definitsioonid.




Joonis 11. Regioonide registri olemi-suhte diagramm osa 1.





Joonis 12. Regionide registri olemi-suhte diagramm osa 2.



Joonis 13. Regionide registri olemi-suhte diagramm osa 3.



Olemitüübi nimi	Definitsioon
list_of_values	Kui vormi elemendi tüübiks on RADIO või DROP_DOWN, siis määratakse siin ära, millise vaate väljade põhjal valikud luuakse
navigation_region	Navigatsiooni tüüpi regioon
navigation_type	Navigatsiooni tüüp
region	Lehel kuvatav allosa
report_column	Raportis kuvatav veerg
report_column_link	Raportis veerus kuvatav link, kui veeru tüübiks on LINK
report_column_type	Raporti veeru tüüp
report_region	Raporti tüüpi regioon


Tabel 9. Regioonide registri olemitüüpide atribuutide definitsioonid.

Olemitüübi nimi	Atribuudi nimi	Definitsioon
field_type	field_type	Välja tüübi nimi. Võimalikd väärtused on TEXT, PASSWORD, RADIO, CHECKBOX, DROP_DOWN, TEXTAREA
form_field	label	Vormi välja nimi
form_field	sequence	Vormi välja kuvamise järjekorranumber
form_field	is_mandatory	Kas välja täitmine on kohustuslik
form_field	is_visible	Kas väli on kasutajale nähtav
form_field	default_value	Välja vaikimisi väärtus juhul kui väli on tühi
form_field	help_text	Abistav tekst, mis selgitab, milliseid andmeid kasutajalt oodatakse
form_region	button_label	Saatmisnupul kuvatav tekst
form_region	success_message	Vormi saatmisel käivititava välise andmebaasi funktsiooni eduka lõpetamise korral kuvatav tekst
form_region	error_message	Vormi saatmisel käivititava välise andmebaasi funktsiooni ebaeduka lõpetamise korral kuvatav tekst. Lõpetamine loetakse ebaedukaks, kui funktsioon heidab veateate
form_region	redirect_url	Aadress, kuhu kasutaja suunatakse vormi eduka töötlemise korral. Võib sisaldada muutujaid &APPLICATION_ROOT& - rakenduse faili asukoht, &APPLICATION_ID& - rakenduse id, &PAGE_ID& - lehe id
html_region	content	Lehel kuvatav sisu. Võib sisaldada HTML-i
navigation_region	repeat_last_level	Kui navigatsiooni sügavamatele elementidele pole loodud vastavat malli, siis kasutatakse viimast navigatsioonipunkti malli, et kuvada need navigatsioonipunktid. Vastasel juhul jäävad need kuvamata
navigation_type	navigation_type	Navigatsiooni tüüp. Selle põhjal otsustatakse, kuidas tuleb navigatsioon valmis renderdada. Võimalikd väärtused on MENU, BREADCRUMB, SITEMAP
region	name	Regiooni nimi. Võidakse kuvada lehel
region	sequence	Regiooni kuvamise järjekord
region	is_visible	Kas regioon on lehel nähtav

Olemitüübi nimi	Atribuudi nimi	Definitsioon
report_column	heading	Raporti veeri päise pealkiri
report_column	sequence	Raporti veeru uvamise järjekord
report_column	is_text_escaped	Kas veerus kuvatavas tekstis muudetakse HTML erimärgid ohutuks
report_column_link	url	Aadress, millele link viitab. Võib sisaldada samau muutujaid kui <i>form_region.redirect_url</i>
report_column_link	attributes	Lisaatribuudid, mida on võimalik lingile lisada
report_column_link	link_text	Lingil kuvatav tekst. Võtmesõna %VEERU_NIMI% asendatakse vastavas veerus oleva väärtusega
report_column_type	report_column_type	Raporti veeru tüüp. Võimalikd väärtused on COLUMN, LINK. COLUMN-i korral kuvatakse vaatest saadava välja sisu, LINK-i korral aga link.
report_region	items_per_page	Mitu rida raportist kuvatakse ühel leheküljel. Ülejäänud ridade nägemiseks luuakse lingid
report_region	show_header	Kas raportil kuvatakse veerude päiste pealkirjad

#### 4.2.5 Navigatsioonide register

Joonisel 15 on esitatud navigatsioonide registri olemi-suhte diagramm. Tabelis 10 on esitatud registrisse kuuluvate olemitüüpide definitsioonid ning tabelis 11 nende atribuutide definitsioonid.



Joonis 15. Navigatsioonide registri olemi-suhte diagramm.

Tabel 10. Navigatsioonide registri olemitüüpide definitsioonid.


Olemitüübi nimi	Definitsioon
navigation	Navigatsioon grupeerimaks erinevaid navigatsioonihierarhiaid
navigation_item	Navigatsioonis kuvatav element. Võib sisaldada alamelemente
url	Aadress, kuhu navigatsioonis kuvatav element suunab

Tabel 11. Navigatsioonide registri olemitüüpide atribuutide definitsioonid.

Olemitüübi nimi	Atribuudi nimi	Definitsioon
navigation	name	Navigatsiooni kirjeldav nimi
navigation_item	name	Navigatsioonielemendi kuvamiseks kuvatav tekst
navigation_item	sequence	Navigatsioonielemendi kuvamisjärjekorrona hierarhia tasemel
url	url	Aadress, kuhu navigatsioonis kuvatav element suunab

#### 4.2.6 Mallide register

Joonisel 16 on esitatud mallide registri olemi-suhte diagramm. Tabelis 12 on esitatud registrisse kuuluvate olemitüüpide definitsioonid ning tabelis 13 nende atribuutide definitsioonid.



Joonis 16. Mallide registri olemi-suhte diagramm.

Tabel 12. Mallide registri olemitüüpide definitsioonid.

Olemitüübi nimi	Definitsioon
button_template	Nupu mall
display_point	Asukohad, kuhu on võimalik lisada regioone
drop_down_template	HTML select-elementi mall
form_template	Vormi mall
input_template	HTML input-elementi mall
input_template_type	Võimalikud elementi kuvamisviisid
navigation_item_template	Navigatsioonipunkti mall
navigation_template	navigatsiooni mall
page_template	Lehe mall
page_template_display_point	Lehel kasutatavad asukohad, kuhu on võimalik lisada regioone
page_type	Lehe malli tüüp
region_template	Regiooni mall
report_template	Raporti mall
template	Üldine malli kirjeldus
textarea_template	HTML textarea-elementi mall

Tabel 13. Mallide registri olemitüüpide atribuutide definitsioonid.

Olemitüübi nimi	Atribuudi nimi	Definitsioon
button_template	template	Nupu mall. Võib sisaldada võtmesõnu #NAME# ja #LABEL#, mis asendatakse vastavalt vormi elementi nimega ning kasutajale kuvatava tekstga
display_point	name	Asukoha nimi
drop_down_template	drop_down_begin	HTML select-elementi algus. Võib sisaldada võtmesõnu #ROW_LABEL# ja #NAME#, mis asendatakse vastavalt vormi välja nimega ning vormi elementi nimega
drop_down_template	drop_down_end	HTML select-elementi lõpp
drop_down_template	option_begin	HTML option-elementi algus. Võib sisaldada võtmesõnu #VALUE# ja #SELECTED#, mis asendatakse vastavalt valiku väärtusega ning millega tähistatakse aktiivset valikut
drop_down_template	option_end	HTML option-elementi lõpp
form_template	form_begin	Vormi algus. Võib sisaldada võtmesõna #SUBMIT_BUTTON#, mis asendatakse saatmisnupuga
form_template	form_end	Vormi lõpp. Võib sisaldada võtmesõna #SUBMIT_BUTTON#, mis asendatakse saatmisnupuga
form_template	row_begin	Vormi rea algus
form_template	row_end	Vormi rea lõpp

Olemitüübi nimi	Atribuudi nimi	Definitsioon
form_template	row	Vormi rida. Võib sisaldada võtmesõnu #FORM_ELEMENT#, #HELP_TEXT# ja #LABEL#, mis asendatakse vastavalt vormi elemendi, abistava teksti ja välja nimega
form_template	mandatory_row_begin	Vormi rea algus, mis sisaldab kohustuslikku elementi
form_template	mandatory_row_end	Vormi rea lõpp, mis sisaldab kohustuslikku elementi
form_template	mandatory_row	Vormi rida, mis sisaldab kohustuslikku elementi. Võib sisaldada samu võtmesõnu kui <i>form_template.row</i>
input_template	template	HTML input-elemendi kujundus
input_template_type	type	Võimalikud elemendi kuvamisviisid: TEXT, PASSWORD, CHECKBOX, RADIO
navigation_item_template	active_template	Aktiivse navigatsioonielemendi mall
navigation_item_template	inactive_template	Mitteaktiivse navigatsioonielemendi mall
navigation_item_template	level	Navigatsioonielemendi sügavus, millal antud malli rakendatakse
navigation_template	navigation_begin	Navigatsiooni algus
navigation_template	navigation_end	Navigatsiooni lõpp
page_template	header	Lehe päis. Võib sisaldada võtmesõnu #TITLE#, #APPLICATION_NAME#, #ERROR_MESSAGE#, #SUCCESS_MESSAGE#, #LOGOUT_LINK#, mis asendatakse vastavalt lehe pealkirjaga, rakenduse nimega, veateatega, teatega, väljalogimise URL-aadressiga
page_template	body	Lehe sisuosa. Võib sisaldada samu võtmesõnu kui <i>page_template.header</i> ning lisaks #BODY#, mis asendatakse regiooniga. Võib sisaldada veel teisigi positsiooni määravaid võtmesõnu, mis regioonidega asendatakse
page_template	footer	Lehe jalus. Võib sisaldada samu võtmesõnu kui <i>page_template.header</i>
page_template	error_message	Lehel kuvatav veateade. Võib sisaldada võtmesõna #MESSAGE#, mis asendatakse vastava teatega
page_template	success_message	Lehel kuvatav teade. Võib sisaldada võtmesõna #MESSAGE#, mis asendatakse vastava teatega
page_template_display_point	description	Lehel oleva asukoha kirjeldus
page_type	page_type	Lehe malli tüüp. Võimalikud väärtused: LOGIN, NORMAL. NORMAL tüüpi leht peab sisaldama #BODY# võtmesõna
region_template	template	Regiooni mall



Olemitüübi nimi	Atribuudi nimi	Definitsioon
report_template	report_begin	Raporti algus. Võib sisaldada võtmesõna #PAGINATION#, mis asendatakse lehtede jaotamise linkidega
report_template	report_end	Raporti lõpp. Võib sisaldada samu võtmesõnu kui <i>report_template.report_begin</i>
report_template	header_begin	Raporti päise algus. Võib sisaldada samu võtmesõnu kui <i>report_template.report_begin</i>
report_template	header_row_begin	Raporti päise rea algus
report_template	header_cell	Raporti päise kast, kus kuvatakse veeru pealkiri
report_template	header_row_end	Raporti päise rea lõpp
report_template	header_end	Raporti päise lõpp. Võib sisaldada samu võtmesõnu kui <i>report_template.report_begin</i>
report_template	body_begin	Raporti sisuosa algus. Võib sisaldada samu võtmesõnu kui <i>report_template.report_begin</i>
report_template	body_row_begin	Raporti sisuosa rea algus
report_template	body_row_cell	Raporti sisuosa kast, kus kuvatakse infot
report_template	body_row_end	Raporti sisuosa rea lõpp
report_template	body_end	Raporti sisuosa lõpp. Võib sisaldada samu võtmesõnu kui <i>report_template.report_begin</i>
report_template	pagination_begin	Lehtede jaotamise algus
report_template	pagination_end	Lehtede jaotamise lõpp
report_template	previous_page	Link eelmisele lehele. Võib sisaldada võtmesõna #LINK#, mis asendatakse viitega eelmisele lehele
report_template	next_page	Link järgmisele lehele. Võib sisaldada võtmesõna #LINK#, mis asendatakse viitega järgmisele lehele
report_template	active_page	Aktiivse lehe link. Võib sisaldada võtmesõnu #LINK# ja #NUMBER#, mis asendatakse vastavalt lehe aadressiga ning lehe numbriga
report_template	inactive_page	Mitteaktiivse lehe link. Võib sisaldada samu võtmesõnu kui <i>report_template.active_page</i>
template	name	Malli nimi
textarea_template	template	HTML textarea-elementi mall

## 5 Kasutatavad tehnoloogiad ja arendusprotsess

Järgnevalt antakse ülevaade, miks ja milliseid programme ning raamistikke süsteemi loomisel kasutati.

### 5.1 Vagrant

Vagrant on käsureaprogramm, millega saab hallata virtuaalmasina elutsükli. Vagrant isoleerib programmilised sõltuvused ja nende konfiguratsioonid ühtsesse eraldiseisvasse keskkonda. Keskkonna konfigureerimiseks saab kasutada käsurea käsklusi, *Ansible*-t [2], *Puppet*-it [35], *Chef*-i [7], *Docker*-it [9] ja *Salt*-i [36]. Tänu Vagrantile saavad kõik luua endale täpselt ühesuguse keskkonna, kus programme käivitada, vähendades võimalust, et ühes arvutis programm töötab, teises aga mitte. [40]

### 5.2 Bower

Bower on paketi haldussüsteem (*package manager*), mis on mõeldud veebis kasutatavate failide - HTML, CSS, javascript, fondid ja pildid - haldamiseks. Bower-i kasutamiseks peab masinasse olema installitud node, npm ja git. Paketide haldus toimub bower.json failis, kus kirjeldatakse ära soovitud paketid ning nende versioonid. Tänu sellele ei pea arendaja tegelema koodus kasutatavate pakettide haldamisega. [5]

### 5.3 AngularJS

Angular on raamistik loomaks dünaamilisi veebirakendusi. See võimaldab laiendada HTML süntaksit, et panna elemendid käituma vastavalt arendaja soovile. Angular kasutab kahe suunalist andmesidumist (*data binding*). See tähendab et muudatused javascripti koodis kajastuvad automaatselt HTML-is ning vastupidi. Tänu sellele peab arendaja vähem tegelema DOM-i manipuleerimisega. [1].

## 5.4 Bootstrap

Bootstrap on mobiilisõbralik kasutajaliidese raamistik, mille abil saab luua dünaamilist veebidisaini (*responsive web design*), mis arvestab kasutaja ekraani suurusega ning kohandab end jooksvalt vastavalt sellele. Bootstrap-is on realiseeritud mitmed komponendid, mis kiirendavad kasutajaliidese loomist. Bootstrap kasutab HTML-i, javascripti ja CSS-i. [4]

## 5.5 TravisCI

TravisCI on pideva integratsiooni (*continuous integration*) arendusvahend, mille abil saab luua virtuaalse keskkonna koodi kompilleerimiseks, testimiseks ja juurutamiseks. Keskkonna seadistamine toimub faili `.travis.yml` abil, kus määratakse ära virtuaalkeskkonna operatsioonisüsteem, installitavad teegid ning käivitatavad käsud. [38]

## 5.6 PHP

PHP (*PHP: Hypertext Preprocessor*) on avatud lähtekoodiga skriptimiskeel, mis on peamiselt mõeldud veebiprogrammeerimiseks. [42] PHP koodi protsessitakse PHP interpreteri abil. Üldjuhul kasutatakse interpreteerimiseks *Zend Engine*-t, kuid PHP koodi on võimalik interpreteerida ka *HHVM*-i [13] abil. PHP toetab erinevaid operatsioonisüsteeme, sealhulgas Windows-i erinevaid versioone ja Linuxi erinevaid distributsioone.

## 5.7 Composer

Composer on PHP-s kirjutatud sõltuvuste haldamise süsteem. Sõltuvused kirjeldatakse `composer.json` failis ning Composer ise tegeleb nende allalaadimisega ning uuendamisega. [8]

## 5.8 Slim Framework 3

Slim on PHP mikro-raamistik. See tähendab, et temas on realiseeritud põhifunktsionaalsused ning paljud lisad on välja jäetud. Kuna loodud süsteemi PHP-rakenduse poolne osa on üpriski õhuke ning lihtne, siis valitigi antud raamistik.

Slim koosneb järgmistest põhiosadest:

- Marsruuter (*router*) analüüsib kasutaja poolt tehtud päringut ning võrdleb seda defineeritud marsruutidega. Kui marsruutide seast leitakse sobiv vaste, siis initsialiseeritakse vastav kontrolleri ning päring edastatakse kontrolleri.
- Kontrolleri (*controller*) antakse ette päringu (*request*) ja vastuse (*response*) objektid. Päringu objekt sisaldab kasutaja poolt saadetud infot ning vastuse objekti peab kontrolleri lisama kasutajale kuvatava vastuse.
- Vahevara (*middleware*) abil on võimalik manipuleerida päringu ja vastuse objekte enne ning pärast kontrolleri jõudmist.

[37]

## 5.9 Postgresql

PostgreSQL on avatud lähtekoodiga objekt-relatsiooniline andmebaasisüsteem, mis vastab täielikult *ACID* nõuetele. See toetab *foreign key*-sid, *join*-e, *view*-sid, *trigger*-eid ja salvestatud rutiine. PostgreSQL toetab erinevaid operatsioonisüsteeme, sealhulgas Windows-i erinevaid versioone ja Linuxi erinevaid distributsioone. [29]

## 5.10 Arendusprotsess

Alustuseks sai paika pandud esmased nõuded, mida süsteem peaks võimaldama teha. Kuna süsteemi esimene potentsiaalne kasutuskohd oleks TTÜ-s õpetatavas aines “Andmebaasid II”, siis konsulteeriti antud õppeaine õppejõuga ning kaardistati enamlevinud kasutusjuhud, mida antud aine raames tuleb üliõpilastel realiseerida. Neid silmas pidades loodi andmemudel ning kasutajaliidese prototüüp, mis võeti hiljem loodavas süsteemis kasutusele. Prototüüp kasutas andmete kuvamiseks võltsandmeid. See andis hea ettekujut-

tuse loodava süsteemi võimekusest ning aitas juhtida tähelepanu aspektidele, millele ilma prototüübi abita ei oleks kohe tulnud.

Selleks, et loodavat süsteemi oleks ka teistel arendajatel lihtsam kasutusele võtta ning täiustada, sai arenduskeskkonna loomiseks kasutatud Vagrant-i [39], mille abil loodi virtuaalmasin koos kõigi arenduseks vajalike teekidega. Virtuaalmasina konfigureerimiseks kasutati bash-i skripti.

Dünaamilise kasutajaliidese loomiseks kasutati AngularJS 1.4 [1]. Lihtsustamaks kasutajaliidese ühtset väljanägemist erinevates brauserites ning eri suurustes ekraanidega, kasutati Bootstrap 3 [4]. Kasutajaliidese poolt kasutatavaid sõltuvusi hallati Bower-i [5] abil. Koodi kvaliteedi kontrollimiseks ja säilitamiseks kirjutati testid, mille käivitamiseks kasutati Karma-t [14].

Andmebaasi loomisel lähtuti ideest, et kogu suhtlus andmebaasiga peab käima läbi andmebaasiliidese (2.1). Andmete salvestamiseks ning küsimiseks tuleb kasutajal välja kutsuda vastav andmebaasifunktsioon. Kasutamaks ära PostgreSQL-i [28] võimalust väljastada JSON tüüpi andmeid luuakse kasutajaliidese jaoks vajalik vastus juba andmebaasis. Tänu sellele pole andmetega manipuleerimine süsteemis laiali jaotatud vaid toimub üksnes andmebaasi poolel.

Andmebaasi ja kasutajaliidese vaheline suhtlus toimub läbi PHP-s [26] kirjutatud rakenduse. Kuna antud rakenduse kiht on üpriski õhuke, siis sai selle loomiseks valitud ka lihtsakoeline raamistik Slim Framework 3 [37]. PHP-s kirjutatud koodi testimiseks kasutati PHPUnit-it [27] ning Mockery-t [18]. Koodi sõltuvusi hallati Composer-i abil [8].

Koodi hoidmiseks kasutatakse GitHub-i [10]. Iga kord, kui koodihoidlasse midagi üles laetakse luuakse TravisCI-s [38] virtuaalkeskkond, kuhu tõmmatakse GitHub-st loodava süsteemi kood ning testide eduka läbimise korral juurutatakse serverisse. Tänu sellele on serveris alati näha süsteemi viimane töötav versioon.

## 6 Kasutajaliides

Kasutajaliides koosneb neljast põhiosast, milleks on moodulid, vaated, teenused ning tõlkefailid. Iga allsüsteemi haldamiseks ning kasutajate autentimiseks on loodud eraldi moodul. Moodulis on ära määratud, mis lehe korral mingi kontrolleri käivitatakse ning millist vaadet kasutatakse. Vaadete osas on ära kirjeldatud erinevate lehtede väljanägemine ning teenuste osas suhtlus. Kuigi hetkel ei ole arendajatel võimalus kasutajaliidese keelt muuta, tuleb kogu kuvatav tekst tõlkefailidest. Seetõttu on lihtne tõlkida süsteemi ka teistesse keeltesse.

Lehele minnes kontrollitakse, mis URL-ile kasutaja tuli ja käivitatakse vastav kontrolleri ning laetakse sisse vaade, mida antud kontrolleri kasutab. Kontrolleri käivitamisel antakse talle ette tööks vajalikud teenuste objektid. Selleks kasutatakse sõltuvuste süstimise disainimustrit. See tähendab, et kontrolleri loomisel vaadatakse, milliseid teenuseid ta vajab ja luuakse vajalikud instantsid ning antakse need kontrolleri jaoks kaasa. Seetõttu ei pea kontrolleri ise tegelema vajalike teenuste initsialiseerimisega.

Igal kontrolleri on objekti tüüpi \$scope muutuja, mille abil toimub andmete vahetamine vaatega. Kui \$scope objektis andmed muutuvad, siis kuvatakse vastavad muudatused kohe ka vaates ning vastupidi.

Teenuste abil suheldakse rakenduse serveriga AJAX-i abil. Tänu sellele ei pea andmete küsimisel ega saatmisel kogu lehte uuesti laadima, vaid vajaliku info edastamine toimub rakenduse taustal. Andmete küsimine toimub GET-meetodi abil ning andmete lisamine, muutmine ja kustutamine POST-meetodi abil.

Olulisemad vaated kasutajaliidesele on välja toodud Lisas 7 Joonistel 34, 35, 36, 37.

## 7 Rakenduse disain

Rakendus on kirjutatud PHP programmeerimiskeeles. Lihtsustamaks ning kiirendamaks rakenduse loomist võeti kasutusele PHP raamistik Slim Framework 3 [37].

### 7.1 Rakenduse ülesehitus

Loodud rakendus koosneb järgnevatest põhiosadest: kontrolleriid (*controller*), vahevara (*middleware*), mudelid (*model*), teenused (*service*) ja marsruuter (*router*).

#### 7.1.1 Kontrolleriid

Kontrolleriit initsialiseeritakse Slim raamistiku poolt ning sellele antakse ette päringu ja vastuse objektid ning olemasolu korral ka URL-parameetrid. Kontrolleris saadetakse vajaduse korral kasutaja poolt tulnud andmed edasi valideerimisteenusele, mis kontrollib sisendandete korrektsust. Kui andmetest vigu ei leitud, siis saadetakse need edasi mudelisse, mis saadab need omakorda edasi andmebaasi. Mudeli poolt tagastatavad andmed edastatakse kasutajale.

Loodud süsteem sisaldab järgmisi kontrolleriite:

- **AppController** - Kasutatakse loodud rakendusega suhtlemiseks. Annab mudelile ette PHP-faili asukoha, rakenduse ja lehe id või aliase, mille vastu päring tehti, päringu meetod (GET või POST), päised, GET-parameetrid ja POST-parameetrid. Mudelilt oodatakse tagasi JSON-objekti, mis peab sisaldama (*header*) ja (*body*) välju. *Header*-is olevad võti-väärtus paarid lisatakse HTTP(S) vastuse päisesse ning *body*-s olev sisu kuvatakse kasutajale.
- **ApplicationController** - Haldab rakenduste kohta info küsimise ning rakenduste loomise, muutmise ja kustutamise päringuid.
- **AuthController** - Tegeleb arendajate autentimisega ja väljalogimisega.
- **DatabaseController** - Haldab päringuid, mis küsivad infot andmebaasiobjektide kohta.
- **NavigationController** - Haldab navigatsiooni ja navigatsioonipunktidega seotud info küsimise, lisamise, muutmise ja kustutamise päringuid.

- PageController - Haldab lehtedega seotud info küsimise, lisamise, muutmise ja kustutamise päringuid.
- RegionController - Haldab regioonidega seotud info küsimise, lisamise, muutmise ja kustutamise päringuid.
- TemplateController - Haldab kõiki päringuid, mis küsivad infot kõikvõimalike mallide kohta.

Kõik kontrollid peale ApplicationController'i jagastavad vastused JSON-na.

### 7.1.2 Vahevara

Vahevara abil kontrollitakse, kas päringud vastavad vajalikele tingimustele. Loodud süsteemis kasutatakse järgmisi vahevarasid:

- ApiMiddleware - Kontrollib, kas API vastu tehtavad päringud sisaldavad *X-Requested-With* päist väärtusega *XMLHttpRequest*. Selle abil tõstetakse süsteemi turvalisust vähendades *CSRF* rünnaku võimalust, kuna seda päist ei saa lisada AJAX-päringutele, mis küsivad infot teisest domeenist.
- AuthMiddleware - Kontrollib, kas arendaja on sisse loginud ning omab õigust vastavaid päringuid teostada.

### 7.1.3 Mudelid

Mudelite abil toimub suhtlus andmebaasiga. Selleks kasutatakse PHP laiendust PDO. PDO on liides, mille abil pääseb ligi andmebaasidele. Iga andmebaasisüsteemi jaoks tuleb kasutada vastavat juhtprogrammi (*driver*). Andmebaasiga ühendamiseks tuleb ette anda juhtprogrammi nimi, andmebaasiserveri asukoht ja port, mida andmebaasisüsteem kuulab ning kasutajanimi ja parool (vt Joonis 17). [25]

```
new PDO( 'pgsql:host=localhost;port=5432;dbname=pgapex', 'username', 'password' );
```

Joonis 17. PHP: Andmebaasiga ühendamine.

Vältimaks SQL süstimist (*SQL injection*) kasutatakse päringute loomiseks *prepare* meetodit ning väärtused antakse edasi *bindValue* meetodi abil. Joonisel 18 on näidatud, kuidas teostatakse kasutaja õiguste kontroll.



```
$statement = $connection->prepare('SELECT pgapex.  
    f_is_superuser(:username, :password)');  
$statement->bindValue(':username', $username);  
$statement->bindValue(':password', $password);  
$statement->execute();  
return $statement->fetchColumn() === true;
```

Joonis 18. PHP: Kasutaja õiguste kontroll.

#### 7.1.4 Teenused

Teenustesse on talletatud loogika, mida võivad kasutada mitmed süsteemi osad. Loodud rakenduses on kasutusel järgmised teenused:


- Authentication - Tegeleb kasutaja autentimisega ning kontrollib kas kasutajal on lubatud ligipääs süsteemi osadele.
- Database - Tegeleb andmebaasiühenduse loomise, haldamise ning sulgemisega.
- Session - Haldab sessioonide loomist ja kustutamist. Läbi selle teenuse saab lisada ning küsida sessioonis hoitavaid andmeid.
- Validator teenused - Kontrollivad kasutaja poolt saadetud andmete korrektsust. Kõik seda tüüpi teenused realiseerivad *validate* meetodi, kuhu antakse ette päringu-objekt, mille põhjal kontrolli teostatakse.

#### 7.1.5 Marsruuter

Marsruuteris on ära kirjeldatud, millise päringu korral mingi kontrolleri käivitatakse. Lisaks on seal ära defineeritud, millistele päringutele poogitakse külge vahevara.

## 8 Näidisrakendus

Valideerimaks, kas loodud süsteem vastab nõuetele, loodi näiterakendus ja realiseeriti neli kasutusjuhtu (vt Joonis 19), mis sarnanevad üliõpilastöodes esinevatele kasutusjuhtudele. Kasutaja tuvastamine põhineb funktsioonil *functions.f\_is\_boss*, mille esimese parameetri oodatav väärtus on kasutajanimi ja teise parameetri oodatav väärtus on paoool. Kõikide ruumide andmete vaatamine põhineb vaatel *public.overview\_of\_rooms*. Ruumide koondaruande vaatamine põhineb vaatel *public.number\_of\_rooms\_by\_state*. Ruumi mitteaktiivseks muutmine põhineb funktsioonil *functions.f\_permanently\_inactivate\_a\_room*, mille oodatavaks argumendiks on ruumi kood, mis tuleb valida vaatest *public.active\_temporariliy\_inactive\_rooms*.



Joonis 19. Näidisrakenduse kasutusjuhtude eskiismudel.

### 8.1 Kasutaja tuvastamine

Kui kasutaja läheb lehele, mille nägemiseks peab ta olema autenditud, siis kuvatakse talle sisselogimise vorm, kuhu tuleb sisestada kasutajanimi ja parool (vt Joonis 20). Kui kasutajanimi ja parool on õiged, siis logitakse kasutaja sisse ning kasutaja näeb edaspidi autentimist nõudvate lehtede sisu.

The image shows a login form with a dark header bar containing the text 'Ruumid'. Below the header, there are two input fields. The first field has a user icon on the left and the placeholder text 'Kasutajanimi'. The second field has a lock icon on the left and a series of dots representing a password. Below these fields is a blue button with the text 'Login'.

Joonis 20. Näidisrakendus: Kasutaja tuvastamine.

## 8.2 Ruumi lõplikult mitteaktiivseks muutmine

Kasutajale kuvatakse vorm, kus kust ta saab valida millist ruumi ta muuta soovib (vt Joonis 21). Ruumide loetelu saadakse vaate *public.active\_temporarily\_inactive\_rooms* põhjal. Pärast vormi saatmist kutsutakse välja funktsioon *functions.f\_permanently\_inactivate\_a\_room*. Kui funktsioon lõpetab oma töö ilma vigadeta, siis tagastatakse kasutajale teade, et vormi töötlemine õnnestus.

The image shows a web interface for deactivating a room. At the top, there is a dark navigation bar with four items: 'Ruumid' (highlighted), 'Ruumide info', 'Lõpeta ruume', and 'Logi välja'. Below the navigation bar, there is a green message box that says 'Ruumi olek muudetud'. Underneath this, there is a form titled 'Muuda'. The form contains a label 'Ruum \*' followed by a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing two options: 'Big room' (selected) and 'Big room'. Below the dropdown menu, there is a blue button that says 'Muuda ruumi olekut'.

Joonis 21. Näidisrakendus: Ruumi lõplikult mitteaktiivseks muutmine.

## 8.3 Ruumide koondaruande ja kõikide ruumide vaatamine

Kasutajale kuvatakse ühel lehel nii ruumide koondaruanne kui ka kõikide ruumide info, kusjuures raportite read on võimalik jaotada mitmele leheküljele (vt Joonis 22)

Ruumid
Ruumide info
Lõpeta ruume
Logi välja

Sissejuhatus

Vaadake aruandeid ruumide kohta.

Ruumide koondaruanne

Ruumi olek	Ruumide arv
Permanently inactive	1
Waiting	1

1
2
»

Kõikide ruumide andmed

Voodi tüüp	Olek	Hind/öö	Isik	Hinnavahe	Registreerimisaasta	Ruumi kood	Ruumi nimi
Single	Waiting	60.00	Kaarel Kask kask@ttu.ee	10.00	2016	333	BIG ROOM
Double	Permanently inactive	70.00	Kaarel Kask kask@ttu.ee	40.00	2016	444	SMALL ROOM

Joonis 22. Näidisrakendus: Ruumide koondaruande ja kõikide ruumide vaatamine.

## 9 Arendusvaade

Loodud süsteemi funktsionaalsus on piisav, et seda saaks reaalsete kasutusjuhtude realiseerimiseks kasutada, kuid edasiste iteratsioonide käigus võiks süsteemi kindlasti täiustada. Järgnevalt on esitatud loetelu funktsionaalsustest, mida võiks süsteemile lisada.

- Loodud rakenduse kirjeldust peaks olema võimalik eksportida ning importida. Sellisel juhul oleks võimalik rakendust varundada ning taastada ja kasutada versioonihaldustarkvara rakenduse versioonide haldamiseks. Kuna loodud süsteem kasutab ka ise andmebaasiliidest ning kõik rakendustega seotud tegevused tehakse läbi andmebaasifunktsioonide, siis saaks neid samu funktsioone kasutada rakenduste kirjeldamiseks. Sellisel juhul meenutaks loodud kirjeldus tavaprogrammeerimises tavalisi funktsioonide väljakutseid, mis oleks semantiliselt arusaadavam kui tavaline andmetõmmis (*data dump*).
- Arendajal peaks olema võimalus näha vealogisid, sessiooniandmeid, formidega saadetavaid andmeid ning muud abistavat infot, mis aitaksid probleemide korral rakendust siluda.
- Loodud süsteem on hetkel ingliskeelne, et soodustada selle laiemat levikut. Arendajal võiks aga olla võimalus muuta kasutajaliideses kasutatavat keelt. Praegune tekst tuleb juba tõlkefailist ning seetõttu tuleks ainult realiseerida keelevaliku korral uute keelefailide sisselaadimine.
- Hetkel saavad kõik rakendused kasutada üksnes eeldefineeritud malle. Iga rakenduse jaoks võiks aga saada luua spetsiifilisi malle, mis vastaksid täpselt rakenduse vajadustele.
- Andmabaasiobjektid välistes andmebaasides võivad muutuda ning kaduda. Süsteem peaks olema võimeline kontrollima, millised andmabaasiobjektid on muutunud niivõrd, et ei võimalda rakendusel enam sihipäraselt töötada ning teavitada sellest arendajat.
- Praeguses süsteemis sai realiseeritud neli erinevat regioonitüüpi: navigatsioon, HTML-tekst, raport ja vorm. Alati ei pruugi nendest aga piisata. Seetõttu tuleks uurida, millisel kujul oleks veel vaja infot kuvada ning realiseerida vastavad regioonid. Näiteks võiks olla võimalik kujutada infot graafikutena või punktidenägemisena maailmakaardil.
- Arendajal oleks mugav rakendust arendada, kui ta saaks võimalikult palju tegevusi teha ühes ja samas keskkonnas. Seetõttu võiks süsteem võimaldada hallata välises andmebaasis olevaid andmabaasiobjekte ning andmeid.

- Kui rakenduse kasutajad muudavad samal ajal samu andmeid, siis esimesena salvestatud andmed salvestatakse viimase poolt üle. Süsteem võiks sellisel juhul teavitada järgmist kasutajat, kes üritab salvestada, et andmed on vahepeal muutunud.
- Süsteem võiks võimaldada luua REST-liideseid, mille abil saaksid nii loodavad rakendused, kui ka välised süsteemid välistest andmebaasidest infot küsida.

## 10 Kokkuvõte

Antud töö eesmärgiks oli luua PostgreSQL andmebaasisüsteemi põhine kiirprogrammeerimiskeskond, mis võimaldaks luua veebipõhiseid rakendusi. Loodavad rakendused peavad suhtlema andmebaasiga läbi andmebaasiliidese ning rakenduste väljanägemist ning käitumist peab olema võimalik juhtida metaandmetega.

Töö käigus selgitati, kuidas seda eesmärki saavutada. Selleks oli vaja uurida, kuidas toimub andmete pärimine välisest andmebaasist ning kust saab infot andmebaasiobjektide kohta. Seejärel pandi paika esmased nõuded süsteemile, kirjeldati kasutusjuhud kõrgformaadis ning loodi olemi-suhte diagrammid, mis kirjeldasid, milliseid andmeid ning kuidas neid on vaja hoida.

Töö tulemusena valmis veebipõhine süsteem, mille loomiseks kasutati PHP-d, PostgreSQL-i, AngularJS-i, Bootstrapi ning Slim Framework-i. Süsteem võimaldab arendajatel luua rakendusi ning hallata rakenduse autentimismeetodeid. Rakendusse saab luua lehekülgi, mis omakorda sisaldavad regioone, mida antud töös realiseeriti neli erinevat tüüpi. HTML-regioon võimaldab lisada lehele HTML-vormindusega teksti. Navigatsiooni regiooni abil saab kuvada lehel navigeerimiseks vajaliku menüüd. Raportite regioon kuvab kasutajale vaate põhjal tabeli, mida on võimalik jagada mitmele leheküljele. Vormi regioon võimaldab küsida kasutajalt infot ning saata seda välisesse andmebaasi kutsudes välja välises andmebaasis oleva funktsiooni.

Loodud süsteem oli esimese iteratsiooni tulemus ning seetõttu realiseeriti vaid olulisemad funktsionaalsused, et tagada süsteemi kasutatavus reaalse kasutusjuhtude realiseerimiseks. Seetõttu esitati töös nägemus funktsionaalsustest, mida järgnevate iteratsioonide korral võiks süsteemile juurde lisada.

Loodud tulemuse valideerimiseks reliseeriti õppejõu poolt ette antud kasutusjuhud, mis sarnanevad üliõpilastöodes esinevatele kasutusjuhtudele. Sellega sai süsteem edukalt hakka ning seetõttu võib väita, et töö eesmärk saavutati.

Töö tulemus on avaldatud MIT litsentsi all ning on avalikult kättesaadav aadressilt <https://github.com/raitraidma/pgapex>.

## Kasutatud kirjandus

- [1] AngularJS. [WWW] <https://angularjs.org/>. (20.02.2016).
- [2] Ansible is Simple IT Automation. [WWW] <https://www.ansible.com>. (07.03.2016).
- [3] Ben Balter. Open source license usage on GitHub.com. [WWW] <https://github.com/blog/1964-open-source-license-usage-on-github-com>, 2015. (20.02.2016).
- [4] Bootstrap. [WWW] <http://getbootstrap.com/>. (20.02.2016).
- [5] Bower. [WWW] <http://bower.io/>. (06.05.2016).
- [6] Larry Burns. *Building the Agile Database - How to Build a Successful Application Using Agile Without Sacrificing Data Management*. Technics Publications, LLC, 1 edition, 2011.
- [7] Chef - Code Can I Chef. [WWW] <https://www.chef.io/>. (07.03.2016).
- [8] Composer - Dependency Manager for PHP. [WWW] <https://getcomposer.org>. (06.05.2016).
- [9] Docker - Build, Ship, and Run Any App, Anywhere. [WWW] <https://www.docker.com/>. (07.03.2016).
- [10] GitHub. [WWW] <https://github.com/>. (21.04.2016).
- [11] What is free software? [WWW] <http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html>. (20.02.2016).
- [12] P Hambrick. Advantages and Drawbacks of Using Stored Procedures for Processing Data. [WWW] <http://www.seguetech.com/blog/06/04/Advantage-drawbacks-stored-procedures-processing-data>. (07.03.2016).
- [13] HHVM. [WWW] <http://hhvm.com/>. (07.03.2016).
- [14] Karma - Spectacular Test Runner for Javascript. [WWW] <https://karma-runner.github.io/0.13/index.html/>. (21.04.2016).



- [15] Darja Kašnikova. Vaadete mõju päringute täitmisplaanide koostamisele kahe andmebaasisüsteemi näitel. Master's thesis, Tallinna Tehnikaülikool, 2015. [WWW] <http://digi.lib.ttu.ee/i/?3676>. (06.03.2016).
- [16] Licenses. [WWW] <http://choosealicense.com/licenses/>. (20.02.2016).
- [17] metaAndmed. [WWW] <http://eki.ee/dict/its/index.cgi?Q=metaandmed&F=M&C06=et&C10=1>. (07.05.2016).
- [18] Mockery. [WWW] <http://docs.mockery.io/en/latest/>. (21.04.2016).
- [19] MySQL. [WWW] <https://www.mysql.com/>. (08.03.2016).
- [20] nuBuilder. [WWW] <https://www.nubuilder.net>. (29.02.2016).
- [21] GitHub: nuSoftware/nuBuilderPro: Web Application Builder. [WWW] <https://github.com/nuSoftware/nuBuilderPro>. (29.02.2016).
- [22] The Open Source Definition. [WWW] <https://opensource.org/osd-annotated>. (20.02.2016).
- [23] Oracle Application Express. [WWW] <https://apex.oracle.com/en/>. (20.02.2016).
- [24] Oracle Database. [WWW] <https://www.oracle.com/database/index.html>. (20.02.2016).
- [25] PHP Documentation - PDO. [WWW] <http://php.net/manual/en/intro.pdo.php>. (06.05.2016).
- [26] PHP: Hypertext Preprocessor. [WWW] <http://php.net/>. (20.02.2016).
- [27] PHPUnit - The PHP Testing Framework. [WWW] <https://phpunit.de/>. (21.04.2016).
- [28] PostgreSQL. [WWW] <http://www.postgresql.org/>. (20.02.2016).
- [29] PostgreSQL: About. [WWW] <http://www.postgresql.org/about/>. (07.03.2016).
- [30] PostgreSQL: Documentation: 9.4: dblink. [WWW] <http://www.postgresql.org/docs/9.4/static/contrib-dblink-function.html>. (22.04.2016).

- [31] PostgreSQL: Documentation: 9.4: postgres\_fdw. [WWW] <http://www.postgresql.org/docs/9.4/static/postgres-fdw.html>. (22.04.2016).
- [32] PostgreSQL: Documentation: 9.4: The Information Schema. [WWW] <http://www.postgresql.org/docs/9.4/static/information-schema.html>. (20.02.2016).
- [33] PostgreSQL: Documentation: 9.4: Rules and Privileges. [WWW] <http://www.postgresql.org/docs/9.4/static/rules-privileges.html>. (21.04.2016).
- [34] PostgreSQL: Documentation: 9.4: System Catalogs. [WWW] <http://www.postgresql.org/docs/9.4/static/catalogs.html>. (20.02.2016).
- [35] Puppet Labs: IT Automation Software for System Administrators. [WWW] <https://puppetlabs.com/>. (07.03.2016).
- [36] SaltStack automation for CloudOps, ITops & DevOps at scale. [WWW] <https://saltstack.com/>. (07.03.2016).
- [37] Slim Framework. [WWW] <http://www.slimframework.com/>. (21.04.2016).
- [38] Travis CI - Test and Deploy Your Code with Confidence. [WWW] <https://travis-ci.org/>. (21.04.2016).
- [39] Vagrant. [WWW] <https://www.vagrantup.com/>. (06.03.2016).
- [40] Vagrant - Why Vagrant. [WWW] <https://www.vagrantup.com/docs/why-vagrant/>. (06.03.2016).
- [41] Vallaste - e-Teatmik: IT ja sidetehnika seletav sõnaraamat. [WWW] <http://vallaste.ee/>. (06.03.2016).
- [42] What is PHP? [WWW] <http://php.net/manual/en/intro-what-is.php>. (07.03.2016).
- [43] Xataface | The fastest way to build a front-end for your MySQL Database. [WWW] <http://xataface.com/>. (08.03.2016).
- [44] shannah/xataface: Framework for building data-driven web applications in PHP and MySQL. [WWW] <https://github.com/shannah/xataface>. (08.03.2016).

# Lisa 1 - PostgreSQL andmabaasisüsteemi süsteemikataloogid

## information\_schema

schemata	Sisaldab kõiki skeeme, millele kasutajal on ligipääs.
views	Sisaldab kõiki vaateid, mis asuvad antud andmebaasis. Näidatakse ainult selliseid vaateid, millele kasutajal on ligipääs. Paraku ei saa sealt aga infot materialiseeritud vaadete kohta.
columns	Sisaldab infot andmebaasis olevate tabelite ja vaadete veergude kohta. Näidatakse ainult neid veerge, millele kasutajal on ligipääs. Kui tagastatav tüüp on massiiv, siis saab selle kohta infot <code>information_schema.element_types</code> vaatest. Kui tagastatav tüüp on <code>USER-DEFINED</code> , siis saab selle kohta infot <code>udt_name</code> veerust. Kui veerg on loodud domeeni põhjal, siis saab domeeni nime <code>domain_name</code> veerust.
routines	Sisaldab infot andmebaasis olevate funktsioonide kohta, millele kasutajal on ligipääs. <code>data_type</code> veerg sisaldab infot tagastatava tüübi kohta. Kui tagastatav tüüp on massiiv, siis saab selle kohta infot <code>information_schema.element_types</code> vaatest. Kui tagastatav tüüp on <code>USER-DEFINED</code> , siis saab selle kohta infot <code>type_udt_name</code> veerust.
parameters	Sisaldab infot andmabaasis olevate funktsioonide parameetrite kohta. Parameetreid näidatakse ainult nende funktsioone kohta, millele kasutajal on ligipääs.
element_types	Sisaldab infot massiivi tüüpide kohta.

[32]

## pg\_catalog

pg_database	Säilitab infot olemas olevate andmebaaside kohta. Erinevalt enamikest süsteemi kataloogidest on <code>pg_database</code> jagatud kõikide klastrisse kuuluvate andmebaaside vahel.
-------------	---

<code>pg_namespace</code>	Säilitab infot nimeruumide kohta. Sealt on võimalik kätte saada andmebaasis olevad skeemid.
<code>pg_shadow</code>	Sisaldab infot kasutajate kohta, kellel on sisselogimisõigus. See tabel sisaldab paroole kujul <code>'md5'    md5(parool  kasutajanimi)</code> .
<code>pg_class</code>	Sisaldab infot kõige kohta, millel on veerud, või on mõnes muus mõttes tabeliga sarnane. Sealt saab infot vaadete ja materialiseeritud vaadete kohta. Selle tabeli pealt on tehtud ka vaates <code>pg_views</code> ja <code>pg_matviews</code> , millest on samuti võimalik küsida infot vastavalt vaadete ja materialiseeritud vaadete kohta. Lisaks ei pea kasutajatel olema reaalne ligipääs antud objektidele, et näha infot nende objektide kohta.
<code>pg_attribute</code>	Sisaldab infot veergude kohta.
<code>pg_type</code>	Sisaldab infot andmetüüpide kohta. Siin tabelis on esindatud nii põhiandmetüübid, kasutaja loodud tüübid, domeenid ja komposiitandmetüübid, mis luuakse iga andmebaasis oleva tabeli jaoks.
<code>pg_proc</code>	Sisaldab infot funktsioonide kohta.

[34]

## Lisa 2 - Free Software

*Free Software* (Vaba tarkvara) tähendab, et kasutajatel on vabadus tarkvara käivitada, kopeerida, levitada, uurida, muuta ja täiustada. Seega *Free Software* rõhub kasutaja vabadusele, mitte tarkvara hinnale.

Tarkvara on *Free Software*, kui selle kasutajate jaoks on täidetud neli olulist kriteeriumit:

- Vabadus 0: käivitada programmi oma suva järgi, ükskõik mis eesmärgil
- Vabadus 1: uurida, kuidas programm töötab ja seda muuta (eeldab ligipääsu lähtekoodile)
- Vabadus 2: levitada antud tarkvara
- Vabadus 3: levitada antud tarkvara muudetud kujul (eeldab ligipääsu lähtekoodile)

Vabadus levitada (vabadused 2 ja 3) tähendab vabadust jagada antud tarkvara muudetud või muutmata kujul kas tasuta eest või tasuta - selleks ei pea kelleltki luba küsima. Küll aga peab jagatav koopia sisaldama nii lähtekoodi kui ka käivitavat programmi (kui programmeerimiskeel toetab seda võimalust)

*Free Software* ei tähenda, et tegu ei võiks olla kommertstarkvaraga. *Free Software* võib omandada tasuta või raha eest. Vaatamata sellele, kuidas koopia antud tarkvarast omandati, jääb omandajale vabadus antud tarkvara jagada, muuta ja müüa. [11]

## Lisa 3 - Open Source

*Open Source* (Avatud lähtekood) ei tähanda ainult ligipääsu lähtekoodile. Tarkvara levitamisel peab lähtuma järgmistest reeglitest:

1. Vaba jagamine - Litsents ei tohi piirata ühtegi osapoolt tarkvara müümast või jagamast.
2. Lähtekood - Tarkvara peab sisaldama lähtekoodi ning lähtekoodi ja kompileeritud koodi jagamine peab olema lubatud. Kui tarkvara ei jagata koos lähtekoodiga, peab lähtekood olema mujalt mõistliku vaevaga kättesaadav.
3. Tuletatud tarkvara - Litsents peab lubama muudatusi ja tuletatud tarkvara ning peab lubama nende jagamist samadel litsentsitingimustel.
4. Autori lähtekoodi terviklikkus - Litsents võib keelata muudetud lähtekoodi jagamist üksnes siis, kui on lubatud jagada paikefaile (*patch file*), et muuta programmi lähtekoodi selle loomise mingis järgus (*build time*). Litsents peab selgelt lubama muudetud lähtekoodiga tarkvara jagamist. Litsents võib nõuda, et tuletatud tarkvara kannaksid teist nime või versiooninumbrit, kui originaaltarkvara.
5. Isikute või gruppide diskrimineerimiskeeld - Litsents ei tohi diskrimineerida ühtegi isikut või isikute gruppi.
6. Tegevusvaldkonna diskrimineerimiskeeld - Litsents ei tohi piirata ühtegi konkreetset tegevusvaldkonda.
7. Litsentsi jagamine - Programmile sätestatud õigused kehtivad kõigile, kellele programm on jagatud, ilma, et osapooled vajaksid täiendavat litsentsi.
8. Litsents ei tohi olla tootespetsiifiline - Programmile sätestatud õigused ei tohi sõltuda sellest, kas programm kuulub mõne teise programmi koosseisu.
9. Litsents ei tohi piirata teisi tarkvarasid - Litsents ei tohi panna piiranguid teistele tarkvaradele, mida jagatakse koos antud tarkvaraga.
10. Litsents peab olema tehnoloogiliselt neutraalne - Ükski klausel ei tohi viidata konkreetsele tehnoloogiale, stiilile või liidesele.

[22]

## Lisa 4 - Populaarsemate litsentside võrdlus

Tabel 14. Populaarsemate litsentside võrdlus.


	Nõutud	Lubatud	Keelatud
MIT	Litsents ja copyright märke	Kaubanduslik kasutamine Jagamine Muutmine Privaatne kasutamine	Võtta vastutusele
Apache License 2.0	Litsents ja copyright märke Teavitus muudatustest	Kaubanduslik kasutamine Jagamine Muutmine Patendi kasutamine Privaatne kasutamine	Võtta vastutusele  Kasutada kaubamärki
GNU GPLv3	Lähtekoodi avaldamine	Kaubanduslik kasutamine	Võtta vastutusele
GNU GPLv2	Litsents ja copyright märke Sama litsents Teavitus muudatustest	Jagamine  Muutmine Patendi kasutamine Privaatne kasutamine	

[16]

## Lisa 5 - Kasutusjuhtude eskiismudelid


Alljärgnevalt on esitatud kasutusjuhtude eskiismudelid allsüsteemide kaupa.

### Rakenduse funktsionaalne allsüsteem



Joonis 23. Rakenduse funktsionaalse allsüsteemi kasutusjuhtude eskiismudel.


### Rakenduste funktsionaalne allsüsteem



Joonis 24. Rakenduste funktsionaalse allsüsteemi kasutusjuhtude eskiismudel.




## Lehtede funktsionaalne allsüsteem




Joonis 25. Lehtede funktsionaalse allsüsteemi kasutusjuhtude eskiismudel.

## Regioonide funktsionaalne allsüsteem



Joonis 26. Regioonide funktsionaalse allsüsteemi kasutusjuhtude eskiismudel.

## **Navigatsioonide funktsionaalne allsüsteem**



Joonis 27. Navigatsioonide funktsionaalse allsüsteemi kasutusjuhtude eskiismudel.

## Lisa 6 - Andmebaasi diagrammid

Järgnevalt on välja toodud andmebaasidiagrammid registrite kaupa.


### Andmebaasiobjektide register

Andmebaasiobjekte kirjeldavad tabelid realiseeriti materialiseeritud vaadetena. Kuna vaadetele ei saa viidata, siis sisaldavad alltoodud vaated rohkem infot kui olemi-suhte diagrammidel näha. Sedasi tagatakse iga rea unikaalsus.




Joonis 28. Andmebaasiobjektide registri andmebaasi diagramm.

## Rakenduste register




Joonis 29. Rakenduste registri andmebaasi diagramm.

## Lehtede register




Joonis 30. Lehtede registri andmebaasi diagramm.

## Regionide register




Joonis 31. Regionide registri andmebaasi diagramm.

## Navigatsioonide register



Joonis 32. Navigatsioonide registri andmebaasi diagramm.


## Mallide register




Joonis 33. Mallide registri andmebaasi diagramm.

## Lisa 7 - Ekraanipildid loodud süsteemist

Järgnevalt on välja toodud väike osa süsteemi kuvadest, et anda lugejale aimdus sellest, milline süsteem välja näeb. Selleks, et ekraanipildid lehtedele ära mahuksid, on mõningatel pildidel vormielementide laiusi ning nende vahelisi kaugusi vähendatud.



Joonis 34. Loodud süsteem: Autentimine.



Joonis 35. Loodud süsteem: Rakenduse loomine.

## Edit report region

**Name \***

**Sequence \***

**Region template \***

**Is visible** ☒

**Report template \***

**View \***

**Show header** ☒

**Items per page \***

**Pagination query parameter \***  ⓘ

**Columns** +

Heading	Sequence	Is text escaped				
Mine muutma	1	<input checked="" type="checkbox"/>	&APPLICATIO	Muuda	class="btn"	
Ruumi kood	2	<input checked="" type="checkbox"/>	room_code			
Ruumi nimi	3	<input checked="" type="checkbox"/>	room_name			

[Edit report region](#)

Joonis 36. Loodud süsteem: Raporti regiooni muutmine.



## Edit form region

Name *	<input type="text" value="Muuda ruumi"/>
Sequence *	<input type="text" value="1"/>
Region template *	<input type="text" value="Region template"/>
Is visible	<input checked="" type="checkbox"/>
Form template *	<input type="text" value="Form template"/>
Button template *	<input type="text" value="Button template"/>
Button label *	<input type="text" value="Muuda"/>
Success message	<input type="text" value="Muutmine õnnestus"/>
Error message	<input type="text" value="Error message"/>
Redirect url	<input type="text" value="Redirect url"/>
Function *	<input type="text" value="functions.f_change_a_room(p_room_code_old int4, p_ro"/>
Pre fill form	<input checked="" type="checkbox"/>



### Pre fill form First returned value is used

At least one condition must be added.

View *	<input type="text" value="public.modifiable_rooms"/>
room_name	<input type="text"/>
room_code	<input type="text" value="p_room_code_old"/>

### Function parameters

p_room_code_old <small>int4</small>	p_roon	Ruumi vana kood	5	<input checked="" type="checkbox"/> Is mandatory	<input type="checkbox"/> Is visible	Default value	Help text
<input type="text" value="Text"/>	<input type="text" value="Text input template"/>					<input type="text" value="room_code"/>	
p_room_code_new <small>int4</small>	p_roon	Ruumi uus kood	6	<input checked="" type="checkbox"/> Is mandatory	<input checked="" type="checkbox"/> Is visible	Default value	Help text
<input type="text" value="Text"/>	<input type="text" value="Text input template"/>					-- Pre fill col	

Edit form region

Joonis 37. Loodud süsteem: Vormi regiooni muutmine.