

TP_Privilèges (Application)

A quoi sert la commande ci-dessus.

GRANT ALL PRIVILEGES ON voillaume.* TO 'Abc'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Miel';

Testez votre réponse.

Créer un utilisateur Gabrielle avec son MDP « chinypower21098 ? ? », vérifier si l'utilisateur est créé puis le supprimer

Donnez la permission à cet utilisateur pour se connecter à partir de n'importe quel hôte.

Renommer l'utilisateur Gabrielle par Murielle.

Modifier le MDP de l'utilisateur avec un autre MDP.

Créer un utilisateur 'Michael'@'localhost', en lui donnant les privilèges SELECT, INSERT et DELETE sur la table de votre choix, et UPDATE sur les Colonnes de votre choix.

Accordez-lui un privilège SELECT sur une autre table et modifier le MDP.

Accordez-lui le privilège de créer et exécuter des procédures stockées (ROUTINE, EXECUTE) dans la base de données.

Retirer un ou plusieurs privilèges à l'utilisateur créé.

Accordez tous les droits sur la table de votre choix à « Michael'@'localhost'.

Modifiez le mot de passe de l'utilisateur sans modifier ses privilèges.

Accordez les privilèges SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE et GRANT OPTION sur la base de données à 'Yassine'@'localhost'.