

ORM (BASE DATOS)

1. Instalar ORM

npm i sequelize mysql2

2. Crear un archivo en raíz llamado **.env** guardar

BD_NOMBRE=nombredb

BD_USER=root

DB_PASS=

DB_HOST=localhost

3. Crear una carpeta **config** y un archivo db.js

Crear archivo de configuración para la base de datos **db.js**

Se debe instalar el dotenv

npm i dotenv

```
import dotenv from 'dotenv'
```

```
dotenv.config({path:'.env'})
```

```
const db=new
```

```
Sequelize(process.env.BD_NOMBRE,process.env.BD_USER,process.env.DB_PASS ??",{
```

```
  host: process.env.DB_HOST,
```

```
  port:3306,
```

```
  dialect: "mysql",
```

```
  define:{
```

```
    timestamps:true
```

```
  },
```

```
  pool://{comportamiento para conexiones nuevas
```

```
    max:5,
```

```
    min:0,
```

```
    acquire:3000,
```

```
    idle:10000
```

```
  },
```

```
  operatorsAliases: false
```

```
});
```

```
export default db;
```

4. Crear carpeta **models**, con archivos del modelo nombreModels.js y llenar el modelo

```

import { DataTypes } from "sequelize"
import db from '../config/db.js'

const Usuarios=db.define('usuarios',{
  nombre:{
    type: DataTypes.STRING,
    allowNull:false,
  },
  email:{
    type: DataTypes.STRING,
    allowNull:false,
  },
  pass:{
    type: DataTypes.STRING,
    allowNull:false,
  },
  token: DataTypes.STRING,
  confirmado: DataTypes.BOOLEAN
})
export{ Usuarios}

```

5. Configurar en **index.js** lo siguiente

import db from '../config/db.js'

```

try {
  await db.authenticate
  db.sync()
  console.log("Db conectada");

} catch (error) {
  console.log("Error conexión db");
}

```

6. Controlador

import {nombremodelo} from '../models/modelo.js'