

Shuttle swagger service specification

Structure des appels

Pour le module natif rest

- <server>/rest/cloudapi/xxxxxxx

Pour le service CURL :

- TASKNAME= **MyRepo**.**MyDatamart**.**MyBackendRest**
- \${SHUTTLE_URL}/rest/backend/**MyRepo**/**MyDatamart**/**MyBackendRest**/**myObject**

Wrapper : Service rest / Service Curl

Gestion de la doc : openapi.json

Côté client rest

```
curl -v --http1.1 -X GET -L $  
{SHUTTLE_URL}/rest/backend/MyRepo/MyDatamart/MyBackendRest/openapi.json  
-H 'Authorization: Basic YWRtaW46cGFzc3dvcmQ= ' \  
-H 'Accept: application/json'
```

Côté wrapper java

TASKNAME= **MyRepo**.**MyDatamart**.**MyBackendRest** branchée sur la fonction jexl backend

```
jsonCurl = {  
    event : get.openapi.json  
}
```

```
curl -v --http1.1 -F user=${SHUTTLE_USER} -F password=$  
{SHUTTLE_PASSWORD} -F waitCompletion=yes -F action=execute -F task=$  
{TASKNAME} -F json="$jsonCurl" ${SHUTTLE_URL}/curl
```

renvoie le openapi.json

Coté Backend Jexl

- **Function backend**

```
var backend(json) -> {  
    //valid event vs hashmap  
    //call du endpoint identifié avec le reste du json  
}
```

- **hashMap des endpoints**

```
entrypoints = {  
    "get.openapi.json" : getOpenAPI  
};
```

Gestion du backend pour les autres fonctions

Exemple : create repository

Côté client rest

```
jsonRest = {  
    "name": "filesystemRepo",  
    "implementation": "filesystem",  
    "keepSource": true  
}
```

```
curl -v --http1.1 -X POST -L $  
{SHUTTLE_URL}/rest/backend/MyRepo/MyDatamart/MyBackendRest/repository \  
-H 'Authorization: Basic YWRtaW46cGFzc3dvcmQ= ' \  
-H 'Content-Type: application/json' \  
-H 'Accept: application/json' \  
-d $jsonRest
```

Côté wrapper java

```
jsonCurl = {  
    event : post.repository,  
    "name": "filesystemRepo",  
    "implementation": "filesystem",  
    "keepSource": true  
}
```

TASKNAME= **myRepo.MyDatamart.MyBackendRest**

```
curl -v --http1.1 -F user=${SHUTTLE_USER} -F password=${SHUTTLE_PASSWORD} -F waitCompletion=yes -F action=execute -F task=${TASKNAME} -F json="$jsonCurl" ${SHUTTLE_URL}/curl
```

Coté Backend Jexl

- **Function backend**

```
var backend(json) -> {  
    //valid event vs hashmap  
    //call du endpoint identifié avec le reste du json  
}
```

- **hashMap des endpoints**

```
entrypoints = {  
    "get.openapi.json" : getOpenAPI  
    , "post.repository", postRepository  
};
```