



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HE17.B.00012/23

Серия **RU** № **0395961**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт проблем комплексного освоения недр им. академика Н.В. Мельникова Российской академии наук. Адрес места нахождения юридического лица: 111020, Россия, город Москва, тупик Крюковский, дом 4. Адрес места осуществления деятельности: 111020, Россия, город Москва, тупик Крюковский, дом 4, помещения 43, 44, 45. Регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации: № RA.RU.11HE17 от 20.07.2021. Номер телефона: +79015825927, адрес электронной почты: shlyapin@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Русский мост менеджмент сервис». Место нахождения (адрес юридического лица): 394077, Россия, Воронежская область, город Воронеж, улица Генерала Лизюкова, дом 2, офис 162. Адрес места осуществления деятельности: 394018, Россия, Воронежская область, город Воронеж, улица Платонова, дом 19, комната № 601. Основной государственный регистрационный номер: 1023601610163. Телефон: +7(473)277-10-04, адрес электронной почты: rmms2000@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Русский мост менеджмент сервис». Место нахождения (адрес юридического лица): 394077, Россия, Воронежская область, город Воронеж, улица Генерала Лизюкова, дом 2, офис 162. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 394052, Россия, Воронежская область, город Воронеж, улица Острогжская, дом 107. 396333, Россия, Воронежская область, Новоусманский муниципальный район, Никольское сельское поселение, Индустриальный парк Масловский территория, улица 6-я Парковая, 7.

ПРОДУКЦИЯ

Насосы центробежные серии НВ-Д-1М и агрегаты электронасосные на их базе. Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями NVDM-0000-0001ТУ. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8413 70 590 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 601/23 от 12.12.2023, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный центр оборудования для взрывоопасных сред ЛАБ-Ех» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21OB18); Акта о результатах анализа состояния производства № 26/ЕАЭС/РА от 21.11.2023, выданного органом по сертификации продукции Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт проблем комплексного освоения недр им. академика Н.В. Мельникова Российской академии наук (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.11HE17), эксперт, подписавший акт о результатах анализа состояния производства – Жильцов Родион Денисович; документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента ТР ТС 012/2011 (бланк № 0906509). Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в Приложении (бланк № 0906507). Условия и сроки хранения, назначенный срок службы согласно сопроводительной эксплуатационной документации изготовителя. Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора: № 26/ЕАЭС/ОТБ от 21.11.2023. Описание конструкции и средств обеспечения взрывозащиты, специальные условия применения, а также другая информация, идентифицирующая продукцию, согласно Приложению, бланки № № 0906507, 0906508, 0906509.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

13.12.2023

ПО

12.12.2024

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Подпись
(подпись)



Ларасова Людмила Васильевна
(Ф.И.О.)

Дубровская Людмила Николаевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.HE17.B.00012/23

Серия **RU** № **0906507**

1. СВЕДЕНИЯ О СТАНДАРТАХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 012/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕДАХ»:

- ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1. Общие требования;
- ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) Взрывоопасные среды. Часть 36. Неэлектрическое оборудование для взрывоопасных сред. Общие требования и методы испытаний;
- ГОСТ ISO/DIS 80079-37-2013 Взрывоопасные среды. Часть 37. Неэлектрическое оборудование для взрывоопасных сред. Неэлектрическое оборудование с видами взрывозащиты «конструкционная безопасность «с», контроль источника воспламенения «b», погружение в жидкость «к»;
- ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования (в части п.1.2, Раздел 29).

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Насосы центробежные серии НВ-Д-1М и агрегаты электронасосные на их базе (далее по тексту – насосы и агрегаты электронасосные) предназначены для перекачивания нефтепродуктов и сильно загрязненных дренажных вод, смешанных с нефтепродуктами, легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), горючих жидкостей (ГЖ), сжиженных газов, откачки высокотемпературных жидкостей (теплоносителей) из емкостей.

Область применения – взрывоопасные зоны помещений и наружных установок в соответствии с присвоенной маркировкой взрывозащиты и отраслевыми Правилами безопасности, регламентирующими применение данного оборудования во взрывоопасных зонах.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные технические данные насосов и агрегатов электронасосных приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Наименование параметра	Значение
Маркировка взрывозащиты	☒ IEx IIB T4...T1 Gb X ☒ IEx IIC T4...T1 Gb X
Подача, м³/ч	от 1 до 1000
Напор, м	от 1 до 1000
Мощность насоса N, кВт	до 1500
Диапазон температур перекачиваемой среды, °C	от минус 60 до плюс 450
Диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации, °C	от минус 60 до плюс 40

Структура условного обозначения агрегатов электронасосных:

НВ-Д-1М XXXX₁/XXXX₂ (XXXX₃) E XXXX₄ XXX₅ X₆,

где: НВ-Д-1М – индекс серии насоса;

XXXX₁ – подача, м³/ч: от 1 до 1000;

XXXX₂ – напор, м: от 1 до 1000;

XXXX₃ – расстояние от опорной плиты до оси крыльчатки (для агрегатов типа VS4, VS5 по ГОСТ 32601; для остальных не указывается), м;

E – взрывозащищенное исполнение;

XXXX₄ – климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69;

XXXX₅ – номинальный диаметр горловины емкости, мм, номинальное давление (кгс/см²), исполнение уплотнительной поверхности фланца опорной плиты по ГОСТ 33259; допускается исполнение по другим стандартам или эскизу заказчика (для агрегатов типа VS4, VS5; для остальных не указывается);

X₆ – дополнительный знак конструктивного исполнения агрегата, расшифровка которого дана в эксплуатационной документации (например: OH3; OH4; OH5; VS1; VS2; VS4, VS5, VS6).

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Дубровская Людмила Васильевна
(Ф.И.О.)

Дубровская Людмила Николаевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.HE17.B.00012/23

Серия **RU** № **0906508**

Перечень комплектующего взрывозащищенного оборудования и его маркировка взрывозащиты приведены в таблице 3.2

Таблица 3.2

№ п/п	Наименование и тип (модель) комплектующего взрывозащищенного оборудования (изготовитель, страна)	Маркировка взрывозащиты	Сертификат соответствия
1.	Двигатели асинхронные взрывозащищенные типа ВА (АО «Ярославский электромашиностроительный завод», (АО «ЭЛДИН»), Россия)	1Ex db IIB T4 Gb 1Ex db IIC T4 Gb 1Ex db IIB T4 Gb X 1Ex db IIC T4 Gb X	№ ЕАЭС RU C-RU.AA87.B.01172/23
2.	Устройства Управления Модульные серии МВ (ООО «АТЭКС-ЭЛЕКТРО», Россия)	0Ex ia IIC T4 Ga X	№ ЕАЭС RU C-RU.HA65.B.01387/22
3.	Клеммные коробки типа КСРВ (ООО «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ», Россия)	1Ex ia IIC T4 Gb	№ ЕАЭС RU C-RU.HA67.B.00157/20
4.	Оборудование защиты и обогрева серии РИЗУР во взрывозащищенном исполнении (ООО «НПО РИЗУР», Россия)	1Ex eb IIB T4 Gb 1Ex eb IIC T4 Gb	№ ЕАЭС RU C-RU.HB82.B.00035/22
5.	Системы вспомогательные типов СВП и СВТ (ООО НПЦ «АНОД», Россия)	II Gb c X	№ ЕАЭС RU C-RU.HA65.B.00645/20
6.	Устройства коммутации и автоматизации ПКИ ДВГ МВ2-16-200 (ООО «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ», Россия)	1Ex db IIC T6...T5 Gb 0Ex ia IIC T6...T5 Ga	№ ЕАЭС RU C-RU.HA67.B.00163/21
7.	Взрывозащищенные уплотнения торцовые: Уплотнение торцевое двухступенчатое типа УТДХ (ООО НПЦ «АНОД», Россия)	II Gb c X	№ ЕАЭС RU C-RU.HA65.B.00552/20
8.	Датчики температуры ТСМТ Ex, ТСПТ Ex (ООО «Производственная Компания «ТЕСЕЙ», Россия)	1Ex d IIC T4 Gb X 1Ex d IIC T5 Gb X 1Ex d IIC T6 Gb X 0Ex ia IIC T4 Ga X 0Ex ia IIC T5 Ga X 0Ex ia IIC T6 Ga X	№ ЕАЭС RU C-RU.HA65.B.01614/22
9.	Оборудование для работы во взрывоопасных средах: выключатели взрывозащищенные серии MS (АО НПЦ «ТЕКО», Россия)	0Ex ia ma IIC T6 Ga X 0Ex ia ma IIC T4 Ga X 1Ex ia ma IIC T6/T4 Gb X	№ ЕАЭС RU C-RU.AM02.B.00339/20

Примечание:

Допустимо устанавливать аналогичное оборудование других моделей и изготовителей, имеющее действующие сертификаты соответствия, а также уровень взрывозащиты, подгруппу газа, температурный класс и диапазон рабочих температур при эксплуатации не ниже параметров, указанных в таблице 3.1.

4. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

Агрегаты электронасосные типа ОН3, ОН4, ОН5 конструктивно состоят из насоса, опорной плиты, асинхронного электродвигателя и КИПиА.

Агрегаты электронасосные типа VS1, VS2, VS4, VS5, VS6 конструктивно состоят из насоса, трансмиссии, опорной плиты, асинхронного электродвигателя и КИПиА. Агрегат смонтирован на опорной плите и устанавливается на фланце емкости, из которой производится перекачка жидкости.

Проточная часть одноступенчатого насоса состоит из корпуса насоса с осевым входом и спиральным отводом, крыльчатки. Проточная часть многоступенчатого насоса состоит из корпуса подвода, направляющих аппаратов, крыльчаток, корпуса насоса со спиральным отводом, торцевого уплотнения. В некоторых случаях устанавливается шнек. Торцевое уплотнение может располагаться между насосом и трансмиссией (нижнее расположение) или над опорной плитой агрегата (верхнее расположение).

Трансмиссия насоса выполнена с шарикоподшипниками с консистентной смазкой для нижнего расположения торцевого уплотнения или с подшипниками скольжения для верхнего расположения торцевого уплотнения. Трансмиссия насоса и электродвигатель соединены между собой муфтой различного исполнения.

Герметичность стыков обеспечивается уплотнениями (прокладками, кольцами, манжетами) из различных материалов, которые подбирает изготовитель с учетом температуры и состава конкретной перекачиваемой среды.

Подробное описание конструкции приводится в технической документации изготовителя на конкретную модель.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Брасова Людмила Васильевна
(Ф.И.О.)

Дубровская Людмила Николаевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.HE17.B.00012/23

Серия **RU** № **0906509****Специальные условия безопасного применения «Х».**

Знак «Х», стоящий после маркировки взрывозащиты агрегатов электронасосных указывает на специальные условия применения, заключающиеся в следующем:

- эксплуатация и монтаж строго в соответствии с требованиями, установленными в эксплуатационной документации изготовителя;
- при эксплуатации агрегата электронасосного необходимо производить контроль давления, подачи, температуры перекачиваемой среды на выходе;
- запрещается включение в работу насосного агрегата без подключения и функционирования системы КИПиА;
- запрещается работа агрегата электронасосного «на закрытую задвижку» более чем на 1 минуту;
- электрическими блокировками и схемой управления питанием должна быть исключена возможность запуска или работы агрегата электронасосного при отсутствии перекачиваемой жидкости;
- соблюдение требований специальных условий применения «Х», указанных в технической документации на комплектующее оборудование во взрывозащищенном исполнении.

Изготовитель должен обеспечить передачу потребителю требований по специальным условиям применения вместе с другой необходимой информацией.

Взрывозащищенность насосов и агрегатов электронасосных обеспечивается взрывозащитой вида «конструкционная безопасность «с» по ГОСТ ISO/DIS 80079-37-2013, применением комплектующего оборудования во взрывозащищенном исполнении и выполнением их конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36).

Внесение изменений в конструкцию и техническую документацию согласно ТР ТС 012/2011.

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента ТР ТС 012/2011: Технические условия NVDM-0000-0001ТУ; Руководство по эксплуатации NVDM-0000-0001 РЭ; Паспорт NVDM-0000-0001 ПС; Оценка опасностей воспламенения №1; Сборочный чертеж NVDM-2300-0020СБ; Сертификаты соответствия на комплектующее оборудование во взрывозащищенном исполнении: №№ ЕАЭС RU C-RU.AA87.B.01172/23, ЕАЭС RU C-RU.HA65.B.01387/22, ЕАЭС RU C-RU.HA67.B.00157/20, ЕАЭС RU C-RU.HB82.B.00035/22, ЕАЭС RU C-RU.HA65.B.00645/20, ЕАЭС RU C-RU.HA67.B.00163/21, ЕАЭС RU C-RU.HA65.B.00552/20, ЕАЭС RU C-RU.HA65.B.01614/22, ЕАЭС RU C-RU.AM02.B.00339/20.

Маркировка, наносимая на оборудование, должна включать следующие данные:

- наименование изготовителя или его зарегистрированный товарный знак и адрес изготовителя;
- обозначение типа оборудования;
- заводской номер, дата изготовления;
- маркировку взрывозащиты;
- единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 № 711, при условии соответствия оборудования требованиям всех Технических регламентов Таможенного союза и Технических регламентов ЕАЭС, действие которых распространяется на заявленное оборудование;
- специальный знак Ex взрывобезопасности (Приложение 2 к ТР ТС 012/2011);
- наименование или знак органа по сертификации и номер сертификата соответствия;
- другие данные, которые должен отразить изготовитель, если это требуется технической документацией или договором поставки.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Горасова Людмила Васильевна
(Ф.И.О.)

Дубровская Людмила Николаевна
(Ф.И.О.)