

DE LA GÉOMÉTRIE PENSIVE

Tutoriel complet de QGIS : interface, symbologie, boîte à outils de traitement, modèleur graphique, extensions et automatisation par lot, en trois parcours de niveau.

REMARQUE

INTERFACE

Panneau des Couches (ordre d'affichage haut → bas) ; Navigateur (arborescence de fichiers) ; Table attributaire (une ligne = une entité) ; CRS du projet affiché en bas à droite — à vérifier (système projeté, métrique) avant tout calcul de surface/distance.

ALGORITHME PROCESSING	FAIT
Tampon (native:buffer)	Zone tampon à distance fixe
Découper (native:clip)	Ne garde que les attributs de la couche découpée
Fusionner (native:dissolve)	Fusionne selon un champ (ou tout en un si vide)
Union (native:union)	Attributs des deux couches combinés
Statistiques de zone	Résume un raster par polygone

EXPRESSIONS COURANTES

`$area`, `$length`, `CASE WHEN ... THEN ... ELSE ... END`, `"champ"`

Générateur d'expressions : calculatrice de champs, styles basés sur des règles, étiquetage.

PYQGIS : ITÉRER + LANCER UN TRAITEMENT

```
for layer in QgsProject.instance().mapLayers().values(): ...
processing.run("native:buffer", {'INPUT': layer, 'DISTANCE':
200, 'OUTPUT': 'memory:{'})
```

QGIS_PROCESS (CLI, SANS INTERFACE)

```
qgis_process run native:buffer --INPUT=... --DISTANCE=200 --
OUTPUT=...
```

.QGZ

- Archive compressée, par défaut
- Binaire : diff Git illisible

.QGS (XML)

- Fichier texte
- Diff Git lisible, à préférer si versionné

ATTENTION

À NE PAS CONFONDRE

Clip garde les attributs de la couche découpée seulement ; Intersection garde ceux des deux couches. Un buffer/calcul de surface sans CRS projeté renvoie un résultat en degrés, inexploitable.

REMARQUE

POSTGIS ET INTEROPÉRABILITÉ

Gestionnaire de sources (Ctrl+L) ou DB Manager pour une requête SQL directe (ST_Intersects, ST_Buffer). GDAL/OGR sous-tend QGIS, GeoPandas et R (sf) : un même GeoPackage s'ouvre dans les trois sans conversion.

