

DE LA GÉOMÉTRIE PENSIVE

10 questions — entourer la bonne réponse.

1. QUELLE VERSION DE QGIS CE TUTORIEL RECOMMANDE-T-IL POUR UN USAGE SCOLAIRE OU PROFESSIONNEL ?

- ☐ A. La version « Latest », toujours la plus récente disponible au téléchargement
- ☐ B. La version LTR (Long Term Release), maintenue et corrigée pendant environ un an
- ☐ C. Une version antérieure à QGIS 2, plus légère à installer
- ☐ D. Peu importe, les deux versions sont strictement identiques en pratique

2. POURQUOI UN SHAPEFILE (.SHP) POSE-T-IL UN RISQUE PARTICULIER LORS D'UN DÉPLACEMENT DE FICHIERS ?

- ☐ A. Parce qu'il s'agit d'un format propriétaire qui nécessite une licence payante pour être ouvert
- ☐ B. Parce qu'il est en réalité composé de plusieurs fichiers (.shp, .dbf, .shx...) qui doivent rester ensemble
- ☐ C. Parce qu'il ne peut contenir que des points, jamais de lignes ni de polygones
- ☐ D. Parce qu'il ne peut être ouvert que par QGIS, aucun autre logiciel SIG ne le lit

3. QUE SIGNIFIE LA « REPROJECTION À LA VOLÉE » DANS QGIS ?

- ☐ A. QGIS convertit et réenregistre définitivement chaque couche dans le CRS du projet dès son chargement
- ☐ B. QGIS aligne l'affichage de couches en CRS différents, sans jamais modifier les coordonnées réelles stockées
- ☐ C. QGIS refuse de charger une couche dont le CRS diffère de celui du projet
- ☐ D. QGIS choisit automatiquement le CRS le plus précis parmi toutes les couches chargées

4. DANS LE GÉNÉRATEUR D'EXPRESSIONS QGIS, À QUOI SERT `\$AREA` ?

- ☐ A. Il renvoie le nombre total d'entités présentes dans la couche active
- ☐ B. Il renvoie la surface de la géométrie de l'entité courante, dans l'unité du CRS du projet
- ☐ C. Il ouvre directement la boîte à outils de traitement (Processing)
- ☐ D. Il calcule automatiquement une surface en hectares, quel que soit le CRS du projet

5. QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ESSENTIELLE ENTRE L'ALGORITHME CLIP ET L'ALGORITHME INTERSECTION ?

- ☐ A. Clip ne fonctionne que sur des rasters, Intersection uniquement sur des couches vecteur
- ☐ B. Clip ne conserve que les attributs de la couche découpée, Intersection combine les attributs des deux couches
- ☐ C. Il n'existe aucune différence réelle, ce sont deux noms pour le même algorithme
- ☐ D. Clip nécessite un CRS géographique, Intersection un CRS projeté

6. À QUOI SERT LE TRAITEMENT PAR LOT (BATCH PROCESSING) DANS LA BOÎTE À OUTILS DE TRAITEMENT ?

- ☐ A. À appliquer un même algorithme avec les mêmes paramètres à plusieurs fichiers en une seule exécution
- ☐ B. À accélérer l'affichage d'une couche volumineuse en la simplifiant automatiquement
- ☐ C. À fusionner plusieurs projets QGIS différents en un seul fichier .qgz
- ☐ D. À convertir automatiquement tous les rasters d'un dossier en couches vectorielles

7. QUE PRODUIT LE MODELEUR GRAPHIQUE UNE FOIS UN ENCHAÎNEMENT D'ALGORITHMES TERMINÉ ET ENREGISTRÉ ?

- ☐ A. Un nouvel algorithme réutilisable, qui apparaît ensuite dans la boîte à outils de traitement
- ☐ B. Une simple image du schéma, sans aucune valeur d'exécution
- ☐ C. Un fichier qui ne peut s'exécuter que depuis la fenêtre du Modeleur elle-même
- ☐ D. Une extension QGIS complète, publiée automatiquement sur le dépôt officiel

8. EN PYQGIS, QUE FAIT `PROCESSING.RUN("NATIVE:BUFFER", {...})` ?

- ☐ A. Il ouvre la fenêtre graphique de l'algorithme « Tampon », sans l'exécuter
- ☐ B. Il exécute directement l'algorithme Processing indiqué, avec les paramètres fournis en dictionnaire
- ☐ C. Il installe l'extension nécessaire pour utiliser l'algorithme « Tampon »
- ☐ D. Il liste tous les algorithmes de géotraitement vectoriel disponibles dans QGIS

9. QUEL OUTIL EXÉCUTE UN ALGORITHME DE PROCESSING DIRECTEMENT EN LIGNE DE COMMANDE, SANS JAMAIS OUVRIR L'INTERFACE GRAPHIQUE DE QGIS ?

- ☐ A. DB Manager
- ☐ B. Le Plugin Manager
- ☐ C. `qgis_process`
- ☐ D. Le Modeleur graphique

10. POURQUOI PRÉFÉRER LE FORMAT DE PROJET .QGS (XML) AU FORMAT .QGZ PAR DÉFAUT LORSQU'UN PROJET QGIS EST VERSIONNÉ AVEC GIT ?

- ☐ A. Parce que .qgs se charge plus vite dans QGIS que .qgz, quelle que soit la taille du projet
- ☐ B. Parce que .qgs est un simple fichier texte, dont le différentiel Git (git diff) reste lisible ligne par ligne
- ☐ C. Parce que .qgz n'est pas reconnu par les versions récentes de QGIS
- ☐ D. Parce que .qgs compresse davantage les données géographiques associées au projet