

DES COUCHES QUI SE BÂTISSENT

10 questions — entourer la bonne réponse.

1. TERRSET SE DISTINGUE DE QGIS AVANT TOUT PARCE QUE :

- ☐ A. TerrSet ne peut afficher que des données vectorielles, jamais de raster
- ☐ B. TerrSet est un logiciel raster spécialisé en modélisation prédictive du changement, complémentaire de QGIS plutôt que concurrent
- ☐ C. TerrSet et QGIS sont deux noms différents pour un même logiciel, développé par Clark Labs
- ☐ D. TerrSet est un module intégré directement à l'intérieur de QGIS

2. POURQUOI NE FAUT-IL JAMAIS SÉPARER UN FICHIER .RST DE SON FICHIER .RDC ?

- ☐ A. Parce que .rdc contient les métadonnées (dimensions, CRS, type de valeurs) indispensables pour interpréter les données binaires du .rst
- ☐ B. Parce que .rdc contient en réalité la moitié des pixels de l'image raster
- ☐ C. Parce que .rst est un simple raccourci qui pointe vers le fichier .rdc
- ☐ D. Parce que TerrSet fusionne automatiquement les deux fichiers au premier chargement

3. SUR UNE MATRICE DE CHANGEMENT PRODUITE PAR CROSSTAB, QUE REPRÉSENTE LA DIAGONALE ?

- ☐ A. Les pixels qui n'ont pas changé de classe entre les deux dates comparées
- ☐ B. Les erreurs de classification détectées automatiquement par le module
- ☐ C. Les pixels situés en bordure de l'emprise étudiée
- ☐ D. La moyenne globale de tous les changements observés

4. QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE CLUSTER ET LE COUPLE MAKESIG + MAXLIKE ?

- ☐ A. CLUSTER est une classification non supervisée (sans exemple), MAKESIG + MAXLIKE une classification supervisée (à partir de zones d'entraînement)
- ☐ B. CLUSTER traite uniquement des données vectorielles, MAKESIG + MAXLIKE uniquement des rasters
- ☐ C. Les deux méthodes produisent toujours exactement le même résultat sur une même image
- ☐ D. MAKESIG + MAXLIKE ne peut s'appliquer qu'à des images en noir et blanc

5. QUE PRÉDIT LE MODULE MARKOV, À PARTIR D'UNE MATRICE DE PROBABILITÉS DE TRANSITION ?

- ☐ A. L'emplacement exact où chaque pixel va changer de classe
- ☐ B. Les proportions futures de chaque classe, sans indiquer où ces changements auront lieu
- ☐ C. La précision globale d'une classification déjà réalisée
- ☐ D. Le nombre optimal de classes à utiliser dans une classification non supervisée

6. DANS UNE ÉVALUATION MULTICRITÈRE (MCE) SOUS TERRSET, À QUOI SERT LE MODULE FUZZY ?

- ☐ A. À dériver le poids relatif de chaque critère à partir d'une matrice de comparaison par paires
- ☐ B. À transformer un critère brut en un score continu de 0 à 1, plutôt qu'un seuil binaire net
- ☐ C. À combiner plusieurs critères déjà normalisés en une seule carte de synthèse
- ☐ D. À calculer automatiquement une distance de coût sur une surface de friction

7. POURQUOI UNE CONTRAINTE ABSOLUE (ZONE INONDABLE, RÉSERVE NATURELLE) NE DOIT-ELLE JAMAIS ÊTRE INTÉGRÉE COMME UN SIMPLE CRITÈRE PONDÉRÉ DANS UNE MCE ?

- ☐ A. Parce qu'un poids, même faible, laisse toujours la possibilité qu'un bon score sur d'autres critères compense une zone censée être strictement exclue
- ☐ B. Parce que TerrSet refuse techniquement d'exécuter une MCE contenant une contrainte
- ☐ C. Parce qu'une contrainte ne peut porter que sur des données vectorielles, jamais raster
- ☐ D. Parce que cela ferait automatiquement doubler le nombre de classes de la carte finale

8. EN QUOI CA_MARKOV VA-T-IL PLUS LOIN QUE MARKOV SEUL ?

- ☐ A. Il ajoute un filtre de contiguïté (automate cellulaire) qui localise spatialement le changement, en plus des quantités prédites par Markov
- ☐ B. Il remplace entièrement le besoin d'une classification préalable de l'image
- ☐ C. Il calcule directement un indice de Moran sur l'image d'occupation du sol
- ☐ D. Il ne fonctionne que sur des séries temporelles de plus de cent dates

9. DANS LA MÉTHODE DE VALIDATION À TROIS CARTES DE PONTIUS, POURQUOI COMPARER UNE SIMULATION AU « MODÈLE NUL » (AUCUN CHANGEMENT, RECOPIER T1) ?

- ☐ A. Parce que le modèle nul est toujours plus précis qu'une simulation CA_MARKOV
- ☐ B. Parce que la plupart des pixels ne changent pas entre deux dates : un accord global élevé peut donc ne refléter que cette stabilité de fond, pas un vrai apport de la simulation
- ☐ C. Parce que TerrSet l'exige avant d'autoriser l'export d'une carte simulée
- ☐ D. Parce que le modèle nul sert uniquement à calibrer la résolution du raster utilisé

10. QUELLE AFFIRMATION DÉCRIT CORRECTEMENT LA PLACE DE TERRSET DANS L'ÉCOSYSTÈME LOGICIEL PRÉSENTÉ SUR CE SITE ?

- ☐ A. TerrSet est libre et gratuit, exactement comme QGIS et R
- ☐ B. TerrSet est un logiciel à licence commerciale (souvent académique), complémentaire de l'écosystème libre QGIS/R plutôt qu'interchangeable avec lui
- ☐ C. TerrSet remplace entièrement QGIS pour tout usage cartographique
- ☐ D. TerrSet ne peut échanger aucune donnée avec QGIS, faute de format commun