

DE LA PLUME ET DU TEXTE

10 questions — entourer la bonne réponse.

1. POURQUOI VS CODE RECOMMANDE-T-IL D'OUVRIR UN DOSSIER ENTIER (FILE > OPEN FOLDER) PLUTÔT QU'UN SEUL FICHIER ?

- ☐ A. Parce qu'un fichier isolé ne peut techniquement pas être enregistré dans VS Code
- ☐ B. Parce que VS Code est conçu pour travailler sur un projet entier : explorateur, recherche dans tous les fichiers et terminal positionné au bon endroit
- ☐ C. Parce qu'un fichier seul ouvre automatiquement une fenêtre en lecture seule
- ☐ D. Parce que les extensions ne s'activent que si un dossier complet est ouvert

2. QUE SE PASSE-T-IL SI L'ON EXÉCUTE UN SCRIPT ALORS QUE SON ONGLET AFFICHE ENCORE UN POINT (MODIFICATIONS NON ENREGISTRÉES) ?

- ☐ A. VS Code enregistre automatiquement le fichier juste avant l'exécution
- ☐ B. Le script s'exécute dans sa dernière version enregistrée sur le disque, pas dans la version affichée à l'écran
- ☐ C. L'exécution est bloquée tant que le fichier n'est pas enregistré manuellement
- ☐ D. VS Code affiche un message d'erreur et refuse toute exécution

3. POURQUOI UNE ERREUR `MODULENOTFOUNDERROR` PEUT-ELLE SURVENIR ALORS QUE `PIP INSTALL GEOPANDAS` A RÉUSSI SANS ERREUR ?

- ☐ A. Parce que geopandas doit systématiquement être réinstallé après chaque redémarrage de VS Code
- ☐ B. Parce que l'interpréteur Python actif (barre d'état, Python: Select Interpreter) n'est pas celui dans lequel le module a été installé
- ☐ C. Parce que VS Code bloque par défaut l'import de tout module tiers
- ☐ D. Parce que geopandas n'est compatible qu'avec l'extension Jupyter, jamais avec un script .py

4. DANS UN NOTEBOOK JUPYTER OUVERT DANS VS CODE, À QUOI SERT LE PANNEAU VARIABLES ?

- ☐ A. À afficher la liste des extensions actuellement installées
- ☐ B. À lister toutes les variables actives en mémoire (type, valeur), utile pour inspecter un GeoDataFrame intermédiaire sans retaper `gdf.head()`
- ☐ C. À configurer les raccourcis clavier propres à l'extension Jupyter
- ☐ D. À afficher l'historique complet des commits Git du projet

5. QUE PERMET DE FAIRE UN POINT D'ARRÊT POSÉ DANS L'ÉDITEUR, UNE FOIS LE SCRIPT LANCÉ EN MODE DÉBOGAGE (F5) ?

- ☐ A. Il arrête définitivement le script à cet endroit, sans possibilité de reprendre l'exécution
- ☐ B. Il suspend l'exécution à cette ligne précise et permet d'inspecter le contenu réel de chaque variable à cet instant
- ☐ C. Il insère automatiquement un `print()` à l'endroit indiqué avant de continuer l'exécution
- ☐ D. Il ne fonctionne que sur des scripts qui ne contiennent aucune fonction

6. QUELLE DIFFÉRENCE SÉPARE STEP OVER (F10) DE STEP INTO (F11) EN MODE DÉBOGAGE ?

- ☐ A. Step Over quitte le débogueur, Step Into le relance depuis le début du script
- ☐ B. Step Over exécute la ligne sans entrer dans une fonction appelée, Step Into entre dans cette fonction pour l'inspecter ligne par ligne
- ☐ C. Step Over ne fonctionne que sur des scripts Python, Step Into sur tous les langages
- ☐ D. Il n'existe aucune différence, les deux touches sont strictement équivalentes

7. DANS LE PANNEAU SOURCE CONTROL (CTRL+SHIFT+G), QUE FAIT LE FAIT DE CLIQUER SUR LE « + » À CÔTÉ D'UN FICHIER MODIFIÉ ?

- ☐ A. Il supprime définitivement le fichier du projet
- ☐ B. Il met le fichier en zone de préparation (stage), une étape avant de le committer
- ☐ C. Il envoie directement le fichier vers le dépôt distant, sans commit local
- ☐ D. Il ouvre le fichier dans un nouvel onglet en lecture seule

8. À QUOI SERT UN FICHIER `.VSCODE/TASKS.JSON` ?

- ☐ A. À lister les extensions à installer automatiquement à l'ouverture du projet
- ☐ B. À déclarer une ou plusieurs tâches qui exécutent une chaîne de commandes en une seule action (ex. Ctrl+Shift+B)
- ☐ C. À définir les raccourcis clavier personnalisés de l'utilisateur
- ☐ D. À stocker l'historique des fichiers récemment ouverts

9. QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ESSENTIELLE ENTRE REMOTE-SSH ET DEV CONTAINERS ?

- ☐ A. Remote-SSH exécute l'éditeur sur un serveur distant réel, Dev Containers ouvre le projet dans un conteneur Docker défini par le projet lui-même
- ☐ B. Remote-SSH ne fonctionne que sous Windows, Dev Containers uniquement sous Linux
- ☐ C. Dev Containers ne permet aucune exécution de code, seulement l'édition de texte
- ☐ D. Les deux extensions font exactement la même chose, sous des noms différents

10. POURQUOI EXCLURE TYPIQUEMENT `*.TIF` ET `/DATA/RAW/` DANS LE `.GITIGNORE` D'UN PROJET GÉOMATIQUE ?

- ☐ A. Parce que Git refuse techniquement de suivre tout fichier raster, quelle que soit sa taille
- ☐ B. Parce qu'un dépôt Git gère mal de gros fichiers binaires répétés, régénérables ou téléchargeables séparément plutôt qu'à versionner
- ☐ C. Parce que ces fichiers contiennent systématiquement des informations personnelles sensibles
- ☐ D. Parce que VS Code ne peut pas afficher l'aperçu d'un fichier .tif dans l'éditeur