

DU CÔNE ET DU CYLINDRE

Cellarius projetait déjà les orbites célestes sur le plan d'une planche gravée : toute projection, cartographique ou astronomique, choisit ce qu'elle déforme pour représenter une courbe sur un plat.




FIG. VIII. ANDREAS CELLARIUS, « HYPOTHESIS PTOLEMAICA », 1661

Familles de déformation, Lambert-93, UTM, Web Mercator, datum et transformation, choisir sa projection selon l'usage.

SOMMAIRE

1. POURQUOI AUCUNE PROJECTION N'EST PARFAITE

2. LES TROIS FAMILLES DE DÉFORMATION

3. LA PROJECTION CONIQUE CONFORME DE LAMBERT (LAMBERT-93)

4. LE SYSTÈME UTM (UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR)

5. CHOISIR SA PROJECTION SELON L'USAGE RÉEL

6. DATUM ET TRANSFORMATION : NE PAS CONFONDRE PROJECTION ET SYSTÈME GÉODÉSIQUE

7. WEB MERCATOR (EPSG:3857) : PRATIQUE MAIS DÉFORMÉE

8. MESURER UNE DISTANCE OU UNE SURFACE CORRECTEMENT

9. CAS PARTICULIERS : HAUTES LATITUDES ET PROJECTIONS POLAIRES

10. ERREURS FRÉQUENTES ET VÉRIFICATIONS PRATIQUES

11. LA CONVERGENCE DU MÉRIDIEN : NORD GÉOGRAPHIQUE ET NORD DE LA GRILLE

12. AU-DELÀ DE LA MÉTROPOLE : LES PROJECTIONS DES TERRITOIRES ULTRAMARINS

13. CAS D'USAGE DÉTAILLÉ : CARTOGRAPHIER L'URBANISATION AUTOUR DE CAYENNE

14. SYSTÈME NATIONAL SUR MESURE OU GRILLE STANDARDISÉE : UNE SYNTHÈSE

15. UN USAGE PLUS SPÉCIFIQUE : LES PROJECTIONS AZIMUTALES ÉQUIDISTANTES

16. VÉRIFIER QU'UN FICHIER A RÉELLEMENT UNE PROJECTION DÉCLARÉE

Le module Fondements pose l'essentiel : une projection transforme la surface courbe de la Terre en un plan, et cette transformation déforme nécessairement quelque chose (angle, surface ou distance). Cette salle va plus loin : comment ces déformations sont réparties selon la famille de projection choisie, comment Lambert-93 et l'UTM sont réellement construits, et comment choisir une projection selon l'usage réel plutôt que par habitude.

VOIR AUSSI : AVANT DE COMMENCER : SYSTÈMES DE COORDONNÉES ET EPSG

Si la distinction entre système géographique (degrés) et système projeté (mètres) n'est pas encore claire, elle est posée dans le module Fondements.

LYCÉE

1. POURQUOI AUCUNE PROJECTION N'EST PARFAITE

Une sphère ou un ellipsoïde ne peut pas être mis à plat sans déchirure ni déformation : c'est un fait géométrique, pas une limite technique qu'un meilleur algorithme résoudrait un jour. Aplatis une pelure d'orange en un seul morceau, sans la déchirer ni l'étirer, est impossible pour la même raison mathématique (le théorème « Theorema Egregium » de Gauss, 1827, prouve qu'une surface courbe n'a pas la même courbure qu'un plan). Toute projection choisit donc quelle déformation elle accepte, et où elle la place sur la carte.

REMARQUE

L'INDICATRICE DE TISSOT : VISUALISER LA DÉFORMATION

Nicolas Tissot (1881) propose de tracer, en plusieurs points du globe, un petit cercle identique avant projection : après projection, ce cercle devient une ellipse dont la forme et la taille révèlent exactement la déformation locale (angle, surface, ou les deux) en ce point précis de la carte. C'est l'outil standard pour comparer visuellement des projections entre elles.

LYCÉE

2. LES TROIS FAMILLES DE DÉFORMATION

Toute projection appartient à l'une de ces trois familles, selon ce qu'elle choisit de préserver localement — jamais les trois à la fois, c'est mathématiquement impossible dès qu'une zone dépasse un point isolé :

FAMILLE	CE QUI EST PRÉSERVÉ	CE QUI EST DÉFORMÉ	EXEMPLE
Conforme	Les angles locaux (formes préservées à petite échelle)	Les surfaces, fortement aux hautes latitudes	Lambert-93, Mercator, UTM
Équivalente	Les surfaces (aires exactement conservées)	Les angles et les formes	Albers, Mollweide
Aphylactique	Ni les angles ni les surfaces exactement — un compromis	Un peu des deux, réparti	Projection de Winkel, Robinson (cartes murales du monde)




PLANCHE XIX. LE MÊME CERCLE AVANT PROJECTION : UNE CONFORME LE GARDE CIRCULAIRE MAIS L'EXAGÈRE EN SURFACE VERS LES HAUTES LATITUDES, UNE ÉQUIVALENTE CONSERVE SON AIRE AU PRIX DE SA FORME.

ATTENTION

UNE CARTE DU MONDE EN MERCATOR EXAGÈRE LES HAUTES LATITUDES

Mercator est conforme : les angles (donc les formes locales) sont préservés, ce qui en fait l'outil historique de la navigation (un cap compas y est une ligne droite). Le prix : les surfaces sont de plus en plus exagérées en s'éloignant de l'équateur. Le Groenland y paraît de la taille de l'Afrique, alors qu'il fait réellement environ 14 fois moins de superficie. Ce n'est pas une erreur de la projection, c'est exactement ce qu'elle a choisi de préserver, au détriment des surfaces.

SUPÉRIEUR

3. LA PROJECTION CONIQUE CONFORME DE LAMBERT (LAMBERT-93)

Lambert-93 (EPSG:2154), référence officielle française depuis 2006, est une projection conique conforme sécante : on imagine un cône posé sur l'ellipsoïde terrestre, qui coupe sa surface le long de deux parallèles dits « parallèles standards » (44° N et 49° N pour la France métropolitaine). Le long de ces deux lignes, il n'y a strictement aucune déformation d'échelle ; entre elles et au-delà, la déformation croît progressivement mais reste minime sur toute l'étendue du territoire français, ce qui justifie ce choix plutôt qu'une projection cylindrique pour une carte nationale à cette latitude.

PARAMÈTRES DE LAMBERT-93

Parallèles standards : 44° N et 49° N – Méridien central : 3° E – Origine : 46,5° N, 3° E – Fausse origine : $X_0 = 700\ 000\text{ m}$, $Y_0 = 6\ 600\ 000\text{ m}$

La fausse origine (false easting/northing) décale l'origine du repère pour que toutes les coordonnées du territoire soient positives — sans ça, une partie du pays aurait des X ou Y négatifs, source classique d'erreurs de signe dans un calcul.

EXEMPLE

POURQUOI 44° ET 49°, PRÉCISÉMENT

Les deux parallèles standards sont choisis pour encadrer symétriquement l'étendue en latitude du territoire couvert (la France métropolitaine s'étend d'environ 41° à 51° N), ce qui répartit la déformation résiduelle le plus uniformément possible sur l'ensemble du pays plutôt que de la concentrer sur un seul bord. Un pays plus étroit en latitude (la Belgique, par exemple) choisirait des parallèles standards plus rapprochés.

SUPÉRIEUR

4. LE SYSTÈME UTM (UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR)

L'UTM découpe le globe en 60 fuseaux (zones) de 6° de longitude chacun, chaque fuseau étant projeté séparément par une Mercator transverse (le cylindre de projection est couché sur le côté, tangent à un méridien central plutôt qu'à l'équateur). Contrairement à Lambert-93 qui couvre tout un pays d'un seul tenant, l'UTM est pensé pour un usage global : n'importe quel point du globe appartient à une zone UTM précise, identifiée par un numéro (1 à 60) et un hémisphère (Nord/Sud).

PARAMÈTRE	VALEUR
Largeur d'un fuseau	6° de longitude
Facteur d'échelle au méridien central	0,9996 (légèrement inférieur à 1, pour répartir la déformation entre le centre et les bords du fuseau plutôt que de la concentrer sur les bords)
Fausse origine (easting)	500 000 m au méridien central
Fausse origine (northing)	0 m à l'équateur (hémisphère nord), 10 000 000 m à l'équateur (hémisphère sud)

ATTENTION

UN PROJET QUI CHEVAUCHE DEUX FUSEAUX UTM

Une zone d'étude à cheval sur deux fuseaux UTM (par exemple près de 6° E ou 12° E) pose un vrai problème pratique : les coordonnées ne sont continues qu'à l'intérieur d'un même fuseau, un calcul de distance entre deux points de fuseaux différents sans reprojection commune donne un résultat faux. C'est un avantage supplémentaire de Lambert-93 pour un usage strictement national : la France entière tient dans un seul système cohérent, sans découpage arbitraire.

SUPÉRIEUR

5. CHOISIR SA PROJECTION SELON L'USAGE RÉEL

La question n'est jamais « quelle est la meilleure projection » dans l'absolu, mais « quelle déformation puis-je me permettre pour cet usage précis ». Un même jeu de données peut légitimement être projeté différemment selon la question posée.

USAGE	PROJECTION RECOMMANDÉE	POURQUOI
Carte topographique nationale française, calcul de surface/distance en France	Lambert-93 (EPSG:2154)	Conforme et quasi sans déformation sur tout le territoire national, référence officielle IGN
Carte web mondiale, tuiles (Leaflet, Google Maps, OSM)	Web Mercator (EPSG:3857)	Carreaux carrés à toute échelle, navigation fluide — au prix d'une forte déformation de surface aux hautes latitudes, acceptable pour un usage de navigation/repérage, pas pour un calcul de surface
Comparer des surfaces à l'échelle mondiale ou continentale (déforestation, occupation du sol)	Une projection équivalente (ex. Albers, Mollweide) adaptée à la zone d'étude	Seule une projection équivalente garantit qu'un même nombre de km ² à l'écran représente la même surface réelle partout sur la carte
Navigation maritime ou aérienne, tracé de cap	Mercator (conforme) ou projections spécifiques à l'aviation (Lambert conforme conique)	La préservation des angles locaux rend un cap compas exploitable directement sur la carte
Zone d'étude locale hors de France, sans système national dédié	UTM (zone correspondant à la longitude du site)	Déformation minime sur l'étendue d'un seul fuseau (6°), standard international bien supporté par tous les logiciels SIG

VOIR AUSSI : ALLER PLUS LOIN : LA PROJECTION WEB MERCATOR EN DÉTAIL

Le module Cartographie web explique pourquoi presque tous les fonds de carte en ligne utilisent EPSG:3857, malgré sa déformation de surface.

SUPÉRIEUR

6. DATUM ET TRANSFORMATION : NE PAS CONFONDRE PROJECTION ET SYSTÈME GÉODÉSIQUE

Un système de coordonnées complet combine deux choses distinctes, souvent confondues : un datum géodésique (le modèle de référence de la forme de la Terre — un ellipsoïde et son point d'ancrage) et une projection cartographique (la transformation mathématique vers un plan). Deux jeux de données dans des projections différentes mais surtout dans des datums différents ne se superposent jamais correctement sans une transformation explicite entre les deux datums, une étape distincte d'un simple changement de projection.

DATUM	ELLIPSOÏDE DE RÉFÉRENCE	USAGE
WGS84	WGS84 (mondial)	Standard mondial, GPS, la plupart des données satellite et web (Sentinel, OSM)
RGF93	IAG-GRS80 (quasi identique à WGS84, écart négligeable pour la plupart des usages)	Référence officielle française actuelle, sous-jacente à Lambert-93
NTF (legacy)	Clarke 1880	Ancien système français, encore présent dans d'anciennes données non reprojetées — un écart de plusieurs centaines de mètres avec RGF93 si confondu par erreur

ATTENTION

UN DÉCALAGE CONSTANT DE PLUSIEURS CENTAINES DE MÈTRES, JAMAIS ALÉATOIRE

Superposer une couche encore en NTF avec une couche en RGF93/WGS84 sans transformation de datum produit un décalage systématique, dans la même direction et de la même ampleur partout sur la carte — un symptôme caractéristique qui distingue cette erreur d'un simple problème de projection (qui, lui, déforme de façon variable selon la position). L'IGN fournit les grilles de transformation officielles (ex. NTF vers RGF93) que tout logiciel SIG sérieux applique automatiquement une fois le datum source correctement déclaré.

7. WEB MERCATOR (EPSG:3857) : PRATIQUE MAIS DÉFORMÉE

EPSG:3857 (aussi appelée Pseudo-Mercator ou Google Web Mercator) est une variante simplifiée de Mercator, quasi universelle sur les cartes interactives en ligne : elle traite la Terre comme une sphère (calcul plus rapide qu'un ellipsoïde) et découpe le monde en tuiles carrées qui s'emboîtent parfaitement à tout niveau de zoom, un besoin technique propre au web que Lambert-93 ou l'UTM (pensés pour des zones limitées) ne remplissent pas nativement à l'échelle mondiale.

ATTENTION

NE JAMAIS MESURER UNE SURFACE DIRECTEMENT EN EPSG:3857

La déformation de surface en Web Mercator croît fortement avec la latitude (elle diverge même mathématiquement aux pôles, EPSG:3857 est d'ailleurs indéfinie exactement à 90°). Une mesure de surface faite directement sur des données en EPSG:3857, sans reprojection préalable vers un système équivalent ou local adapté, donne un résultat faux — d'autant plus faux que la zone étudiée est éloignée de l'équateur. C'est une erreur fréquente chez qui affiche des données sur un fond Leaflet/OSM (nativement en EPSG:3857) puis calcule une surface sans reprojeter d'abord.

SUPÉRIEUR

8. MESURER UNE DISTANCE OU UNE SURFACE CORRECTEMENT

1. Vérifier le système de coordonnées déclaré de chaque couche avant tout calcul — jamais supposer qu'il est correct sans le lire explicitement dans les métadonnées
2. Reprojecter en système projeté métrique adapté à la zone d'étude (Lambert-93 en France, UTM ailleurs) avant tout calcul de distance ou de surface
3. Ne jamais calculer une distance ou une surface directement sur des coordonnées en degrés (WGS84 géographique) : un degré ne représente pas la même distance au sol selon la

latitude

4. Pour une étude à l'échelle mondiale ou multi-continentale, où aucun système projeté local n'est adapté à toute la zone, une distance géodésique (calculée directement sur l'ellipsoïde, formule de Vincenty ou Haversine) est plus rigoureuse qu'une projection unique forcément déformée quelque part

À TOI DE JOUER

CÔNES, CYLINDRES ET DÉFORMATIONS

Associer chaque terme de projection cartographique à sa définition.

Exercice interactif, à faire sur la version web du site.

APPROFONDISSEMENT

9. CAS PARTICULIERS : HAUTES LATITUDES ET PROJECTIONS POLAIRES

Ni Lambert-93 ni l'UTM ne conviennent près des pôles : une projection conique ou cylindrique y déforme excessivement, voire devient mathématiquement indéfinie exactement au pôle. Les études polaires (calotte arctique, Antarctique) utilisent des projections azimutales dédiées, en particulier la projection stéréographique polaire (conforme, tangente ou sécante au pôle) et le système UPS (Universal Polar Stereographic, le complément polaire de l'UTM au-delà de 84° N et 80° S, où l'UTM cesse d'être défini).

REMARQUE

LE REPÈRE GENERAL : AUCUNE PROJECTION UNIVERSELLE

Il n'existe aucune projection unique adaptée à tous les usages et toutes les zones du globe : Lambert-93 pour la France, UTM pour une zone locale ailleurs, une projection équivalente pour comparer des surfaces à grande échelle, une projection polaire pour les hautes latitudes. Le bon réflexe méthodologique n'est pas de mémoriser une seule projection « par défaut », mais de toujours se demander : quelle déformation ce projet peut-il tolérer, et où.

10. ERREURS FRÉQUENTES ET VÉRIFICATIONS PRATIQUES

- Mélanger des couches dans des systèmes de coordonnées différents sans les reprojeter d'abord dans un référentiel commun — la plupart des logiciels SIG modernes reprojetent à la volée pour l'affichage, ce qui masque le problème visuellement tout en laissant les calculs faux si l'export ou l'analyse ne reprojette pas réellement les données
- Confondre datum et projection : reprojeter sans transformer le datum sous-jacent laisse un décalage résiduel de plusieurs centaines de mètres, invisible à l'œil sur une carte à petite échelle mais critique pour un géoréférencement précis
- Calculer une surface ou une distance sur des coordonnées géographiques (degrés) au lieu d'un système projeté métrique adapté
- Utiliser Web Mercator pour un calcul de surface plutôt que seulement pour l'affichage d'un fond de carte

EXEMPLE

VÉRIFICATION RAPIDE AVANT TOUT CALCUL

Avant de lancer un calcul de surface ou de distance dans un logiciel SIG : vérifier le système de coordonnées du projet (pas seulement de chaque couche individuellement), s'assurer qu'il s'agit bien d'un système projeté métrique et non géographique, et confirmer que toutes les couches partagent le même datum. Ces trois vérifications, prises ensemble, évitent la grande majorité des erreurs de mesure spatiale en pratique.

11. LA CONVERGENCE DU MÉRIDIEN : NORD GÉOGRAPHIQUE ET NORD DE LA GRILLE

Sur une carte projetée, les lignes verticales de la grille (le « nord de la grille », ou nord quadrillage) ne pointent pas exactement vers le pôle Nord géographique, sauf très précisément sur le méridien central de la projection. Cet écart angulaire, appelé convergence

du méridien, croît avec la distance en longitude au méridien central et avec la latitude du point considéré.

CONVERGENCE DU MÉRIDIEN, FORMULE APPROCHÉE (PROJECTION TRANSVERSE TYPE UTM)

$$\gamma \approx (\lambda - \lambda_0) \cdot \sin(\phi)$$

γ = convergence du méridien (écart angulaire entre nord géographique et nord de la grille), $\lambda - \lambda_0$ = écart de longitude entre le point et le méridien central de la zone, ϕ = latitude du point. Formule approchée, suffisante hors des usages de très haute précision ; la valeur exacte dépend aussi de l'ellipsoïde et croît légèrement avec l'éloignement au méridien central à l'intérieur d'une zone UTM de 6°.

ATTENTION

UN RELEVÉ À LA BOUSSOLE NE SE REPORTE PAS TEL QUEL SUR UNE CARTE

Un cap mesuré à la boussole est repéré par rapport au nord magnétique (lui-même décalé du nord géographique par la déclinaison magnétique, variable selon le lieu et l'année) ; un azimuth calculé depuis des coordonnées projetées est repéré par rapport au nord de la grille. Confondre ces trois nords sans appliquer les corrections correspondantes (déclinaison magnétique, puis convergence du méridien) introduit une erreur d'orientation systématique, faible près du méridien central d'une projection mais significative en bordure de zone ou aux latitudes élevées.

APPROFONDISSEMENT

12. AU-DELÀ DE LA MÉTROPOLE : LES PROJECTIONS DES TERRITOIRES ULTRAMARINS

Lambert-93 n'est défini, et n'a de sens géométrique, que pour la France métropolitaine : ses deux parallèles standards (44° N et 49° N) et son méridien central (3° E) sont calés sur cette seule étendue. Chaque territoire ultramarin français dispose de son propre système géodésique de référence — souvent un datum local plutôt que RGF93, la dérive tectonique locale n'étant pas négligeable partout — et d'une projection UTM adaptée à sa zone, entièrement distincte du système métropolitain.

TERRITOIRE	DATUM OFFICIEL	PROJECTION / EPSG
Guadeloupe, Martinique	RGAF09	UTM fuseau 20 N — EPSG:5490
Guyane	RGFG95	UTM fuseau 22 N — EPSG:2972
La Réunion	RGR92	UTM fuseau 40 S — EPSG:2975
Mayotte	RGM04	UTM fuseau 38 S — EPSG:4471
Saint-Pierre-et- Miquelon	RGSPM06	UTM fuseau 21 N — EPSG:4467
Nouvelle-Calédonie, Polynésie française	Datums locaux propres à chaque territoire	Projections UTM ou Lambert dédiées, distinctes de la métropole

ATTENTION

EPSG:2154 APPLIQUÉ À UNE DONNÉE GUYANAISE : UNE ERREUR SILENCIEUSE

Déclarer une couche de Guyane en Lambert-93 (EPSG:2154) parce que c'est le système « par défaut » du projet ne produit pas nécessairement une erreur bloquante dans le logiciel : les coordonnées existent mathématiquement, mais elles sont géométriquement absurdes, très éloignées de la position réelle, car la Guyane se trouve hors du domaine de validité de cette projection. Le bon réflexe est de partir du territoire réellement concerné pour choisir le système, jamais de l'habitude prise en métropole.

SUPÉRIEUR

13. CAS D'USAGE DÉTAILLÉ : CARTOGRAPHIER L'URBANISATION AUTOUR DE CAYENNE

EXEMPLE

DU BESOIN AU SYSTÈME DE COORDONNÉES

Objectif : mesurer l'évolution de la surface urbanisée autour de Cayenne (Guyane) entre deux dates, à partir d'images satellite classifiées. Démarche : (1) le territoire d'étude impose déjà l'écart avec la métropole, Lambert-93 est hors sujet (section 12) ; (2) RGFG95 / UTM fuseau 22 N (EPSG:2972) est le système projeté officiel du territoire, donc le bon choix pour un calcul de surface fiable et pour croiser le résultat avec des données IGN locales ; (3) les images sources (souvent livrées en UTM WGS84) doivent être reprojetées vers EPSG:2972 avant toute mesure de surface, pas seulement affichées par-dessus une couche déjà dans ce système ; (4) le résultat final (hectares urbanisés par date) est un nombre en principe indépendant du système de coordonnées, mais seule une chaîne de traitement cohérente en EPSG:2972 de bout en bout en garantit l'exactitude.

SUPÉRIEUR

14. SYSTÈME NATIONAL SUR MESURE OU GRILLE STANDARDISÉE : UNE SYNTHÈSE

Les sections précédentes opposent en pratique deux logiques de conception, au-delà du seul cas français : une projection dédiée, taillée pour un territoire précis, ou une grille universelle, découpée en fuseaux identiques partout sur le globe.

PROJECTION NATIONALE DÉDIÉE (EX. LAMBERT-93)

- Conçue sur mesure pour l'étendue exacte d'un seul territoire
- Déformation quasi nulle sur toute la zone couverte, pas seulement en son centre
- Un seul système continu, aucun découpage ni raccord entre zones à gérer
- N'existe que si un institut géographique national l'a définie pour ce territoire précis

GRILLE STANDARDISÉE INTERNATIONALE (EX. UTM)

- Valable n'importe où sur le globe, y compris hors de tout système national dédié
- Déformation minimale, mais seulement à l'intérieur d'un même fuseau de 6°
- Nécessite d'identifier la bonne zone et de gérer les limites entre zones voisines
- Standard universel, supporté nativement par tout logiciel SIG sans configuration particulière

APPROFONDISSEMENT

15. UN USAGE PLUS SPÉCIFIQUE : LES PROJECTIONS AZIMUTALES ÉQUIDISTANTES

Aucune des familles vues jusqu'ici (conique conforme, cylindrique, UTM) ne répond bien à un besoin précis : représenter fidèlement la distance et la direction depuis un seul point central vers n'importe quel autre point de la carte. C'est le rôle des projections azimutales équidistantes, centrées sur ce point unique plutôt que sur un parallèle ou un méridien.

EXEMPLE

UN USAGE CONCRET : CERCLES DE PORTÉE ET ÉPICENTRES

Une carte de portée radio, d'autonomie de vol depuis un aéroport, ou de propagation d'une onde sismique depuis un épïcêtre est presque toujours tracée en azimutale équidistante centrée sur ce point précis : sur cette projection, un cercle de rayon constant depuis le centre représente exactement une distance réelle constante, une propriété qu'aucune projection conique ou cylindrique ne garantit simultanément dans toutes les directions autour d'un point donné. Le drapeau des Nations unies, centré sur le pôle Nord, en est un exemple bien connu.

LYCÉE

16. VÉRIFIER QU'UN FICHIER A RÉELLEMENT UNE PROJECTION DÉCLARÉE

Un fichier géographique sans système de coordonnées correctement déclaré n'est pas une exception rare : c'est une source d'erreur fréquente, en particulier avec le format Shapefile, où cette information vit dans un fichier annexe séparé, facile à perdre en cours de route.

- Un Shapefile stocke son système de coordonnées dans un fichier .prj distinct du .shp — copier uniquement le .shp (ou l'envoyer seul par e-mail) laisse les coordonnées valides mais sans système déclaré
- Un logiciel SIG qui charge une couche sans .prj ne devine jamais le bon système : il en suppose un par défaut (souvent WGS84) ou affiche un avertissement, mais ne peut pas reconstruire une information qui n'existe plus
- GeoJSON ne porte généralement aucun code EPSG explicite : la convention veut qu'il soit en WGS84 (EPSG:4326), mais ce n'est qu'une convention, pas une garantie vérifiable dans le fichier lui-même
- En cas de doute, comparer l'ordre de grandeur des coordonnées à ce qui est attendu : des valeurs proches de 6 et 43 sont des degrés (WGS84), des valeurs proches de 900 000 et 6 300 000 sont des mètres Lambert-93

ATTENTION

UN SYSTÈME « SUPPOSÉ » N'EST PAS UN SYSTÈME « VÉRIFIÉ »

Une couche qui s'affiche au bon endroit dans un logiciel SIG ne prouve pas que son système de coordonnées est correctement déclaré : si le logiciel applique par défaut le même système erroné à l'affichage qu'à l'origine des données, l'erreur reste invisible jusqu'au premier calcul de distance, de surface, ou au premier croisement avec une couche dans un système différent, correctement déclaré celui-là.

VOIR AUSSI : CONTINUER : LISA, POINTS CHAUDS ET RÉGRESSION SPATIALE

Le module Les Statistiques suppose des données déjà dans un système projeté cohérent — la vigilance sur les CRS acquise ici en est le socle.